

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**

**Leistungsgruppe (LG) 12 - Schwenkbare Einbau-Downlights (EB-Strahler)**

**Kennung: BL Version: 012**

**LB - Beleuchtungstechnik FEEI**

Datum: 31.10.2022

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

[https://www.baudaten.info/fileadmin/user\\_upload/Dateien\\_baudaten.info/Downloadfiles/lb-bl-012-a2063.zip](https://www.baudaten.info/fileadmin/user_upload/Dateien_baudaten.info/Downloadfiles/lb-bl-012-a2063.zip)

**Vorversion:**

BL 011

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**Erg.LB Beleuchtungstechnik**

ABK-FEEI 020

Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben

Herausgeber: ABK+FEEI

<https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/>

**ULG 1200 Zusätzliche Vorbemerkungen**

**ULG 1299 Aufzählungen**

**LB - Beleuchtungstechnik FEEI**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**12 Schwenkbare Einbau-Downlights (EB-Strahler)**

Schwenkbare Einbau-Downlights:

Als schwenkbare Einbau-Downlights werden nachfolgend Einbau-Strahler verstanden, bei denen individuell eine Lichtrichtung eingestellt werden kann. Schwenkbare Einbau-Downlights werden bei abgehängten Zwischendecken in vorhandene Deckenausschnitte von tragfähigen Deckenplatten z.B. aus Holz, Gipsbauplatten, Mineralfaserplatten oder Metall, von unten eingebaut.

Wenn der Einbau in Ortbetonplatten möglich ist, sind Positionen für die Verwendung von Eingießstöpfen vorgesehen, die den erforderlichen Leerraum für den Einbau des jeweiligen Leuchtentyps garantieren.

Im Einheitspreis der Leuchten ist der Einbau in Deckenplatten ohne besondere Einbaurahmen oder in bereits versetzte Eingießstöpfen sowie der elektrische Anschluss einkalkuliert.

Für die Erschwernisse beim Einbau in nicht einfach ohne Hilfsmittel herstellbare Einbauöffnungen wird eine Aufzahlung verrechnet.

Abstrahlwinkel:

Einbau-Downlights sind mit Reflektoren mit Abstrahlwinkeln nach Wahl des Auftraggebers aus dem Angebot des Herstellers ausgerüstet.

Schutzklasse, Schutzart:

Sofern nicht anders angegeben gilt Schutzklasse I und Schutzart IP20.

**1200 Zusätzliche Vorbemerkungen****120001** [Ergänzende Beschreibung.](#)**120001A Ergänzende Beschreibung**Zusätzliche Angaben: Betrifft Position(en): **1299 Aufzahlungen****129901** [Mehraufwand für Gerüste und sonstige Erschwernisse.](#)**129901A Az für Arbeitshöhen über 4m: \_\_\_\_\_****PA**

Aufzahlung (Az) auf Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse. Im Positionsstichwort ist die höchste Arbeitshöhe über 4 m angegeben.

Betrifft Positionen: