

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 15 - Wallwasher (Wandfluter)

Kennung: BL Version: 012

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Datum: 31.10.2022

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

https://www.baudaten.info/fileadmin/user_upload/Dateien_baudaten.info/Downloadfiles/lb-bl-012-a2063.zip

Vorversion:

BL 011

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB Beleuchtungstechnik

ABK-FEEI 020

Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben

Herausgeber: ABK+FEEI

<https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/>

ULG 1500 Zusätzliche Vorbemerkungen

ULG 154A Comfit M LED Wallwasher (SITECO)

ULG 1599 Aufzahlungen

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

15 Wallwasher (Wandfluter)

Die in dieser Leistungsgruppe zusammengestellten Wallwasher (Wandfluter) dienen der Übersichtlichkeit, sie sind meist auch in anderen Leistungsgruppen als Bestandteil der Variationen eines Modells (Designs, Baureihe oder Familie und dergleichen) beschrieben.

Die dem jeweiligen Modell entsprechenden ständigen Vorbemerkungen anderer Leistungsgruppen und Unterleistungsgruppen gelten sinngemäß auch für dazugehörige Wallwasher (Wandfluter).

Schutzklasse, Schutzart:

Sofern nicht anders angegeben gilt Schutzklasse I und Schutzart IP20.

1500 Zusätzliche Vorbemerkungen

150001 [Ergänzende Beschreibung.](#)

150001A Ergänzende Beschreibung

Zusätzliche Angaben:

Betrifft Position(en):

154A + Comfit M LED Wallwasher (SITECO)

Version: 2015-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Comfit® M LED ist die effiziente und flexible LED-Rasterleuchtenfamilie für Standardanwendungen im Bereich Office. Dabei erfüllt sie auch die notwendigen Kriterien für die normgerechte Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen. Eine spezielle Linse vor den LED sowie ein BAP65-Spiegelraster sorgen für ausreichende Entblendung. Zusätzliches Einsparpotential kann durch Integration in externe Lichtmanagementsysteme (DALI-Varianten) erreicht werden. T16 Leuchtstofflampen-Versionen im gleichen Gehäusedesign.

Durch die abnehmbaren Stirnwände lassen sich Lichtbandanordnungen mit optisch durchlaufendem Raster realisieren.

Wallwasher, mattglänzend, direkt asymmetrisch strahlend, für gleichmäßige Wand-, Regal- und normgerechte Tafelausleuchtung

Besonderheiten:

- optimal abgestimmtes System mit OSRAM-Komponenten für maximale Systemperformance
- zeitloses Design mit gewohnten Formfaktoren klassischer Rasterleuchten
- Einfache Montage
- gleichmäßige, normgerechte Wand- und Tafelausleuchtung durch Wallwasher
- Montage als Einzelleuchte oder als Lichtband mit optisch durchlaufendem Reflektor

Gehäusetechnik:

Gehäuse aus Stahlblech, wahlweise weißaluminium (RAL 9006) oder leuchtenweiß (ähnlich RAL 9010) | mit montierten Stirnwänden aus Kunststoff, graphit (ähnlich RAL 7037) oder leuchtenweiß | Stirnwände für Bandanordnung leicht abziehbar | der Reflektor wird werkzeuglos montiert und durch Federn im Gehäuse gehalten; er ist über Fangseile gesichert und bleibt auch im abgehängten Zustand in die Schutzmaßnahme einbezogen

230V, 50Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse I

Abmessungen:

Länge 1208mm

Breite 145mm

Höhe 58mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Typ Deckenanbauleuchte Wallwasher (ABL-WW); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung; Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss (nw); Betriebsgerät EVG (EVG), DALI dimmbares EVG (DALI dimm), weiß (ws), weißaluminium (wa).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

154A01 + LED-Leuchte für Einzel- oder Bandanordnung; für Deckenanbau | mit Wallwasher, matt glänzend, direkt asymmetrisch strahlend | mit EVG-DALI | Gehäuse aus Stahlblech, Stirnwände aus Kunststoff; Leuchte und Stirnwände leuchtenweiß (ähnlich RAL 9010) oder Leuchte silber (ähnlich RAL 9006), Stirnwände graphit (ähnlich RAL 7037)

Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

(inkl. montierten Stirnwänden)

154A01A + ABL-WW Comfit M LED 3960lm ww DALI dimm ws SIT **Stk**
 z.B. SITECO ABL-WW Comfit M LED 3960lm ww DALI dimm ws
 5LF519D1ZW002 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

154A01B + ABL-WW Comfit M LED 4700lm nw DALI dimm ws SIT **Stk**
 z.B. SITECO ABL-WW Comfit M LED 4700lm nw DALI dimm ws
 5LF519D1ZW oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

154A01C + ABL-WW Comfit M LED 3960lm ww DALI dimm wa SIT **Stk**
 z.B. SITECO ABL-WW Comfit M LED 3960lm ww DALI dimm wa
 5LF519D1ZS002 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

154A01D + ABL-WW Comfit M LED 4700lm nw DALI dimm wa SIT **Stk**
 z.B. SITECO ABL-WW Comfit M LED 4700lm nw DALI dimm wa
 5LF519D1ZS oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

1599 Aufzahlungen

159901 Mehraufwand für Gerüste und sonstige Erschwernisse.

159901A Az für Arbeitshöhen über 4m: _____ PA
 Aufzahlung (Az) auf Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse. Im Positionsstichwort ist die höchste Arbeitshöhe über 4 m angegeben.
 Betrifft Positionen: _____