

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 15 - Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u. Bohren

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Der Ökologische Ausschreibungsstandard ÖKO

ABK-OEKO 020

Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung

<https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/>

ULG 1500 Wählbare Vorbemerkungen

ULG 1501 Schlitzte herstellen

ULG 1503 Durchbrüche herstellen

ULG 1511 Schlitzte schließen

ULG 1513 Durchbrüche schließen

ULG 1521 Sägen (Schneiden)

ULG 1523 Bohren

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

15 Schlitz, Durchbrüche, Sägen u. Bohren

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Ver- und Entsorgungsleitungen:

Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer, für eine Stilllegung oder Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen.

2. Statik:

Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber geklärt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- das Entsorgen von Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.

*Kommentar:***Frei zu formulieren (z.B.):**

- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse, einschließlich Gerüste)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2253 Mechanisches Bearbeiten von Beton und Mauerwerk - Bohr- und Schneidearbeiten - Werkvertragsnorm

LB-Version: 22

Geändert

Änderung:

z.B.

geändert:

15.21 Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Das Umstellen der Schneideeinrichtung wird, unabhängig wie oft die Schneideeinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet

15.23 Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Das Umstellen der Bohreinrichtung wird, unabhängig wie oft die Bohreinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet

neue Positionen:

15.0000V Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

1500 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22

Geändert

150000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

150000V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

150010 + Produktdeklarationsliste

ÖKO

In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte richtig und vollständig einzutragen, die zur Erfüllung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele für Produkte, die die ökologischen Anforderungen erfüllen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswahlliste rechts oben auf der Seite).

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

150011 + Ökologische Produktanforderungen

ÖKO

Folgende produktspezifischen ökologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die angebotenen Montageschäume erfüllen die Mindestanforderungen des ÖkoKauf-Kriterienkatalogs für die Beschaffung von Montageschäumen in der geltenden Fassung. Details siehe <https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/montageschaeume.pdf>.

Kommentar:

In diese Vorbemerkung sind ökologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1501**Schlitzte herstellen****1. Herstellen von Schlitzten:**

Im Folgenden ist das Herstellen von Schlitzten (z.B. durch Stemmen, Fräsen), ohne Unterschied ob in verputzten oder unverputzten Wänden, beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- lotrechte Schlitzte im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitzte vor dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben sind und im Verband hergestellt werden

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Schlitzte in Naturstein- oder Mischmauerwerk

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

150101

Schlitzte, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitzte angegeben.

150101A

Schlitzte b.5cm Mwk.b.10cm

m

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

150101B

Schlitzte b.5cm Mwk.ü.10-20cm

m

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

150101C

Schlitzte b.5cm Mwk.ü.20-30cm

m

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

150102

Schlitzte, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitzte angegeben.

150102A

Schlitzte ü.5-10cm Mwk.b.10cm

m

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

150102B

Schlitzte ü.5-10cm Mwk.ü.10-20cm

m

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

150102C

Schlitzte ü.5-10cm Mwk.ü.20-30cm

m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150103 Schlitz, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Gipsdielen und Gasbeton (Gi.Ga.) herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.

150103A Schlitz b.5cm Gi.Ga.b.10cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150103B Schlitz b.5cm Gi.Ga.ü.10-20cm

m

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150103C Schlitz b.5cm Gi.Ga.ü.20-30cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150104 Schlitz, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Gipsdielen und Gasbeton (Gi.Ga.) herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.

150104A Schlitz ü.5-10cm Gi.Ga.b.10cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150104B Schlitz ü.5-10cm Gi.Ga.ü.10-20cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150104C Schlitz ü.5-10cm Gi.Ga.ü.20-30cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150105 Schlitz, bis 5 cm tief, in Wänden aus Beton oder Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.

150105A Schlitz b.5cm Beton b.10cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150105B Schlitz b.5cm Beton ü.10-20cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150105C Schlitz b.5cm Beton ü.20-30cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150106 Schlitz, über 5 bis 10 cm tief, in Wänden aus Beton oder Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.

150106A Schlitz ü.5-10cm Beton b.10cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150106B Schlitz ü.5-10cm Beton ü.10-20cm

m

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

150106C **Schlitze ü.5-10cm Beton ü.20-30cm** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150107 Schlitze, bis 5 cm tief, in Wänden aus Mantelbeton herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.

150107A **Schlitze b.5cm Mantelbeton b.10cm** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150107B **Schlitze b.5cm Mantelbeton ü.10-20cm** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150107C **Schlitze b.5cm Mantelbeton ü.20-30cm** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150108 Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Wänden aus Mantelbeton herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.

150108A **Schlitze ü.5-10cm Mantelbeton b.10cm** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150108B **Schlitze ü.5-10cm Mantelbeton ü.10-20cm** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150108C **Schlitze ü.5-10cm Mantelbeton ü.20-30cm** **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

1503 Durchbrüche herstellen

Im Folgenden ist das Herstellen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob in unverputzten oder verputzten Bauteilen beschrieben.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten nicht als Durchbrüche im Sinne dieser Unterleistungsgruppe.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Durchbrüche in Gipsdielen und Gasbeton
- Durchbrüche in Naturstein- oder Mischmauerwerk

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

150301 Durchbrüche, bis 0,1 m² groß, in Wänden (WD) aus Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Blähton (Mwk.), ausgenommen Sichtmauerwerk, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

150301A **WD b.0,1m² Mwk.b.15cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150301B **WD b.0,1m² Mwk.ü.15-30cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150301C **WD b.0,1m² Mwk.ü.30-40cm** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150301D **WD b.0,1m2 Mwk.ü.40-50cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150303 Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Beton oder Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

150303A **WD b.0,1m2 Beton b.15cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150303B **WD b.0,1m2 Beton ü.15-30cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150303C **WD b.0,1m2 Beton ü.30-40cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150303D **WD b.0,1m2 Beton ü.40-50cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150305 Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Mantelbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

150305A **WD b.0,1m2 Mantelbeton b.20cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150305B **WD b.0,1m2 Mantelbeton ü.20-30cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150306 Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Decken (DD) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, Dicke gemessen im Durchbruch. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.

150306A **DD b.0,1m2 Stb-Decke b.10cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150306B **DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.10-20cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150306C **DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.20-30cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

150307 Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Decken mit Hohlkörpern, einschließlich eines etwaigen Aufbetons (nicht durch den Fertigteilträger).

150307A **DD b.0,1m2 Hohlkörper** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

1511 **Schlitze schließen**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

151101	Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
151101A	Schlitze b.5cm schließen b.10cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151101B	Schlitze b.5cm schließen ü.10-20cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151101C	Schlitze b.5cm schließen ü.20-30cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151102	Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
151102A	Schlitze ü.5-10cm schließen b.10cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151102B	Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151102C	Schlitze ü.5-10cm schließen ü.20-30cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151103	Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden aus Gipsdielen oder Gasbeton (Gi.Ga.) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
151103A	Schlitze b.5cm Gi.Ga.schließen b.10cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151103B	Schlitze b.5cm Gi.Ga.schließen ü.10-20cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151103C	Schlitze b.5cm Gi.Ga.schließen ü.20-30cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151104	Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden aus Gipsdielen oder Gasbeton (Gi.Ga.) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.	
151104A	Schlitze ü.5-10cm Gi.Ga.schließen b.10cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151104B	Schlitze ü.5-10cm Gi.Ga.schließen ü.10-20cm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
151104C	Schlitze ü.5-10cm Gi.Ga.schließen ü.20-30cm	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151111 Aufzählung (Az) auf Schlitz, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden schließen, für das hohlraumfreie Ausfüllen wegen einer Gasleitung. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.

151111A Az Schlitz schließen f.Gasrohr b.10cm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151111B Az Schlitz schließen f.Gasrohr ü.10-20cm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151111C Az Schlitz schließen f.Gasrohr ü.20-30cm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151121 Überspannen der Schlitz mit jeweils 10 cm Übergriff, Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.

151121A Überspannen Schlitz b.10cm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151121B Überspannen Schlitz ü.10-20cm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151121C Überspannen Schlitz ü.20-30cm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151122 Überspannen der Schlitz, Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers, einschließlich Traggerippe. Abgerechnet wird die Schlitzbreite zusätzlich zweimal 10 cm Übergriff. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.

151122A Überspannen Schlitz+Tragk.b.10cm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151122B Überspannen Schlitz+Tragk.ü.10-20cm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151122C Überspannen Schlitz+Tragk.ü.20-30cm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

1513 Durchbrüche schließen

Im Folgenden ist das Schließen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob mit oder ohne Leitungen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

151301 Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m² groß, (ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

151301A WD b.0,1m² schließen b.15cm **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151301B **WD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151301C **WD b.0,1m2 schließen ü.30-40cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151301D **WD b.0,1m2 schließen ü.40-50cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151303 Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, einschließlich Anschlussputz bis 0,25 m2 je Seite. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

151303A **WD b.0,1m2 schließen+Putz b.15cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151303B **WD b.0,1m2 schließen+Putz ü.15-30cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151303C **WD b.0,1m2 schließen+Putz ü.30-40cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151303D **WD b.0,1m2 schließen+Putz ü.40-50cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151311 Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.

151311A **DD b.0,1m2 schließen b.15cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151311B **DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151311C **DD b.0,1m2 schließen ü.30-40cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151311D **DD b.0,1m2 schließen ü.40-50cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151313 Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, einschließlich Anschlussputz bis 0,25 m2 auf der Unterseite, einschließlich eines etwaigen Putzträgers. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

151313A **DD b.0,1m2 schließen+Putz b.15cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151313B **DD b.0,1m2 schließen+Putz ü.15-30cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151313C **DD b.0,1m2 schließen+Putz ü.30-40cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

151313D **DD b.0,1m2 schließen+Putz ü.40-50cm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

1521 Sägen (Schneiden)

1. Auslösen Bauteile:

Das Auslösen der ausgeschnittenen Bauteile einschließlich der etwa notwendigen Zerkleinerung in abtransportierbare Stücke gelten als Abbrucharbeiten.

Schäden, die durch nicht absaugbare Kühlwassermengen entstehen können (z.B. bei Deckenschnitten, bei Schnitten in Mantelbetonwänden und Verputzdurchnässung) werden dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen dann nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Sichern und Abstützen gegen Umkippen oder Herunterfallen von ausgeschnittenen Wand- oder Deckenteilen
- Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten
- schräges Schneiden bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten
- Abschränken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und Absicherungen)

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Das Umstellen der Schneideeinrichtung wird, unabhängig wie oft die Schneideeinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet.

Kommentar:

Baustelleneinrichtungen:

Die vorliegenden, standardisierten Texte für Sägen und Bohren sind unter der Voraussetzung erstellt, dass die Ausschreibung gemeinsam mit anderen Baumeisterarbeiten erfolgt. Bei beabsichtigter, gesonderter Ausschreibung der Leistungen sind entsprechende Bestimmungen aus der LG 00 und Positionen der LG 01 auszuschreiben.

Abbrucharbeiten sind in der LG 02 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Sägen an schrägen Bauteilen mit einer Neigung über 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten (z.B. Sargdeckel)
- Arbeiten auf Dächern
- Trockenschnitte

LB-Version: 22

Geändert

152101 Umstellen.

152101A Umstellen Schneideeinrichtungen **PA**

Aller erforderlichen Schneideeinrichtungen.

Betrifft Position(en):

Anzahl der Gebäude:

Anzahl der Stockwerke:

Größte Entfernung im gleichen Stockwerk:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152111 Sägen von Wänden, ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Schnittlänge x Tiefe).

152111A Sägen Wand-Mwk./Beton/Mantelbeton **m²**

Aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) und Mantelbeton.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152111B Sägen Wand-Stahlbeton **m²**

Aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152112 Sägen von Stahlbeton-Decken, ohne Unterschied der Dicke der Decke. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Schnittlänge x Tiefe).

152112A Sägen Decke-Stahlbeton nach unten **m²**

Aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, lotrecht nach unten.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152112B Sägen Decke-Stahlbeton nach oben **m²**

Aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, lotrecht nach oben.

LB-Version: 22

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152121 Aufzahlung (Az) auf Sägen von Wänden und Decken.

152121A Az Sägen f.Stahleinlagen ü.2,01cm² **VE**

Für das Durchtrennen von Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 2,01 cm². Abgerechnet die Summe der Schnittflächen durch die Stahleinlagen in cm² (= VE).Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152121C Az Sägen Wand f.1f-Schnitt ü.5-45Grad **m²**

Für einfach geneigte Schnitte (1f.) über 5 bis 45 Grad in Wänden.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152122 Aufzahlung (Az) beim Sägen.

152122A Az Sägen f.Absaugen **m²**

Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***1523 Bohren****1. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- schräges Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten
- Abschränken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und Absicherungen)
- Zerkleinern der Bohrkern bei Kernbohrungen in transportierbare Stücke

2. Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht überschritten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Das Umstellen der Bohreinrichtung wird, unabhängig wie oft die Bohreinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet.

Kommentar:

Baustelleneinrichtungen:

Die vorliegenden, standardisierten Texte für Sägen und Bohren sind unter der Voraussetzung erstellt, dass die Ausschreibung gemeinsam mit anderen Baumeisterarbeiten erfolgt. Bei beabsichtigter, gesonderter Ausschreibung der Leistungen sind entsprechende Bestimmungen aus der LG 00 und Positionen der LG 01 auszuschreiben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Bohren an schrägen Bauteilen mit einer Neigung über 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten (z.B. Sargdeckel)
- Bohrungen über Kopf
- Arbeiten auf Dächern

LB-Version: 22

Geändert

152301	Umstellen.	
152301A	Umstellen Bohreinrichtungen	PA
	<p>Aller erforderlichen Bohreinrichtungen.</p> <p>Betrifft Position(en): <input type="text"/></p> <p>Anzahl der Gebäude: <input type="text"/></p> <p>Anzahl der Stockwerke: <input type="text"/></p> <p>Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: <input type="text"/></p>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152311	Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.	
152311A	Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152311B	Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.ü.24-52mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152312	Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.	
152312A	Bohren Stahlbeton 10-24mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152312B	Bohren Stahlbeton ü.24-52mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152321	Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
152321C	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.52-102mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152321D	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.102-152mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152321E	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.152-202mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152321F	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.202-302mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152321G	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.302-402mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152321H	Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.402-502mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152322	Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte und der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.	
152322C	Kernbohrung Stahlbeton ü.52-102mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152322D	Kernbohrung Stahlbeton ü.102-152mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152322E	Kernbohrung Stahlbeton ü.152-202mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152322F	Kernbohrung Stahlbeton ü.202-302mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152322G	Kernbohrung Stahlbeton ü.302-402mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152322H	Kernbohrung Stahlbeton ü.402-502mm	m
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
152331	Aufzählung (Az) auf Bohrungen in Wänden und Decken aus Mauerwerk, unbewehrtem Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton.	
152331A	Az Bohrung f.Stahleinlagen ü.2,01cm²	VE
	Für das Durchbohren von Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 2,01 cm ² . Abgerechnet die Summe der durchtrennten Flächen der Stahleinlagen in cm ² (= VE).	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152331C **Az Bohrung 1f-Schnitt ü.5-45Grad** **Stk**

Für einfach (1f.) geneigte Bohrungen über 5 bis 45 Grad.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152331G **Az Bohrung 2f-Schnitt ü.5-45Grad** **Stk**

Für zweifach (2f.) geneigte Bohrungen über 5 bis 45 Grad.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

152331I **Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen** **Stk**

Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*