

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 20, 2015-05, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFWF), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

*Kommentar:*

*Leistungsumfang:*

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

*Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:*

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

*Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):*

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gekennzeichnet.*

*Mehrfachverwendung (im Leistungsverzeichnis):*

*Falls es notwendig ist, eine wählbare Vorbemerkung oder Position mehrfach zu verwenden (z.B. bei unterschiedlichen Angaben zu einer Lücke: "Betrifft Position(en)" oder "Materialwahl" oder bei Verwendung von Zusammengehörigkeitsgruppen) ist zur Unterscheidung die Mehrfachverwendung anzuwenden. Dies hat mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM zu erfolgen.*

45

### **Beschichtungen auf Holz und Metall**

**Ausmaßfeststellung:**

Diese erfolgt gemäß ÖNORM gemessen in der Architekturlichte. Ist eine solche nicht vorhanden (z.B. bei Gangfenstern), wird den Abmessungen der Stocklichte jeweils 10 cm zugeschlagen.

Besteht ein Fenster aus Flügeln, deren Gesamtglasfläche je Flügel unterschiedliche Faktoren ergäben, ist die Architekturlichte entsprechend zu unterteilen (z.B. Mitte Kämpfer, Mitte Mittelstück).

Bei Kastenfenstern werden einscheibig oder mit Verbundsicherheitsglas verglaste Flügel mit den Faktoren für Einfachfenster, mit Isolierglas verglaste Flügel mit den Faktoren für Isolierglasfenster verrechnet. Weisen Verbundfenster in einer Ebene Isolierglas und in der anderen Ebene eine einfache Verglasung auf, so werden die Ebenen gesondert mit den unterschiedlichen Faktoren für Isolierglasfenster und für Einfachfenster verrechnet.

Die Länge von Sprossen wird in der Glaslichte zwischen den Flügelhölzern gemessen. Über Sprossenkreuzungen wird hinweg gemessen.

Flächen mit Fries und Füllung, einschließlich eingelassener oder aufgesetzter Leisten, gelten als profilierte Werkstücke. Werkstücke, deren Kanten mit dem Fasenhobel bearbeitet wurden sowie viertelkreisförmige, konvexe Kanten gelten als nicht profiliert; viertelkreisförmige, konkave Kanten gelten als profiliert. Werkstücke mit montierten einfachen Glas- oder Abdeckleisten gelten als profilierte Werkstücke, wenn der Rück- oder Vorsprung dieser Leisten größer als 6 mm ist.

Der Zuschlag bei einem Fußbodengefälle von mehr als 10 Prozent erfolgt nicht, wenn Arbeitsgerüste vom Auftraggeber beigestellt oder gesondert vergütet werden.

**Anstrich - Beschichtung:**

Um den vielfältigen Aufbringungsmethoden gerecht zu werden, wird statt des Wortes Anstrich das Wort Beschichtung verwendet.

Stoffaufbau - Verträglichkeit:

Wenn nicht alle Stoffe eines Beschichtungsaufbaues Materialien desselben Herstellers sind, wird deren Verträglichkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen. Bei Instandsetzungsarbeiten haftet der Auftragnehmer für die Verträglichkeit der neuen Beschichtungsstoffe mit den verbliebenen alten Beschichtungen.

Stoff und Aufbau gemäß Auftraggeber:

Für die vom Auftraggeber beispielhaft angeführten Materialien wird keine Eignungsprüfung verlangt.

Imprägnierung - Grundierung:

Soweit von anderen Professionisten Imprägnierungen und/oder Grundierungen vorgenommen worden sind, überprüft der Auftragnehmer deren Verträglichkeit mit seinen angegebenen Beschichtungsprogrammen.

Beschichtungsstoffe:

Die Stoffe werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und erst dort in Verbrauchsbehälter (Handgefäße) umgefüllt. Die Verarbeitungsvorschriften des Erzeugers werden eingehalten. Auf Verlangen wird dem Auftraggeber ein Exemplar dieser Vorschriften zur Verfügung gestellt.

Ausführung der Beschichtungen:

Die Begriffe einfache, Standard- und hochwertige Ausführung sind in der ÖNORM B 2230 Teil 1 und 3 definiert. Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern im eingehängten Zustand erfolgen nur mit Zustimmung des Auftraggebers. Die trockenen Flächen werden vor jedem Arbeitsgang geschliffen und abgestaubt.

Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

*Kommentar:*

*Fenster, Türen nach Stück:*

*Beschichtungsarbeiten auf Fenstern, Türen und dergleichen, die nach Stück (Loch) ausgeschrieben werden sollen, sind frei zu formulieren.*

## **45AA + Untergrundvorarbeiten Holz (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Untergrundvorarbeiten, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

Das Entfernen bzw. Entsorgen von Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

### **2. Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzählungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AA02 + Zwingende Vorarbeiten Inst.nicht maßhaltige Holzbauteile**

Zwingende Vorarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten bei nicht maßhaltigen Holzbauteilen, bestehend aus:

- Nicht tragfähige Anstriche entfernen.
- Vergraute Holzflächen bis auf das gesunde Holz abschleifen oder abbürsten.
- Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen entfernen und entsorgen.

z.B.  oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**45AA03 + Zwingende Vorarbeiten Inst.deck. maßhaltige Holzbauteile**

Zwingende Vorarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten bei maßhaltigen Holzbauteilen, deckend, bestehend aus:

- Nicht tragfähige Anstriche entfernen.
- Vergraute Holzflächen bis auf das gesunde Holz abschleifen.
- Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen entfernen und entsorgen.
- Fehlstellen im Holz verkitten

z.B. mit ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**45AA04 + Zwingende Vorarbeiten Inst.las.maßhaltige Holzbauteile**

Zwingende Vorarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten bei maßhaltigen Holzbauteilen, lasierend, bestehend aus:

- Nicht tragfähige Anstriche entfernen.
- Vergraute Holzflächen bis auf das gesunde Holz abschleifen.
- Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen entfernen und entsorgen.

z.B.  oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**45AB + Imprägnierung auf Holz außen (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Imprägnieren auf Holz, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzählungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**45AB01 + Imprägnierung lösemittelbasiert farblos**

Lösemittelbasierte Holzschutzimprägnierung farblos.

Schutz vor Bläue, (Prüfung nach EN 152-1), holzerstörende Pilze (Prüfung nach EN 113), und vorbeugend gegen Insektenbefall (Prüfung nach EN 46).

Laut ÖNORM B3802-02, Wirkung (B,P,Iv).

Beispielhafter Schichtaufbau:

Imprägnieren allseitig der rohen Holzbauteile

mit z.B. ADLER Pullex Imprägnier-Grund oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AB02 + Imprägnierung wasserbasierte farblos**

Wasserbasierte (wässrige) Holzschutzimprägnierung farblos.

Schutz vor Bläue, (Prüfung nach EN 152-1), holzerstörende Pilze (Prüfung nach EN 113), und vorbeugend gegen Insektenbefall (Prüfung nach EN 46).

Laut ÖNORM B3803, Wirkung (B,P,Iv).

Beispielhafter Schichtaufbau:

Imprägnieren allseitig der rohen Holzbauteile

mit z.B. ADLER Pullex Aqua-Imprägnierung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AC + Holzfassaden Lasur (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AC01 + Beschichtung f.Holzfassaden Lasur lösemittelbasiert**

Beschichtung für Holzfassaden mit Lasur, lösemittelbasiert.

Lasierende Alkyd Beschichtung im Ein-Topf-System (Imprägnierung und zugelassenes Holzschutzmittel B,P,Iv) gemäß ÖNORM B3802-Teil 2 / GK 2 und 3, (keine Position Imprägnierung notwendig).

z.B. mit ADLER Pullex 3in1 Lasur, nach Farbkarte des Herstellers oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**45AC02 + Beschichtung f.Holzfassaden Lasur wasserbasiert**

Beschichtung für Holzfassaden mit Lasur, wasserbasiert (wässrig).

Lasierende, dünn-schichtige Acryl-/Alkydharz Holzlasur mit Filmschutz für Außen. Unverdünnt, zwei mal allseitig streichen.

z.B. mit ADLER Pullex Aqua-Plus, nach Farbkarte des Herstellers oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AC03 + Beschichtung f.Holzfassaden Lasur Öko/Öl**

Beschichtung für Holzfassaden mit Lasur, Öko/Öl.

Lasierendes, dünnschichtiges Holzöl mit Filmschutz für Außen. Unverdünnt, zwei mal allseitig streichen.

z.B. ADLER Pullex Holzöl nach Farbkarte des Herstellers oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AD + Holzfassaden deckend (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzählungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AD01 + Beschichtung f.Holzfassaden deckend lösemittelbasiert**

Beschichtung für Holzfassaden, deckend lösemittelbasiert.

Lösemittelbasierende, deckende Beschichtung mit Filmschutz auf Basis langölgiger Alkydharze für Außen.



z.B. mit ADLER Pullex Color, nach Farbkarte des Herstellers oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AD02 + Beschichtung f. Holzfassaden deckend wasserbasiert**

Beschichtung für Holzfassaden, deckend wasserbasiert (wässrig).

Wasserbasierende, deckende Beschichtung mit Filmschutz auf Basis Acryl/Alkydharze für Außen.

Bei hellen Farbtönen muss ein Isolieranstrich (zB mit ADLER Aqua-Isoprimer PRO oder Gleichwertiges) verwendet werden.

z.B. mit ADLER Pullex Aqua-Color, nach Farbkarte des Herstellers oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AE + Vorvergrauungslasur Holz Außen (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzählungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AE01 + Vorvergrauungslasur f. Holz Außen lösemittelbasiert**

Vorvergrauungslasur für Holz, Außen, lösemittelbasiert.



Vorvergrauungs- und Metalleffektglasur auf Alkyd-Basis nach Farbkarte des Herstellers.  
Lösemittelhaltige, nicht schichtbildende, diffusionsoffene Vorvergrauungslasur mit  
vorbeugendem Holzschutz gegen Bläue, holzzerstörende Pilze und Schädlingsbefall gemäß  
ÖNORM B3802-Teil 2 GK 2 und 3 (Zugelassenes Holzschutzmittel).

Zwei Mal unverdünnt allseitig gestrichen.

z.B. mit ADLER Silverwood oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AE02 + Vorvergrauungslasur f.Holz Außen wasserbasiert**

Vorvergrauungslasur für Holz, Außen, wasserbasiert (wässrig).

Vorvergrauungs- und Metalleffektglasur auf Acryl-Basis nach Farbkarte des Herstellers.  
Wasserbasierte, nicht schichtbildende, diffusionsoffene Vorvergrauungslasur mit Filmschutz.

Zwei Mal unverdünnt allseitig gestrichen.

z.B. mit ADLER Lignovit Platin oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AF + Holzbeschichtung Innen lasierend (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschließlich aller erforderlicher Materialien  
beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann  
Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde  
Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen  
werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER  
Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen  
oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System  
oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AF01 + Innenbeschichtung f.Holz Innen wasserbasiert**

Innenbeschichtung für Holz, wasserbasiert (wässrig)  
Wasserbasierende, atmungsaktive Holzlasur mit ausgezeichnetem Vergilbungsschutz.  
Natureffekt im Innenbereich.  
z.B. mit ADLER Lignovit Interior UV 100 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AF02 + Innenbeschichtung f.Holz Innen Öko/Öl**

Innenbeschichtung für Holz mit Öko/Öl.  
Universelles Öl für die Möbel- und Innenbeschichtung. Sehr gutes Eindringvermögen, ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes, sehr gute Fülle und Wasserbeständigkeit.  
z.B. mit ADLER Legno-Öl oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AG + Holzbeschichtung Innen deckend (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Holz, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzählungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen*

gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AG01 + Holzbeschichtung Innen deckend Öko**

Holzbeschichtung Innen, deckend Öko.

Wasserbasierte, deckende Grund- und Deckbeschichtung für Innen.

Erfüllt die Kriterien von "**Baubook ökologisch ausschreiben**".

Zwei Schichten.

z.B. mit ADLER Varicolor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AG02 + Holzbeschichtung Innen deckend hochbeständig**

Holzbeschichtung Innen, deckend .

Wasserbasiertes, deckendes Beschichtungssystem mit hoher chemischer Beständigkeit.

Beispielhafter Schichtaufbau:

z.B. ADLER Aqua Isoprimer PRO - eine Schicht + ADLER Aqua PU PRO - 2-Komponenten Verarbeitung mit Aqua PUR Härter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AH + Metallbeschichtung (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Metall, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**45AH01 + NE Metalle/Hart PVC lösemittelbasiert Standard**

Beschichtung für NE Metalle/Hart PVC, lösemittelbasiert, Standard.

Deckendes Beschichtungssystem (Standard), spezielle Kunstharze, mit gutem Korrosionsschutz, Ein-Topf-System (keine zusätzliche Grundierung notwendig).

z.B. mit ADLER Ferrocolor nach Farbkarte des Herstellers oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AH02 + NE Metalle/Hart PVC lösemittelbasiert hochwertig**

Beschichtung für NE Metalle/Hart PVC, lösemittelbasiert, hochwertig.

Deckendes Beschichtungssystem (Hochwertig) bestehend aus 2 Komponentiger Epoxy Grund sowie einer Zwischen- und Endbeschichtung mit Alkydharzlack.

Beispielhafter Schichtaufbau:

Grundierung + Zwischen- und Endbeschichtung nach Farbkarte des Herstellers

z.B. ADLER 2K-Epoxy-Grundierung + ADLER Samtalkyd (seidenglänzend) bzw. Brilliantalkyd (glänzend) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AH03 + Stahl/Eisen lösemittelbasiert Standard**

Beschichtung für Stahl/Eisen, lösemittelbasiert, Standard.

Deckendes Beschichtungssystem (Standard), spezielle Kunstharze, mit gutem Korrosionsschutz, Ein-Topf-System (keine zusätzliche Grundierung notwendig).

z.B. mit ADLER Ferrocolor nach Farbkarte des Herstellers oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AH04 + Stahl/Eisen lösemittelbasiert hochwertig**

Beschichtung für Stahl/Eisen, lösemittelbasiert, hochwertig.

Deckendes Beschichtungssystem (Hochwertig) bestehend aus 2 Komponentigem Epoxy Grund sowie einer Zwischen- und Endbeschichtung mit Alkydharzlack.

Beispielhafter Schichtaufbau:

Grundierung + Zwischen- und Endbeschichtung nach Farbkarte des Herstellers

z.B. ADLER 2K-Epoxy-Grund + ADLER Samtalkyd (seidenglänzend) bzw. Brilliantalkyd (glänzend) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AH05 + Coilcoatings/Pulverbeschichtet wetterbeständig**

Beschichtung für Coilcoatings/pulverbeschichtet, wetterbeständig.

Deckendes Beschichtungssystem (Hochwertig) bestehend aus 2 Komponentigem Epoxy Grund sowie einer Zwischen- und Endbeschichtung mit Polyurethan-2K-Lack.

Beispielhafter Schichtaufbau:

Grundierung + Zwischen- und Endbeschichtung

z.B. mit ADLER 2K-Epoxy-Grund + ADLER Aqua-PU Pro in 2K Verarbeitung (seidenglänzend bzw. matt) nach Farbkarte des Herstellers oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AI + Möbelbeschichtung (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Möbeln, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AI01 + Möbelbeschichtung lösemittelbasiert farblos**

Möbelbeschichtung, lösemittelbasiert farblos.

Lösemittelbasierter 2K-PU Klarlack für Möbel und Innenausbau. Hohe mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit (laut ÖNORM A1605-12 Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen 1-B1 und ÖNORM A 3800-1 Brandverhalten in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund).

z.B. mit ADLER Legnopur (Verschiedene Glanzgrade erhältlich) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AI02 + Möbelbeschichtung lösemittelbasiert deckend**

Möbelbeschichtung, lösemittelbasiert, deckend.

Lösemittelbasierter 2K PU Decklack für Möbel und Innenausbau. Hohe mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit (laut ÖNORM A1605-12 Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen 1-B1 und ÖNORM A 3800-1 Brandverhalten in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund).

z.B. mit ADLER Pigmpur nach Farbkarte des Herstellers oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AI03 + Möbelbeschichtung Öko/Öl**

Möbelbeschichtung, Öko/Öl.

Ökologisches Hartwachsöl mit weniger als 5 % Lösemittelanteil.

Kriterien von "**Baubook ökologisch ausschreiben**" erfüllt.

z.B. mit Grund- und Deckbeschichtung mit ADLER Legno-Hartwachsöl oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AI04 + Möbelbeschichtung Öko/Öl farbig**

Möbelbeschichtung, Öko/Öl farbig.

Systemaufbau bestehend aus farbigem Grundieröl und farbloser Deckbeschichtung mit Öl.

Beispielhafter Systemaufbau:

z.B. mit ADLER Legno-Color nach Farbkarte des Herstellers - eine Schicht + ADLER Legno-Öl farblos.

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**45AJ + Fensterbeschichtung lasierend (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Fenstern, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AJ01 + Fensterbeschichtung lasierend Natureffekt für Holz/Alu**

Fensterbeschichtung, lasierend, Natureffekt für Holz/Alu.

Wasserverdünnbarer, Natureffekt für Holzfenster, bestehend aus:

Tauchimprägnierung erfüllt folgende Bedingungen:

- Lichtschutzmittel zu Absorption der UV-Strahlung und Stabilisierung des Holzbestandteiles Lignin.
- Der verwendete Wirkstoff bietet den laut ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1) und holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113).

Endbeschichtung erfüllt folgende Bedingungen:

- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung.
- EN 71 Teil 3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit).
- Kriterien von "**Baubook Ökologisch ausschreiben**" erfüllt.

Abmessungen:



Beispielhafter 3 Schichtaufbau:

Tauchimprägnierung + Zwischenbeschichtung + Endbeschichtung

z.B. mit ADLER Tauchimprägnierung Aquawood TIG HighRes + Zwischenbeschichtung Aquawood Intermedio + Endbeschichtung Aquawood Natureffekt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**45AJ02 + Fensterbeschichtung lasierend**

Fensterbeschichtung, lasierend.

Wasserverdünnbares Dickschichtsystem für Holzfenster, bestehend aus:

Tauchimprägnierung erfüllt folgende Bedingungen:

- Lichtschutzmittel zu Absorption der UV-Strahlung und Stabilisierung des Holzbestandteiles Lignin.
- Der verwendete Wirkstoff bietet den laut ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1) und holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113).

Endbeschichtung erfüllt folgende Bedingungen:

- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung.
- EN 71 Teil 3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit).
- Kriterien von "**Baubook Ökologisch ausschreiben**" erfüllt.

Abmessungen:

Beispielhafter 3 Schichtaufbau:

Tauchimprägnierung + Zwischenbeschichtung + Endbeschichtung

z.B. mit ADLER Tauchimprägnierung Aquawood TIG HighRes + Zwischenbeschichtung Aquawood Intermedio + Endbeschichtung Aquawood DSL Q 10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**45AJ03 + Fensterbeschichtung hochtransparent mit UV-Schutz**

Fensterbeschichtung, hochtransparent mit UV-Schutz.

Wasserverdünnbares, hochtransparentes Dickschichtsystem für Holzfenster bestehend aus:

Tauchimprägnierung erfüllt folgende Bedingungen:

- Lichtschutzmittel zu Absorption der UV-Strahlung und Stabilisierung des Holzbestandteiles Lignin.
- Der verwendete Wirkstoff bietet den laut ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1) und holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113).

Endbeschichtung erfüllt folgende Bedingungen:

- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung.
- EN 71 Teil 3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit).
- Kriterien von "**Baubook Ökologisch ausschreiben**" erfüllt.

Abmessungen:

Beispielhafter 3 Schichtaufbau:

Tauchimprägnierung + Zwischenbeschichtung + Endbeschichtung

z.B. mit ADLER Tauchimprägnierung Aquawood Ligno+ Base + Zwischenbeschichtung  
Aquawood Ligno+ Sealer + Endbeschichtung Aquawood Ligno+ Top oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**45AJ04 + Fensterbeschichtung Öko/ÖI für Holz/Alu**

Fensterbeschichtung, Öko/ÖI für Holz/Alu.

Wasserverdünnbares Öl für Holz- Alufenster bestehend aus:

Tauchimprägnierung erfüllt folgende Bedingungen:

- Lichtschutzmittel zu Absorption der UV-Strahlung und Stabilisierung des Holzbestandteiles Lignin.
- Der verwendete Wirkstoff bietet den laut ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1) und holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113).

Endbeschichtung erfüllt folgende Bedingungen:

- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung.
- EN 71 Teil 3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit).
- Kriterien von "**Baubook Ökologisch ausschreiben**" erfüllt.

Abmessungen: . . . . .

Beispielhafter 3 Schichtaufbau:

Tauchimprägnierung + Zwischenbeschichtung + Endbeschichtung

z.B. mit ADLER Tauchimprägnierung Aquawood TIG HighRes + Zwischenbeschichtung  
Aquawood Intermedio + Endbeschichtung Aquawood Lärchenöl SQ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**45AK + Fensterbeschichtung deckend (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Fenstern, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**45AK02 + Fensterbeschichtung deckend**

Fensterbeschichtung, deckend.

Wasserbasiert, deckend, dickschichtig für Holzfenster bestehend aus:

Tauchimprägnierung erfüllt folgende Bedingungen:

- Lichtschutzmittel zu Absorption der UV-Strahlung und Stabilisierung des Holzbestandteiles Lignin.
- Der verwendete Wirkstoff bietet den laut ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1) und holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113).

Endbeschichtung erfüllt folgende Bedingungen:

- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Freibewitterung.
- EN 71 Teil 3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit).
- Kriterien von "**Baubook Ökologisch ausschreiben**" erfüllt.

Abmessungen:

Beispielhafter 3 Schichtaufbau:

Tauchimprägnierung + Zwischenbeschichtung + Endbeschichtung

z.B. mit ADLER Tauchimprägnierung Aquawood TIG weiß + Zwischenbeschichtung Acryl-Spritzfüller + Endbeschichtung Acryl Spritzlack Q10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**45AL + Haustürenbeschichtung deckend (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Türen, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzählungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AL01 + Haustürenbeschichtung deckend f.Massivholz**

Haustürenbeschichtung, deckend, für Massivholz.

Wasserbasiertes, deckend pigmentiertes 2K-Decklacksystem für Haustüren mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit.

Abmessungen:

Beispielhafter 3 Schichtaufbau:

Tauchimprägnierung + Zwischenbeschichtung + Endbeschichtung

z.B. mit ADLER Tauchimprägnierung Aquawood TIG weiß + Zwischenbeschichtung Aquawood Protor Base D + Endbeschichtung Aquawood Protor Finish D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**45AL02 + Haustürenbeschichtung deckend f.MDF**

Haustürenbeschichtung, deckend, für MDF.

Wasserbasiertes, deckend pigmentiertes 2K-Decklacksystem für Haustüren mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit.

Abmessungen:

Beispielhafter 3 Schichtaufbau:

Tauchimprägnierung + Zwischenbeschichtung + Endbeschichtung

z.B. mit ADLER Tauchimprägnierung ADLER 2-K-Epoxygrund + Zwischenbeschichtung Aquawood Protor Base D + Endbeschichtung Aquawood Protor Finish D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**45AM + Haustürenbeschichtung Lasierend (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Türen, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzählungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AM01 + Haustürenbeschichtung lasierend f.Massivholz/Nadelholz**

Haustürenbeschichtung, deckend, für Massivholz.

Wasserbasiertes, lasierendes 2K-Decklacksystem für Haustüren mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit.

Abmessungen:

Beispielhafter 3 Schichtaufbau bei Nadelhölzern:

Tauchimprägnierung + Zwischenbeschichtung + Endbeschichtung

z.B. mit ADLER Tauchimprägnierung Aquawood TIG E + Zwischenbeschichtung Aquawood Protor Base L + Endbeschichtung Aquawood Protor Finish L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**45AM02 + Haustürenbeschichtung lasierend f.Massivholz/Laubholz**

Haustürenbeschichtung, deckend, für Massivholz.

Wasserbasiertes, lasierendes 2K-Decklacksystem für Haustüren mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit.

Abmessungen:

Beispielhafter Schichtaufbau für Laubhölzern:

Tauchimprägnierung + Zwischenbeschichtung + Endbeschichtung

z.B. mit ADLER Tauchimprägnierung Protor Primo + Zwischenbeschichtung Aquawood Protor Base L - 2 Schichten + Endbeschichtung Aquawood Protor Finish L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**45AN + Holzböden- und Treppenbeschichtung (ADLER Lacke)**

Version: 2018

Im Folgenden ist das Beschichten von Böden und Treppen, einschließlich aller erforderlicher Materialien beschrieben.

**1. Ausführungshinweise:**

Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter der Firma ADLER Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG sind Vertragsbestandteil!

*Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter!*

*Diese können über [www.ADLER-lacke.com](http://www.ADLER-lacke.com) angefordert werden.*

**2. In eigenen Positionen auszuschreiben sind:**

**2.1 Vorarbeiten:**

Nicht tragfähige Anstriche werden entfernt. Vergraute Holzflächen werden bis auf das gesunde Holz abgeschliffen oder abgebürstet. Staub, Verunreinigungen und trennende Substanzen werden entfernt und entsorgt.

**2.2 Zusätzliche Vorarbeiten:**

Bei deckenden, maßhaltigen Holzbauteilen werden Fehlstellen im Holz verkittet (mit z.B. ADLER Woodfill oder ADLER Feinspachtel oder Gleichwertiges).

**3. Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzählungen, Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen, Erweiterungen oder Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**45AN01 + Holzbodenversiegelung normale Beanspruchung**

Holzbodenversiegelung, normale Beanspruchung.

Farbloser, wasserverdünnbarer Parkettversiegelungslack auf PUR-Acrylatdispersions-Basis.

Die Anforderungen gemäß der Beanspruchungsklasse A (mäßige Beanspruchung) und B (starke Beanspruchung) gemäß ÖNORM C 2354 werden erfüllt.

Beispielhafter Schichtaufbau:

Grundbeschichtung + Zwischenbeschichtung + Schlussbeschichtung

z.B. Von ADLER Grundbeschichtung Floor-Star + Zwischenbeschichtung Floor-Finish (1-K Verarbeitung) + Schlussbeschichtung Floor-Finish (1-K Verarbeitung) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**45AN02 + Holzbodenversiegelung starke Beanspruchung**

Holzbodenversiegelung, starke Beanspruchung.

Farbloser, wasserverdünnbarer Parkettversiegelungslack auf PUR-Acrylatdispersions-Basis.

ÖNORM C 2354

Beanspruchungsklassen für Holzböden (Mindestanforderungen):

- Bei 1K-Verarbeitung: Klasse A und B
- Bei 2K-Verarbeitung: Klasse A, B und C

Erfüllt die Anforderungen der Rutschklasse R9 nach BGR 181 (früher ZH 1/571) und DIN 51130. ÖNORM A 3800-1 (Brandverhalten) in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund: schwerbrennbar (früher B 1 nach B 3800-1), Q1, Tr 1.

Beispielhafter Schichtaufbau:

Grundbeschichtung + Zwischenbeschichtung + Schlussbeschichtung

z.B. Von ADLER Grundbeschichtung Floor-Start + Zwischenbeschichtung Floor-Finish (2-K Verarbeitung) + Schlussbeschichtung Floor-Finish (2-K Verarbeitung) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AN03 + Holzbodenbeschichtung Öko/Öl**

Holzbodenbeschichtung, Öko/Öl.

Ökologisches Hartwachsöl mit weniger als 5 % Lösemittelanteil.

Kriterien von "**Baubook ökologisch ausschreiben**" erfüllt.

z.B. Grund- und Deckbeschichtung mit ADLER Legno-Hartwachsöl oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**45AN04 + Holzbodenbeschichtung Öko/Öl farbig**

Holzbodenbeschichtung, Öko/Öl farbig.

Systemaufbau bestehend aus farbigem Grundieröl und farbloser Deckbeschichtung mit Öl.

Beispielhafter Systemaufbau:

z.B. mit ADLER Legno-Color nach Farbkarte des Herstellers - eine Schicht + ADLER Legno-Öl farblos oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .



**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Aufschläge/Nachlässe** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

## Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
45	Beschichtungen auf Holz und Metall	2
	Schlussblatt	23

### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“