

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 20, 2015-05, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFWF), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

*Kommentar:*

*Leistungsumfang:*

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

*Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:*

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

*Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):*

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gekennzeichnet.*

*Mehrfachverwendung (im Leistungsverzeichnis):*

*Falls es notwendig ist, eine wählbare Vorbemerkung oder Position mehrfach zu verwenden (z.B. bei unterschiedlichen Angaben zu einer Lücke: "Betrifft Position(en)" oder "Materialwahl" oder bei Verwendung von Zusammengehörigkeitsgruppen) ist zur Unterscheidung die Mehrfachverwendung anzuwenden. Dies hat mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM zu erfolgen.*

**37**

### **Tischlerarbeiten**

*Kommentar:*

*Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:*

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.
- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.
- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der ULG 39.20 zu finden.
- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.
- Holzfenster siehe LG 51.
- Holz-Alu-Fenster siehe LG 54.
- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren (LG 51 bis 54) beschrieben.
- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.
- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.
- Rollläden aus Holz sind in der ULG 57.09 zu finden.
- Holztreppe sind in der LG 36 beschrieben.

*Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.*

**37A1 + Akustikplatten ACOUSTIC (ADMONTNER)**

Version 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Akustikelementen (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Leistungsumfang:**

Die Montage gemäß ÖNORM B 3415:2009, einschließlich Befestigungen entsprechen den Vorgaben des Herstellers und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Montage der Akustikelemente auf einer Unterkonstruktion (in eigener Position beschrieben) erfolgt mittels Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägel durch die MDF-Feder oder verdeckt mittels Befestigungssystem mit Systemkrallen (Bedarf ca. 8 Stk/m<sup>2</sup>) bei einem Achsabstand von 500 mm und ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Eine erforderliche Unterkonstruktion, abhängig von Deckenuntergrund, ist in eigenen Positionen auszuschreiben.

**Aufbauarten:**

Aufbauarten sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Aufbau 1:**

- Luftschicht: 15 mm
- Hinterlüftung: keine
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 48 mm

**Aufbau 2:**

- Luftschicht: 10 mm
- Hinterlüftung: 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 93 mm

**Aufbau 3:**

- Luftschicht: 80 mm
- Hinterlüftung: 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 163 mm

**Technische Informationen:**

- CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- Brandverhalten gemäß EN 13501: D-s2, d0
- Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: A\*
- Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654:  $\alpha_w$  1.00\*
- akustisch offene Fläche: 17,5 %
- Flächengewicht/Element: 4,4 kg/m<sup>2</sup>
- dampfdiffusionsoffen

**Klimabereich:**

- Raumtemperatur: 10 - 30 °C
- Luftfeuchtigkeit: 25 - 65 %

**Eigenschaften:**

- frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern

**Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 37A101 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.  
Deckenunterkonstruktion (UK) aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß EN 14195, einschließlich Montage und Befestigungen der UK.  
1. (obere) UK-Ebene:
- Tragprofile aus verzinktem Stahlblech CD 60/27 mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
  - Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

**37A101A + Decken-UK m.Stahlblechprofil H:90mm/Aufbau2**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m<sup>2</sup>)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A101B + Decken-UK m.Stahlblechprofil H:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m<sup>2</sup>)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil

- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 37A102 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.  
Deckenunterkonstruktion (UK) mit Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Traglattung mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
- Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

**37A102A + Decken-UK m.Holzplatten H:90mm/Aufbau2**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A102B + Decken-UK m.Holzplatten H:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 37A103 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.  
Deckenunterkonstruktion (UK) aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß EN 14195 und Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Tragprofile aus verzinktem Stahlblech CD 60/27 mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
- Befestigung der Abhänger bzw. der Traglattung an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

**37A103A + Decken-UK m.Stahlprofil+Holzlattung H:90mm/Aufbau2**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A103B + Decken-UK m.Stahlprofil+Holzlattung H:90mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Untergrund (Rohbaudecke):                     

2. (untere) Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A104 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.**

Deckenunterkonstruktion (UK) mit Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Traglattung mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
- Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

**37A104A + Decken-UK m.Holzplatten+Stahlprofil H:90mm/Aufbau2**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m<sup>2</sup>)

Untergrund (Rohbaudecke):                     

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A104B + Decken-UK m.Holzplatten+StahlprofilH:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m<sup>2</sup>)

Untergrund (Rohbaudecke):                     

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)

- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 37A121 + Hohlraumbedämpfung, am Akustikelement aufliegend, in der 2. UK-Ebene eingebracht.
- fugenfrei

**37A121A + Hohlraumbedämpfung Steinwolle f.H:90mm**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Aus Steinwolle.

Technische Anforderungen:

- Stärke: 50 mm
- Rohdichte: 36 kg/m<sup>3</sup>
- Brandverhalten: Euroklasse A1
- Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 6 \text{ kPa s/m}^2$

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A121B + Hohlraumbedämpfung Steinwolle f.H:160mm**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Aus Steinwolle.

Technische Anforderungen:

- Stärke: 50 mm
- Rohdichte: 36 kg/m<sup>3</sup>
- Brandverhalten: Euroklasse A1
- Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 6 \text{ kPa s/m}^2$

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 37A131 + Akustikelement.

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Fichte von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**37A131A + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte roh**

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 37A131B + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte natur geölt**  
Oberfläche: natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 37A131C + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte weiß natur geölt**  
Oberfläche: weiß natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 37A131D + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte individuelle Farbtöne**  
Oberfläche: individuelle Farbtöne  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 37A141 + Akustikelement.**
- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
  - Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
  - Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)
  
  - Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
  - Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
  - 30 mm Sinuswabe
  - rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)
- z.B. ACOUSTIC Lärche von ADMONTER oder Gleichwertiges.
- 37A141A + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche roh**  
Oberfläche: roh  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 37A141B + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche natur geölt**  
Oberfläche: natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .



- 37A141C + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche weiß natur geölt**  
Oberfläche: weiß natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 37A141D + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche individuelle Farbtöne**  
Oberfläche: individuelle Farbtöne  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 37A151 + Akustikelement.**
- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
  - Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
  - Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)
- 
- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
  - Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
  - 30 mm Sinuswabe
  - rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)
- z.B. ACOUSTIC Zirbe von ADMONTER oder Gleichwertiges.
- 37A151A + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe roh**  
Oberfläche: roh  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 37A151B + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe natur geölt**  
Oberfläche: natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 37A151C + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe weiß natur geölt**  
Oberfläche: weiß natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A151D + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe individuelle Farbtöne**

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A161 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Eiche von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**37A161A + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche roh**

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A161B + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche natur geölt**

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A161C + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß natur geölt**

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A161D + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche individuelle Farbtöne**

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A171 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Eiche keilgezinkt von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**37A171A + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß keilgezinkt roh**

Oberfläche: weiß, roh

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A171B + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß keilgezinkt natur geölt**

Oberfläche: weiß, natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A171C + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche keilgezinkt natur geölt**

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A181 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Retro gehackt H2 von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**37A181A + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 roh**

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**37A181B + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 natur geölt**

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A181C + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 weiß natur geölt**

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A181D + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 individ.Farbtöne**

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A191 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Altholz gehackt H3 von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**37A191A + Akustikplatten ACOUSTIC Altholz gehackt H3 roh**

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A195 + Wandseitiger Abschluss (Randabschluss) für Akustikelement.**

**37A195A + Randabschluss wandseitig Schattenfuge**

Mit Schattenfuge.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37A195B + Randabschluss wandseitig Alu-Winkel L-Form Profil**

Mit eloxierten Aluminiumwinkel

Dimension: 30/20/2 mm

Länge: 3000 mm

Gewicht: 0,26 kg/m

Die Befestigung des Winkels an der Wand mit einem Verankerungssystem ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37A197 + Wandseitiger Abschluss (Randabschluss) für Akustikelement, einschließlich Befestigungselemente und Montage.**

**37A197A + Randabschluss raumseitig durch Systemabschluss**

Durch in der Breite abgestimmte Akustikelemente.

Holzart:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37A197B + Randabschluss raumseitig n.W.AG**

Angaben des Auftraggebers (AG):

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37A197C + Randabschluss raumseitig Massivholz U-Form Profil**

Massivholzprofil (U-Form) für Längs- und stirnseitigen Abschluss des Akustikelementes.

Länge: 2390 mm

Holzart:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A197D + Randabschluss raumseitig Alu-Profil U-Form Profil**

Aluminiumprofil (U-Form), eloxiert, für Längs- und stirnseitigen Abschluss des Akustikelementes.

Dimension: 20/40/20/2 mm

Länge: 3000 mm

Gewicht: 0,41 kg/m

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37A199 + Aufzählungen (Az) auf Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

Eine verdeckte, werkzeuglose Montage, einschließlich Befestigungssystem ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die Montage erfolgt mittels Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder.

- Abmessungen: 200 x 2390 mm

**37A199A + Az Akustikplatten ACOUSTIC f.Radien**

Für Radien:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37A199B + Az Akustikplatten ACOUSTIC f.Biegungen**

Für Biegungen:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37A4 + ELEMENTs (ADMONTERR)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist nur das Liefern beschrieben.

**Herstellerangaben:**

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**37A401 + Holzwürfel (z.B. als Sitzelement).**

z.B. ADMONTERR ELEMENTs

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

**37A401A + Holzwürfel 280x280mm nur liefern**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**37A401B + Holzwürfel 380x380mm nur liefern**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**37A401C + Holzwürfel 480x480mm nur liefern**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**37A402 + Tisch mit Glasplatte.**  
z.B. ADMONTER CUBE  
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

**37A402A + Tisch 1030x600mm nur liefern**  
Stehtisch mit Glasplatte 800 x 800 mm.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**37A5 + Wandelemente GALLERIA (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Wandelementen im Dielenformat (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Technische Informationen:**

Verleimung: SWP/1 nicht tragend (NS) verleimt für die Verwendung als nicht tragender Bauteil im Trockenbereich.

Installation: Rundum genutet, fremde Feder wird mitgeliefert

Abschlussprofile und Befestigungskralen sind in eigenen Positionen beschrieben

**Abkürzungen:**

- DL: Decklage
- SML: Stabmittellage
- BML: Brettmittellage
- geb.: gebürstet

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

37A501 + Wandelemente im Dielenformat.

- rundum genutet
- mit fremder Feder
- Stärke: ca. 19 mm
- Breite 244 mm
- Längen: 1800/2100/2250/2400 mm

Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.  
 z.B. ADMONTER GALLERIA

**37A501A + Wandelement Altholz Erle grau 7-9mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A501B + Wandelement Altholz gehackt H3 8mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A501C + Wandelement Altholz gehackt H3 8mm natur geölt**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A501D + Wandelement Altholz Lärche gebürstet 5mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A501E + Wandelement Altholz Lärche gebürstet 5mm natur geölt**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A501F + Wandelement Altholz gehackt H2 6mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....



|                |          |  |          |           |                     |           |
|----------------|----------|--|----------|-----------|---------------------|-----------|
| <b>37A501G</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Altholz gehackt H2 6mm natur geölt</b>  |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A501H</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Altholz wurmstich 5mm roh</b>   |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A501I</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Altholz wurmstich 5mm natur geölt</b>   |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A502</b>  | <b>+</b> | Wandelemente im Dielenformat. <ul style="list-style-type: none"><li>• rundum genutet</li><li>• mit fremder Feder</li><li>• Stärke: ca. 19 mm</li><li>• Breite 244 mm</li><li>• Längen: 2400 mm</li></ul> |          |           |                     |           |
|                |          | Im Positionswort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.<br>z.B. ADMONTER GALLERIA   |          |           |                     |           |
| <b>37A502A</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Eiche rustikal gebüestet 3,6mm roh</b>  |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A502B</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Eiche rustikal gebüestet 3,6mm natur geölt</b>  |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A502C</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Fichte stark gebüestet 6mm roh</b>  |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A502D</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Fichte stark gebüestet 6mm natur geölt</b>  |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A511</b>  | <b>+</b> | Wandelemente im Dielenformat. <ul style="list-style-type: none"><li>• rundum genutet</li><li>• mit fremder Feder</li><li>• mit Naturmaterialien bedruckt</li><li>• Abmessungen: 244 x 2400 mm</li></ul>  |          |           |                     |           |
|                |          | z.B. ADMONTER GALLERIA   |          |           |                     |           |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>37A511A</b> | + | <b>Wandelement Altholz gehackt (bedruckt)</b><br>Altholz gehackt H3 mit Almheu und Margerite.<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                          |
| <b>37A511B</b> | + | <b>Wandelement Altholz Wurmstich (bedruckt)</b><br>Altholz Wurmstich roh mit Lavendelstängel, dunkel getönt.<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....           |
| <b>37A511C</b> | + | <b>Wandelement Altholz Erle grau getönt (bedruckt)</b><br>Altholz Erle grau getönt mit Kornblumengrau.<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                 |
| <b>37A512</b>  | + | Wandelemente im Dielenformat.<br>• rundum genutet<br>• mit fremder Feder<br>• bedruckt<br>• Abmessungen: 244 x 2400 mm<br>z.B. ADMONTER GALLERIA  |
| <b>37A512A</b> | + | <b>Wandelement Fichte LEONE (bedruckt)</b><br>Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben).<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....    |
| <b>37A512B</b> | + | <b>Wandelement Fichte LILIA (bedruckt)</b><br>Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben).<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....    |
| <b>37A512C</b> | + | <b>Wandelement Fichte ORIENTAL (bedruckt)</b><br>Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben).<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| <b>37A512D</b> | + | <b>Wandelement Fichte PASTA (bedruckt)</b><br>Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionsstichwort angegeben).<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....    |

|                |          |  |          |           |                     |           |
|----------------|----------|--|----------|-----------|---------------------|-----------|
| <b>37A512E</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Fichte SCRIPTUM (bedruckt)</b>                        |          |           |                     |           |
|                |          | Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionstichwort angegeben). |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A512F</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Fichte SYMPHONY (bedruckt)</b>                        |          |           |                     |           |
|                |          | Fichte, stark gebürstet (Design ist im Positionstichwort angegeben). |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| 37A521         | <b>+</b> | <b>Abschlussleisten für Wandelemente GALLERIA von ADMONTER.</b>      |          |           |                     |           |
|                |          | Abmessungen: 18 x 50 x 2380 mm                                       |          |           |                     |           |
| <b>37A521A</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA Erle grau roh</b>                      |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |
| <b>37A521B</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H3 roh</b>                     |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |
| <b>37A521C</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H3 natur geölt</b>             |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |
| <b>37A521D</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA Lärche gebürstet H3 roh</b>            |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |
| <b>37A521E</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA Lärche gebürstet H3 natur geölt</b>    |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |
| <b>37A521F</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H2 roh</b>                     |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |
| <b>37A521G</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H2 natur geölt</b>             |          |           |                     |           |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |

|                |          |  |          |           |                    |
|----------------|----------|--|----------|-----------|--------------------|
| <b>37A521H</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA wurmstich roh</b>  |          |           |                    |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m PP: .....   |
| <b>37A521I</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA wurmstich natur geölt</b>  |          |           |                    |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m PP: .....   |
| <b>37A521J</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA Eiche rustikal geb.roh</b>   |          |           |                    |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m PP: .....   |
| <b>37A521K</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA Eiche rustikal geb.natur geölt</b>                                       |          |           |                    |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m PP: .....   |
| <b>37A521L</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte stark geb.roh</b>   |          |           |                    |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m PP: .....   |
| <b>37A521M</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte stark geb.natur geölt</b>   |          |           |                    |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m PP: .....   |
| 37A522         | <b>+</b> | Zubehör für Wandelemente GALLERIA von ADMONTER.  |          |           |                    |
| <b>37A522A</b> | <b>+</b> | <b>Zubehör f.GALLERIA Profilkralen</b>   |          |           |                    |
|                |          | Profilkralen.  |          |           |                    |
|                |          | Abgerechnet wird die Anzahl der Packungen (100 Stück/Schachtel ausreichend für ca. 9 m <sup>2</sup> ). |          |           |                    |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 Stk PP: ..... |
| 37A525         | <b>+</b> | Bemusterung GALLERIA von ADMONTER.   |          |           |                    |
| <b>37A525A</b> | <b>+</b> | <b>Bemusterung GALLERIA Einzelement</b>  |          |           |                    |
|                |          | Einzelement.   |          |           |                    |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 Stk PP: ..... |
| <b>37A525B</b> | <b>+</b> | <b>Bemusterung GALLERIA Sortiment</b>  |          |           |                    |
|                |          | Sortiment.   |          |           |                    |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 Stk PP: ..... |

**37A6 + Wandelemente CUBE (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Wandelementen (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Technische Informationen:**

Verleimung: SWP/1 NS (nicht tragend): Massivholzplatte für die Verwendung als nicht tragender Bauteil im Innenbereich, ohne Gefahr einer Durchfeuchtung.

Massive Decklage: bestehend aus drei unterschiedlichen Stärken in Natursortierung

Trägermaterial: Fichte 3-Schicht

Brandverhalten, abhängig von der Einbausituation

**Eigenschaften:**

Struktur: rau (Altholz), roh oder natur geölt (Eiche, Lärche, Nussbaum, Zirbe)

Installation: Nut & Feder

**Abkürzungen:**

- DL: Decklage
- SML: Stabmittellage
- BML: Brettmittellage
- geb.: gebürstet
- saunataugl: saunatauglich
- sonnenverbr.: sonnenverbrannt

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**37A601 + Wandelemente aus Naturholzplatten.**

- Stärke: ca. 21 mm
- Breite 281 mm
- Längen: 1645 mm

Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.

z.B. ADMONTER CUBE

**37A601A + Wandelement Altholz Erle grau 6-10mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A601B + Wandelement Altholz sonnenverbrannt 6-10mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A602 + Wandelemente aus Naturholzplatten.**

- Stärke: ca. 18 mm
- Breite 237 mm
- Längen: 1237 mm

Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.

z.B. ADMONTER CUBE

**37A602A + Wandelement Eiche 3-6mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A602B + Wandelement Eiche 3-6mm natur geölt**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A602C + Wandelement Eiche medium 3-6mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A602D + Wandelement Eiche medium 3-6mm natur geölt**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A602E + Wandelement Lärche dunkel gebürstet 3-6mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A602F + Wandelement Lärche dunkel gebürstet 3-6mm natur geölt**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A602G + Wandelement Lärche weiss geschliffen 3-6mm roh**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

|                |          |  |          |           |                               |
|----------------|----------|--|----------|-----------|-------------------------------|
| <b>37A602H</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Lärche weiss geschliffen 3-6mm natur geölt</b>                          |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| <b>37A602I</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Nussbaum geschliffen 3-6mm roh</b>                                      |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| <b>37A602J</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Nussbaum geschliffen 3-6mm natur geölt</b>                              |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| <b>37A602K</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Zirbe gebürstet 3-6mm roh</b>   |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| <b>37A602L</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Zirbe gebürstet 3-6mm natur geölt</b>                                   |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| <b>37A602M</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Zirbe weiss geb./geölt 3-6mm roh</b>                                    |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| <b>37A602N</b> | <b>+</b> | <b>Wandelement Zirbe weiss geb./geölt 3-6mm natur geölt</b>                            |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| 37A621         | <b>+</b> | Abschlussleisten für Wandelemente CUBE von ADMONTER.<br>Abmessungen: 25 x 60 x 2380 mm |          |           |                               |
| <b>37A621A</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Erle grau roh</b>  |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m PP: .....              |
| <b>37A621B</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE sonnenverbrannt roh</b>                                      |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m PP: .....              |
| 37A622         | <b>+</b> | Abschlussleisten für Wandelemente CUBE von ADMONTER.<br>Abmessungen: 18 x 50 x 1980 mm |          |           |                               |
| <b>37A622A</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Eiche roh</b>  |          |           |                               |
|                |          | L: .....   | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m PP: .....              |

|                |          |  |          |          |           |        |           |
|----------------|----------|--|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| <b>37A622B</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Eiche natur geölt</b>                    | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622C</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Eiche medium roh</b>                     | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622D</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Eiche medium natur geölt</b>             | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622E</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Lärche dunkel gebürstet roh</b>          | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622F</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Lärche dunkel gebürstet natur geölt</b>  | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622G</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Lärche weiss geschliffen roh</b>         | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622H</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Lärche weiss geschliffen natur geölt</b> | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622I</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Nussbaum geschliffen roh</b>             | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622J</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Nussbaum geschliffen natur geölt</b>     | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622K</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Zirbe gebürstet roh</b>                  | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |
| <b>37A622L</b> | <b>+</b> | <b>Abschlussleiste f.CUBE Zirbe gebürstet natur geölt</b>          | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m | PP: ..... |



**37A622M** + **Abschlussleiste f.CUBE Zirbe weiss geb./geölt roh**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37A622N** + **Abschlussleiste f.CUBE Zirbe weiss geb./geölt natur geölt**  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

37A625 + Bemusterung CUBE von ADMONTER.

**37A625A** + **Bemusterung CUBE Einzelement**  
Einzelement.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**37A625B** + **Bemusterung CUBE Sortiment**  
Sortiment.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**37A7** + **Naturholzplatten Altholz (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Naturholzplatten aus Altholz (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Sortierbeschreibungen** (Deckseite/Rückseite):

AH Altholz Natursortierung

AHFI Altholz und Fichte gedämpft - Mischsortierung

AHL Altholz Lärche

AHS sonnenverbranntes Altholz in Natursortierung

AHW wurmstichiges Altholz in Natursortierung

C+ Fichte - Rückseitenqualität, ausgefertigt

C Fichte - Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt (Erle grau mit Laubholz-Rückenseite)

CG+ Fichte gedämpft - Rückseitenqualität, ausgefertigt

CG Fichte gedämpft - Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt

AHE vergrautes Altholz

AHEI Altholz Eiche

**Gehackte Oberflächen:**

H1 fertige Platte wird gehackt (Fichte und Lärche nicht ausgefertigt; Altholz vorwiegend ausgefertigt)

H2 Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (schwarz, nicht flächeneben ausgefertigt)

H3 Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4 Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

**Technische Informationen:**

Formaldehydfreie Verleimung (Formaldehydklasse E1 gemäß EN 717)

**Abkürzungen:**

- DL: Decklage
- SML: Stabmittellage
- BML: Brettmittellage
- geb.: gebürstet
- saunataugl: saunatauglich gemäß ÖNORM M 6219
- sonnenverbr.: sonnenverbrannt
- 3-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen
- 5-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 37A701 + Naturholzplatten Altholz.  
• Längen: 5000 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A701A + **Fichte alt AB/ST 5mm; 137/142mm 19mm**  
Mittellage: BML Fichte  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A711 + Naturholzplatten Altholz.  
• Längen: 5000 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke

angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A711A + Retro AHFI/CG+ 5mm; ab 200mm 19mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A721 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2100 - 5000 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A721A + Altholz AH/CG+ 5mm; mix 19mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A721B + Altholz AH/CG+ 5mm; mix 19mm saunataugl.**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

- saunatauglich

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A721C + Altholz AH/AH 5mm; mix 19mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A722 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2100 /2500 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A722A + Altholz AH/AH 5mm; mix 42mm**

Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A723 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2100 - 5000 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke

angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A723A + Altholz gehackt H1 AH/CG+ 5mm; mix 19mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A723B + Altholz gehackt H1 AH/CG+ 5mm; mix 19mm saunataugl.**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

- saunatauglich

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A724 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 2100 - 5000 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A724A + Altholz gehackt H2 AH/CG 6mm; mix 20mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A724B + Altholz gehackt H2 AH/CG 6mm; mix 20mm saunataugl.**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

- saunatauglich

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A725 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A725A + Altholz gehackt H3 AH/CG 8mm; mix 22mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 37A725B** + **Altholz gehackt H3 AH/CG 8mm; mix 22mm saunataugl.**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)  
• saunatauglich  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A726** + **Naturholzplatten Altholz.**  
• Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A726A** + **Altholz gehackt H4 AH/CG 8mm; mix 22mm**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A726B** + **Altholz gehackt H4 AH/CG 8mm; mix 22mm saunataugl.**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)  
• saunatauglich  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A727** + **Naturholzplatten Altholz.**  
• Längen: 1800 - 4500 mm (nach Verfügbarkeit)  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A727A** + **Altholz wurmstich AHW/CG+ 5mm; mix 19mm**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A727B** + **Altholz wurmstich AHW/CG+ 5mm; mix 19mm saunataugl.**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)  
• saunatauglich  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A728** + **Naturholzplatten Altholz.**  
• Längen: 2100/2500 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke

angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A728A + Altholz wurmstich AHW/AHW 5mm; mix 42mm**

Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A729 + Naturholzplatten Altholz.**

- Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A729A + Altholz sonnenverbr.grau AHS/C 8-9mm; mix 22mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A729B + Altholz sonnenverbr.grau AHS/C 8-9mm; mix 22mm saunataugl.**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

- saunatauglich

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A729C + Altholz sonnenverbr.mix AHS/C 8-9mm; mix 22mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A729D + Altholz sonnenverbr.mix AHS/C 8-9mm; mix 22mm saunataugl.**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

- saunatauglich

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A729E + Altholz sonnenverbr.braun AHS/C 8-9mm; mix 22mm**

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 37A729F** + **Altholz sonnenverbr.braun AHS/C 8-9mm; mix 22mm saunataugl.**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)  
• suanatauglich  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A729G** + **Altholz sonnenverbr.geb.AHS/C 8-9mm; mix 22mm**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A729H** + **Altholz sonnenverbr.geb.AHS/C 8-9mm; mix 22mm saunataugl.**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A731** + Naturholzplatten Altholz.  
• Längen: 3900 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A731A** + **Altholz Lärche alt AB/ST 3,6mm; 186mm 19mm**  
Mittellage: SML Lärche  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A732** + Naturholzplatten Altholz.  
• Längen: 2000/2400 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A732A** + **Altholz Lärche alt AB/AB 3,6mm; 158mm 40mm**  
Mittellage: Fichte 5-Schicht  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A733** + Naturholzplatten Altholz.  
• Längen: 2100 - 5000 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER

- 37A733A** + **Altholz Lärche AHL/C+ 5mm; mix 19mm**  
Mittellage: SML Fichte  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A741 + Naturholzplatten Altholz.  
• Längen: 2000 - 2500 mm (nach Verfügbarkeit)  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A741A** + **Altholz Eiche AHEI/C+ 3,8mm; mix 19mm**  
Mittellage: SML Nadelholz  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A751 + Naturholzplatten Altholz.  
• Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A751A** + **Altholz Erle grau AHE/C 7-9mm; mix 21mm**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A761 + Naturholzplatten Altholz.  
• Längen: 2100 - 4500 mm (nach Verfügbarkeit)  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A761A** + **Altholz Zirbe alt ZIA/C+ 3,4mm; mix 19mm**  
Mittellage: SML Fichte  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A762 + Naturholzplatten Altholz.  
• Längen: 2100/2500 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER



**37A762A** + **Altholz Zirbe alt ZIA/ZIA 3,4mm; mix 40mm**  
Mittellage: Fichte 5-Schicht  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

37A791 + Anleimer (Lamellen) für entsprechende Bekantung der Holzplatten.

**37A791A** + **Anleimer f.Altholz**  
Holzart:   
Dimension:   
Betrifft Position(en):   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

37A792 + Trennschnitte längs oder quer.

**37A792A** + **Trennschnitte bei Altholz**  
in Holzart:   
Betrifft Position(en):   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

37A793 + Aufzählung (Az)

**37A793A** + **Az Altholz f.besondere Strukturen**  
Besondere Strukturen:   
Betrifft Position(en):   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A793B** + **Az Altholz f.besondere Oberflächen**  
Besondere Oberflächen:   
Betrifft Position(en):   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A8** + **Naturholzplatten Nadelholz (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Naturholzplatten aus Nadelholz (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Sortierbeschreibungen** (Deckseite/Rückseite):

AB ruhige Sortierung

UNI ruhige Natursortierung mit breiteren Decklagen

B lebhafte Sortierung

FIK ausgeprägtes Erscheinungsbild durch Kernanteil

ST lebhafte Natursortierung

C+ Rückseitenqualität, ausgefertigt

C Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt

ZI Zirbe Natursortierung

ZIA Zirbe ALT - Natursortierung gedämpft

C+ Zirbe - Rückseitenqualität, ausgefertigt

**Gehackte Oberflächen:**

H1 fertige Platte wird gehackt (Fichte und Lärche nicht ausgefertigt; Altholz vorwiegend ausgefertigt)

H2 Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (schwarz, nicht flächeneben ausgefertigt)

H3 Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4 Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

**Technische Informationen:**

Formaldehydfreie Verleimung (Formaldehydklasse E1 gemäß EN 717)

**Abkürzungen:**

- DL: Decklage
- SML: Stabmittellage
- BML: Brettmittellage
- geb.: gebürstet
- saunataugl.: saunatauglich gemäß ÖNORM M 6219
- sonnenverbr.: sonnenverbrannt
- 3-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen
- 5-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

|         |   |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|
| 37A801  | + Naturholzplatten Nadelholz.<br>• Längen: 5000 mm<br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |  |  |  |  |
| 37A801A | + <b>Fichte AB/ST 3,6mm; 114/137/146mm 12mm</b><br>Mittellage: BML Fichte<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |  |  |  |  |
| 37A801B | + <b>Fichte UNI/C+ 3,6mm; 171mm 12mm</b><br>Mittellage: BML Fichte<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |  |  |  |  |
| 37A801C | + <b>Fichte AB/ST 3,6mm; 114/137/146mm 15mm</b><br>Mittellage: SML Fichte<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |  |  |  |  |
| 37A801D | + <b>Fichte AB/AB 6mm; 114/137/146mm 19mm</b><br>Mittellage: BML Fichte<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |  |  |  |  |
| 37A801E | + <b>Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 19mm</b><br>Mittellage: BML Fichte<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |  |  |  |  |
| 37A801F | + <b>Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 19mm saunataugl.</b><br>Mittellage: BML Fichte<br>• saunatauglich<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....               |  |  |  |  |
| 37A801G | + <b>Fichte UNI/C+ 6mm; 171mm 19mm</b><br>Mittellage: BML Fichte<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |  |  |  |  |

- 37A801H + Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 22mm**  
Mittellage: BML Fichte  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A801I + Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 24mm**  
Mittellage: SML Fichte  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A801J + Fichte AB/AB 9mm; 114/137/146mm 27mm**  
Mittellage: BML Fichte  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A801K + Fichte AB/ST 9mm; 114/137/146mm 27mm**  
Mittellage: BML Fichte  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A801L + Fichte AB/ST 6mm; 114/137/146mm 42mm**  
Mittellage: SML Fichte  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A802 + Naturholzplatten Nadelholz.**  
• Längen: 5000 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A802A + Fichte gehackt H1 UNI/C+ 6mm; 171mm 19mm**  
Mittellage: BML Fichte  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A803 + Naturholzplatten Nadelholz.**  
• Längen: 5000 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER

- 37A803A + Fichte dunkel UNI/C+ 6mm; 158mm 19mm**  
Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A804 + Naturholzplatten Nadelholz.**  
• Längen: 4000 - 5000 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A804A + Kernfichte FIK/C 5mm; mix 19mm**  
Mittellage: BML Fichte
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A804B + Kernfichte FIK/FIK 5mm; mix 19mm**  
Mittellage: BML Fichte
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A811 + Naturholzplatten Nadelholz.**  
• Längen: 5000/4500 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A811A + Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 15mm**  
Mittellage: BML Lärche
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A811B + Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 19mm**  
Mittellage: SML Lärche
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A811C + Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 24mm**  
Mittellage: SLM Fichte
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 37A811D + Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 27mm**  
Mittellage: SML Lärche  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A811E + Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/142mm 42mm**  
Mittellage: SLM Fichte  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A812 + Naturholzplatten Nadelholz.**  
• Längen: 2000/2400 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A812A + Lärche AB/AB 3,6mm; 158mm 40mm**  
Mittellage: Fichte 5-Schicht  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A813 + Naturholzplatten Nadelholz.**  
• Längen: 5000 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A813A + Lärche B/C+ 5mm; 114/120/137/142mm 19mm**  
Mittellage: SML Lärche  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A821 + Naturholzplatten Nadelholz.**  
• Längen: 5000 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A821A + Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 15mm**  
Mittellage: BML Lärche  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 37A821B** + **Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 19mm**  
Mittellage: SML Lärche  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A821C** + **Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 24mm**  
Mittellage: SML Fichte  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A821D** + **Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 27mm**  
Mittellage: SML Lärche  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A821E** + **Sibirische Lärche AB/ST 5mm; 114/120/128/137mm 42mm**  
Mittellage: SML Fichte  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A831** + Naturholzplatten Nadelholz.  
• Längen: 2100 - 4500 mm (nach Verfügbarkeit)  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 37A831A** + **Zirbe ZI/C+ 3,4mm; mix 19mm**  
Mittellage: SML Fichte/3-Schicht  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A831B** + **Zirbe ZI/C+ 3,4mm; mix 19mm saunataugl.**  
Mittellage: SML Fichte/3-Schicht  
• saunatauglich  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A832** + Naturholzplatten Nadelholz.  
• Längen: 2100/2500 mm  
Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.  
z.B. von ADMONTER

**37A832A + Zirbe ZI/ZI3,4mm; mix 40mm**

Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

37A891 + Anleimer (Lamellen) für entsprechende Bekantung der Holzplatten.

**37A891A + Anleimer f.Nadelholz**

Holzart:

Dimension:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

37A892 + Trennschnitte längs oder quer.

**37A892A + Trennschnitte bei Nadelholz**

in Holzart:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

37A893 + Aufzählung (Az)

**37A893A + Az Nadelholz f.besondere Strukturen**

Besondere Strukturen:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A893B + Az Nadelholz f.besondere Oberflächen**

Besondere Oberflächen:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A9 + Naturholzplatten Laubholz (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Naturholzplatten aus Laubholz (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Die Mittellage ist aus Nadelholz bzw. der im Positionsstichwort angegebenen Holzart.



### Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

### Sortierbeschreibungen (Deckseite/Rückseite):

A praktisch astreine, ruhige Sortierung

B astige Natursortierung

R lebhaftige Natursortierung

C+ Rückseitenqualität, ausgefertigt

### Gehackte Oberflächen:

H1 fertige Platte wird gehackt (Fichte und Lärche nicht ausgefertigt; Altholz vorwiegend ausgefertigt)

H2 Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (schwarz, nicht flächeneben ausgefertigt)

H3 Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4 Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

### Technische Informationen:

Formaldehydfreie Verleimung (Formaldehydklasse E1 gemäß EN 717)

### Abkürzungen:

- DL: Decklage
- SML: Stabmittellage
- BML: Brettmittellage
- geb.: gebürstet
- saunataugl: saunatauglich gemäß ÖNORM M 6219
- sonnenverbr.: sonnenverbrannt
- 3-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen
- 5-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

### Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 37A901 + Naturholzplatten Laubholz.
- Längen: 2100/2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke

angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A901A + Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 15mm**

Mittellage: BML Nadelholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A901B + Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm**

Mittellage: SML Nadelholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A901C + Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm**

Mittellage: SML Nadelholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A902 + Naturholzplatten Laubholz.**

- Längen: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A902A + Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm Sperrholz**

Mittellage: Sperrholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A902B + Ahorn A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm Sperrholz**

Mittellage: Sperrholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A902C + Ahorn A/A 3,6mm; 93/114mm 40mm Fichte**

Mittellage: Fichte 5-Schicht

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A911 + Naturholzplatten Laubholz.**

- Längen: 2000/2100/2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke

angegeben.

z.B. von ADMONTER

**37A911A + Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 15mm**

Mittellage: BML Nadelholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A911B + Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 15mm**

Mittellage: BML Nadelholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A911C + Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 15mm**

Mittellage: BML Nadelholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A911D + Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm**

Mittellage: SML Nadelholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A911E + Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Eiche**

Mittellage: Eiche

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A911F + Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm**

Mittellage: SML Nadelholz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37A911G + Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Eiche**

Mittellage: Eiche

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| <b>37A911H</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....           |
| <b>37A911I</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Eiche</b><br>Mittellage: Eiche<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....             |
| <b>37A911J</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....            |
| <b>37A911K</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....            |
| <b>37A911L</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....           |
| <b>37A911M</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A911N</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A911O</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |

|         |   |  |  |                     |           |
|---------|---|--|--|---------------------|-----------|
| 37A912  | + Naturholzplatten Laubholz.<br>• Längen: 2000/2400 mm<br><br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |  |  |                     |           |
| 37A912A | + <b>Eiche B/C 3,6mm; 158mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| 37A912B | + <b>Eiche B/B 3,6mm; 158mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| 37A912C | + <b>Eiche B/B 3,6mm; 158mm 19mm Eiche</b><br>Mittellage: Eiche<br><br>L: ..... S: ..... EP: .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| 37A912D | + <b>Eiche B/C 3,6mm; 158mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| 37A912E | + <b>Eiche B/C 3,6mm; 158mm 19mm Eiche</b><br>Mittellage: Eiche<br><br>L: ..... S: ..... EP: .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| 37A912F | + <b>Eiche B/C 3,6mm; 158mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| 37A912G | + <b>Eiche B/B 3,6mm; 158mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: .....  |  |  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| <b>37A912H</b> | <b>+</b> | <b>Eiche B/C 3,6mm; 158mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |
| 37A913         | <b>+</b> | Naturholzplatten Laubholz.<br>• Längen: 2400 mm<br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |
| <b>37A913A</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                      |
| <b>37A913B</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                      |
| <b>37A913C</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                     |
| <b>37A913D</b> | <b>+</b> | <b>Eiche B/B 3,6mm; 158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |
| <b>37A913E</b> | <b>+</b> | <b>Eiche B/C 3,6mm; 158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |
| <b>37A913F</b> | <b>+</b> | <b>Eiche R/R 3,6mm; 158mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| <b>37A913G</b> | <b>+</b> | <b>Eiche R/R 3,6mm; 158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....         |
| <b>37A913H</b> | <b>+</b> | <b>Eiche R/R 3,6mm; 158mm 19mm Eiche</b><br>Mittellage: Eiche<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                 |
| <b>37A913I</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A913J</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A913K</b> | <b>+</b> | <b>Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| <b>37A913L</b> | <b>+</b> | <b>Eiche B/C 3,6mm; 158mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....         |
| <b>37A913M</b> | <b>+</b> | <b>Eiche R/R 3,6mm; 158mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....               |
| <b>37A913N</b> | <b>+</b> | <b>Eiche R/R 3,6mm; 158mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....         |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>37A913O</b> | + <b>Eiche R/R 3,6mm; 158mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |
| 37A914         | + Naturholzplatten Laubholz.<br>• Längen: 2400 mm<br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |
| <b>37A914A</b> | + <b>Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                     |
| <b>37A914B</b> | + <b>Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                     |
| <b>37A914C</b> | + <b>Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                     |
| <b>37A914D</b> | + <b>Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                               |
| <b>37A914E</b> | + <b>Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                     |
| <b>37A914F</b> | + <b>Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                               |



|                |  |
|----------------|--|
| <b>37A914G</b> | + <b>Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                     |
| <b>37A914H</b> | + <b>Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                               |
| <b>37A914I</b> | + <b>Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                     |
| <b>37A914J</b> | + <b>Eiche dunkel A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                               |
| <b>37A914K</b> | + <b>Eiche dunkel A/A 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                           |
| <b>37A915</b>  | + Naturholzplatten Laubholz.<br>• Längen: 2400 mm<br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |
| <b>37A915A</b> | + <b>Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                     |
| <b>37A915B</b> | + <b>Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                     |

|                |   |   |          |          |           |                     |           |
|----------------|---|---|----------|----------|-----------|---------------------|-----------|
| <b>37A915C</b> | + | <b>Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz       | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A915D</b> | + | <b>Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A915E</b> | + | <b>Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz       | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A915F</b> | + | <b>Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A915G</b> | + | <b>Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz       | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A915H</b> | + | <b>Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A915I</b> | + | <b>Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz       | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>37A915J</b> | + | <b>Eiche medium A/B 3,6mm; 93/114/158mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>37A915K</b> | + <b>Eiche medium A/A 3,6mm; 93/114/158mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                           |
| 37A921         | + Naturholzplatten Laubholz.<br>• Längen: 2400 mm<br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |
| <b>37A921A</b> | + <b>Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A921B</b> | + <b>Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A921C</b> | + <b>Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A921D</b> | + <b>Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm Esche</b><br>Mittellage: Esche<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A921E</b> | + <b>Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A921F</b> | + <b>Esche A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>37A921G</b> | + <b>Esche A/A 3,6mm; 93/114mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                      |
| 37A922         | + Naturholzplatten Laubholz.<br>• Längen: 2400 mm<br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |
| <b>37A922A</b> | + <b>Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A922B</b> | + <b>Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A922C</b> | + <b>Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                      |
| <b>37A922D</b> | + <b>Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A922E</b> | + <b>Esche dunkel A/B 3,6mm; 114mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                      |
| <b>37A922F</b> | + <b>Esche dunkel A/A 3,6mm; 114mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                  |

|         |   |          |          |           |                               |
|---------|---|----------|----------|-----------|-------------------------------|
| 37A923  | + Naturholzplatten Laubholz.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 2400 mm</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |          |          |           |                               |
| 37A923A | + <b>Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz  |          |          |           |                               |
|         |   | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| 37A923B | + <b>Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz  |          |          |           |                               |
|         |   | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| 37A923C | + <b>Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz  |          |          |           |                               |
|         |   | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| 37A923D | + <b>Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz  |          |          |           |                               |
|         |   | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| 37A923E | + <b>Esche medium A/B 3,6mm; 114mm 29mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz  |          |          |           |                               |
|         |   | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| 37A923F | + <b>Esche medium A/A 3,6mm; 114mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht  |          |          |           |                               |
|         |   | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> PP: ..... |
| 37A931  | + Naturholzplatten Laubholz.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 2100 mm</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |          |          |           |                               |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>37A931A</b> | + | <b>Kirschbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |
| <b>37A931B</b> | + | <b>Kirschbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |
| <b>37A931C</b> | + | <b>Kirschbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |
| <b>37A931D</b> | + | <b>Kirschbaum A/A 3,6mm; 93/114mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                 |
| 37A941         | + | Naturholzplatten Laubholz.<br>• Längen: 2100 mm<br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |
| <b>37A941A</b> | + | <b>Nussbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |
| <b>37A941B</b> | + | <b>Nussbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |
| <b>37A941C</b> | + | <b>Nussbaum A/B 3,6mm; 93/114mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |

|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| <b>37A941D</b> | <b>+</b> | <b>Nussbaum A/A 3,6mm; 93/114mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| 37A951         | <b>+</b> | Naturholzplatten Laubholz.<br>• Längen: 2100/2400 mm<br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER |
| <b>37A951A</b> | <b>+</b> | <b>Robinie dunkel B/B 3,6mm; 93*/158*mm 15mm</b><br>Mittellage: BML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A951B</b> | <b>+</b> | <b>Robinie dunkel B/B 3,6mm; 93*/158*mm 19mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A951C</b> | <b>+</b> | <b>Robinie dunkel B/B 3,6mm; 93*/158*mm 29mm</b><br>Mittellage: SML Nadelholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....  |
| <b>37A951D</b> | <b>+</b> | <b>Robinie dunkel B/B 3,6mm; 93*/158*mm 40mm Fichte</b><br>Mittellage: Fichte 5-Schicht<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....                                |
| 37A952         | <b>+</b> | Naturholzplatten Laubholz.<br>• Längen: 2400 mm<br>Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.<br>z.B. von ADMONTER      |
| <b>37A952A</b> | <b>+</b> | <b>Robinie dunkel B/B 3,6mm; 158mm 19mm Sperrholz</b><br>Mittellage: Sperrholz<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m <sup>2</sup> PP: .....   |

- 37A952B** + **Robinie dunkel B/B 3,6mm; 158mm 29mm Sperrholz**  
Mittellage: Sperrholz  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A991 + Anleimer (Lamellen) für entsprechende Bekantung der Holzplatten.
- 37A991A** + **Anleimer f.Laubholz**  
Holzart:   
Dimension:   
Betrifft Position(en):   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A992 + Trennschnitte längs oder quer.
- 37A992A** + **Trennschnitte bei Laubholz**  
in Holzart:   
Betrifft Position(en):   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A993 + Aufzählung (Az)
- 37A993A** + **Az Laubholz f.besondere Strukturen**  
Besondere Strukturen:   
Betrifft Position(en):   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 37A993B** + **Az Laubholz f.besondere Oberflächen**  
Besondere Oberflächen:   
Betrifft Position(en):   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....



**38**

**Holzfußböden**

Ebenheit des Betonuntergrundes:

Bei Parkett-Stablängen unter 20 cm darf das Stichmaß, bei einer Messung mit einer 1 m langen Latte, 3 mm nicht überschreiten, bei Parkettstablängen über 20 cm darf das Stichmaß höchstens 1,5 mm betragen. Das Ausgleichen des ÖNORM-gerechten Untergrundes bis zur oben angegebenen Ebenheit wird gesondert verrechnet.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Leitungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten, nicht werksmäßig versiegelten Holz-Oberböden ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche zu erzielen, in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

*Kommentar:*

*Sortierungen Exquisit und Rustikal können frei textiert werden.*

**38A1**

**+ Naturholzböden SELECTION (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- SELECTION

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

**Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.**

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert

- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fi</sub>-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Die Verlegeart ist in der Position beschrieben.**

- Format (Kleinformat): RHOMBUS 270 x 470 mm

**Verlegemuster (wählbare VB):**

Verlegemuster sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38A100 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE.  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 38A100A + Verlegemuster RHOMBUS n.W.AG**  
Verlegemuster:   
Betrifft Position(en):
- 38A100B + Verlegemuster PUZZLE n.W.AG**  
Verlegemuster:   
Betrifft Position(en):
- 38A100C + Verlegemuster 2BOND TWIN n.W.AG**  
Verlegemuster:   
Betrifft Position(en):
- 38A100D + Verlegemuster CHEVRON n.W.AG**  
Verlegemuster:   
Betrifft Position(en):
- 38A101 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.
  - Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)

- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: rundum genutet mit fremder Feder

Im Positionsstichwort ist das Format (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A101A + RHOMBUS Eiche weiß noblesse 270/470mm 3s**

RHOMBUS Eiche weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A101B + RHOMBUS Eiche stone noblesse 270/470mm 3s**

RHOMBUS Eiche stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A101C + RHOMBUS Eiche noblesse 270/470mm 3s**

RHOMBUS Eiche noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A102 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: rundum genutet mit fremder Feder

Im Positionsstichwort ist das Format (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A102A + RHOMBUS Lärche Alba basic 270/470mm 3s**

RHOMBUS Lärche Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38A102B + RHOMBUS Lärche weiß basic 270/470mm 3s**  
RHOMBUS Lärche weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A102C + RHOMBUS Lärche basic 270/470mm 3s**  
RHOMBUS Lärche basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A111 + Holzböden.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Länge: 480 mm oder 720 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• geschliffen/gebürstet  
• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)  
Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38A111A + PUZZLE Eiche (small) weiß noblesse 240mm 3s**  
PUZZLE Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A111B + PUZZLE Eiche (small) stone noblesse 240mm 3s**  
PUZZLE Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A111C + PUZZLE Eiche (small) noblesse 240mm 3s**  
PUZZLE Eiche (small) stone oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A112 + Holzböden.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Länge: 480 mm oder 720 mm

- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A112A + PUZZLE Lärche (small) Alba basic 240mm 3s**

PUZZLE Lärche (small) Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A112B + PUZZLE Lärche (small) weiß basic 240mm 3s**

PUZZLE Lärche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A112C + PUZZLE Lärche (small) basic 240mm 3s**

PUZZLE Lärche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A121 + Holzböden.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

*Kommentar:*

*Mindestmenge: 25 m<sup>2</sup>*

**38A121A + 2BOND TWIN Eiche (small) weiß noblesse 120/590mm 2s**

2BOND TWIN Eiche (small) weiß noblessee oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A121B + 2BOND TWIN Eiche (small) noblesse 120/590mm 2s**

2BOND TWIN Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A121C + 2BOND TWIN Eiche (small) Mountain basic 120/590mm 2s**

2BOND TWIN Eiche (small) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A122 + Holzböden.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

*Kommentar:*

*Mindestmenge: 25 m<sup>2</sup>*

**38A122A + 2BOND TWIN Nussbaum (small) elegance 120/590mm 2s**

2BOND TWIN Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A131 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Länge: 500 mm oder 1035 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

- 38A131A + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 45° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131B + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 45° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131C + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 45° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131D + CHEVRON Eiche (small) stone basic 45° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131E + CHEVRON Eiche (small) noblesse 45° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131F + CHEVRON Eiche (small) basic 45° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38A131G + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 60° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131H + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 60° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131I + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 60° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131J + CHEVRON Eiche (small) stone basic 60° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131K + CHEVRON Eiche (small) noblesse 60° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A131L + CHEVRON Eiche (small) basic 60° 120mm 2s**  
CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A132 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Länge: 582 mm oder 891 mm
  - Decklage: ca. 3,6 mm
  - gebürstet
  - Oberfläche: natur geölt



Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A132A + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 45° 138mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A132B + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 45° 138mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A132C + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 45° 138mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A132D + CHEVRON Eiche (small) stone basic 45° 138mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A132E + CHEVRON Eiche (small) noblesse 45° 138mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A132F + CHEVRON Eiche (small) basic 45° 138mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38A132G + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 60° 138mm 3s**  
CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A132H + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 60° 138mm 3s**  
CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A132I + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 60° 138mm 3s**  
CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A132J + CHEVRON Eiche (small) stone basic 60° 138mm 3s**  
CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A132K + CHEVRON Eiche (small) noblesse 60° 138mm 3s**  
CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A132L + CHEVRON Eiche (small) basic 60° 138mm 3s**  
CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A133 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**
- Stärke: 10 mm
  - 2-Schicht-Aufbau (2s)
  - Länge: 525 mm oder 1085 mm
  - Decklage: ca. 2,5 mm
  - gebürstet
  - Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A133A + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 60° 120 mm 2s**

CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A133B + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 60° 120 mm 2s**

CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A133C + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 60° 120 mm 2s**

CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A133D + CHEVRON Eiche (small) stone basic 60° 120 mm 2s**

CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A133E + CHEVRON Eiche (small) noblesse 60° 120 mm 2s**

CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A133F + CHEVRON Eiche (small) basic 60° 120 mm 2s**

CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A134 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**

- Stärke: 15 mm

- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Länge: 602 mm oder 9211 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A134A + CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse 60° 138 mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A134B + CHEVRON Eiche (small) weiß basic 60° 138 mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A134C + CHEVRON Eiche (small) stone noblesse 60° 138 mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A134D + CHEVRON Eiche (small) stone basic 60° 138 mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A134E + CHEVRON Eiche (small) noblesse 60° 138 mm 3s**

CHEVRON Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38A134F** + **CHEVRON Eiche (small) basic 60° 138 mm 3s**  
CHEVRON Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A141** + **Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Länge: 500 mm oder 1035 mm  
• Decklage: ca. 2,5 mm  
• gebürstet  
• Oberfläche: natur geölt  
Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38A141A** + **CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 45° 120mm 2s**  
CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A141B** + **CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 45° 120mm 2s**  
CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A141C** + **CHEVRON Lärche (small) elegance 45° 120mm 2s**  
CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A142** + **Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Länge: 500/1035 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• gebürstet  
• Oberfläche: natur geölt  
Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A142A + CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 45° 120mm 3s**

CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A142B + CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 45° 120mm 3s**

CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A142C + CHEVRON Lärche (small) elegance 45° 120mm 3s**

CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A143 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Länge: 525 mm oder 1085 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>®</sup>

**38A143A + CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 60° 120mm 2s**

CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A143B + CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 60° 120mm 2s**

CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A143C** + **CHEVRON Lärche (small) elegance 60° 120mm 2s**  
CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A144** + **Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Länge: 525/1085 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• gebürstet  
• Oberfläche: natur geölt  
Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A144A** + **CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 60° 120mm 3s**  
CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A144B** + **CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 60° 120mm 3s**  
CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A144C** + **CHEVRON Lärche (small) elegance 60° 120mm 3s**  
CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A197** + **Randfries für Holzböden SELECTION, einschließlich Ersteinpflege.**

**38A197A** + **Randfries f.RHOMBUS Eiche**  
Eiche.  
Beschreibung:   
Betrifft Position(en):   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A197B + Randfries f.RHOMBUS Lärche**

Lärche.

Beschreibung:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A197C + Randfries f.2BOND TWIN Eiche**

Eiche.

Beschreibung:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A197D + Randfries f.2BOND TWIN Nussbaum**

Nussbaum

Beschreibung:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A197E + Randfries f.CHEVRON Eiche**

Eiche.

Beschreibung:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A197F + Randfries f.CHEVRON Lärche**

Lärche.

Beschreibung:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38A198 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Eiche: classic, long, xxlong, small



**38A198A + Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ1**

Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A198C + Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A198D + Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ3weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A198E + Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A198F + Sockelleiste f.Eiche (Selection) wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A199 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Lärche: classic, long, xxlong, small

**38A199A + Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ1**

Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A199C + Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A199D + Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A199E + Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A199F + Sockelleiste f.Lärche (Selection) wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A2 + Naturholzböden SELECTION-LONG/XXLONG (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- SELECTION-LONG/XXLONG

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

**Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.**

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

38A201 + Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

38A201A + **Eiche (long) superbianco naturelle 280/2800mm 3s**

Eiche (long) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

38A201B + **Eiche (long) weiß naturelle 280/2800mm 3s**

Eiche (long) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A201C + Eiche (long) stone naturelle 280/2800mm 3s**  
Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A201D + Eiche (long) Salis naturelle 280/2800mm 3s**  
Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A201E + Eiche (long) naturelle 280/2800mm 3s**  
Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A201F + Eiche (long) Lapis naturelle 280/2800mm 3s**  
Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A201G + Eiche (long) grey naturelle 280/2800mm 3s**  
Eiche (long) grey naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A202 + Holzböden.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• gehobelt  
• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)  
Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A202C + Eiche (long) stone naturelle gehobelt 280/2800mm 3s**  
Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A202E + Eiche (long) naturelle gehobelt 280/2800mm 3s**  
Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A203 + Holzböden.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• cross/alpin  
• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)  
Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A203D + Eiche (long) Salis naturelle cross/alpin 280/2800mm 3s**  
Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A203F + Eiche (long) Lapis naturelle cross/alpin280/2800mm 3s**  
Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A203H + Eiche (long) Ignis naturelle cross/alpin280/2800mm 3s**  
Eiche (long) Ignis naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A211 + Holzböden.**  
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)

- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A211A + Eiche (xxlong) superbianco basic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) superbianco basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A211B + Eiche (xxlong) weiß basic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A211C + Eiche (xxlong) weiß rustic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A211D + Eiche (xxlong) stone basic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A211E + Eiche (xxlong) stone rustic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A211F + Eiche (xxlong) rustic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38A212 + Holzböden.  
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Decklage: ca. 3,6 mm
  - cross/alpin
  - Oberfläche: natur geölt easy care (ng)
- Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38A212D + Eiche (xxlong) stone basic alpin 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) stone basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A212E + Eiche (xxlong) stone rustic alpin 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A213 + Holzböden.  
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Decklage: ca. 3,6 mm
  - gebürstet
  - Oberfläche: natur geölt easy care (ng)
  - angeräuchert
- Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38A213A + Eiche (xxlong) Salis basic 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Salis basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A213B + Eiche (xxlong) Salis rustic 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Salis rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A213C + Eiche (xxlong) Lapis basic 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Lapis basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A213D + Eiche (xxlong) Lapis rustic 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Lapis rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A213E + Eiche (xxlong) Ignis basic 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Ignis basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A213F + Eiche (xxlong) Ignis rustic 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Ignis rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A214 + Holzböden.**  
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• cross/alpin  
• Oberfläche: natur geölt easy care (ng)  
• angeräuchert  
Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>®</sup>



- 38A214A + Eiche (xxlong) Salis basic cross/alpin 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Salis basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A214B + Eiche (xxlong) Salis rustic cross/alpin 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Salis rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A214C + Eiche (xxlong) Lapis basic cross/alpin 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Lapis basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A214D + Eiche (xxlong) Lapis rustic cross/alpin 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Lapis rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A214E + Eiche (xxlong) Ignis basic cross/alpin 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Ignis basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A214F + Eiche (xxlong) Ignis rustic cross/alpin 3500-5000mm 3s**  
Eiche (xxlong) Ignis rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A215 + Holzböden.**  
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• gebürstet

- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A215A + Eiche (xxlong) grey basic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A215B + Eiche (xxlong) grey rustic 3500-5000mm 3s**

Eiche (xxlong) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A221 + Holzböden.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A221A + Lärche (xxlong) weiß basic 158mm 3870/4470/4870mm 3s**

Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A221B + Lärche (xxlong) weiß basic 192mm 3870/4470/4870mm 3s**

Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A221C + Lärche (xxlong) weiß basic 240mm 3870/4470/4870mm 3s**

Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

38A222 + Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A222A + Lärche (xxlong) basic 158mm 3870/4470/4870mm 3s**

Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A222B + Lärche (xxlong) basic 192mm 3870/4470/4870mm 3s**

Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38A222C + Lärche (xxlong) basic 240mm 3870/4470/4870mm 3s**

Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

38A231 + Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt easy care (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38A231A + Fichte (xxlong) weiß basic 192/4870mm 3s**

Fichte (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38A231B** + **Fichte (xxlong) basic 192/4870mm 3s**  
Fichte (xxlong) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38A298** + **Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**  
• Eiche: long, xxlong
- 38A298A** + **Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ1**  
Betrifft Position(en):   
Typ1: 40 x 16 x 2000 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38A298C** + **Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ3**  
Betrifft Position(en):   
Typ3: 40 x 16 x 2500 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38A298D** + **Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ3 weiß**  
Betrifft Position(en):   
Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38A298E** + **Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ4**  
Betrifft Position(en):   
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38A298F** + **Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) wandbündig**  
Betrifft Position(en):   
wandbündig, Länge: 2375 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38A299** + **Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**  
• Lärche: xxlong

**38A299A + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ1**

Betrifft Position(en):

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A299C + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A299D + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A299E + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A299F + Sockelleiste f.Lärche (xxlong) wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A3 + Naturholzböden SELECTION-geseifte Böden (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- SELECTION-geseifte Böden

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

**Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.**

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärke: 15 mm
- werksseitige Oberfläche: geseift
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 3-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

38A301 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: geseift (gt)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

38A301A + **Eiche (classic) Enas noblesse Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) Enas noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 38A301B + Eiche (classic) Enas noblesse Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) Enas noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301C + Eiche (classic) Enas elegance Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) Enas elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301D + Eiche (classic) Enas elegance Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) Enas elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301E + Eiche (classic) Enas basic Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) Enas basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301F + Eiche (classic) Enas basic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) Enas basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301G + Eiche (classic) Enas naturelle Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) Enas naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

|                |   |  |                     |               |  |  |  |
|----------------|---|--|---------------------|---------------|--|--|--|
| <b>38A301H</b> | + | <b>Eiche (classic) Enas naturelle Nut&amp;Feder 192mm 3s</b> |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Enas naturelle oder Gleichwertiges.          |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A301I</b> | + | <b>Eiche (classic) Enas rustic Nut&amp;Feder 158mm 3s</b>    |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Enas rustic oder Gleichwertiges.             |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A301J</b> | + | <b>Eiche (classic) Enas rustic Nut&amp;Feder 192mm 3s</b>    |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Enas rustic oder Gleichwertiges.             |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A301K</b> | + | <b>Eiche (classic) Moya noblesse Nut&amp;Feder 158mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Moya noblesse oder Gleichwertiges.           |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A301L</b> | + | <b>Eiche (classic) Moya noblesse Nut&amp;Feder 192mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Moya noblesse oder Gleichwertiges.           |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A301M</b> | + | <b>Eiche (classic) Moya elegance Nut&amp;Feder 158mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Moya elegance oder Gleichwertiges.           |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |



- 38A301N + Eiche (classic) Moya elegance Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) Moya elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301O + Eiche (classic) Moya basic Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) Moya basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301P + Eiche (classic) Moya basic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) Moya basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301Q + Eiche (classic) Moya naturelle Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) Moya naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301R + Eiche (classic) Moya naturelle Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) Moya naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A301S + Eiche (classic) Moya rustic Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) Moya rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

|                |          |   |                     |               |  |  |  |
|----------------|----------|---|---------------------|---------------|--|--|--|
| <b>38A301T</b> | <b>+</b> | <b>Eiche (classic) Moya rustic Nut&amp;Feder 192mm 3s</b><br>Eiche (classic) Moya rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A302</b>  | <b>+</b> | <b>Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stärke: 15 mm</li><li>• 3-Schicht-Aufbau (3s)</li><li>• Längen: 1850/2000/2400 mm</li><li>• Decklage: ca. 3,6 mm</li><li>• gebürstet</li><li>• Oberfläche: geseift (gt)</li></ul> Profil: Nut & Feder<br>Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.<br>z.B. von ADMONTER FLOOR <sup>s</sup> |                     |               |  |  |  |
| <b>38A302A</b> | <b>+</b> | <b>Lärche (classic) Neva basic Nut&amp;Feder 161mm 3s</b><br>Lärche (classic) Neva basic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A302B</b> | <b>+</b> | <b>Lärche (classic) Neva basic Nut&amp;Feder 195mm 3s</b><br>Lärche (classic) Neva basic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A302C</b> | <b>+</b> | <b>Lärche (classic) Neva rustic Nut&amp;Feder 161mm 3s</b><br>Lärche (classic) Neva rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A302D</b> | <b>+</b> | <b>Lärche (classic) Neva rustic Nut&amp;Feder 195mm 3s</b><br>Lärche (classic) Neva rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |

- 38A302E + Lärche (classic) Lanea basic Nut&Feder 161mm 3s**  
Lärche (classic) Lanea basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A302F + Lärche (classic) Lanea basic Nut&Feder 195mm 3s**  
Lärche (classic) Lanea basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A302G + Lärche (classic) Lanea rustic Nut&Feder 161mm 3s**  
Lärche (classic) Lanea rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A302H + Lärche (classic) Lanea rustic Nut&Feder 195mm 3s**  
Lärche (classic) Lanea rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A302I + Lärche (classic) Lorena basic Nut&Feder 195mm 3s**  
Lärche (classic) Lorena basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38A311 + Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• gebürstet  
• Oberfläche: geseift (gt)  
• thermobehandelt  
  
Profil: Nut & Feder  
Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

|                |   |  |                     |               |  |  |  |
|----------------|---|--|---------------------|---------------|--|--|--|
| <b>38A311A</b> | + | <b>Eiche (classic) Roano noblesse Nut&amp;Feder 154mm 3s</b> |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Roano noblesse oder Gleichwertiges.          |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311B</b> | + | <b>Eiche (classic) Roano noblesse Nut&amp;Feder 188mm 3s</b> |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Roano noblesse oder Gleichwertiges.          |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311C</b> | + | <b>Eiche (classic) Roano basic Nut&amp;Feder 154mm 3s</b>    |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Roano basic oder Gleichwertiges.             |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311D</b> | + | <b>Eiche (classic) Roano basic Nut&amp;Feder 188mm 3s</b>    |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Roano basic oder Gleichwertiges.             |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311E</b> | + | <b>Eiche (classic) Roano rustic Nut&amp;Feder 154mm 3s</b>   |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Roano rustic oder Gleichwertiges.            |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311F</b> | + | <b>Eiche (classic) Roano rustic Nut&amp;Feder 188mm 3s</b>   |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Roano rustic oder Gleichwertiges.            |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |

|                |   |  |                     |               |  |  |  |
|----------------|---|--|---------------------|---------------|--|--|--|
| <b>38A311G</b> | + | <b>Eiche (classic) Akona noblesse Nut&amp;Feder 154mm 3s</b> |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Akona noblesse oder Gleichwertiges.          |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311H</b> | + | <b>Eiche (classic) Akona noblesse Nut&amp;Feder 188mm 3s</b> |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Akona noblesse oder Gleichwertiges.          |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311I</b> | + | <b>Eiche (classic) Akona basic Nut&amp;Feder 154mm 3s</b>    |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Akona basic oder Gleichwertiges.             |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311J</b> | + | <b>Eiche (classic) Akona basic Nut&amp;Feder 188mm 3s</b>    |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Akona basic oder Gleichwertiges.             |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311K</b> | + | <b>Eiche (classic) Faro noblesse Nut&amp;Feder 154mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Faro noblesse oder Gleichwertiges.           |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311L</b> | + | <b>Eiche (classic) Faro noblesse Nut&amp;Feder 188mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |   | Eiche (classic) Faro noblesse oder Gleichwertiges.           |                     |               |  |  |  |
|                |   | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .                             |                     |               |  |  |  |
|                |   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .                      | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |

|                |          |   |                     |               |  |  |  |
|----------------|----------|---|---------------------|---------------|--|--|--|
| <b>38A311M</b> | <b>+</b> | <b>Eiche (classic) Faro basic Nut&amp;Feder 154mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Eiche (classic) Faro basic oder Gleichwertiges.   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A311N</b> | <b>+</b> | <b>Eiche (classic) Faro basic Nut&amp;Feder 188mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Eiche (classic) Faro basic oder Gleichwertiges.   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A312</b>  | <b>+</b> | <b>Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.</b>   |                     |               |  |  |  |
|                |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stärke: 15 mm</li><li>• 3-Schicht-Aufbau (3s)</li><li>• Längen: 1850/2000/2400 mm</li><li>• Decklage: ca. 3,6 mm</li><li>• gebürstet</li><li>• Oberfläche: geseift (gt)</li><li>• thermobehandelt</li></ul> |                     |               |  |  |  |
|                |          | Profil: Nut & Feder   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.  |                     |               |  |  |  |
|                |          | z.B. von ADMONTER FLOOR <sup>s</sup>  |                     |               |  |  |  |
| <b>38A312A</b> | <b>+</b> | <b>Robinie (classic) Rocio basic Nut&amp;Feder 138mm 3s</b>   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Robinie (classic) Rocio basic oder Gleichwertiges.  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A312B</b> | <b>+</b> | <b>Robinie (classic) Rocio basic Nut&amp;Feder 154mm 3s</b>   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Robinie (classic) Rocio basic oder Gleichwertiges.  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38A312C</b> | <b>+</b> | <b>Robinie (classic) Rocio rustic Nut&amp;Feder 138mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Robinie (classic) Rocio rustic oder Gleichwertiges.   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |

|                |   |  |          |          |           |                     |           |
|----------------|---|--|----------|----------|-----------|---------------------|-----------|
| <b>38A312D</b> | + | <b>Robinie (classic) Rocio rustic Nut&amp;Feder 154mm 3s</b><br>Robinie (classic) Rocio rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/> | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38A312E</b> | + | <b>Robinie (classic) Kaleo basic Nut&amp;Feder 138mm 3s</b><br>Robinie (classic) Kaleo basic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>   | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38A312F</b> | + | <b>Robinie (classic) Kaleo basic Nut&amp;Feder 154mm 3s</b><br>Robinie (classic) Kaleo basic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>   | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38A312G</b> | + | <b>Robinie (classic) Kaleo rustic Nut&amp;Feder 138mm 3s</b><br>Robinie (classic) Kaleo rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/> | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38A312H</b> | + | <b>Robinie (classic) Kaleo rustic Nut&amp;Feder 154mm 3s</b><br>Robinie (classic) Kaleo rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/> | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38A397</b>  | + | Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.<br>• Eiche: classic  |          |          |           |                     |           |
| <b>38A397A</b> | + | <b>Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ1</b><br>Betrifft Position(en): <input type="text"/><br>Typ1: 50 x 18 x 2000 mm                                     | L: ..... | S: ..... | EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |

**38A397B + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ2**

Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 1980 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A397C + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A397D + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A397E + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A397F + Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A398 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Lärche: classic

**38A398A + Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ1**

Betrifft Position(en):

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....



|                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>38A398C</b> | + | <b>Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ3</b><br>Betrifft Position(en): <input type="text"/><br>Typ3: 50 x 18 x 2400 mm<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....              |
| <b>38A398D</b> | + | <b>Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ3 weiß</b><br>Betrifft Position(en): <input type="text"/><br>Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: ..... |
| <b>38A398E</b> | + | <b>Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ4</b><br>Betrifft Position(en): <input type="text"/><br>Typ4: 18 x 18 x 2400 mm<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....              |
| <b>38A398F</b> | + | <b>Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) wandbündig</b><br>Betrifft Position(en): <input type="text"/><br>wandbündig, Länge: 2375 mm<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....     |
| <b>38A399</b>  | + | Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.<br>• Robinie: classic, long, xlong, small  |
| <b>38A399A</b> | + | <b>Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ1</b><br>Betrifft Position(en): <input type="text"/><br>Typ1: 50 x 18 x 2000 mm<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....             |
| <b>38A399C</b> | + | <b>Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ3</b><br>Betrifft Position(en): <input type="text"/><br>Typ3: 50 x 18 x 2400 mm<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....             |

**38A399D + Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A399E + Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38A399F + Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AA + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.

- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AA00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE.  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AA00A + Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AA00B + Eiche: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AA00C + Eiche: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AA00D + Eiche: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AA00E + Eiche: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AA00I + Eiche: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AA00J + Eiche: Oberfläche - Natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AA01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA01A + Eiche (classic) extra weiß noblesse Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AA01B + Eiche (classic) extra weiß noblesse lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AA01C + Eiche (classic) extra weiß noblesse Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AA01D + Eiche (classic) extra weiß noblesse lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 38AA01E** + **Eiche (classic) extra weiß noblesse Nut&Feder 240mm 3s**  
Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA02** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionswort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA02A** + **Eiche (classic) extra weiß basic Nut&Feder158mm 3s**  
Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA02B** + **Eiche (classic) extra weiß basic Nut&Feder192mm 3s**  
Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA02C** + **Eiche (classic) extra weiß basic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA02D** + **Eiche (classic) extra weiß basic Nut&Feder 240mm 3s**  
Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA03** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 1200 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA03A + Eiche (small) extra weiß basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) extra weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA04 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA04B + Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA04C + Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA05 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA05D + Eiche (classic) extra weiß naturelle Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA05E** + **Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA05F** + **Eiche (classic) extra weiß naturelle Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA05G** + **Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) extra weiß naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA06** + **Holzböden, Laubholz.**
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 1850/2000/2400 mm
  - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA06A** + **Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA06B** + **Eiche (classic) superbianco noblesse lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA06C + Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA06D + Eiche (classic) superbianco noblesse lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA06E + Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA07 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA07A + Eiche (classic) superbianco elegance Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA07B + Eiche (classic) superbianco elegance lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .



- 38AA07C + Eiche (classic) superbianco elegance Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA07D + Eiche (classic) superbianco elegance lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA08 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA08A + Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA08B + Eiche (classic) superbianco basic lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA08C + Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA08D** + **Eiche (classic) superbianco basic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA08E** + **Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 240mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA09** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 3500 - 5000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA09F** + **Eiche (xxlong) superbianco basic Nut&Feder 3s**  
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm  
Eiche (xxlong) superbianco basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA10** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA10A** + **Eiche (classic) superbianco naturelle Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA10B + Eiche (classic) superbianco naturelle lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA10C + Eiche (classic) superbianco naturelle Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA10D + Eiche (classic) superbianco naturelle lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA11 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA11E + Eiche (long) superbianco naturelle Nut&Feder 280mm 3s**

Eiche (long) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA12 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA12A + Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA12B + Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA13 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA13C + Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA13D + Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA13E + Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA13F + Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA13G + Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA14 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA14A + Eiche (small) weiß noblesse Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA15 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA15A + Eiche (small) weiß noblesse lock-it 120mm 3s**

Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA15B + Eiche (small) weiß basic lock-it 120mm 3s**

Eiche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA16 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA16A + Eiche (small) weiß rustic Nut&Feder120mm 2s**

Eiche (small) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA17 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA17B + Eiche (classic) weiß elegance lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA17C + Eiche (classic) weiß elegance lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA18 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA18E + Eiche (classic) weiß elegance Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA18F + Eiche (classic) weiß elegance lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA18G + Eiche (classic) weiß elegance Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA18H + Eiche (classic) weiß elegance lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA19 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA19A + Eiche (classic) weiß basic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA19B + Eiche (classic) weiß basic lock-it 180mm 2s**  
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA20 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA20C + Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA20D + Eiche (classic) weiß basic lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA20E + Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA20F + Eiche (classic) weiß basic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .



- 38AA20G + Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 240mm 3s**  
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA21 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 3500 - 5000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA21H + Eiche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 3s**  
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm  
Eiche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA22 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA22B + Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 158mm 2s**  
Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA22C + Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 180mm2s**  
Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA24 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA24E + Eiche (classic) weiß naturelle Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA24F + Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA24G + Eiche (classic) weiß naturelle Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA24H + Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA25 + Holzböden, Laubholz.**
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 2800 mm
  - Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA25I + Eiche (long) weiß naturelle Nut&Feder 280mm 3s**

Eiche (long) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA27 + Holzböden, Laubholz.**
- Stärke: 10 mm
  - 2-Schicht-Aufbau (2s)
  - Längen: 2000 mm

- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA27B + Eiche (classic) weiß rustic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA27C + Eiche (classic) weiß lock-it rustic 180mm 2s**

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA28 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA28D + Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA28E + Eiche (classic) weiß rustic lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA28F + Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA28G** + **Eiche (classic) weiß rustic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA28H** + **Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 240mm 3s**  
Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA29** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 3500 - 5000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA29I** + **Eiche (xxlong) weiß rustic Nut&Feder 3s**  
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm  
Eiche (xxlong) weiß rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA30** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 1200 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA30A** + **Eiche (small) stone noblesse Nut&Feder120mm 2s**  
Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA30B** + **Eiche (small) stone basic Nut&Feder120mm 2s**  
Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA31** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 13 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1200 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA31A** + **Eiche (small) stone noblesse lock-it 120mm 3s**  
Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA31B** + **Eiche (small) stone basic lock-it 120mm 3s**  
Eiche (small) stone basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA32** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA32A** + **Eiche (classic) stone noblesse lock-it 158mm 2s**  
Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA32B** + **Eiche (classic) stone noblesse lock-it 180mm 2s**  
Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA33** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA33C** + **Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA33D** + **Eiche (classic) stone noblesse lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA33E** + **Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA33F** + **Eiche (classic) stone noblesse lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA33G + Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA35 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA35B + Eiche (classic) stone elegance lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA35C + Eiche (classic) stone elegance lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA37 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA37E + Eiche (classic) stone elegance Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA37F + Eiche (classic) stone elegance lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA37G + Eiche (classic) stone elegance Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA37H + Eiche (classic) stone elegance lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA38 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA38A + Eiche (classic) stone basic lock-it 158mm 2s**  
Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA38B + Eiche (classic) stone basic lock-it 180mm 2s**  
Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA39 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm



Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA39C + Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA39D + Eiche (classic) stone basic lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA39E + Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA39F + Eiche (classic) stone basic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA39G + Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA40 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA40H + Eiche (xxlong) stone basic Nut&Feder 3s**

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA42 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA42B + Eiche (classic) stone naturelle lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA42C + Eiche (classic) stone naturelle lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA44 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA44F + Eiche (classic) stone naturelle Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA44G + Eiche (classic) stone naturelle lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA44H + Eiche (classic) stone naturelle Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA44I + Eiche (classic) stone naturelle lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA45 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA45J + Eiche (long) stone naturelle Nut&Feder 280mm 3s**

Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA46 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA46A + Eiche (small) stone rustic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA47 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA47B + Eiche (classic) stone rustic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA47C + Eiche (classic) stone rustic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA48 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA48D + Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA48E** + **Eiche (classic) stone rustic lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA48F** + **Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA48G** + **Eiche (classic) stone rustic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA48H** + **Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 240mm 3s**  
Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA49** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 3500 - 5000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA49I** + **Eiche (xxlong) stone rustic Nut&Feder 3s**  
Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm  
Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA50** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA50A + Eiche (classic) noblesse lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA50B + Eiche (classic) noblesse lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA51 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA51C + Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA51D + Eiche (classic) noblesse lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA51E + Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA51F** + **Eiche (classic) noblesse lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA51G** + **Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 240mm 3s**  
Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA52** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 1200 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA52A** + **Eiche (small) noblesse Nut&Feder 120mm 2s**  
Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA52B** + **Eiche (small) basic Nut&Feder 120mm 2s**  
Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA52C** + **Eiche (small) rustic Nut&Feder 120mm 2s**  
Eiche (small) rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA53** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA53B + Eiche (classic) elegance lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA53C + Eiche (classic) elegance lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA54 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA54A + Eiche (small) noblesse lock-it 120mm 3s**

Eiche (small) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA54B + Eiche (small) basic lock-it 120mm 3s**

Eiche (small) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA55 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>



|                |   |  |   |                     |               |
|----------------|---|--|---|---------------------|---------------|
| <b>38AA55E</b> | + | <b>Eiche (classic) elegance Nut&amp;Feder 158mm 3s</b><br>Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |
| <b>38AA55F</b> | + | <b>Eiche (classic) elegance lock-it 158mm 3s</b><br>Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |
| <b>38AA55G</b> | + | <b>Eiche (classic) elegance Nut&amp;Feder 192mm 3s</b><br>Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |
| <b>38AA55H</b> | + | <b>Eiche (classic) elegance lock-it 192mm 3s</b><br>Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |
| <b>38AA56</b>  | + | Holzböden, Laubholz. <ul style="list-style-type: none"><li>• Stärke: 10 mm</li><li>• 2-Schicht-Aufbau (2s)</li><li>• Längen: 2000 mm</li><li>• Decklage: ca. 3,6 mm</li></ul> Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.<br>z.B. von ADMONTER FLOOR <sup>s</sup> |   |                     |               |
| <b>38AA56A</b> | + | <b>Eiche (classic) basic lock-it 158mm 2s</b><br>Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |

- 38AA56B** + **Eiche (classic) basic lock-it 180mm 2s**  
Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA57** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA57C** + **Eiche (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA57D** + **Eiche (classic) basic lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA57E** + **Eiche (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AA57F** + **Eiche (classic) basic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA57G + Eiche (classic) basic Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA58 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA58H + Eiche (xxlong) basic Nut&Feder 3s**

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA60 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA60B + Eiche (classic) naturelle lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA60C + Eiche (classic) naturelle lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA62 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA62E + Eiche (classic) naturelle Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA62F + Eiche (classic) naturelle lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA62G + Eiche (classic) naturelle Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA62H + Eiche (classic) naturelle lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA63 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA63I + Eiche (long) naturelle lock-it 280mm 3s**

Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA64 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm

- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA64A + Eiche (small) rustic Nut&Feder 120 mm 2s**

Eiche (small) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA65 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA65B + Eiche (classic) rustic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA65C + Eiche (classic) rustic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA66 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA66D + Eiche (classic) rustic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AA66E** + **Eiche (classic) rustic lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AA66F** + **Eiche (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AA66G** + **Eiche (classic) rustic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AA66I** + **Eiche (classic) rustic Nut&Feder 240mm 3s**  
Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AA67** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 3500 - 5000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AA67H** + **Eiche (xxlong) rustic Nut&Feder 3s**  
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm  
Eiche (xxlong) rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AA68** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA68A + Eiche (classic) grey noblesse lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA68B + Eiche (classic) grey noblesse lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA69 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA69C + Eiche (classic) grey noblesse Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA69D + Eiche (classic) grey noblesse Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA69E + Eiche (classic) grey noblesse Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA70 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm

- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA70A + Eiche (classic) grey basic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA70B + Eiche (classic) grey basic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA70C + Eiche (classic) grey basic Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA71 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA71D + Eiche (xxlong) grey basic Nut&Feder 3s**

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) grey basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA72 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>



**38AA72A + Eiche (long) grey naturelle Nut&Feder 280mm 3s**

Eiche (long) grey naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA73 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA73A + Eiche (classic) grey rustic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA73B + Eiche (classic) grey rustic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA74 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA74C + Eiche (classic) grey rustic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA74D + Eiche (classic) grey rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA74E + Eiche (classic) grey rustic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA74F + Eiche (classic) grey rustic Nut&Feder 240mm 3s**

Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA75 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AA75G + Eiche (xxlong) grey rustic Nut&Feder 3s**

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) grey rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AA76 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

- 38AA76A + Eiche (classic) Carbo elegance Nut&Feder 158mm 3s**  
Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AA76B + Eiche (classic) Carbo elegance lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AA76C + Eiche (classic) Carbo elegance Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AA76D + Eiche (classic) Carbo elegance lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AA99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**  
• Eiche classic, long, xxlong, small
- 38AA99A + Sockelleiste f.Eiche Typ1**  
Betrifft Position(en):   
Typ1: 40 x 16 x 2000 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AA99B + Sockelleiste f.Eiche Typ2**  
Betrifft Position(en):   
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AA99C + Sockelleiste f.Eiche Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AA99D + Sockelleiste f.Eiche Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AA99E + Sockelleiste f.Eiche Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AA99F + Sockelleiste f.Eiche wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AB + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE angeräuchert (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

### Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

### Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

### Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AB00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (angeräuchert).  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

#### Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AB00A + Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen (angeräuchert)**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AB00B + Eiche: Struktur - gehobelt (angeräuchert)**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AB00C + Eiche: Struktur - Cross (angeräuchert)**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AB00D + Eiche: Struktur - Alpin (angeräuchert)**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AB00E + Eiche: Struktur - Antico (angeräuchert)**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AB00I + Eiche: Oberfläche - matt lackiert (angeräuchert)**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AB00J + Eiche: Oberfläche - Natur geölt easy care (angeräuchert)**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AB01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB01A + Eiche (small) Salis basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AB02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB02A + Eiche (classic) Salis basic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AB02B + Eiche (classic) Salis basic lock-it 1800mm 2s**

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB03A + Eiche (classic) Salis basic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB03B + Eiche (classic) Salis basic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB04 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB04A + Eiche (classic) Salis rustic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB04B + Eiche (classic) Salis rustic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB05 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB05C + Eiche (classic) Salis rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB05D + Eiche (classic) Salis rustic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB06 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB06A + Eiche (long) Salis naturelle Nut&Feder 280mm 3s**

Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB07 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm



- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB07A + Eiche (classic) Seta basic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB07B + Eiche (classic) Seta basic lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB07C + Eiche (classic) Seta basic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB07D + Eiche (classic) Seta basic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB08 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB08A + Eiche (classic) Seta rustic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AB08B** + **Eiche (classic) Seta rustic lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AB08C** + **Eiche (classic) Seta rustic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AB08D** + **Eiche (classic) Seta rustic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AB09** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• angeräuchert  
  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AB09A** + **Eiche (classic) Lapis basic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AB09B** + **Eiche (classic) Lapis basic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AB10** + Holzböden, Laubholz.  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 1200 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB10A + Eiche (small) Lapis basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB11 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB11A + Eiche (classic) Lapis basic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB11B + Eiche (classic) Lapis basic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB12 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB12C + Eiche (xxlong) Lapis basic Nut&Feder 3s**

Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm

Eiche (xxlong) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

38AB13 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>®</sup>

38AB13A + **Eiche (long) Lapis naturelle Nut&Feder 280mm 3s**

Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

38AB14 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>®</sup>

38AB14A + **Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

38AB14B + **Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

38AB15 + Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>®</sup>

**38AB15C + Eiche (classic) Lapis rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB15D + Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB16 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB16E + Eiche (xxlong) Lapis rustic Nut&Feder 3s**

Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm

Eiche (xxlong) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB17 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB17A + Eiche (classic) Montes rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) Montes rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB17B + Eiche (classic) Montes rustic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) Montes rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB18 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• angeräuchert  
  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB18A + Eiche (classic) CALLIS basic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) CALLIS basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB19 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• angeräuchert  
  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB19A + Eiche (classic) JANUS basic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) JANUS basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB20 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• angeräuchert  
  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB20A + Eiche (classic) SESTO rustic Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) SESTO rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB21 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB21A + Eiche (classic) Aurum rustic Nut&Feder 158mm 3s**

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB21B + Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB21C + Eiche (classic) Aurum rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB21D + Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB22 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB22A + Eiche (small) Ignis basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB23 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB23A + Eiche (classic) Ignis basic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB23B + Eiche (classic) Ignis basic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB24 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB24A + Eiche (classic) Ignis basic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .



**38AB24B + Eiche (classic) Ignis basic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB25 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB25C + Eiche (xxlong) Ignis basic Nut&Feder 3s**

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB26 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB26A + Eiche (long) Ignis naturelle Nut&Feder 280mm 3s**

Eiche (long) Ignis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB27 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB27A + Eiche (classic) Ignis rustic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB27B + Eiche (classic) Ignis rustic Nut&Feder 180mm 2s**

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB28 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AB28C + Eiche (classic) Ignis rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB28D + Eiche (classic) Ignis rustic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AB29 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

|                |          |   |                     |               |  |  |
|----------------|----------|---|---------------------|---------------|--|--|
| <b>38AB29E</b> | <b>+</b> | <b>Eiche (xxlong) Ignis rustic Nut&amp;Feder 3s</b><br>Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm<br>Eiche (xxlong) Ignis rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: <span style="background-color: #e0ffe0;">. . . . .</span> |                     |               |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |
| <b>38AB99</b>  | <b>+</b> | <b>Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).</b><br>• Eiche classic, long, xxlong, small   |                     |               |  |  |
| <b>38AB99A</b> | <b>+</b> | <b>Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ1</b><br>Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span><br>Typ1: 40 x 16 x 2000 mm   |                     |               |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m              | PP: . . . . . |  |  |
| <b>38AB99B</b> | <b>+</b> | <b>Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ2</b><br>Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span><br>Typ2: 50 x 18 x 1980 mm   |                     |               |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m              | PP: . . . . . |  |  |
| <b>38AB99C</b> | <b>+</b> | <b>Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ3</b><br>Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span><br>Typ3: 40 x 16 x 2500 mm   |                     |               |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m              | PP: . . . . . |  |  |
| <b>38AB99D</b> | <b>+</b> | <b>Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ3 weiß</b><br>Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span><br>Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm  |                     |               |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m              | PP: . . . . . |  |  |
| <b>38AB99E</b> | <b>+</b> | <b>Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ4</b><br>Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span><br>Typ4: 18 x 18 x 2400 mm   |                     |               |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .   | 0,00 m              | PP: . . . . . |  |  |

**38AB99F + Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AC + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE thermobehandelt (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AC00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (thermobehandelt).  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AC00A + Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen (thermobehandelt)**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AC00B + Eiche: Struktur - gehobelt (thermobehandelt)**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AC00C + Eiche: Struktur - Cross (thermobehandelt)**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AC00D + Eiche: Struktur - Alpin (thermobehandelt)**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AC00E + Eiche: Struktur - Antico (thermobehandelt)**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AC00I + Eiche: Oberfläche - matt lackiert (thermobehandelt)**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AC00J + Eiche: Oberfläche - Natur geölt easy care (thermobehandelt)**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AC01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC01A + Eiche (classic) Mountain noblesse Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) Mountain noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) und der Schichtaufbau (2-Schicht-Aufbau (2s) oder 3-Schicht-Aufbau (3s)) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC02A + Eiche (small) Mountain basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) und der Schichtaufbau (2-Schicht-Aufbau (2s) oder 3-Schicht-Aufbau (3s)) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC03A + Eiche (small) Mountain basic lock-it 118mm 3s**

Eiche (small) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC04 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) und der Schichtaufbau

(2-Schicht-Aufbau (2s) oder 3-Schicht-Aufbau (3s)) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC04A + Eiche (classic) Mountain basic Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC05 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC05A + Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 154mm 3s**

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC05B + Eiche (classic) medium noblesse lock-it 154mm 3s**

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC05C + Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC05D + Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 236mm 3s**

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC06 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)

- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC06A + Eiche (small) medium basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC07 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC07B + Eiche (classic) medium basic lock-it 154mm 2s**

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC08 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC08C + Eiche (small) medium basic lock-it 118mm 3s**

Eiche (small) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC09 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt



Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC09D + Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 154mm 3s**

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC09E + Eiche (classic) medium basic lock-it 154mm 3s**

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC09F + Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC09G + Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 236mm 3s**

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC10 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC10A + Eiche (classic) Mountain weiß noblesse Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) Mountain weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC11 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)

- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC11A + Eiche (small) Mountain weiß basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) Mountain weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC12 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC12B + Eiche (small) Mountain weiß basic lock-it 118mm 3s**

Eiche (small) Mountain weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC13 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC13C + Eiche (classic) Mountain weiß basic Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) Mountain weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC14 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC14A + Eiche (classic) medium weiß noblesse Nut&Feder 154mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC14B + Eiche (classic) medium weiß noblesse lock-it 154mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC14C + Eiche (classic) medium weiß noblesse Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC14D + Eiche (classic) medium weiß noblesse Nut&Feder 236mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC15 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC15A + Eiche (small) medium weiß basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC16 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)

- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC16B + Eiche (classic) medium weiß basic lock-it 154mm 2s**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC17 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC17C + Eiche (small) medium weiß basic lock-it 118mm 3s**

Eiche (small) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC18 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC18D + Eiche (classic) medium weiß basic Nut&Feder 154mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC18E + Eiche (classic) medium weiß basic lock-it 154mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC18F + Eiche (classic) medium weiß basic Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC18G + Eiche (classic) medium weiß basic Nut&Feder 236mm 3s**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC19 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC19A + Eiche (classic) dunkel noblesse Nut&Feder 154mm 3s**

Eiche (classic) dunkel noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC19B + Eiche (classic) dunkel noblesse lock-it 154mm 3s**

Eiche (classic) dunkel noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC19C + Eiche (classic) dunkel noblesse Nut&Feder 188mm 3s**

Eiche (classic) dunkel noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC20 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC20A + Eiche (small) dunkel basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC21 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC21B + Eiche (small) dunkel basic lock-it 118mm 3s**

Eiche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC22 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AC22C + Eiche (classic) dunkel basic Nut&Feder 154mm 3s**

Eiche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AC22D + Eiche (classic) dunkel basic lock-it 154mm 3s**

Eiche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AC22E + Eiche (classic) dunkel basic Nut&Feder 188mm 3s**  
Eiche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AC24 + Holzböden, Laubholz.**
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 1850/2000 mm
  - Decklage: ca. 3,6 mm
  - thermobehandelt
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AC24A + Eiche (classic) dunkel extrem basic Nut&Feder 154mm 3s**  
Eiche (classic) dunkel extrem basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AC24B + Eiche (classic) dunkel extrem basic lock-it 154mm 3s**  
Eiche (classic) dunkel extrem basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AC24C + Eiche (classic) dunkel extrem basic Nut&Feder 188mm 3s**  
Eiche (classic) dunkel extrem basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AC99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (thermobehandelt).**
- Eiche classic, long, xlong, small
- 38AC99A + Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ1**  
Betrifft Position(en):                       
Typ1: 40 x 16 x 2000 mm
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AC99B + Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ2**

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AC99C + Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AC99D + Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AC99E + Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AC99F + Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AD + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, geschliffent) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung



entsprechend, ausgewählt werden.

#### **Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

#### **Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 13 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: vollflächig verklebt

#### **Verlegesystem:**

- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

#### **Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AD00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONTER).  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

#### Kommentar:

*Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AD00A + Eiche: Struktur - gebürstet (ecofloor)**

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en):

**38AD00B + Eiche: Struktur - geschliffen (ecofloor)**

Struktur: geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AD00C + Eiche: Oberfläche - matt lackiert (ecofloor)**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AD00D + Eiche: Oberfläche: Natur geölt easy care (ecofloor)**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AD01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER ecofloor

**38AD01A + Eiche (classic-ecofloor) weiß natur lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic-ecofloor) weiß natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AD01B + Eiche (classic-ecofloor) weiß natur lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic-ecofloor) weiß natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AD02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER ecofloor

**38AD02A + Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 38AD02B** + **Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AD03** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 13 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 2,5 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER ecofloor
- 38AD03A** + **Eiche (classic-ecofloor) stone natur lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic-ecofloor) stone natur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AD03B** + **Eiche (classic-ecofloor) stone natur lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic-ecofloor) stone natur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AD04** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 13 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 2,5 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER ecofloor
- 38AD04A** + **Eiche (classic-ecofloor) stone rustic lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic-ecofloor) stone rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AD04B** + **Eiche (classic-ecofloor) stone rustic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic-ecofloor) stone rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AD05 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 13 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 1850/2000/2400 mm
  - Decklage: ca. 2,5 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER ecofloor
- 38AD05A + Eiche (classic-ecofloor) natur lock-it 158mm 3s**
- Eiche (classic-ecofloor) natur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AD05B + Eiche (classic-ecofloor) natur lock-it 192mm 3s**
- Eiche (classic-ecofloor) natur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AD06 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 13 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 1850/2000/2400 mm
  - Decklage: ca. 2,5 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER ecofloor
- 38AD06A + Eiche (classic-ecofloor) rustic lock-it 158mm 3s**
- Eiche (classic-ecofloor) rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AD06B + Eiche (classic-ecofloor) rustic lock-it 192mm 3s**
- Eiche (classic-ecofloor) rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AD99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.
- Eiche classic, long, xlong, small

**38AD99A + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ1**

Betrifft Position(en):                     

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AD99C + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ3**

Betrifft Position(en):                     

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AD99D + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):                     

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AD99E + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ4**

Betrifft Position(en):                     

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AD99F + Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) wandbündig**

Betrifft Position(en):                     

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AE + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE TEC (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der

gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

#### Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

#### Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

#### Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

#### Aufzählungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AE00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTERR TEC).  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

#### Kommentar:

*Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AE00A + Eiche: Struktur - gebürstet (TEC)**

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en):

**38AE00B + Eiche: Struktur - geschliffen (TEC)**

Struktur: geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AE00C + Eiche: Oberfläche - matt lackiert (TEC)**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**38AE00D + Eiche: Oberfläche: Natur geölt easy care (TEC)**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**38AE01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER TEC

**38AE01A + Eiche (small-TEC) weiß noblesse Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small-TEC) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE01B + Eiche (small-TEC) weiß noblesse lock-it 120mm 2s**

Eiche (small-TEC) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER TEC

**38AE02D + Eiche (classic-TEC) weiß noblesse lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic-TEC) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE02E + Eiche (classic-TEC) weiß noblesse lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic-TEC) weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC

**38AE03A + Eiche (small-TEC) weiß basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small-TEC) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE03B + Eiche (small-TEC) weiß basic lock-it 120mm 2s**

Eiche (small-TEC) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE04 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC

**38AE04D + Eiche (classic-TEC) weiß basic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic-TEC) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE04E + Eiche (classic-TEC) weiß basic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic-TEC) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .



- 38AE05 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 10 mm
  - 2-Schicht-Aufbau (2s)
  - Längen: 1200 mm
  - Decklage: ca. 2,5 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC
- 38AE05A + Eiche (small-TEC) stone noblesse Nut&Feder 120mm 2s**
- Eiche (small-TEC) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AE05B + Eiche (small-TEC) stone noblesse lock-it 120mm 2s**
- Eiche (small-TEC) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AE06 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 10 mm
  - 2-Schicht-Aufbau (2s)
  - Längen: 2000/2400 mm
  - Decklage: ca. 2,5 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC
- 38AE06D + Eiche (classic-TEC) stone noblesse lock-it 158mm 2s**
- Eiche (classic-TEC) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AE06E + Eiche (classic-TEC) stone noblesse lock-it 180mm 2s**
- Eiche (classic-TEC) stone noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AE07 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 10 mm
  - 2-Schicht-Aufbau (2s)
  - Längen: 1200 mm
  - Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC

**38AE07A + Eiche (small-TEC) stone basic Nut&Feder 120mm 2s**

Eiche (small-TEC) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE07B + Eiche (small-TEC) stone basic lock-it 120mm 2s**

Eiche (small-TEC) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE08 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC

**38AE08D + Eiche (classic-TEC) stone basic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic-TEC) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE08E + Eiche (classic-TEC) stone basic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic-TEC) stone basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE09 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC

**38AE09A + Eiche (small-TEC) noblesse Nut&Feder 120mm 2s**  
Eiche (small-TEC) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE09B + Eiche (small-TEC) noblesse lock-it 120mm 2s**  
Eiche (small-TEC) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE10 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 2,5 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC

**38AE10D + Eiche (classic-TEC) noblesse lock-it 158mm 2s**  
Eiche (classic-TEC) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE10E + Eiche (classic-TEC) noblesse lock-it 180mm 2s**  
Eiche (classic-TEC) noblesse oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE11 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 10 mm  
• 2-Schicht-Aufbau (2s)  
• Längen: 1200 mm  
• Decklage: ca. 2,5 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC

**38AE11A + Eiche (small-TEC) basic Nut&Feder 120mm 2s**  
Eiche (small-TEC) basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE11B + Eiche (small-TEC) basic lock-it 120mm 2s**

Eiche (small-TEC) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE12 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER TEC

**38AE12D + Eiche (classic-TEC) basic lock-it 158mm 2s**

Eiche (classic-TEC) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE12E + Eiche (classic-TEC) basic lock-it 180mm 2s**

Eiche (classic-TEC) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AE99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Eiche classic, long, xxlong, small

**38AE99A + Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ1**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AE99C + Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ3**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AE99D + Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ3 weiß**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AE99E + Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ4**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AE99F + Sockelleiste f.Eiche (TEC) wandbündig**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AF + Naturholzböden LAUBHOLZ-AHORN (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz AHORN

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.

- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AF00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Ahorn.  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AF00A + Ahorn: Struktur - gebürstet/geschliffen**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AF00B + Ahorn: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AF00C + Ahorn: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AF00D + Ahorn: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AF00E + Ahorn: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AF00I + Ahorn: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AF00J + Ahorn: Oberfläche - Natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AF01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AF01A + Ahorn (classic) noblesse Nut&Feder 158mm 3s**

Ahorn (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AF02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AF02A + Kanadische Ahorn (small) elegance Nut&Feder 100/120mm 2s**

Kanadische Ahorn (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AF03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

- 38AF03B** + **Kanadische Ahorn (small) elegance lock-it 120mm 3s**  
Kanadische Ahorn (small) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AF04** + **Holzböden, Laubholz.**
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 2000 mm
  - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AF04C** + **Kanadische Ahorn (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s**  
Kanadische Ahorn (classic) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AF04D** + **Kanadische Ahorn (classic) elegance lock-it 158mm 3s**  
Kanadische Ahorn (classic) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AF99** + **Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**
- Ahorn classic, long, xxlong, small
- 38AF99A** + **Sockelleiste f.Ahorn Typ1**  
Betrifft Position(en):   
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AF99B** + **Sockelleiste f.Ahorn Typ2**  
Betrifft Position(en):   
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....



**38AF99C + Sockelleiste f.Ahorn Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AF99D + Sockelleiste f.Ahorn Typ3weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AF99E + Sockelleiste f.Ahorn Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AF99F + Sockelleiste f.Ahorn wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AG + Naturholzböden LAUBHOLZ-ESCHE (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz ESCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AG00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Esche.  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AG00A + Esche: Struktur - gebürstet/geschliffen**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AG00B + Esche: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AG00C + Esche: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AG00D + Esche: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AG00E + Esche: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AG00I + Esche: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AG00J + Esche: Oberfläche - Natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AG01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AG01A + Esche (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s**

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AG01B + Esche (classic) noblesse lock-it 192mm 3s**

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AG02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AG02A + Esche (classic) oliv weiß basic Nut&Feder 158mm 3s**

Esche (classic) oliv weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AG02B + Esche (classic) oliv weiß basic Nut&Feder 192mm 3s**

Esche (classic) oliv weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AG02C + Esche (classic) oliv weiß basic lock-it 192mm 3s**

Esche (classic) oliv weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AG03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AG03A + Esche (classic) oliv basic Nut&Feder 158mm 3s**

Esche (classic) oliv basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AG03B + Esche (classic) oliv basic Nut&Feder 192mm 3s**

Esche (classic) oliv basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AG03C** + **Esche (classic) oliv basic lock-it 192mm 3s**  
Esche (classic) oliv basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AG99** + **Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**  
• Esche classic, long, xxlong, small
- 38AG99A** + **Sockelleiste f.Esche Typ1**  
Betrifft Position(en):   
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AG99B** + **Sockelleiste f.Esche Typ2**  
Betrifft Position(en):   
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AG99C** + **Sockelleiste f.Esche Typ3**  
Betrifft Position(en):   
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AG99D** + **Sockelleiste f.Esche Typ3weiß**  
Betrifft Position(en):   
Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AG99E** + **Sockelleiste f.Esche Typ4**  
Betrifft Position(en):   
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AG99F + Sockelleiste f.Esche wandbündig**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AH + Naturholzböden LAUBHOLZ-ESCHE thermobehandelt (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz ESCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AH00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Esche (thermobehandelt).  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AH00A + Esche: Struktur - gebürstet/geschliffen (thermobehandelt)**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AH00B + Esche: Struktur - gehobelt (thermobehandelt)**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AH00C + Esche: Struktur - Cross (thermobehandelt)**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AH00D + Esche: Struktur - Alpin (thermobehandelt)**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AH00E + Esche: Struktur - Antico (thermobehandelt)**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AH00I + Esche: Oberfläche - matt lackiert (thermobehandelt)**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AH00J + Esche: Oberfläche - Natur geölt easy care (thermobehandelt)**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AH01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AH01A + Esche (small) medium basic Nut&Feder 120mm 2s**

Esche (small) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AH02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AH02B + Esche (small) medium basic lock-it 118mm 3s**

Esche (small) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AH03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AH03C + Esche (classic) medium basic Nut&Feder 188mm 3s**

Esche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AH04 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>



**38AH04A + Esche (classic) Marrone rustic Nut&Feder 188mm 3s**

Esche (classic) Marrone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AH05 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AH05A + Esche (small) dunkel basic Nut&Feder 120mm 2s**

Esche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AH06 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AH06B + Esche (small) dunkel basic lock-it 118mm 3s**

Esche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AH07 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

- 38AH07C + Esche (classic) dunkel basic Nut&Feder 188mm 3s**  
Esche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AH99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (thermobehandelt).**  
• Esche classic, long, xxlong, small
- 38AH99A + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ1**  
Betrifft Position(en):   
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AH99B + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ2**  
Betrifft Position(en):   
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AH99C + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ3**  
Betrifft Position(en):   
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AH99D + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ3weiß**  
Betrifft Position(en):   
Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AH99E + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ4**  
Betrifft Position(en):   
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AH99F + Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) wandbündig**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AI + Naturholzböden LAUBHOLZ-KIRSCHBAUM (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz KIRSCHBAUM

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AI00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Kirschbaum.  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AI00A + Kirschbaum: Struktur - gebürstet/geschliffen**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AI00B + Kirschbaum: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AI00C + Kirschbaum: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AI00D + Kirschbaum: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AI00E + Kirschbaum: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AI00I + Kirschbaum: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AI00J + Kirschbaum: Oberfläche - Natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AI01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AI01A + Kirschbaum (small) elegance Nut&Feder 100/120mm 2s**

Kirschbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AI02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AI02B + Kirschbaum (small) elegance lock-it 120mm 3s**

Kirschbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AI03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AI03C + Kirschbaum (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s**

Kirschbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AI99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Kirschbaum classic, long, xxlong, small

**38AI99A + Sockelleiste f.Kirschbaum Typ1**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AI99B + Sockelleiste f.Kirschbaum Typ2**

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AI99C + Sockelleiste f.Kirschbaum Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AI99D + Sockelleiste f.Kirschbaum Typ3weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AI99E + Sockelleiste f.Kirschbaum Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AI99F + Sockelleiste f.Kirschbaum wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AJ + Naturholzböden LAUBHOLZ-NUSSBAUM (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz NUSSBAUM

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der

gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

#### Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

#### Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

#### Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

#### Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AJ00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Nussbaum.  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

#### Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AJ00A + Nussbaum: Struktur - gebürstet/geschliffen**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AJ00B + Nussbaum: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AJ00C + Nussbaum: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AJ00D + Nussbaum: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AJ00E + Nussbaum: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AJ00I + Nussbaum: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AJ00J + Nussbaum: Oberfläche - Natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AJ01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AJ01A + Nussbaum (small) elegance Nut&Feder 100/120mm 2s**

Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AJ02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>



- 38AJ02B** + **Nussbaum (small) elegance lock-it 120mm 3s**  
Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AJ03** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AJ03D** + **Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s**  
Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AJ03E** + **Nussbaum (classic) elegance lock-it 158mm 3s**  
Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AJ03F** + **Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 192mm 3s**  
Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AJ04** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

|                |   |   |                             |                     |           |
|----------------|---|---|-----------------------------|---------------------|-----------|
| <b>38AJ04B</b> | + | <b>Nussbaum (classic) rustic Nut&amp;Feder 158mm 3s</b><br>Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38AJ04C</b> | + | <b>Nussbaum (classic) rustic lock-it 158mm 3s</b><br>Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....       | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38AJ04D</b> | + | <b>Nussbaum (classic) rustic Nut&amp;Feder 192mm 3s</b><br>Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: ..... | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38AJ99</b>  | + | Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.<br>• Nussbaum classic, long, xlong, small   |                             |                     |           |
| <b>38AJ99A</b> | + | <b>Sockelleiste f.Nussbaum Typ1</b><br>Betrifft Position(en): .....<br>Typ1: 50 x 18 x 2000 mm  | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |
| <b>38AJ99B</b> | + | <b>Sockelleiste f.Nussbaum Typ2</b><br>Betrifft Position(en): .....<br>Typ2: 50 x 18 x 1980 mm  | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |
| <b>38AJ99C</b> | + | <b>Sockelleiste f.Nussbaum Typ3</b><br>Betrifft Position(en): .....<br>Typ3: 50 x 18 x 2400 mm  | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m              | PP: ..... |

**38AJ99D + Sockelleiste f.Nussbaum Typ3weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AJ99E + Sockelleiste f.Nussbaum Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AJ99F + Sockelleiste f.Nussbaum wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AK + Naturholzböden LAUBHOLZ-ROBINE thermobehandelt (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz ROBINE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.

- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AK00 + Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Robine (thermobehandelt).  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet, geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AK00A + Robine: Struktur - gebürstet**

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en):

**38AK00B + Robine: Struktur - geschliffen**

Struktur: geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AK00C + Robine: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AK00D + Robine: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AK00E + Robine: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AK00H + Robine: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AK00J + Robine: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AK00K + Robine: Oberfläche - Natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AK01 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AK01A + Robine (small) dunkel basic Nut&Feder 120mm 2s**

Robine (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AK02 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AK02B + Robine (classic) dunkel basic lock-it 154mm 2s**

Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AK03 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AK03C + Robine (small) dunkel basic lock-it 118mm 3s**

Robine (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AK04 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AK04D + Robine (classic) dunkel basic Nut&Feder 138mm 3s**

Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AK04E + Robine (classic) dunkel basic Nut&Feder 154mm 3s**

Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AK04F + Robine (classic) dunkel basic lock-it 154mm 3s**

Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AK05 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AK05A + Robine (small) dunkel rustic Nut&Feder 120mm 2s**

Robine (small) dunkel rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AK06 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AK06B + Robine (small) dunkel rustic lock-it 118mm 3s**

Robine (small) dunkel rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AK07 + Holzböden, Laubholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AK07C + Robine (classic) dunkel rustic Nut&Feder 138mm 3s**

Robine (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AK07D + Robine (classic) dunkel rustic Nut&Feder 154mm 3s**

Robine (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AK07E** + **Robine (classic) dunkel rustic lock-it 154mm 3s**  
Robine (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AK99** + **Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (thermobehandelt).**  
• Robine classic, long, xlong, small
- 38AK99A** + **Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ1**  
Betrifft Position(en):   
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AK99B** + **Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ2**  
Betrifft Position(en):   
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AK99C** + **Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ3**  
Betrifft Position(en):   
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AK99D** + **Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ3weiß**  
Betrifft Position(en):   
Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 38AK99E** + **Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ4**  
Betrifft Position(en):   
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....



**38AK99F + Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AL + Naturholzböden NADELHOLZ-LÄRCHE (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz LÄRCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AL00 + Für Naturholzböden NADELHOLZ-LÄRCHE  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

**38AL00A + Lärche: Struktur - gebürstet/geschliffen**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

**38AL00B + Lärche: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

**38AL00C + Lärche: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AL00D + Lärche: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AL00E + Lärche: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AL00I + Lärche: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AL00J + Lärche: Oberfläche - Natur geölt natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AL01 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL01A + Lärche (classic) weiß basic lock-it 161mm 2s**

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL01B + Lärche (classic) weiß basic lock-it 180mm 2s**

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL02 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3870/4470/4870 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL02C + Lärche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s**

Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL02D + Lärche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s**

Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL02E + Lärche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 240mm 3s**

Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL03 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm

- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL03F + Lärche (classic) weiß basic Nut&Feder 161mm 3s**

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL03G + Lärche (classic) weiß basic lock-it 161mm 3s**

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL03H + Lärche (classic) weiß basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL03I + Lärche (classic) weiß basic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL03J + Lärche (classic) weiß basic Nut&Feder 240mm 3s**

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL04 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL04A + Lärche (classic) weiß rustic Nut&Feder 161mm 3s**

Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL04B + Lärche (classic) weiß rustic lock-it 161mm 3s**

Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL04C + Lärche (classic) weiß rustic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL04D + Lärche (classic) weiß rustic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL05 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL05C + Lärche (classic) ALT weiß basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL05D + Lärche (classic) ALT weiß basic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL06 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL06A + Lärche (classic) basic lock-it 161mm 2s**

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL06B + Lärche (classic) basic lock-it 180mm 2s**

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL07 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3870/4470/4870 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL07C + Lärche (xxlong) basic Nut&Feder 158mm 3s**

Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL07D + Lärche (xxlong) basic Nut&Feder 192mm 3s**

Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL07E + Lärche (xxlong) basic Nut&Feder240mm 3s**

Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL08 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL08F + Lärche (classic) basic lock-it 161mm 3s**

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL08G + Lärche (classic) basic Nut&Feder 161mm 3s**

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL08H + Lärche (classic) basic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL08I + Lärche (classic) basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL08J + Lärche (classic) basic Nut&Feder 240mm 3s**

Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL09 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL09A + Lärche (classic) rustic Nut&Feder 161mm 3s**

Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL09B + Lärche (classic) rustic lock-it 161mm 3s**

Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL09C + Lärche (classic) rustic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .



**38AL09D + Lärche (classic) rustic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL10 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL10A + Lärche (classic) gelaugt weiß basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) gelaugt weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL10B + Lärche (classic) gelaugt weiß basic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) gelaugt weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL11 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL11A + Lärche (classic) gelaugt basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) gelaugt basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AL11B + Lärche (classic) gelaugt basic lock-it 195mm 3s**  
Lärche (classic) gelaugt basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AL12 + Holzböden, Nadelholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AL12C + Lärche (classic) ALT basic Nut&Feder 195mm 3s**  
Lärche (classic) ALT basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AL12D + Lärche (classic) ALT basic lock-it 195mm 3s**  
Lärche (classic) ALT basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AL15 + Holzböden, Nadelholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AL15A + Lärche (classic) COLT rustic Nut&Feder 192mm 3s**  
Lärche (classic) COLT rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AL17 + Holzböden, Nadelholz.**  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL17A + Lärche (classic) SALOON rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Lärche (classic) SALOON rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL19 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL19A + Lärche (classic) CLARA basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) CLARA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL19B + Lärche (classic) CLARA basic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) CLARA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL21 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL21A + Lärche (classic) ALBA basic Nut&Feder 161mm 3s**

Lärche (classic) ALBA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL21B + Lärche (classic) ALBA basic lock-it 161mm 3s**

Lärche (classic) ALBA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL21C + Lärche (classic) ALBA basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) ALBA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL21D + Lärche (classic) ALBA basic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) ALBA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL23 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL23A + Lärche (classic) NATA rustic Nut&Feder 161mm 3s**

Lärche (classic) NATA rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL23B + Lärche (classic) NATA rustic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) NATA rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL25 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL25A + Lärche (classic) VERA basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) VERA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL27 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL27A + Lärche (classic) LENIS rustic Nut&Feder 161mm 3s**

Lärche (classic) LENIS rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL27B + Lärche (classic) LENIS rustic lock-it 161mm 3s**

Lärche (classic) LENIS rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL27C + Lärche (classic) LENIS rustic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) LENIS rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL27D + Lärche (classic) LENIS rustic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) LENIS rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AL29 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm

- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AL29A + Lärche (classic) CALDA basic Nut&Feder 195mm 3s**

Lärche (classic) CALDA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AL29B + Lärche (classic) CALDA basic lock-it 195mm 3s**

Lärche (classic) CALDA basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AL99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Lärche classic, long, xxlong, small

**38AL99A + Sockelleiste f.Lärche Typ1**

Betrifft Position(en):

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AL99B + Sockelleiste f.Lärche Typ2**

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AL99C + Sockelleiste f.Lärche Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AL99D + Sockelleiste f.Lärche Typ3weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AL99E + Sockelleiste f.Lärche Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AL99F + Sockelleiste f.Lärche wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AM + Naturholzböden NADELHOLZ-FICHTE (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz FICHTE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohndichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AM00 + Für Naturholzböden NADELHOLZ-FICHTE  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

- 38AM00A + **Fichte: Struktur - gebürstet/geschliffen**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

- 38AM00B + **Fichte: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

- 38AM00C + **Fichte: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

- 38AM00D + **Fichte: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

- 38AM00E + **Fichte: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

- 38AM00I + **Fichte: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):



**38AM00J + Fichte: Oberfläche - Natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AM01 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>®</sup>

**38AM01A + Fichte (classic) weiß basic Nut&Feder 195mm 3s**

Fichte (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AM01B + Fichte (classic) weiß basic lock-it 195mm 3s**

Fichte (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AM02 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 4870 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>®</sup>

**38AM02C + Fichte (xxlong) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s**

Fichte (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AM03 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>®</sup>

**38AM03A + Fichte (classic) basic Nut&Feder 195mm 3s**

Fichte (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AM03B + Fichte (classic) basic lock-it 195mm 3s**

Fichte (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AM04 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 4870 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AM04C + Fichte (xxlong) basic Nut&Feder 192mm 3s**

Fichte (xxlong) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AM99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Fichte classic, long, xxlong, small

**38AM99A + Sockelleiste f.Fichte Typ1**

Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AM99B + Sockelleiste f.Fichte Typ2**

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AM99C + Sockelleiste f.Fichte Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AM99D + Sockelleiste f.Fichte Typ3weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AM99E + Sockelleiste f.Fichte Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AM99F + Sockelleiste f.Fichte wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AN + Naturholzböden NADELHOLZ-ZIRBE (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz ZIRBE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13, 14 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AN00 + Für Naturholzböden NADELHOLZ-ZIRBE  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

- 38AN00A + Zirbe: Struktur - gebürstet/geschliffen**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

- 38AN00B + Zirbe: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

- 38AN00C + Zirbe: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

**38AN00D + Zirbe: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

**38AN00E + Zirbe: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

**38AN00I + Zirbe: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):

**38AN00J + Zirbe: Oberfläche - Natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AN01 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 14 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AN01A + Zirbe (classic) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s**

Zirbe (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AN01B + Zirbe (classic) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s**

Zirbe (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AN02 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 14 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AN02A + Zirbe (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s**

Zirbe (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AN02B + Zirbe (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s**

Zirbe (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AN99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Zirbe classic, long, xlong, small

**38AN99A + Sockelleiste f.Zirbe Typ1**

Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AN99B + Sockelleiste f.Zirbe Typ2**

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AN99C + Sockelleiste f.Zirbe Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AN99D + Sockelleiste f.Zirbe Typ3weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AN99E + Sockelleiste f.Zirbe Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AN99F + Sockelleiste f.Zirbe wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AO + Naturholzböden NADELHOLZ-KIEFER (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz KIEFER

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberflächen (wählbare VB):**

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohndichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AO00 + Für Naturholzböden NADELHOLZ-KIEFER  
Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

*Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.*

- 38AO00A + Kiefer: Struktur - gebürstet/geschliffen**

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):

- 38AO00B + Kiefer: Struktur - gehobelt**

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):

- 38AO00C + Kiefer: Struktur - Cross**

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):

- 38AO00D + Kiefer: Struktur - Alpin**

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):

- 38AO00E + Kiefer: Struktur - Antico**

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):

- 38AO00I + Kiefer: Oberfläche - matt lackiert**

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):



**38AO00J + Kiefer: Oberfläche - Natur geölt easy care**

Oberfläche: Natur geölt easy care

Betrifft Position(en):

**38AO01 + Holzböden, Nadelholz.**

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AO01A + Kiefer (classic) basic Nut&Feder 161mm 3s**

Kiefer (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AO01B + Kiefer (classic) basic lock-it 161mm 3s**

Kiefer (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**38AO99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Kiefer: classic, long, xxlong, small

**38AO99A + Sockelleiste f.Kiefer Typ1**

Betrifft Position(en):

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AO99B + Sockelleiste f.Kiefer Typ2**

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AO99C + Sockelleiste f.Kiefer Typ3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AO99D + Sockelleiste f.Kiefer Typ3weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AO99E + Sockelleiste f.Kiefer Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AO99F + Sockelleiste f.Kiefer wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AP + Naturholzböden LÄRCHE (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- LÄRCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.**

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fi</sub>-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AP03 + Holzböden, Nadelholz.
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 1850/2000 mm
  - Decklage: ca. 3,6 mm
  - natur geölt easy care (ng)
  - thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist die Struktur, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
 z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

- 38AP03A + **Lärche (classic) Grigio rustic antico Nut&Feder 192mm 3s**

Lärche (classic) alt schwarz robust rustic oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

- 38AP99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.
- Lärche: classic, long, xxlong, small

- 38AP99A + **Sockelleiste f.Lärche Typ 1**

Betrifft Position(en):                     

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AP99B + Sockelleiste f.Lärche Typ 2**

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AP99C + Sockelleiste f.Lärche Typ 3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AP99D + Sockelleiste f.Lärche Typ 3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AP99E + Sockelleiste f.Lärche Typ 4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AP99F + Sockelleiste f.Lärche wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AQ + Naturholzböden EICHE (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.**

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Nut & Feder

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AQ04 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 1850/2000 mm
  - Decklage: ca. 3,6 mm
  - natur geölt easy care (ng)

Struktur: gebürstet

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

- 38AQ04A + **Eiche (classic) alpino rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) alpino rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 38AQ06 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 15 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 1850/2000/2400 mm

- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt easy care (ng)
- thermobehandelt

Struktur: geschliffen

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AQ06A + Eiche (classic) Chameleon weiß rustic Nut&Feder 185mm 3s**

Eiche (classic) Chameleon weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AQ06B + Eiche (classic) Chameleon schw.rustic Nut&Feder 185mm 3s**

Eiche (classic) Chameleon schwarz rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AQ06C + Eiche (classic) Chameleon candy rustic Nut&Feder 185mm 3s**

Eiche (classic) Chameleon candy rustic oder Gleichwertiges.

Farben (signalgelb RAL1003, Perlbeige RAL1035, pastellorange RAL2003, Gelb-grün RAL6018, feuerrot RAL3000, signalviolett (RAL4010): \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AQ99 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.**

- Eiche: classic, long, xxlong, small

**38AQ99A + Sockelleiste f.Eiche Typ 1**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Typ1: 40 x 16 x 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AQ99B + Sockelleiste f.Eiche Typ 2**

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AQ99C + Sockelleiste f.Eiche Typ 3**

Betrifft Position(en):

Typ3: 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AQ99D + Sockelleiste f.Eiche Typ 3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16 x 2500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AQ99E + Sockelleiste f.Eiche Typ 4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AQ99F + Sockelleiste f.Eiche wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR + Naturholzböden EICHE USED (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- EICHE USED

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.**

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**38AR31 + Holzböden, Laubholz.**

Struktur: USED

- Stärke: 15 mm

- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AR31A + Eiche (classic) MARSHAL noblesse Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) MARSHALL noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AR31B + Eiche (classic) MARSHAL noblesse lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) MARSHALL noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AR32 + Holzböden, Laubholz.**

Struktur: USED

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AR32A + Eiche (classic) MARSHAL basic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) MARSHALL basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AR32B + Eiche (classic) MARSHAL basic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) MARSHALL basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AR41 + Holzböden, Laubholz.**

Struktur: USED

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm



Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AR41A + Eiche (classic) PRAIRIE basic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) PRAIRIE basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AR41B + Eiche (classic) PRAIRIE basic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) PRAIRIE basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AR42 + Holzböden, Laubholz.**

Struktur: USED

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AR42A + Eiche (classic) PRAIRIE rustic Nut&Feder 192mm 3s**

Eiche (classic) PRAIRIE rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AR42B + Eiche (classic) PRAIRIE rustic lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) PRAIRIE rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AR51 + Holzböden, Laubholz.**

Struktur: USED

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

- 38AR51A** + **Eiche (classic) WHISKY basic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) WHISKY basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AR51B** + **Eiche (classic) WHISKY basic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) WHISKY basic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AR52** + Holzböden, Laubholz.  
Struktur: USED  
• Stärke: 15 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Decklage: ca. 3,6 mm  
• angeräuchert  
Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>
- 38AR52A** + **Eiche (classic) WHISKY rustic Nut&Feder 192mm 3s**  
Eiche (classic) WHISKY rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AR52B** + **Eiche (classic) WHISKY rustic lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) WHISKY rustic oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AR91** + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).  
• Eiche classic
- 38AR91A** + **Sockelleiste f.Eiche MARSHAL Typ2**  
Betrifft Position(en):                       
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . .

**38AR91B + Sockelleiste f.Eiche MARSHAL Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16/18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR91C + Sockelleiste f.Eiche MARSHAL Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 40 x 16/18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR91F + Sockelleiste f.Eiche MARSHAL wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR92 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).**  
• Eiche classic

**38AR92A + Sockelleiste f.Eiche PRAIRIE Typ2**

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR92B + Sockelleiste f.Eiche PRAIRIE Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16/18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR92C + Sockelleiste f.Eiche PRAIRIE Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 40 x 16/18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR92F + Sockelleiste f.Eiche PRAIRIE wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR93 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).**

- Eiche classic

**38AR93A + Sockelleiste f.Eiche WHISKY Typ2**

Betrifft Position(en):

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR93B + Sockelleiste f.Eiche WHISKY Typ3 weiß**

Betrifft Position(en):

Typ3w (weiß): 40 x 16/18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR93C + Sockelleiste f.Eiche WHISKY Typ4**

Betrifft Position(en):

Typ4: 40 x 16/18 x 2400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AR93F + Sockelleiste f.Eiche WHISKY wandbündig**

Betrifft Position(en):

wandbündig, Länge: 2375 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AS + Naturholzböden ONDO (ADMONTER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.**

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Verlegesystem:**

- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 38AS01 + Holzböden, Laubholz.
- Stärke: 13 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 1850/2000/2400 mm
  - Fichten-Mittellage
  - Decklage: ca. 2,5 mm
- Struktur: gebürstet  
Oberfläche: natur geölt easy care  
Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR®
- 38AS01A + **Eiche (classic) FROSTI edel lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) FROSTI edel oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 38AS01B + **Eiche (classic) FROSTI edel lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) FROSTI edel oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 38AS01C** + **Eiche (classic) FROSTI schlicht lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) FROSTI schlicht oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AS01D** + **Eiche (classic) FROSTI schlicht lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) FROSTI schlicht oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AS01E** + **Eiche (classic) FROSTI pur lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) FROSTI pur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AS01F** + **Eiche (classic) FROSTI pur lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) FROSTI pur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AS01G** + **Eiche (classic) FROSTI lebhaft lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AS01H** + **Eiche (classic) FROSTI lebhaft lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 38AS03** + **Holzböden, Laubholz.**
- Stärke: 13 mm
  - 3-Schicht-Aufbau (3s)
  - Längen: 1850/2000/2400 mm
  - Fichten-Mittellage
  - Decklage: ca. 2,5 mm

Struktur: gebürstet

Oberfläche: natur geölt easy care

Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AS03A + Eiche (classic) FRIJO edel lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) FRIJO edel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS03B + Eiche (classic) FRIJO edel lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) FRIJO edel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS03C + Eiche (classic) FRIJO schlicht lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) FRIJO schlicht oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS03D + Eiche (classic) FRIJO schlicht lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) FRIJO schlicht oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS03E + Eiche (classic) FRIJO pur lock-it 158mm 3s**

Eiche (classic) FRIJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS03F + Eiche (classic) FRIJO pur lock-it 192mm 3s**

Eiche (classic) FRIJO pur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS03G + Eiche (classic) FRIJO lebhaft lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) FRIJO lebhaft oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS03H + Eiche (classic) FRIJO lebhaft lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) FRIJO lebhaft oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS03I + Eiche (classic) FRIJO kraftvoll lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) FRIJO kraftvoll oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS03J + Eiche (classic) FRIJO kraftvoll lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) FRIJO kraftvoll oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS05 + Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 13 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000/2400 mm  
• Fichten-Mittellage  
• Decklage: ca. 2,5 mm  
Struktur: gebürstet  
Oberfläche: natur geölt easy care  
Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AS05A + Eiche (classic) KARI edel lock-it 158mm 3s**  
Eiche (classic) KARI edel oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .



|                |   |   |   |                     |               |
|----------------|---|---|---|---------------------|---------------|
| <b>38AS05B</b> | + | <b>Eiche (classic) KARI edel lock-it 192mm 3s</b><br>Eiche (classic) KARI edel oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .         | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |
| <b>38AS05C</b> | + | <b>Eiche (classic) KARI schlicht lock-it 158mm 3s</b><br>Eiche (classic) KARI schlicht oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . . | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |
| <b>38AS05D</b> | + | <b>Eiche (classic) KARI schlicht lock-it 192mm 3s</b><br>Eiche (classic) KARI schlicht oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . . | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |
| <b>38AS05E</b> | + | <b>Eiche (classic) KARI pur lock-it 158mm 3s</b><br>Eiche (classic) KARI pur oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .           | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |
| <b>38AS05F</b> | + | <b>Eiche (classic) KARI pur lock-it 192mm 3s</b><br>Eiche (classic) KARI pur oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .           | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |
| <b>38AS05G</b> | + | <b>Eiche (classic) KARI lebhaft lock-it 158mm 3s</b><br>Eiche (classic) KARI lebhaft oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |

|                |   |   |                             |                     |           |
|----------------|---|---|-----------------------------|---------------------|-----------|
| <b>38AS05H</b> | + | <b>Eiche (classic) KARI lebhaft lock-it 192mm 3s</b><br>Eiche (classic) KARI lebhaft oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38AS05I</b> | + | <b>Eiche (classic) KARI kraftvoll lock-it 158mm 3s</b><br>Eiche (classic) KARI kraftvoll oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38AS05J</b> | + | <b>Eiche (classic) KARI kraftvoll lock-it 192mm 3s</b><br>Eiche (classic) KARI kraftvoll oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38AS07</b>  | + | Holzböden, Laubholz. <ul style="list-style-type: none"><li>• Stärke: 13 mm</li><li>• 3-Schicht-Aufbau (3s)</li><li>• Längen: 1850/2000/2400 mm</li><li>• Fichten-Mittellage</li><li>• Decklage: ca. 2,5 mm</li><li>• angeräuchert</li></ul> Struktur: gebürstet<br>Oberfläche: natur geölt easy care<br>Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.<br>z.B. von ADMONTER FLOOR <sup>s</sup> |                             |                     |           |
| <b>38AS07E</b> | + | <b>Eiche (classic) FINRI pur lock-it 158mm 3s</b><br>Eiche (classic) FINRI pur oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |
| <b>38AS07F</b> | + | <b>Eiche (classic) FINRI pur lock-it 192mm 3s</b><br>Eiche (classic) FINRI pur oder Gleichwertiges.<br>Angebotenes Erzeugnis: .....   | L: ..... S: ..... EP: ..... | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: ..... |

|                |          |  |                     |               |  |  |  |
|----------------|----------|--|---------------------|---------------|--|--|--|
| <b>38AS07G</b> | <b>+</b> | <b>Eiche (classic) FINRI lebhaft lock-it 158mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Eiche (classic) FINRI lebhaft oder Gleichwertiges.   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38AS07H</b> | <b>+</b> | <b>Eiche (classic) FINRI lebhaft lock-it 192mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Eiche (classic) FROSTI lebhaft oder Gleichwertiges.  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38AS09</b>  | <b>+</b> | <b>Holzböden, Laubholz.</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stärke: 13 mm</li><li>• 3-Schicht-Aufbau (3s)</li><li>• Längen: 1850/2000/2400 mm</li><li>• Fichten-Mittellage</li><li>• Decklage: ca. 2,5 mm</li><li>• angeräuchert</li></ul> |                     |               |  |  |  |
|                |          | Struktur: gebürstet  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Oberfläche: natur geölt easy care  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  |                     |               |  |  |  |
|                |          | z.B. von ADMONTER FLOOR <sup>s</sup>   |                     |               |  |  |  |
| <b>38AS09E</b> | <b>+</b> | <b>Eiche (classic) TORGE pur lock-it 158mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Eiche (classic) TORGE pur oder Gleichwertiges.   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38AS09F</b> | <b>+</b> | <b>Eiche (classic) TORGE pur lock-it 192mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Eiche (classic) TORGE pur oder Gleichwertiges.   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |
| <b>38AS09G</b> | <b>+</b> | <b>Eiche (classic) TORGE lebhaft lock-it 158mm 3s</b>  |                     |               |  |  |  |
|                |          | Eiche (classic) TORGE lebhaft oder Gleichwertiges.   |                     |               |  |  |  |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: . . . . .   |                     |               |  |  |  |
|                |          | L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . .  | 0,00 m <sup>2</sup> | PP: . . . . . |  |  |  |

**38AS09H** + **Eiche (classic) TORGE lebhaft lock-it 192mm 3s**  
Eiche (classic) TORGE lebhaft oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS11** + **Holzböden, Laubholz.**  
• Stärke: 13 mm  
• 3-Schicht-Aufbau (3s)  
• Längen: 1850/2000 mm  
• Fichten-Mittellage  
• Decklage: ca. 2,5 mm  
• thermobehandelt  
  
Struktur: gebürstet  
Oberfläche: natur geölt easy care  
Im Positionsstichwort sind die Sortierung, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.  
z.B. von ADMONTER FLOOR<sup>s</sup>

**38AS11A** + **Eiche (classic) JESPER edel lock-it 154mm 3s**  
Eiche (classic) JESPER edel oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS11B** + **Eiche (classic) JESPER edel lock-it 188mm 3s**  
Eiche (classic) JESPER edel oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS11E** + **Eiche (classic) JESPER pur lock-it 154mm 3s**  
Eiche (classic) JESPER pur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AS11F** + **Eiche (classic) JESPER pur lock-it 188mm 3s**  
Eiche (classic) JESPER pur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AX + Naturholzböden Verlegung (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

**Oberflächen (wählbare VB):**

Oberflächenausführungen (matt lackiert, natur geölt easy care) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

**Brandklassifizierung:**

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse C<sub>fl</sub>-s1 eingehalten.

- Stärken: 13 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m<sup>3</sup>.
- Verlegeart: vollflächig verklebt

**Verlegesystem:**

- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

**Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**38AX01 + Verlegung mit Elastic Parkettkleber.**

- für die elastische Verklebung von Naturholzböden unabhängig von Aufbau und Dicke

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.

z.B. von ADMONTNER Elastic Parkettkleber (Gebinde mit je 17 kg)

**38AX01A + Elastic Parkettkleber Gebinde**

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 kg PP: . . . . .

**38AX02 + Verlegung mit Natur-Unterboden.**

- für die schwimmende Verlegung von 3-Schicht Naturhölzern mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Trittschallminderung (3 mm dick aus 100% Altpapier)

z.B. von ADMONTER Natur-Unterboden

**38AX02A + Natur-Unterboden gr.Rolle**

Rolle mit je 30 m<sup>2</sup> (gr.).

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AX02B + Natur-Unterboden kl.Rolle**

Rolle mit je 10 m<sup>2</sup> (kl.).

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AX03 + Verlegung mit Floorliner-Rolle.**

- für den perfekten Schutz zum Abdecken nach der Verlegung
- hochwertiger Vliesstoff (1,5 mm dick, 1 m breit)

Im Positionsstichwort ist die Rollengröße angegeben.

z.B. von ADMONTER Natur-Unterboden

**38AX03A + Floorliner Rolle**

Rolle mit je 50 m<sup>2</sup>.

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**38AX11 + Verlegung einer Parkettschutzmatte.**

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

z.B. von ADMONTER Parkettschutzmatte

**38AX11A + Parkettschutzmatte 900x1200mm**

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**38AX11B + Parkettschutzmatte 1500x1200mm**

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**38AY + Naturholzböden Reinigung & Pflege (ADMONTNER)**

Version: 2018-02

**Herstellerangaben:**

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**38AY01 + Reinigung & Pflege (Clean & Care) für folgende Oberflächen:**

- natur geölt easy Care
- matt lackiert

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.

z.B. von ADMONTNER

**38AY01A + Clean & Care natur 1l**

Clean & Care natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**38AY01B + Clean & Care natur 2,5l**

Clean & Care natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**38AY01C + Clean & Care weiß 1l**  
Clean & Care weiß oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**38AY01D + Clean & Care weiß 2,5l**  
Clean & Care weiß oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**38AY02 + Pflegeöl für folgende Oberflächen:**  
• natur geölt easy Care  
Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.  
z.B. von ADMONTER

**38AY02A + Pflegeöl natur 1l**  
Pflegeöl natur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**38AY02B + Pflegeöl natur 2,5l**  
Pflegeöl natur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**38AY02C + Pflegeöl weiß 1l**  
Pflegeöl weiß oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**38AY02D + Pflegeöl weiß 2,5l**  
Pflegeöl weiß oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



- 38AY03 + Holzbodenseife für geseifte Oberflächen.  
Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 38AY03A + Holzbodenseife natur 2,5l**  
Holzbodenseife natur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 38AY03B + Holzbodenseife weiß 2,5l**  
Holzbodenseife weiß oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 38AY04 + Ergänzungsöl  
• für Ergänzungsarbeiten abgemischtes Öl für manuelle Oberflächenbehandlung.  
Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 38AY04A + Ergänzungsöl 1l**  
Ergänzungsöl oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 38AY05 + Reparaturöl  
• für kleine Reparaturarbeiten abgemischtes Öl für manuelle Oberflächenbehandlung.  
• farblich angepasst  
• einschließlich Pinsel  
Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.  
z.B. von ADMONTER
- 38AY05A + Reparaturöl 30ml**  
Reparaturöl oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 38AZ + Sockelleisten u. Treppenkanten (ADMONTER)**  
Version: 2018-02  
**Herstellerangaben:**  
Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und

Pflegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AZ98 + Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.  
Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Abmessungen (mm) angegeben.

**38AZ98A + Sockelleiste massiv Eiche 40x16x2000 Typ1**

Massive Vollholzleiste.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98B + Sockelleiste massiv Lärche 40x16x2000 Typ1**

Massive Vollholzleiste.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98C + Sockelleiste massiv Nussbaum 50x18x2000 Typ1**

Massive Vollholzleiste.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98D + Sockelleiste massiv Fichte 50x18x2000 Typ1**

Massive Vollholzleiste.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98E + Sockelleiste Dielen massiv 50x18x1980 Typ2**

Massive Vollholzleiste (aus Dielen gefertigt).

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98F + Sockelleiste massiv furnier.Eiche 40x16x2500 Typ3**

Massivholzkern furnierummantelt.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98G + Sockelleiste massiv furnier.Lärche 40x16x2500 Typ3**

Massivholzkern funierummantelt.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98H + Sockelleiste massiv furnier.Lärche 40x16x2500 Typ3weiß**

Massivholzkern funierummantelt.

Deckend weiß, passend zu allen Produkten.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98I + Sockelleiste weiß foliert 18x18x2400 Typ4**

Weiß foliert

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98J + Sockelleiste wandbündig zu Holzart/Oberfläche**

System, bestehend aus:

Trägerleiste, Estrichlehre und Sockelleiste (Aluprofil), passend zum Belag.

wandbündig, Länge: 2375 mm

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ98K + Sockelleiste wandbündig überstreichbar**

System, bestehend aus:

Trägerleiste, Estrichlehre und Sockelleiste (Aluprofil), überstreichbar.

wandbündig, Länge: 2375 mm

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

38AZ99 + 2-Schicht Treppenkanten für Holzböden von ADMONTER.  
Stärke: 10 mm

Kommentar:

Weitere Ausführungen z.B. 3-Schicht-Treppenkanten, Objekt-Treppenkanten sind frei zu formulieren und werden auftragsbezogen gefertigt.

**38AZ99A + Treppenkanten f.Nut&Feder Typ B**

Für Verlegesystem: Nut & Feder

Länge: 1180 mm

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**38AZ99B + Treppenkanten f.lock-it Typ F**

Für Verlegesystem: lock-it

Länge: 1980 mm

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39**

**Trockenbauarbeiten**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**1. Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:**

1.1 Nachweise (soweit sich der Wert nicht aus der ÖNORM ergibt) durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

- für die Standfestigkeit der Wandkonstruktionen
- für die geforderte Feuerwiderstandsklasse der Wandkonstruktionen
- für den geforderten Schallschutzwert (Rw) der Wandkonstruktionen

1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01 m<sup>2</sup>
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decke und Boden
- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe 2
- bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
- das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen
- das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

**2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

2.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

2.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m<sup>2</sup> werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

*Kommentar:*

*Baustellengemeinkosten können mit eigenen Positionen aus der LG 01 ausgeschrieben werden.*

*Brandabschottungen sind in der standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik beschrieben.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Systeme mit Holzständer
- Zargen für Wände mit doppeltem Ständerwerk
- leitfähige Doppelböden
- Durchdringungen bei Dampfbremsen
- das Ausbilden von geraden oder geneigten Deckenschürzen aus Gipskartonplatten (einschließlich Unterkonstruktion sowie alle Anschlussarbeiten, ohne Unterschied, ob waagrechte oder senkrechte Flächen) mit einer Höhe über 100 cm
- Abtreppungen bei Deckenbekleidungen aus Gipskartonplatten
- das Ausbilden von Nischen

- das abschnittsweise Schließen der Wände und Hilfskonstruktionen (z.B. Estrichstreifen)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM B 1600: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen
- ÖNORM B 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
- ÖNORM B 2212: Trockenbauarbeiten Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 2340: Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle von Holz- und Holzfertighäusern
- ÖNORM B 3415: Gipsplatten und Gipsplattensysteme - Regeln für die Planung und Verarbeitung
- ÖNORM B 3410: Gipsplatten für Trockenbausysteme (Gipskartonplatten) - Arten, Anforderungen und Prüfungen
- ÖNORM B 5330-10: Türen - Teil 10: Stahlzargen für Ständerwandsysteme mit Gipsplatten
- ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten, Anwendung und Mindestanforderungen
- ÖNORM B 8115-1: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 1: Begriffe und Einheiten
- ÖNORM B 8115-2: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 2: Anforderungen an den Schallschutz
- ÖNORM B 8115-3: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 3: Raumakustik
- ÖNORM B 8115-4: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 4: Maßnahmen zur Erfüllung der schalltechnischen Anforderungen
- ÖNORM EN 520: Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
- ÖNORM EN 13501-2: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen
- ÖNORM EN 14190: Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 14496: Kleber auf Gipsbasis für Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung und Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 14566: Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
- ON-Regel 23415: Trockenestriche aus Gips
- ÖNORM DIN 18182-1: Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahlblech
- ÖNORM DIN 18182-2: Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbauschrauben, Klammern und Nägel (Entwurf)

### 39A1 + Akustikplatten ACOUSTIC (ADMONTNER)

Version 2018-02

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Akustikelementen (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

#### Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

#### Leistungsumfang:

Die Montage gemäß ÖNORM B 3415:2009, einschließlich Befestigungen entsprechen den Vorgaben des Herstellers und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Montage der Akustikelemente auf einer Unterkonstruktion (in eigener Position beschrieben) erfolgt mittels Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägel durch die MDF-Feder oder verdeckt mittels Befestigungssystem mit Systemkrallen (Bedarf ca. 8 Stk/m<sup>2</sup>) bei einem Achsabstand von 500 mm und ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Eine erforderliche Unterkonstruktion, abhängig von Deckenuntergrund, ist in eigenen Positionen auszuschreiben.

#### **Aufbauarten:**

Aufbauarten sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

##### **Aufbau 1:**

- Luftschicht: 15 mm
- Hinterlüftung: keine
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 48 mm

##### **Aufbau 2:**

- Luftschicht: 10 mm
- Hinterlüftung: 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 93 mm

##### **Aufbau 3:**

- Luftschicht: 80 mm
- Hinterlüftung: 50 mm
- Gesamtaufbauhöhe: ca. 163 mm

#### **Technische Informationen:**

- CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- Brandverhalten gemäß EN 13501: D-s2, d0
- Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: A\*
- Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654:  $\alpha_w$  1.00\*
- akustisch offene Fläche: 17,5 %
- Flächengewicht/Element: 4,4 kg/m<sup>2</sup>
- dampfdiffusionsoffen

#### **Klimabereich:**

- Raumtemperatur: 10 - 30 °C
- Luftfeuchtigkeit: 25 - 65 %

#### **Eigenschaften:**

- frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern

#### **Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:**

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen*

gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 39A101 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.  
Deckenunterkonstruktion (UK) aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß EN 14195, einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Tragprofile aus verzinktem Stahlblech CD 60/27 mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
- Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

**39A101A + Decken-UK m.Stahlblechprofil H:90mm/Aufbau2**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m<sup>2</sup>)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A101B + Decken-UK m.Stahlblechprofil H:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m<sup>2</sup>)

Untergrund (Rohbaudecke):

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 39A102 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.  
Deckenunterkonstruktion (UK) mit Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Traglattung mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
- Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen



**39A102A + Decken-UK m.Holzplatten H:90mm/Aufbau2**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Untergrund (Rohbaudecke): \_\_\_\_\_

2. (untere) UK-Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A102B + Decken-UK m.Holzplatten H:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Untergrund (Rohbaudecke): \_\_\_\_\_

2. (untere) UK-Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A103 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.**

Deckenunterkonstruktion (UK) aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß EN 14195 und Holzplatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Tragprofile aus verzinktem Stahlblech CD 60/27 mit Direktabhänger/Schnellabhänger abgehängt
- Befestigung der Abhänger bzw. der Traglattung an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

**39A103A + Decken-UK m.Stahlprofil+Holzlattung H:90mm/Aufbau2**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Untergrund (Rohbaudecke): \_\_\_\_\_

2. (untere) Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A103B + Decken-UK m.Stahlprofil+Holzlattung H:90mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Untergrund (Rohbaudecke): \_\_\_\_\_

2. (untere) Ebene:

- Holzlattung zur Direktbefestigung der Akustikelemente

- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

39A104 + Akustisch wirksame Unterdecken-Decklagenbauteil, abgehängt.

Deckenunterkonstruktion (UK) mit Holzlatten (Sortierklasse S10 bzw. C24 gemäß ÖNORM DIN 4074-1:2004), einschließlich Montage und Befestigungen der UK.

1. (obere) UK-Ebene:

- Traglattung mit Direktabhängler/Schnellabhängler abgehängt
- Befestigung der Abhänger an der Rohbaudecke mit Verankerungselementen

39A104A + **Decken-UK m.Holzlatten+Stahlprofil H:90mm/Aufbau2**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m<sup>2</sup>)

Untergrund (Rohbaudecke):                     

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

39A104B + **Decken-UK m.Holzlatten+StahlprofilH:160mm/Aufbau3**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Mit Hutprofil (Bedarf ca. 2 lfm/m<sup>2</sup>)

Untergrund (Rohbaudecke):                     

2. (untere) UK-Ebene:

- Befestigungssystem: Admonter Acoustic Hutprofil
- Dimension: 30/15 mm
- Länge: 2400 mm (4800 mm)
- Achsabstand: 500 mm

Einschließlich Befestigung an 1. UK-Ebene.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

39A121 + Hohlraumbedämpfung, am Akustikelement aufliegend, in der 2. UK-Ebene eingebracht.

- fugenfrei

39A121A + **Hohlraumbedämpfung Steinwolle f.H:90mm**

Gesamthöhe (H): 90 mm (Aufbau 2)

Aus Steinwolle.

Technische Anforderungen:

- Stärke: 50 mm
- Rohdichte: 36 kg/m<sup>3</sup>

- Brandverhalten: Euroklasse A1
- Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 6 \text{ kPa s/m}^2$

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A121B + Hohlraumbedämpfung Steinwolle f.H:160mm**

Gesamthöhe (H): 160 mm (Aufbau 3)

Aus Steinwolle.

Technische Anforderungen:

- Stärke: 50 mm
- Rohdichte: 36 kg/m<sup>3</sup>
- Brandverhalten: Euroklasse A1
- Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 6 \text{ kPa s/m}^2$

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A131 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Fichte von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**39A131A + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte roh**

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A131B + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte natur geölt**

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A131C + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte weiß natur geölt**

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A131D + Akustikplatten ACOUSTIC Fichte individuelle Farbtöne**  
Oberfläche: individuelle Farbtöne  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A141 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

  

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Lärche von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**39A141A + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche roh**  
Oberfläche: roh  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A141B + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche natur geölt**  
Oberfläche: natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A141C + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche weiß natur geölt**  
Oberfläche: weiß natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A141D + Akustikplatten ACOUSTIC Lärche individuelle Farbtöne**  
Oberfläche: individuelle Farbtöne  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A151 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Zirbe von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**39A151A + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe roh**

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A151B + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe natur geölt**

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A151C + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe weiß natur geölt**

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A151D + Akustikplatten ACOUSTIC Zirbe individuelle Farbtöne**

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A161 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Eiche von ADMONTER oder Gleichwertiges.

- 39A161A** + **Akustikplatten ACOUSTIC Eiche roh**  
Oberfläche: roh  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 39A161B** + **Akustikplatten ACOUSTIC Eiche natur geölt**  
Oberfläche: natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 39A161C** + **Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß natur geölt**  
Oberfläche: weiß natur geölt  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 39A161D** + **Akustikplatten ACOUSTIC Eiche individuelle Farbtöne**  
Oberfläche: individuelle Farbtöne  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 39A171** + **Akustikelement.**
- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
  - Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
  - Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)
- 
- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
  - Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
  - 30 mm Sinuswabe
  - rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)
- z.B. ACOUSTIC Eiche keilgezinkt von ADMONTER oder Gleichwertiges.
- 39A171A** + **Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß keilgezinkt roh**  
Oberfläche: weiß, roh  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A171B + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche weiß keilgezinkt natur geölt**

Oberfläche: weiß, natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A171C + Akustikplatten ACOUSTIC Eiche keilgezinkt natur geölt**

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A181 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Retro gehackt H2 von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**39A181A + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 roh**

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A181B + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 natur geölt**

Oberfläche: natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A181C + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 weiß natur geölt**

Oberfläche: weiß natur geölt

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**39A181D + Akustikplatten ACOUSTIC Retro gehackt H2 individ.Farbtöne**

Oberfläche: individuelle Farbtöne

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A191 + Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 - 38 mm (je nach Holzart)

- Abmessungen: 200 x 1800 - 2390 mm (je nach Holzart)
- Decklage 3 - 8 mm (je nach Holzart)
- 30 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

z.B. ACOUSTIC Altholz gehackt H3 von ADMONTER oder Gleichwertiges.

**39A191A + Akustikplatten ACOUSTIC Altholz gehackt H3 roh**

Oberfläche: roh

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A195 + Wandseitiger Abschluss (Randabschluss) für Akustikelement.**

**39A195A + Randabschluss wandseitig Schattenfuge**

Mit Schattenfuge.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39A195B + Randabschluss wandseitig Alu-Winkel L-Form Profil**

Mit eloxierten Aluminiumwinkel

Dimension: 30/20/2 mm

Länge: 3000 mm

Gewicht: 0,26 kg/m

Die Befestigung des Winkels an der Wand mit einem Verankerungssystem ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39A197 + Wandseitiger Abschluss (Randabschluss) für Akustikelement, einschließlich Befestigungselemente und Montage.**



**39A197A + Randabschluss raumseitig durch Systemabschluss**

Durch in der Breite abgestimmte Akustikelemente.

Holzart:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39A197B + Randabschluss raumseitig n.W.AG**

Angaben des Auftraggebers (AG):

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39A197C + Randabschluss raumseitig Massivholz U-Form Profil**

Massivholzprofil (U-Form) für Längs- und stirnseitigen Abschluss des Akustikelementes.

Länge: 2390 mm

Holzart:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**39A197D + Randabschluss raumseitig Alu-Profil U-Form Profil**

Aluminiumprofil (U-Form), eloxiert, für Längs- und stirnseitigen Abschluss des Akustikelementes.

Dimension: 20/40/20/2 mm

Länge: 3000 mm

Gewicht: 0,41 kg/m

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39A199 + Aufzahlungen (Az) auf Akustikelement.**

- Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur unsichtbaren Endlosverlegung
- Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg / 3 mm Schlitz)
- Stärke: 33 mm Sinuswabe
- rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)

Eine verdeckte, werkzeuglose Montage, einschließlich Befestigungssystem ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die Montage erfolgt mittels Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder.

- Abmessungen: 200 x 2390 mm

**39A199A + Az Akustikplatten ACOUSTIC f.Radien**

Für Radien: \_\_\_\_\_

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39A199B + Az Akustikplatten ACOUSTIC f.Biegungen**

Für Biegungen: \_\_\_\_\_

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Aufschläge/Nachlässe** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

## Inhaltsverzeichnis

| LG | BEZEICHNUNG                  | Seite |
|----|------------------------------|-------|
|    | Ständige Vorbemerkung der LB | 1     |
| 37 | Tischlerarbeiten             | 2     |
| 38 | Holzfußböden                 | 57    |
| 39 | Trockenbauarbeiten           | 261   |
|    | Schlussblatt                 | 275   |

### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“