

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

#### Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

##### 1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

##### 2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

##### 3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

##### 4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

##### 5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

##### 6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

##### 7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

##### 8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

#### 10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

*Kommentar:*

*Leistungsumfang:*

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

*Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:*

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

*Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):*

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

10

#### Putz

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

##### 1. Begriffe:

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

##### 2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

##### 3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

##### 4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

##### 5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

#### 5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

#### 5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

### 6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

*Kommentar:*

*Toleranzen im Hochbau:*

*Für geputzte Wände und Decken gilt die ÖNORM DIN 18002.*

*Putzgründe:*

*Die ÖNORM B 3346 (Putzmörtel, Regeln der Verwendung und Verarbeitung) unterscheidet folgende Untergründe mit den in Tabelle A.4. bis A.11. angeführten Ausführungsmöglichkeiten:*

- Mauer- und Hohlziegel, Ziegelemente
- Hohlblocksteine und zementgebundene Vollsteine (MWK)
- Porenbeton-Steine (P-Bet.)
- Beton und Leichtbeton (Bet.)
- Holzspan-Mantelsteine mit und ohne Zusatzdämmung (HSP-MS)
- Holzspan-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HSP-DP)
- Holzspan-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HSP-MDP)
- Holzwolle-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HW-DP)
- Holzwolle-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HW-MDP)

*Bei Angaben bezüglich unterschiedlicher Putzgründe sind die jeweiligen Positionen unter Anwendung des Mehrfachverwendungskennzeichens gemäß ÖNORM zu verwenden.*

*Schlitze und Durchbrüche sind in der LG 15 beschrieben.*

*Wärmedämmverbundsysteme sind in der LG 44 beschrieben.*

*Instandsetzungsarbeiten:*

*Das Abschlagen und Entsorgen des bestehenden Putzes bei Sanierputzarbeiten ist in der LG 02 beschrieben.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- das Verputzen von Leibungen (wenn eine Aufmaßfeststellung erwünscht ist)
- Oberflächenausführungen für das Aufbringen von matten und halbmatten Anstrichen, glatten Tapeten und glatten Wandbekleidungen sowie bei Glanzeffekten
- eine andere als "einfache" Gliederungen bei Wand-, Decken- und Fassadenflächen (eine entsprechende, dem Leistungsverzeichnis beigefügte Dokumentation wird empfohlen)
- Innenwärmedämmungen einschließlich Verputzen
- Kalkputze

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- Zementputze
- Wärmedämmputze
- Leicht- und Leichtgrundputze
- Vorhangschienen
- bei Instandsetzungsarbeiten das Erneuern von Putzträgern, das Verfestigen des Untergrundes und chemische Behandlungen
- Sanierputze nach einem Trockenlegungsverfahren
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2210 Putzarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3346 Putzmörtel - Regeln für die Verwendung und Verarbeitung
- ÖNORM B 3347 Textilglasgitter für Putzarmierung
- ÖNORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

#### 10BA + Feuchtmauerputz f.Gebäudesanierung (BUSCHEK)

Version, 2018

##### Leistungsumfang:

Das Entsorgen der Baurestmassen z.B. bei den Vorarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

##### Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

##### Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabebezugsgesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

10BA01 + Vorarbeiten.

#### 10BA01A + Abschlagen u.Entfernen Putz,Schlämme,Anstriche

Altputz, Schlämmen, Anstriche oder sonstige Beschichtungen an den Wänden in zusammenhängenden Flächen, in einer einheitlichen Höhe bis 100 cm über Feuchtesteighöhe (Schadensbild), restlos abschlagen bzw. entfernen.

Einschließlich Auskratzen der Mauerwerksfugen, ca. 1 bis 2 cm tief, oder mit Hochdruckreiniger ausspritzen.

Der Wandbildner ist frei von Rückständen (z.B. Putzresten, Teer).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

#### 10BA01B + Abstrahlen v.Wand-u.Deckenflächen

Abstrahlen der gesamten Wand- und Deckenflächen (z.B. Gewölbe) mittels Schmelzkammerschlacke (Aluminiumsilikat), frei von wasserlöslichen Salzen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

#### 10BA01C + Az Vorarbeiten f.Putzträger

Aufzahlung (Az) für das Verwenden eines Putzträgers bei nicht tragfähigem Untergrund.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

#### 10BA02 + Ausbesserungsarbeiten von ausgebrochenem Mauerwerk (MWK).

Ausmauern.

Intensives Vornässen der auszubessernden Stellen, Unebenheiten und Risse ausgleichen, einschließlich Ausmauern von größeren Ausbrüchen mit Bestandsmaterial (z.B. Ziegel).

#### 10BA02A + KALKOpor Handputz Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK

z.B. mit Putzmörtel **KALKOpor Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

#### 10BA02B + KALKOpor Maschinenputz Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK

z.B. mit Putzmörtel **KALKOpor Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

#### 10BA02C + KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK

z.B. mit Putzmörtel **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

#### 10BA02D + POROment Handputz Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK

z.B. mit Putzmörtel **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

#### 10BA02E + PORoment Maschinenputz Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK

z.B. mit Putzmörtel **PORoment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BA02F + PORoment Wirkstoffkonzentrat Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK

z.B. mit Putzmörtel **PORoment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BB + PORoment Handputz Feuchtmauerputz (BUSCHEK)

Version, 2018

##### Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

##### Eigenschaften Putzmörtel PORoment Handputz:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbildners < 50%

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

##### Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

##### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabebezugsgesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 10BB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

#### 10BB00A + Angaben Putzgrund f.POROment Handputz

Angaben zum Putzgrund: 

#### 10BB00B + Angaben Musterflächen f.POROment Handputz

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

#### 10BB11 + Feuchtmauerputz.

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend anwerfen.

*Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.**Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*

#### 10BB11A + POROment Handputz Vorspritzer Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

#### 10BB11B + POROment Handputz Vorspritzer Decke

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

#### 10BB12 + Feuchtmauerputz.

Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte abziehen.

Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.

Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).

*Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).**Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.*

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**10BB12A + POROment Handputz Putzlagenmörtel Wand**

Auf Wänden.

z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .**10BB12B + POROment Handputz Putzlagenmörtel Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .**10BB12C + Az POROment Handputz Putzlagenmörtel f.Mehrdicke**

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.

Mehrdicke: 

Abgerechnet wird je 1 cm Mehrdicke.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

10BB13 + Nach Abbinden der Putzlage, diese anfeuchten und Feinputz dünn aufbringen.

**10BB13A + POROment Feinputz f.POROment Handputz**z.B. mit **POROment Feinputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

10BB91 + Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).

- für Innen
- weiß
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

**10BB91A + Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.POROment Handputz**z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

10BB92 + Silikatfarbe für Feuchtmauerputze (FMP).

- für Innen und Außen
- weiß/getönt
- mit geringen Kunststoffanteilen

*Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!*

*Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.*

10BB92A + **Silikatf.f.FMP Grundanstr.f.POROment Handputz**

Als FMP Systemgrundanstrich max. 10% verdünnt.

z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

10BB92B + **Silikatf.f.FMP Deckanstr.f.POROment Handputz**

Als zweimaliger FMP Systemdeckenstrich max. 5% verdünnt.

z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

10BC + **POROment Maschinenputz Feuchtmauerputz (BUSCHEK)**

Version, 2018

#### Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

#### Putzmaschine/Personalqualifikation:

POROment Maschinenputz kann mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeitet werden. Bei Schlauchlängen über 5 m wird durchgespritzt, um Stopfer im Schlauch zu vermeiden. Bei Inbetriebnahme der Putzmaschine ist eine Vorbenetzung der Mörtelschläuche (dünne Konsistenz, Kalk- oder Zementschlämme) erforderlich.

Die Putzmaschine wird von speziell dafür geschultem Personal verwendet.

#### Eigenschaften Putzmörtel POROment Maschinenputz:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbildners < 50%

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

beachten:

**Bautenschutz Buschek GmbH**

7011 Siegendorf  
 www.buschek-putze.at

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

10BC00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**10BC00A + Angaben Putzgrund f.POROment Maschinenputz**

Angaben zum Putzgrund:

**10BC00B + Angaben Musterflächen f.POROment Maschinenputz**

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

**10BC11 + Feuchtmauerputz.**

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.

*Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.*

*Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*

**10BC11A + POROment Maschinenputz Vorspritzer Wand**

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10BC11B + POROment Maschinenputz Vorspritzer Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10BC12 + Feuchtmauerputz.**

Die Wand kurz vornässen und POROment MP mit der Putzmaschine raupenförmig in erforderlicher Dicke

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

aufspritzen (mind. 10 mm, max. 25 mm je Arbeitsgang), mit der Latte eben abziehen. Bei erforderlichen Mehrstärken (z.B. durch Unebenheiten im Untergrund) ist zu beachten, dass nach dem Ansteifen der ersten Putzschicht, diese waagrecht mit dem Putzrechen oder einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufzurauen ist und vor dem Aufbringen der nächsten Schicht immer gut vor zu nassen ist.

Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).

*Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*

*Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.*

**10BC12A + POROment Maschinenputz Putzlagenmörtel Wand**

Auf Wänden.

z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BC12B + POROment Maschinenputz Putzlagenmörtel Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BC12C + Az POROment Maschinenputz Putzlagenmörtel f.Mehrdicke**

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.

Mehrdicke: . . . . .

Abgerechnet wird je 1 cm Mehrdicke.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BC13 + Feinputz für Innen und Außen.**

Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz aufbringen.

**10BC13A + POROment Feinputz f.POROment Maschinenputz**

z.B. mit **POROment Feinputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BC91 + Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).**

- für Innen
- weiß
- verarbeitungsfertig

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

#### 10BC91A + Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.POROment Maschinenputz

z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BC92 + Silikatfarbe für Feuchtmauerputze (FMP).

- für Innen und Außen
- weiß/getönt
- mit geringen Kunststoffanteilen

*Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!**Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.*

#### 10BC92A + Silikatf.f.FMP Grundanstr.f.POROment Maschinenputz

Als FMP Systemgrundanstrich max. 10% verdünnt.

z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BC92B + Silikatf.f.FMP Deckanstr.f.POROment Maschinenputz

Als zweimaliger FMP Systemdeckenstrich max. 5% verdünnt.

z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BD + POROment Wirkstoffkonzentrat Feuchtmauerputz Baust.(BUSCHEK)

Version, 2018

##### Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung als Baustellenmischung beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

##### Eigenschaften Baustellenmischung unter Verwendung von POROment Wirkstoffkonzentrat:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbinders < 50%

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Richtrezeptur für ca. 78 l Nassmörtel für Vorspritz und Grundputz.

- 60 l gewaschener Sand (die Eignung der verwendeten Sande ist mit dem Hersteller von POROment abzuklären)
- 15 l Zement
- 1 Dose (200g) POROment Konzentrat

Für den Feinputz Innen wird POROment Feinputz Innen 0,5 mm Trockenmörtel (Sackware 25 kg) oder KALKOpor Feinputz in der Körnung 0,5mm verwendet. Für den Feinputz Aussen wird POROment Feinputz Aussen 1 mm Trockenmörtel (Sackware 25 kg) verwendet.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

**Bautenschutz Buschek GmbH**

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

10BD00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**10BD00A + Angaben Putzgrund f.POROment Wirkstoffkonzentrat**

Angaben zum Putzgrund:

**10BD00B + Angaben Musterflächen f.POROment Wirkstoffkonzentrat**

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

10BD11 + Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.

*Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.*

*Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*

**10BD11A + POROment Wirkstoffkonzentrat Vorspritzer Wand**

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 10BD11B + POROment Wirkstoffkonzentrat Vorspritzer Decke**  
 Auf Decken.  
 z.B. mit Vorspritzer **POROment Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:   
  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10BD12 + Feuchtmauerputz.**  
 Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,  
 Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass),  
 mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte  
 abziehen.  
 Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker  
 Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen  
 (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.  
 Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt,  
 Trennfuge, Isolierung).  
*Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von  
 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*  
*Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei  
 Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.*
- 10BD12A + POROment Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel Wand**  
 Auf Wänden.  
 z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:   
  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10BD12B + POROment Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel Decke**  
 Auf Decken.  
 z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:   
  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10BD12C + Az POROment Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel f.Mehrdicke**  
 Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.  
 Mehrdicke:   
 Abgerechnet wir je 1 cm Mehrdicke.  
  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 10BD13 + Feinputz für Innen und Außen.  
Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz aufbringen.
- 10BD13A + POROment Feinputz f.POROment Wirkstoffkonzentrat**  
z.B. mit **POROment Feinputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BD91 + Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).  
  - für Innen
  - weiß
  - verarbeitungsfertig
  - rein mineralisch
  - aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm
- 10BD91A + Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.POROment Wirkstoffkonzentrat**  
z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BD92 + Silikatfarbe für Feuchtmauerputze (FMP).  
  - für Innen und Außen
  - weiß/getönt
  - mit geringen Kunststoffanteilen

*Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!*  
*Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.*
- 10BD92A + Silikatfarbe f.FMP Grundanstr.f.POROment Wirkstoffkonzentrat**  
Als FMP Systemgrundanstrich max. 10% verdünnt.  
z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BD92B + Silikatfarbe f.FMP Deckanstr.f.POROment Wirkstoffkonzentrat**  
Als zweimaliger FMP Systemdeckenstrich max. 5% verdünnt.  
z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
-

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

#### 10BE + POROment Wärmedämmend Feuchtmauerputz (BUSCHEK)

Version, 2018

##### Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

##### Eigenschaften Putzmörtel POROment Wärmedämmend:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand  $< 8\mu$  bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbinders  $< 50\%$

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

##### Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

##### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

10BE00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

#### 10BE00A + Angaben Putzgrund f.POROment Wärmedämmend

Angaben zum Putzgrund: 

#### 10BE00B + Angaben Musterflächen f.POROment Wärmedämmend

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

#### 10BE11 + Feuchtmauerputz.

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.

*Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.*

*Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

**10BE11A + POROment Handputz Vorspritzer Wand f.POROment Wärmedämmend**  
 Auf Wänden.  
 z.B. mit Vorspritzer **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
 L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BE11B + POROment Handputz Vorspritzer Decke f.POROment Wärmedämmend**  
 Auf Decken.  
 z.B. mit Vorspritzer **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
 L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BE12 + Feuchtmauerputz.**  
 Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,  
 Putzlagenmörtel als dämmputz mindestens 30 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte (Keine Holzlatte verwenden!) abziehen.  
 Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot aufrauen.  
 Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).  
*Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*  
*Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.*

**10BE12A + POROment Wärmedämmend Putzlagenmörtel Wand**  
 Auf Wänden.  
 z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Wärmedämmend** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
 L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BE12B + POROment Wärmedämmend Putzlagenmörtel Decke**  
 Auf Decken.  
 z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Wärmedämmend** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
 L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 10BE12C + Az POROment Wärmedämmend Putzlagenmörtel f.Mehrdicke**  
 Aufzahlung (Az) für Putzdicke über 30 mm.  
 Dämmwert:   
 Putzdicke Dämmputz:   
 Putz wird lagenweise in mehreren Arbeitsgängen aufgebracht (1 Lage max. 30 mm). Jede lage anziehenlassen, dann die nächste Lage auftragen und nur mit Alulatte abziehen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
  
- 10BE13 + Feinputz für Innen und Außen.**  
 Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz aufbringen.
  
- 10BE13A + POROment Feinputz f.POROment Wärmedämmend**  
 z.B. mit **POROment Feinputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
  
- 10BE91 + Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).**

  - für Innen
  - weiß
  - verarbeitungsfertig
  - rein mineralisch
  - aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteismehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm
  
- 10BE91A + Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.POROment Wärmedämmend**  
 z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpur Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
  
- 10BE92 + Silikatfarbe für Feuchtmauerputze (FMP).**

  - für Innen und Außen
  - weiß/getönt
  - mit geringen Kunststoffanteilen

*Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!*  
*Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.*
  
- 10BE92A + Silikatfarbe f.FMP Grundanstrich f.POROment Wärmedämmend**  
 Als FMP Systemgrundanstrich max. 10% verdünnt.  
 z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

#### 10BE92B + Silikatfarbe f.FMP Deckanstrich f.POROment Wärmedämmend

Als zweimaliger FMP Systemdeckanstrich max. 5% verdünnt.

z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BF + KALKOpor Handputz Feuchtmauerputz (BUSCHEK)

Version, 2018

##### Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

##### Eigenschaften Putzmörtel KALKOpor Handputz:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbinders < 50%
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- für Innen und Außen

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

##### Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

##### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

10BF00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

#### 10BF00A + Angaben Putzgrund f.KALKOpor Handputz

Angaben zum Putzgrund: . . . . .

#### 10BF00B + Angaben Musterflächen f.KALKOpor Handputz

Musterflächen für Beschichtungen mit Kalkfarben.

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

10BF11 + Feuchtmauerputz.  
 Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,  
 Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend anwerfen.  
*Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.*  
*Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*

10BF11A + **KALKOpor Handputz Vorspritzer Wand**  
 Auf Wänden.  
 z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:   
  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

10BF11B + **KALKOpor Handputz Vorspritzer Decke**  
 Auf Decken.  
 z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:   
  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

10BF12 + Feuchtmauerputz.  
 Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,  
 Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte abziehen.  
 Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.  
 Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).  
*Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*  
*Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.*

10BF12A + **KALKOpor Handputz Putzlagenmörtel Wand**  
 Auf Wänden.  
 z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:   
  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR**10BF12B + KALKOpor Handputz Putzlagenmörtel Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .**10BF12C + Az KALKOpor Handputz Putzlagenmörtel f.Mehrdicke**

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.

Mehrdicke: 

Abgerechnet wird je 1 cm Mehrdicke.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

10BF13 + Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz dünn aufbringen.

**10BF13A + KALKOpor Feinputz f.KALKOpor Handputz**z.B. mit **KALKOpor Feinputz** (Schlämme/Glätte) von BUSCHEK oder Gleichwertiges (in Freskotechnik verarbeitbar).

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

10BF91 + Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).

- für Innen
- weiß
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

**10BF91A + KALKOpor Spachtelmasse Innen f.gl.OF Handputz**z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

10BF92 + Beschichtung mit Löschkalk (in Freskotechnik) oder mit KALKOpor Kalkfarbe (trockener Verputz).

- weiß
- für Innen und Außen
- mit geringen Kunststoffanteilen

*Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!**Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.*

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-015

gedruckt am 15.03.2019

Preisangaben in EUR

#### 10BF92A + KALKOpor Kalkfarbe f.FMP Grundanstrich Handputz

Als Feuchtmauerputz (FMP) Systemgrundanstrich max. 20% verdünnt.

z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BF92B + KALKOpor Kalkfarbe f.FMP Deckanstrich Handputz

Als zweimaliger Feuchtmauerputz (FMP) Systemdeckanstrich.

z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BF92C + Löschkalk f.Freskotechnik Handputz

Für die Färbelung mit Löschkalk in Freskotechnik.

z.B. mit **Löschkalk** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BF92D + Az KALKfarbe m.mineralischen Farbpigmenten Handputz

Aufzahlung (Az) für die Beimengung von rein in Wasser geschlemmten mineralischen Farbpigmenten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BG + KALKOpor Maschinenputz Feuchtmauerputz (BUSCHEK)

Version, 2018

##### Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

##### Putzmaschine/Personalqualifikation:

KALKOpor Maschinenputz kann mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeitet werden. Bei Schlauchlängen über 5 m wird durchgespritzt, um Stopfer im Schlauch zu vermeiden. Bei Inbetriebnahme der Putzmaschine ist eine Vorbenetzung der Mörtelschläuche (dünne Konsistenz, Kalk- oder Zementschlämme) erforderlich.

Die Putzmaschine wird von speziell dafür geschultem Personal verwendet.

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

#### Eigenschaften Putzmörtel KALKOpor Maschinenputz:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8μ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbildners < 50%
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- für Innen und Außen

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

#### Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 10BG00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 10BG00A + **Angaben Putzgrund f.KALKOpor Maschinenputz**  
Angaben zum Putzgrund:
- 10BG00B + **Angaben Musterflächen f.KALKOpor Maschinenputz**  
Musterflächen für Beschichtungen mit Kalkfarben.
- 10BG11 + Feuchtmauerputz.  
Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,  
Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.  
*Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.*  
*Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*
- 10BG11A + **KALKOpor Maschinenputz Vorspritzer Wand**  
Auf Wänden.  
z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

**10BG11B + KALKOpor Maschinenputz Vorspritzer Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BG12 + Feuchtmauerputz.**

Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte abziehen.

Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.

Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).

*Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*

*Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.*

**10BG12A + KALKOpor Maschinenputz Putzlagenmörtel Wand**

Auf Wänden.

z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BG12B + KALKOpor Maschinenputz Putzlagenmörtel Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BG12C + Az KALKOpor Maschinenputz Putzlagenmörtel f.Mehrdicke**

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.

Mehrdicke:

Abgerechnet wird je 1 cm Mehrdicke.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 10BG13 + Feinputz.  
Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz dünn aufbringen.
- 10BG13A + KALKOpor Feinputz f.KALKOpor Maschinenputz**  
z.B. mit **KALKOpor Feinputz** (Schlämme/Glätte) von BUSCHEK oder Gleichwertiges (in Freskotechnik verarbeitbar).  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BG91 + Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).  
  - für Innen
  - weiß
  - verarbeitungsfertig
  - rein mineralisch
  - aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm
- 10BG91A + KALKOpor Spachtelmasse Innen f.gl.OF Maschinenputz**  
z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BG92 + Beschichtung mit Löschkalk (in Freskotechnik) oder mit KALKOpor Kalkfarbe (trockener Verputz).  
  - weiß
  - für Innen und Aussen
  - mit geringen Kunststoffanteilen*Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!*  
*Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.*
- 10BG92A + KALKOpor f.FMP Grundanstr.Maschinenputz**  
Als Feuchtmauerputz (FMP) Systemgrundanstrich max. 20% verdünnt.  
z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BG92B + KALKOpor f.FMP Deckanstr.Maschinenputz**  
Als zweimaliger Feuchtmauerputz (FMP) Systemdeckenstrich.  
z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

#### 10BG92C + Löschkalk f.Freskotechnik Maschinenputz

Für die Färbelung mit Löschkalk in Freskotechnik.  
z.B. mit **Löschkalk** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BG92D + Az KALKfarbe m.mineralischen Farbpigmenten Maschinenputz

Aufzahlung (Az) für die Beimengung von rein in Wasser geschlemmten mineralischen Farbpigmenten in Freskotechnik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### 10BH + KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Feuchtmauerputz Baust.(BUSCHEK)

Version, 2018

##### Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung als Baustellenmischung beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

##### Eigenschaften Baustellenmischung unter Verwendung von KALKOpor Wirkstoffkonzentrat:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8μ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbinders < 50%

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Richtrezeptur für ca. 80 l Nassmörtel für Vorspritz und Grundputz.

- 60 l gewaschener Sand (die Eignung der verwendeten Sande und Bindemittel ist mit dem Hersteller von KALKOpor abzuklären)
- NHL Kalk bzw. Sumpfkalk
- 1 Dose (200g) KALKOpor Konzentrat

Für den Feinputz wird KALKOpor Nassmörtel (Kübel 15 kg) verwendet.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

##### Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

##### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HB-021+ABK-015

Preisangaben in EUR

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

10BH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**10BH00A + Angaben Putzgrund f.KALKOpor Wirkstoffkonzentrat**

Angaben zum Putzgrund:

**10BH00B + Angaben Musterflächen f.KALKOpor Wirkstoffkonzentrat**

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

10BH11 + Feuchtmauerputz.

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.

*Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger*

*Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*

**10BH11A + KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Vorspritzer Wand**

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10BH11B + KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Vorspritzer Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

10BH12 + Feuchtmauerputz.

Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte abziehen.

Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.

Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).

*Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).*

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

*Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.*

**10BH12A + KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel Wand**

Auf Wänden.

z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BH12B + KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BH12C + Az KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel f.Mehrdicke**

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.

Mehrdicke: . . . . .

Abgerechnet wird je 1 cm Mehrdicke.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BH13 + Feinputz für Innen und Außen.**

Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz aufbringen.

**10BH13A + KALKOpor Feinputz f.KALKOpor Wirkstoffkonzentrat**

z.B. mit **KALKOpor Feinputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BH91 + Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche.**

- für Innen
- weiß
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteismehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- 10BH91A + KALKOpor Spachtelmasse Innen f.glatte Oberfläche**  
 z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BH92 + Beschichtung mit Löschkalk (in Freskotechnik) oder mit KALKOpor Kalkfarbe (trockener Verputz).**

  - weiß
  - für Innen und Außen
  - mit geringen Kunststoffanteilen

*Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!*  
*Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.*
- 10BH92A + KALKOpor Kalkfarbe f.Feuchtmauerputze Grundanstrich**  
 Als FMP Systemgrundanstrich max. 20% verdünnt.  
 z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BH92B + KALKOpor Kalkfarbe f.Feuchtmauerputze Deckanstrich**  
 Als zweimaliger FMP Systemdeckenstrich.  
 z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BH92C + Löschkalk f.Freskotechnik**  
 Für die Färbelung mit Löschkalk in Freskotechnik.  
 z.B. mit **Löschkalk** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BH92D + Az KALKfarbe m.mineralischen Farbpigmenten**  
 Aufzählung (Az) für die Beimengung von rein in Wasser geschlemmten mineralischen Farbpigmenten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .
- 10BI + KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk) Feuchtmauerputz (BUSCHEK)**  
 Version, 2018

## Ergänzungen zur LB-HB-021

### Ausschreibungstexte Buschek

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

#### Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

#### Eigenschaften KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk):

- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährigem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,5 mm

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

#### Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 10BI00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 10BI00A + **Angaben Putzgrund f.KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk)**  
Angaben zum Putzgrund:
- 10BI00B + **Angaben Musterflächen f.KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk)**  
Musterflächen für Beschichtungen mit Kalkfarben oder Löschkalk (freskal).
- 10BI13 + Feinputz dünn aufbringen.
- 10BI13A + **KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk)**  
z.B. mit **KALKOpor Sumpfkalk** Feinputz von BUSCHEK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10BI91 + Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).
- für Innen
  - weiß

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019  
 LB-HB-021+ABK-015 Preisangaben in EUR

- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

**10BI91A + Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk)**

z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BI92 + Beschichtung mit Kalkfarbe oder Löschkalk (freskal).**

- für Innen und Außen
- weiß/getönt
- mit geringen Kunststoffanteilen

*Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!*

*Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.*

**10BI92A + Kalkfarbe f.Feuchtmauerputze Grundanstrich f.KALKOpor**

Als FMP Systemgrundanstrich max. 20% verdünnt.

z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**10BI92B + Kalkfarbe f.Feuchtmauerputze Deckanstrich f.KALKOpor**

Als zweimaliger FMP Systemdeckanstrich.

z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR****Summe Aufschläge/Nachlässe** ..... **EUR****Gesamtpreis** ..... **EUR****zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR****Angebotspreis** ..... **EUR**

**Ergänzungen zur LB-HB-021**  
**Ausschreibungstexte Buschek**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

**Inhaltsverzeichnis**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
10	Putz	2
	Schlussblatt	32

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“