

Ergänzungen zur StLB-HB-021 Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

23

Bauspenglerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten für verzinktes Stahlblech (verz.), für Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und für verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflächen:

3.1 Oberflächenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflächenveredelung ausgeführt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit lötbare Oberfläche.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

4. Dachneigung:

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausführungen:

5.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

6. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Kommentar:

Die Art und Weise von Oberflächenveredelungen und Beschichtungen sind über wählbare Vorbemerkungen auszuschreiben.

Schutzeinrichtungen, Schutzgerüste und Fassadengerüste sind in einer eigenen Leistungsgruppe (Systemgerüste) beschrieben.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- *Mehrdicken bei Blechen*
- *Erschwernisse bei einer Dachneigung über 45 Grad*
- *Witterungsschutz während der Bauphase*

Literaturhinweise (z.B.):

- *ÖNORM B 2221: Bauspenglerarbeiten - Werkvertragsnorm*
- *ÖNORM B 3521-1: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus Metall - Teil 1: Bauspenglerarbeiten - handwerklich gefertigt*
- *ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen auf Dächern*
- *Fachregeln für Bauspenglerarbeiten*

23RA + Saum-, Ichs- u. Anschlussbleche (RHEINZINK)

Version: 2019-07

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Saum-, Ichs- und Anschlussbleche beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23

A - 3130 Herzogenburg

Telefon +43 (0)2782 852470

Fax +43 (0)2782 85191

info@rheinzink.at

http://www.rheinzink.at

Ergänzungen zur StLB-HB-021 Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Klassifizierungsberichte zur Brandschutzanforderung BROOF(t1) gemäß OIB-Richtlinie 2, Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener Raum zur Verfügung stehen, so sind vorprofilierte Schare stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Die Verarbeitungstemperatur liegt bei größer gleich 10 Grad. Bei niedrigeren Metalltemperaturen ist das Material besonders bei schlagartiger Verformung anzuwärmen (z.B. mit dem RHEINZINK-Winterset).

Bandbreiten/Metalldicke:

In der ÖNORM B 3521_1 für Bauspenglerarbeiten vom 01.08.2012 ist als Mindestblechdicke für Metalldächer aus legiertem Zinkblech 0,7 mm festgelegt. Die maximale Scharbreite ist mit 600 mm festgelegt, was einer Bandbreite von 670 mm entspricht. Für windexponierte Lagen ist eine Reduktion der Bandbreite auf 500 mm (Achismaß 430 mm) vorzusehen.

Für Fassadenbekleidungen, Haftstreifen, Traufstreifen und Einhangstreifen, sowie bei Fensterbänke ist eine Mindestblechdicke von 0,8 mm erforderlich.

Bei größerer statischer Belastung und für optimale Geradlinigkeit ist die Unterstützung durch verzinkte Stahlblechstreifen ratsam.

Die Metalldicke für Lochbleche aus legiertem Zinkblech beträgt 1 mm.

Scharlängen:

Im Regelfall sollen Scharlängen nicht über 10 m hinausgehen. Scharlängen von bis zu 14 m sind unter Berücksichtigung von Sondermaßen, wie zum Beispiel Einsatz von Langschiebehaften, Erhöhung des Festhaftbereichs auf 3 m, Berücksichtigung der Dehnungsmöglichkeit im Trauf-, First- und Anschlussbereich möglich.

Bei Dachdurchbrüchen sind weitere Sondermaßnahmen zu berücksichtigen, die mit dem RHEINZINK-Beratungsdienst abgestimmt werden müssen.

Festhaftbereich/Schiebehaftbereich:

Hierzu gelten Hinweise im RHEINZINK-Fachbuch "ANWENDUNG IN DER ARCHITEKTUR" oder der RHEINZINK-Verlegeanleitung für Spenglertechnik.

Die Anordnung des Festhaftbereiches ist im Wesentlichen von der Dachneigung abhängig. In Sonderfällen ist der Festhaftbereich auf 3 m auszudehnen. Dies gilt insbesondere für Scharlängen größer als 10 m.

Haftabstand:

Haftabstände sind abhängig von den Scharbreiten und von der Windsoglast. Hierzu gelten die Bestimmungen in der ÖNORM B 3521-1 für Bauspenglerarbeiten und die Fachregeln für Bauspenglerarbeiten.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Die Errechnung der Mindesthaftanzahl pro m² ist unter Zugrundelegung der Bestimmung der ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4 durchzuführen.

Besonders zu achten ist auf die erhöhten Windlasten im Eck- und Randbereich.

Befestigung (z.B. Traufenstreifen):

Traufstreifen, Einhangstreifen, etc. sind mit zumindest feuerverzinkten Dachpappenstiften oder CLIPFIX-Schrauben alle 10 cm versetzt zu befestigen.

Dehnung:

Die Materialausdehnung von RHEINZINK® beträgt bei einer Scharlänge von 10 m und einer Temperaturdifferenz von 100° (Grad oder Kelvin): 2,2 cm. Die Materialausdehnung ist bei der Herstellung einer RHEINZINK-BEKLEIDUNG unbedingt in allen Details zu berücksichtigen.

Für den Einbau von Dehnungsausgleichslagen gelten folgende Abstände:

- Eingeklebte Einfassungen, innenliegende kastenförmige Dachrinnen, Mauerabdeckungen 6 m
- Saumrinnen 8 m
- Dach- und Wandscharen, Hängedachrinnen (Zuschnitt größer 500 mm) 10 m
- Hängerrinnen (Zuschnitt kleiner 500 mm) 12 m

EPDM-Dilatationen sind im Sichtbereich mit einer Abdeckung aus RHEINZINK zu versehen.

Aufzählungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzählung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23RA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RA00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RA)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RA00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RA)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.
 Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben
 Betrifft Position(en):

23RA00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RA)

Hinweis:
Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).
 Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.
 Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben
 Betrifft Position(en):

23RA00D + Oberfläche artCOLOR (zu ULG23RA)

Hinweis:
Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).
 Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.
 Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben
 Gewählte Oberfläche:
 Betrifft Position(en):
Hinweis:
Standardoberflächen sind anthrazit, reinweiß, perlgold, moosgrün, nussbraun, blau, ziegelrot, skygrey, basalte.
Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 5 to (entspricht ca. 700 m2 Dachfläche) möglich. Rücksprache empfohlen.

23RA01 + Saumblech aus Zinkblech.
 Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23RA01A + Saumblech RHEINZINK b.33cm
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RA01B + Saumblech RHEINZINK ü.33-40cm
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA01C + Saumblech RHEINZINK ü.40-50cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA01D + Saumblech RHEINZINK ü.50-67cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA01E + Saumblech RHEINZINK ü.67-80cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA01F + Saumblech RHEINZINK ü.80cm: _____**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA02 + Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23RA02A + Az Saumblech RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m)**
 Für eine Blechdicke von (mm): _____
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA02B + Az Saumblech RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m2)**
 Für eine Blechdicke von (mm): _____
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA02C + Az Saumblech RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
 Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
 gemäß Planbeilage: _____
 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA03 + Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA03A + Saumstreifen RHEINZINK b.20cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA03B + Saumstreifen RHEINZINK ü.20-33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA04 + Aufzählung (Az) auf Saumstreifen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23RA04A + Az Saumstreifen RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
Für eine Blechdicke von (mm):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA04C + Az Saumstreifen RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA05 + Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA05A + Patentsaumstreifen RHEINZINK b.25cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA05B + Patentsaumstreifen RHEINZINK ü.25-33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA05C** + **Patentsaumstreifen RHEINZINK ü.33-40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA06** + Aufzahlung (Az) auf Patentsaumstreifen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23RA06A** + **Az Patentsaumstreifen RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
Für eine Blechdicke von (mm):

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA06C** + **Az Patentsaumstreifen RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA07** + Einlaufblech und Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufblech) aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA07A** + **Einlaufblech RHEINZINK b.20cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA07B** + **Einlaufblech RHEINZINK ü.20-33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA07C** + **Einlaufblech RHEINZINK ü.33-40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA07E + Unterdach-Traufenstreifen RHEINZINK b.20cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA07F + Unterdach-Traufenstreifen RHEINZINK ü.20-33cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA07G + Unterdach-Traufenstreifen RHEINZINK ü.33-40cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA08 + Aufzählung (Az) auf Einlaufbleche aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23RA08A + Az Einlaufblech RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
 Für eine Blechdicke von (mm):
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA08C + Az Einlaufblech RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
 Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
 gemäß Planbeilage:
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA09 + Winkelsaum aus Zinkblech.**
 Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA09A + Winkelsaum RHEINZINK b.40cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA09B** + **Winkelsaum RHEINZINK ü.40-50cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA09C** + **Winkelsaum RHEINZINK ü.50-67cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA09D** + **Winkelsaum RHEINZINK ü.67-80cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA09E** + **Winkelsaum RHEINZINK ü.80cm:_____**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA10** + Aufzahlung (Az) auf Winkelsaum aus Zinkblech.
- 23RA10A** + **Az Winkelsaum RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m)**
 Für eine Blechdicke von (mm): _____
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA10B** + **Az Winkelsaum RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m2)**
 Für eine Blechdicke von (mm): _____
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA10C** + **Az Winkelsaum RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
 Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
 gemäß Planbeilage: _____
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA11 + Dachichse (Dachkehle) aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA11A + Dachichse RHEINZINK 50-67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA11B + Dachichse RHEINZINK ü.67-80cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA11C + Dachichse RHEINZINK ü.80cm:_____**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA12 + Aufzählung (Az) auf Dachichsen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23RA12A + Az Dachichse RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m)**
Für eine Blechdicke von (mm): _____
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA12B + Az Dachichse RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m2)**
Für eine Blechdicke von (mm): _____
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA12C + Az Dachichse RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: _____
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA12E** + **Az Dachichse RHEINZINK f.Stehfalz**
Für die Ausführung mit Stehfalz.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA12F** + **Az Dachichse RHEINZINK f.vertiefte Ausf.**
Für eine vertiefte Ausführung.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA13** + **Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA13A** + **Giebeleinfassung RHEINZINK b.25cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA13B** + **Giebeleinfassung RHEINZINK ü.25-33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA13C** + **Giebeleinfassung RHEINZINK ü.33-40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA13D** + **Giebeleinfassung RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA14** + **Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA14A + Az Giebeleinf.RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
Für eine Blechdicke von (mm):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA14C + Az Giebeleinf.RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA14F + Az Giebeleinf.RHEINZINK f.vertiefte Ausf.**
Für eine vertiefte Ausführung.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA15 + Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA15D + Giebeleinfassung+Stehfalz RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA15E + Giebeleinfassung+Stehfalz RHEINZINK ü.50-67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA15F + Giebeleinfassung+Stehfalz RHEINZINK ü.67-80cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA16 + Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen mit Stehfalz aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA16A + Az Giebeleinf.+Stehfalz RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
Für eine Blechdicke von (mm):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA16C + Az Giebeleinf.+Stehfalz RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA16F + Az Giebeleinf.+Stehfalz RHEINZINK f.vertiefte Ausf.**
Für eine vertiefte Ausführung.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA17 + Wandeinfassung (Wandanschlussblech) aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA17B + Wandeinfassung RHEINZINK b.40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA17C + Wandeinfassung RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA17D + Wandeinfassung RHEINZINK ü.50-67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RA17E	+ Wandeffassung RHEINZINK ü.67-80cm z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:
23RA18	+ Aufzählung (Az) auf Wandeffassungen aus Zinkblech.	
23RA18A	+ Az Wandeffassung RHEINZINK f.Mehrdicke Blech Für eine Blechdicke von (mm):	L: S: EP: 0,00 m PP:
23RA18C	+ Az Wandeffassung RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	L: S: EP: 0,00 m PP:
23RA18F	+ Az Wandeffassung RHEINZINK f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	L: S: EP: 0,00 m PP:
23RA19	+ Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23RA19C	+ Wandeffassung+Stehfalz RHEINZINK 40-50cm z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:
23RA19D	+ Wandeffassung+Stehfalz RHEINZINK ü.50-67cm z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA19E** + **Wandeffassung+Stehfalz RHEINZINK ü.67-80cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA20** + **Aufzahlung (Az) auf Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23RA20A** + **Az Wandeffassung+Stehfalz RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
Für eine Blechdicke von (mm):

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA20C** + **Az Wandeffassung+Stehfalz Zink f.Zuschnitte rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA20F** + **Az Wandeffassung+Stehfalz RHEINZINK f.vertiefte Ausf.**
Für eine vertiefte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA21** + **Brustblech oder Vorderteil aus Zinkblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA21A** + **Brustblech RHEINZINK b.33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA21B** + **Brustblech RHEINZINK ü.33-40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA21C + Brustblech RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA21D + Brustblech RHEINZINK ü.50-67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA21E + Brustblech RHEINZINK ü.67-80cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA22 + Aufzählung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus Zinkblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23RA22A + Az Brustblech RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
Für eine Blechdicke von (mm):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA22C + Az Brustblech RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA22G + Az Brustblech RHEINZINK f.profil.Eindeckung**
Für eine profilierte Eindeckung.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA27 + Halbfirsteinfassung aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- Kommentar:
Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA27C** + **Halbfirsteinfassung RHEINZINK b.50cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA27D** + **Halbfirsteinfassung RHEINZINK ü.50-67cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA27E** + **Halbfirsteinfassung RHEINZINK ü.67-80cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA27F** + **Halbfirsteinfassung RHEINZINK ü.80cm: _____**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA28** + **Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23RA28A** + **Az Halbfirsteinfassung RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m)**
 Für eine Blechdicke von (mm): _____
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA28B** + **Az Halbfirsteinfassung RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m2)**
 Für eine Blechdicke von (mm): _____
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA28C** + **Az Halbfirsteinfassung RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
 Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
 gemäß Planbeilage: _____
 L: S: EP: 0,00 m PP:

**Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA28G** + **Az Halbfirsteinfassung RHEINZINK f.profil.Eindeckung**
Für eine profilierte Eindeckung.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA29** + **First- oder Gratblech aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:
Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.
- 23RA29A** + **First-/Gratblech RHEINZINK b.33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA29B** + **First-/Gratblech RHEINZINK ü.33-40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA29C** + **First-/Gratblech RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA29X** + **First-/Gratblech RHEINZINK ü.50cm:_____**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA30** + **Aufzahlung (Az) auf First- oder Gratblech aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23RA30A** + **Az First-/Gratblech RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m)**
Für eine Blechdicke von (mm): _____

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA30B + Az First-/Gratblech RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m2)**
Für eine Blechdicke von (mm):
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA30C + Az First-/Gratblech RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA30G + Az First-/Gratblech RHEINZINK f.profil.Eindeckung**
Für eine profilierte Eindeckung.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA31 + Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA31A + Fenster-/Wasserrutsche RHEINZINK b.67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA31B + Fenster-/Wasserrutsche RHEINZINK ü.67-80cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA31C + Fenster-/Wasserrutsche RHEINZINK ü.80-100cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA32 + Aufzählung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA32G + Az Fenster-/Wasserrutsche RHEINZINK f.profil.Eindeckung**
Für eine profilierte Eindeckung.
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA33 + Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA33A + Mauer-Brüstungsabdeckung RHEINZINK b.33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA33B + Mauer-Brüstungsabdeckung RHEINZINK ü.33-40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA33C + Mauer-Brüstungsabdeckung RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA33D + Mauer-Brüstungsabdeckung RHEINZINK ü.50-67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA33E + Mauer-Brüstungsabdeckung RHEINZINK ü.67-80cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
-

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA33X** + **Mauer-Brüstungsabdeckung RHEINZINK ü.80cm:** _____
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA34** + Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung) , einteilig (ohne Saumstreifen) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23RA34A** + **Az MB-Abdeckung RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m)**
Für eine Blechdicke von (mm): _____

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA34B** + **Az MB-Abdeckung RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m2)**
Für eine Blechdicke von (mm): _____

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RA34C** + **Az MB-Abdeckung RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA35** + Saumstreifen als Z-Streifen mit aufgelöteter Verbindung zum Blechuntergrund aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RA35A** + **Saumstreifen als Z-Streifen RHEINZINK b.15cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA35B** + **Az Saumstreifen Z-Streifen RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA36** + Einfassungen aus Zinkblech, bestehend aus:
- Seitenteilen
 - Brustblech

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- Rückenteil

Flächenermittlung:

Außenabmessungen der Fenster im eingebauten Zustand vom Stockaußenmaß gerechnet.

*Kommentar:**Putz,- Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.*

23RA36A + Einfassung Fänge/OL/DFE RHEINZINK f.flache Deckung

Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFE).

- für flache Eindeckungsmaterialien

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RA36B + Einfassung Fänge/OL/DFE RHEINZINK f.profilierter Deckung

Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFE).

- für profilierte Eindeckungsmaterialien

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RA36C + Az Einfassung RHEINZINK f.Einbinden vertiefter Bauteile

Aufzahlung (Az) für das Einbinden von vertieft liegenden Bauteilen (z.B. Dachflächenfenster, Portalverglasungen) mit eigenen Abluftöffnungen im Brustblechbereich und Zuluftöffnungen im Nackenblechbereich.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RA37 + Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren aus Zinkblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.

23RA37A + Einfassung RHEINZINK b.DN150mm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR**23RA37B + Einfassung RHEINZINK ü.DN150-300mm**

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RA37C + Einfassung RHEINZINK ü.DN300:_____

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RA37E + Einfassung RHEINZINK b.0,02m2

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RA37F + Einfassung RHEINZINK ü.0,02-0,1m2

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RA37G + Einfassung RHEINZINK ü.0,1m2:_____

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RA38 + Putzleiste aus Zinkblech für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und regensicherer Überdeckung zu Blechen.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren. Der Schutzanstrich kann bei schutzfoliertem Material entfallen. Die Folie wird nur im Sichtbereich abgezogen.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RA38A + Putzleiste Putzfassade RHEINZINK b.8cm

Putzleiste bei Putzfassaden.
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RA38B + Putzleiste Putzfassade RHEINZINK ü.8-15cm

Putzleiste bei Putzfassaden.
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RA38C + Putzleiste WDVS RHEINZINK b.15cm

Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich und Trennlage.
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RA38D + Putzleiste WDVS RHEINZINK ü.15-20cm

Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich und Trennlage.
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RA38E + Putzleiste WDVS RHEINZINK ü.20-25cm

Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich und Trennlage.
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR**23RA38F + Putzleiste WDVS RHEINZINK ü.25-30cm**

Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich und Trennlage.

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RA38G + Putzleiste WDVS RHEINZINK ü.30-40cm

Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich und Trennlage.

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23RA39 + Kittleiste aus Zinkblech, ohne elastischem Dichtstoff (in eigener Position beschrieben).
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:*Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.***23RA39A + Kittleiste RHEINZINK b.15cm**

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23RA40 + Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:*Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.***23RA40A + Steckputzleiste RHEINZINK b.15cm**

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23RA41 + Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RA41C** + **Az Putz-/Kitt-/Steckleiste RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA42** + Einfassungen von Geländerstützen aus Zinkblech.
- 23RA42A** + **Stützeinfassungen RHEINZINK**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RA42C** + **Stützeinfassungen+Eindeckplatte RHEINZINK**
Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RA45** + Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Zinkblech.
- 23RA45A** + **Einfache Falzverbindung RHEINZINK zw.Einfassung u.Wandabd.**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA46** + Aufzahlung (Az) auf Verblechungen aus Zinkblech für die Erschwernis bei der Befestigung.
- 23RA46B** + **Az Verblechung RHEINZINK f.Dübeln/Nieten**
In Beton, Ziegel und Metallprofilen.
Mit Dübeln oder Nieten.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RA46D** + **Az Verblechung RHEINZINK f.Kleben kalt**
Mit kalter Klebemasse.
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RA46E + Az Verblechung RHEINZINK f.profilierter Deckung

Für profilierte Eindeckungsmaterialien.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RA46F + Az Verblechung RHEINZINK f.bleifreies Lötten

Für bleifreies Lötten mittels RHEINZINK-Lötzinn.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RB + Dach-u.Wanddeckungen (RHEINZINK)

Version: 2019-07

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Dach- und Wandabdeckungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.

Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.

- runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet
- gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23

A - 3130 Herzogenburg

Telefon +43 (0)2782 852470

Fax +43 (0)2782 85191

info@rheinzink.at

<http://www.rheinzink.at>

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Klassifizierungsberichte zur Brandschutzanforderung BROOF(t1) gemäß OIB-Richtlinie 2, Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener

Ergänzungen zur StLB-HB-021 Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

Raum zur Verfügung stehen, so sind vorprofilierte Schare stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Die Verarbeitungstemperatur liegt bei größer gleich 10 Grad. Bei niedrigeren Metalltemperaturen ist das Material besonders bei schlagartiger Verformung anzuwärmen (z.B. mit dem RHEINZINK-Winterset).

Bandbreiten/Metaldicke:

In der ÖNORM B 3521_1 für Bauspenglerarbeiten vom 01.08.2012 ist als Mindestblechdicke für Metalldächer aus legiertem Zinkblech 0,7 mm festgelegt. Die maximale Scharbreite ist mit 600 mm festgelegt, was einer Bandbreite von 670 mm entspricht. Für windexponierte Lagen ist eine Reduktion der Bandbreite auf 500 mm (Achismaß 430 mm) vorzusehen.

Für Fassadenbekleidungen, Haftstreifen, Traufstreifen und Einhangstreifen, sowie bei Fensterbänke ist eine Mindestblechdicke von 0,8 mm erforderlich.

Bei größerer statischer Belastung und für optimale Geradlinigkeit ist die Unterstützung durch verzinkte Stahlblechstreifen ratsam.

Die Metaldicke für Lochbleche aus legiertem Zinkblech beträgt 1 mm.

Scharlängen:

Im Regelfall sollen Scharlängen nicht über 10 m hinausgehen. Scharlängen von bis zu 14 m sind unter Berücksichtigung von Sondermaßen, wie zum Beispiel Einsatz von Langschiebehaften, Erhöhung des Festhaftbereichs auf 3 m, Berücksichtigung der Dehnungsmöglichkeit im Trauf-, First- und Anschlussbereich möglich.

Bei Dachdurchbrüchen sind weitere Sondermaßnahmen zu berücksichtigen, die mit dem RHEINZINK-Beratungsdienst abgestimmt werden müssen.

Festhaftbereich/Schiebehaftbereich:

Hierzu gelten Hinweise im RHEINZINK-Fachbuch "ANWENDUNG IN DER ARCHITEKTUR" oder der RHEINZINK-Verlegeanleitung für Spenglertechnik.

Die Anordnung des Festhaftbereiches ist im Wesentlichen von der Dachneigung abhängig. In Sonderfällen ist der Festhaftbereich auf 3 m auszudehnen. Dies gilt insbesondere für Scharlängen größer als 10 m.

Haftabstand:

Haftabstände sind abhängig von den Scharbreiten und von der Windsoglast. Hierzu gelten die Bestimmungen in der ÖNORM B 3521-1 für Bauspenglerarbeiten und die Fachregeln für Bauspenglerarbeiten.

Die Errechnung der Mindesthaftanzahl pro m² ist unter Zugrundelegung der Bestimmung der ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4 durchzuführen.

Besonders zu achten ist auf die erhöhten Windlasten im Eck- und Randbereich.

Befestigung (z.B. Traufenstreifen):

Traufstreifen, Einhangstreifen, etc. sind mit zumindest feuerverzinkten Dachpappenstiften oder CLIPFIX-Schrauben alle 10 cm versetzt zu befestigen.

Dehnung:

Die Materialausdehnung von RHEINZINK® beträgt bei einer Scharlänge von 10 m und einer Temperaturdifferenz von 100° (Grad oder Kelvin): 2,2 cm. Die Materialausdehnung ist bei der Herstellung einer RHEINZINK-BEKLEIDUNG unbedingt in allen Details zu berücksichtigen.

Für den Einbau von Dehnungsausgleichslagen gelten folgende Abstände:

- Eingeklebte Einfassungen, innenliegende kastenförmige Dachrinnen, Mauerabdeckungen 6 m
- Saumrinnen 8 m
- Dach- und Wandscharen, Hängedachrinnen (Zuschnitt größer 500 mm) 10 m
- Hängerinnen (Zuschnitt kleiner 500 mm) 12 m

Ergänzungen zur StLB-HB-021 Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

EPDM-Dilatationen sind im Sichtbereich mit einer Abdeckung aus RHEINZINK zu versehen.

Vordeckung:

Nach bauphysikalischen Erkenntnissen und den Erfahrungswerten von RHEINZINK® werden Vordeckungen nur zum Zweck einer Noteindeckung verwendet.

Sonderfall: Bei Einsatz der Strukturmatte AIR-Z® kann die Vordeckung bestehen bleiben.

Bituminöse Vordeckungen gegen Holzschutzimprägnierungsmittel sind NICHT erforderlich.

Grundsätzlich gilt für Dachaufbauten die Konstruktionsempfehlung für flach geneigte Dächer.

Unterkonstruktion/Holzschalung:

Die Holzschalung darf maximal 16 cm breit sein, da sich sonst Aufschlüsselungen ergeben können, die sich auf die gedeckte Fläche optisch negativ auswirken können. Zwischen den Schalungsbrettern ist es ratsam einen Abstand von 2 bis 3 mm einzuhalten. Laut ÖNORM B 3521-1 sind Blechdächer immer als belüftete Konstruktionen auszuführen.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23RB00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RB00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RB)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RB00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RB)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RB00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RB)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RB00D + Oberfläche artCOLOR (zu ULG23RB)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position(en):

Hinweis:

Standardoberflächen sind anthrazit, reinweiß, perlgold, moosgrün, nussbraun, blau, ziegelrot, skygrey, basalte.

Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 5 to (entspricht ca. 700 m2 Dachfläche) möglich. Rücksprache empfohlen.

23RB01 + Dachdeckungen mit einer Gesamtläche über 10 m², aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.

Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.

Hinweis:

Scharbreite und Materialdicke sind auf die zu erwartende Windlast abzustimmen.

23RB01A + Dachdeckung RHEINZINK b.20° 50cm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RB01B + Dachdeckung RHEINZINK b.20° 57cm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RB01C** + **Dachdeckung RHEINZINK b.20° 67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RB02** + Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus Zinkblech, doppelt gefalzt.
- 23RB02A** + **Az Dachdeckung RHEINZINK f.Neigung ü.20-45°**
Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RB02B** + **Az Dachdeckung RHEINZINK f.Neigung ü.45-60°**
Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RB02C** + **Az Dachdeckung RHEINZINK f.Neigung ü.60°**
Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Dachneigung über 60 Grad:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RB02D** + **Az Dachdeckung RHEINZINK f.Rundung**
Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei Rundungen.
Radius:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RB02E** + **Az Dachdeckung RHEINZINK f.Krümmung**
Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei Krümmungen.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RB02F** + **Az Dachdeckung RHEINZINK f.Kleinflächen b.5m2**
Aufzahlung (Az) für Erschwernisse für das Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoaussmaß bis 5 m².
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RB02H + Az Dachdeckung RHEINZINK f.Kleinflächen ü.5-10m2

Aufzahlung (Az) für Erschwernisse für das Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m².

Einzelnettoausmaß:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RB02J + Az Dachdeckung RHEINZINK f.konische Dachscharen

Aufzahlung (Az) für Erschwernisse für das Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RB02L + Az Dachdeckung RHEINZINK f.Dichtbandeinlage

Aufzahlung (Az) für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband von RHEINZINK).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RB02M + Az Dachdeckung RHEINZINK f.Pass-u.Sonderschare

Aufzahlung (Az) für Pass- und Sonderschare aus RHEINZINK abweichend zu Standardbreiten bzw. für Unterfalz-Unterfalz und Oberfalz-Oberfalzbahnen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RB02N + Az Dachdeckung RHEINZINK f.Verschaltungsplanung PV FL20

Aufzahlung (Az) auf Photovoltaik-Modul (PV) FL20 für die Verschaltungsplanung.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

23RB02O + Az Dachdeckung RHEINZINK f.lange Verbindungskabel PV FL20

Aufzahlung (Az) auf Photovoltaik-Modul (PV) FL20 für lange Verbindungskabel gemäß Verschaltungsplanung.

L: S: EP: 0,00 PA PP:

23RB02P + Az Dachdeckung RHEINZINK f.PV FL20

Aufzahlung (Az) auf Dachdeckung für Photovoltaik-Modul (PV) FL20.

Verrechnungseinheit (VE) entspricht der Photovoltaik-Leistung Kilowatt Peak (kWp).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RB02Q + Az Dachdeckung RHEINZINK f.Stockschraube m.Einfassung PV

Aufzahlung (Az) auf Dachdeckung für Stockschraube M12 einschließlich zweiteiliger Einfassung für z.B. Photovoltaik-Montage (PV) mit Deckel, löttechnisch montiert einschließlich allfälligem Dicht-/Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RB03 + Gaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad.

- Deckung ebenflächig

Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.

23RB03A + Gaupe RHEINZINK eben b.20° b.5m2

Planbeilage:

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RB03B + Gaupe RHEINZINK eben b.20° ü.5-10m2

Planbeilage:

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RB03C + Gaupe RHEINZINK eben b.20° ü.10-20m2

Größe der Gaube über 10 m²:

Planbeilage:

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RB04 + Gaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad.

- Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung

Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR**23RB04D + Gaupe RHEINZINK gekrümmt b.20° b.5m2**Planbeilage:

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23RB04E + Gaupe RHEINZINK gekrümmt b.20° ü.5-10m2**Planbeilage:

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23RB04G + Dachgaupe RHEINZINK gekrümmt b.20° ü.10m2**Größe der Gaupe über 10 m²: Planbeilage:

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23RB05 + Aufzählung (Az) auf Gaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt.****23RB05A + Az Gaupe RHEINZINK f.ü.20-45°**

Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23RB05B + Az Gaupe RHEINZINK f.ü.45-60°**

Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23RB05D + Az Gaupe RHEINZINK f.gerundete Dächer**

Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

23RB06	+	Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus Zinkblech für eine Quernahtausbildung zur Aufnahme temperaturbedingter Längenänderung der Dachschare.				
23RB06A	+	Az Dachdeckungen RHEINZINK f.Gefällestufe ohne Zuluft Gefällestufe ohne Zuluft, mindestens 60 mm hoch.				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
23RB06B	+	Az Dachdeckungen RHEINZINK f.Quernahtverb.m.Z-Streifen Für Quernaht mit aufgelötetem Z-Streifen.				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
23RB06C	+	Az Dachdeckungen RHEINZINK f.Quernahtverb.m.Einhang Für Quernaht mit einfachem Einhang (50/30).				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
23RB06D	+	Az Dachdeckungen RHEINZINK f.Quernahtverb.als Lötnaht Als Lötnaht mit Lötzinn (von RHEINZINK), bleifrei.				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
23RB07	+	Wanddeckungen aus Zinkblech, Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.				
23RB07A	+	Wanddeckung RHEINZINK 50cm z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
23RB07B	+	Wanddeckung RHEINZINK 57cm z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RB07C + Wanddeckung RHEINZINK 67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RB09 + Aufzählung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen (Deckung) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23RB09A + Az Metalldeckung RHEINZINK f.einseitiges Anarbeiten**
Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichnen, Traufen, Übergängen, Orggängen.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RB09C + Az Metalldeckung RHEINZINK f.Falzverb.bei runden Zuschnitten**
Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen oder Traufen bei runden Zuschnitten.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RB09D + Az Metalldeckung RHEINZINK f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.**
Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RB09E + Az Metalldeckung RHEINZINK f.geschraubte Haftbefestigung**
Für den Mehraufwand für geschraubte Haftbefestigung mit RHEINZINK Edelstahlhaften befestigt mit CLIPFIX-Schrauben (Auszugswert 450N, 2-fache Sicherheit berücksichtigt).
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RB09F + Az Metalldeckung RHEINZINK f.Strukturmatte AIR-Z**
Für Strukturmatte AIR-Z.
Die Verlegung erfolgt auf Stoß direkt unter der RHEINZINK-Stehfalzdeckung. Zur Befestigung der Stehfalzdeckung sind RHEINZINK-Hafte mit der Bezeichnung H zu verwenden.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RB09G + Az Metalldeckung RHEINZINK f.strukt.Trennlage VAPOZINC**
Für strukturierte Trennlage VAPOZINC.
Stoßbereiche sind zu verkleben. Zur Befestigung der Stehfalzdeckung sind RHEINZINK-Hafte mit der Bezeichnung H zu verwenden.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RB11 + Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das Zinkblech an beiden Seiten hochgezogen, mit Saumstreifen und eingehängter Abdeckkappe.**
- 23RB11A + Metalldeckung Dehnungsleiste+Kappe RHEINZINK**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RB12 + Dachaus- bzw. Einstieg für Falzdeckungen aus Zinkblech auf vorhandenem Holzrahmen.**
- 23RB12A + Dachaus-/Einstieg f.Dachdeckungen**
Innenlichte (Breite x Länge in cm): [] x []
Deckel/Glas: []
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RB14 + Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus Zinkblech.**
- 23RB14A + Metalldeckung RHEINZINK Einbinden Bauteil b.1m2**
Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m².
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RB14B + Metalldeckung RHEINZINK Einbinden Bauteil ü.1m2**
Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln.
Einzelgröße über 1 m²: []
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RB14C + Az Einfassung RHEINZINK f.Einbinden vertieft.Bauteile

Aufzahlung (Az) für das Einbinden von vertieft liegenden Bauteilen (z.B. Dachflächenfenster, Portalverglasungen) mit eigenen Abluftöffnungen im Brustblechbereich und Zuluftöffnungen im Nackenblechbereich.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RB37 + Einfassung von Dachdurchdringungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.

23RB37A + Einfassung Dach-/Wanddeckung RHEINZINK b.DN150mm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RB37B + Einfassung Dach-/Wanddeckung RHEINZINK ü.DN150-300mm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RB37C + Einfassung Dach-/Wanddeckung RHEINZINK ü.DN300:_____

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RB37E + Einfassung Dach-/Wanddeckung RHEINZINK b.0,02m2

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RB37F + Einfassung Dach-/Wanddeckung RHEINZINK ü.0,02-0,1m2

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RB37G** + **Einfassung Dach-/Wanddeckung RHEINZINK ü.0,1m2:** _____
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RB41** + Ein- oder Ablaufstutzen aus Zinkblech, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch.
- 23RB41A** + **Ein-/Ablaufstutzen RHEINZINK senkr.**
Senkrecht, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RB41B** + **Ein-/Ablaufstutzen RHEINZINK abgew.**
Abgewinkelt, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RB41C** + **Ein-/Ablaufstutzen RHEINZINK eckig**
Dachplatte mit eckigem Fallrohranschluss.
Durchmesser: _____
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RB41D** + **Ein-/Ablaufstutzen RHEINZINK seitl.**
Dachplatte mit seitlichem Fallrohranschluss.
Durchmesser: _____
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC** + **Rinnen (RHEINZINK)**
Version: 2019-07
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Rinnen beschrieben.

**Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Für vorgehängte Dachrinnen gilt die ÖNORM EN 612 (z.B. Mindestmaterialdicke Saumrinne 0,8 mm). Vorgehängte Dachrinnen sind lt. ÖNORM B 3521-1 mit einem gleichmäßigen Gefälle zu verlegen. Bei innenliegenden Dachrinnen wird zur Verringerung der Wartungsintervalle ein Mindestgefälle von 5 mm/m empfohlen.

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

Zwischenstöße (z.B. Winkel) bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzahlungspositionen verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23

A - 3130 Herzogenburg

Telefon +43 (0)2782 852470

Fax +43 (0)2782 85191

info@rheinzink.at

<http://www.rheinzink.at>

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener Raum zur Verfügung stehen, so sind vorprofilierte Schare stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Dehnungsausgleich:

Für den Einbau von Dehnungsausgleichslagen gelten folgende Abstände:

- Eingeklebte Einfassungen, innenliegende kastenförmige Dachrinnen, Mauerabdeckungen 6 m
- Saumrinnen 8 m
- Dach- und Wandscharen, Hängedachrinnen (Zuschnitt größer 500 mm) 10 m
- Hängerrinnen (Zuschnitt kleiner 500 mm) 12 m

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

EPDM-Dilatationen sind im Sichtbereich mit einer Abdeckung aus RHEINZINK zu versehen.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23RC00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RC00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RC)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RC00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RC)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RC00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RC)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RC00D + Außenseitige Beschichtung passend z.Dachdeckung (zu ULG23RC)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Für außenseitige Beschichtung von Rinnen, Rinnenhaken, Formteilen im Sichtbereich passend zur Dachdeckung, Saumverblechung, Abdeckungen usw.

Betrifft Position(en):

23RC01 + Saumrinne aus Zinkblech.

Rinnenhaken mit Schneestützen, Zink ummantelt, sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23RC01A + Saumrinne RHEINZINK b.50cm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC01B + Saumrinne RHEINZINK ü.50-67cm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC01C + Saumrinne RHEINZINK ü.67-80cm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC01D + Saumrinne RHEINZINK ü.80-100cm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC02 + Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RC02H + Az Saumrinne RHEINZINK f.zusätzl.Rinnenhaken**
Für zusätzliche Rinnenhaken, Zink ummantelt, mit Schneestützen, für einen Abstand von 50 bis 70 cm.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC02J + Az Saumrinne RHEINZINK f.polygonale Ausführung**
Für polygonale Ausführungen.
Radius:
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC02K + Az Saumrinne RHEINZINK f.Vorkopf**
Für Vorköpfe.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC02L + Az Saumrinne RHEINZINK f.Rinnenwinkel**
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC02M + Az Saumrinne RHEINZINK f.Dachknick**
Für die Anpassung bei Dachknickenbereichen von mind. 15° auf Dachneigung.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC03 + Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinne (Einlegerinne) aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite.**
Längsstöße gelötet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
Kommentar:
Text vgl. ÖN B3521 pkt. 5.9.3.2 4.Absatz
(Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszusprechen)
- 23RC03A + Einlegerinne RHEINZINK b.67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RC03B + Einlegerinne RHEINZINK ü.67-80cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC03C + Einlegerinne RHEINZINK ü.80-100cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC03X + Einlegerinne RHEINZINK ü.100cm:_____**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC04 + Aufzählung (Az) auf Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinnen (Einlegerinnen) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite. Längsstöße gelötet.**
- 23RC04A + Az Einlegerinne RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
 Für eine Blechdicke von (mm): _____
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC04J + Az Einlegerinne RHEINZINK f.polygonale Ausführung**
 Für Polygonale Ausführungen.
 Radius: _____
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC04K + Az Einlegerinne RHEINZINK f.Vorkopf**
 Für Vorköpfe.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RC04L + Az Einlegerinne RHEINZINK f.Rinnenwinkel**
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC04M + Az Einlegerinne RHEINZINK f.Abstandhalter**
Für Abstandhalter zur Sicherheitsrinne und Drainagegeflecht.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RC05 + Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken, Zink ummantelt.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RC05A + Hängerinne rund RHEINZINK 25cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC05B + Hängerinne rund RHEINZINK 28cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC05C + Hängerinne rund RHEINZINK 33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC05D + Hängerinne rund RHEINZINK 40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR**23RC05E + Drehhaltersystem RHEINZINK 33cm**

z.B. Drehhaltersystem von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC05F + Drehhaltersystem RHEINZINK 28cm

z.B. Drehhaltersystem von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC06 + Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23RC06H + Az Hängerinne rund RHEINZINK f.zusätzl.Rinnenhaken

Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC06J + Az Hängerinne rund RHEINZINK f.polygonale AusführungRadius:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC06K + Az Hängerinne rund RHEINZINK f.Vorkopf

Für Vorköpfe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RC06L + Az Hängerinne rund RHEINZINK f.Rinnenwinkel

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RC06M + Az Hängerinne rund RHEINZINK f.Laubschutz

Für Laubschutz von RHEINZINK, passend zur Rinne.

*Hinweis:**Dehnungselemente sind in eigenen Positionen auszuschriften.*

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RC07 + Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken, Zink ummantelt.
Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RC07A + Hängerinne eckig RHEINZINK 25cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC07C + Hängerinne eckig RHEINZINK 33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC07D + Hängerinne eckig RHEINZINK 40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC07E + Balkonsteckrinne RHEINZINK**
Als Balkonsteckrinne.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC08 + Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23RC08H + Az Hängerinne eckig RHEINZINK f.zusätzl.Rinnenhaken**
Für zusätzliche Rinnenhaken, Zink ummantelt, für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RC08J + Az Hängerinne eckig RHEINZINK f.polygonale Ausführung**
Für Polygonale Ausführungen.
Radius:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RC08K** + **Az Hängerinne eckig RHEINZINK f.Vorkopf**
Für Vorköpfe.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC08L** + **Az Hängerinne eckig RHEINZINK f.Rinnenwinkel**
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC09** + **Einhängekessel für Hängerinne aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.
- 23RC09A** + **Einhängekessel f.Hängerinne RHEINZINK Anschl.rund b.DN150**
Mit rundem Fallrohranschluss.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC09B** + **Einhängekessel f.Hängerinne RHEINZINK Anschl.eckig b.120x120**
Mit eckigem Fallrohranschluss.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC10** + **Stutzen bis 100 cm lang, aus Zinkblech, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150 mm.**
- 23RC10A** + **Saumstutzen RHEINZINK**
Saumstutzen, einschließlich Umwickeln des Saumstutzens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC10B** + **Rinnenstutzen RHEINZINK**
Rinnenstutzen.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RC11 + Rückstausicherer Stutzen aus Messing bei Anschlüssen an Kunststoffrohre für Ein- bzw. Abdeckungen aus Zinkblech.

23RC11A + Rückstausicherer Stutzen Messing f.RHEINZINK Deckung

Abmessungen:
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RC12 + Spritzblech aus Zinkblech.

23RC12A + Spritzblech RHEINZINK b.0,2m2

Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m².
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RC16 + Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.

23RC16A + Az Hängerinne RHEINZINK f.Einst./Einfräsen Rinnenh.in Holz

Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC16B + Az Hängerinne RHEINZINK f.Einst./Einschn.Rinnenh.in Beton

Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RC16C + Az Hängerinne RHEINZINK f.Befestigung Rinnenh.in Beton

Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RC16D** + **Az Hängerinne RHEINZINK f.Verlängern Rinnenh.**
Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig.
Verlängerung um: cm
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC91** + **Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene.**
Formstücke, Vorkopfwinkel und Stutzen sind in eigenen Positionen beschrieben.
- Kommentar:
Siehe ÖNORM B 3521 Pkt. 5.9.2.3 4 (Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszusprechen).
- 23RC91A** + **Sicherheitsrinne bei Ausführung RHEINZINK**
Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RC92** + **Aufzahlung (Az) auf Sicherheitsrinne.**
- Kommentar:
Siehe ÖNORM B 3521 Pkt. 5.9.2.3 4 (Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszusprechen).
- 23RC92J** + **Az Sicherheitsrinne RHEINZINK f.polygonale Ausführung**
Für Polygonale Ausführungen.
Radius:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RC92K** + **Az Sicherheitsrinne RHEINZINK f.Vorkopf**
Für Vorköpfe.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RC92L** + **Az Sicherheitsrinne RHEINZINK f.Rinnenwinkel**
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RD** + **Fall-u.Dunstrohre (RHEINZINK)**
Version: 2019-07
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Fall- und Dunstrohren beschrieben.

Ergänzungen zur StLB-HB-021 Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23

A - 3130 Herzogenburg

Telefon +43 (0)2782 852470

Fax +43 (0)2782 85191

info@rheinzink.at

http://www.rheinzink.at

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener Raum zur Verfügung stehen, so sind vorprofilierte Schare stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 23RD00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RD00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RD)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RD00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RD)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RD00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RD)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RD00D + Außenseitige Beschichtung passend z.Dachdeckung (zu ULG23RD)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Für außenseitige Beschichtung von Rohren, Rohrschellen, Formteilen im Sichtbereich passend zur Dachdeckung, Saumverblechung, Abdeckungen usw.

Betrifft Position(en):

23RD01 + Rundes Fallrohr aus Zinkblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 200 mm Länge.

- hochfrequenzgeschweißt (Europatent 0284141)

Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RD01A + Fallrohr rund RHEINZINK DN60mm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RD01B + Fallrohr rund RHEINZINK DN80mm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RD01C + Fallrohr rund RHEINZINK DN100mm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RD01D + Fallrohr rund RHEINZINK DN120mm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RD01E + Fallrohr rund RHEINZINK DN150mm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RD01F + Standrohr RHEINZINK ummantelt DN125mm**
1 Meter hohes Standrohr mit Ummantelung und Kunststoffkern, einschließlich Anschluss an die Fallrohrleitung.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RD02 + Eckiges Fallrohr aus Zinkblech, geschweißt, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 200 mm Länge.**
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

 gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RD02A + Fallrohr eckig RHEINZINK 80x80mm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RD02B + Fallrohr eckig RHEINZINK 100x100mm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RD02C + Fallrohr eckig RHEINZINK 120x120mm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RD03 + Aufzählung (Az) auf Fallrohre (rund/eckig) aus Zinkblech, einschließlich Rohrschellen mit Halter.**
 Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.
- 23RD03B + Az Fallrohr RHEINZINK f.Rohrschellenhalter f.WDVS**
 Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS).
 Dicke bis: cm
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RD03C + Az Fallrohr rund RHEINZINK f.Rohrbogen DN 60-100mm**
 Für einen Rohrbogen (Kniestück).
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RD03D + Az Fallrohr rund RHEINZINK f.Rohrbogen DN 120-150mm**
 Für einen Rohrbogen (Kniestück).
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RD03E	+	Az Fallrohr eckig RHEINZINK f.Rohrbogen 8x8-10x10cm				
		Für einen Rohrbogen (Kniestück).				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
23RD03F	+	Az Fallrohr eckig RHEINZINK f.Rohrbogen 12x12mm				
		Für einen Rohrbogen (Kniestück).				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
23RD03H	+	Az Fallrohr rund RHEINZINK f.Socketknie DN 60-100mm				
		Für ein Socketknie.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
23RD03I	+	Az Fallrohr rund RHEINZINK f.Socketknie DN 120mm				
		Für ein Socketknie.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
23RD03M	+	Az Fallrohr rund RHEINZINK f.Regenwasserf.DN 80-100mm				
		Für einen Regenwasserfänger mit Klappe und herausnehmbarem Laubsieb.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
23RD03N	+	Az Fallrohr rund RHEINZINK f.Regenwasserf.DN 120mm				
		Für einen Regenwasserfänger mit Klappe und herausnehmbarem Laubsieb.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
23RD03O	+	Az Fallrohr rund RHEINZINK f.Regensammler b.DN 100mm				
		Für einen Regensammler mit Gartenanschluss.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
23RD03P	+	Az Fallrohr rund RHEINZINK f.Rohreinmündung DN 60-100mm				
		Für eine Rohreinmündung.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RD04 + Dunstschlauchkopf aus Zinkblech, ohne Einfassung, einschließlich Hut.
 Gesamtlänge: bis 0,5 m
 Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.

23RD04A + **Dunstschlauchkopf RHEINZINK DN80mm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RD04B + **Dunstschlauchkopf RHEINZINK DN100mm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RD04C + **Dunstschlauchkopf RHEINZINK DN120mm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RD04D + **Dunstschlauchkopf RHEINZINK DN150mm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RD04X + **Dunstschlauchkopf RHEINZINK DN:_____**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RE + **Fassadenverblechungen (RHEINZINK)**
 Version: 2019-07
 Im Folgenden das Liefern und Montieren von Fassadenverblechungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

RHEINZINK AUSTRIA GMBH
Industriestraße 23
A - 3130 Herzogenburg
Telefon +43 (0)2782 852470
Fax +43 (0)2782 85191
info@rheinzink.at
<http://www.rheinzink.at>

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener Raum zur Verfügung stehen, so sind vorprofilierte Schare stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Die Verarbeitungstemperatur liegt bei größer gleich 10 Grad. Bei niedrigeren Metalltemperaturen ist das Material besonders bei schlagartiger Verformung anzuwärmen (z.B. mit dem RHEINZINK-Winterstet).

Bandbreiten/Metalldicke:

In der ÖNORM B 3521_1 für Bauspenglerarbeiten vom 01.08.2012 ist als Mindestblechdicke bei Zinkblech 0,7 mm festgelegt.

Für Fassadenbekleidung, Haftstreifen, Traufstreifen und Einhangstreifen, sowie bei Fensterbänke ist eine Mindestblechdicke von 0,8 mm erforderlich.

Bei größerer statischer Belastung und für optimale Geradlinigkeit ist die Unterstützung durch verzinkte Stahlblechstreifen ratsam.

Haftabstand:

Haftabstände sind abhängig von den Scharbreiten und von der Windsoglast. Hierzu gelten die Bestimmungen in der ÖNORM B 3521-1 für Bauspenglerarbeiten und die Fachregeln für Bauspenglerarbeiten.

Die Errechnung der Mindesthaftanzahl pro m² ist unter Zugrundelegung der Bestimmung der ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4 durchzuführen.

Besonders zu achten ist auf die erhöhten Windlasten im Eck- und Randbereich.

Befestigung (z.B. Traufenstreifen):

Traufstreifen, Einhangstreifen, etc. sind mit zumindest feuerverzinkten Dachpappenstiften oder CLIPFIX-Schrauben alle 10 cm versetzt zu befestigen.

Dehnung:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

Die Materialausdehnung ist bei der Herstellung einer RHEINZINK-BEKLEIDUNG unbedingt in allen Details zu berücksichtigen.

Für den Einbau von Dehnungsausgleichslagen gelten folgende Abstände:

- Gesimsabdeckungen eingeputzt max. 3 m
- Mauerabdeckungen, mit UDS-Verbinder und Flachschiebenähten 6 m

EPDM-Dilatationen sind im Sichtbereich mit einer Abdeckung aus RHEINZINK zu versehen.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23RE00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RE00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RE)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RE00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RE)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RE00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RE)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-017

gedruckt am 30.10.2020

Preisangaben in EUR

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RE00D + Oberfläche artCOLOR (zu ULG23RE)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position(en):

Hinweis:

Standardoberflächen sind anthrazit, reinweiß, perlgold, moosgrün, nussbraun, blau, ziegelrot, skygrey, basalte.

Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 5 to (entspricht ca. 700 m2 Dachfläche) möglich. Rücksprache empfohlen.

23RE01 + Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkeln, Balustraden und Sohlbänken (Fassaden-Abdeckung) aus Zinkblech.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23RE01A + Fassaden-Abdeckung RHEINZINK b.15cm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RE01B + Fassaden-Abdeckung RHEINZINK ü.15-25cm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RE01C + Fassaden-Abdeckung RHEINZINK ü.25-33cm

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021**Ausschreibungstexte RHEINZINK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RE01D + Fassaden-Abdeckung RHEINZINK ü.33-40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE01E + Fassaden-Abdeckung RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE01F + Fassaden-Abdeckung RHEINZINK ü.50-67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE01G + Fassaden-Abdeckung RHEINZINK ü.67-80cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE01X + Fassaden-Abdeckung RHEINZINK ü.80cm:_____**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RE02 + Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus Zinkblech.**
Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.
- 23RE02A + Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten RHEINZINK**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RE03 + Aufzählung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Zinkblech, für die Erschwernis bei der Befestigung.**

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RE03B** + **Az Abdeckung RHEINZINK f.Schrauben,Dübel,Nieten**
Mit korrosionsgeschützten Schrauben, Dübeln oder Nieten.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE03D** + **Az Abdeckung RHEINZINK f.Kleben**
Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).
Mit Klebmasse:
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE03E** + **Az Abdeckung/Einf.RHEINZINK f.Bitu-Kleber+Quarzsand**
Mit Bitumenkleber, einschließlich 2K Grundierung und Quarzsandeinstreuung.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE04** + Aufzahlung (Az) auf Einfassungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23RE04A** + **Az Abdeckung RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m)**
Für eine Blechdicke von (mm):
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE04B** + **Az Abdeckung RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m2)**
Für eine Blechdicke von (mm):
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RE04C** + **Az Abdeckung RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE04D** + **Az Abdeckung RHEINZINK f.Gesimseabdeckungen**
Für Gesimseabdeckungen in der Oberfläche RHEINZINK prePATINA blaugrau, schutzfoliert.
Hinweis:
Das Abziehen und Entsorgen der Schutzfolie ist in den Einheitspreis nicht einkalkuliert.
L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RE05 + Wasserabweiser aus Zinkblech bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).
- 23RE05A + Wasserabweiser RHEINZINK**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RE06 + Seitlichen (Seitl.) Wandanschluss aus Zinkblech.
- 23RE06A + Seitl.Wandanschluss RHEINZINK m.vorkompr.Dichtband**
mit vorkomprimiertem (vorkompr.) Dichtband mindestens BG1.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RE07 + Anschluss von C-Vorkopf z.B. bei Sanierungen.
Seitlicher Anschluss mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock aus Zinkblech, einschließlich rückwärtiger Faltenecke und seitlichem Vorkopf bei Tropfnase.
Abgerechnet wird je Seite, ohne Unterschied der Länge.
Hinweis:
Ein Dichtbandanschluss wird nur bei WDVS ausgeführt.
- 23RE07A + C-Vorkopf RHEINZINK**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RE08 + Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus Zinkblech.
- 23RE08A + Az Fassadenabd.RHEINZINK f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl.**
Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RE08B + Az Fassadenverbl.RHEINZINK f.Dehnungsverb.als Stehfalz**
Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RE09 + Wetterschenkel aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RE09A** + **Wetterschenkel RHEINZINK b.12,5cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE09B** + **Wetterschenkel RHEINZINK ü.12,5-15cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE10** + Aufzahlung (Az) auf Wetterschenkel aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23RE10A** + **Az Wetterschenkel RHEINZINK f.Einstemmen**
Für das Einstemmen.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RE11** + Gesimsstirnblech aus Zinkblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils.
Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.
- 23RE11A** + **Gesimsstirnblech RHEINZINK**
Profiliert.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RE12** + Gesimsstirnblech, aus Zinkblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils.
Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.
- 23RE12A** + **Gesimsestirnblech profiliert RHEINZINK**
Profiliert.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RE92** + Fassadenkessel aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres angegeben.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RE92A + Fassadenkessel RHEINZINK Anschluss rund b.DN120mm

Mit rundem Fallrohranschluss.

z.B. Wasserfangkästen von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RE93 + Wasserfangkästen.

23RE93A + Wasserfangkasten RHEINZINK

Als Wasserfangkasten DN 100 mm.

QUADRO von RHEINZINK

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RE93B + Wasserkubus RHEINZINK

Als Wasserkubus, bis 300 mm Kantenlänge und DN 100.

von RHEINZINK

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RF + Dehnungselemente (RHEINZINK)

Version: 2019-07

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Dehnungselementen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23

A - 3130 Herzogenburg

Telefon +43 (0)2782 852470

Fax +43 (0)2782 85191

info@rheinzink.at

<http://www.rheinzink.at>

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener Raum zur Verfügung stehen, so sind vorprofilierte Schare stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Dehnung:

Die Materialausdehnung ist bei der Herstellung einer RHEINZINK-BEKLEIDUNG unbedingt in allen Details zu berücksichtigen.

Für den Einbau von Dehnungsausgleichslagen gelten folgende Abstände:

- Eingeklebte Einfassungen, innenliegende kastenförmige Dachrinnen, Mauerabdeckungen 6 m
- Saumrinnen 8 m
- Dach- und Wandscharen, Hängedachrinnen (Zuschnitt größer 500 mm) 10 m
- Hängerinnen (Zuschnitt kleiner 500 mm) 12 m

Von Ecken/Enden/Festpunkten gelten die halben Abstände.

EPDM-Dilatationen sind im Sichtbereich mit einer Abdeckung aus RHEINZINK zu versehen.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23RF00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RF00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RF)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RF00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RF)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RF00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RF)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RF01 + Dehnungselemente für Säume, Ichsene, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus Zinkblech.

- als Endlos-System

23RF01A + Dehnungselement RHEINZINK endlos

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RF02 + Dehnungsausgleich für Flachdacheinfassung

Im Positionsstichwort ist die Länge (mm) angegeben.

Hinweis:

Ein- und Zweikopfdehnungselemente werden üblicherweise nur in Verbindung mit Flachdachrandeinfassungen verwendet. Bei Einsatz in Verbindung mit Stehfalzdeckungen oder Rinnenkonstruktionen ist eine Rücksprache mit der RHEINZINK-Anwendungstechnik empfehlenswert.

23RF02A + Dehnungsausgleich RHEINZINK f.Einkopf b.800mm

Für einen Einkopf

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RF02B + Az Dehnungsausgleich RHEINZINK f.Einkopf ü.800-1000mm**
Für einen Einkopf.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RF02C + Az Dehnungsausgleich RHEINZINK f.Einkopf ü.1000-1300mm**
Für einen Einkopf.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RF02D + Az Dehnungsausgleich RHEINZINK f.Zweikopf b.1300mm**
Für einen Zweikopf.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RF02X + Az Dehnungsausgleich RHEINZINK f.Einkopf_____**
Für einen Einkopf.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RF02Y + Az Dehnungsausgleich RHEINZINK f.Zweikopf_____**
Für einen Zweikopf.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23RF03 + Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RF03A + Az Hängerinne Dehnungselement RHEINZINK 25cm**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RF03B	+	Az Hängerinne Dehnungselement RHEINZINK 28cm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
23RF03C	+	Az Hängerinne Dehnungselement RHEINZINK 33cm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
23RF03D	+	Az Hängerinne Dehnungselement RHEINZINK 40cm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
23RF04	+	Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.			
23RF04A	+	Az Saumrinne Dehnungselement RHEINZINK 50cm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
23RF04B	+	Az Saumrinne Dehnungselement RHEINZINK 67cm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
23RF04C	+	Az Saumrinne Dehnungselement RHEINZINK 80cm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
23RF05	+	Aufzahlung (Az) für Dehnungselemente als Zinkblech-Verbinder für Abdeckungen, einschließlich Anarbeitung der Abdeckungselemente und Saumstreifen, mit UDS-Verbinder von RHEINZINK. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.			
23RF05A	+	Az UDS-Verbinder RHEINZINK b.50cm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
23RF05B	+	Az UDS-Verbinder RHEINZINK b.80cm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
23RF05C	+	Az UDS-Verbinder RHEINZINK b.100cm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RF05D + Az UDS-Verbinder RHEINZINK u.Flachschiebenaht b.100cm
mit Flachschiebenaht.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RF06 + Aufzahlung (Az) für Abdeckblenden aus artCOLOR bei Dehnungselementen passend zur Dachdeckung, Saumverblechungen, Flachdacheinfassung, Rinnen etc. einschließlich der dehnungsgerechten Anarbeitung und Lagesicherung.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23RF06A + Az Abdeckblenden RHEINZINK b.50cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RF06B + Az Abdeckblenden RHEINZINK b.80cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RG + Kaltdach-Lüftungsverblechung (RHEINZINK)

Version: 2019-07

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Kaltdach-Lüftungsverblechungen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23

A - 3130 Herzogenburg

Telefon +43 (0)2782 852470

Fax +43 (0)2782 85191

info@rheinzink.at

<http://www.rheinzink.at>

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener Raum zur Verfügung stehen, so sind vorprofilierte Schare stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Die Verarbeitungstemperatur liegt bei größer gleich 10 Grad. Bei niedrigeren Metalltemperaturen ist das Material besonders bei schlagartiger Verformung anzuwärmen (z.B. mit dem RHEINZINK-Winterset).

Befestigung (z.B. Traufenstreifen):

Traufstreifen, Einhangstreifen, etc. sind mit zumindest feuerverzinkten Dachpappenstiften oder CLIPFIX-Schrauben alle 10 cm versetzt zu befestigen.

Dehnung:

Die Materialausdehnung ist bei der Herstellung einer RHEINZINK-BEKLEIDUNG unbedingt in allen Details zu berücksichtigen.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23RG00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RG00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RG)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RG00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RG)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RG00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RG)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RG00D + Oberfläche artCOLOR (zu ULG23RG)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position(en):

Hinweis:

Standardoberflächen sind anthrazit, reinweiß, perlgold, moosgrün, nussbraun, blau, ziegelrot, skygrey, basalte.

Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 5 to (entspricht ca. 700 m2 Dachfläche) möglich. Rücksprache empfohlen.

23RG01 + Traufenzuluftgitter aus Zinkblech, mindestens 46 % Lüftungsquerschnitt, mit runder Lochung.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23RG01A + Traufenzuluftgitter RHEINZINK AERO 63 b.15cm

z.B. RHEINZINK-AERO 63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RG01B + Traufenzuluftgitter RHEINZINK AERO 63 ü.15-25cm

z.B. RHEINZINK-AERO 63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR**23RG01C + Traufenzuluftgitter RHEINZINK AERO 63 ü.25-33cm**

z.B. RHEINZINK-AERO 63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RG01D + Traufenzuluftgitter RHEINZINK AERO 46 _____

z.B. RHEINZINK-AERO 46 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RG01E + Az Traufenzuluftgitter RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.

Aufzahlung (Az) auf Traufenzuluftgitter für runde Zuschnitte oder gekrümmte (gekr.) Ausführungen (Ausf.).

gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RG02 + Firstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:

- Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23RG02A + Firstabluftsystem einfach RHEINZINK auf Holz-UK

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RG02E + Firstabluftsystem RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte (gekr.) Ausführungen (Ausf.).

gemäß Planbeilage: _____

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RG03 + Halbfirstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23RG03A + Halbfirstablufsystem einfach RHEINZINK auf Holz-UK

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RG03E + Halbfirstablufsystem RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte (gekr.) Ausführungen (Ausf.).

gemäß Planbeilage: [.....]

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RG04 + Froschmaullüfter aus Zinkblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 25 cm² Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.

*Hinweis:**Öffnungen werden aber zumeist vom Spengler gemacht, weil man oft nicht weiß, wo die Froschmaullüfter gesetzt werden.*

23RG04A + Froschmaullüfter RHEINZINK f.Blehdach

Auf das Blehdach / Rautendeckung gelötet.

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RG04B + Froschmaullüfter RHEINZINK f.Harddach

Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Harddach), mit zugehöriger Eindeckplatte.

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RH + Schnee-u.Eisschutz (RHEINZINK)

Version: 2019-07

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Schnee- und Eisschutz beschrieben.

Zur Vermeidung von Ablaufspuren sind grundsätzlich nur Schneefänge aus den Werkstoffen

Ergänzungen zur StLB-HB-021 Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

Aluminium bzw. Edelstahl zu verwenden. Behinderung der temperaturbedingten Längenänderung ist durch Verwendung geeigneter Schneefalzklemmen unbedingt zu vermeiden. Bemessung gemäß ÖNORMEN B 1991-1-3 und B 3418.

Die zugehörigen Befestigungselemente werden auf den Falz geklemmt und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23
A-3130 Herzogenburg

Telefon: +43 (0) 2782 852470

Fax: +43 (0) 2782 85191

info@rhein-zink.at

www.rhein-zink.at

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23RH00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RH00A + **Material und Oberfläche**

Schneefang System REES z.B. von Rheinzink wird generell in Aluminium blank ausgeliefert. Extra Beschichtungen sind gegen Aufzahlungen möglich. Positionen sind dafür vorgesehen.

Der Schneefang S5 wird mit einer traufenseitigen Blende aus dem gleichen Werkstoff wie die Dachdeckung montiert. Dadurch kann eine zusätzliche Beschichtung entfallen.

23RH05 + Schneefangsystem (Schneefang), einschließlich Stoßverbinder im Bereich der Rohre.

Hinweis:

Es sind Laschen zu verwenden, die auch im Schiebhaftbereich eingesetzt werden dürfen und die thermisch bedingte Längenänderung der Stehfalzdeckung nicht einschränken, Material Alu blank.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-017

gedruckt am 30.10.2020

Preisangaben in EUR

- 23RH05A + Schneefang Einfachrohrsystem RHEINZINK, Laschen je Falz**
 Einfachrohrsystem, Laschen auf jedem Falz.
 z.B. Schneefang System REES von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RH05B + Schneefang Einfachrohrsystem RHEINZINK, Laschen 2.Falz**
 Einfachrohrsystem, Laschen auf jedem 2. Falz.
 z.B. Schneefang System REES von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RH05C + Schneefang Doppelrohrsystem RHEINZINK, Laschen jeFalz**
 Doppelrohrsystem, Laschen auf je Falz.
 z.B. Schneefang System REES von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RH05D + Schneefang Doppelrohrsystem RHEINZINK, Laschen 2.Falz**
 Doppelrohrsystem, Laschen auf jedem 2. Falz.
 z.B. Schneefang System REES von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RH05E + Az Schneefang RHEINZINKf.Eishalter**
 Aufzählung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RH05F + Az Schneefang RHEINZINKf.runde Ausführungen**
 Aufzählung (Az) in Alu/Zink für runde Ausführungen mit Segmenten.
 Radius:
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RH05G + Az Schneefang RHEINZINK f. beschichtete Ausführungen

Aufzahlung (Az) für Beschichtungen für Schneefang System REES von RHEINZINK nach Wahl des Auftraggebers.

Beschichtung:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RH06 + Schneefangsystem (Schneefang), einschließlich Stoßverbinder im Bereich der Rohre.

Hinweis:

Beschreibung der Blockklemmen und Optik der Vorderansicht der Schneefangschiene: Im Zuge der Montage ist darauf zu achten, dass die Blockklemmen nicht unmittelbar über einem Schiebehalt montiert werden. Die Vorderansicht der Schneefangschiene ist in der gleichen Materialoberfläche wie das Dachdeckungsmaterial zu liefern.

23RH06A + Schneefang S5 RHEINZINK, jeder Falz

Schneefang auf jedem Falz.

z.B. Schneefang S5 von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Vorderansicht passend zu RHEINZINK Dachdeckungen.

Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RH06B + Schneefang S5 RHEINZINK, jeder 2. Falz

Schneefang auf jedem 2. Falz.

z.B. Schneefang S5 von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Vorderansicht passend zu RHEINZINK Dachdeckungen.

Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RH06C + Az Schneefang S5 RHEINZINK f. Eishalter

Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishaltern.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RI + Flachdacheinfassung (RHEINZINK)

Version: 2019-07

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Flachdacheinfassungen beschrieben.

Oberseitige Schutzanstriche und unterseitige Trennlagen für Flachdacheinfassungen sind in eigenen Positionen beschrieben.

**Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23

A - 3130 Herzogenburg

Telefon +43 (0)2782 852470

Fax +43 (0)2782 85191

info@rheinzink.at

http://www.rheinzink.at

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener Raum zur Verfügung stehen, so sind vorprofilierte Schare stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Dehnungsausgleich:

Für den Einbau von Dehnungsausgleichslagen gelten folgende Abstände:

- Eingeklebte Einfassungen, innenliegende kastenförmige Dachrinnen 6 m

EPDM-Dilatationen sind im Sichtbereich mit einer Abdeckung aus RHEINZINK zu versehen.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

23RI00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RI00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RI)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RI00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RI)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RI00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RI)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RI00D + Oberfläche artCOLOR (zu ULG23RI)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position(en):

Hinweis:

Standardoberflächen sind anthrazit, reinweiß, perlgold, moosgrün, nussbraun, blau, ziegelrot, skygrey, basalte.

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 5 to (entspricht ca. 700 m2 Dachfläche) möglich. Rücksprache empfohlen.

- 23RI01 + Presskiessaum aus Zinkblech mit/ohne eingebogenem Dreikant.
 Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

- 23RI01A + **Presskiessaum RHEINZINK b.25cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23RI01B + **Presskiessaum RHEINZINK ü.25-33cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23RI01C + **Presskiessaum RHEINZINK ü.33-40cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23RI01D + **Presskiessaum RHEINZINK ü.40-50cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23RI01X + **Presskiessaum RHEINZINK ü.50:_____**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 23RI02 + Aufzahlung (Az) auf Presskiessaum aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

- 23RI02A + **Az Presskiessaum RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
 Für eine Blechdicke von (mm): _____

 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RI02C** + **Az Presskiessaum RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI03** + **Winkeleinfassung und Wandeneinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RI03A** + **Winkeleinfassung RHEINZINK f.Bituaabdichtung b.40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI03B** + **Winkeleinfassung RHEINZINK f.Bituaabdichtung ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI03X** + **Winkeleinfassung RHEINZINK f.Bituaabd.ü.50cm** _____
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RI03Y** + **Winkeleinfassung RHEINZINK f.Bituaabdichtung** _____
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI04** + **Aufzahlung (Az) auf Winkeleinfassungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23RI04A** + **Az Winkeleinfassung RHEINZINK f.Mehrdicke Blech**
Für eine Blechdicke von (mm):
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-017

gedruckt am 30.10.2020

Preisangaben in EUR

- 23RI04C** + **Az Winkeleinfassung RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
 Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
 gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI07** + Hochzug-Schutzbleche aus Zinkblech.
 Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RI07A** + **Hochzug-Schutzbleche RHEINZINK b.25cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI07B** + **Hochzug-Schutzbleche RHEINZINK ü.25-33cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI07C** + **Hochzug-Schutzbleche RHEINZINK ü.33-40cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI07D** + **Hochzug-Schutzbleche RHEINZINK ü.40-50cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI07E** + **Hochzug-Schutzbleche RHEINZINK ü.50-67cm**
 z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RI07X** + **Hochzug-Schutzbleche RHEINZINK ü.67cm:** _____
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RI08** + Aufzählung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus Zinkblech, ohne Unterschied der
Zuschnittsbreite.
- 23RI08A** + **Az Hochzug-Schutzbleche RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m)**
Für eine Blechdicke von (mm): _____

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI08B** + **Az Hochzug-Schutzbleche RHEINZINK f.Mehrdicke Blech (m2)**
Für eine Blechdicke von (mm): _____

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23RI08C** + **Az Hochzug-Schutzbleche RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gekr.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI10** + Türstafeleinfassungen aus Zinkblech, für Terrassenausstiege.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RI10A** + **Türstafeleinfassung RHEINZINK b.25cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI10B** + **Türstafeleinfassung RHEINZINK ü.25-33cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RI10C** + **Türstaffeleinfassung RHEINZINK ü.33-40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI10D** + **Türstaffeleinfassung RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI10E** + **Türstaffeleinfassung RHEINZINK ü.50-67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI10X** + **Türstaffeleinfassung RHEINZINK ü.67cm:_____**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI10Y** + **Türstaffeleinfassung RHEINZINK_____**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI11** + **Türeinfassung mit Klebeflansch, einschließlich Anschluss an Türelement.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RI11A** + **Türeinfassung m.Klebeflansch RHEINZINK b.40cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-017

gedruckt am 30.10.2020

Preisangaben in EUR

- 23RI11B** + **Türeinfassung m.Klebeflansch RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI91** + **Flachdacheinfassung aus Zinkblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23RI91D** + **Flachdacheinfassung RHEINZINK ü.40-50cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI91E** + **Flachdacheinfassung RHEINZINK ü.50-67cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI91F** + **Flachdacheinfassung RHEINZINK ü.67-80cm**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI91Y** + **Flachdacheinfassung RHEINZINK _____**
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI92** + **Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Randeinfassung) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23RI92A** + **Az Flachdacheinfassung RHEINZINK f.Mehrdicke**
Für eine Blechdicke von (mm): _____

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

- 23RI92C** + **Az Flachdacheinfassung RHEINZINK f.Zuschnitt rund/gek.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI98** + **Kiesleiste aus Zinkblech, mit Wasserschlitz, auf vorhandenem Saum geheftet.**
- 23RI98A** + **Kiesleiste RHEINZINK b.10cm**
Mit bis 10 cm Höhe.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI98B** + **Az Kiesleiste RHEINZINK f.Mehrdicke**
Aufzahlung (Az) für eine Blechdicke von (mm):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RI99** + **Belagsleiste aus Zinkblech, ohne Saum, für Presskiesdächer, Balkon- und Terrassenbeläge.**
- 23RI99A** + **Belagsleiste RHEINZINK 15cm**
Zuschnittsbreite 15 cm.
z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23RJ** + **Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten (RHEINZINK)**
Version: 2019-07
Im Folgenden sind Liefern und Montieren von Deckungen aus vorgefertigten Metaldach- oder Wandplatten aus Zinkblech (Zink) beschrieben.
- Dachneigung:**
Metaldach- und Wandplatten werden bis zu einer Neigung von 90 Grad Dachneigung ausgeführt. Die Mindestneigung darf gemäß Herstellerangaben nicht unterschritten werden.
- Befestigungsmaterial:**
Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.
Für **Rautendeckungen gemäß ÖNORM EN 14783** (vollflächig unterstützte Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente für Innen- und Außenanwendung aus Metallblech) Materialdicke mind. 0,7 mm sind Klassifizierungsberichte zur Brandschutzanforderungen Broof(t1) gemäß OIB-Richtlinie beizubringen.

**Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Sämtlich angebotene Rauten sind mit entsprechender CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung zu liefern.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23

A - 3130 Herzogenburg

Telefon +43 (0)2782 852470

Fax +43 (0)2782 85191

info@rheinzink.at

http://www.rheinzink.at

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Klassifizierungsberichte zur Brandschutzanforderung BROOF(t1) gemäß OIB-Richtlinie 2, Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener Raum zur Verfügung stehen, so sind Rauten stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Bandbreiten/Metalldicke:

In der ÖNORM B 3521_1 für Bauspenglerarbeiten vom 01.08.2012 ist als Mindestblechdicke für Metalldächer aus legiertem Zinkblech 0,7 mm festgelegt.

Für Fassadenbekleidung, Haftstreifen, Traufstreifen und Einhangstreifen, sowie bei Fensterbänke ist eine Mindestblechdicke von 0,8 mm erforderlich.

Bei größerer statischer Belastung und für optimale Geradlinigkeit ist die Unterstützung durch verzinkte Stahlblechstreifen ratsam.

Die Metalldicke für Lochbleche aus legiertem Zinkblech beträgt 1 mm.

Haftabstand:

Haftabstände sind abhängig von den Baubreiten/Formaten und von der Windsoglast. Hierzu gelten die Bestimmungen in der ÖNORM B 3521-1 für Bauspenglerarbeiten und die Fachregeln für Bauspenglerarbeiten.

Die Errechnung der Mindesthaftanzahl pro m² ist unter Zugrundelegung der Bestimmung der ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4 durchzuführen.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

Besonders zu achten ist auf die erhöhten Windlasten im Eck- und Randbereich.

Befestigung (z.B. Traufenstreifen):

Traufstreifen, Einhangstreifen, etc. sind mit zumindest feuerverzinkten Dachpappenstiften oder CLIPFIX-Schrauben alle 10 cm versetzt zu befestigen.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23RJ00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RJ00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RJ)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RJ00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RJ)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RJ00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RJ)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RJ00D + Oberfläche artCOLOR (zu ULG23RJ)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position(en):

Hinweis:

Standardoberflächen sind anthrazit, reinweiß, perlgold, moosgrün, nussbraun, blau, ziegelrot, skygrey, basalte.

Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 5 to (entspricht ca. 700 m2 Dachfläche) möglich. Rücksprache empfohlen.

23RJ01 + Dach- / Wanddeckung mit Quadratrauten aus Zinkblech, auf vorhandene Vollschalung.

Kommentar:

Mindestneigung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Metallplattenerzeugers.

23RJ01A + Dach-/Wanddeckung RHEINZINK Quadratrauten 400

- Nenngröße 400 (10 Stück/m²)
- Oberfläche gemäß Angaben in den wählbarer Vorbemerkungen

z.B. mit Quadratrauten von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RJ11 + Dach- / Wanddeckung mit Spitzrauten aus Zinkblech, auf vorhandene Vollschalung.

Kommentar:

Mindestneigung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Metallplattenerzeugers.

23RJ11A + Dach-/Wanddeckung RHEINZINK Spitzrauten NG 347

- 10 Stück/m²
- Oberfläche gemäß Angaben in den wählbarer Vorbemerkungen

z.B. mit Spitzrauten NG 347 von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RJ11C + Dach-/Wanddeckung RHEINZINK Spitzrauten NG 410

- 7 Stück/m²
- Oberfläche gemäß Angaben in den wählbarer Vorbemerkungen

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021+ABK-017

gedruckt am 30.10.2020

Preisangaben in EUR

z.B. mit Spitzrauten NG 410 von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RJ11E + Dach-/Wanddeckung RHEINZINK Spitzrauten

- Format: _____
- _____ Stück/m²
- Materialdicke (mm): _____
- Oberfläche gemäß Angaben in den wählbarer Vorbemerkungen

z.B. mit Spitzrauten von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RJ12 + Dach- / Wanddeckung mit Rauten aus Zinkblech, auf vorhandene Vollschalung

*Kommentar:**Mindestneigung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Metallplattenerzeugers.*

23RJ12A + Dach-/Wanddeckung RHEINZINK MULTIFORM

- Form (Parallel-/Quadrat-/Spitz-/Rechteckraute): _____
- Sichtfläche (Breite x Länge in mm): _____ x _____
- _____ Stück/m²
- Materialdicke (mm): _____

z.B. RHEINZINK MULTIFORM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

*Kommentar:**Abmessungen:**Spitzraute:**Min. Sichtfläche 302 x 210 mm, 26,74 St./m²**Max. Sichtfläche 685 x 428 mm, 6,26 St./m²**Quadratraute**Min. Sichtfläche 200 x 200 mm, 25,00 St./m²**Max. Sichtfläche 530 x 530 mm, 3,56 St./m²**Rechteckraute**Breite und Höhe der Sichtfläche min/max: 200/530 mm**Parallelraute**Grundlänge der Sichtfläche min/max: 200/430 mm**Höhe der Sichtfläche min/max: 180/370 mm*

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:

23RJ21 + Dach- / Wanddeckung mit Großrauten aus Zinkblech, auf vorhandene Vollschalung.

*Kommentar:**Mindestneigung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Metallplattenerzeugers.***23RJ21A + Dach-/Wanddeckung RHEINZINK Großrauten**

- Höhe (mm):
- Länge (mm):
- Versatz (mm):
- Materialdicke (mm):
- Oberfläche gemäß Angaben in den wählbarer Vorbemerkungen

z.B. mit Großrauten von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RJ31 + Rautendeckung RHEINZINK.

*Kommentar:**Mindestneigung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Metallplattenerzeugers.***23RJ31A + einseitiges Anarbeiten Rautendeckung RHEINZINK**

einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichschen, Traufen, Übergängen, Orgängen der Rautendeckung

- aus RHEINZINK

Passend zu RHEINZINK Rauten:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RJ31G + Entlüftungsrrohr f.Dachdeckung RHEINZINK Rauten

Entlüftungsrrohr bis 1 m lang und bis DN 100.

Löttechnisch mit der Rautendeckung verbinden und am oberen Ende regensicher an die Durchführung anschließen.

- aus RHEINZINK

Passend zu RHEINZINK Rauten:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RJ31H + Einfassungselement f.Dachdeckung RHEINZINK Rauten

Einfassungselement für Durchführungen (z.B. Antennen).

Löttechnisch mit der Rautendeckung verbinden und am oberen Ende regensicher an die Durchführung anschließen.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

- aus RHEINZINK

Passend zu RHEINZINK Rauten: *Kommentar:**Weitere Durchdringungen sind in eigenen Positionen ULGs der StLB-Hochbau, LG 23 beschrieben.*

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23RJ32 + Firstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion (Holz-UK), bestehend aus:
- Saumstreifen (2 x bis 35 cm Zuschnittsbreite, 1 mm Materialdicke)
 - Lüftungsgitter (2 x bis 15 cm)
 - Abdeckungen (bis 75 cm), ausgeführt als Rautendeckung passend zur Dachdeckung

23RJ32A + Firstabluftsystem einf.RHEINZINK auf Holz-UK

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RJ32E + Firstabluftsystem RHEINZINK f.Zuschnitt ru./gekr.Ausf.

Für runde (ru.) Zuschnitte oder gekrümmte (gekr.) Ausführungen (Ausf.).

gemäß Planbeilage:

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RJ41 + Rautendeckung RHEINZINK.

*Kommentar:**Mindestneigung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Metallplattenerzeugers.*

23RJ41A + Schneefang S5 RHEINZINK m.Halterabstand b.500mm

Schneefang S5 von RHEINZINK mit Halterabstand bis 500 mm.

Vorderansicht passend zu RHEINZINK Rauten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RJ41B + Schneefang S5 RHEINZINK m.Halterabstand ü.500-800mm

Schneefang S5 von RHEINZINK mit Halterabstand über 500 bis 800 mm.

Vorderansicht passend zu RHEINZINK Rauten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RJ41C + Schneefang S5 RHEINZINK m.Halterabstand ü.800mm

Schneefang S5 von RHEINZINK mit Halterabstand über 800 mm (mm):
Vorderansicht passend zu RHEINZINK Rauten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23RJ41D + Az Schneefang RHEINZINK f.Eishalter

Aufzahlung (Az) auf Schneefang für Eishalter auf der untersten Schneeschutzreihe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RJ41E + Az Schneefang RHEINZINK f.zusätzl.Halter

Aufzahlung (Az) auf Schneefang für zusätzliche Halter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RK + Antrittsbleche (RHEINZINK)

Version: 2019-07

Im Folgenden sind Liefern und Montieren von Antrittsblechen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Richtlinien des Herstellers bzw. Herstellerwerkes werden eingehalten. Die Bauleitung bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellerwerkes.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestraße 23

A - 3130 Herzogenburg

Telefon +43 (0)2782 852470

Fax +43 (0)2782 85191

info@rhein-zink.at

http://www.rhein-zink.at

Werkstoff:

RHEINZINK ist eine Legierung aus Elektrolyt-Feinzink mit 99,995 %-igem Reinheitsgrad und exakt definierten Anteilen an Kupfer und Titan.

Der Werkstoff hat neben der ÖNORM EN 988 die strengen Prüfkriterien der QUALITY ZINC-Richtlinien (herausgegeben vom TÜV-Rheinland) zu erfüllen.

Die Materialzusammensetzung und die mechanisch- technologischen Eigenschaften Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung werden fremdüberwacht, das heißt, dass regelmäßig von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle Materialproben entnommen und mehrmals pro Jahr geprüft werden.

Zusätzlich hat der Werkstoff die Kriterien der ISO 14025, Typ III geprüft, ISO 14040 und EN 15804 zu erfüllen. Ökobilanzen/Umweltdeklarationen/Zertifizierungen zur elektromagnetischen Abschirmung sind vom AN beizubringen.

Ergänzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

LB-HB-021+ABK-017

Preisangaben in EUR

Es ist darauf zu achten, dass der Werkstoff RHEINZINK® zu jeder Zeit sowohl trocken als auch belüftet transportiert bzw. gelagert wird. Sachgemäße Lagerung erfolgt am besten in einem trockenen Raum in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sollte auf der Baustelle kein trockener Raum zur Verfügung stehen, so sind die Profile stehend zu lagern (Vermeidung von stehendem Wasser).

Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr von ZINKHYDROXIDBILDUNG - WEISSE FLECKEN !!

Durch Bitumen, Eisenoxid oder Ölheizungsanlagen (Niedertemperaturkessel) sind bräunliche Ablaufspuren möglich.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

23RK00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23RK00A + Oberfläche CLASSIC walzblank (zu ULG23RK)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RK00B + Oberfläche prePATINA blaugrau (zu ULG23RK)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben

Betrifft Position(en):

23RK00C + Oberfläche prePATINA schiefergrau (zu ULG23RK)

Hinweis:

Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.
 Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben
 Betrifft Position(en):

23RK00D + Oberfläche artCOLOR (zu ULG23RK)

Hinweis:
Es sind grundsätzlich Titanzinkbleche zu verwenden, deren natürliche Farbgebung der späteren Patina durch die Legierung erfolgt und beispielsweise Kratzspuren durch den Patinierungsprozess in ähnlichem Farbton dem Umgebungsmaterial angeglichen werden (keine Beschichtung bzw. Phosphatierung).
 Oberfläche prePATINA oder CLASSIC von RHEINZINK.
 Im Positionsstichwort ist die Oberfläche angegeben
 Gewählte Oberfläche:
 Betrifft Position(en):
Hinweis:
Sonderdicken bis 1,2 mm sind ab einer Mindestbestellmenge von 5 to (entspricht ca. 600 m2 Fläche) möglich. Rücksprache empfohlen.

23RK01 + Antrittsblech, mit Prägung, bei Terrassen- und Balkontüren, mit kalter Klebmasse verklebt.
 Zinkblech, Materialdicke: 1,2 mm
 Im Positionsstichwort ist die Auftrittsbreite (cm) angegeben.
Kommentar:
Dehnungselemente und Anpassungen an runde Bauteile sind frei zu formulieren.
Ein Einsatz von Tausalz oder ähnlichen aggressiven Auftaumitteln ist nicht zulässig!

23RK01A + Antrittsblech RHEINZINK b.25cm

z.B. Antrittsblech von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RK01B + Antrittsblech RHEINZINK 25-33cm

z.B. Antrittsblech von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

23RK01C + Antrittsblech RHEINZINK ü.33cm: _____

z.B. Antrittsblech von RHEINZINK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020
 LB-HB-021+ABK-017 Preisangaben in EUR

23RK02 + Vorkopf für Antrittsbleche, einschließlich Dichtband (Mindestanforderung: Kompriband BG1).

Hinweis:

Ein Dichtbandanschluss wird nur bei WDVS ausgeführt.

23RK02A + Vorkopf f.Antrittsblech RHEINZINK

z.B. von RHEINZINK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23RK03 + Aufzählung (Az) auf Antrittsblech

Hinweis zu höchsten Materialdicken:

RHEINZINK-CLASSIC bis 2mm

RHEINZINK-prePATINA blaugrau bis 1,5 mm

RHEINZINK-prePATINA schiefergrau bis 1,2 mm

RHEINZINK-artCOLOR mit PVC-Beschichtung bis 1,2 mm

23RK03A + Az Antrittsblech RHEINZINK f.Mehrdicke Blech

Für eine Blechdicke von: [] mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR****Summe Nachlässe/Aufschläge** **EUR****Gesamtpreis** **EUR****zuzüglich % USt.** **EUR****Angebotspreis** **EUR**

Ergänzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte RHEINZINK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2020

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
23	Bauspenglerarbeiten	2
	Schlussblatt	98

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“