

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 11, 2016-04-30, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

12. Farben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis verlangt (Aufzahlungen).

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gekennzeichnet.

Mehrfachverwendung (im Leistungsverzeichnis):

Falls es notwendig ist, eine wählbare Vorbemerkung oder Position mehrfach zu verwenden (z.B. bei unterschiedlichen Angaben zu einer Lücke: "Betrifft Position(en)" oder "Materialwahl" oder bei Verwendung von Zusammengehörigkeitsgruppen) ist zur Unterscheidung die Mehrfachverwendung anzuwenden. Dies hat mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM zu erfolgen.

63

Sanitäre Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63FA + Sanitärausstattungen I (FRANKE)

Version: 2018

1. Material:

Sanitärausstattungen werden, wenn nicht anders angegeben aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni hergestellt.

2. InoxPlus Oberflächenveredelung:

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges".

.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FA01 + XINOX Creme-Seifenspender XINX617 ("Mr. C. Proper")

Modell Design "XINOX" Creme-Seifenspender "Mr. C. Proper" für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, Schloss und Schlüssel aus Edelstahl, mit Sichtfenster, mit Edelstahl Drückerhebel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 104 x 300 x 117 mm.

z.B. XINOX Seifenspender XINX617 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA02 + XINOX Schaumseifenspender XINX616 ("Mr. F. Proper")

Modell Design "XINOX" Schaumseifenspender "Mr. F. Proper" für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, Schloss und Schlüssel aus Edelstahl, mit Sichtfenster, mit Edelstahl Zughebel, geeignet für Schaumseife, Schaumseife mit 650 ml im Einheitspreis einkalkuliert, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 104 x 300 x 117 mm.

z.B. XINOX Schaumseifenspender XINX616 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA03 + XINOX Seifenspender XINX625 ("Mr. E. Proper")

Modell Design "XINOX" elektronischer Seifenspender "Mr. E. Proper" für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, Schloss und Schlüssel aus Edelstahl, mit Sichtfenster und berührungsloser Infrarot-Sensor, integrierte Abschaltung bei Gehäuseöffnung, Rotlicht zur Anzeige für niedrigen Batteriestatus, inklusive sechs 1,5 V Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 120 x 300 x 117 mm.

z.B. XINOX Seifenspender XINX625 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA05 + Modell Design "XINOX" Papierhandtuchspender "Miss Clean" für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche matt geschliffen mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, Schloss und Schlüssel aus Edelstahl, mit Sichtfenster, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FA05A + XINOX Papierhandtuchspender XINX600 ("Miss Clean")

- Abmessungen (BxHxT): 268 x 300 x 117 mm.

z.B. XINOX Papiertuchspender XINX600 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA06 + Modell Design "XINOX" Abfallbehälter, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, Fassungsvermögen ca. 7 Liter, aufklappbarer selbstschließender Deckel, integrierte Sackhalterung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FA06A + XINOX Abfallbehälter XINX605 ("George S.")

- Abfallbehälter "George S." für Aufputzmontage
- Fassungsvermögen ca. 7 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 268 x 300 x 117 mm.

z.B. XINX Abfallbehälter XINX605 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA07 + Modell Design "XINOX" Abfallbehälter bodenstehend bzw. mit Wandhalterung (in eigener Position) für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, Schloss und Schlüssel aus Edelstahl, aufklappbarer Deckel, runde Einwurfföffnung, integrierte Sackhalterung, höhenverstellbare Füße.

63FA07A + XINOX Abfallbehälter XINX606 ("Tiny Tom")

- Abfallbehälter "Tiny Tom" für Aufputzmontage
- Fassungsvermögen ca. 30 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 268 x 470 x 268 mm.

z.B. XINX Abfallbehälter XINX606 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA07B + XINOX Abfallbehälter XINX608 ("Uncle Ben")

- Abfallbehälter "Uncle Ben" für Aufputzmontage
- Fassungsvermögen ca. 60 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 340 x 670 x 340 mm.

z.B. XINX Abfallbehälter XINX608 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA07D + Az XINX606 für Wandhalterung ZXINX606 FIX T
Aufzahlung für eine Wandhalterung mit Edelstahlschraube und Dübel.
z.B. Wandhalterung ZXINX606 FIX T von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA07E + Az XINX606 für Wandhalterung ZXINX608 FIX T
Aufzahlung für eine Wandhalterung mit Edelstahlschraube und Dübel.
z.B. Wandhalterung ZXINX608 FIX T von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA12 + XINOX WC-Rollenhalter XINX677 ("Have One")
Modell Design "XINOX" WC-Rollenhalter „Have One“ für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, für eine Rolle bis max. 120 mm Breite, aufklappbarer Deckel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
• Abmessungen (BxHxT): 136 x 135 x 140 mm.
z.B. XINOX WC-Rollenhalter XINX677 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA13 + XINOX WC-Doppelrollenhalter XINX672 ("Have Two")
Modell Design "XINOX" WC-Doppelrollenhalter „Have Two“ für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, Schloss und Schlüssel aus Edelstahl, für zwei Rollen bis max. 120 mm Breite, Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
• Abmessungen (BxHxT): 136 x 220 x 160 mm.
z.B. XINOX WC-Doppelrollenhalter XINX672 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA14 + XINOX WC-Bürstenhalter XINX687 ("Nessy")
Modell Design "XINOX" WC-Bürstenhalter "Nessy" für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, vorne und auf einer Seite geschlossenes Gehäuse, Bürstenentnahme beidseitig möglich (drehbar), Edelstahlgriff mit schwarzem Nylonbürstenkopf und schwarzer herausnehmbarer Plastikabtropfschale, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 110 x 300 x 117 mm.

z.B. XINOX WC-Bürstenhalter XINX687 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA15 + XINOX Hygienebeutelspender XINX615 ("Lucy")

Modell Design "XINOX" Hygienebeutelspender "Lucy" für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge, mit Sichtfenster, für Papiersäcke, Entnahme von unten, inkl. Schrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 150 x 300 x 80 mm.

z.B. XINOX Hygienebeutelspender XINX615 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA19 + STRATOS Schaumseifenspender STRX616

Modell Design "STRATOS" Schaumseifenspender für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, mit Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1,5 mm, Gehäuse mit gebogener Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit Edelstahl Zughebel, geeignet für Schaumseife (Erstbefüllung 650 ml im Einheitspreis einkalkuliert), Edelstahlzughebel und mit Edelstahlschrauben und Dübel an einer Wand befestigt.

- Abmessungen(BxHxT): 112 x 305 x 134 mm

z.B. STRATOS Schaumseifenspender STRX616 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA20 + STRATOS Papierhandtuch-Seifenspender-Abfallbehälter STRX617E

Modell Design "STRATOS" Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit zwei Sichtfenstern, mit Zylinderschloss und Franke Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffdrückerhebel, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen ca. 29 Liter, integrierte Sackhalterung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 424 x 1162 x 203 mm.

z.B. Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter-Kombination STRX617E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA21 + STRATOS Seifenspender STRX618

Modell Design "STRATOS" Seifenspender für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialdicke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 100 x 304 x 134 mm

z.B. STRATOS Seifenspender STRX618 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA22 + STRATOS Seifenspender quer STRX619

Modell Design "STRATOS" Seifenspender quer, für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster und Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 186 x 154 x 92 mm.

z.B. STRATOS Seifenspender quer STRX619 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA23 + STRATOS elektronischer Seifenspender STRX625

Modell Design "STRATOS" elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungselektronik, integrierte Abschaltung bei Gehäuseöffnung, Rotlicht zur Anzeige für niedrigen Batteriestatus, mit vier 1,5V (=6V) Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 120 x 303 x 126 mm.

z.B. STRATOS Seifenspender STRX625 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA24 + STRATOS Papierhandtuch-Seifenspender-Kombination STRX601

Modell Design "STRATOS" Papierhandtuchspender und Seifenspender-Kombination für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialdicke 1,5 mm, gebogene Front mit zwei Sichtfenstern, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffdrückerhebel, inklusive

Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 396 x 304 x 134 mm.

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender-Seifenspender-Kombination STRX601 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA25 + STRATOS Papierhandtuchspender STRX600

Modell Design "STRATOS" Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 300 x 305 x 134 mm.

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender STRX600 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA26 + Modell Design "STRATOS" Abfallbehälter für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FA26A + STRATOS Abfallbehälter STRX605 34 Liter

- Fassungsvermögen ca. 34 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 300 x 520 x 270 mm.

z.B. STRATOS Abfallbehälter STRX605 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA26B + STRATOS Abfallbehälter STRX607 45 Liter

- Fassungsvermögen ca. 45 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 396 x 521 x 270 mm.

z.B. STRATOS Abfallbehälter STRX607 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA26C + Az STRATOS für Klappdeckelaufsatz STRX608

Aufzahlung für einen Klappdeckelaufsatz für Abfallbehälter STRX607, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, abgeschrägte Front mit selbstschließendem Klappdeckel, mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive

Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 396 x 183 x 229 mm.

z.B. STRATOS Klappdeckelaufsatz STRX608 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA27 + STRATOS Abfallbehälter Damenbinden und Kleinabfälle STRX611

Modell Design "STRATOS" Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Fassungsvermögen zirka 3,8 Liter, aufklappbarer selbstschließender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen: 205 x 134 x 304 mm.

z.B. STRATOS Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle STRX 611 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA28 + STRATOS Kosmetiktuchspender STRX650

Gesichtstuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit ovaler Öffnung zur Entnahme handelsüblicher Kosmetiktücher, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 300 x 160 x 65 mm.

z.B. STRATOS Kosmetiktuchspender STRX650 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA29 + STRATOS WC-Großrollenhalter Jumbo STRX670

Modell Design "STRATOS" WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für eine Großrolle bis max. Ø 295 mm, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 304 x 355 x 170 mm.

z.B. STRATOS WC-Großrollenhalter Jumbo STRX670 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA30 + STRATOS WC-Rollenhalter ohne Spindelsystem STRX671L

Modell Design "STRATOS" WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 140 mm, zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 170 x 343 x 166 mm.

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter ohne Spindelsystem STRX671L von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA31 + STRATOS WC-Rollenhalter mit Spindelsystem STRX672

Modell Design "STRATOS" WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 156 x 303 x 141 mm,

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter mit Spindelsystem STRX672 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA32 + STRATOS WC-Sitzpapierspender STRX680

Modell Design "STRATOS" Toilettensitzpapierspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit ovaler Öffnung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für Sitzpapier, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 393 x 263 x 54 mm.

z.B. STRATOS WC-Sitzpapierspender STRX680 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA33 + STRATOS WC-Bürstenhalter STRX687

Modell Design "STRATOS" WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, nach vorne geschlossenes Gehäuse, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürstenentnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, entnehmbare Plastikabtropfschale, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 110 x 230 x 110 mm.

z.B. STRATOS WC-Bürstenhalter STRX687 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA34 + Kleiderhaken für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, eine Bohrung für Schraubbefestigung, inklusive Schrauben und Dübel.

63FA34A + Kleiderhaken STRX692

- Rohrdurchmesser 18 mm
- Abmessungen (BxHxT): 18 x 38 x 60 mm.

z.B. Kleiderhaken STRX692 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA34B + Kleiderhaken STRX694

- Rohrdurchmesser 17 mm
- Abmessungen (BxHxT): 69 x 18 x 60 mm.

z.B. Doppel-Kleiderhaken STRX694 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA35 + STRATOS Papierhandtuch- u.Seifenspender-Kombination STRX601E

Modell Design "STRATOS" Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit zwei Sichtfenstern, beide Teile mit Zylinderschloss und Franke Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffdrückerhebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen BxHxT): 424 x 632 x 147 mm.

z.B. STRATOS Papierhandtuch- und Seifenspender-Kombination STRX601E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA36 + STRATOS Papierhandtuchspender STRX600E

Modell Design "STRATOS" Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 327 x 632 x 147 mm.

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender STRX600E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA37 + STRATOS Papierhandtuch- u.Seifenspender-Kombination STRX602E

Modell Design "STRATOS" Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen ca. 22 Liter, integrierte Sackhalterung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 328 x 1162 x 203 mm.

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination STRX602E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA38 + STRATOS Abfallbehälter STRX605E

Modell Design "STRATOS" Abfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen zirka 22 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 327 x 862 x 202 mm.

z.B. STRATOS Abfallbehälter STRX605E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39 + STRATOS Abfallbehälter für Damenbinden/Kleinabfälle STRX611E

Modell Design "STRATOS" Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Fassungsvermögen zirka 3,8 Liter, aufklappbarer selbstschließender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen(BxHxT): 232 x 331 x 141 mm.

z.B. STRATOS Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle STRX 611 E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA40 + Modell Design "STRATOS" Hygienebeutelspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, inklusive Schrauben und Dübel.
- 63FA40A + **STRATOS Hygienebeutelspender STRX615**
- Abmessungen (BxHxT): 156 x 250 x 90 mm.
- z.B. STRATOS Hygienebeutelspender STRX615 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FA41 + **STRATOS WC-Rollenhalter mit Spindelsystem STRX672E**
- Modell Design "STRATOS" WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen (BxHxT): 183 x 331 x 142 mm.
- z.B. STRATOS WC-Rollenhalter mit Spindelsystem STRX672E von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FA42 + **STRATOS WC-Rollenhalter STRX673E**
- Modell Design "STRATOS" WC-Rollenhalter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gebogener Klappdeckel, für eine Rolle bis max. 130 mm Breite, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen (BxHxT): 153 x 153 x 129 mm.
- z.B. STRATOS WC-Rollenhalter STRX673E von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FA43 + **STRATOS Papierhandtuchspender STRX630**
- Modell Design "STRATOS" elektronischer Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, berührungslose Papierausgabe über Infrarot-Sensor, integrierte Abrisskante, inkl. 4 Stk. Standard D 1,5 V (=6 V) Batterien, wartungsfreie Mechanik und einfacher Papierrollenwechsel, für Rollen bis zu einer max. Breite von 205 mm, max. Durchmesser ca. 200 mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 und 300 mm einstellbar, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen (BxHxT): 300 x 383 x 234 mm.

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender STRX630 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA44 + STRATOS Papierrollenbox STRX635

Modell Design "STRATOS" Papierrollenbox für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Papierrollen mit maximal 190 mm Durchmesser und maximaler Höhe von 250 mm, nur geeignet für Papierrollen mit Abrollung aus der Mitte, integrierte Abrisskante und Zugentlastung gegen Papierabriss im Gehäuse, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 205 x 305 x 240 mm.

z.B. STRATOS Papierrollenbox STRX635 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA45 + STRATOS Papierhandtuchspender STRX637

Modell Design "STRATOS" manueller, berührungsloser Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Kapazität 1 Papierrolle, Papier wird automatisch befördert - mit den Händen zu ziehen, wartungsfreie Mechanik, es werden keine elektrische Verbindungen oder Batterien benötigt, Mechanismus für Rollen mit max. Breite 205 mm und max. Durchmesser 200 mm, Papierlänge ist nicht verstellbar - eine Länge 260 mm, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 294 x 385 x 227 mm.

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender STRX637 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA46 + Ablage für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 2 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FA46A + Ablage STRX624 (600 mm)

- Abmessungen (BxHxT): 600 x 45 x 110 mm.

z.B. Ablage STRX624 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA47 + Abfallbehälter freistehend oder zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Drahtstärke 2 mm, viereckiger Lochmantel, inkl. Edelstahlschrauben, Dübel und Aufhängehaken.

63FA47A + Abfallbehälter CHRX608 (31 Liter)

- Fassungsvermögen 31 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 350 x 505 x 252 mm.

z.B. Abfallbehälter CHRX608 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA47B + Abfallbehälter CHRX607 (61 Liter)

- Fassungsvermögen 61 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 440 x 628 x 315 mm.

z.B. Abfallbehälter CHRX607 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA49 + WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 3 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit diebstahlsicherer Metallspindel für Rolle(n) bis max. 140 mm Durchmesser, kontrollierte Papierabgabe durch Spindelstopp, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FA49A + WC-Rollenhalter CHRX675 (1 Rolle)

- Abmessungen (BxHxT): 150 x 100 x 130 mm.

z.B. WC-Rollenhalter CHRX675 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA49B + WC-Rollenhalter CHRX676 (2 Rollen)

- WC-Doppelrollenhalter (2 Rollen)
- Abmessungen (BxHxT): 335 x 100 x 128 mm

z.B. WC-Rollenhalter CHRX676 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA50 + WC-Reserverollenhalter CHRX679

Reserverollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, für bis zu zwei WC-Rollen, mit Edelstahl Rosette für verdeckte Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 81 x 280 x 124 mm.

z.B. WC-Reserverollenhalter CHRX679 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51 + WC-Großrollenhalter Jumbo CHRX670

WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, geschlossenes rundes Gehäuse mit Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Verschluss durch Inbusschraube, für eine Großrolle bis max. 350 mm, inkl. Edelstahlschrauben, Dübel und Inbusschlüssel.

- Abmessungen (BxHxT): 369 x 369 x 108 mm.

z.B. WC-Großrollenhalter Jumbo CHRX670 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52 + Edelstahl-Spiegel für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, hochglanzpoliert, Materialstärke 1 mm, vier sichtbare Bohrungen für Befestigung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FA52A + Spiegel CHRH401 (400x300mm)

- Abmessungen: 400 x 300 mm.

z.B. Spiegel CHRH401 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52B + Spiegel CHRH501 (500x400mm)

- Abmessungen: 500 x 400 mm.

z.B. Spiegel CHRH501 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52C + Spiegel CHRH601 (600x500mm)

- Abmessungen: 600 x 500 mm.

z.B. Spiegel CHRH601 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53 + Modell-Design "HEAVY DUTY" Edelstahl-Spiegel für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Spiegel mit hochglanzpolierter Oberfläche, Materialstärke 1 mm, umlaufende Abkantung, diebstahlsicheres Vorwandmontageset durch unterlegte Polystyrolplatte mit versteckter Befestigung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FA53A + HEAVY DUTY Spiegel M400HD (390x290mm)

- Abmessungen: 390 x 290 mm

z.B. HEAVY DUTY Spiegel M400HD von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53B + HEAVY DUTY Spiegel M500HD (490x390mm)

- Abmessungen: 490 x 390 mm

z.B. HEAVY DUTY Spiegel M500HD von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53C + HEAVY DUTY Spiegel M600HD (590x490mm)

- Abmessungen: 590 x 490 mm

z.B. HEAVY DUTY Spiegel M600HD von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA54 + Edelstahl-Spiegel für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, hochglanzpoliert, Materialstärke 1 mm, Spiegel zum Nutzer hin geneigt, sechs sichtbare Bohrungen für Befestigung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FA54A + Spiegel M501HD (460x528x62mm)

- Abmessungen (BxHxT): 460 x 528 x 62 mm.

z.B. Spiegel M501HD von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA62 + Abfallbehälter BS610 (22 Liter)

Abfallkorb halbrund für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Flächen gebürstet, Materialstärke 1,2 mm, halbrunder Dekor-Lochmantel, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Fassungsvermögen: ca. 22 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 410 x 380 x 222 mm.

z.B. Abfallbehälter BS610 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA64 + Abfall-Abwurfklappe EBS602E

Abwurfhülse, für Waschtischeinbau, Chromnickelstahl, sichtbare Oberfläche seidenmatt, mit gebördeltem Rand, Öffnung mit 130 mm Innendurchmesser, ohne Abfallbehälter.

- Abmessungen (dxH): 150 x 120 mm.

z.B. Abfall-Abwurfhülse EBS602E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA67 + WC-Rollenhalter BS677

WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis maximal 130 mm Durchmesser, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 145 x 130 x 25 mm.

z.B. WC-Rollenhalter BS677 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA68 + WC-Rollenhalter BS678

WC-Rollenhalter und Aschenbecher Kombination für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis max. 130 mm Breite, Aschenbecher mit Querrillen zur Zigarettenablage, kippbar zur Entleerung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 158 x 158 x 105 mm

z.B. WC-Rollenhalter und Aschenbecher BS678 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA69 + WC-Bürstenhalter BS686

WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt Materialstärke 0,9 mm, Haltebügel für Bürste, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, integrierte Abtropfschale, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 135 x 235 x 135 mm.

z.B. WC-Bürstenhalter BS686 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA71 + Aschenbecher BS640

Aschenbecher für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, mit Querrillen zur Zigarettenablage, Aschenschale tiefgezogen und kippbar für Entleerung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 150 x 65 x 105 mm.

z.B. Aschenbecher BS640 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA76 + Hygienebeutelspender HBD191

Hygienebeutelspender für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Ecken nicht verschweißt, innenliegende Haltelasche, Montage durch umseitig vormontiertes doppelseitiges Klebeband oder Edelstahlschrauben und Dübel (im Einheitspreis einkalkuliert) möglich, inklusive Acetontuch zur Reinigung der zu beklebenden Fläche.

- Abmessungen (BxHxT): 92 x 150 x 22 mm.

z.B. Hygienebeutelspender HBD191 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA78 + Tischseifenspender für Waschtischeinbau mit max. Dicke von 45 mm, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurchmesser 22 mm, Anschlussgewinde 1/2, Auslauf nicht schwenkbar, Auslauflänge 140 mm, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllflasche mit Membrane für Druckausgleich, von oben befüllbar.

63FA78A + Tischseifenspender SD80

- Mit Standard Gehäuse (85 mm)

z.B. Tischseifenspender SD80 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA78B + Tischseifenspender SD100

- Mit verlängertem Gehäuse (235 mm) für Aufsatzwaschtische mit hohem Rand.

z.B. Tischseifenspender SD100 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA79 + Seifenspender für Wandmontage und Nachfüllung im Serviceraum hinter der Wand, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurchmesser 18 mm, 3/8 Anschlussgewinde, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, ohne Seifentank (kann direkt mit Seifenkanister verbunden werden), zum Nachfüllen hinter der Wand.

63FA79A + Seifenspender SD110

- Abmessungen (BxHxT): 50 x 50 x 634 mm.

z.B. Seifenspender SD110 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA80 + STRATOS WC-Rollenhalter ohne Spindelsystem STRX671

Modell Design "STRATOS" WC-Doppelrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, ohne Spindelsystem, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 156 x 305 x 141 mm.

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter ohne Spindelsystem STRX 671 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA81 + STRATOS WC-Rollenhalter ohne Spindelsystem STRX671E

Modell Design "STRATOS" WC-Doppelrollenhalter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, ohne Spindelsystem, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 183 x 331 x 142 mm.

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter ohne Spindelsystem STRX671E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA82 + STRATOS Seifenspender STRX619E

Modell Design "STRATOS" Seifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster und Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 211 x 181 x 101 mm.

z.B. STRATOS Seifenspender STRX619E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA83 + STRATOS Seifenspender STRX618E

Modell Design "STRATOS" Seifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 800 ml-Nachfüllbehälter, mit Edelstahl Drückerhebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 100 x 632 x 147 mm.

z.B. STRATOS Seifenspender STRX 618 E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA85 + WC-Großrollenhalter Jumbo CHRX669

WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geschlossenes rundes Gehäuse mit Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, für eine Großrolle bis max. 260 mm, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 269 x 269 x 116 mm.

z.B. WC-Großrollenhalter Jumbo CHRX669 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB + Sanitärausstattungen II (FRANKE)

Version: 2018

1. Material:

Sanitärausstattungen werden, wenn nicht anders angegeben aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni hergestellt.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges".

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FB01 + Modell Design "RODAN" Schaumseifenspender, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für Schaumseife, Edelstahlzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB01A + RODAN Schaumseifenspender RODX616

- Für Aufputzmontage mit Sichtfenstern an den Seiten
- Abmessungen (BxHxT): 116 x 326 x 135 mm.

z.B. RODAN Schaumseifenspender RODX616 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB01B + RODAN Schaumseifenspender RODX616E

- Für Unterputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 155 x 463 x 121 mm.

z.B. RODAN Schaumseifenspender RODX616E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB02 + Modell Design "RODAN" Seifenspender, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffdrückerhebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB02A + RODAN Seifenspender RODX618

- Für Aufputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 116 x 321 x 143 mm.

z.B. RODAN Seifenspender RODX618 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB02B + RODAN Seifenspender RODX618E

- Für Unterputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 154 x 463 x 143 mm.

z.B. RODAN Seifenspender RODX618E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB03 + RODAN Seifenspender RODX625

Modell Design "RODAN" elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt sechs 1,5V Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 120 x 296 x 107 mm.

z.B. RODAN Seifenspender RODX625 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB04 + Modell Design "RODAN" Seifenspender, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB04A + RODAN Seifenspender RODX619

- Für Aufputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 200 x 140 x 132 mm.

z.B. RODAN Seifenspender RODX619 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB04B + RODAN Seifenspender RODX619E

- Für Unterputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 241 x 243 x 132 mm.

z.B. RODAN Seifenspender RODX619E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB07 + Modell Design "RODAN" Papierhandtuchspender, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, seitliche Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB07A + RODAN Papierhandtuchspender RODX600

- Für Aufputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 275 x 355 x 112 mm.

z.B. Papierhandtuchspender für Aufputzmontage RODX600 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB07B + RODAN Papierhandtuchspender RODX600E

- Für Unterputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 324 x 513 x 112 mm.

z.B. Papierhandtuchspender für Aufputzmontage RODX600E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB08 + RODAN Papierhandtuchspender RODX600ME

Modell Design "RODAN" Papierhandtuchspender für den verdeckten Einbau hinter Wand und Spiegel, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen für 600 Stück C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papierhandtücher, Befüllung von unten, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 342 x 464 x 113 mm.

z.B. Papierhandtuchspender RODX600ME von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB09 + RODAN Papierhandtuchspender RODX600TT

Modell Design "RODAN" Papierhandtuchspender, für Einbau von vorn oder oben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Fassungsvermögen 600 Stück einlagige Papierhandtücher in C-Faltung. Befüllung von oben oder vorn.

- Abmessungen (BxHxT): 330 x 445 x 180 mm.

z.B. Papierhandtuchspender RODX600TT von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB10 + Modell Design "RODAN" elektronischer Papiertuchspender, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, berührungslose Papierausgabe über Infrarot-Sensor, integrierte Abrisskante, benötigt vier 1,5V Batterien Typ D, wartungsfreie Mechanik und einfacher Papierrollenwechsel, für Rollen bis zu einer maximalen Breite von 205 mm und einem maximalen Durchmesser von 200 mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 und 300 mm einstellbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB10A + RODAN Papierhandtuchspender RODX630

- Für Aufputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 290 x 390 x 224 mm.

z.B. RODAN Papierhandtuchspender RODX630 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB10B + RODAN Papierhandtuchspender RODX630E

- Für Unterputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 341 x 441 x 226 mm.

z.B. RODAN Papierhandtuchspender RODX630E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB13 + Modell Design "RODAN" Abfallbehälter, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit selbstschließendem Klappdeckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB13A + RODAN Abfallbehälter RODX604 (16 Liter)

- Für Aufputzmontage
- Fassungsvermögen: ca. 16 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 355 x 540 x 110 mm.

z.B. Abfallbehälter RODX604 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB13B + RODAN Abfallbehälter RODX604E (16 Liter)

- Für Unterputzmontage
- Fassungsvermögen: ca. 16 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 395 x 580 x 110 mm.

z.B. Abfallbehälter RODX604E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB13C + RODAN Abfallbehälter RODX606 (45 Liter)

- Für Aufputzmontage
- Fassungsvermögen: ca. 45 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 495 x 710 x 153 mm.

z.B. Abfallbehälter RODX606 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB13D + RODAN Abfallbehälter RODX606E (45 Liter)

- Für Unterputzmontage
- Fassungsvermögen: ca. 45 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 535 x 750 x 153 mm.

z.B. Abfallbehälter RODX606E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB15 + RODAN Abfallbehälter für Damenbinden u. Kleinabfälle RODX611

Modell Design "RODAN" Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 0,8 mm, gekantete Front, Fassungsvermögen ca. 3,7 Liter, mit integriertem Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle und mit Edelstahlschrauben und Dübel an einer Wand befestigt.

- Abmessungen (BxHxT): 200 x 295 x 165 mm.

z.B. Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle RODX611 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB16 + Modell Design "RODAN" Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, montiert wahlweise mit Montageleiste (in eigener Position) oder direkt an einer Wand, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB16A + RODAN Abfallbehälter RODX605 (23 Liter)

- Fassungsvermögen: ca. 23 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 355 x 460 x 168 mm.

z.B. RODAN Abfallbehälter RODX605 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB16B + RODAN Abfallbehälter RODX605S (18 Liter)

- Fassungsvermögen: ca. 18 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 275 x 460 x 177 mm.

z.B. RODAN Abfallbehälter RODX605S von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB16C + RODAN Abfallbehälter RODX607 (60 Liter)

- Fassungsvermögen: ca. 60 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 480 x 620 x 210 mm.

z.B. RODAN Abfallbehälter RODX607 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB16E + Az RODX607 für Klappdeckelaufsatz RODX608

Aufzahlung für einen Klappdeckelaufsatz zu Abfallbehälter RODX607, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, z.B. Klappdeckelaufsatz RODX608 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB17 + Modell Design "RODAN" Abfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Montage mit Unterputzrahmen, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB17A + RODAN Abfallbehälter RODX605E (23 Liter)

- Fassungsvermögen: ca. 23 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 408 x 690 x 168 mm.

z.B. RODAN Abfallbehälter RODX605E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB17B + RODAN Abfallbehälter RODX605EE (23 Liter, flächenbündig)

- Fassungsvermögen: ca. 23 Liter, flächenbündige Montage
- Abmessungen (BxHxT): 410 x 690 x 1718 mm.

z.B. RODAN Abfallbehälter RODX605EE von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB18 + Aufzahlung (Az) auf Abfallbehälter Modell Design "RODAN" (RODX..) für eine Sackhalterung zum Anschrauben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm bzw. 6 mm, klappbar, inklusive Edelstahlschrauben und -muttern.

63FB18A + Az RODX605.. Sackhalterung ERODX605

- Für Abfallbehälter RODX 605 und RODX 605E

z.B. Sackhalterung ERODX605 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB18B + Az RODX605.. Sackhalterung ERODX607

- Für Abfallbehälter RODX 607

z.B. Sackhalterung ERODX607 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB19 + Modell Design "RODAN" Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgeschrägter, selbstschließender Klappdeckel, herausklappbare Sackhalterung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB19A + RODAN Abfallbehälter RODX605SL (30 Liter)

- Fassungsvermögen: ca. 30 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 280 x 610 x 210 mm.

z.B. RODAN Abfallbehälter RODX605SL von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB20 + Modell Design "RODAN" Abfall-Abwurfklappe für Tischmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, selbstschließende Abwurfklappe, ohne Abfallbehälter.

63FB20A + RODAN Abfall-Abwurfklappe RODX605TT

- Abmessungen (BxHxT): 330 x 53 x 195 mm.

z.B. RODAN Abfall-Abwurfklappe RODX605TT von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB21 + Modell Design "RODAN" Abfall-Abwurfhülse für Tischmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter.

63FB21A + RODAN Abfall-Abwurfhülse RODX607TT

- Abmessungen (BxHxT): 175 x 121 x 175 mm.

z.B. RODAN Abfall-Abwurfhülse RODX607TT von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB23 + Modell Design "RODAN" Hygieneabfallbehälter, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit integriertem Sackhalter, selbstschließender Deckel, mit Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 Hygienebeutelspender für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB23A + RODAN Hygieneabfallbehälter RODX612 (6 Liter)

- Für Aufputzmontage
- Fassungsvermögen: ca. 6 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 350 x 469 x 130 mm.

z.B. RODAN Hygieneabfallbehälter RODX612 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB23B + RODAN Hygieneabfallbehälter RODX612E (6 Liter)

- Für Unterputzmontage
- Fassungsvermögen: ca. 6 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 401 x 659 x 130 mm.

z.B. RODAN Hygieneabfallbehälter RODX612E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB24 + Modell Design "RODAN" Hygienebeutelspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, innenliegende Haltetasche, Entnahme der Hygienebeutel von vorne, Montage durch umseitig vormontiertes doppelseitiges Klebeband oder inkl. Edelstahlschrauben und Dübel möglich, inkl. Reinigungstuch zur Reinigung der zu beklebenden Oberfläche.

63FB24A + RODAN Hygienebeutelspender RODX191

- Abmessungen (BxHxT): 91 x 150 x 21 mm.

z.B. RODAN Hygienebeutelspender RODX191 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB25 + Modell Design "RODAN" Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss für Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500-800 Faltpapierhandtücher, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen ca. 23 Liter und mit Edelstahlschrauben und Dübel an einer Wand befestigt.

63FB25A + RODAN Papierhandtuchspender- u. Abfallbehälter-Komb. RODX602

- Für Aufputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 411 x 1148 x 171 mm.

z.B. RODAN Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination RODX602 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB25B + RODAN Papierhandtuchspender- u. Abfallbehälter-Komb. RODX602E

- Für Unterputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 408 x 1145 x 169 mm.

z.B. RODAN Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination RODX602E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB26 + RODAN Papierhandtuch- und Seifenspender-Kombination RODX601

Modell Design "RODAN" Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 358 x 325 x 134 mm.

z.B. RODAN Papierhandtuch- und Seifenspender-Kombination RODX601 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB27 + Modell Design "RODAN" Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von

Papiertyp und -faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen ca. 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB27A + RODAN Papierhandtuch-Seifenspender- u.Abfallb-Komb. RODX617

- Für Aufputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 413 x 1148 x 173 mm.

z.B. RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender- und Abfallbehälter-Kombination RODX617 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB27B + RODAN Papierhandtuch-Seifenspender- u.Abfallb-Komb. RODX617E

- Für Unterputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 408 x 1145 x 169 mm.

z.B. RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender- und Abfallbehälter-Kombination RODX617E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB31 + Modell Design "RODAN" WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis Ø 120 mm, Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB31A + RODAN WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem RODX672

- Für Aufputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 144 x 301 x 138 mm.

z.B. WC-Rollenhalter mit Spindelsystem RODX672 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB31B + RODAN WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem RODX672E

- Für Unterputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 184 x 341 x 138 mm.

z.B. WC-Rollenhalter mit Spindelsystem RODX672E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB32 + Modell Design "RODAN" WC-Rollenhalter für 4 Rollen für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Spindelsystem, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB32A + RODAN WC-Rollenhalter mit Spindelsystem RODX674B

- Abmessungen (BxHxT): 144 x 610 x 168 mm.

z.B. WC-Rollenhalter mit Spindelsystem RODX674B von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB34 + WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, nach vorne geschlossenes Gehäuse, ausgelasserte Öffnung zum Einhängen der Bürste, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürstenentnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FB34A + RODAN WC-Bürstenhalter RODX687

- Abmessungen (BxHxT): 107 x 230 x 97 mm.

z.B. RODAN WC-Bürstenhalter RODX687 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB34D + Az WC-Bürste Griff in Edelstahl ESTRX687

Aufzahlung für eine WC-Bürste mit Griff in Edelstahl, Nylon schwarz.

z.B. RODAN WC-Bürste ESTRX687 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB36 + Modell Design "RODAN" Piktogramm für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, selbstklebend.

- Abmessungen (BxHxT): 125 x 125 x 2,3 mm.

63FB36A + RODAN Piktogramm "Mann" RODX650

z.B. RODAN Piktogramm "Mann" RODX650 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB36B + RODAN Piktogramm "Frau" RODX651

z.B. RODAN Piktogramm "Frau" RODX651 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB36C + RODAN Piktogramm "Barrierefrei" RODX652
z.B. RODAN Piktogramm "Barrierefrei" RODX652 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB36D + RODAN Piktogramm "Wickelraum" RODX653
z.B. RODAN Piktogramm "Wickelraum" RODX653 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB36E + RODAN Piktogramm "Rauchverbot" RODX654
z.B. RODAN Piktogramm "Rauchverbot" RODX654 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB36F + RODAN Piktogramm "Mann - Frau" RODX660
z.B. RODAN Piktogramm "Mann - Frau" RODX660 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB37 + Modell Design "RODAN" Piktogramm für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Piktogramm zeigt 90° von der Wand, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
• Abmessungen (BxHxT): 38 x 125 x 125 mm.

63FB37A + RODAN Piktogramm "Mann" RODX655
z.B. RODAN Piktogramm "Mann" RODX655 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB37B + RODAN Piktogramm "Frau" RODX656
z.B. RODAN Piktogramm "Frau" RODX656 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB37C + RODAN Piktogramm "Barrierefrei" RODX657

z.B. RODAN Piktogramm "Barrierefrei" RODX657 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB37D + RODAN Piktogramm "Wickelraum" RODX658

z.B. RODAN Piktogramm "Wickelraum" RODX658 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB37E + RODAN Piktogramm "Rauchverbot" RODX659

z.B. RODAN Piktogramm "Rauchverbot" RODX659 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB37F + RODAN Piktogramm "Mann - Frau" RODX661

z.B. RODAN Piktogramm "Mann - Frau" RODX661 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC + Bewegungshilfen (FRANKE)

Version: 2018

1. Bewegungshilfen:

Die rutschfesten Oberflächen der Stütz- und Haltegriffe (Bewegungshilfen) sind aus geschliffenen Edelstahlrohren (FFG-Oberfläche) und haben einen ergonomisch angenehmen Durchmesser von ca. 32 mm. Die Montageplatten und die Edelstahlrosetten in Chromnickelstahl sind montagefreundlich angebracht. Die Bewegungshilfen sind von der LGA in Offenbach (BRD) getestet und besitzen das "GS-Prüfzeichen" für geprüfte Sicherheit. Als Edelstahl wird Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni verwendet.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und gegebenenfalls Abmessungen in (mm). Abmessungen werden immer auf Mitte Rohr angegeben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FC01 + Modell-Design "CONTINA" Haltegriff für Aufputzmontage, für barrierefreie Anforderungen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FC01A + CONTINA Sicherheitsgriff CNTX300N

- Ausführung: 300 mm

z.B. CONTINA Sicherheitsgriff CNTX300N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC01B + CONTINA Sicherheitsgriff CNTX450N

- Ausführung: 450 mm

z.B. CONTINA Sicherheitsgriff CNTX450N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC01C + CONTINA Sicherheitsgriff CNTX550N

- Ausführung: 550 mm

z.B. CONTINA Sicherheitsgriff CNTX550N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC01D + CONTINA Sicherheitsgriff CNTX600N

- Ausführung: 600 mm

z.B. CONTINA Sicherheitsgriff CNTX600N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC01E + CONTINA Sicherheitsgriff CNTX650N

- Ausführung: 650 mm

z.B. CONTINA Sicherheitsgriff CNTX650N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC01F + CONTINA Sicherheitsgriff CNTX750N

- Ausführung: 750 mm

z.B. CONTINA Sicherheitsgriff CNTX750N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC01G + CONTINA Sicherheitsgriff CNTX900N

- Ausführung: 900 mm

z.B. CONTINA Sicherheitsgriff CNTX900N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC01H + CONTINA Sicherheitsgriff CNTX1100N

- Ausführung: 1100 mm

z.B. CONTINA Sicherheitsgriff CNTX1100N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC02 + CONTINA Seitenwandgriff 135° CNTX700NA

Modell-Design "CONTINA" Winkelgriff 135° für Aufputzmontage (Seitenwandgriff), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 95 mm, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 696 x 334 x 95 mm.

z.B. Seitenwandgriff 135° CNTX 700 A von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC03 + Modell-Design "CONTINA" Winkelgriff 90° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 95 mm, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FC03A + CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht-senkrecht CNTX20NL

- Ausführung links
- Abmessungen (BxHxT): 678 x 1328 x 95 mm.

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht - senkrecht CNTX20NL von FRANKE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC03B + CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht-senkrecht CNTX20NR

- Ausführung rechts
- Abmessungen (BxHxT): 678 x 1328 x 95 mm.

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht - senkrecht CNTX20NR von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC03C + CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht-senkrecht CNTX22NL

- Ausführung links
- Abmessungen (BxHxT): 493 x 825 x 95 mm.

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht - senkrecht CNTX22NL von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC03D + CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht-senkrecht CNTX22NR

- Ausführung rechts
- Abmessungen (BxHxT): 493 x 825 x 95 mm.

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht - senkrecht CNTX22NR von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC04 + CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht-senkrecht CNTX21N

Modell-Design "CONTINA" Winkelgriff 90° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 95 mm, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 493 x 493 x 95 mm.

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° waagrecht - senkrecht CNTX21N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC11 + Modell-Design "CONTINA" Wandstützgriff für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, durch Dreipunktmontage erhöhte Stabilität, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FC11A + CONTINA Wandstützgriff CNTX41NL

- Ausführung links
- Abmessungen (BxHxT): 205 x 205 x 500 mm.

z.B. CONTINA Wandstützgriff CNTX41NL von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC11B + CONTINA Wandstützgriff CNTX41NR

- Ausführung rechts
- Abmessungen (BxHxT): 205 x 205 x 500 mm.

z.B. CONTINA Wandstützgriff CNTX41NL von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC11G + CONTINA Wandstützgriff CNTX40NL

- Ausführung links
- Abmessungen (BxHxT): 205 x 205 x 850 mm.

z.B. CONTINA Wandstützgriff CNTX40NL von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC11H + CONTINA Wandstützgriff CNTX40NR

- Ausführung rechts
- Abmessungen (BxHxT): 205 x 205 x 850 mm.

z.B. CONTINA Wandstützgriff CNTX40NR von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC12 + Modell-Design "CONTINA" Wand-, Bodenstützgriff 90° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, durch Dreipunktmontage erhöhte Stabilität, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FC12C + CONTINA Stützgriff Wand-Boden CNTX31NL

- Ausführung links
- Abmessungen (BxHxT): 841 x 821 x 169 mm.

z.B. CONTINA Stützgriff Wand-Boden CNTX31NL von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC12D + CONTINA Stützgriff Wand-Boden CNTX31NR

- Ausführung rechts
- Abmessungen (BxHxT): 841 x 821 x 169 mm.

z.B. CONTINA Stützgriff Wand-Boden CNTX31NR von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC13 + Modell-Design "CONTINA" Wandhandlauf für Ecken mit senkrechter und waagrechter Stangenführung, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 95 mm, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), mit vier Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FC13A + CONTINA Wandhandlauf Winkel 90° waagrecht-senkrecht CNTX50NR

- Ausführung rechts
- Abmessungen (BxHxT): 812 x 983 x 739 mm.

z.B. CONTINA Wandhandlauf Winkel 90° waagrecht-senkrecht CNTX50NR von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC13B + CONTINA Wandhandlauf Winkel 90° waagrecht-senkrecht CNTX50NL

- Ausführung links
- Abmessungen (BxHxT): 812 x 983 x 739 mm.

z.B. CONTINA Wandhandlauf Winkel 90° waagrecht-senkrecht CNTX50NL von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC14 + CONTINA Wandhandlauf waagrecht CNTX52N

Modell-Design "CONTINA" Wandhandlauf für Ecken mit waagrechter Stangenführung, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 95 mm, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 739 x 739 x 95 mm.

z.B. CONTINA Wandhandlauf waagrecht CNTX52N von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC15 + Modell-Design "CONTINA" Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, mit WC-Rollenhalter, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FC15A + **CONTINA Wandklappgriff mit WC-Rollenhalterung CNTX73A**

- Entsprechend ÖNORM B 1600:2011 (Griff ragt hochgeklappt max. 20 cm in den Raum)
- Länge: 850 mm.

z.B. CONTINA Wandklappgriff mit WC-Rollenhalterung CNTX73A von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC15B + **CONTINA Wandklappgriff mit WC-Rollenhalterung CNTX70C**

- Länge: 700 mm.

z.B. CONTINA Wandklappgriff mit WC-Rollenhalterung CNTX70C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC16 + Modell-Design "CONTINA" Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FC16A + **CONTINA Wandklappgriff ohne WC-Rollenhalterung CNTX73B**

- Entsprechend ÖNORM B 1600:2011 (Griff ragt hochgeklappt max. 20 cm in den Raum)
- Länge: 850 mm.

z.B. CONTINA Wandklappgriff ohne WC-Rollenhalterung CNTX73B von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC16B + **CONTINA Wandklappgriff ohne WC-Rollenhalterung CNTX70D**

- Länge: 700 mm.

z.B. CONTINA Wandklappgriff ohne WC-Rollenhalterung CNTX70D von FRANKE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC16C + CONTINA Wandklappgriff ohne WC-Rollenhalterung CNTX70E

- Länge: 600 mm.

z.B. CONTINA Wandklappgriff ohne WC-Rollenhalterung CNTX70E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC17 + CONTINA Wandklappgriff mit Spülbetätigung CNTX70F

Modell-Design "CONTINA" Stützklappgriff mit Spülauslösung für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in ügelform, mit Rollenhalter, mit pneumatischer Spülauslösung im vorderen Griffbereich, Spülauslösung wahlweise links oder rechts montierbar, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert (TÜV/GS), 4 mm dicke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, Spülauslöserset beinhaltet 2m Pneumatikschlauch und Pneumatikheber für Umbau von Geberit Spülkästen, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 100 x 249 x 850 mm.

z.B. CONTINA Wandklappgriff mit Spülbetätigung CNTX 70 F von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC21 + CONTINA Duschklapsitz Wandmontage CNTX400A

Modell-Design "CONTINA" Klappsitz für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, Montage mit acht Befestigungslöchern, zwei verschraubte Sitzauflagen aus Polyethylen, Farbe weiß, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 484 x 115 x 526 mm.

z.B. CONTINA Duschklapsitz Wandmontage CNTX400A von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC22 + CONTINA Duschsitz Wandmontage CNTX400NF

Modell-Design "CONTINA" Klappsitz mit Rückenlehne für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, zwei verschraubte Sitzauflagen und eine verschraubte Rückenlehne aus Polyethylen, Farbe weiß, mit vier Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 484 x 477 x 529 mm.

z.B. CONTINA Duschsitz Wandmontage CNTX400NF von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC23 + CONTINA Duschsitz einhängbar ohne Wandlauf CNTX400B

Modell-Design "CONTINA" Einhängesitz ohne Wandhandlauf einhängbar an Wandhandläufen und Haltegriffen ab einer Länge von 520 mm, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, zwei verschraubte Sitzauflagen und eine verschraubte Rückenlehne aus Polyethylen, Farbe weiß, Anschlagdämpfer aus Polyethylen, inklusive Sicherungsschrauben aus Edelstahl.

- Abmessungen (BxHxT): 484 x 460 x 520 mm.

z.B. CONTINA Duschsitz einhängbar ohne Wandlauf CNTX400B von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC24 + CONTINA Rückenlehne einhängbar ohne Wandlauf CNTX400C

Modell-Design "CONTINA" Rückenlehne einhängbar ohne Wandhandlauf, einhängbar an Wandhandläufen und Haltegriffen ab einer Länge von 520 mm, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, verschraubte Rückenlehne aus Polyethylen, Farbe weiß, Anschlagdämpfer aus Polyethylen, inklusive Sicherungsschrauben aus Edelstahl.

- Abmessungen (BxHxT): 484 x 427 x 158 mm.

z.B. CONTINA Rückenlehne einhängbar ohne Wandlauf CNTX400C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC25 + CONTINA Rückenlehne Wandmontage CNTX400NE

Modell-Design "CONTINA" Rückenlehne für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandabstand 150 mm, verschraubte Rückenlehne aus Polyethylen, Farbe weiß, mit vier Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 586 x 328 x 153 mm.

z.B. CONTINA Rückenlehne Wandmontage CNTX 400 E von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD + Hochsicherheitsserie (FRANKE)

Version: 2018

1. Hochsicherheitsserie:

Sanitärausstattungen für extrem strapazierte Bereiche, wie öffentliche WCs und Raststätten,

Gefängnisse, Polizeistationen, Anstalten, Campingplätze, etc. Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über ein Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, in diebstahlsicherer Ausführung.

2. Material:

Die Hochsicherheitsserie wird aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni hergestellt.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Abmessungen (außen) Länge x Breite x Höhe in mm (z.B. 700x460x280).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FD01 + HEAVY DUTY Einzelwaschtisch HDTX450 450x280x400

Modell Design "HEAVY DUTY" Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche matt gebürstet, Materialdicke 1,2 mm, mit 3 Gewindestangen für vandalensichere Montage über Serviceraum, mit fugenlos eingeschweißtem Becken, durch halbrunde geschlossene Form geeignet für vandalengefährdete Bereiche, 40 mm Armaturenbank, ohne Überlauf, 6/4 Siebventil, Waschtisch aus einem Stück, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, durchgängig runde Kontur, mit verdecktem Siphon DN32, geprägte Seifenablage, Befestigung mit Montageplatte, Stichmaß für Befestigung lt. EN 32, mit Befestigungsmaterial.

Abmessungen: 450 x 280 x 400 mm.

z.B. Einzelwaschtisch HDTX450 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD07 + Modell Design "HEAVY DUTY" WC-Waschtischkombination, nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen, Anschluss und Wartung über Serviceraum, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 350x270 mm, ohne Überlauf, fugenlos eingeschweißtes 5/4 Siebventil, Ecken gerundet, mit mechanischer Selbstschluss-Armatur für Kalt- oder Mischwasser, Armatur aus verchromtem Messing, bodenstehendes Tiefspül-WC, Wasserspülmenge mindestens 4 l, Abgang hinten waagrecht DN100, Spülkasten für Montage im Serviceraum, pneumatische Betätigung, integrierte Vertiefung als WC-Rollenablage, Waschtisch Ablauf mit WC Ablauf verrohrt und mit 8 Stück 250 mm Edelstahl Gewindestangen und Muttern.
Abmessungen: 700 x 1000 x 630 mm.

63FD07A + HEAVY DUTY WC-/WT-Kombination Spülkasten WC links

z.B. WC-Waschtischkombination HDTX802L WC links von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD07B + HEAVY DUTY WC-/WT-Kombination Spülkasten WC rechts**
z.B. WC-Waschtischkombination HDTX802R WC rechts von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FD07C + HEAVY DUTY WC-/WT-Kombination Spülkasten WC mittig**
z.B. WC-Waschtischkombination HDTX802M WC mittig von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FD08 + Modell Design "HEAVY DUTY" WC-Waschtischkombination, sichtbare Befestigung (Bef.sichtbar) mit Sicherheitsschrauben für Wandmontage, Anschluss und Wartung von vorne, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 350x270 mm, ohne Überlauf, fugenlos eingeschweißtes 5/4 Siebventil, Ecken gerundet, mit mechanischer Selbstschluss-Armatur für Kalt- oder Mischwasser, Armatur aus verchromtem Messing, bodenstehendes Tiefspül-WC, Wasserspülmenge mindestens 4l, Abgang hinten waagrecht DN100, integrierter Spülkasten (Spülk/) mit pneumatischer Betätigung, integrierte Vertiefung als WC-Rollenablage, Waschtisch Ablauf mit WC Ablauf verrohrt und mit Rahmen für Wandmontage und Sicherheitsschrauben.
Abmessungen: 910 x 1000 x 810 mm.**
- 63FD08A + HEAVY DUTY WC-/WT-Kombination Spülk/Bef.sichtbar WC links**
z.B. WC-Waschtischkombination HDTX812L WC links von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FD08B + HEAVY DUTY WC-/WT-Kombination Spülk/Bef.sichtbar WC rechts**
z.B. WC-Waschtischkombination HDTX812R WC rechts von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FD08C + HEAVY DUTY WC-/WT-Kombination Spülk/Bef.sichtbar WC mittig**
z.B. WC-Waschtischkombination HDTX812M WC mittig von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FD09 + HEAVY-DUTY Tiefspüler-Wand-WC**
Modell Design "HEAVY-DUTY" wandhängendes Tiefspül-WC aus Chromnickelstahl, nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen, Anschluss und Wartung über Serviceraum, Materialdicke 1,6 mm, Oberfläche seidenmatt, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl DN100, Sitzfläche mit nach

innen abfallender Prägung, allseits gerundet, vandalensicher, Montage mit 280 mm langen
Gewindestangen aus Edelstahl.

Abmessungen: 360 x 351 x 500 mm.

z.B. Wand-WC HDTX592 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD10 + HEAVY-DUTY Tiefspüler-Wand-WC behindertengerecht

Modell Design "HEAVY-DUTY" behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC aus
Chromnickelstahl, nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen, Anschluss
und Wartung über Serviceraum, Materialdicke 1,6 mm, Oberfläche seidenmatt,
Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in
Edelstahl DN100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, allseits gerundet,
vandalensicher, Montage mit 280 mm langen Gewindestangen aus Edelstahl.

Abmessungen: 360 x 351 x 700 mm.

z.B. Wand-WC behindertengerecht HDTX594 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FD12 + Modell Design "HEAVY DUTY" Wandurinal aus Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen
seidenmatt, Materialdicke 1,2 mm, ovale Urinalform und ovale Beckenform, Abgang horizontal
nach hinten, mit Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Serviceraum und
mit Montagematerial.**

63FD12A + HEAVY DUTY Wandurinal HDTX538 313x734x342

Mit Spritzkopf 1/2 aus Chromnickelstahl, Geruchsverschluss DN40 und Siebventil.

Abmessungen: 313 x 734 x 342 mm.

z.B. Wandurinal HDTX538 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD12B + HEAVY DUTY Wandurinal HDTX538WF 313x733x342 wasserlos

Mit Edelstahlventil und Gummimembrane als Geruchsverschluss.

Abmessungen: 313 x 733 x 342 mm.

z.B. wasserloses Wandurinal HDTX538WF von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD14 + HEAVY DUTY WC-Rollenhalter (3 Rollen)

Modell Design "HEAVY DUTY" WC-Rollenhalter für 3 Papierrollen, aus Chromnickelstahl,
Materialdicke 2,0 mm, Oberfläche geschliffen, vandalensichere Ausführung, mit Spindelschloss.
Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der
Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt.

Abmessungen: 412 x 130 x 150 mm,
z.B. WC-Rollenhalter HDTX 674 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD15 + HEAVY DUTY Abfallbehälter GB (39 Liter)

Modell Design "HEAVY DUTY" Abfallbehälter aus Chromnickelstahl, Materialdicke 2,0 mm, mit robustem Spindelschloss. Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt.

Inhalt: 39 Liter.

Abmessungen: 410 x 225 x 445 mm,
z.B. Abfallbehälter GB 445 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD16 + HEAVY DUTY Hygienebehälter HR

Modell Design "HEAVY DUTY" Hygienebehälter für Damenbinden, aus Chromnickelstahl, Materialdicke 2,0 mm, mit robustem Spindelschloss. Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt.

Abmessungen: 290 x 100 x 350 mm,
z.B. Hygienebehälter HR 350 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD17 + HEAVY DUTY WC-Großrollenhalter RH (AP)

Modell Design "HEAVY DUTY" WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage (AP), aus Chromnickelstahl, Materialdicke 2,0 mm, mit robustem Spindelschloss. Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt.

Abmessungen: 320 x 130 x 320 mm,
z.B. WC-Großrollenhalter RH 320 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD19 + HEAVY DUTY Waschtisch 500x160x425 behindertengerecht

Modell Design "HEAVY DUTY" behindertengerechter Waschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1,2 mm, ohne Armaturenbank, allseitig geschlossenes Gehäuse mit fugenlos eingeschweißtem runden Becken sowie fugenlos eingeschweißtem Siebventil und Abgangsbogen DN32, nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen, Anschluss und Wartung über Servbiceraum.

Abmessungen: 500 x 160 x 425 mm.
Beckendurchmesser: 350 mm.
z.B. behindertengerechter Waschtisch HDTX455 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD21 + HEAVY DUTY Seifenspender SD

Modell Design "HEAVY DUTY" Seifenspender für Flüssigseife, aus Chromnickelstahl, Materialdicke 2,0 mm, mit robustem Spindelschloss. Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt.
Abmessungen: 130 x 127 x 300 mm,
z.B. Seifenspender SD 300 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD22 + HEAVY DUTY Papierhandtuchspender TD

Modell Design "HEAVY DUTY" Papierhandtuchspender aus Chromnickelstahl, Materialdicke 2,0 mm, mit robustem Spindelschloss. Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt.
Abmessungen: 258 x 127 x 350 mm,
z.B. Papierhandtuchspender TD 350 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE + Duschwannen, WC's, Urinale (FRANKE)

Version: 2018

1. Material:

Waschraum- und WC-Einrichtungen werden, wenn nicht anders angegeben aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni hergestellt.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Abmessungen (außen) Länge x Breite x Höhe in mm (z.B. 700x460x280).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FE01 + Modell Design "CAMPUS" Hock-WC zur flächenbündigen Einlege- oder Auflegemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Ablauf DN 100, Abgang nach unten, Stehfläche mit Profil für besseren Halt, geeignet für Unterputz-Spülsysteme mit Direktspülung, Infrarot- oder Piezoauslösung oder Spülkasten.

63FE01A + CAMPUS Hock-WC CMPX502

- Mit Spritzkopf aus Edelstahl mit DN 40 Anschluss
- Abmessungen (BxHxT): 700 x 247 x 700 mm,

z.B. CAMPUS Hock-WC CMPX 502 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE01B + CAMPUS Hock-WC CMPX503

- Ohne Spritzkopf
- Abmessungen (BxHxT): 700 x 247 x 700 mm,

z.B. CAMPUS Hock-WC CMPX 503 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE03 + Modell Design "CAMPUS" wandhängendes Tiefspül-WC aus Chromnickelstahl, Materialstärke 1,6 mm, sichtbare Flächen seidenmatt, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mind. 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, allseits gerundet, Montage mit inkludierter Montageplatte nach EN 38, mit diebstahlsicherer Verschraubung.

63FE03A + CAMPUS Wand-WC CMPX592

- Ohne Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 353 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC CMPX592 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE03B + CAMPUS Wand-WC CMPX592S

- Mit grauen Sitzbacken
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 353 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC CMPX592S von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE03C + CAMPUS Wand-WC CMPX592W

- Mit weißem WC-Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 353 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC CMPX592W von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE03D + CAMPUS Wand-WC CMPX592B

- Mit schwarzem WC-Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 353 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC CMPX592B von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE03E + CAMPUS Wand-WC CMPX592G

- Mit grauem WC-Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 353 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC CMPX592G von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE04 + Modell Design "CAMPUS" behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC aus Chromnickelstahl, Materialstärke 1,6 mm, sichtbare Flächen seidenmatt, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mind. 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, allseits gerundet, vandalensicher, Montage mit inkludierter Montageplatte nach EN 38, mit diebstahlsicherer Verschraubung.

63FE04A + CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594

- Ohne Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 351 x 700 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE04B + CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594S

- Mit grauen Sitzbacken
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 351 x 700 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE04C + CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594W

- Mit weißem WC-Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 351 x 700 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594W von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE04D + CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594B

- Mit schwarzem WC-Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 351 x 700 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594B von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE04E + CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594G

- Mit grauem WC-Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 351 x 700 mm.

z.B. CAMPUS Wand-WC behindertengerecht CMPX594G von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE06 + Modell Design "CAMPUS" wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger Schürze aus Chromnickelstahl, Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 1,6 mm, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Siphon DN 100 in Chromnickelstahl, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, inklusive Montageplatte nach EN 38 mit diebstahlhemmender Verschraubung.

63FE06A + CAMPUS Wand-Boden-WC CMPX597

- Ohne Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 400 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-Boden-WC CMPX597 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE06B + CAMPUS Wand-Boden-WC CMPX597S

- Mit grauen Sitzbacken
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 400 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-Boden-WC CMPX597S von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE06C + CAMPUSWand-Boden-WC CMPX597W

- Mit weißem WC-Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 400 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-Boden-WC CMPX597W von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE06D + CAMPUS Wand-Boden-WC CMPX597B

- Mit schwarzem WC-Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 400 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-Boden-WC CMPX597B von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE06E + CAMPUS Wand-Boden-WC CMPX597G

- Mit grauem WC-Sitz
- Abmessungen (BxHxT): 360 x 400 x 500 mm.

z.B. CAMPUS Wand-Boden-WC CMPX597G von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE11 + Modell Design "CAMPUS" Urinalstand, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Siebventil G 1 1/2 B, mit je einem Spritzkopf G 1/2B pro 600 mm Länge, Ablauf mittig.

63FE11A + CAMPUS Urinalstand BS550

- Breite: 600 mm.

z.B. CAMPUS Urinalstand BS550 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE11B + CAMPUS Urinalstand BS551

- Breite: 1200 mm.

z.B. CAMPUS Urinalstand BS551 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE11C + CAMPUS Urinalstand BS552

- Breite: 1800 mm.

z.B. CAMPUS Urinalstand BS552 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE11D + CAMPUS Urinalstand BS553

- Breite: 2400 mm.

z.B. CAMPUS Urinalstand BS553 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE12 + Modell Design "CAMPUS" wandhängendes Reihenurinal aus Chromnickelstahl, Materialstärke 1 mm, Oberfläche seidenmatt, Wassereinlass von hinten, oben oder seitlich mit 3/4 Verschraubung, inkl. 3/4 Panzerschlauch zum Anschluss an verdecktes Kunststoffspülrohr Ø 25 mm mit flächendeckendem Spülbild, inkl. Durchflussmengenregler, Becken mit beidseitiger Neigung zu mittigem 1 1/2 Abfluss, Siphon in eigener Position, Einhängeleiste und Befestigungsset inkludiert.

63FE12A + CAMPUS Reihenurinal CMPX551

- Breite: 1200 mm.

z.B. CAMPUS Reihenurinal CMPX551 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE12B + CAMPUS Reihenurinal CMPX552

- Breite: 1400 mm.

z.B. CAMPUS Reihenurinal CMPX552 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE12C + CAMPUS Reihenurinal CMPX553

- Breite: 1800 mm.

z.B. CAMPUS Reihenurinal CMPX553 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE12D + CAMPUS Reihenurinal CMPX554

- Breite: 2100 mm.

z.B. CAMPUS Reihenurinal CMPX554 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE12E + CAMPUS Reihenorinal CMPX555

- Breite: 2400 mm.

z.B. CAMPUS Reihenorinal CMPX555 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE13 + Modell Design "CAMPUS" Wandurinal aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, ovale Beckenform, Spritzkopf G 1/2 B aus Chromnickelstahl, Abgang horizontal nach hinten, Montage und Befestigung nach EN 80, Befestigungen verdeckt, inklusive Siphon DN 50, Montageleiste und Siebventil.

63FE13A + CAMPUS Wandurinal CMPX538

- Mit Edelstahlspritzkopf
- Abmessungen (BxHxT): 313 x 733 x 342 mm.

z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX538 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE13B + CAMPUS wasserloses Wandurinal CMPX538WF

- Wasserloses Urinal, mit 90° Abgangsbogen DN 50, inkl. Edelstahlventil und Gummimembrane als Geruchsverschluss
- Abmessungen (BxHxT): 313 x 733 x 342 mm.

z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX538WF von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE15 + CAMPUS Urinaltrennwand CMPX560

Modell Design "CAMPUS" Urinaltrennwand für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Materialstärke 1,5 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, Oberfläche seidenmatt, mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 32 x 760 x 397.

z.B. CAMPUS Urinaltrennwand CMPX560 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE16 + CAMPUS Urinaltrennwand CMPX700

Modell Design "CAMPUS" Urinaltrennwand für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Materialstärke 2 mm, Oberfläche seidenmatt und in Struktur WL5 1 mm, verdeckte Wandmontage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 60 x 740 x 440 mm.

z.B. CAMPUS Urinaltrennwand CMPX700 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE21 + Modell Design "CAMPUS" Duschwanne zur Auflegemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, aus einem Stück tiefgezogen, rundum gerundete Wanne mit Gefälle zum Ablauf, Wanne mit Bodenprofil für besseren Halt, Ventilprägung Ø 58 mm, Ecken verschweißt, 10 mm abgebogene Auflagefläche, unten angeschweißte Erdungslasche, Ablaufventil nicht im Standardlieferungsumfang inkludiert.

63FE21A + CAMPUS Duschwanne BS400

- Größe: 800 x 800 mm.

z.B. CAMPUS Duschwanne BS400 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE21B + CAMPUS Duschwanne BS401

- Größe: 900 x 900 mm.

z.B. CAMPUS Duschwanne BS401 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE22 + Modell Design "CAMPUS" Duschwanne zur flächenbündigen Montage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, aus einem Stück tiefgezogen, rundum gerundete Wanne mit Gefälle zum Ablauf, Wanne mit Bodenprofil für besseren Halt, Ventilprägung Ø 90 mm, Ecken verschweißt, unten angeschweißte Erdungslasche, Ablaufventil nicht im Standardlieferungsumfang inkludiert.

63FE22A + CAMPUS Duschtasse CMPX400

- Größe: 700 x 700 mm.

z.B. CAMPUS Duschtasse CMPX400 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE22B + CAMPUS Duschtasse CMPX401

- Größe: 800 x 800 mm.

z.B. CAMPUS Duschtasse CMPX401 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE22C + CAMPUS Duschtasse CMPX404

- Größe: 900 x 900 mm.

z.B. CAMPUS Duschtasse CMPX404 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE31 + Wandurinal gemäss EN 13407 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, ovale Beckenform, Spülrand, Spülmenge mindestens 0,5 Liter, verdeckter horizontaler Ein- und Auslass horizontal in Richtung Wand, Montage und Befestigung nach EN 80, verdeckte Befestigung, inklusive elektronische Siphonsteuerung zur unsichtbaren Installation, für berührungslose Spülung, einstellbare Spülzeit 1,5 bis 15 sec., Batteriebetrieb 6 V.

63FE31A + Urinal mit Siphonsteuerung CMPX0060

- Farbton weiß
- Abmessungen (BxHxT): 325 x 580 x 300 mm.

z.B. Urinal mit Siphonsteuerung CMPX0060 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE32 + Wandurinal gemäss EN 13407 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, ovale Beckenform, Spülrand, Spülvolumen mindestens 2 Liter, verdeckter horizontaler Ein- und Auslass horizontal in Richtung Wand, Montage gemäss EN 80, sichtbare Befestigungsschrauben seitlich.

63FE32A + Urinal CMPX0059

- Farbton weiß
- Abmessungen (BxHxT): 345 x 560 x 360 mm.

z.B. Urinal CMPX0059 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE33 + Wandurinal wasserlos gemäss EN 13407 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, ovale Beckenform, ohne Spülrand - glatte Innenseite, wasserloses Urinal inklusive Ablaufeinheit mit Edelstahlsieb und Gummimembrane als Geruchsverschluss, Ablauf nach hinten DN 50, Montage und Befestigung nach EN 80, Befestigungen verdeckt.

63FE33A + Urinal wasserlos CMPX0061

- Farbton weiß
- Abmessungen (BxHxT): 325 x 600 x 300 mm.

z.B. Urinal wasserlos CMPX0061 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE34 + Urinaltrennwand für Aufputzmontage, Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, mit einer Wandhalterung für verdeckte Montage, exklusive Schrauben und Dübel - es sind geeignete Schrauben und Dübel für die jeweilige Wand zu verwenden.

63FE34A + Urinaltrennwand CMPX0062

- Farbton weiß
- Abmessungen (BxHxT): 100 x 700 x 400 mm.

z.B. Urinaltrennwand CMPX0062 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE36 + Wandhängendes Tiefspül-WC aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mind. 6 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss DN 100, allseits gerundet, Montage nach EN 38.

63FE36A + Tiefspül-Wand-WC CMPX0063

- Farbton weiß
- Abmessungen (BxHxT): 355 x 360 x 550 mm.

z.B. WC CMPX0063 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE37 + Behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mind. 6 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss DN 100, allseits gerundet, Montage nach EN 38.

63FE37A + Behindertengerechtes Tiefspül-Wand-WC CMPX0064

- Farbton weiß
- Abmessungen (BxHxT): 355 x 355 x 700 mm.

z.B. WC CMPX0064 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE38 + WC-Sitz, Duroplast Kunststoff, Oberfläche hochglanz, mit Scharnier, zur Montage auf Standard Keramik WC Modelle.

63FE38A + WC-Sitz ZCMPX0065

- Zur Montage auf Standard Keramik WC Modelle
- Farbton weiß.

z.B. WC-Sitz ZCMPX0065 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE39 + WC-Sitz, Duroplast Kunststoff, Oberfläche hochglanz, mit Scharnier.

63FE39A + WC-Sitz ZCMPX0066

- Zur Montage auf barrierefreie Keramik WC Modelle
- Farbton weiß.

z.B. WC-Sitz ZCMPX0066 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF + Waschtische, Waschtisanlagen (FRANKE)

Version: 2018

1. Material:

Waschtische werden, wenn nicht anders angegeben, aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni hergestellt.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Abmessungen (außen) Länge x Breite x Höhe in mm (z.B. 700x460x280) oder Durchmesser x Höhe in mm (Dm200x110).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FF01 + Modell Design "RONDO" Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Materialstärke 1 mm, Muldenmaß 200 mm, ohne Überlauf, inkl. Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Ausschnittmaß für Einbau von oben: 212 mm
- Ausschnittmaß für Einbau von unten: 190 mm.

63FF01A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH200 hochglanz

- Oberfläche hochglanzpoliert
- Abmessungen (BxHxT): 233 x 110 x 233 mm.

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH200 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF01B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX200 seidenmatt

- Oberfläche seidenmatt
- Abmessungen (BxHxT): 233 x 110 x 233 mm.

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX200 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF02 + Modell Design "RONDO" Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Materialstärke 1 mm, Muldenmaß 260 mm, mit Überlauf, inkl. Überlaufgarnitur ohne Ventilset, inkl. Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Ausschnittmaß für Einbau von oben: 274 mm
- Ausschnittmaß für Einbau von unten: 250 mm.

63FF02A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH260 hochglanz

- Oberfläche hochglanzpoliert
- Abmessungen (BxHxT): 294 x 125 x 294 mm.

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH260 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF02B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX260 seidenmatt

- Oberfläche seidenmatt
- Abmessungen (BxHxT): 294 x 125 x 294 mm.

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX260 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF05 + Modell Design "RONDO" Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Materialstärke 1 mm, Muldenmaß 300 mm, mit Überlauf, inkl. Überlaufgarnitur ohne Ventilset, inkl. Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Ausschnittmaß für Einbau von oben: 319 mm
- Ausschnittmaß für Einbau von unten: 290 mm.

63FF05A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH300 hochglanz

- Oberfläche hochglanzpoliert
- Abmessungen (BxHxT): 339 x 150 x 339 mm.

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH300 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF05B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX300 seidenmatt

- Oberfläche seidenmatt
- Abmessungen (BxHxT): 339 x 150 x 339 mm.

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX300 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF06 + Modell Design "RONDO" Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Materialstärke 1 mm, Muldenmaß 357 mm, mit Überlauf, inkl. Überlaufgarnitur ohne Ventilset, inkl. Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Ausschnittmaß für Einbau von oben: 368 mm
- Ausschnittmaß für Einbau von unten: 350 mm.

63FF06A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH360 hochglanz

- Oberfläche hochglanzpoliert
- Abmessungen (BxHxT): 388 x 150 x 388 mm.

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH360 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF06B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX360 seidenmatt

- Oberfläche seidenmatt
- Abmessungen (BxHxT): 388 x 150 x 388 mm.

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX360 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF08 + Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit 2 oder 4 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung, mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil G1 1/2B als Standrohrventil. Beckenausladung Armatur 410 mm, maximale Beckenhöhe innen 180 mm, Armaturenbank 70 /100 mm tief, Armaturenabstand 500 mm. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FF08A + WASHINO Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW200 (2 Waschplätze)

- 2 Waschplätze
- Abmessungen (BxHxT): 1100 x 200 x 450 mm.

z.B. Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO SANW200 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF08B + WASHINO Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW205 (4 Waschplätze)

- 4 Waschplätze
- Abmessungen (BxHxT): 2100 x 200 x 450 mm.

z.B. Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO SANW205 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF09 + Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-Step, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen (je 2 Waschplätze mit 100 mm Höhenabstufung), Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung, mit angeformter Schwallkante. Ausführung Becken links oben, rechts unten oder rechts oben, links unten, Höhenversatz 100 mm. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte

Trennwand mit Überlauffunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil G1 1/2B als Standrohrventil für je 2 Waschplätze, je Becken 1 Ablauf (Abstand zwischen den Abläufen 1000 mm). Beckenausladung 410 mm, maximale Beckenhöhe innen 180 mm und außen 207 mm, Armaturenbank 70/100 mm tief, Armaturenabstand 500 mm, Breite je Becken 1035 mm. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FF09A + WASHINO-Step Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW211 (2 Plätze)

- Version mit Becken links oben / rechts unten
- Abmessungen (BxHxT): 2100 x 340 x 470 mm.

z.B. Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-Step SANW211 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF09B + WASHINO-Step Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW212 (2 Plätze)

- Version mit Becken rechts oben / links unten
- Abmessungen (BxHxT): 2100 x 340 x 470 mm.

z.B. Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-Step SANW212 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF10 + Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-3, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit 3 Waschplätzen, Becken wellenförmig, große Aussen- und Beckeninnenradien. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil als Standrohrventil. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inkl. Befestigungsmaterial.

63FF10A + WASHINO Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW215 (3 Waschplätze)

- Abmessungen (BxHxT): 1600 x 207 x 450 mm.

z.B. Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-3 SANW215 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF11 + Modell Design "GAMBA" Kinderwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C), Farbton Alpinweiß. Muldenform rund gestreckt mit asymmetrischer Hahnbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FF11A + GAMBA Kinderwaschtisch ANMW198

- Rückwandhöhe: 190 mm
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 190 x 390 mm.

z.B. Waschtisch ANMW198 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF13 + Modell Design "LUNA" Kinderwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C), Farbton Alpinweiß. Muldenform rund, tangential geschnitten mit leicht geschwungener Hahnbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FF13A + LUNA Kinderwaschtisch ANMW199

- Rückwandhöhe: 190 mm
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 190 x 390 mm.

z.B. Waschtisch ANMW199 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF14 + Baby-Waschplatz bestehend aus: Waschtisch mit Wickelbereich, dreiseitiger Aufkantung und fugenlos integrierter, links angeordneter Waschmulde, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rechteckig mit großen Radien, mit Überlauf. Hahnbank mit Ablagefunktion und Armaturenbohrung. Ab- und Überlaufgarnitur G1 1/2B, Überlaufsieb mit 4 mm Bohrungen, Ablaufventil mit verchromter Platte 70 mm, über Bowdenzug und verchromten Drehgriff bedienbar.

Unterschrank aus hochwertigen, wasserfesten Möbelplatten, Schrankkorpus weiß, Frontflächen hochglanzweiß, seitlich abgerundet, bestehend aus: Element rechts 700 mm breit mit drei Schubladen inklusive variablen Fächern für Fertigwindeln, Element links 800 mm breit mit Großraumauszug für Abfallsammler. Schubladen mit griffloser Öffnungsfunktion durch Druckmechanik. Inklusive Sockelelement und Befestigungsmaterial.

63FF14A + MIRANIT Baby-Waschplatz ANMW700

- Muldenmaße (BxHxT): 800 x 500 x 180 mm
- Abmessungen (BxHxT): 1500 x 940 x 800 mm.

z.B. MIRANIT Baby-Waschplatz ANMW700 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF14C + Az ANMW700 für Abrollschutz ZANMW001

Aufzahlung für einen Abrollschutz für den Baby-Waschplatz, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C), Farbton Alpinweiß. Kontur vorn gerundet, Radius 100. Montage am Babywickeltisch rechts mittels eingelassener Gewindebuchsen und Schrauben. Inklusive Befestigungsmaterial.

z.B. MIRANIT Abrollschutz ZANMW001 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF15 + Modell Design "ANIMA" Einzelwaschtisch nach DIN 14688 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, fugenlos rechteckiges Becken, mit 130 mm Armaturenbank, mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen für Montage laut EN 31 ohne hintere Schwallkante.

63FF15A + Waschtisch ANMA0011 (720x140x480)

- Mit Hahnloch, mit Überlauf, Farbton weiß
- Waschtischmass (BxHxT): 720 x 140 x 480 mm
- Muldenmass (BxHxT): 540 x 90 x 280 mm.

z.B. Waschtisch ANMA0011 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16 + Modell Design "ANIMA" Doppelwaschtisch nach DIN 14688 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, fugenlos rechteckiges Becken, mit 130 mm Armaturenbank, mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen für Montage laut EN 31 ohne hintere Schwallkante.

63FF16A + Waschtisch ANMA0012 (550x140x550)

- Mit Hahnloch, mit Überlauf, Farbton weiß
- Waschtischmass (BxHxT): 550 x 140 x 550 mm
- Muldenmass (BxHxT): 425 x 115 x 370 mm.

z.B. Waschtisch ANMA0012 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF17 + Modell Design "ANIMA" Doppelwaschtisch nach DIN 14688 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, fugenlos rechteckiges Becken, mit 130 mm Armaturenbank, mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen für Montage laut EN 31 ohne hintere Schwallkante.

63FF17A + Waschtisch ANMA0013 (1200x140x480)

- Mit Hahnloch, mit Überlauf, Farbton weiß
- Waschtischmass (BxHxT): 1200 x 140 x 480 mm
- Muldenmass (BxHxT): 400 x 90 x 280 mm.

z.B. Waschtisch ANMA0013 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF19 + Modell Design "ANIMA" Einzelwaschtisch aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, für Wandmontage, mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Becken innen hochglanzpoliert ohne Oberflächenveredelung, fugenlos eingeschweißtes rundes Becken, mit Überlauf, mit Armaturenbohrung Durchmesser 35 mm, Click-Ventil 1 1/4" mit Ab- und Überlaufgarnitur, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Schraubmontage mit integrierten Konsolen, Befestigung laut EN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

63FF19A + XINOX Waschtisch XINH203 ("Aquina S")

- Einzelwaschtisch "Aquina S"
- Armaturenbank 75 mm
- Abmessungen (BxHxT): 400 x 125 x 378 mm.

z.B. XINOX Waschtisch XINH203 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF19B + XINOX Waschtisch XINH204 ("Aquina L")

- Einzelwaschtisch "Aquina L"
- Armaturenbank 100 mm
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 130 x 540 mm.

z.B. XINOX Waschtisch XINH204 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF31 + Modell Design "ANIMA" Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 400x300x135 mm, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, Ablauf hinten mittig, Frontpanel mit 45° Ecken, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Befestigung lt. EN 32, inkl. Schrauben und Dübel.

63FF31A + ANIMA Waschtisch WT400C

- Armaturenbank 120 mm
- Stopfenab- und Überlaufgarnitur G1 1/4B
- Abmessungen (BxHxT): 400 x 150 x 452 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch WT400C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF31B + ANIMA Waschtisch WT500C

- Armaturenbank 105 mm
- Mit 1 1/4 Stopfensieb
- Abmessungen (BxHxT): 500 x 150 x 446 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch WT500C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF31C + ANIMA Waschtisch WT600C

- Armaturenbank 90 mm
- Mit 1 1/4 Stopfensieb
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 150 x 480 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch WT600C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF32 + ANIMA Waschtisch ANMX450

Modell Design "ANIMA" Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, Waschtisch durch halbrunde geschlossene Waschtischform geeignet für vandalegefährdete Bereiche, durchgängig runde Kontur, abgerundete Kanten, Becken mit umlaufendem Schwallrand, 40 mm Armaturenbank, ohne Überlauf, 1 1/2 Siebventil, Ablauf hinten mittig, inkl. verdeckter Siphon DN 32, geprägte Seifenablage, Befestigung mit Montageplatte lt. EN 32, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Muldenmaß (BxHxT): 360 x 272 x 135 mm
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 280 x 400 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch ANMX 450 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF35 + Modell Design "ANIMA" Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Waschtisch für Rollstuhlbenutzer geeignet (DIN 18040-1), fugenlos eingeschweißtes rundes Becken, Beckendurchmesser 350 mm, mit Armaturenbank, fugenlos eingebrachter Sieb Ablauf und Abgangsrohr DN 32, Siphon Unterputzmontage (in eigener Position), Waschtisch unten geschlossen mit Revisionsklappe, integrierte Konsolen für Montage mit Stichmaß 280 mm laut EN 38, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FF35A + ANIMA Waschtisch ANMX500

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen (BxHxT): 500 x 160 x 500 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch ANMX500 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF35B + ANIMA Waschtisch ANMX501

- Mit Armaturenbohrung mittig
- Abmessungen (BxHxT): 500 x 160 x 500 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch ANMX501 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF35C + ANIMA Waschtisch ANMX600

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 160 x 500 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch ANMX600 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF35D + ANIMA Waschtisch ANMX601

- Mit Armaturenbohrung mittig
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 160 x 500 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch ANMX601 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF38 + Handwaschbecken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 500x335x155 mm, ovale Waschtischform, 90 mm Armaturenbank, mit eingeschweißten Wandkonsolen, geprägte Seifenablage, inkl. Schrauben und Dübel.

63FF38A + ANIMA Waschtisch BS204

- Ohne Armaturenbohrung
- Ohne Überlauf, mit 1 1/4 Siebventil
- Abmessungen (BxHxT): 550 x 155 x 450 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch BS204 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF38B + ANIMA Waschtisch BS205

- Ohne Armaturenbohrung
- Mit Überlauf und 1 1/4 Siebventil
- Abmessungen (BxHxT): 550 x 155 x 450 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch BS205 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF38C + ANIMA Waschtisch BS204-M

- Mit Armaturenbohrung
- Ohne Überlauf, mit 1 1/4 Siebventil
- Abmessungen (BxHxT): 550 x 155 x 450 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch BS204-M von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF38D + ANIMA Waschtisch BS205-M

- Mit Armaturenbohrung
- Mit Überlauf und 1 1/4 Siebventil
- Abmessungen (BxHxT): 550 x 155 x 450 mm.

z.B. ANIMA Waschtisch BS205-M von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF44 + ANIMA Trinkbrunnen DF240WM

Modell Design "ANIMA" Trinkbrunnen für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken mit Muldenmaß 240 mm, halbrunde Waschtischform, 45 mm Armaturenbank, ohne Überlauf, 1 1/2 Siebventil, Ablauf mittig, inkl. vormontierter mechanischer 3/8 Selbstschluss-Armatur aus verchromtem Messing, inkl. Schrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 315 x 150 x 320 mm.

z.B. ANIMA Trinkbrunnen DF240WM von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF45 + ANIMA Trinkbrunnen ANMX302

Modell Design "ANIMA" Standtrinkbrunnen, aus Chromnickelstahl, Oberflächen seidenmatt, zur freistehenden Montage auf dem Fertigfußboden, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, Muldendurchmesser 260mm, mit umlaufender Schürze 155 mm. Standsäule rund, Standsäulendurchmesser 180 mm, mit Druckknopf-Trinksprudler DN 15, Wasseranschluss G 1/2B, Sieb Ablaufventil G1 1/4B komplett mit Siphon DN 40, mit Bodenflansch, Bodenflanschdurchmesser 270 mm. Inklusiv Befestigungsmaterial.

- Abmessungen (BxHxT): 310 x 840 x 258 mm.

z.B. ANIMA Trinkbrunnen ANMX302 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF46 + Modell Design "ANIMA" Trinkbrunnen für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, gepresstes Flachbecken, rechteckige Trinkbrunnenform, Ecken gerundet, ohne Überlauf, 1 1/2 Siebventil, Ablauf mittig, inkl. vormontierter mechanischer 3/8 Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur aus verchromtem Messing, inkl. Schrauben und Dübel.

63FF46A + ANIMA Trinkbrunnen ANMX300

- Abmessungen (BxHxT): 310 x 200 x 258 mm.

z.B. ANIMA Trinkbrunnen ANMX300 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF47 + Modell Design "ANIMA" Trinkbrunnen für Boden- oder Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, gepresstes Flachbecken, rechteckige Trinkbrunnenform, Ecken gerundet, ohne Überlauf, 1 1/2 Siebventil, Ablauf mittig, inkl. vormontierter mechanischer 3/8 Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur aus verchromtem Messing, mit bodenstehender Siphonabdeckung, inkl. Schrauben und Dübel.

63FF47A + ANIMA Trinkbrunnen ANMX301

• Abmessungen (BxHxT): 310 x 840 x 258 mm.
z.B. ANIMA Trinkbrunnen ANMX301 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF48 + ANIMA Trinkbrunnen ANMX304

Modell Design "ANIMA" Trinkbrunnen für Wandmontage aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit Schürze und Bodenblech, Druckknopf-Trinksprudler DN 15 und Eckventil, Siebablaufventil mit Siphon DN 32, komplett mit Befestigungsmaterial.
• Abmessungen (BxHxT):305 x 320 x 350 mm.
z.B. ANIMA Trinkbrunnen ANMX304 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF49 + ANIMA Trinkbrunnen ANMX303

Modell Design "ANIMA" Trinkbrunnen mit Standsäule, aus Chromnickelstahl, Oberflächen seidenmatt, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, Muldendurchmesser 260 mm (d), mit umlaufender Schürze 245 mm, hintere Aufkantung 75 mm, Beckenoberkante 925 mm. Standsäule halbrund, mit Druckknopf-Trinksprudler DN 15 und Eckventil G 1 /2B einschließlich Schubrosette, Schlauch 300 mm, Überwurfmutter G 3/8 x G 3/8, Siebablaufventil G 1 1/4B komplett mit Siphon DN 32, inklusive Wandflansch für verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung.
• Abmessungen (BxHxT): 305 x 1000 x 350 mm.
z.B. ANIMA Trinkbrunnen ANMX303 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF52 + ANIMA Einzelwaschtisch mit Knie- oder Hüftbetätigung LP20

Modell Design "ANIMA" Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Durchmesser 380 mm, 35 mm Armaturenbank, ohne Überlauf, 1 1/4 Stopfensieb, Ablauf mittig, inkl. vormontiertem Wasserauslauf, 200 mm hohes Frontpanel mit Selbstschlussarmatur für Knie- oder Hüftbetätigung, Wassertemperatur regulierbar, inkl. Schrauben und Dübel.
• Abmessungen (BxHxT): 450 x 205 x 450 mm.
z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Knie- oder Hüftbetätigung LP20 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF53 + ANIMA Einzelwaschtisch mit Fußbetätigung LP21

Modell Design "ANIMA" Einzelwaschtisch für Boden oder Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken mit Muldenmaß 380 mm, rechteckige Waschtischform, 35 mm Armaturenbank, ohne Überlauf, 1 1/4 Stopfensieb, Ablauf mittig, inkl. vormontiertem Wasserauslauf, bodenstehende Siphonabdeckung mit Selbstschlußarmatur für Fußbetätigung, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar, Frontpanel von vorne entnehmbar, inkl. Schrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 450 x 880 x 451 mm.

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Fußbetätigung LP21 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF54 + ANIMA Waschbecken WT450

Modell Design "ANIMA" Handwaschbecken, Chromnickelstahl, Materialstärke 0.9 mm, Oberfläche seidenmatt, Rundbecken mit Durchmesser 380 mm, mit Fließenzarge, mit Armaturenbohrung, Stopfventil 1 1/4 mit Überlauf, inkl. Schrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 450 x 205 x 450 mm.

z.B. ANIMA Waschbecken WT450 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF55 + Rückwand für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm. Inklusiv Schrauben und Dübel.

63FF55A + ANIMA Rückwand SB400

- Passend zu Waschtischen WT400A und WT400C
- Abmessungen (BxHxT): 400 x 200 x 12 mm

z.B. ANIMA Rückwand SB400 von Franke oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF55B + ANIMA Rückwand SB500

- Passend zu Waschtischen WT500A und WT500C
- Abmessungen (BxHxT): 500 x 200 x 12 mm

z.B. ANIMA Rückwand SB500 von Franke oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF55C + ANIMA Rückwand SB600

- Passend zu Waschtischen WT600A und WT600C
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 200 x 12 mm

z.B. ANIMA Rückwand SB600 von Franke oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF55D + ANIMA Rückwand SB450

- Passend zu Waschtischen WT450, LP20 und LP21
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 210 x 12 mm

z.B. ANIMA Rückwand SB450 von Franke oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF61 + Klassenzimmerbecken, aus Feuerton, Farbe Weiß. Mit eingeformter rechteckiger Mulde, Seifenschale, Kreidefach und Schwammablage, Sieb Ablaufventil mit Überlauf DN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

63FF61A + Klassenzimmerbecken ANMW310

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 140 x 360 mm.

z.B. Klassenzimmerbecken ANMW310 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF61B + Klassenzimmerbecken ANMW311

- Mit Armaturenbohrung
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 140 x 360 mm.

z.B. Klassenzimmerbecken ANMW311 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF62 + Klassenzimmerbecken aus kunstharzgebundenen Mineralwerkstoff (MIRANIT) mit porenfreier glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C), Farbton Alpinweiß. Mit nahtlos eingeformter rechteckiger Mulde, Seifenschale und Schwammablage. Sieb Ablaufventil mit Überlauf DN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

63FF62A + MIRANIT Klassenzimmerbecken ANMW320

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 120 x 370 mm.

z.B. MIRANIT Klassenzimmerbecken ANMW320 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF62B + MIRANIT Klassenzimmerbecken ANMW321

- Mit Armaturenbohrung
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 120 x 370 mm.

z.B. MIRANIT Klassenzimmerbecken ANMW321 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF62D + Az ANMW320/11 für Unterbauschrank WSPL0017 (Anschlag links)

Aufzahlung für einen Unterbauschrank aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Farbe Weiß kristall. Bodenstehend, 3-seitig geschlossen, mit schwarzer Sockelleiste, nivellierbaren Sockelfüßen, ohne Rückwand, Fronttür mit Bügelgriff und Zylinderschloss, inkl. Befestigungsmaterial.

- Türanschlag links
- Abmessungen (BxHxT): 570 x 720 x 391 mm.

z.B. Unterbauschrank WSPL0017 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF62E + Az ANMW320/11 für Unterbauschrank WSPL0018 (Anschlag rechts)

Aufzahlung für einen Unterbauschrank aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Farbe Weiß kristall. Bodenstehend, 3-seitig geschlossen, mit schwarzer Sockelleiste, nivellierbaren Sockelfüßen, ohne Rückwand, Fronttür mit Bügelgriff und Zylinderschloss, inkl. Befestigungsmaterial.

- Türanschlag rechts
- Abmessungen (BxHxT): 570 x 720 x 391 mm.

z.B. Unterbauschrank WSPL0018 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF63 + Klassenzimmerbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiss. Mit nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbank und Armaturenbohrung, Schwammablage links, hintere Schwallkante, Sieb Ablaufventil DN 32, inkl. Schrauben und Dübel.

63FF63A + MIRANIT Klassenzimmerbecken ANMW322

- Mit Armaturenbohrung
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 150 x 450 mm.

z.B. MIRANIT Klassenzimmerbecken ANMW322 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF64 + Modell Design "QUADRO" Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit einer nahtlos

eingeformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial. Farbton Alpinweiß.

63FF64A + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW416

- Mit Armaturenbohrung
- Muldenmaße (BxHxT): 520 x 40/90 x 375 mm
- Abmessungen (BxHxT): 1000 x 125 x 530 mm.

z.B. Einzelwaschtisch QUADRO ANMW416 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF65 + Modell Design "QUADRO" Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit einer nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial. Farbton Alpinweiß.

63FF65A + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW411

- Mit Armaturenbohrung
- Muldenmaße (BxHxT): 520 x 40/90 x 375 mm
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 125 x 530 mm.

z.B. Einzelwaschtisch QUADRO ANMW411 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF65B + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW410

- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße (BxHxT): 520 x 40/90 x 375 mm
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 125 x 530 mm.

z.B. Einzelwaschtisch QUADRO ANMW410 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF66 + Modell Design "QUADRO" Doppelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit zwei nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial. Farbton Alpinweiß.

63FF66A + QUADRO Doppelwaschtisch ANMW421

- Mit Armaturenbohrung
- Muldenmaße (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm
- Abmessungen (BxHxT): 1400 x 125 x 530 mm.

z.B. Doppelwaschtisch QUADRO ANMW421 von FRANKE

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF66B + QUADRO Doppelwaschtisch ANMW420

- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm
- Abmessungen (BxHxT): 1400 x 125 x 530 mm.

z.B. Doppelwaschtisch QUADRO ANMW420 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF67 + Modell Design "QUADRO" Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit drei nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial. Farbton Alpinweiß.

63FF67A + QUADRO Reihenwaschtisch ANMW431

- Mit Armaturenbohrung
- Muldenmaße (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm
- Abmessungen (BxHxT): 2100 x 125 x 530 mm.

z.B. Reihenwaschtisch QUADRO ANMW431 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF67B + QUADRO Reihenwaschtisch ANMW430

- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm
- Abmessungen (BxHxT): 2100 x 125 x 530 mm.

z.B. Reihenwaschtisch QUADRO ANMW430 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF68 + Modell Design "QUADRO" Nischenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Zum Einbau in zweiseitige Nische, Stirnseiten geschnitten, Schnitte 90°. Mit einer mittig platzierten nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Vordere Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial. Längen Anpassung mit einem Winkelschleifer möglich.

63FF68A + QUADRO Nischenwaschtisch ANMW511

- Mit Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 1300 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm.

z.B. QUADRO Nischenwaschtisch ANMW 511 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF68B + QUADRO Nischenwaschtisch ANMW510

- Ohne Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 1300 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm.

z.B. QUADRO Nischenwaschtisch ANMW 510 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF68C + QUADRO Nischenwaschtisch ANMW515

- Mit Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 1600 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm.

z.B. QUADRO Nischenwaschtisch ANMW 515 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF68D + QUADRO Nischenwaschtisch ANMW516

- Ohne Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 1600 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm.

z.B. QUADRO Nischenwaschtisch ANMW 516 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF69 + Modell Design "QUADRO" Nischenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Zum Einbau in zweiseitige Nische, Stirnseiten geschnitten, Schnitte 90°. Mit zwei nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Vordere Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial. Längen Anpassung mit einem Winkelschleifer möglich.

63FF69A + QUADRO Nischenwaschtisch ANMW521

- Mit Armaturenbohrungen
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 2100 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm
- Muldenmittenabstand 700 mm.

z.B. QUADRO Nischenwaschtisch ANMW 521 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF69B + QUADRO Nischenwaschtisch ANMW520

- Ohne Armaturenbohrungen
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 2100 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 580 x 40/90 x 360 mm
- Muldenmittenabstand 700 mm.

z.B. QUADRO Nischenwaschtisch ANMW 520 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF71 + Modell Design "RONDA" Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit einer nahtlos eingeformten, runden Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Dreiseitige Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FF71A + RONDA Einzelwaschtisch ANMW211

- Mit Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 600 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 520 x 90 x 380 mm.

z.B. RONDA Waschtisch ANMW 211 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF71B + RONDA Einzelwaschtisch ANMW210

- Ohne Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 600 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 520 x 90 x 380 mm.

z.B. RONDA Waschtisch ANMW 210 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF72 + Modell Design "RONDA" Doppelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit zwei nahtlos eingeformten, runden Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FF72A + RONDA Doppelwaschtisch ANMW221

- Mit Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß

- Waschtischmaß (BxHxT): 1400 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 90 x 380 mm.

z.B. RONDA Waschtisch ANMW 221 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF72B + RONDA Doppelwaschtisch ANMW220

- Ohne Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 1400 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 90 x 380 mm.

z.B. RONDA Waschtisch ANMW 220 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF73 + Modell Design "RONDA" Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit drei nahtlos eingeformten, runden Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FF73A + RONDA Reihenwaschtisch ANMW231

- Mit Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 2100 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 90 x 380 mm.

z.B. RONDA Waschtisch ANMW 231 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF73B + RONDA Reihenwaschtisch ANMW230

- Ohne Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 2100 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 90 x 380 mm.

z.B. RONDA Waschtisch ANMW 230 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF74 + Modell Design "RONDA" Nischenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Zum Einbau in zweiseitige Nische, Stirnseiten geschnitten, Schnitte 90°. Mit einer mittig platzierten nahtlos eingeformten, runden Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Vordere Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial. Längenanpassung mit einem Winkelschleifer möglich.

63FF74A + RONDA Nischenwaschtisch ANMW551

- Mit Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 1300 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 40/90 x 380 mm.

z.B. RONDA Nischenwaschtisch ANMW 551 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF74B + RONDA Nischenwaschtisch ANMW550

- Ohne Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 1300 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 40/90 x 380 mm.

z.B. RONDA Nischenwaschtisch ANMW 550 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF74C + RONDA Nischenwaschtisch ANMW555

- Mit Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 1600 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 40/90 x 380 mm.

z.B. RONDA Nischenwaschtisch ANMW 555 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF74D + RONDA Nischenwaschtisch ANMW556

- Ohne Armaturenbohrung
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 1600 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 40/90 x 380 mm.

z.B. RONDA Nischenwaschtisch ANMW 556 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF75 + Modell Design "RONDA" Nischenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Zum Einbau in zweiseitige Nische, Stirnseiten geschnitten, Schnitte 90°. Mit zwei nahtlos eingeformten, runden Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Vordere Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial. Längen Anpassung mit einem Winkelschleifer möglich.

63FF75A + RONDA Nischenwaschtisch ANMW561

- Mit Armaturenbohrungen
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 2100 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 40/90 x 380 mm
- Muldenmittenabstand 700 mm.

z.B. RONDA Nischenwaschtisch ANMW 561 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF75B + RONDA Nischenwaschtisch ANMW560

- Ohne Armaturenbohrungen
- Farbton Alpinweiß
- Waschtischmaß (BxHxT): 2100 x 60 x 530 mm
- Muldenmaß (BxHxT): 540 x 40/90 x 380 mm
- Muldenmittenabstand 700 mm.

z.B. RONDA Nischenwaschtisch ANMW 560 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG + Haar- und Händetrockner (FRANKE)

Version: 2018

1. InoxPlus Oberflächenveredelung:

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopiscgh kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die elektrische Leistung gesamt (z.B. 1500W) und die Luftfördermenge in m3/h.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FG01 + Händetrockner XINX210 ("Mr. Twister")

Elektronischer Händetrockner "Mr. Twister" für Aufputzmontage, Warmluft Händetrockner aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 2 mm, Gehäuse mit umlaufender Schattenfuge und gerundetem Profil, mit berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 5 - 33 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 s, durch die äußerst hohe, verstellbare Luftgeschwindigkeit wird die Trocknungszeit stark verringert, Kabel und Stecker werden vom Auftraggeber beigestellt, inkl. Befestigungsmaterial.

- Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz

- Leistung gesamt: 1500 W
- Heizung: 800 W
- Luftmenge: 120 m³/h
- Luftgeschwindigkeit: 75-110 m/s
- Abmessungen (BxHxT): 340 x 300 x 180 mm.

z.B. Händetrockner XINX 210 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG02 + Händetrockner STRX210

Sensorgesteuerter Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, kohleloser wartungsfreier Induktionsmotor, Schutzart IPX1, Sensorreichweite einstellbar von 5 - 33 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar, Kabel und Stecker werden vom Auftraggeber beigelegt.

- Anschlussspannung: 230 V
- Leistung gesamt: 1500 W
- Heizung: 800 W
- Motor: 700 W
- Luftmenge: 120 m³/h
- Luftgeschwindigkeit: 75-110 m/s
- Abmessungen (BxHxT): 300 x 305 x 197 mm

z.B. Händetrockner STRX210 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG04 + Händetrockner ARTW410

Elektronischer Warmluft Händetrockner mit Kunststoffgehäuse, Materialstärke 3 mm, mit berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 30 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 s, Kabel und Stecker vom Auftraggeber beigelegt.

- Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz
- Leistung gesamt: 1800 W
- Heizung: 1720 W
- Luftmenge: 255 m³/h
- Luftgeschwindigkeit: 14,5 m/s
- Abmessungen (BxHxT): 268 x 230 x 177 mm.

z.B. Händetrockner ARTW410 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG07 + Progress-Haartrockner, mit Infrarot-Sensor für berührungslose Auslösung, Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Trockenmulde aus Makrolon, Farbton Engine Silver (RAL 9022) und Perl-Enzian (RAL 5025), mit 4 Warmluftströmen zur gleichmäßigen, wohltemperierten Warmluftverteilung. Höhenverstellung in eigener Position (als Aufzählung).

- Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz
- Leistung gesamt: 1300 W

- Luftmenge: 210 m³/h = 58 l/s
- Abmessungen (BxHxT): 255 x 380 x 260 mm.

63FG07A + Haartrockner ARTH210

- Mit Infrarot-Sensor für berührungslose Auslösung.

z.B. Haartrockner ARTH 210 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG07C + Az ARTH210 Höhenverstellung für Haartrockner ARTH101

Aufzahlung für Höhenverstellung Typ 5001, 600 mm stufenlos verstellbar, mit Konstantkraft-Rollbandfeder, Führungsschiene aus eloxiertem Spezialaluminium, mit 4 mm starkem, vollflächig verklebten Kristallspiegel, verdeckter, Vandalismus hemmender Kabelführung, Farbkombination Perl Enzian/silber.

- Abmessungen (BxHxT): 250 x 1200 x 140 mm.

z.B. Höhenverstellung für Haartrockner ARTH101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG11 + Händetrockner RODX310

Elektronischer Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 30 cm, Kabel und Stecker wird vom Auftraggeber beige stellt.

- Anschlussspannung: 230 V
- Leistung gesamt: 2200 W
- Heizung: 2100 W
- Motor: 100 W mit 2850 U/min
- Luftmenge: 274 m³/h
- Luftgeschwindigkeit: 15,5 m/s
- Abmessungen (BxHxT): 314 x 215 x 163 mm.

z.B. elektronischer Händetrockner RODX310 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH + Waschtröge, Ausgüsse (FRANKE)

Version: 2018

1. Material:

Waschraum-Einrichtungen werden, wenn nicht anders angegeben aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni oder aus Chromstahl (CS), Werkstoff 1.4016 mit 17 Cr hergestellt.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Abmessungen (außen) Länge x Breite x Höhe in mm (z.B. 700x460x280).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FH01 + Modell Design "SIRIUS" Universalwaschtrog (Univ.Waschtrog) aus Chromstahl (CS), mit Armaturenbank 70 mm, Standrohrventil 1 1/2, Eckschutzblech, ohne Armaturenbohrung. Angegeben ist: die Seite des Ablaufs (rechts oder links), z.B. Universalwaschtrog CA 210/2 (7) von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FH01A + SIRIUS Univ.Waschtrog CS 750x500x320 rechts

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH01B + SIRIUS Univ.Waschtrog CS 750x500x320 links

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH02 + Modell Design "SIRIUS" Universalwaschtrog (Univ.Waschtrog) aus Chromnickelstahl, mit Armaturenbank 70 mm, Standrohrventil 1 1/2, Eckschutzblech, ohne Armaturenbohrung. Angegeben ist: die Seite des Ablaufs (rechts oder links), z.B. Universalwaschtrog Lavinox 1 BS 313/314 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FH02A + SIRIUS Univ.Waschtrog 750x500x320 rechts

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH02B + SIRIUS Univ.Waschtrog 750x500x320 links

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH03 + Modell Design "SIRIUS" Universalwaschtrogals Einlegemodell (Einl.), aus Chromnickelstahl, mit Armaturenbank 75 mm, Standrohrventil 1 1/2, Ablauf rechts, ohne Armaturenbohrung (oAB) oder mit Armaturenbohrung (mAB), z.B. Universalwaschtrog BS 323/324 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FH03A + SIRIUS Univ.Waschtrog Einl. 750x500x320 mAB

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FH03B + SIRIUS Univ.Waschtrog Einl. 750x500x320 oAB**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH04 + SIRIUS Univ.Waschtrog 2 1420x500x320**
Modell Design "SIRIUS" Universalwaschtrog (Univ.Waschtrog) aus Chromnickelstahl, mit Armaturenbank 70 mm, 2 Standrohrventile 1 1/2, Eckschutzblech, ohne Armaturenbohrung, Abläufe mittig,
z.B. Universalwaschtrog Lavinox 2 BS 315 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH05 + Modell Design "SIRIUS" Universalwaschtrog (Univ.Waschtrog) aus Chromnickelstahl, ohne Armaturenbank, mit grauem Kunststoffrahmen, Standrohrventil 1 1/2.**
Angegeben ist: die Seite des Ablaufs (rechts oder links),
z.B. Universalwaschtrog Lavinox Star BS 311/312 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FH05A + SIRIUS Univ.Waschtrog 700x460x280 links**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH05B + SIRIUS Univ.Waschtrog 700x460x280 rechts**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH06 + Modell Design "SIRIUS" Universalwaschtrog (Univ.Waschtrog) aus Chromnickelstahl, ohne Armaturenbank, Standrohrventile 1 1/2 mit Überlauf und mit integrierten Konsolen, Abläufe mittig.**
z.B. Universalwaschtrog Lavinox Junior LTJ 450/500 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FH06A + SIRIUS Univ.Waschtrog 470x430x240 mittig**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH06B + SIRIUS Univ.Waschtrog 520x490x240 mittig**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FH12 + Modell Design "SIRIUS" Mehrzweckbecken (MehrzweBecken) aus Chromnickelstahl, mit Standrohrventil 1 1/2, Eckschutzblech, Materialdicke 1,2 mm, links oder rechts mit geriffeltem Tropfteil (Tr.), z.B. Mehrzweckbecken BS 351/352 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FH12A + **SIRIUS MehrzwBecken 1100x550x315 Tr.links**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH12B + **SIRIUS MehrzwBecken 1100x550x315 Tr.rechts**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH13 + **SIRIUS DoMehrzweBecken 2200x550x315 Tr.li+re**
Modell Design "SIRIUS" Doppel-Mehrzweckbecken (DoMehrzweBecken) aus Chromnickelstahl, mit 2 Standrohrventilen 1 1/2, 2 Eckschutzblechen, Materialdicke 1,2 mm und links und rechts mit geriffeltem Tropfteil (Tr.li+re), z.B. Doppel-Mehrzweckbecken BS353 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH14 + Modell Design "SIRIUS" Untergestell für Mehrzweckbecken (f.MehrzweB), aus Chromnickelstahl, Arbeitshöhe einschließlich Mehrzweckbecken 900 mm, allseits Schürzen 300 mm tief und verstellbare Füße, z.B. Untergestell zu Mehrzweckbecken U 701/702 V von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FH14A + **SIRIUS Untergestell f.MehrzweB 1040x518x870**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH19 + Modell Design "SIRIUS" Mehrzweckbecken aus glasfaserverstärktem Polyester-Recyclingmaterial, mit Standrohrventil 1 1/2 und integrierten Laschen für die Wandmontage.
Angegeben ist: die Farbe der Oberfläche,
z.B. Mehrzweckbecken MB 5044/2 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FH19A + **SIRIUS MehrzwBecken MB 500x400x180decorgrau**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH21 + Modell Design "SIRIUS" Mehrzweckbecken aus glasfaserverstärktem Polyester-Recyclingmaterial, mit Standrohrventil 1 1/2 und integrierten Laschen für die Wandmontage.
Angegeben ist: die Farbe der Oberfläche,
z.B. Mehrzweckbecken MB 7054/2 von FRANKE oder Gleichwertiges.

- 63FH21A** + **SIRIUS MehrzwBecken MB 700x495x295decorgrau**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH24** + Modell Design "SIRIUS" Wandausgussbecken aus Chromnickelstahl, mit Standrohrventil 1 1/2, Konsolen und Klapprost. Aufsteckbare Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10 in eigener Position, z.B. Wandausgussbecken WB 500 GV von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FH24A** + **SIRIUS Wandausgussbecken 500x500x160**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH24B** + **SIRIUS Rückwand 500x250x0,9**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH25** + Modell Design "SIRIUS" Wandausgussbecken aus Chromnickelstahl, mit grauem Kunststoffrahmen und Standrohrventil 1 1/2, mit Klapprost (mRost) oder ohne Klapprost (oRost), z.B. Wandausgussbecken BS 300/1 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FH25A** + **SIRIUS Wandausgussbecken 448x400x195 mRost**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH25B** + **SIRIUS Wandausgussbecken 448x400x195 oRost**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH26** + Modell Design "SIRIUS" Wandausgussbecken aus Chromnickelstahl, mit Siebventil 1 1/2 und mit Klapprost (mRost) oder ohne Klapprost (oRost), z.B. Wandausgussbecken BS 302/3 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FH26A** + **SIRIUS Wandausgussbecken 500x400x170 mRost**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FH26B** + **SIRIUS Wandausgussbecken 500x400x170 oRost**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH27** + **SIRIUS Rückwand 500x12x210**
Modell Design "SIRIUS" Rückwand aus Chromnickelstahl, für Wandausgussbecken, aufsteckbar, z.B. Rückwand BS 304 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH28** + **SIRIUS Wandausgussb.400x310x195 mRost+Rückw**
Modell Design "SIRIUS" Wandausgussbecken aus Chromnickelstahl, mit Siebventil 1 1/2, mit Rückwand und Klapprost, z.B. Wandausgussbecken WB 440 C von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH33** + Modell Design "SIRIUS" Standausguss aus Chromnickelstahl, Becken tiefgezogen, allseitig gerundet (keine Schmutzecken), mit Standrohrventil 1 1/2 und mit Klapprost (mRo) sowie mit Untergestell aus Chromnickelstahl, bestehend aus: 4 Schürzen 240 mm hoch und 4 verstellbaren Füßen.
Arbeitshöhe: 650 mm,
z.B. Standausguss F 832 V (V-F) von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FH33A** + **SIRIUS Standausguss 600x600x650 mRo verschr**
Standausguss zum Verschrauben.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH33B** + **SIRIUS Standausguss 600x600x650 mRo verschw**
Standausguss mit Untergestell verschweißt.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH41** + Modell Design "SIRIUS" Werkraumbekken aus Chromnickelstahl, Oberfläche geschliffen, mit Standrohrventil Anschluss 1 1/2 und Schutzsieb (Sieb) und mit Vierkantrrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl, höhenverstellbar, z.B. Werkraumbekken SIRX 751 bis 753 von FRANKE oder Gleichwertiges.

- 63FH41A + SIRIUS Werkraumbekken Sieb 1000x600x800**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH41B + SIRIUS Werkraumbekken Sieb 1500x600x800**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH41C + SIRIUS Werkraumbekken Sieb 2000x600x800**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH42 + Modell Design "SIRIUS" Werkraumbekken aus Chromnickelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Bodenablauföffnung mit angeschweißtem Ablaufkörper mit Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl 18/10 (SFE), Überlauf Anschluss 1 1/2 und Ablaufstutzen Anschluss 1 1/2. Ablaufeinheit mit Kugelabsperrhahn, Anschluss DN40, komplett verrohrt, mit Vierkantrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl, höhenverstellbar, z.B. Werkraumbekken SIRX 754 bis 756 von FRANKE oder Gleichwertiges.**
- 63FH42A + SIRIUS Werkraumbekken SFE 1000x600x800**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH42B + SIRIUS Werkraumbekken SFE 1500x600x800**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH42C + SIRIUS Werkraumbekken SFE 2000x600x800**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FH62 + Modell Design "SIRIUS" Schuh- und Stiefelreinigungsanlage aus Chromnickelstahl, Oberfläche geschliffen, geeignet für Wandmontage, mit Vierkantrohrfüßen, Ablaufstutzen DN100, Ablauf nach rechts, mit Schlammfangeimer, Geräteanschlussventilen DN15 und Hebelventil-Handbürste und Geruchverschluss.**
- 63FH62A + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage 700x500x600**
 - 1 Reinigungsplatz
 - Abmessungen (BxHxT): 700x500x600 mm

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX 711C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH62B + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage 1400x500x600

- 2 Reinigungsplätze
- Abmessungen (BxHxT): 1400x500x600 mm

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX 721C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH62C + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage 2100x500x600

- 3 Reinigungsplätze
- Abmessungen (BxHxT): 2100x500x600 mm

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX 731C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH62D + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage 2800x500x600

- 4 Reinigungsplätze
- Abmessungen (BxHxT): 2800x500x600 mm

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX 741C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH64 + Modell Design "SIRIUS" Stiefelwaschanlage für ebenerdigen Fußbodeneinbau, mit Muldenkörper aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff (z.B. Rotolith), mit porenfreier glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 65°C), mit nahtlos angeformten Füßen und mit Höhennivellierung. Farbe: anthrazit.

Abmessungen: 600 x 425-450 x 900 mm.
Mit aufklappbarem Gitterrost, Handstützbügel ca. 900 mm hoch und Haken für Handbürste, alles aus Chromnickelstahl 18/10.
Handbürste mit Hebelventil und flexiblem, verdrehsicherem Metallschlauch, Anschluss 1/2, Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter. Wipprahmen mit 12 Sohlenreinigungsbürsten, Sprühleisten aus Chromnickelstahl, betätigt mit Fußventil, Anschluss 1/2, Wasseranschluss 1/2, erforderlicher Anschlussdruck 2-6 bar, Wasserverbrauch 7 l/min (0,12 l/s), mit Vorabsperrung und Schmutzfänger sowie mit Ablauföffnung im Boden.

63FH64A + SIRIUS Stiefelwaschanl. Rotolith AbIStutzen

Mit Ablaufstutzen DN100, horizontal,
z.B. Stiefelwaschanlage SIRB 711 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FH64B + SIRIUS Stiefelwaschanl. Rotolith AbIKörper

Mit Ablaufkörper DN100, Schlammfangeimer und Geruchverschluss,
z.B. Stiefelwaschanlage SIRB 714 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI + Waschrinnen und Reihenwaschanlagen (FRANKE)

Version: 2018

1. Material:

Waschraum-Einrichtungen werden, wenn nicht anders angegeben aus Chromnickelstahl,
Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni oder aus Chromstahl (CS), Werkstoff 1.4016 mit 17 Cr
hergestellt.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen
der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die
Abmessungen (außen) Länge x Breite x Höhe in mm (z.B. 700x460x280).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63FI01 + Modell Design "PRESTIGE" Reihenwaschanlage aus Chromnickelstahl, Oberfläche geschliffen,
mit Konsolen zur Wandmontage oder Winkel- bzw. Brückenfüßen,
z.B. Reihenwaschanlage PRESTIGE PRES 212/318/214/321 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FI01A + PRESTIGE Reihenwaschanlage 1200x570x150

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI01B + PRESTIGE Reihenwaschanlage 1800x570x150

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI01C + PRESTIGE Reihenwaschanlage 1400x570x150

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FI01D** + **PRESTIGE Reihenwaschanlage 2100x570x150**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI04** + Modell Design "SATURN" Waschrinne aus Chromstahl 17 (CS), mit Wandzarge 40 mm hoch, Vorder- und Längsseite mit integrierten Wandkonsolen, mit Armaturenbank 70 mm, ohne Armaturenbohrungen, mit Siebventil 1 1/2. Ab Länge 1800 mm mit zusätzlicher Wandkonsole. Ablauf links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers, z.B. Waschrinne SATURN ECO 400 CS von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FI04A** + **SATURN Waschrinne CS ECO L/R 600x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI04B** + **SATURN Waschrinne CS ECO L/R 1200x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI04C** + **SATURN Waschrinne CS ECO L/R 1500x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI04D** + **SATURN Waschrinne CS ECO L/R 1800x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI04E** + **SATURN Waschrinne CS ECO L/R 2400x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI04F** + **SATURN Waschrinne CS ECO L/R 3000x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI05	+	Modell Design "SATURN" Rückwand aus Chromstahl 17 (CS), Materialdicke 0,8 mm, als Spritzwand zum Schutz des Mauerputzes, passend für Waschrinnen ECO 400 CS, z.B. Rückwand SATURN ECC 6 bis 30 von FRANKE oder Gleichwertiges.				
63FI05A	+	SATURN Rückwand CS ECC 600x266	Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:		0,00 Stk	PP:	
63FI05B	+	SATURN Rückwand CS ECC 1200x266	Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:		0,00 Stk	PP:	
63FI05C	+	SATURN Rückwand CS ECC 1800x266	Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:		0,00 Stk	PP:	
63FI05D	+	SATURN Rückwand CS ECC 2400x266	Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:		0,00 Stk	PP:	
63FI05E	+	SATURN Rückwand CS ECC 3000x266	Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:		0,00 Stk	PP:	
63FI07	+	Modell Design "SATURN" Waschrinne aus Chromnickelstahl, mit Wandzarge 40 mm hoch, Vorder- und Längsseite mit integrierten Wandkonsolen, mit Armaturenbank 70 mm, ohne Armaturenbohrungen, mit Siebventil 1 1/2. Ab Länge 1800 mm mit zusätzlicher Wandkonsole. Ablauf links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers, z.B. Waschrinne SATURN ECN 400 CNS von FRANKE oder Gleichwertiges.				
63FI07A	+	SATURN Waschrinne ECN L/R 600x400x170	Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:		0,00 Stk	PP:	
63FI07B	+	SATURN Waschrinne ECN L/R 1200x400x170	Angebotenes Erzeugnis/Type:			
		L: S: EP:		0,00 Stk	PP:	

- 63FI07C** + **SATURN Waschrinne ECN L/R 1500x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI07D** + **SATURN Waschrinne ECN L/R 1800x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI07E** + **SATURN Waschrinne ECN L/R 2100x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI07F** + **SATURN Waschrinne ECN L/R 2400x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI07G** + **SATURN Waschrinne ECN L/R 3000x400x170**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI08** + Modell Design "SATURN" Rückwand aus Chromnickelstahl, Materialdicke 0,8 mm, als Spritzwand zum Schutz des Mauerputzes, passend für Waschrinnen ECN 400 CNS, z.B. Rückwand SATURN ECNC 6 bis 30 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FI08A** + **SATURN Rückwand ECNC 600x266**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI08B** + **SATURN Rückwand ECNC 1200x266**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FI08C** + **SATURN Rückwand ECNC 1800x266**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI08D** + **SATURN Rückwand ECNC 2100x266**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI08E** + **SATURN Rückwand ECNC 2400x266**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI08F** + **SATURN Rückwand ECNC 3000x266**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI10** + Modell Design "SATURN" Waschrinne aus Chromnickelstahl, mit Wandzarge 32 mm hoch, mit Abschlussrille. Vorder- und Längsseite mit Fries 32 mm (Abbug), Seitenwände mit integrierten Wandkonsolen, ohne Armaturenbank, mit Siebventil 1 1/2. Ab Länge 2400 mm mit zusätzlicher Wandkonsole. Ablauf links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers, z.B. Waschrinne SATURN BX 400 CNS von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FI10A** + **SATURN Waschrinne BX L/R 600x400**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI10B** + **SATURN Waschrinne BX L/R 1000x400**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FI10C** + **SATURN Waschrinne BX L/R 1200x400**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI10D	+	SATURN Waschrinne BX L/R 1400x400							
		Angebotenes Erzeugnis/Type:						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FI10E	+	SATURN Waschrinne BX L/R 1500x400							
		Angebotenes Erzeugnis/Type:						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FI10F	+	SATURN Waschrinne BX L/R 1800x400							
		Angebotenes Erzeugnis/Type:						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FI10G	+	SATURN Waschrinne BX L/R 2000x400							
		Angebotenes Erzeugnis/Type:						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FI10H	+	SATURN Waschrinne BX L/R 2100x400							
		Angebotenes Erzeugnis/Type:						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FI10I	+	SATURN Waschrinne BX L/R 2400x400							
		Angebotenes Erzeugnis/Type:						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FI10J	+	SATURN Waschrinne BX L/R 2800x400							
		Angebotenes Erzeugnis/Type:						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FI10K	+	SATURN Waschrinne BX L/R 3000x400							
		Angebotenes Erzeugnis/Type:						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 63FI12 + Modell Design "SATURN" Tablar-Ablage aus Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen matt geschliffen, Konsolen mit Tablar verschweißt, seitliche Abschlüsse mit verschraubten Kunststoffteilen grau und ab 1800 mm Länge mit zusätzlicher Mittelkonsole, z.B. Tablar-Ablage BXS V 6 bis 21 von FRANKE oder Gleichwertiges.

- 63FI12A + **SATURN Tablar-Ablage 600x142x138**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FI12B + **SATURN Tablar-Ablage 1000x142x138**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FI12C + **SATURN Tablar-Ablage 1200x142x138**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FI12D + **SATURN Tablar-Ablage 1400x142x138**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FI12E + **SATURN Tablar-Ablage 1500x142x138**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FI12F + **SATURN Tablar-Ablage 1800x142x138**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FI12G + **SATURN Tablar-Ablage 2100x142x138**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ + **Gewerbespülen (FRANKE)**
Version: 2018

1. Material:

Gewerbespülen werden, wenn nicht anders angegeben aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni hergestellt.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Abmessungen (außen) Länge x Breite in mm (z.B. 1200x600) sowie die Anzahl Becken (B), die Anzahl der Tropfteile (T) und der Abstellflächen (A).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FJ01 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbespüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 1 Becken. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 250 mm,
 z.B. Gewerbespüle MAXS 100-60 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FJ01A + **MAXIMA Gewerbespüle 1B 600x600**

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ01D + **Az MAXIMA Untergestell verschraubt 600x600**

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ03 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbespüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 1 Becken und 1 Tropfteil links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 250 mm,
 z.B. Gewerbespüle MAXS 117/112-120 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FJ03A + **MAXIMA Gewerbespüle 1B/1T 1200x600**

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ03D + **Az MAXIMA Untergestell verschraubt 1200x600**

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ04 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbespüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 1 Becken und 1 Tropfteil links oder rechts nach Wahl des

Auftraggebers. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300 mm,
 z.B. Gewerbspüle MAXS 117/112-140 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FJ04A + MAXIMA Gewerbspüle 1B/1T 1400x600
 Angebotenes Erzeugnis/Type:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ04D + Az MAXIMA Untergestell verschraubt 1400x600
 Angebotenes Erzeugnis/Type:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FJ05 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbspüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 2 Becken. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300 mm,
 z.B. Gewerbspüle MAXS 200-120 von FRANKE oder Gleichwertiges.**

63FJ05A + MAXIMA Gewerbspüle 2B 1200x600
 Angebotenes Erzeugnis/Type:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ05D + Az MAXIMA Untergestell verschr. 1200x600
 Angebotenes Erzeugnis/Type:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FJ06 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbspüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 2 Becken und 1 Tropfteil links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 250 mm,
 z.B. Gewerbspüle MAXS 217/212-160 von FRANKE oder Gleichwertiges.**

63FJ06A + MAXIMA Gewerbspüle 2B/1T 1600x600
 Angebotenes Erzeugnis/Type:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ06D + Az MAXIMA Untergestell verschraubt 1600x600
 Angebotenes Erzeugnis/Type:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ07 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbespüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 2 Becken und 1 Tropfteil links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300 mm,
 z.B. Gewerbespüle MAXS 217/212-200 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FJ07A + MAXIMA Gewerbespüle 2B/1T 2000x600

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ07D + Az MAXIMA Untergestell verschraubt 2000x600

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ08 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbespüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 2 Becken, 1 Tropfteil und 1 Abstellfläche, jeweils links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300 mm,
 z.B. Gewerbespüle MAXS 227/222-260 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FJ08A + MAXIMA Gewerbespüle 2B/1T/1A 2600x600

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ08D + Az MAXIMA Untergestell verschraubt 2600x600

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ11 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbespüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 1 Becken. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
 Beckenabmessungen: 500 x 500 x 300 mm,
 z.B. Gewerbespüle MAXL 100-70 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FJ11A + MAXIMA Gewerbespüle 1B 700x700

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ11D + Az MAXIMA Untergestell verschraubt 700x700

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ12 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbspüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 2 Becken. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
Beckenabmessungen: 500 x 500 x 300 mm,
z.B. Gewerbspüle MAXL 200-120 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FJ12A + **MAXIMA Gewerbspüle 2B 1200x700**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FJ12D + **Az MAXIMA Untergestell verschraubt 1200x700**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FJ13 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbspüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 1 Becken und 1 Tropfteil links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
Beckenabmessungen: 600 x 500 x 300 mm,
z.B. Gewerbspüle MAXL 117/112-140 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FJ13A + **MAXIMA Gewerbspüle 1B/1T 1400x700**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FJ13D + **Az MAXIMA Untergestell verschraubt 1400x700**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FJ14 + Modell-Design "MAXIMA" Gewerbspüle aus Chromnickelstahl, mit Ventilkörper 1 1/2 und 2-teiligem Überlauf-Standrohr sowie mit 2 Becken und 1 Tropfteil links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Untergestell mit der Spüle verschraubt in eigener Position (als Aufzählung).
Beckenabmessungen: 600 x 500 x 300 mm,
z.B. Gewerbspüle MAXL 217/212-200 von FRANKE oder Gleichwertiges.
- 63FJ14A + **MAXIMA Gewerbspüle 2B/1T 2000x700**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FJ14D + **Az MAXIMA Untergestell verschraubt 2000x700**
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK + Wascharmaturen (FRANKE)

Version: 2018

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Auslaufausladung der Armatur (z.B. 96mm).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FK01 + Modell-Design "AQUALINE-C" AQUALINE-C Selbstschluss-Standventil DN 15, Armaturengruppe I, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

63FK01A + AQUALINE-C Selbstschluss-Standarmatur AQUA203

- Zum Anschluss an Kaltwasser.

z.B. AQUALINE-C Selbstschluss-Standarmaturl AQUA203 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK01B + AQUALINE-C Selbstschluss-Standarmatur AQUA203W

- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser.

z.B. AQUALINE-C Selbstschluss-Standarmaturl AQUA203 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK01F + Az AQUA203 Montageset Anschlussrohrbefestigung ZAQUA001

Aufzählung für ein Montageset zur Anschlussrohrbefestigung.

z.B. ZAQUA001 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK02 + Modell-Design "AQUALINE-S" Selbstschluss-Standventil DN 15, Armaturengruppe I, zum Anschluss an Kaltwasser oder vorgemischtes Warmwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

63FK02A + AQUALINE-S Selbstschluss-Standarmatur AQUA201

- Zum Anschluss an Kaltwasser.

z.B. AQUALINE-S Selbstschluss-Standarmaturl AQUA201 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK02B + AQUALINE-S Selbstschluss-Standarmatur AQUA201W

- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser.

z.B. AQUALINE-S Selbstschluss-Standarmaturl AQUA201 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK02F + Az AQUA201 Montageset Anschlussrohrbefestigung ZAQUA001

Aufzahlung für ein Montageset zur Anschlussrohrbefestigung.

z.B. ZAQUA001 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK03 + Modell-Design "AQUALINE-S" Selbstschluss-Wandarmatur DN 15, Geräuschklasse I, Anschluss an Kaltwasser oder vorgemischtes Warmwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

63FK03A + AQUALINE-S Selbstschluss-Wandarmatur AQUA205

- Zum Anschluss an Kaltwasser.

z.B. AQUALINE-S Selbstschluss-Wandarmatur AQUA205 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK03B + AQUALINE-S Selbstschluss-Wandarmatur AQUA205W

- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser.

z.B. AQUALINE-S Selbstschluss-Wandarmatur AQUA205W von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK03F + Az AQUA205 Verlängerungsadapter ZAQUA002
Aufzahlung für einen Verlängerungsadapter, 30 mm, stapelbar.
z.B. ZAQUA002 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK03G + Az AQUA205 Rosette ZAQUA003
Aufzahlung für eine Rosette zum Längenausgleich für Ventilausrichtungsfunktion sowie zur Spaltmaßabdeckung.
z.B. ZAQUA003 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK05 + Modell-Design "AQUAMIX-C" Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15, Armaturengruppe I, als Standbatterie, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

63FK05A + AQUAMIX-C Selbstschlussmischer AQUA202
• Mit Anschlusschläuchen.
z.B. AQUAMIX-C Selbstschlussmischer AQUA202 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK05B + AQUAMIX-C Selbstschlussmischer AQUA202P
• Mit Anschlussrohren.
z.B. AQUAMIX-C Selbstschlussmischer AQUA202P von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK06 + Modell-Design "AQUAMIX-S" Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15, Armaturengruppe I, als Standbatterie, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

63FK06A + AQUAMIX-S Selbstschlussmischer AQUA200
• Mit Anschlusschläuchen.
z.B. AQUAMIX-S Selbstschlussmischer AQUA200 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FK06B + AQUAMIX-S Selbstschlussmischer AQUA200P**
- Mit Anschlussrohren.
- z.B. AQUAMIX-S Selbstschlussmischer AQUA200P von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK07 + Modell-Design "AQUAMIX" Selbstschluss-Hebelmischer DN 15 als Standbatterie, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Geeignet für den Handicapbereich (GGT-zertifiziert).**
- 63FK07A + AQUAMIX Hebelmischer AQRM170**
- z.B. AQUAMIX Hebelmischer AQUA170 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK11 + Modell-Design "AQUAMIX ZERO" Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Standbatterie zum Anschluss an offene Untertischspeicher, zum Anschluss an Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Messing poliert verchromt, Griff- oder Hebelkappe aus Metall.**
- 63FK11C + AQUAMIX ZERO Standbatterie für Speicher AQRM176**
- Mit Griffkappe.
- z.B. AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Standbatterie für Speicher AQRM176 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK11D + AQUAMIX ZERO Standbatterie für Speicher AQRM173**
- Mit Hebelkappe.
- z.B. AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Standbatterie für Speicher AQRM173 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK14 + Modell-Design "AQUAMIX" Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Wandbatterie mit Schräglauf, mit verstellbaren Anschlüssen und absperzbaren Wassermengenregulierungen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.**

- 63FK14A + AQUAMIX Selbstschluss-Wandarmatur AQRM273**
- Mit Schrägauslauf.
- z.B. AQUAMIX Selbstschluss-Wandarmatur AQRM 273 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK14B + AQUAMIX Selbstschluss-Wandarmatur AQRM272**
- Mit arretierbarem Schwenkauslauf
 - Auslaufausladung: 233 mm.
- z.B. AQUAMIX Selbstschluss-Wandarmatur AQRM 272 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK14C + AQUAMIX Selbstschluss-Wandarmatur AQRM270**
- Mit arretierbarem Schwenkauslauf
 - Auslaufausladung: 133 mm.
- z.B. AQUAMIX Selbstschluss-Wandarmatur AQRM 270 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK16 + Modell-Design "AQUAPINO" Kinder-Einhebelmischer DN15 als Standbatterie mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mischkartusche mit keramischen Scheiben und einstellbarem Temperaturanschlag. Ganzmetallausführung, Armaturengehäuse Messing EPS blau (RAL 5002) beschichtet, Hebelkappe Messing EPS gelb (RAL 1021) beschichtet, mit Anschlussschläuchen.**
- 63FK16A + AQUAPINO Kinder-Einhebelmischer AQUA004**
- z.B. AQUAPINO Kinder-Einhebelmischer AQUA004 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK21 + Modell-Design "AQUAFIT" Einhebelmischer DN 15 mit Mischkartusche mit keramischen Scheiben und einstellbarem Temperaturanschlag, als Standbatterie für öffentlich-gewerbliche Waschanlagen, mit Vorrichtung für optionale Hygieneinheit zur Durchführung von Hygienespülungen und thermischen Desinfektionen, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.**
- 63FK21A + AQUAFIT Einhebelmischer mit Hygieneoptionen AQFT0001**
- Mit Anschlussschläuchen
- z.B. AQUAFIT Einhebelmischer mit Hygieneoptionen AQFT0001 von FRANKE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK21B + AQUAFIT Einhebelmischer mit Hygieneoptionen AQFT0002

- Mit Anschlussrohren

z.B. AQUAFIT Einhebelmischer mit Hygieneoptionen AQFT0002 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK22 + Modell-Design "AQUAFIT" Einhebelmischer DN 15 mit Mischkartusche mit keramischen Scheiben und thermostatischem Verbrühungsschutz lt. DIN EN 1111, als Standbatterie für öffentlich-gewerbliche Waschanlagen, mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung von Hygienespülungen und thermischen Desinfektionen, Mischkartusche mit thermostatischer Regeleinheit und Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

63FK22A + AQUAFIT Einhebelmischer mit Hygieneoptionen AQFT0003

- Mit Anschlusschläuchen

z.B. AQUAFIT Einhebelmischer mit Hygieneoptionen AQFT0003 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK22B + AQUAFIT Einhebelmischer mit Hygieneoptionen AQFT0004

- Mit Anschlussrohren

z.B. AQUAFIT Einhebelmischer mit Hygieneoptionen AQFT0004 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK23 + Hygieneeinheit für AQUAFIT-Einhebelmischer zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion, bestehend aus:

- Funktionsblock mit 2 Magnetventilkartuschen
- elektronische Steuereinheit zur Wandmontage
- für Batterie- oder Netzbetrieb.

Integrierte Steuerfunktion: Hygienespülung.

Einstellbare Funktionsparameter über optionale Fernbedienung: fixe Intervall und Spülzeit für Hygienespülungen, Spül- und Abkühlzeit für thermische Desinfektion und deren Auslösung.

63FK23A + Hygieneeinheit für AQUAFIT - Einhebelmischer ZAQFT0001

- Für AQUAFIT-Einhebelmischer mit Anschlussschläuchen.

z.B. Hygieneeinheit für AQUAFIT - Einhebelmischer ZAQFT0001 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK23B + Hygieneeinheit für AQUAFIT - Einhebelmischer ZAQFT0002

- Für AQUAFIT-Einhebelmischer mit Anschlussrohren.

z.B. Hygieneeinheit für AQUAFIT - Einhebelmischer ZAQFT0002 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK23D + Az ZAQFT0001/2 für Batteriefach ZAQCT0003

Aufzahlung für Batteriefach, inkl. 6 V Batterie als Zubehör.
z.B. Batteriefach ZAQCT0003 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK23E + Az ZAQFT0001/2 für Steckernetzteil ZPRTRS0001

Aufzahlung für Steckernetzteil als Zubehör.
z.B. Steckernetzteil ZPRTRS0001 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK33 + AQUA Hebel-Mischbatterie AQRM282

Modell-Design "AQUA" RoKera HRWA, Hebel-Mischbatterie DN 15 als Wandarmatur mit Schrägauslauf, mit verstellbaren Anschlüssen und absperrbaren Wassermengenregulierungen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.
z.B. AQUA Hebel-Mischbatterie AQRM282 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK34 + AQUA Einhebelmischarmatur AQSX100

Modell Design "AQUA" Einhebelmischarmatur DN 15 als Standarmatur zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit festem Auslauf und Luftsprudler. Mischkartusche mit keramischen Scheiben. Ganzmetallausführung aus Chromnickelstahl. Mit flexiblen Anschlussschläuchen.

- Abmessungen (BxHxT): 54 x 180 x 163 mm.

z.B. AQUA Einhebelmischarmatur AQSX100 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK43 + Modell-Design "PROTRONIC-C" netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischbatterie DN 15 mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**, Messing poliert verchromt, **6 Volt Batterie**.

63FK43A + **PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE130**

- Mit Temperaturwahlhebel.

z.B. PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE130 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK43B + **PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE132**

- Mit verdeckter Mischeinrichtung.

z.B. PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE132 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK44 + **PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE131**

Modell-Design "PROTRONIC-C" netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15 mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, Messing poliert verchromt, **6 Volt Batterie**.

z.B. PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE131 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK45 + Modell-Design "PROTRONIC-C" netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischbatterie DN 15 mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**, Messing poliert verchromt, **mit Steckernetzteil 230 V AC**.

63FK45A + **PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE133**

- Mit Temperaturwahlhebel.

z.B. PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE133 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK45B + PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE135

- Mit verdeckter Mischeinrichtung.

z.B. PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE135 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK47 + PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE134

Modell-Design "PROTRONIC-C" netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15 mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, Messing poliert verchromt, komplett **mit Steckernetzteil 230 V AC**.

z.B. PROTRONIC-C Waschtischarmatur AQRE134 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK48 + Modell-Design "PROTRONIC-C" opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischbatterie DN 15 mit diebstahlhemmendem Strahlregler, zum Anschluss **an offene Untertischspeicher (drucklos), Messing poliert verchromt. Mit Temperaturwahlhebel und **Steckernetzteil, 230 V AC**.**

63FK48A + PROTRONIC-C Waschtischarmatur drucklos AQRE136

z.B. PROTRONIC-C Waschtischarmatur drucklos AQRE136 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK55 + PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA131

Modell-Design "PROTRONIC-S" netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, Messing poliert verchromt, **6 Volt Batterie**.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA131 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK56 + PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA130

Modell-Design "PROTRONIC-S" netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischbatterie DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**, Messing poliert verchromt. Mit Temperaturwahlhebel und Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung, **6 Volt Batterie**.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA130 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK57 + PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA133

Modell-Design "PROTRONIC-S" netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**. Messing poliert verchromt, **mit Steckernetzteil 230 V AC**.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA133 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK58 + PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA132

Modell-Design "PROTRONIC-S" netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischbatterie DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**, Messing poliert verchromt. Mit Temperaturwahlhebel und Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung, **mit Steckernetzteil 230 V AC**.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA132 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK59 + PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA135

Modell-Design "PROTRONIC-S" netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**. Messing poliert verchromt, **mit Wandeinbau-Netzteil 230 V AC**.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA135 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK60 + PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA134

Modell-Design "PROTRONIC-S" netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischbatterie DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**, Messing poliert verchromt. Mit Temperaturwahlhebel und Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung, **mit Wandeinbau-Netzteil 230 V AC**.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Waschtischarmatur AQUA134 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FK63 + PROTRONIC-T Waschtischarmatur mit Batteriebetrieb PRTR0002**
Modell-Design "PROTRONIC-T" netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, geeignet für Nassräume, Spannungsversorgung über 6 V-Lithium-Batterie, Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt.
z.B. PROTRONIC-T Waschtischarmatur mit Batteriebetrieb PRTR0002 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK64 +** Modell-Design "PROTRONIC-T" netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischarmatur DN 15, zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**, geeignet für Nassräume, Spannungsversorgung über 6V-Lithium-Batterie, Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt.
- 63FK64A + PROTRONIC-T Waschtisch-Mischarmatur PRTR0003**
• Mit Temperaturwahlhebel.
z.B. PROTRONIC-T Waschtisch-Mischarmatur PRTR0003 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK64B + PROTRONIC-T Waschtisch-Mischarmatur PRTR0004**
• Mit verdeckter Mischeinrichtung.
z.B. PROTRONIC-T Waschtisch-Mischarmatur PRTR0004 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK65 + PROTRONIC-T Waschtischarmatur mit Steckernetzteil PRTR0005**
Modell-Design "PROTRONIC-T" opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15 mit Steckernetzteil, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. 230 V AC.
z.B. PROTRONIC-T Waschtischarmatur mit Steckernetzteil PRTR0005 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FK66 +** Modell-Design "PROTRONIC-T" opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischarmatur DN 15 mit Steckernetzteil, zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**, Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. 230 V AC.
- 63FK66A + PROTRONIC-T Waschtisch-Mischarmatur mit Netzteil PRTR0006**
• Mit Temperaturwahlhebel.

z.B. PROTRONIC-T Waschtisch-Mischarmatur mit Steckernetzteil PRTR0006 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK66B + PROTRONIC-T Waschtisch-Mischarmatur mit Netzteil PRTR0007

- Mit verdeckter Mischeinrichtung.

z.B. PROTRONIC-T Waschtisch-Mischarmatur mit Steckernetzteil PRTR0006 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK67 + Modell-Design "PROTRONIC-T" opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischarmatur DN 15 für offene Untertischspeicher, Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, zum Anschluss an Kaltwasser. 230 V AC.

63FK67A + PROTRONIC-T Waschtischarmatur für Speicher PRTR0008

- Untertischspeicher in eigener Position.

z.B. PROTRONIC-T Waschtischarmatur für Speicher PRTR0008 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK67B + PROTRONIC-T Waschtischarmatur mit Speicher PRTR0009

- Mit offenem 5 l-Untertischspeicher.

z.B. PROTRONIC-T Waschtischarmatur mit Speicher PRTR0009 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK69 + Fertigbauset für AQUACONTACT Waschplatzarmatur DN 15 zum Wandeinbau, mit elektronischer Zeitsteuerung, für Batterie- oder Netzbetrieb. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Tast-Sensor mit Start/Stop-Funktion und integrierter Hygienespülung. Reinigungsabschaltung aktivierbar über Reflexionscode am Sensor. Mit Wandeinbaukasten, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte und Wandauslauf poliert verchromt. 6 V DC.

63FK69B + AQUACONTACT Waschplatzarmatur AQCT0043 (Fertigbauset)

z.B. Fertigbauset für AQUACONTACT Waschplatzarmatur AQCT0043 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK71 + Rohbauset zur AQUACONTACT - elektronisch, zeitgesteuerten Waschplatzarmatur DN 15 für Wandeinbau, mit Batterie- oder Netzbetrieb. Zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**. Mit Wandeinbaukasten, absperrender Wassermengenregulierung und Spülstück.

63FK71A + Rohbauset AQCT0044 (ohne Klebeflansch)

- Ohne Klebeflansch.

z.B. Rohbauset AQCT0044 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL + Duscharmaturen (FRANKE)

Version: 2018

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Ausladung der Armatur (z.B. 96mm).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FL02 + Modell-Design "AQUALINE" Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Aufputzrohrmontage, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, Fließzeit einstellbar, Messing poliert verchromt.

63FL02A + AQUA Selbstschlussventil AQRM666

- Mit Innengewinde.

z.B. AQUA Selbstschlussventil AQRM666 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL02B + AQUA Selbstschlussventil AQRM667

- Mit Verschraubungen.

z.B. AQUA Selbstschlussventil AQRM667 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03 + Modell-Design "AQUALINE" Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Wandeinbau, mit schalldämmender Styropor-Ummantelung, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, Messing roh, sichtbare Teile poliert verchromt, Druckkappe aus Metall.

- 63FL03A** + **AQUA Selbstschlussventil AQRM668**
z.B. AQUA Selbstschlussventil AQRM668 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FL05** + **AQUA Selbstschluss-Wandventil AQRM690**
Modell-Design "AQUALINE" Selbstschluss-Wandventil DN 15 für Duschanlagen mit Abgangsbogen und Rosetten. Zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.
z.B. AQUA Selbstschluss-Wandventil AQRM690 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FL06** + **AQUA Selbstschluss-Durchgangsarmatur AQRM669**
Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 für Duschanlagen zum Wandeinbau mit Schubrosette. Zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**. Beiderseits Innengewinde.
z.B. AQUA Selbstschluss-Durchgangsarmatur AQRM669 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FL07** + Fertigbauset für AQUALINE Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Wandeinbau, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, Fließzeit einstellbar. Bestehend aus Selbstschluss-Durchgangsventil, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte 175 x 175 mm.
- 63FL07C** + **AQUA Selbstschluss-Durchgangsventil AQRM677 (Fertigbauset)**
z.B. AQUA Fertigbauset für AQUALINE Selbstschluss-Durchgangsventil AQRM677 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FL08** + **Verlängerungsset AQRM900**
Verlängerungsset für AQUA Selbstschlussventile DN 15 für Wandeinbau, Tiefenausgleich 33 mm, maximal 1 x stapelbar.
z.B. Verlängerungsset AQRM900 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FL10** + Modell-Design "AQUALINE" Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage, mit Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15. Mit Duschkopf AQUAJET-Slimline (12 l/min) mit Kunststoffstrahlboden und beiliegendem Durchflussmengenregler (9 l/min). Anschlussschläuche mit absperbarer Wassermengenregulierung, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser**

oder Kaltwasser. Fließzeit einstellbar. Sichtbare Armaturenteile poliert verchromt, Gehäuse aus profiliertem Edelstahl mit Profilabdeckkappen aus Kunststoff.

- Abmessungen (BxHxT): 280 x 1220 x 63 mm.

63FL10A + AQUA Duschpaneel AQUA701

z.B. AQUA Duschpaneel AQUA701 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL10B + AQUA Duschpaneel AQUA707 (InoxPlus)

- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUA Duschpaneel AQUA707 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL10C + AQUA Duschpaneel mit Ablage AQUA705

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage).

z.B. AQUA Duschpaneel AQUA705 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL10D + AQUA Duschpaneel mit Ablage AQUA709 (InoxPlus)

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUA Duschpaneel AQUA709 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL11 + Modell-Design "AQUALINE" Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage, mit Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15. Mit Duschkopf AQUAJET-Slimline (0,20 l/s) mit Kunststoffstrahlboden und beiliegendem Durchflussmengenregler (0,15 l/s), zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Fließzeit einstellbar. Sichtbare Armaturenteile poliert verchromt, Gehäuse aus polyesterharz-gebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT-S, Farbton solid-weiß.

- Abmessungen (BxHxT): 280 x 1220 x 63 mm.

63FL11A + AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA771

z.B. AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA771 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FL11B + AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA773 (AQUAJET-Comfort)**
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort
- z.B. AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA771 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FL11C + AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S m.Ablage AQUA772**
- Mit fugenlos eingeformter Duschgelablage (Ablage).
- z.B. AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Duschgelablage AQUA772 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FL11D + AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S m.Ablage AQUA774(AQUAJET)**
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort
 - Mit fugenlos eingeformter Duschgelablage (Ablage).
- z.B. AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Duschgelablage AQUA774 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FL12 + Modell-Design "AQUAMIX" Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15. Mit Duschkopf AQUAJET-Slimline (0,20 l/s) mit Kunststoffstrahlboden und beiliegendem Durchflussmengenregler (0,15 l/s), zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, sichtbare Armaturenteile poliert verchromt, Gehäuse aus polyesterharz-gebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT-S, Farbton solid-weiß.**
- Abmessungen (BxHxT): 280 x 1220 x 63 mm.
- 63FL12A + AQUAMIX Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA741**
- z.B. AQUAMIX Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA741 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FL12B + AQUAMIX Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA743 (AQUAJET-Comfort)**
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort
- z.B. AQUAMIX Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA741 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL12C + AQUAMIX Duschpaneel aus MIRANIT-S m.Ablage AQUA742

- Mit fugenlos eingefformter Duschgelablage (Ablage).

z.B. AQUAMIX Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA742 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL12D + AQUAMIX Duschpaneel aus MIRANIT-S m.Ablage AQUA744 (AQUAJET)

- Ausfführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort
- Mit fugenlos eingefformter Duschgelablage (Ablage).

z.B. AQUAMIX Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Duschgelablage AQUA744 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL13 + AQUA Duschpaneel AQRM665

Modell-Design "AQUALINE" Duschpaneel aus Edelstahl mit Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15, mit gehäusebündiger Druckknopfbetätigung aus Metall. Durch am Duschkopf direkt montiertes Durchgangsventil kein stagnierendes Wasser. Mit Duschkopf AQUAJET-Slimline (12 l/min) mit Kunststoffstrahlboden und beiliegendem Durchflussmengenregler (9 l/min), absperrbarer Wassermengenregulierung, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**, Anschluss von oben, G 1/2 B, Fließzeit einstellbar.

- Abmessungen (BxHxT): 120 x 1145 x 55 mm.

z.B. AQUA Duschpaneel AQRM665 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL15 + Fertigbauset für AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 für Wandeinbau, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar. Bestehend aus Selbstschluss-Eingriffmischer, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte 205 x 225 mm.

63FL15A + AQUA Selbstschluss-Eingriffmischer AQUA767 (Fertigbauset)

z.B. AQUA Fertigbauset für AQUAMIX Selbstschluss-Eingriffmischer AQUA767 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL17 + Modell-Design "SMARTWAVE" Duschpaneel aus Makroblend mit AQUAMIX-Selbstschluss-Mischbatterie DN 15 und Fernbetätigungstechnologie, für Aufputzmontage. Mit direkt am Duschkopf montiertem Funktionsblock zur Reduzierung von Stagnationswasser. Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden (0,20 l/s) stufenlos winkelverstellbar von 17° bis 27°, mit Antikalk-System, geringer Aerosolbildung und beiliegendem Durchflussmengenregler (0,15 l/s). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Fließzeit

einstellbar. Mit Soft-Auslösetaste, Temperaturwahlgriff mit integriertem Überdrehenschutz, Ganzmetall poliert verchromt. Revisionsfähiges Gehäuse aus Polymerwerkstoff Makroblend, Farbton weiß (RAL 9016).

63FL17A + SMARTWAVE Duschpaneel mit AQUAMIX-Mischbatterie AQMX0008

z.B. SMARTWAVE Duschpaneel mit AQUAMIX-Mischbatterie AQMX0008 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL18 + Modell-Design "SMARTWAVE" Duschpaneel aus Makroblend mit AQUALINE-Therm-Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Fernbetätigungstechnologie, für Aufputzmontage. Mit nahe am Duschkopf montiertem Funktionsblock zur Reduzierung von Stagnationswasser und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion. Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden (0,20 l/s) stufenlos winkelverstellbar von 17° bis 27°, mit Antikalk-System, geringer Aerosolbildung und beiliegendem Durchflussmengenregler (0,15 l/s). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Fließzeit einstellbar. Mit Soft-Auslösetaste, Thermostat mit integriertem Überdrehenschutz, Ganzmetall poliert verchromt. Revisionsfähiges Gehäuse aus Polymerwerkstoff Makroblend®, Farbton weiß (RAL 9016).

63FL18A + SMARTWAVE Duschpaneel m.AQUALINE-Therm-Thermostatb. AQMX0036

z.B. SMARTWAVE Duschpaneel mit AQUALINE-Therm-Thermostatbatterie AQMX0036 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL21 + Modell-Design "AQUAMIX" Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Wandbatterie für Duschanlagen. Mit Abgangsbogen, verstellbaren Anschlüssen und absperrbaren Wassermengenregulierungen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

63FL21A + AQUA Selbstschluss-Eingriffmischer AQRM650

z.B. AQUA Selbstschluss-Eingriffmischer AQRM650 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL26 + Modell-Design "AQUAMIX" Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15. Mit Duschkopf AQUAJET-Slimline (12 l/min) mit Kunststoffstrahlboden und beiliegendem Durchflussmengenregler (9 l/min), Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, sichtbare Armaturenteile poliert verchromt, Gehäuse aus profiliertem Edelstahl mit Profilabdeckkappen aus Kunststoff.

- Abmessungen (BxHxT): 280 x 1220 x 63 mm.

63FL26A + AQUA Duschpaneel AQRM653

z.B. AQUA Duschpaneel AQRM653 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL26B + AQUA Duschpaneel AQRM718 (InoxPlus)

- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUA Duschpaneel AQRM718 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL26C + AQUA Duschpaneel mit Ablage AQUA710

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage).

z.B. AQUA Duschpaneel AQRM710 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL26D + AQUA Duschpaneel mit Ablage AQUA720 (InoxPlus)

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUA Duschpaneel AQRM720 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL31 + Modell-Design "AQUALINE" Therm – Selbstschluss-Thermostatatterie DN 15 als Wandbatterie mit verbrühungssicherem Safe-Touch-Gehäuse, seitlicher Ventiltaste, Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, Abgangsbogen, Anschlussverschraubungen und absperrbaren Wassermengenregulierungen. Zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Messing poliert verchromt. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion.**

63FL31A + AQUALINE Therm-Wandbatterie AQLT0045

z.B. AQUALINE Therm-Wandbatterie AQLT0045 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL32 + Modell-Design "AQUALINE" Therm – Selbstschluss-Thermostatatterie DN 15 als Duschkombination, Wandbatterie mit verbrühungssicherem Safe-Touch-Gehäuse, seitlicher Ventiltaste, Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, Duschrohr und Duschkopf AQUAJET-Slimline mit Kunststoffstrahlboden und beiliegenden Durchflussmengenreglern 0,20 l/s

und 0,15 l/s, mit Anschlussverschraubungen und absperrbaren Wassermengenregulierungen. Zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**, Fließzeit einstellbar, Messing poliert verchromt. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion.

63FL32A + AQUALINE Therm-Duschkombination AQLT0049

z.B. AQUALINE Therm-Duschkombination AQLT0049 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL32C + AQUALINE Therm-Duschkombination AQLT0057

- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. AQUALINE Therm-Duschkombination AQLT0057 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL32D + AQUALINE Therm-Duschkombination AQLT0058

- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort
- Mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. AQUALINE Therm-Duschkombination AQLT0058 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL33 + Modell-Design "AQUALINE" Therm – Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Wandbatterie mit verbrühungssicherem Safe-Touch-Gehäuse, Handbrauseanschluss G 1/2 B, seitlicher Ventiltaste, Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, mit Anschlussverschraubungen und absperrbaren Wassermengenregulierungen. Zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Messing poliert verchromt. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion.**

63FL33A + AQUALINE Therm-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss AQLT0053

z.B. AQUALINE Therm-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss AQLT0053 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL34 + Fertigbauset für AQUALINE-Therm - Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 für Wandeinbau, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar. Bestehend aus Funktionsblock mit integriertem Selbstschlussventil und Thermostat, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte 205 x 225 mm.

63FL34A + AQUA Therm-Selbstschluss-Thermostatbatt.AQRM699 (Fertigb.)

- Mit Möglichkeit zur thermischen Desinfektion durch externe Ansteuerung, z. B. über Schlüsselschalter.

z.B. AQUA Fertigbauset für AQUALINE Therm-Selbstschluss-Thermostatbatterie AQRM699 von

FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL34B + AQUA Therm-Selbstschluss-Thermostatbatt.AQRM689 (Fertigb.)

- Ohne Möglichkeit zur thermischen Desinfektion.

z.B. AQUA Fertigbauset für AQUALINE Therm-Selbstschluss-Thermostatbatterie AQRM699 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL36 + Fertigbauset für Hebelmischbatterie DN 15 zum Wandeinbau. Zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**. Mit Keramikmischer mit Metallhebelgriff, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte 205 x 225 mm. Auch geeignet für die Umrüstung von Selbstschluss-Thermostatbatterie AQUALINE-Therm auf Hebelmischbatterie.

63FL36A + AQUA Hebelmischbatterie AQUA311 (Fertigbauset)

z.B. AQUA Fertigbauset für Hebelmischbatterie AQUA311 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL38 + AQUA Duschpaneel mit Glasfront AQRM695

Modell-Design "AQUALINE" Therm - Duschpaneel mit Glasfront für Aufputzmontage mit Selbstschlussventil und Thermostatbatterie DN 15. Mit Duschkopf AQUAJET-Slimline (12 l/min) mit Kunststoffstrahlboden und beiliegendem Durchflussmengenregler (9 l/min), Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen, Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar. Gehäuse aus Edelstahl mit vollflächig verbundener Glasfront. Verschraubte, schwenkbare Front, sichtbare Armaturenteile Messing poliert verchromt. Mit Möglichkeit zur thermischen Desinfektion durch externe Ansteuerung, zum Beispiel über Schlüsselschalter.

- Abmessungen (BxHxT): 250 x 1160 x 70 mm.

z.B. AQUA Duschpaneel AQRM695 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL39 + Modell-Design "AQUALINE" Therm - Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschlussventil und Thermostatbatterie DN 15. Mit Duschkopf AQUAJET Slimline (12 l/min), mit Kunststoffstrahlboden und beiliegendem Durchflussmengenregler (9 l/min), Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen, Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, sichtbare Armaturenteile Messing poliert verchromt, Gehäuse aus profiliertem Edelstahl mit Profilabdeckkappen aus Kunststoff. Mit Möglichkeit zur thermischen Desinfektion durch externe Ansteuerung, zum Beispiel über Schlüsselschalter.

- Abmessungen (BxHxT): 280 x 1120 x 63 mm.

63FL39A + AQUA Duschpaneel AQRM687

z.B. AQUA Duschpaneel AQRM687 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL39B + AQUA Duschpaneel AQRM726 (InoxPlus)

- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUA Duschpaneel AQUA726 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL39C + AQUA Duschpaneel mit Ablage AQRM714

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)

z.B. AQUA Duschpaneel AQRM714 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL39D + AQUA Duschpaneel mit Ablage AQRM728 (InoxPlus)

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUA Duschpaneel AQUA728 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL40 + Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage, mit Hebelmischbatterie DN 15 und Duschkopf AQUAJET-Slimline mit Kunststoffstrahlboden und Durchflussmengenregler 0,20 l/s (0,15 l/s, beiliegend). Zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser. Anschlussschläuche mit abschließbaren Wassermengenregulierungen. Sichtbare Armaturenteile Messing poliert verchromt, Gehäuse aus Edelstahl mit integrierter Duschgelablage und Profilabdeckkappen aus Kunststoff.**

- Abmessungen (BxHxT): 280 x 1120 x 63 mm.

63FL40B + AQUA Duschpaneel AQUA302 (InoxPlus)

- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUA Duschpaneel AQUA302 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL40C + AQUA Duschpaneel AQUA301

- Mit integrierter Duschgelablage

z.B. AQUA Duschpaneel AQUA714 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL41 + Rohbauset zur AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerten Duscharmatur DN 15 für Wandeinbau, mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Wandeinbaukasten mit wasserdichtem Elektro-T-Verteiler, absperrbarer Wassermengenregulierung und Spülstück.

63FL41A + Rohbauset AQUA605 (mit Klebeflansch)

- Mit Klebeflansch.

z.B. Rohbauset AQUA605 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL42 + Rohbauset zur AQUATIMER - A3000 open elektronische gesteuerte Thermostatarmaturen zum Wandeinbau für Dusch- oder Waschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Wandeinbaukasten mit wasserdichtem Elektro-T-Verteiler, absperrbaren Wassermengenregulierungen und Spülstück.

63FL42A + Rohbauset AQUA604 (mit Klebeflansch)

- Mit Klebeflansch.

z.B. Rohbauset AQUA604 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL44 + Fertigbauset für AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte Duscharmatur DN 15 für Wandeinbau, mit Möglichkeit zur bezahlten Wasserabgabe mit AQUAPAY-Münzkontaktgeber und der externen Steuerung wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Fließzeit sekundengenau einstellbar. Fertigbauset mit wasserdichtem Elektronikmodul, Magnetventil, Sieb, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte 175x175 mm mit Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion und verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

63FL44A + AQUA Duscharmatur für Wandeinbau AQUA627 (Fertigbauset)

z.B. AQUA Fertigbauset für AQUATIMER - A3000 open Duscharmatur für Wandeinbau AQUA627 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL45 + Fertigbauset für AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN 15 zum Wandeinbau für Duschanlagen, mit Möglichkeit zur bezahlten Wasserabgabe mit AQUAPAY-Münzkontaktgeber und der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und

Kommunikation über ECC-Funktionscontroller. Zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**. Fließzeit sekundengenau einstellbar. Fertigbauset mit wasserdichtem Elektronikmodul, Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion, Thermostat mit Dehnstoffelement mit nicht steigender Spindel und Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, Rückflussverhinderer, Sieben, Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 205x225 mm mit Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion und verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

63FL45A + AQUA Thermostatbatterie f. Wandeinbau AQUA622 (Fertigbauset)

z.B. AQUA Fertigbauset für AQUATIMER - A3000 open Thermostatbatterie für Wandeinbau AQUA622 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL46 + Modell-Design "AQUALINE" Therm – Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschlussventil und Thermostatbatterie DN 15. Mit Duschkopf AQUAJET Slimline (0,20 l/s) mit Kunststoffstrahlboden und beiliegendem Durchflussmengenregler (0,15 l/s), Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, sichtbare Armaturenteile poliert verchromt, Gehäuse aus polyesterharz-gebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT-S, Farbton solid-weiß. Mit Möglichkeit zur thermischen Desinfektion durch externe Ansteuerung, zum Beispiel über Schlüsselschalter.**

63FL46A + AQUALINE Therm-Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA763

z.B. AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA763 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL46C + AQUALINE Therm-Duschpaneel aus MIRANIT-S Ablage AQUA764

- Mit fugenlos eingeformter Duschgelablage (Ablage).

z.B. AQUALINE Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Duschgelablage AQUA763 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL46D + AQUALINE Therm-Duschpaneel MIRANIT-S Ablage AQUA766(AQUAJET)

- Mit fugenlos eingeformter Duschgelablage (Ablage)
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort

z.B. AQUALINE Therm-Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Duschgelablage AQUA766 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL48 + Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage, mit Hebelmischbatterie DN 15 und Duschkopf AQUAJET-Slimline (0,20 l/s) mit Kunststoffstrahlboden und beiliegendem

Durchflussmengenregler (0,15 l/s). Zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**. Sichtbare Armaturenteile poliert verchromt, Gehäuse aus polyesterharz- gebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT-S, Farbton solid-weiß.

63FL48A + Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA314

z.B. Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA314 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL48B + Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA316 (AQUAJET-Comfort)

- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA316 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL48C + Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA315

- Mit fugenlos eingefformter Duschgelablage.

z.B. Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA315 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL48D + Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA317 (AQUAJET-Comfort)

- Mit fugenlos eingefformter Duschgelablage
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. Duschpaneel aus MIRANIT-S AQUA317 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL51 + Fertigbauset für AQUACONTACT elektronisch, zeitgesteuerten Duscharmatur DN 15 für Wandeinbau, mit Batterie- oder Netzbetrieb. Zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit Wandeinbaukasten, absperrender Wassermengenregulierung und Spülstück.**

63FL51A + AQUACONTACT Duscharmatur AQCT0025 (Fertigbauset)

z.B. Fertigbauset für AQUACONTACT Duscharmatur AQCT0025 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL52 + Rohbauset zur AQUACONTACT - elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN 15 für Batterie- oder Netzbetrieb, zum Wandeinbau. Zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser. Mit**

Möglichkeit zur Durchführung einer thermischen Desinfektion. Tast-Sensor mit Start/Stop-Funktion und integrierter Hygienespülung. Reinigungsabschaltung aktivierbar über Reflexionscode am Sensor. Mit Wandeinbaukasten, Magnetventilkartusche, Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, Edelstahlabdeckplatte.

63FL52A + AQUACONTACT Thermostatbatterie AQCT0026 (Fertigbauset)

z.B. Fertigbauset für AQUACONTACT Thermostatbatterie AQCT0026 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL53 + Modell Design "AQUACONTACT" elektronisch, zeitgesteuerte Duscharmatur DN 15 für Batterieoder Netzbetrieb, für Hinterwandinstallation. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer thermischen Desinfektion. Edelstahlabdeckplatte mit Tast-Sensor mit Start/Stop- Funktion und integrierter Hygienespülung. Reinigungsabschaltung aktivierbar über Reflexionscode am Sensor. Mit Magnetventil-Armaturengruppe.

63FL53A + AQUACONTACT Duscharmatur für Hinterwandinstallation AQCT0027

z.B. AQUACONTACT Duscharmatur für Hinterwandinstallation AQCT0027 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL54 + Modell Design "AQUACONTACT" Duschpaneel mit Glasfront für Aufputzmontage, mit elektronischer Zeitsteuerung, für Batterie- oder Netzbetrieb, mit Thermostatbatterie DN 15. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer thermischen Desinfektion, Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, Duschkopf AQUAJET-Slimline mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung mit beiliegendem Durchflussmen genregler 0,15 l/s. Tast-Sensor mit Start/Stop-Funktion und integrierter Hygienespülung. Reinigungsabschaltung aktivierbar über Reflexionscode am Sensor. Gehäuse aus Edelstahl mit vollflächig verbundener Glasfront. Verschraubte, schwenkbare Front, sichtbare Armaturenteile Messing poliert verchromt.

63FL54A + AQUACONTACT Duschpaneel m. Glasfront und Thermostat AQCT0028

z.B. AQUACONTACT Duschpaneel mit Glasfront und Thermostat AQCT0028 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL55 + Modell Design "AQUACONTACT" Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage, mit elektronischer Zeitsteuerung, für Batterie- oder Netzbetrieb. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer thermischen Desinfektion. Duschkopf AQUAJET-Slimline mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung mit beiliegendem Durchflussmengenregler 0,15 l/s. Tast-Sensor mit Start/Stop-Funktion und integrierter Hygienespülung. Reinigungsabschaltung aktivierbar über Reflexionscode am Sensor. Gehäuse aus profiliertem Edelstahl mit Profilabdeckkappen aus Kunststoff, sichtbare Armaturenteile poliert verchromt.

63FL55A + AQUACONTACT Edelstahluschpaneel AQCT0005
z.B. AQUACONTACT Edelstahluschpaneel AQCT0005 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL55B + AQUACONTACT Edelstahluschpaneel AQCT0007 (InoxPlus)
• Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.
z.B. AQUACONTACT Edelstahluschpaneel AQCT0005 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL55C + AQUACONTACT Edelstahluschpaneel AQCT0009 (AQUAJET-Comfort)
• Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.
z.B. AQUACONTACT Edelstahluschpaneel AQCT0009 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL55D + AQUACONTACT Edelstahluschpaneel AQCT0011 (AQUAJET/InoxPlus)
• Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.
• Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.
z.B. AQUACONTACT Edelstahluschpaneel AQCT0011 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL55F + AQUACONTACT Duschpaneel m.Ablage AQCT0006
• Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
z.B. AQUACONTACT Edelstahluschpaneel mit Duschgelablage AQCT0006 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL55G + AQUACONTACT Duschpaneel m.AblageAQCT0008 (InoxPlus)
• Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
• Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.
z.B. AQUACONTACT Edelstahluschpaneel mit Duschgelablage AQCT0008 von FRANKE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL55H + AQUACONTACT Duschpaneel m.Ablage AQCT0010 (AQUAJET-Comfort)

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Duschgelablage AQCT0010 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL55I + AQUACONTACT Duschpaneel m.Ablage AQCT0012 (AQUAJET/InoxPlus)

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.
- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Duschgelablage AQCT0012 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL56 + Modell Design "AQUACONTACT" (im Stichwort mit "AQUAC" abgekürzt) Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage, mit elektronischer Zeitsteuerung, für Batterie- oder Netzbetrieb, mit Thermostatbatterie DN 15. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer thermischen Desinfektion, Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, Duschkopf AQUAJET-Slimline mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung mit beiliegendem Durchflussmengenregler 0,15 l/s. Tast-Sensor mit Start/Stop-Funktion und integrierter Hygienespülung. Reinigungsabschaltung aktivierbar über Reflexionscode am Sensor. Gehäuse aus profiliertem Edelstahl mit Profilabdeckkappen aus Kunststoff, sichtbare Armaturenteile poliert verchromt.

63FL56A + AQUAC Duschpaneel mit Thermostat AQCT0017

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Thermostat AQCT0017 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL56B + AQUAC Duschpaneel mit Thermostat AQCT0019 (InoxPlus)

- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Thermostat AQCT0019 von FRANKE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL56C + AQUAC Duschpaneel mit Thermostat AQCT0021 (AQUAJET-Comfort)

- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Thermostat AQCT0021 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL56D + AQUAC Duschpaneel mit Thermostat AQCT0023 (AQUAJET/InoxPlus)

- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.
- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Thermostat AQCT0023 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL56F + AQUAC Duschpaneel mit Thermostat+Ablage AQCT0018

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Thermostat und Duschgelablage AQCT0018 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL56G + AQUAC Duschpaneel mit Thermostat+Ablage AQCT0020 (InoxPlus)

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Thermostat und Duschgelablage AQCT0020 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL56H + AQUAC Duschpaneel m.Therm+Ablage AQCT0022 (AQUAJET-Comfort)

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Thermostat und Duschgelablage AQCT0022 von

FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL56I + AQUAC Duschpaneel m.Therm+Ablage AQCT0024 (AQUAJET/InoxPlus)

- Mit integrierter Duschgelablage (Ablage)
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.
- Mit Oberflächenveredelung InoxPlus.

z.B. AQUACONTACT Edelstahl-Duschpaneel mit Thermostat und Duschgelablage AQCT0024 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL57 + Modell Design "AQUACONTACT" (im Stichwort mit "AQUAC" abgekürzt) Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage, mit elektronischer Zeitsteuerung, für Batterie- oder Netzbetrieb. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer thermischen Desinfektion. Duschkopf AQUAJET Slimline mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung mit beiliegendem Durchflussmengenregler 0,15 l/s. Tast-Sensor mit Start/Stop-Funktion und integrierter Hygienespülung. Reinigungsabschaltung aktivierbar über Reflexionscode am Sensor. Gehäuse aus polyesterharz-gebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT-S, Farbton solid-weiß, sichtbare Armaturenteile poliert verchromt.

63FL57A + AQUAC Duschpaneel aus MIRANIT-S AQCT0031

z.B. AQUACONTACT Duschpaneel aus MIRANIT-S AQCT0031 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL57B + AQUAC Duschpaneel aus MIRANIT-S AQCT0033 (AQUAJET-Comfort)

- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. AQUACONTACT Duschpaneel aus MIRANIT-S AQCT0033 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL57C + AQUAC Duschpaneel aus MIRANIT-S m.Ablage AQCT0032

- Mit fugenlos eingeformter Duschgelablage (Ablage).

z.B. AQUACONTACT Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Duschgelablage AQCT0032 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL57D + AQUAC Duschpaneel aus MIRANIT-S m.Ablage QCT0034 (AQUAJET)

- Mit fugenlos eingeformter Duschgelablage (Ablage)
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. AQUACONTACT Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Duschgelablage AQCT0034 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL58 + Modell Design "AQUACONTACT" (im Stichwort mit "AQUAC" abgekürzt) Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage, mit elektronischer Zeitsteuerung, für Batterie- oder Netzbetrieb, mit Thermostatbatterie DN 15. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer thermischen Desinfektion, Thermostat mit Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz, Duschkopf AQUAJET-Slimline mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung mit beiliegendem Durchflussmengenregler 0,15 l/s. Tast-Sensor mit Start/Stop-Funktion und integrierter Hygienespülung. Reinigungsabschaltung aktivierbar über Reflexionscode am Sensor. Gehäuse aus polyesterharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT-S, Farbton solid-weiß, sichtbare Armaturenteile poliert verchromt.

63FL58A + AQUAC Duschpaneel MIRANIT-S AQCT0037

z.B. AQUACONTACT Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Thermostat AQCT0037 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL58B + AQUAC Duschpaneel MIRANIT-S m.Therm AQCT0039 (AQUAJET)

- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. AQUACONTACT Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Thermostat AQCT0039 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL58C + AQUAC Duschpaneel MIRANIT-S m.Therm+Ablage AQCT0038

- Mit fugenlos eingeformter Duschgelablage (Ablage).

z.B. AQUACONTACT Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Thermostat und Duschgelablage AQCT0038 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL58D + AQUAC Duschpaneel MIRANIT-S m.Therm+Ablage AQCT0040(AQUAJET)

- Mit fugenlos eingeformter Duschgelablage (Ablage)
- Ausführung mit winkelverstellbarem Duschkopf AQUAJET-Comfort.

z.B. AQUACONTACT Duschpaneel aus MIRANIT-S mit Thermostat und Duschgelablage

AQCT0040 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL61 + Rohbauset für Mischarmaturen DN 15 zum Wandeinbau für Duschanlagen. Zum Anschluss **an Warm- und Kaltwasser**. Wandeinbaukasten mit absperzbaren Wassermengenregulierungen und Spülstück.

63FL61A + Rohbauset AQRM698 (mit Klebeflansch)

- Mit Klebeflansch.

z.B. Rohbauset AQRM698 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL61B + Rohbauset AQRM688 (ohne Klebeflansch)

- Ohne Klebeflansch.

z.B. Rohbauset AQRM688 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL62 + Rohbauset für AQUALINE-Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Wandeinbau, zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**. Wandeinbaukasten mit absperbarer Wassermengenregulierung und Spülstück.

63FL62A + Rohbauset AQRM704 (mit Klebeflansch)

- Mit Klebeflansch.

z.B. Rohbauset AQRM704 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL65 + Rohbauset zur AQUACONTACT - elektronisch, zeitgesteuerten Duscharmatur DN 15 für Wandeinbau, mit Batterie- oder Netzbetrieb. Zum Anschluss **an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser**. Mit Wandeinbaukasten, absperbarer Wassermengenregulierung und Spülstück.

63FL65A + Rohbauset AQCT0042 (mit Klebeflansch)

- Mit Klebeflansch.

z.B. Rohbauset AQCT0042 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM + Spülarmaturen (FRANKE)

Version: 2018

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Ausladung der Armatur (z.B. 96mm).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FM01 + Modell-Design "AQUALINE" Urinaldruckspüler DN 15 für Aufputzmontage, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar, mit absperrbarer Wassermengenregulierung, Einlaufrohr und Verbinder. Messing poliert verchromt, Druckkappe und Verschraubung aus Kunststoff verchromt.

63FM01A + AQUA Urinalarmatur AQRM460

z.B. AQUA Urinalarmatur AQRM460 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM03 + Fertigbauset für FLUSH-C Urinaldruckspüler DN 15 für Wandeinbau, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar. Mit pneumatischem Selbstschluss-Kartuschelement, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte 130 x 165 mm. Inklusive Demontageschlüssel für Abdeckplatte.

63FM03A + FLUSH-C Urinaldruckspüler Wandeinbau AQLN0005 (Fertigbauset)

z.B. Fertigbauset für FLUSH-C Urinaldruckspüler für Wandeinbau AQLN0005 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM04 + Fertigbauset für FLUSH-S berührungslos, opto-elektronisch gesteuerte Urinalspülarmatur DN 15 für Wandeinbau, mit Selbstschluss-Magnetventilkartusche, Steuerelektronik mit Sensor und Wandeinbaukasten, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte 120 x 150 mm.

63FM04A + FLUSH-S Urinalspülarmatur Wandeinbau PRTR0013 (Fertigbauset)

- Fertigbauset mit Batteriebetrieb (6 V)

z.B. Fertigbauset für FLUSH-S Urinalspülarmatur für Wandeinbau PRTR0013 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM04B + FLUSH-S Urinalspülarmatur Wandeinbau PRTR0014 (Fertigbauset)

- Fertigbauset mit Netzteil (230 V AC)

z.B. Fertigbauset für FLUSH-S Urinalspülarmatur für Wandeinbau PRTR0014 von FRANKE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM07 + AQUA Urinalarmatur AQRE430

Modell-Design "PROTRONIC" netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Urinalspülarmatur DN 15 für Aufputzmontage, mit absperrbarer Wassermengenregulierung mit Sieb, Urinalverbinder, Spülrohr und Rosette, Messing poliert verchromt, 6 Volt Batterie.

z.B. AQUA Urinalarmatur AQRE430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM13 + Elektronische Siphonsteuerung zur unsichtbaren Installation, für die berührungslose Spülung von Franke-Edelstahlurinalen. Mit Anschlussschläuchen, Magnetventil, Elektronikmodul und Siphon mit außen montiertem Sensor ohne Wasserkontakt, Hygienespülung, 24 Stunden nach letzter Auslösung, 230 V AC.

63FM13A + Elektronische Siphonsteuerung AQUA420

z.B. elektronische Siphonsteuerung AQUA420 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM13B + Elektronische Siphonsteuerung AQUA421

- Für Keramikurinale

z.B. elektronische Siphonsteuerung AQUA420 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM13C + Elektronische Siphonsteuerung AQUA422

- Für Franke Reihenurinale

z.B. elektronische Siphonsteuerung AQUA422 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM21 + Modell-Design "AQUALINE" WC-Druckspüler für Aufputzmontage, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar. Messing poliert verchromt, Betätigung und Verschraubung aus Kunststoff verchromt.

63FM21A + AQUA WC-Druckspüler AQRM551 DN15

- DN 15

z.B. AQUA WC-Druckspüler AQRM551 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM21B + AQUA WC-Druckspüler AQRM552 DN20

- DN 20

z.B. AQUA WC-Druckspüler AQRM552 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM22 + AQUA WC-Druckspüler AQRM550

Modell-Design "AQUAREX" WC-Druckspüler DN 20, Armaturengruppe I, für Aufputzmontage, mit automatischer Volumenstromregulierung und einstellbarem Spülwasservolumen, Messing poliert verchromt, Betätigung und Verschraubung aus Metall.

z.B. AQUA WC-Druckspüler AQRM550 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM24 + Fertigbauset für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 20, für Wandeinbau. Bestehend aus Druckspüler, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte 205 x 225 mm mit Druckknopfbetätigung.

63FM24A + AQUALINE WC-Druckspüler Wandeinbau AQRM557 (Fertigbauset)

z.B. Fertigbauset für AQUALINE WC-Druckspüler für Wandeinbau AQRM557 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM24B + AQUALINE WC-Druckspüler Wandeinbau AQRM555 (Fertigbaus/AG I)

- Mit Armaturengruppe I (AG I).

z.B. Fertigbauset für AQUALINE WC-Druckspüler für Wandeinbau AQRM555 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM26 + Modell-Design "AQUALINE" WC-Druckspüler DN 20 mit Fernbetätigung, besonders geeignet für vandalismusgefährdete Bereiche, Druckspülermontage außerhalb des Benutzerraumes, Fernbetätigung in Wandeinbaudose mit Edelstahlabdeckplatte und Druckknopfbetätigung aus Metall.

63FM26A + AQUA WC-Druckspüler AQRM553C

z.B. AQUA WC-Druckspüler AQRM553C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM26B + AQUA WC-Druckspüler AQRM554C (mit Armaturengruppe I)

- Mit Armaturengruppe I.

z.B. AQUA WC-Druckspüler AQRM554C von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM31 + Modell-Design "AQUATIMER - A3000 open" elektronisch, zeitgesteuerte WC-Spülarmatur DN 20 für Wandeinbau, mit der Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation, über ECC-Funktionscontroller. Zum Anschluss **an Kaltwasser**. Spülzeit sekundengenau einstellbar. Fertigbauset mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für, durch den Auftraggeber zu stellende Sensoren (TASTER), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetspüler DN 20 mit Armaturengruppe I, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

63FM31B + AQUA 3000 open WC-Spülarmatur AQUA501 (Fertigbauset)

z.B. Fertigbauset für AQUATIMER - A3000 open WC-Spülarmatur AQUA501 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM32 + Modell-Design "PROTRONIC - 3000 open" berührungslos, opto-elektronisch gesteuerte WC-Spülarmatur DN 20 für Wandeinbau, mit der Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation, über ECC-Funktionscontroller. Zum Anschluss **an Kaltwasser**. Spülzeit sekundengenau einstellbar. Fertigbauset mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für, durch den Auftraggeber zu stellende Sensoren (TASTER), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetspüler DN 20 mit Armaturengruppe I, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

63FM32B + AQUA 3000 open WC-Spülarmatur AQUA502 (Fertigbauset)

z.B. Fertigbauset für PROTRONIC - 3000 open WC-Spülarmatur AQUA502 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM33 + AQUA 3000 open WC-Steuerung Wandeinbauspülkasten AQUA503

Modell-Design "AQUATIMER A 3000 open" elektronisch, zeitgesteuerte WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller. Bestehend aus wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für, durch den Auftraggeber zu stellende Sensoren (TASTER), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Piezo-Taster und verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

z.B. AQUATIMER A3000 open WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten AQUA503 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM34 + AQUA 3000 open WC-Steuerung Wandeinbauspülkasten AQUA504

Modell-Design "PROTRONIC - 3000 open" berührungslos, opto-elektronisch gesteuerte WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller. Bestehend aus wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER, in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

z.B. PROTRONIC - 3000 open WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten AQUA504 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM41 + Rohbauset zur FLUSH-C handbetätigt und FLUSH-S berührungslos, opto-elektronisch gesteuerten Urinalspülarmatur DN 15 für Wandeinbau. Mit Wandeinbaukasten und Funktionsblock mit integrierter absperbarer Wassermengenregulierung sowie Verschlussstopfen zum Spülen und Drückprüfen.

63FM41A + Rohbauset AQLN0006

z.B. Rohbauset AQLN0006 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM42 + Rohbauset für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 20 für Wandeinbau. Mit Wandeinbaukasten, absperbarer Wassermengenregulierung, Spülrohrstutzen und Spülstück.

63FM42A + Rohbauset AQRM558

z.B. Rohbauset AQRM558 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FM42B + Rohbauset AQRM556 (mit Armaturengruppe I)**
- Mit Armaturengruppe I.
- z.B. Rohbauset AQRM556 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FM44 + Rohbauset zur PROTRONIC/AQUATIMER - A3000 open elektronisch gesteuerte WC-Spülarmatur DN 20 für Wandeinbau, mit der Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation, über ECC-Funktionscontroller. Zum Anschluss an Kaltwasser. Bestehend aus Wandeinbaukasten, Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, absperrbarer Wassermengenregulierung, Spülrohrstutzen mit Verschraubung und Spülstück.**
- 63FM44A + Rohbauset für WC-Spülarmatur AQUA500**
- z.B. Rohbauset AQUA500 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FM51 + Modell-Design "AQUA" Betätigungsplatte für Wandeinbau-Spülkasten im AQUAFIX-Installationselement, mit 2 Betätigungstasten für 2-Mengen-Spülung oder Start/Stop-Spülung, Tasten- und Einhängerahmen, Befestigungsbolzen sowie Sicherungsschraube.**
- Abmessungen (BxHxT): 207 x 148 x 22 mm.
- 63FM51A + AQUA Betätigungsplatte AQUA555**
- Material Edelstahl
- z.B. AQUA Betätigungsplatte AQUA555 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FM51B + AQUA Betätigungsplatte AQUA556 mit Oberflächenveredelung**
- Material Edelstahl, mit Oberflächenveredelung.
- z.B. AQUA Betätigungsplatte AQUA556 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FM52 + Modell-Design "AQUA" Betätigungsplatte aus Edelstahl für Wandeinbau-Spülkasten im AQUAFIX-Installationselement, mit 1 Betätigungstaste, Tasten- und Einhängerahmen, Befestigungsbolzen sowie Sicherungsschraube.**
- Abmessungen (BxHxT): 207 x 148 x 22 mm.

63FM52A + AQUA Betätigungsplatte AQUA557

z.B. AQUA Betätigungsplatte AQUA557 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM52B + AQUA Betätigungsplatte AQUA558 mit Oberflächenveredelung

- Mit Oberflächenveredelung.

z.B. AQUA Betätigungsplatte AQUA558 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP + Zubehör, Sonstiges (FRANKE)

Version: 2018

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FP01 + Flüssigseife im Kunststoffbehälter, zur Verwendung mit Seifenspendern, dünnflüssig und ph-neutral.

63FP01A + Flüssigseife SO1L (6x1 Liter-Flasche)

- 1 Liter-Flasche
- Verrechnungseinheit (VE): 6 Flaschen

z.B. Flüssigseife SO1L von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FP01B + Flüssigseife SO10L (10 Liter-Kanister)

- 10 Liter-Kanister

z.B. Flüssigseife SO10L von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP02 + Schaumseifenkartusche (Flasche) für Schaumseifenspender, 650 ml, mit Schaumseife befüllt.

63FP02A + Schaumseifenkartusche EXINX616 FOAM (9x650 ml)

- Für XINX616, STRX616 und RODX616
- Verrechnungseinheit (VE): 9 Flaschen

z.B. Schaumseifenkartusche EXINX616 FOAM von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FP05 + Fernbedienung für Wasch- und Spülarmaturen der Serien PROTRONIC / -C / -S, zur Einstellung der Funktionsparameter.
• Abmessungen (BxHxT): 58 x 105 x 19 mm.

63FP05A + **AQUA Fernbedienung ZAQUA091**

z.B. AQUA Fernbedienung ZAQUA091 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP08 + Batteriefach als Zubehör für Rohbausets. inkl. 6 V Batterie.

63FP08D + **Batteriefach ZAQCT0003**

z.B. Batteriefach ZAQCT0003 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP11 + Hygienebeutel aus Papier, für Hygienebeutelspender.

63FP11A + **Hygienebeutel HB140 (100 Stück)**

- Für HBD190, STRX615 und XINX615
- Verrechnungseinheit (VE): 100 Stück.

z.B. Hygienebeutel HB140 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FP11B + **Hygienebeutel HBD191B (30 Stück pro Box)**

- Für HBD191 und RODX191
- Verrechnungseinheit (VE): 1 Box mit 30 Stück.

z.B. Hygienebeutel HBD191'B von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FP15 + **Faltpapierhandtücher FH68 (1 Karton)**

Faltpapierhandtücher für Papierhandtuchspender (Z-Faltung).

- Menge je Paket: 168 Stück
- Verrechnungseinheit (VE): 20 Pakete im Karton

z.B. Faltpapierhandtücher FH68 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FP20 + Modell-Design "AQUA" AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, Strahlwinkel 16°, für Wandanschluss, Messing poliert verchromt.

63FP20A + **AQUA Duschkopf AQUA754 (6l/min)**

- Mit Durchflussmengenbegrenzer 6 l/min.

z.B. AQUA Duschkopf AQUA754 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP20B + **AQUA Duschkopf AQUA755 (9l/min)**

- Mit Durchflussmengenbegrenzer 9 l/min.

z.B. AQUA Duschkopf AQUA755 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP20C + **AQUA Duschkopf AQUA756 (12l/min)**

- Mit Durchflussmengenbegrenzer 12 l/min.

z.B. AQUA Duschkopf AQUA756 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP21 + Modell-Design "AQUAJET-Comfort" Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden, winkelverstellbar 11° oder 21°, mit Antikalk-System, für Wandanschluss. Geeignet auch für Duschtassen. Messing poliert verchromt.

63FP21A + **AQUAJET-Comfort Duschkopf AQRM960 (9l/min)**

- Mit Durchflussmengenbegrenzer 9 l/min.

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf AQRM960 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP21B** + **AQUAJET-Comfort Duschkopf AQRM961 (12l/min)**
- Mit Durchflussmengenbegrenzer 12 l/min.
- z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf AQRM961 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP22** + Modell-Design "AQUA" Duschkopf MÜNCHEN DN 15, aus Messing poliert und verchromt, mit Durchflussmengenregler.
- 63FP22A** + **AQUA Duschkopf MÜNCHEN AQRM962 (9l/min)**
- Mit Durchflussmengenregler 9 l/min.
- z.B. AQUA Duschkopf MÜNCHEN AQRM962 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP22B** + **AQUA Duschkopf MÜNCHEN AQRM963 (12l/min)**
- Mit Durchflussmengenregler 12 l/min.
- z.B. AQUA Duschkopf MÜNCHEN AQRM963 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP23** + Modell-Design "AQUA" Düsenbrause DN 15, Messing poliert verchromt, Anschluss G 1/2.
- 63FP23A** + **AQUA Düsenbrause AQRM706 (9l/min)**
- Mit Durchflussmengenregler 9 l/min.
- z.B. AQUA Düsenbrause AQRM 706 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP23B** + **AQUA Düsenbrause AQRM707 (12l/min)**
- Mit Durchflussmengenregler 12 l/min.
- z.B. AQUA Düsenbrause AQRM 707 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP31** + Bypass-Magnetventilkartusche (MV-Kartusche) mit wasserdichtem Stecker und Schmutzfangsieb als Nachrüst-/Ersatzteilset für Duscharmaturen mit Thermostatbatterie und Funktionsblock, zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (thDes). Anschlussleitung für MV-Kartusche in eigener Position (als Aufzählung).
Anschlussspannung: 242 V DC.

Leistungsaufnahme: 2 W.
Schutzart: IP68,
z.B. Bypass-Magnetventilkartusche ZAQUA015 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FP31A + Bypass-Magnetventilkartusche für thDes

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP31C + Az MV-Kartusche für Anschlussleitung

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP33 + Schlüsselschalter, -taster ZAQUA022

Schlüsselschalter, -taster für Aufputzmontage, in beiden Schalterstellungen verriegelbar, Schlüssel abziehbar. Schaltspannung: max. 230 V AC.

z.B. Schlüsselschalter, -taster ZAQUA022 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP34 + Systemnetzteil 230V/24V für max.32 Arm/200m

Systemnetzteil zur Stromversorgung von maximal 32 Armaturen auf bis zu 200 m Leitungslänge. Industrielle, einstellbare 24 V- Kompakt-Stromversorgung in Primär-Schaltregeltechnik, geeignet für Parallelbetrieb, zur Leistungssteigerung und/oder für Redundanzbetrieb, beliebig viele Netzteile parallel schaltbar, kurzschluss- und leerlauffest, geeignet zur Montage auf einer 35 mm Normschiene (TS 35) in einem Schaltschrank oder in einer Elektroverteilung gemäß den gültigen ÖVE-Vorschriften bzw. zur Wandmontage mit Zugentlastung.

- Eingangsspannung: 230 V AC.
- Ausgangsspannung: 24 V DC.
- Ausgangsstrom: max. 2,5 A (60 W).
- Schutzart: IP 00.
- Schutzklasse: I.

z.B. A 3000 open Systemnetzteil AQRE 901 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP36 + Unterbrechungsfre. Stromversorgung 24V/3.4Ah

Unterbrechungsfreie Stromversorgung zum Anschluss an einen ECC Funktionscontroller, als Netzausfallüberbrückung der 230 V AC Primär-Versorgungsspannung. Betriebserhalt für bis zu 90 Minuten je nach Auslastung der Anlage. Mit integrierter Laderegulierung und wartungsfreiem Bleigel-Akkumodul 24 V DC / 3.4Ah.

- Versorgungsspannung: 24-30 V DC.
- Ausgangsspannung: 24 V DC.
- Ausgangsstrom: max. 2,5 A / 3,3 Ah.
- Schutzart: IP 20.
- Schutzklasse: III.
- Sicherung: 2,5 AT,

z.B. A 3000 open unterbrechungsfreie Stromversorgung ZAQUA006 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP37 + Kompakt-Systemnetzteil 230V/24V 6Arm/100m

Kompakt-Systemnetzteil im wasserdichten Gehäuse, zur Stromversorgung von maximal 6 Armaturen auf bis zu 100 m Leitungslänge. Kompakt-Stromversorgung in Primär-Schaltregeltechnik, geeignet für Parallelbetrieb, zur Leistungssteigerung und/oder für Redundanzbetrieb, kurzschluss- und leerlauffest, geeignet für Wandmontage.

- Eingangsspannung: 230 V AC.
- Ausgangsspannung: 24 V DC.
- Ausgangsstrom: max. 0,5 A (12 W).
- Schutzart: IP 68.
- Schutzklasse: II.

z.B. A 3000 open Kompakt-Systemnetzteil ZAQUA007 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP38 + AQUA Netzteil AQRE908 (240 V AC - 24 V AC)

Netzteil, zur zentralen Spannungsversorgung, 230 V AC - 24 V DC.

Abmessungen (BxHxT): 166 x 77 x 76 mm.

z.B. AQUA Netzteil AQRE908 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP41 + Elektronikmodul Systemspülung

Elektronikmodul zur temperaturgesteuerten oder periodischen Systemspülung von Kaltwasser- (Hygiene Spülung) und Warmwasser-Leitungssystemen (thermische Desinfektion) über einen ECC Funktionscontroller. In Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, mit wasserdichtem Elektronikmodul, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemleitung, 2 Anlegefühlern mit Verlängerung, 2 Magnetventil-Armaturengruppen mit absperrender Wassermengenregulierung und Schmutzfangsieb. Mit Spülstück zum Spülen und Druckprüfen nach Norm.

- Volumenstrom: 18 l/min bei 3 bar Fließdruck.
- Anschlussspannung: 24 V DC.
- Leistungsaufnahme: 2,5 W.
- Kommunikation: Ethernet über ECC-Funktionscontroller.
- Schutzart: IP 68,

z.B. A 3000 open Elektronikmodul für Systemspülung ZAQUA029 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP42 + Elektronikmodul Zirkulationsleitung (EM-Zirk.) zur Sicherstellung einer thermischen Behandlung der Zirkulationsleitung, Zeit- und Temperaturwerte sind objektspezifisch über Servicesoftware parametrierbar, geeignet zur Schnellaufheizung der Zirkulation über Armaturenansteuerung, mit Schaltausgängen für Heißwasseranforderung und Warnsignal, 2 Temperaturfühlern mit 2 Meter

Verlängerungskabel zur Montage an Vorlauf und Zirkulationsrücklauf. Magnetdurchgangsventil in eigener Position (als Aufzählung), z.B. A 3000 open Elektronikmodul für Zirkulationsaufheizung ZAQUA030 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FP42A + Elektronikmodul Zirkulationsleitung

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP42C + Az EM-Zirk. Magnetdurchgangsventil 24V

Aufzählung für ein Magnetdurchgangsventil, wassergeschützte Ausführung mit vergossener Spule und mit Schmutzfangsieb, Anschlüsse beidseitig G 3/4 B, Anschlussspannung 24 V DC, Baulänge 55 mm, z.B. ZAQUA032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP43 + Elektronikmodul Trinkwassererwärmer

Elektronikmodul Trinkwassererwärmer zur Sicherstellung einer thermischen Behandlung von Leitungssystemen und Armaturen. Ansteuerung des Trinkwassererwärmers zur Erhöhung der Speichertemperatur bei thermischen Behandlungen, mit Schaltausgängen für Speichererwärmung und Signalgeber zur Anzeige der erreichten Solltemperatur, Elektro-T-Verteiler sowie einem Anlege-Temperaturfühler mit 2 Meter Verlängerungskabel zur Montage am Trinkwassererwärmer, z.B. A 3000 open Elektronikmodul für Trinkwassererwärmer ZAQUA031 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP53 + Kupplung für Systemleitung

Kupplung zur Verbindung der Systemleitungen. Verrechnungseinheit(VE): 5 Stück, z.B. A 3000 open Kupplung ZAQUA013 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP56 + Leistungsschalter (2 Ausgänge)

Leistungsschalter für Elektronikmodule, zum Schalten externer Lasten, z.B. Lüfter oder 3-Wege-Ventile, mit 2 Schaltausgängen zur Ansteuerung von 2 separaten Geräten, z.B. A 3000 open Leistungsschalter ZAQUA026 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP61 + Temperaturfühler für Funktionsblock WW/rot

Einschraub-Temperaturfühler für den Einsatz bei elektronisch gesteuerten Duscharmaturen mit Funktionsblock, zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement, Ausführung für die Warmwasserseite (WW/rot), zur überwachten thermischen Desinfektion an der Entnahmearmatur,
z.B. A 3000 open Temperaturfühler für Funktionsblock ZAQUA017 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP62 + Temperaturfühler f.Wassermengenreg. WW/rot

Temperaturfühler für den Einsatz bei elektronisch gesteuerten Duscharmaturen, zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement, Ausführung für Wassermengenregulierung, warmwasserseitiug (WW/rot), zur überwachten thermischen Desinfektion an der Entnahmearmatur,
z.B. A 3000 open Temperaturfühler für Wassermengenregulierung ZAQUA018 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP63 + Temperaturfühler f.Wassermengenreg. WW/blau

Temperaturfühler für den Einsatz bei elektronisch gesteuerten Duscharmaturen, zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement, Ausführung für Wassermengenregulierung, kaltwasserseitiug (KW/blau), zur Temperaturüberwachung an der Entnahmearmatur und geeignet zur automatisch ausgelösten, temperaturgesteuerten Hygienespülung,
z.B. A 3000 open Temperaturfühler für Wassermengenregulierung ZAQUA019 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP64 + Anlegetemperaturfühler WW/rot

Anlegetemperaturfühler für den Einsatz bei elektronisch gesteuerten Duscharmaturen, zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement, Ausführung für Wassermengenregulierung, warmwasserseitiug (WW/rot), zur überwachten thermischen Desinfektion an der Entnahmearmatur,
z.B. A 3000 open Anlegetemperaturfühler ZAQUA020 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP65 + Anlegetemperaturfühler WW/blau

Anlegetemperaturfühler für den Einsatz bei elektronisch gesteuerten Duscharmaturen, zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement, Ausführung für Wassermengenregulierung, kaltwasserseitiug (KW/blau), zur Temperaturüberwachung an der Entnahmearmatur und geeignet zur automatisch ausgelösten, temperaturgesteuerten

Hygienespülung,
z.B. A 3000 open Anlegetemperaturfühler ZAQUA021 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP71 + 3-Wege-Ventil zur Durchführung einer thermischen Desinfektion kalt- und warmwasserseitig bei Einsatz eines nachgeschalteten Thermostaten. Ansteuerung über Elektronikmodul und Leistungsschalter.
- Drehwinkel: 180°.
- Umgebungstemperatur: 0°-55° C.
- Betriebsdruckdruck: 10 bar maximal.
- Anschlussspannung: 24 V AC.
- Leistungsaufnahme: 4,4 VA.
- Schutzart: IP 42.
Angegeben ist: die Nennweite (DN),
z.B. 3-Wege-Ventil ZAQUA023 bis 025 von FRANKE oder Gleichwertiges.

63FP71A + **3-Wegeventil 24VAC DN20**

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP71B + **3-Wegeventil 24VAC DN25**

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP71C + **3-Wegeventil 24VAC DN32**

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP74 + Magnet-Selbstschlussventil für elektronisch gesteuerte Wasserabgabe in Verbindung mit Steuergeräten, mit Umlegehebel zur manuellen Betätigung, Messing unbeschichtet.

63FP74A + **AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA043 12VAC DN15**

- DN 15, 12 V AC

z.B. AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA043 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP74B + AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA044 24VAC DN15
• DN 15, 24 V AC
z.B. AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA044 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP74C + AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA045 230VAC DN15
• DN 15, 230 V AC
z.B. AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA045 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP74D + AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA046 12VAC DN20
• DN 20, 12 V AC
z.B. AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA046 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP74E + AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA047 24VAC DN20
• DN 20, 24 V AC
z.B. AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA047 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP74F + AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA048 230VAC DN20
• DN 20, 230 V AC
z.B. AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA048 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP74G + AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA049 12VAC DN25
• DN 25, 12 V AC
z.B. AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA049 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP74H + AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA050 24VAC DN25

- DN 25, 24 V AC

z.B. AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA050 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP74I + AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA051 230VAC DN25

- DN 25, 230 V AC

z.B. AQUA Magnet-Selbstschlussventil ZAQUA051 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR + Installationselemente (FRANKE)

Version: 2018

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges".

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FR01 + Installationselement für Waschtische mit Standarmatur, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschlüsse und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführungen 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Haltebolzen für Waschtisch, Bauschutz und Befestigungsmaterial.
Abmessungen: 525 x 1185 mm.
Höhenverstellung 0-200 mm.
Tiefenverstellung: 135-205 mm bei Verwendung der Wandwinkel für Vorwandmontage (in eigener Position).

63FR01A + Installationselement CMPX152 für Waschtische

z.B. AQUAFIX Installationselement für Waschtische mit Standarmatur CMPX152 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR03 + Installationselement für Waschtische, behindertengerechte Ausführung (behindA), für Einlocharmaturen, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie höhenverstellbare Armaturenanschlüsse und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführungen 1/2, Wandeinbau-Geruchverschluss DN 50/DN 40, Haltebolzen für

Waschtisch, Bauschutz und Befestigungsmaterial.
Abmessungen: 525 x 1185 mm.
Höhenverstellung 0-200 mm.
Tiefenverstellung: 135-205 mm bei Verwendung der Wandwinkel für Vorwandmontage (in eigener Position).

63FR03A + Installationselement CMPX151 für Waschtische behindA

z.B. AQUAFIX Installationselement für Waschtische, behindertengerechte Ausführung CMPX151 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR05 + Installationselement für Edelstahlwaschtische, für Einlocharmaturen, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie höhenverstellbare Armaturenanschlüsse und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführungen 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Bauschutz und Befestigungsmaterial. Abmessungen: 700 x 1185 mm. Höhenverstellung 0-200 mm. Tiefenverstellung: 135-205 mm bei Verwendung der Wandwinkel für Vorwandmontage (in eigener Position).

63FR05A + Installationselement CMPX150 für Edelstahlwaschtische

z.B. AQUAFIX Installationselement für Edelstahlwaschtische CMPX150 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR11 + AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen AQUALINE / PROTRONIC. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX 538, schallgedämmte Wanddurchführung G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

63FR11A + Montagegestell CMPX135 für Urinale mit Rohbauset

z.B. AQUAFIX Montagegestell CMPX135 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR12 + AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken mit Siphonsteuerung, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV-geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, vormontiert für Franke-Urinal CMPX 538, schallgedämmte Wanddurchführung G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

- 63FR12A + Montagegestell CMPX136 für Urinale mit Siphonsteuerung**
z.B. Montagegestell CMPX136 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FR14 + AQUAFIX-Installationselement für wasserlose Urinale, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538WF, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.**
- 63FR14A + Montagegestell CMPX137 für wasserlose Urinale**
z.B. Montagegestell CMPX137 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FR15 + AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538, schalldämmte Wanddurchführung G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.**
 - Maße (BxH): 525 x 1440 mm
 - Höhenverstellung: 0 - 200 mm
 - Tiefenverstellung: 135 - 205 mm bei Verwendung der Wandwinkel für Vorwandmontage
- 63FR15A + Montagegestell AQFX0002 für Urinale mit eingeb. Spülarmatur**
z.B. Montagegestell AQFX0002 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FR21 + AQUAFIX-Installationselement für Wand hängende WC-Becken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-WC-Spülarmaturen AQUALINE / PROTRONIC / AQUATIMER. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit Zu- und Ablaufgarnitur, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.**
- 63FR21A + Montagegestell CMPX142 für WC-Becken**
z.B. Montagegestell CMPX142 von FRANKE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FR23 + AQUAFIX-Installationselement für barrierefreie, Wand hängende WC-Becken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-WC-Spülarmaturen AQUALINE / PROTRONIC / AQUATIMER. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur**

Einzelmontage für Trockenverkleidung, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit Zu- und Ablaufgarnitur, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

63FR23A + Montagegestell CMPX143 für WC-Becken barrierefrei

z.B. Montagegestell CMPX143 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR25 + AQUAFIX-Installationselement für Wand hängende WC-Becken, mit Wandeinbauspülkasten. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung. Wandeinbauspülkasten schwitzwasserisoliert, mit 2-Mengenspülung (9/4,5 l oder 6/3 l) oder Start /Stopp-Spülung, Übertragung der Auslösefunktion über hochflexible Druckspiralen, Füllventil Armaturengruppe I, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit flexiblem Anschlussschlauch, WC-Anschlussbogen, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

63FR25A + Montagegestell CMPX140 für WC-Becken

z.B. Montagegestell CMPX140 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR26 + AQUAFIX-Installationselement für barrierefreie, Wand hängende WC-Becken, mit Wandeinbauspülkasten. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung. Wandeinbauspülkasten schwitzwasserisoliert, mit 2-Mengenspülung (9/4,5 l oder 6/3 l) oder Start/Stopp-Spülung, Übertragung der Auslösefunktion über hochflexible Druckspiralen, Füllventil Armaturengruppe I, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit flexiblem Anschlussschlauch, WC-Anschlussbogen, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

63FR26A + Montagegestell CMPX141 für WC-Becken barrierefrei

z.B. Montagegestell CMPX140 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR31 + Befestigungselement für Griff- und Haltesysteme, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, 2 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, mit wasserfester, mehrfach verleimter Schichtholzplatte, universell höhenverstellbar und mit Befestigungsmaterial.
Abmessungen: 296 x 1185 mm.
Höhenverstellung 0-200 mm.
Tiefenverstellung: 135-205 mm bei Verwendung der Wandwinkel für Vorwandmontage (in eigener Position).

63FR31A + Befestigungselement CMPX162 für Griff- und Haltesysteme

z.B. AQUAFIX Befestigungselement für Griff- und Haltesysteme CMPX162 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR41 + Wandwinkel-Set für Vorwandmontage, zur Befestigung von Installationselementen am Mauerwerk oder vor der Ständerwand, stufenlos tiefenverstellbar, für Einzelmontage, Stahl verzinkt, mit Befestigungsmaterial. Verrechnungseinheit 2 Stück.

63FR41A + Wandwinkel-Set ZCMPX140

z.B. AQUAFIX Wandwinkel-Set ZCMPX140 von FRANKE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 VE PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Aufschläge/Nachlässe **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	151

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“