

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 11, 2016-04-30, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### **11. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

### **12. Farben:**

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis verlangt (Aufzahlungen).

*Kommentar:*

*Leistungsumfang:*

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

*Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:*

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

*Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):*

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gekennzeichnet.*

*Mehrfachverwendung (im Leistungsverzeichnis):*

*Falls es notwendig ist, eine wählbare Vorbemerkung oder Position mehrfach zu verwenden (z.B. bei unterschiedlichen Angaben zu einer Lücke: "Betrifft Position(en)" oder "Materialwahl" oder bei Verwendung von Zusammengehörigkeitsgruppen) ist zur Unterscheidung die Mehrfachverwendung anzuwenden. Dies hat mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM zu erfolgen.*

63

## **Sanitäre Einrichtungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### **1. Begriffe:**

#### **1.1 Nicht rostender Stahl:**

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

#### **1.2 Nennweiten:**

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

## 2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

### 2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

### 2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

### 2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

## 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

### 3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

#### Kommentar:

*Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.*

## 63K1 + Klosettanlagen (KERAMAG)

Version: 2018

### 1. Spülwasserbedarf:

Klosettbecken haben einen Spülwasserbedarf von 6 Liter.

### 2. Farbe der Sanitärkeramik:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers (weiß oder KeraTect weiß).

### 3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63K110 + TIEFSPÜL-WC wandhängend "RENOVA" 4,5/6l, Modell Design "RENOVA Nr.1 (im Stichwort abgekürzt RENOVA) Tiefspül WC wandhängend (wh) aus Sanitärporzellan, geprüft und zugelassen für Wandeinbauspülkasten 4,5l/6l oder Wandeinbaudruckspüler, einschließlich des Befestigungsmaterials, WC-Sitze in eigener Position, Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150.

**63K110A + RENOVA Nr.1 Tiefsp.WC wh,weiß**  
Modell-Nr. 203040-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K110B + RENOVA Nr.1 Tiefsp.WC wh,weiß KeraTect**  
z.B. Modell-Nr. 203040-600 von KERAMAG, mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur  
KeraTect oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K110C + RENOVA Nr.1 Tiefsp.WC wh,m.Sitzflächen**  
Modell Design RENOVA Nr.1 Tiefsp. WC wandhängend weiß, mit eingebrannten Sitzflächen  
(m.Sitzflächen) Modell-Nr. 203045-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K110D + RENOVA Nr.1 Tiefsp.WC wh,KeraTect m.Sitzfl.**  
Modell Design RENOVA Nr.1 Tiefspül WC wandhängend, weiß KeraTect, mit eingebrannten  
Sitzflächen (m.Sitzfl.). Mit dauerhaft gebrannter, poernfreier Glasur KeraTect Modell-Nr.  
203045-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K113 + TIEFSPÜL-WC wandhängend "RENOVA NR 1 Comprimio, 4,5/6l, (Stichwort abgekürzt  
RENOVA-COMP) Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, gemäß Norm, wandhängend (wh.), geprüft  
und zugelassen für 4,5l/6l Spülwasser. WC-Sitz in eigener Position.**

**63K113A + RENOVA COMP Tiefsp.WC wh. 48cm weiß**  
Ausladung 48 cm, weiß,  
z.B. Modell Nr. 203245-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K113B + RENOVA COMP Tiefsp.WC wh. 48cm KeraTect**  
Ausladung 48 cm, weiß,  
z.B. Modell Nr. 203245-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect  
Glasur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K117 + TIEFSPÜL-WC wandhängend "VITALIS", 6l, 70 cm Ausladung, aus Sanitärporzellan gemäß Norm, wandhängend (wh.), für Wandeinbau-Spülkästen oder für Wandeinbau-Druckspüler geeignet sowie mit verlängertem Spülrohr. mit 70 cm Ausladung, besonders für die Benutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet. Breite: 355 mm, Tiefe: 70 cm, Befestigung: Steinschrauben Die Montagehöhe sollte 450 mm sein, um eine Sitzhöhe von 480 mm zu erreichen, ohne WC-Sitz.
- 63K117A + VITALIS Tiefspül-WC wh.70cm Auslad.weiß**  
z.B. Modell Nr. 201500-000 der Reha/Medizin-Serie VITALIS von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K117B + VITALIS Tiefspül-WC wh.70cm Auslad.KeraTect**  
z.B. Modell Nr. 201500-600 der Reha/Medizin-Serie VITALIS von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K118 + TIEFSPÜL-WC wandhängend " KIND" aus Sanitärporzellan gemäß Norm, wandhängend (wh.), Abgang waagrecht, für Wandeinbau-Spülkästen oder für Wandeinbau-Druckspüler, als Kinderklosett.  
Größe: Breite: 330 mm, Tiefe: 535 mm Befestigung: Gewindestangen M12 X 150.
- 63K118A + KIND Tiefsp.WC,wh,weiß**  
z.B. Modell-Design "KIND" Tiefspül-WC, Kinder WC-Sitz in eigener Position, Modell-Nr.: 201700-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K118B + KIND Tiefsp.WC,wh,KeraTect**  
z.B. Modell-Design "KIND" Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur gemäß Norm, Kinder WC-Sitz in eigener Position, Modell-Nr.: 201700-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K118C + KIND Tiefsp.WC,wh,m.Sitzfl.weiß**  
z.B. Modell-Design "KIND" Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit abnehmbaren 2-teiligen, roten Sitzflächen aus PUR (m.Sitzfl), Modell-Nr.: 201710-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K118D + KIND Tiefsp.WC,wh,m.Sitzflächen,KeraTect**

z.B. Modell-Design "KIND" Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan mit oberflächenveredelnder KeraTect Glasur gemäß Norm, mit abnehmbaren 2-teiligen, roten Sitzflächen aus PUR (m.Sitzfl), Modell-Nr.: 201710-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K119 + TIEFSPÜL-WC (Tiefsp.WC) wandhängend (wh) "PLUS 4" 6l, aus Sanitärporzellan, mit um 4 cm erhöhter Sitzposition bei Montage auf Standardanschlussmaße, für Wandeinbauspülkasten oder Wandeinbaudruckspüler, einschließlich des Befestigungsmaterials, WC-Sitz in eigener Position Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150.**

**63K119A + PLUS 4 Tiefsp.WC wh,weiß**

z.B. Modell-Nr: 202010-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K119B + PLUS 4 Tiefsp.WC wh,KeraTect**

z.B. Modell-Nr: 202010-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K120 + FLACHSPÜL-WC (Flachsp.WC) wandhängend (wh) "RENOVA" wand. 6l, aus Sanitärporzellan für Wandeinbauspülkasten oder Wandeinbaudruckspüler, 70mm Bodenfreiheit, mit glasiertem Spülrand, mit Kunststoffverteiler für gleichbleibendes Spülbild, einschließlich des Befestigungsmaterials und WC-Sitze in eigener Position Erhöhte Keramikoberkante von 410 mm bei Standardbefestigungshöhe Abstand der WC-Sitzbefestigungslöcher 155 mm Größe: Breite: 356 mm, Ausladung: 540 mm, Höhe: 340 mm Gewicht: 16,6 kg Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150.**

**63K120A + RENOVA Nr.1 Flachsp.WC wh,weiß**

z.B. Modell-Nr. 203140-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K120B + RENOVA Nr.1 Flachsp.WC wh,weiß KeraTect**

z.B. Modell-Nr. 203140-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K130 + TIEFSPÜL-WC (Tiefsp.WC) bodenstehend (bod.) "RENOVA Nr. 1" aus Sanitärporzellan gemäß Norm, 4,5l / 6l, mit freiem Zulauf, glasiertem Spülrand und Kunststoffspülverteiler, für Schutzraumbau. WC-Sitze in eigener Position.

**63K130A + RENOVA Nr.1 Tiefsp.WC bod.waagr.,weiß**

z.B. Tiefspül-WC, aus Sanitärporzellan, Abgang waagrecht (waagr.), mit verdeckter Befestigung, weiß, Modell-Nr.: 213010-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K130B + RENOVA Nr.1 Tiefsp.WC bod.waagr.weiß KeraTect**

z.B. RENOVA Nr.1 Serie, mit verdeckter Befestigung, aus Sanitärporzellan, Abgang waagrecht (waagr.), weiß, mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell-Nr.: 213010-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K130C + RENOVA Tiefsp.-WC bod.Abg.senk weiß**

Mit Abgang innen senkrecht und Farbe weiß (Abg.senk weiß), z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Tiefspül-WC Nr. 213011-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K130D + RENOVA Tiefsp.-WC bod.Abg.senk weiß KeraTect**

Mit Abgang innen senkrecht und Farbe weiß (Abg.senk weiß), z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Tiefspül-WC Nr. 213011-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K137 + Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan.

- Mit 2-teiligen, abnehmbaren Sitzflächen, aus Polyurethan (PUR), Oberfläche grau, Modell: 572940
- Kinderklosett
- Zulauf: von hinten
- Abgang: waagrecht
- Spülmenge: 6 Liter (6L)

**63K137A + KIND Tiefspül-WC 6L wand 330x535mm**

- wandhängend (wand)
- für Wandeinbaudruckspüler
- Nach CE, EN 997-CL1- 6 A/C, EN 33
- Abmessungen (BxT): 330 x 535 mm
- Befestigung: Gewindestangen M12 X 150

z.B. KIND Tiefspül-WC, Modell 201715-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K137B + Az KIND Tiefspül-WC 6L wand 330x535mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf KIND Tiefspül-WC, Modell 201715 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K137C + KIND Tiefspül-WC 6L boden 330x500mm**

- bodenstehend (boden)
- Nach CE, EN 997-CL1- 6 A/C, EN 33
- Abmessungen (BxTxH): 330 x 500 x 340 mm
- Befestigung: Schrauben

z.B. KIND Tiefspül-WC, Modell 212015-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K137D + Az KIND Tiefspül-WC 6L boden 330x500mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf KIND Tiefspül-WC, Modell 212015 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K138 + TIEFSPÜL-WC (Tiefsp.WC) bodenstehend (bod.) "KIND" 6l, Tiefspül WC aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit freiem Zulauf, Abgang waagrecht (Abg.waagr.), WC-Sitz in eigener Position.  
Höhe: 340 mm, Breite: 330 mm, Tiefe: 500 mm.**

**63K138A + KIND Tiefsp.WC bod.Abg.waagr.,weiß**

z.B. Serie KIND Modell Nr. 212000-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K138B + KIND Tiefsp.WC bod.Abg.waagr.,KeraTect**

z.B. Serie KIND Modell Nr. 212000-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63K138C + KIND Tiefsp.WC bod.m.Sitzflächen weiß**

Mit 2-teiligen Sitzflächen aus Polyurethan, Oberfläche rot Modell: 572930  
z.B. Serie KIND Modell: Nr. 212010-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K138D + KIND Tiefsp.WC bod.m.Sitzflächen KeraTec**

Mit 2-teiligen Sitzflächen aus Polyurethan, Oberfläche rot Modell: 572930.  
z.B. Serie KIND Modell Nr. 212010-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier  
KeraTect Glasur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K138E + KIND Flachsp.WC bod..Abg.waagr.,weiß**

Höhe: 350 mm, Breite: 330 mm, Tiefe: 420 mm Modell: 211500-000 von KERAMAG oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K138F + KIND Flachsp.WC bod.Abg.waagr.,KeraTect**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur Höhe: 350 mm, Breite: 330 mm, Tiefe: 420  
mm Modell: 211500-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K138G + BABY Tiefsp.WC bod.Abg.waagr.,4,5l,weiß**

Modell-Design "BABY" Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan gemäß Norm, 4,5l, bodenstehend  
(bod.), Abgang waagrecht und mit Baby WC-Sitzring kombinierbar, Höhe: 260 mm, Breite: 280  
mm, Tiefe: 375 mm, z.B. Keramik Kindergarten-Serie BABY Flachspül-WC Nr. 211650-000 von  
KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K138H + BABY Tiefsp.WC bod.Abg.waagr.,KeraTect**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur Modell-Design "BABY" Tiefspül-WC aus  
Sanitärporzellan gemäß Norm, bodenstehend (bod.), Abgang waagrecht und mit Baby

WC-Sitzring kombinierbar, Höhe: 260 mm, Breite: 280 mm, Tiefe: 375 mm, z.B. Keramik  
Kindergarten-Serie BABY Flachspül-WC Nr. 211650-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K140 + Flachspül-WC (Flachsp.WC) bodenstehend (bod.) "RENOVA NR.1" (RENOVA) aus  
Sanitärporzellan gemäß Norm, mit freiem Zulauf, glasiertem Spülrand und Kunststoffspülverteiler.  
WC-Sitz in eigener Position.

63K140A + **RENOVA Flachsp.WC bod.Abg.wa. weiß**

Mit Abgang waagrecht (Abg.wa.) und Farbe weiß,  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Flachspül-WC Nr. 203010-000 von KERAMAG oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K140B + **RENOVA Flachsp.WC bod.Abg.wa. KeraTect**

Mit Abgang waagrecht (Abg.wa.) und farbig,  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Flachspül-WC Nr. 203010-600 von KERAMAG mit  
dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K140C + **RENOVA Flachsp.WC bod.Abg.senk weiß**

Mit Abgang innen senkrecht und Farbe weiß,  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Flachspül-WC Nr. 201011-000 von KERAMAG oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K140D + **RENOVA Flachsp.WC bod.Abg.senk KeraTect**

Mit Abgang innen senkrecht (Abg.senk) und farbig,  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Flachspül-WC Nr. 201011-600 von KERAMAG mit  
dauerhaft gebrannter, pornfreier KeraTect Glasur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K141 + Flachspül-WC, 6l, aus Sanitärporzellan nach CE, EN 997-CL1- 6 A/C, EN 33.

- bodenstehend (bod.)
- mit glasiertem Spülrand
- mit Kunststoffspülverteiler
- Abmessungen (BxTxH): 355 x 460 x 390 mm
- Gewicht: 15 kg

- freier Zulauf (fr.ZL)
- Abgang: innen senkrecht (Abg.senkr.)
- Befestigung: Schrauben

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Kunststoff-Spülkasten für Wandmontage 521031*
- *WC-Sitz mit Deckel 572165*

**63K141A + RENOVA Flachsp.WC bod.Abg.senkr.fr.ZL**

z.B. RENOVA Nr.1 Flachspül-WC, Modell 201000-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K141B + Az RENOVA Flachsp.WC bod.Abg.senkr.fr.ZL KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr.1 Flachspül-WC, Modell 201000 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K142 + Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan.**

- Wandhängend (wand)
- Spülmenge: 4,5 / 6 Liter (4,5/6L)
- Für Wandeinbauspülkasten oder Wandeinbaudruckspüler
- Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150
- Zulauf: von hinten
- Abgang: waagerecht

**63K142A + RENOVA 1 Tiefspül-WC 4,5/6L wand mSF**

- mit eingebrannten Sitzflächen (mSF)
- Erhöhte Keramikoberkante von 410 mm bei Standardbefestigungshöhe
- Norm: CE, EN 997-CL1- 5 A + 6 C, EN 33
- mit glasiertem Spülrand
- mit Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes Spülbild
- Abmessungen (BxTxH): 356 x 540 x 340 mm
- Gewicht: 15,8 kg

z.B. RENOVA Nr. 1 Tiefspül-WC, Modell 203045-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K142B + Az RENOVA 1 Tiefspül-WC 4,5/6L wand mSF KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Tiefspül-WC, Modell 203045 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K142C + RENOVA 1 Tiefspül-WC 4,5/6L wand oSR**

- Ohne Spülrand (oSR)
- Norm: CE, EN 997 6 AC/5 A, EN 33
- 70 mm Bodenfreiheit
- Abmessungen (BxTxH): 355 x 540 x 340 mm
- Gewicht: 16,8 kg

z.B. RENOVA Nr. 1 Tiefspül-WC, Modell 203050-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit: WC-Sitz mit Deckel nach DIN 19516 573010; 573015; 573025; 573070; 573075; 573085 oder WC-Sitzring 573030.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K142D + Az RENOVA 1 Tiefspül-WC 4,5/6L wand oSR KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Tiefspül-WC, Modell 203050 von KERAMAG für dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 6xx).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K143 + Eckiges Tiefspül-WC ohne Spülrand (oSR) aus Sanitärporzellan.**

- Wandhängend (wand)
- Spülmenge: 4,5 / 6 Liter (4,5/6L)
- Norm: CE, EN 997 - CL1 - 5 A + 6 AC, EN 33
- Für Wandeinbaukasten oder Wandeinbaudruckspüler
- Abmessungen (BxT): 350 x 540 mm, Bodenfreiheit 70 mm
- Erhöhte Keramikoberkante von 410 mm bei Standardbefestigungshöhe
- Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150
- Mit harmonischer, reinigungsfreundlicher Aufkantung an der wandbündigen Seite
- Zulauf: von hinten
- Abgang: waagrecht

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- WC Sitz mit Deckel und Edelstahlscharnieren 572110
- WC Sitz mit Deckel und Metallscharnieren mit Absenkautomatik, Befestigung von oben (abnehmbar mit Madenschraube gesichert) 572120

**63K143A + RENOVA 1 Plan Tiefspül-WC eckig 4,5/6L oSR wand**

z.B. RENOVA Nr. 1 Plan Tiefspül-WC, Modell 202170-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K143B + Az RENOVA 1 Plan Tiefspül-WC eckig 4,5/6L oSR wand KeraTect**  
Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Plan Tiefspül-WC, Modell 202170 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K147 + FLACHSPÜL-WC bodenstehend (bod.) "VITALIS" aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit Sitzhöhe (einschließlich Sitz) 48 cm, für Wandeinbau-Spülkästen oder für Wandeinbau-Druckspüler, Abgang waagrecht, ohne WC-Sitz.**
- 63K147A + VITALIS Flachspül-WC bod.weiß**  
z.B. Keramik Reha/Medizin-Serie VITALIS Flachspül-WC Modell Nr. 211105-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K147B + VITALIS Flachspül-WC bod.KeraTect**  
z.B. Keramik Reha/Medizin-Serie VITALIS Flachspül-WC Modell Nr. 211105-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K150 + Tiefspül-WC (Tiefsp-WC) bodenständig (bod.) "RENOVA Nr.1" (RENOVA) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, für Kombination (Kom) mit Kunststoff- oder Keramik-Spülkasten. WC-Sitz in eigener Position.**
- 63K150A + RENOVA Tiefsp-Kom-WC bod.Abg.wa.weiß**  
Mit Abgang waagrecht (Abg.wa.) und Farbe weiß,  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Tiefspül-WC Nr. 203800-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K150B + RENOVA Tiefsp-Kom-WC bod.Abg.wa. KeraTect**  
Mit Abgang waagrecht und farbig,  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Tiefspül-WC Nr. 203800-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K150E + RENOVA Keramik-Spülk.Kom.6l weiß**  
Keramik-Spülkasten für Kombinationsanlagen (Komb.), mit Zulauf links, rechts und hinten, mit eingebauter Drucktastenarmatur mit Zweimengenspülung 3/6l und Spül-/Stoppfunktion sowie mit

Blindstopfen. Inhalt: 6 Liter,

z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Keramik-Spülkasten Nr. 227750-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K150F + RENOVA Nr.Keramik-Spülk.Kom.6l KeraTect**

Keramik-Spülkasten für Kombinationsanlagen (Kom), mit Zulauf links, rechts und hinten, mit eingebauter Drucktastenarmatur mit Zweimengenspülung 3/6l und Spül-/Stoppfunktion sowie mit Blindstopfen.Inhalt: 6 Liter,

z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Keramik-Spülkasten Nr. 227750-600 von KERAMAG mit gebrannter KeraTect Glasur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K150G + RENOVA Kunst-Spülkasten Komb.6l weiß**

Spülkasten, 6 l, aufgesetzt, aus Kunststoff mit eingebauter Drucktastenarmatur, mit Spül-/Stoppfunktion, einschließlich Montageset für Wasseranschluss hinten zur Kombination mit Größe: Höhe: 345 mm, Breite: 350 mm, Tiefe: 140 mm Zulauf: links, rechts, hinten

z.B. MitteTiefspül-WC 203800, 203811 Modell-Nr.: 521030-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K175 + Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik.**

- wandhängend (verlängerter Ablaufstutzen erforderlich)
- für Wandeinbauspülkasten oder Wandeinbau-Druckspüler

**63K175A + iCon xs Tiefsp.WC wandhängend 4,5/6L**

- Einschließlich verdeckter Wandbefestigung von oben
- Abmessungen (BxTxH): 355 x 490 x 330 mm
- nach CE, EN 997 - CL 1 – 5 A + 6 AC, EN 33
- Spülmenge 6 Liter (6L)

z.B. iCon xs Tiefspül-WC, Modell 204030-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit: iCon xs WC-Sitz mit Deckel 574120, 574130*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K175B + Az iCon xs Tiefsp.WC wandhängend 6L KeraTect**

Aufzahlung (Az) iCon xs Tiefspül-WC, Modell 204030 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit: iCon xs WC-Sitz mit Deckel 574120, 574130*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K175C + iCon Tiefsp.WC wandhängend 6L o.SR**

- Ohne Spülrand (o.SR)
- Einschließlich verdeckter Wandbefestigung
- Abmessungen (BxTxH): 355 x 530 x 330 mm
- nach CE, EN 997 - CL1 - 6 A/C, EN 33
- Spülmenge 6 Liter (6L)

z.B. iCon Tiefspül-WC, Modell 204060-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *iCon WC-Sitz mit Deckel 574120, 574130*
- *Vorwandelementen von Keramag*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K175D + Az iCon Tiefsp.WC wandhängend 6L o.SR KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf iCon Tiefspül-WC, Modell 204060 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 6xx).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *iCon WC-Sitz mit Deckel 574120, 574130*
- *Vorwandelementen von Keramag*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K175E + iCon xs Tiefsp.WC wandhängend 4,5/6L oSR**

- Ohne Spülrand (oSR)
- Einschließlich verdeckter Wandbefestigung (M12)
- Abmessungen (BxTxH): 355 x 490 x 330 mm
- Gewicht: 21,6 kg
- Nach CE, EN 997 - CL1 – 5/6A – 6C, EN 33
- Spülmenge 4,5 / 6 Liter (4,5/6L)
- Farbe: Alpin (Weiß)

z.B. iCon xs Tiefspül-WC, Modell 204070-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *icon xs WC-Sitz mit Deckel 574120, 574130*
- *Vorwandelementen Keramag System 515100 und/oder 515300*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K175F + Az iCon xs Tiefsp.WC wandhängend 4,5/6L oSR KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf iCon xs Tiefspül-WC, Modell 204070 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *icon xs WC-Sitz mit Deckel 574120, 574130*
- *Vorwandelementen Keramag System 515100 und/oder 515300*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K176 + Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan.**

- Nach CE, EN 997-CL1- 6 A/C, EN 33
- Mit keramischer Fase zur Aufnahme der schrägen WC-Sitz Puffer gegen Verrutschen des WC-Sitzes
- WC-Sitzbefestigung von außen zugänglich
- Mit hygienisch vorteilhaften reinigungsfreundlichen Außenflächen und abgerundeten Ecken
- Mit offenem, glasiertem Spülrand und Kunststoffspülverteiler für ein gleichbleibendes Spülbild
- Abmessungen (BxT): 395 x 550 mm
- Befestigung: Stockschrauben
- Abgang: waagerecht

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik mit Metallscharnieren 572820*
- *WC-Sitz mit Deckel und durchgehender Edelstahlscharnierwelle 572800*
- *WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahlscharnierwelle 572810*

**63K176A + RENOVA 1Com Tiefsp.WC wandhängend waagr.**

z.B. RENOVA Nr. 1 Comfort Tiefspül-WC, Modell 208530-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63K176B + Az RENOVA 1Com Tiefsp.WC wandhängend waagr. KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Comfort Tiefspül-WC, Modell 208530 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K177 + Wandhängendes (wand) WC aus Sanitärporzellan.**

- besonders für die Benutzung durch Rollstuhlfahrer nach DIN 18040 (Rollstuhl)
- Abgang: waagrecht

**63K177A + RENOVA 1Com Flachspül-WC wand Rollstuhl**

- Flachspül-WC
- Nach CE, EN 997-CL1- 6 A/C, EN 33
- Abmessungen (BxT): 390 x 700 mm
- Mit keramischer Fase zur Aufnahme der schrägen WC-Sitz Puffer, gegen Verrutschen des WC-Sitzes, WC-Sitzbefestigung von außen zugänglich
- Mit hygienisch vorteilhaften, geschlossenen Außenflächen und abgerundeten Ecken
- Einschließlich verdeckter Wandbefestigung
- Mit offenem, glasiertem Spülrand und Kunststoffspülverteiler für ein gleichbleibendes Spülbild
- Befestigung: verdeckte Wandbefestigung
- Einschließlich verlängertem Spülrohr

z.B. RENOVA Nr. 1 Comfort Flachspül-WC, Modell 208550-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

- Die Montagehöhe sollte 460 mm sein, um eine Sitzhöhe von 480 mm zu erreichen

*Kombinierbar mit:*

- WC-Sitz mit Deckel und durchgehender Edelstahlscharnierwelle 572800
- WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahlscharnierwelle 572810

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K177B + Az RENOVA 1Com Flachspül-WC wand Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Comfort Flachspül-WC, Modell 208550 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K177C + RENOVA 1 Com Tiefspül-WC wand Rollstuhl**

- Tiefspül-WC ohne Spülrand
- Spülmenge 4,5 / 6 Liter
- Nach CE, EN 997 - CL1 5A + 6AC, EN33
- Abmessungen (BxT): 350 x 700 mm
- Für Wandeinbaukasten
- Befestigung: Gewindestangen M 12

z.B. RENOVA Nr. 1 Comfort Tiefspül-WC, Modell 208570-000 von KERAMAG oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl Scharnierwelle 578510

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K177D + Az RENOVA 1 Com Tiefspül-WC wand Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Comfort Tiefspül-WC, Modell 208570 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl Scharnierwelle 578510

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K178 + Tiefspül-WC, bodenstehend (boden), aus Sanitärporzellan nach CE, EN 997-CL1- 6 A/C, EN 33.**

- Entspricht der DIN 18040, für die Benutzung durch Rollstuhlfahrer (Rollstuhl)
- Mit keramischer Fase zur Aufnahme der schrägen WC-Sitz Puffer gegen Verrutschen des WC-Sitzes, WC-Sitzbefestigung von außen zugänglich
- Mit hygienisch vorteilhaften, geschlossenen Außenflächen und abgerundeten Ecken
- Einschließlich verdeckter Bodenbefestigung (4 Stück)
- Mit offenem, glasiertem Spülrand und Kunststoffspülverteiler für ein gleichbleibendes Spülbild
- Abmessungen (BxH): 395 x 460 mm
- Abgang: waagrecht

**63K178A + RENOVA 1 Com Tiefspül-WC boden Rollstuhl**

z.B. RENOVA Nr. 1 Comfort Tiefspül-WC, Modell 218500-000 vom KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

- Mit dem WC-Sitz wird eine Sitzhöhe von 480 mm.

*Kombinierbar mit:*

- WC-Sitz mit Deckel und durchgehender Edelstahlscharnierwelle 572800
- WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahlscharnierwelle 572810

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K178B + Az RENOVA 1 Com Tiefspül-WC boden Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Comfort Tiefspül-WC, Modell 218500 vom KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K180 + WC-Sitz "RENOVA Nr.1" Modell-Design "RENOVA NR.1 " (RENOVA) für einen WC-Sitz mit Deckel und Scharnieren aus Edelstahl .**

**63K180A + RENOVA WC-Sitz m.Standard Scharnieren**

WC-Sitz für Renova Nr.1 WC aus Duroplast mit Deckel, mit Standard L-Scharnieren aus Edelstahl Größe: Breite 370 mm, Ausladung: 453 mm passend zu KERAMAG WC 201011, 203800, 203811,

z.B. Serie RENOVA NR.1 Modell-Nr.: 572165 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K180B + RENOVA WC-Sitz m.übergreifendem Deckel**

WC-Sitz aus Duroplast, mit höhenverstellbaren Standard L-Scharnieren, Scharniere aus Edelstahl, mit einrastbarer, ovaler Unterlegscheibe, zur leichteren Montage, einschließlich Montageschlüssel, Befestigung von unten. Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer Größe: Breite 370 mm, Ausladung: 453 mm. Passend zu KERAMAG WC 203140, 203040, 203010, 213010, 213011.

z.B. Serie Modell: Renova Nr. 1, Modell-Nr.: 573010 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K180D + RENOVA WC-Sitz m.Absenka.m.übergr.Deckel**

WC-Sitz aus Duroplast, mit Scharniere Messing verchromt, mit Absenkautomatik und mit übergreifenden Deckel (m.Absenka.m.übergr.Deckel), von oben zu befestigen. Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer.

Größe: Breite 370 mm, Ausladung: 453 mm. Passend zu KERAMAG WC 203140, 203040, 203010, 213010, 213011.

z.B. Serie Modell: Renova Nr.1, Modell-Nr.: 573025 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K181 + WC-Sitz "RENOVA Nr.1 PLAN" Modell-Design "RENOVA NR.1 PLAN" (REN PLAN) für einen WC-Sitz mit Deckel und Scharnieren aus Edelstahl.**

**63K181A + REN PLAN WC-Sitz m.höhenverst.Scharnier**

WC - Sitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel, mit höhenverstellbaren Standard L-Scharnieren aus Edelstahl (m.höhenverst.Scharnier). Mit einrastbarer, ovaler Unterlegscheibe zur leichteren Montage, Montageschlüssel in eigener Porition, Befestigung von unten. Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhobene Sitzpuffer. Größe: Breite: 370 mm, Ausladung: 453 mm. Passend zu KERAMAG WC 203140, 203040, 203010, 213010, 213011

z.B. Serie Modell: Renova Nr.1 Plan, Modell-Nr.: 573070 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K181C + REN PLAN WC-Sitz m.Scharnier**

WC - Sitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel, mit Edelstahlscharnieren, von oben zu befestigen. Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhobene Sitzpuffer. Größe: Breite: 370 mm, Ausladung: 453 mm. Passend zu WC 203140, 203040, 203010, 213010, 213011,

z.B. Serie Modell: Renova Nr.1 Plan Modell-Nr.: 573075 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K181D + REN PLAN WC-Sitz m.Absenka.Scharnier**

WC - Sitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel, von oben zu befestigen, mit Absenkaautomatik und mit Scharniere Messing verchromt (m.Absenka.Scharnier),. Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhobene Sitzpuffer. Größe: Breite: 370 mm, Ausladung: 453 mm. Passend zu WC 203140, 203040, 203010, 213010, 213011

z.B. Serie Modell: Renova Nr.1 Plan Modell-Nr.: 573085 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K182 + WC-Sitz mit Deckel.**

**63K182A + RENOVA 1/Plan WC-Sitz m.Deckel**

- Nach DIN 19516
- Material: Kunststoff
- Scharniere: Edelstahl

z.B. RENOVA 1/Plan WC-Sitz mit Deckel, Modell 572140 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC 204570 und 204470.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K182B + RENOVA 1/Plan WC-Sitz m.Deckel m.Absenkautomatik**

- Nach DIN 19516
- abnehmbar, mit Madenschrauben gesichert
- Material: Kunststoff
- Scharniere: Messing verchromt, mit Absenkautomatik

z.B. RENOVA 1/Plan WC-Sitz mit Deckel, Modell 572145 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC 204570 und 204470.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K182C + RENOVA 1/Plan WC-Sitz m.Deckel 360x440mm**

- Nach DIN 19516
- abnehmbar, mit Madenschrauben gesicherten Scharnieren aus Edelstahl, Befestigung von oben
- Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer
- Abmessungen (BxT): 360 x 440 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- Material: Duroplast, mit übergreifendem Deckel

z.B. RENOVA 1/Plan WC-Sitz mit Deckel, Modell 572180 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC 202150, 202160 und 206145.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K182D + RENOVA 1/Comfort WC-Sitz m.Deckel**

- Nach DIN 19516
- Mit verbreitertem Befestigungsabstand von 230 mm
- Verbreiterte Ausführung für die verbreiterten WCs mit angenehm breiterer Sitzringfläche
- Mit schrägen Puffern, die in die keramische Fase der WCs hineinragen und seitliches Verrutschen vermindern
- Einschließlich zusätzlichem Deckelpuffer mit Griffstück für den optionalen Einsatz bei eingeschränkter Greifmöglichkeit
- Material: Duroplast, massive, stabile Ausführung mit übergreifendem Deckel
- Scharniere: durchgehende Edelstahl-Scharnierwelle, Befestigung von unten

z.B. RENOVA 1/Comfort WC-Sitz mit Deckel, Modell 572800 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC 208530, 208550, 218500.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K182E + RENOVA 1/Comfort WC-Sitz m.Deckel m.Absenkautomatik**

- Mit verbreiterem Befestigungsabstand von 230 mm
- Verbreiterte Ausführung für die verbreiterten WCs mit angenehm breiterer Sitzringfläche
- Mit schrägen Puffern, die in die keramische Fase der WCs hineinragen und seitliches Verrutschen vermindern
- Einschließlich zusätzlichem Deckelpuffer mit Griffstück für den optionalen Einsatz bei eingeschränkter Greifmöglichkeit
- Material: Duroplast, massive, stabile Ausführung mit übergreifendem Deckel
- Scharniere: Edelstahl mit Absenkautomatik, Befestigung von unten

z.B. RENOVA 1/Comfort WC-Sitz mit Deckel, Modell 572820 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC 208530.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K182F + RENOVA 1 WC-Sitz m.Deckel 370x453mm**

- Material: Duroplast
- abnehmbar, mit justierbaren Scharnieren aus Edelstahl, Befestigung von oben
- Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer
- Abmessungen (BxT): 370 x 453 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Material: Duroplast, mit übergreifendem Deckel

z.B. RENOVA 1 WC-Sitz mit Deckel, Modell 573015 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC 203140, 203040, 203010, 213010, 213011, 203050.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K183 + WC-Sitz mit Edelstahlscharniere.**

**63K183A + RENOVA 1/Comprimo WC-Sitz Edelstahlscharniere**

z.B. RENOVA Nr.1 Comprimo WC-Sitz, Modell 571044 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K184 + Montageschlüssel für WC-Sitze.**

**63K184A + RENOVA Montageschlüssel für WC-Sitze 521100**

z.B. RENOVA Montageschlüssel, Modell 521100 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K186 + Kind WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast.**
- Norm: nach DIN 19516
  - Im kindgerechten Schildkrötendesign
  - Mit integrierter Griff- und Stützfunktion
  - Mit ergonomisch abgerundeten Kanten um Verletzungen optimal vorzubeugen
  - Besonders reinigungsfreundliche Gestaltung (Puffer, Sitzring, Scharniere, Deckel) für eine optimale Hygiene
  - Sitzring mit Überhang lässt Urinspritzer zuverlässig ins Becken zurückfließen
  - Speziell für Kinderfinger gebildeter Freiraum ermöglicht die hygienische und leichte Öffnung des Deckels
  - Einschließlich beigegepackten Augenaufklebern für den Sitzring

**63K186A + Kind WC-Sitz m.Deckel weiß**

- Scharniere: Edelstahl
- Farbe: weiß

z.B. Kind WC-Sitz, Modell 573360 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K186B + Kind WC-Sitz m.Deckel grün**

- Scharniere: Edelstahl
- Farbe: grün (angelehnt an RAL 6018)

z.B. Kind WC-Sitz, Modell 573361 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K186C + Kind WC-Sitz m.Deckel gelb**

- Scharniere: Edelstahl
- Farbe: gelb (angelehnt an RAL 1023)

z.B. Kind WC-Sitz, Modell 573362 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K186D + Kind WC-Sitz m.Deckel rot**

- Scharniere: Edelstahl
- Farbe: rot (angelehnt an RAL 3002)

z.B. Kind WC-Sitz, Modell 573363 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K186E + Kind WC-Sitz m.Deckel m.Absenkautomatik weiß**

- Scharniere: Absenkautomatik, Metall
- Farbe: weiß

z.B. Kind WC-Sitz, Modell 573365 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K186F + Kind WC-Sitz m.Deckel m.Absenkautomatik grün**

- Scharniere: Absenkautomatik, Metall
- Farbe: grün (angelehnt an RAL 6018)

z.B. Kind WC-Sitz, Modell 573366 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K186G + Kind WC-Sitz m.Deckel m.Absenkautomatik gelb**

- Scharniere: Absenkautomatik, Metall
- Farbe: gelb (angelehnt an RAL 1023)

z.B. Kind WC-Sitz, Modell 573367 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K186H + Kind WC-Sitz m.Deckel m.Absenkautomatik rot**

- Scharniere: Absenkautomatik, Metall
- Farbe: rot (angelehnt an RAL 3002)



z.B. Kind WC-Sitz, Modell 573368 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K187 + Kind WC-Sitzring nach DIN 19516.

- Material: Duroplast
- Im kindgerechten Tierdesign
- Mit integrierter Griff- und Stützfunktion
- Mit ergonomisch abgerundeten Kanten um Verletzungen optimal vorzubeugen
- Besonders reinigungsfreundliche Gestaltung (Puffer, Sitzring, Scharniere) für eine optimale Hygiene
- Sitzring mit Überhang lässt Urinspritzer zuverlässig ins Becken zurückfließen
- Einschließlich beigegepackten Augenaufklebern für den Sitzring
- Scharniere: Edelstahl

**63K187A + Kind WC-Sitzring m.Edelstahl-Scharnier weiß**

- Farbe: weiß

z.B. Kind WC-Ring, Modell 573370 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K187B + Kind WC-Sitzring m.Edelstahl-Scharnier grün**

- Farbe: grün (angelehnt an RAL 6018)

z.B. Kind WC-Ring, Modell 573371 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K187C + Kind WC-Sitzring m.Edelstahl-Scharnier gelb**

- Farbe: gelb (angelehnt an RAL 1023)

z.B. Kind WC-Ring, Modell 573372 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K187D + Kind WC-Sitzring m.Edelstahl-Scharnier rot**

- Farbe: rot (angelehnt an RAL 3002)

z.B. Kind WC-Ring, Modell 573373 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Kind WCs: 201700, 212000, 211500*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K188 + WC-Sitz, mit Deckel "KIND" Modell-Design "KIND". WC-Sitz mit Deckel und Scharnieren..**

**63K188A + KIND WC-Sitz mit Deckel u.Scharnieren weiß**

Farbe: weiß,

z.B. WC-Sitz KIND Nr. 573334 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K188B + KIND WC-Sitz mit Deckel u.Scharnieren rot**

Farbe: rot,

z.B. WC-Sitz KIND Nr. 573337 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K188C + Az "BABY" WC-Sitzring rot**

Aufzählung (Az) auf WC-Sitzring aus PUR, Farbe rot,

Kindergarten-Serie BABY WC-Sitzring Nr. 573338 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K189 + Renova Nr. 1 WC-Sitzring.**

**63K189A + WC-Sitzring m.Edelstahl-Scharnierwelle**

Mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle

z.B. WC-Sitzring, Modell 578510 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC 208570*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K189B + RENOVA WC-Sitzring m.Edelstahl-Scharnierwelle**

Mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle nach DIN 19516.  
z.B. WC-Sitzring, Modell 573030 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit RENOVA 1 Modell-Nr. 203040, 203050, 203140, 203010, 213010, 213011, 201000, 201011, 211000, 204400, 204500, 204560, 206200.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K189C + BABY WC-Sitzring grau**

Farbe grau.  
z.B. WC-Sitzring, Modell 573348 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Baby Tiefspül-WC 211650.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K189D + RENOVA 1 Com WC-Sitzring verbreiterte Ausführung**

- nach DIN 19516
- massive, stabile Ausführung aus Duroplast
- mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle und verbreiterem Befestigungsabstand von 230 mm
- Verbreiterte Ausführung für die verbreiterten WCs mit angenehm breiterer Sitzringfläche
- Mit schrägen Puffern, die in die keramische Fase der WCs hineinragen und seitliches Verrutschen vermindern
- Scharniere: Edelstahl – Befestigung von unten

z.B. RENOVA 1 Comfort WC-Sitzring, Modell 572810 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC 208530, 208550, 218500.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190 + Zubehörteile für Klosettanlagen.**

**63K190A + Ablaufanschluss-Set "P" 521270**

z.B. Ablaufanschluss-Set Nr. 521270 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190C + Ablaufanschluss-Set "L"**

z.B. Ablaufanschluss-Set Nr. 521180 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190D + SpülK Montageset Wasseranschluss hinten**

Montageset zum Wasseranschluss hinten an Spülkasten (SpülK), bestehend aus Eckventil 1/2 und Anschlussrohr,  
z.B. Montageset Nr. 522065 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190E + Multi Ablaufset "P" 521170**

- Mit Kunststoffablaufbogen
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. Multi Ablaufset Nr. 521170 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Für WC 212500, 203700, 213900, 213500, 206800, 213000.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190F + WC Abgangsstutzen etagiert 70 mm 521130**

WC Abgangsstutzen etagiert 70 mm  
z.B. WC Abgangsstutzen etagiert Nr. 521130 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190H + WC Abgangsstutzen etagiert 30 mm 521135**

WC Abgangsstutzen etagiert 30 mm  
z.B. WC Abgangsstutzen etagiert Nr. 521135 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190J + Ablaufrohrset für Baby Stand-WC**

- Mit Ablaufstutzen DN 90, 250 mm lang, mit Flachrosette DN 90
- Mit Ablaufrohr Ø 44 mm, 300 mm lang, Spülrohrverbinder und Abdeckrosette
- Mit CV-Verbinder Ø 70 mm, für WC-Abgangsstutzen kleiner Ø 100 mm

z.B. Ablaufrohrset für Baby Stand-WC Nr. 554000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

- Für Keramag Baby Stand WC Art. 211650
- Keramag KIND Stand WC Art. 212000, 212010, 212015

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190K + Schallschutzmatte f.WC-Trockenbauelement**

- Schallschutzmatte für WC-Trockenbauelement

z.B. Schallschutzmatte Nr. 515350 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190L + RENOVA 1 Spülkasten 4,5/6 l Spül/Stop**

Spülkasten für Wandmontage aus Kunststoff mit eingebauter Drucktastenarmatur.

- 4,5 / 6 Liter
- Mit Spül-/Stopp-Funktion
- Mit Kunststoffspülrohrrbogen, Eckventil und Montageset für Wasseranschluss hinten
- Abmessungen (HxBxT): 338 x 350 x 140 mm
- Gewicht: 2 kg
- Zulauf: links, rechts, hinten Mitte

z.B. RENOVA 1 Spülkasten Nr. 521031 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Für WC 201011, 203010, 213010, 213011*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K190M + Schloss f.FlushTimeControl Unterputzgehäuse**

Schloss für FlushTimeControl Unterputzgehäuse.

- Auch zum Nachrüsten

z.B. Schloss Nr. 521050 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Unterputzgehäuse 577550*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K191 + iCON Tiefspül-WC 204000, 4,5/6l, wandhängend.**

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC-Sitz mit Deckel 574130 und 574120.*

**63K191A + iCON Tiefspül-WC 204000**

z.B. iCON Tiefspül-WC Modell 204000-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K191B + Az iCON Tiefspül-WC 204000 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 204000 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur z.B. KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600)

Farbe: \_\_\_\_\_

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K192 + Tiefspül-Kombination, bodenstehend aus Sanitärporzellan.**

- spülrandlos
- für 6 Liter (6L) Spülung
- Tiefe: 680 mm
- Abgang Multi (verlängerter Ablaufstutzen erforderlich)
- Farbe: Alpin (Weiß)
- Norm: CE, EN 997 - CL1 – 6A, EN33
- Gewicht: 30,2 kg

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Keramik-Spülkasten, 6l, Zulauf seitlich/hinten, Drucktastenarmatur mit Zweimengenspülung 3l/6l, einschließlich Blindstopfen 229420.*

**63K192A + iCon Tiefsp.WC bod.Abg.Multi 6L weiß**

z.B. iCon Tiefspül-WC, bodenstehend, Modell 200460-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K192B + Az iCon Tiefsp.WC bod.Abg.Multi 6L KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf iCon Tiefspül-WC 200460 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K192C + Az iCon Tiefsp.WC bod.Abg.Multi 6L Ablaufanschluss P**

Aufzahlung (Az) auf iCon Tiefspül-WC 200460 von KERAMAG für Ablaufanschlusssset „P“, einschließlich Befestigungsmaterial 521270.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K192D + Az iCon Tiefsp.WC bod.Abg.Multi 6L Ablaufanschluss L**

Aufzahlung (Az) auf iCon Tiefspül-WC 200460 von KERAMAG für Ablaufanschlusset „L“, einschließlich Befestigungsmaterial 521180.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K192E + Az iCon Tiefsp.WC bod.Abg.Multi 6L Wasseranschluss hinten**

Aufzahlung (Az) auf iCon Tiefspül-WC 200460 von KERAMAG für Wasseranschlusset hinten, Art-Nr.: 522065, bestehend aus:

- Eckventil 21,0 mm (R 1/2)
- Anschlussrohr

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K193 + iCON WC-Sitz m.Deckel**

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit iCON WC 204000, 204060, 200460.*

**63K193A + iCON WC-Sitz m.Deckel 574120**

Gewicht: 2,6 kg;

z.B. iCON WC-Sitz Modell 574120 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K193B + iCON WC-Sitz m.Deckel+Absenkautomatik 574130**

Mit Absenkautomatik,

Gewicht: 2,9 kg;

z.B. iCON WC-Sitz Modell 574130 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K194 + PRECIOSA II Tiefspül-WC Modell, 6l, wandhängend.**

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC-Sitz 571280.*

**63K194A + PRECIOSA II Tiefspül-WC Modell 203200**

z.B. PRECIOSA II Modell 203200-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K194B + Az PRECIOSA II Tiefspül-WC Modell 203200 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 203200 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur z.B. KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).  
Farbe: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K195 + Eckiger WC-Sitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel, nach DIN 19516, Scharniere Messing verchromt mit Absenkautomatik, Befestigung von oben. Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer.**

*Kommentar:*  
*Kombinierbar mit WC 203200.*

**63K195A + PRECIOSA II WC-Sitz 571280**

z.B. PRECIOSA II Modell 571280 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K196 + WC-Betätigungsplatte mit Zwei-Mengen-Spülung und flachem Design.**

**63K196A + Bambini WC-Betätigungsplatte weiß Taste rot/blau**

- Abmessungen (BxHxT): 240 x 150 x 6 mm
- Einschließlich Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial
- Farbe: weiß mit roter und blauer Taste

z.B. Bambini WC-Betätigungsplatte, Modell 515250 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K2 + Urinale (KERAMAG)**

Version: 2018

1. Farbe der Sanitärkeramik:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers (weiß, farbig oder matt).

2. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*  
*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen*



gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63K201 + Urinal Zulauf hinten Abgang hinten (v/hint.n./hint) "ALLER" aus Kristallporzellan gemäß Norm, Zugelassen für 1 Liter Spülvolumen. Größe. Breite: 345 mm, Tiefe: 350 mm. Befestigung: Befestigungssatz 521011, 521015 in eigener Position kombinierbar mit:  
- 1 Liter Absaugeformstück:521250 in eigener Position  
- Einlaufverbinder für Wandeinbau-Druckspüler 521005 in eigener Position  
- Urinal-Sieb aus Edelstahl 510400 in eigener Position

**63K201A + ALLER Urinal v/hint.n/hint.weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Modell: 236500-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K201B + ALLER Urinal v/hint.n/hint.weiß KeraTect**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Modell: 236500-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K201C + ALLER Urinal v/hint.n/hint.mKerze weiß**

Farbe weiß, mit "Kerze" als visuelles Leitsystem,

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Modell: 236520-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K201D + ALLER Urinal v/hint.n/hint.mKerze KeraTect**

Farbe: weiß KeraTect, mit "Kerze" als visuellem Leitsystem,

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Modell: 236520-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K202 + Urinal hybrid v/hint.n/h+u "CENTAURUS"**

Urinal CENTAURUS aus Sanitärporzellan gemäß Norm, verwendbar für wasserlosen und wassergespülten Betrieb ohne Spülrand, mit dauerhaft gebrannter, porenloser bakterienhemmender Glasur KeraTect weiß, mit Kerafix-Befestigung. Breite: 370 mm, Höhe: 710 mm, Ausladung: 330 mm incl. Kerafix Befestigungssatz, Ablaufeinheit, Spüldüse und verdrehsicherem Zulaufschlauch, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten (v/hint.n/h+u), kombinierbar mit Edelstahlabdeckung (gesicherter Revisionsverschluss) zum Verschluss der unteren Öffnung, Modell: 500210 in eigener Position. Variable Halter (1Paar) für universelle Montage an vorhandenen Anschlüssen Modell: 554015 in eigener Position.

z.B. Modell Urinal CENTAURUS 236450-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K204 + Urinal Zulauf hinten Abgang hinten (v/hint.n/hint.) "FLOW" Urinal aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit verdeckter Befestigung, komplett geschlossene Seitenfläche für optimierte Hygiene, Zugelassen für 1 Liter Spülvolumen Größe: Breite: 360 mm, Tiefe: 360 mm Befestigung: KERAFIX-Befestigungssatz 551075 in eigener Position, Kombinierbar mit:  
- 1 Liter Absaugeformstück: 521250 in eigener Position  
- Einlaufverbinder für Wandeinbau-Druckspüler 521005 in eigener Position

**63K204A + FLOW Urinal v/hint.n/hint.weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie FLOW Modell: 235900 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K204B + FLOW Urinal v/hint.n/hint.weiß KeraTect**

z.B. Keramik Urinal-Serie FLOW Modell: 235900 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K204C + FLOW Urinal f.Deckel v/hint.n/hint.weiß**

mit Montagelochbohrung für Deckel kombinierbar mit KERAMAG Urinal Deckel: 575910 in eigener Position

z.B. Keramik Urinal-Serie FLOW Modell: 235920-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K204D + FLOW Urinal f.Deckel v/hintn/hint.KeraTect**

Mit Montagelochbohrung für Deckel, kombinierbar mit KERAMAG Urinal Deckel: 575910 in eigener Position.

z.B. Keramik Urinal-Serie FLOW Modell: 235920-600 von KERAMAG mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K205 + Urinal Zulauf hinten Abgang hinten (v/hint.n/hint.) "Renova Nr.1" (RENOVA) Urinal aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit verdeckter Befestigung. Zugelassen für 1 Liter Spülvolumen Größe. Breite: 360 mm, Ausladung: 370 mm, Befestigung: KERAFIX-Befestigungssatz 551070, 551075 in eigener Position, kombinierbar mit:  
- 1 Liter Absaugeformstück: in eigener Position,  
- Einlaufverbinder für Wandeinbau-Druckspüler 521005 in eigener Position.

**63K205A + RENOVA Urinal v/hint.n/hint.weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie RENOVA NR.1 Nr. 235300-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K205B + RENOVA Urinal v/hint.n/hint.weiß KeraTect**

z.B. Keramik Urinal-Serie RENOVA NR.1 Modell: 235300-600 von Keramag mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K205C + RENOVA Urinal v/hint.n/hint.mKerze weiß**

Farbe weiß, mit "Kerze" (mKerze) als visuelles Leitsystem,  
z.B. Keramik Urinal-Serie RENOVA NR.1 Modell: 235320-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K205D + RENOVA Urinal v/hint.n/hint.m.Kerze weiß KeraTect**

Farbe weiß KeraTect, mit "Kerze" als visuelles Leitsystem, mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect.  
z.B Keramik Urinal-Serie RENOVA NR.1 Modell: 235320-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K210 + Urinal mit automatischem Spülsystem "RENOVA Nr.1 mit Flushcontrol" (RENOVA Flushcontrol)**  
Urinal aus Sanitärporzellan gemäß Norm, für Zulauf von hinten und Abgang nach hinten (v/hi.n/hi.), mit verdecktem, batteriebetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501 oder netzbetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N mit Einlaufverbinder, einschließlich 0,5 bis 4 Liter Absaugestück mit unsichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem Multiparametersensor, Einstellbare Spülzeit 4-16 sec., selbsterkennende Multinutzung, Optionale Hygienespülung (einstellbar) Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss mit verdeckter Befestigung (Kerafix) Größe: Breite: 360 mm, Ausladung: 370 mm Betriebsdruck min. 1 bar, max. 10 bar Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen Befestigung: KERAFIX-Befestigungssatz 551070 (verchromt) oder 551075 (weiß) in eigener Position.

**63K210A + RENOVA Flushcontrol v/hi.n/hi.weiß**

Mit elektronischem, batteriebetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501.  
z.B. Urinal RENOVA Nr.1 mit Flushcontrol Modell: 235306-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K210B + RENOVA Flushcontrol v/hi.n/hi.weiß KeraTect**

Farbe: weiß KeraTect, mit batteriebetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 501.  
z.B. Urinal RENOVA Nr.1 mit Flushcontrol Modell: 235306-600 von KERAMAG mit dauerhaft  
gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K210C + RENOVA Flushcontrol mKerze v/hi.n/hi.weiß**

Farbe: weiß, mit batteriebetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 501. Mit "Kerze" als visuelles  
Leitsystem.  
z.B. Urinal RENOVA Nr.1 mit Flushcontrol Modell: 235326-000 von KERAMAG oder  
Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K210D + RENOVA Flushcontrol KT mKerze v/hi.n/hi.**

weiß KeraTect mit batteriebetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 501 mit "Kerze" als  
visuelles Leitsystem und dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect. Modell: 235326-600  
von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K210E + RENOVA Flushcontrol N v/h n/h weiß**

mit elektronischem, netzbetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N Modell: 235318-000  
von Keramag oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K210F + RENOVA Flushcontrol N v/h n/hinten KeraTect**

weiß KeraTect mit elektronischem, netzbetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N mit  
dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur Modell: 235318-600 von Keramag oder  
Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K210G + RENOVA Flushcontrol mit Kerze v/hinten n/hi**

weiß mit elektronischem, netzbetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N mit "Kerze" als visuelles Leitsystem. Modell: 235338-000 von Keramag oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K210H + RENOVA Flushcontrol mit Kerze v/hinten n/hi KeraTect**

KeraTect weiß mit elektronischem, netzbetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N mit "Kerze" als visuelles Leitsystem. Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 235338-600 von Keramag oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K211 +** Urinal mit automatischem Spülsystem "ALLER" mit Flushcontrol ("ALLER Flushcontrol") Urinal aus Sanitärporzellan gemäß Norm, für Zulauf von hinten und Abgang nach hinten (v/hi.n/hi.), mit verdecktem, batteriebetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501 oder netzbetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N mit Einlaufverbinder, einschließlich 1 Liter Absaugeformstück mit unsichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem Multiparametersensor, Einstellbare Spülzeit 4-16 sec., selbsterkennende Multinutzung, Optionale Hygienespülung (einstellbar) Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss mit verdeckter Befestigung (Kerafix) Größe: Breite: 360 mm, Ausladung: 370 mm Betriebsdruck min. 1 bar, max. 10 bar Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen Befestigung: Urinal-Befestigungssatz 521011 (verchromt) oder 521015 (weiß) in eigener Position kombinierbar mit: Urinal-Sieb aus Edelstahl 510400 in eigener Position.

**63K211A + ALLER Flushcontrol v/hi.n/hi.weiß**

z.B. Urinal mit elektronischem, batteriebetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501 Modell: 236506-000 von Keramag oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K211B + ALLER Flushcontrol v/hi.n/hi.KeraTect**

z.B. Urinal, weiß mit batteriebetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501, mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur. Modell: 236506-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K211C + ALLER Flushcontrol mKerze v/hi.n/hi.**

z.B. Urinal, weiß mit batteriebetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 501, mit "Kerze" (mKerze) als visuelles Leitsystem. Modell: 236526-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K211D + ALLER Flushcontrol mKerze KT v/hi.n/hi.**

z.B. Urinal, weiß mit batteriebetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 501, mit "Kerze" (mKerze) als visuelles Leitsystem und dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect. Modell: 236526-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K211E + ALLER Flushcontrol v/hi.n/hi.weiß N**

z.B. Urinal mit elektronischem, netzbetriebenem (N) Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N Modell: 236518-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K211F + ALLER Flushcontrol v/hi.n/hi.KeraTect N**

z.B. Urinal, weiß mit elektronischem, netzbetriebenem (N) Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur Modell: 236518-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K211G + ALLER Flushcontrol mKerze v/hi.n/hi.weiß N**

z.B. Urinal, weiß mit elektronischem, netzbetriebenem (N) Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N mit "Kerze" als visuelles Leitsystem. Modell: 236538-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K211H + ALLER Flushcontrol mKerze v/hi.n/hi.KT weiß N**

z.B. Urinal, weiß mit elektronischem, netzbetriebenem (N) Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N, mit "Kerze" als visuelles Leitsystem und mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect (KT) Modell: 236538-600 von Keramag oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K212 + Urinal hybrid mit automatischem Spülsyst."CENTAURUS" Urinal (CENTAURUS Flushcontrol) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, verwendbar für wasserlosen und wassergespülten Betrieb ohne Spülrand, mit dauerhaft gebrannter, porenloser bakterienhemmender Glasur KeraTect weiß mit verdecktem, batteriebetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 1000 oder netzbetriebenem Urinalspülsystem Flushcontrol 1000 N mit Einlaufverbinder, mit unsichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem Multiparametersensor, Einstellbare Spülzeit 4-16 sec., selbsterkennende Multinutzung, Optionale Hygienespülung (einstellbar) Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss mit verdeckter Befestigung Breite: 370 mm, Höhe: 710 mm, Ausladung: 330 mm incl. Kerafix Befestigungssatz, Ablaufeinheit, Spüldüse und verdrehsicherem Zulaufschlauch, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten kombinierbar mit Edelstahlabdeckung (gesicherter**

Revisionsverschluss) zum Verschluss der unteren Öffnung, Modell: 500210 in eigener Position  
Variable Halter (1Paar) für universelle Montage an vorhandenen Anschlüssen Modell: 554015 in  
eigener Position

**63K212A + CENTAURUS Flushcontrol mit Netzbetrieb**

z.B. Urinal CENTAURUS mit elektronischem, netzbetriebenem Urinalspülsystem Flushcontrol  
1000 N Modell: 236458-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K212B + CENTAURUS Flushcontrol mit Batteriebetrieb**

z.B. Urinal CENTAURUS mit elektronischem, batteriebetriebenem Urinalspülsystem Flushcontrol  
1000 Modell: 236456-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K214 + Urinal mit automatischem Spülsystem "FLOW" (FLOW Flushcontrol) Urinal aus Sanitärporzellan  
gemäß Norm, mit verdecktem, batteriebetriebenem Urinalspülsystem Flushcontrol 501 oder  
netzbetriebenem Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N mit Einlaufverbinder, einschließlich 0,5 bis  
4 Liter Absaugeformstück mit unsichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem  
Multiparametersensor, Einstellbare Spülzeit 4-16 sec., selbsterkennende Multinutzung, Optionale  
Hygienespülung (einstellbar) Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss,  
LED-Diagnosefunktion, mit verdeckter Befestigung, komplett geschlossene Seitenfläche für  
optimierte Hygiene, Größe: Breite: 360 mm, Tiefe: 360 mm Befestigung:  
KERAFIX-Befestigungssatz 551075 in eigener Position Zulauf von hinten, Ablauf nach hinten  
(v/hi.n/hi.); Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen.**

**63K214A + FLOW Flushcontrol v/hi.n/hi.weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie FLOW mit elektronischem, batteriebetriebenem Urinalspülsystem  
Flushcontrol 501 Modell: 235926-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K214B + FLOW Flushcontrol v/hi.n/hi.KeraTect weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie FLOW, weiß mit elektronischem, batteriebetriebenem Urinalspülsystem  
Flushcontrol 501, mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect, Modell: 235926-600 von  
KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K214C + FLOW Flushcontrol N v/hi.n/hi.weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie FLOW mit elektronischem, netzbetriebenem (N) Urinalspülsystem  
Flushcontrol 501 N Modell: 235928-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K214D + FLOW Flushcontrol N v/hi.n/hi.KeraTect weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie FLOW, weiß mit elektronischem, netzbetriebenen (N) Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N, mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect, Modell: 235928-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K220 + Urinal "RENOVA Nr.1" (Im Stichwort abgekürzt "RENOVA") Urinal aus Sanitärporzellan gemäß Norm, für Zulauf von oben und Abgang nach hinten oder nach unten (v/o.n/hi/u.), mit verdeckter Befestigung Größe: Breite: 360 mm, Ausladung: 370 mm Befestigung: KERAFIX-Befestigungssatz 551070, 551075 in eigener Position, kombinierbar mit: Absaugeformstück 521250, 521245 in eigener Position.**

**63K220A + RENOVA Urinal v/o.n/hi/u. weiß**

z.B. Urinal aus Keramikserie RENOVA Nr.1, Modell Nr. 235200-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K220B + RENOVA Urinal v/o.n/hi.u. weiß KeraTect**

z.B. Urinal aus Keramikserie RENOVA Nr.1 mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 235200-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K221 + Urinal "ALLER" (Stichwort abgekürzt "ALLER") Urinal aus Sanitärporzellan gemäß Norm, für Zulauf von oben und Abgang nach hinten oder nach unten (v/o.n/hi/u.), Zugelassen für 1 Liter Spülvolumen Größe. Breite: 345 mm, Tiefe: 350 mm Befestigung: Befestigungssatz 521011, 521015 in eigener Position kombinierbar mit:  
- 1 Liter Absaugeformstück: 521245 in eigener Position - Urinal-Sieb aus Edelstahl 510400 in eigener Position-**

**63K221A + ALLER Urinal v/o.n/h/u. weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER, Modell: 236600-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K221B + ALLER Urinal v/o.n/hi/u. weiß KeraTect**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect, Modell: 236600-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



63K231 + Eckurinal "ALLER" Sanitärporzellan gemäß Norm, für Zulauf von hinten und Abgang Multi (v/hi.-Multi), komplett mit Aufhängelaschen 1/2", flexibler Spülleitung und Einlaufverbinder sowie mit Wandanschlusswinkel 1/2", Größe: Breite: 330 mm, Tiefe: 500 mm Befestigung: mit Laschen kombinierbar mit: Absaugeformstück 521230, 521202.

**63K231A + ALLER Eck-Urinal v/hi.-Multi weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Eck-Urinal, Modell: 236800-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K231B + ALLER Eck-Urinal v/hi.-Multi KeraTect**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Eck-Urinal, weiß mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur, Modell: 236800-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K241 + Eckurinal "ALLER" Sanitärporzellan gemäß Norm, für Zulauf von oben und Abgang Multi (v/o.-Multi), komplett mit Aufhängelaschen 1/2", flexibler Spülleitung und Einlaufverbinder sowie mit Wandanschlusswinkel 1/2", Größe: Breite: 330 mm, Tiefe: 500 mm Befestigung: mit Laschen kombinierbar mit: Absaugeformstück 521230, 521202.

**63K241A + ALLER Eck-Urinal v/o.-Multi weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Eck-Urinal, Modell: 236700-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K241B + ALLER Eck-Urinal v/o.-Multi KeraTect weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Eck-Urinal mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur, Modell: 236700-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K251 + Eckurinal mit automatischem Spülsystem "ALLER" mit Flushcontrol ("ALLER Flushcontrol") Urinal aus Sanitärporzellan gemäß Norm, für Zulauf von hinten und Abgang nach hinten (v/hi.n/hi.), mit verdecktem, batteriebetriebenem Urinalspülsystem Flushcontrol 500 oder netzbetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 500 N mit Einlaufverbinder, einschließlich Absaugeformstück mit unsichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem Multiparametersensor, Einstellbare Spülzeit 4-16 sec., selbsterkennende Multinutzung, Optionale Hygienespülung (einstellbar) Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss mit verdeckter Befestigung Größe: Breite: 330 mm, Ausladung: 500 mm Betriebsdruck min. 1 bar, höchstens 10 bar Befestigung: mit Laschen.

**63K251A + ALLER Flushcontroll Eck-Urinal v/hi.n/hi.weiß**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Eck-Urinal, weiß mit elektronischem, batteriebetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 500 Modell: 236856-000 von Keramag oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K251B + ALLER Flushcontroll Eck-Urinal v/hi.n/hi.KT**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Eck-Urinal, weiß mit batteriebetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 500, mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect (KT) Glasur, Modell: 236856-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K251E + ALLER Flushcontrol N Urinal v/hi.n/hi.**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Urinal, weiß mit elektronischem, netzbetriebem (N) Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N, Modell: 236518-000 von Keramag oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K251F + ALLER Flushcontrol N Urinal v/hi.n/hi.KT**

z.B. Keramik Urinal-Serie ALLER Urinal, weiß mit elektronischem, netzbetriebem (N) Urinalspülsystem Flushcontrol 501 N, mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect (KT) Glasur, Modell: 236518-600 von Keramag oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K252 + Eck-Urinal aus Sanitärporzellan mit Aufhängelaschen.

**63K252A + ALLER Eck-Urinal 330x300x580mm FC500N**

- Norm: DIN 1390 EN 80
- mit verdecktem, netzbetriebem Urinalspülsystem Flushcontrol 500 N (FC500N), für 230 Volt AC (50-60 Hz) Festanschluss, mit Schutzart IP54 (Auftraggeberseitig zu stellen)
- mit Einlaufverbinder, einschließlich Absaugeformstück
- mit unsichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem Multiparametersensor Einstellbare Spülzeit 4-16 sec.
- Selbsterkennende Multinutzung, voreingestellte Hygienespülung und Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss
- Abmessungen (BxT): 330 x 500 mm
- Befestigung: Aufhängelaschen 1/2 "
- Zulauf: von hinten
- Abgang: nach hinten
- Betriebsdruck min. 1 bar, höchstens 10 bar

z.B. ALLER Eck-Urinal, Modell 236858-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*
- *Elektrische Installation nach geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgt Auftraggeberseitig*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K252B + Az ALLER Eck-Urinal 330x300x580mm FC500N**

Aufzahlung (Az) auf ALLER Eck-Urinal 236858 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K255 + Zweiteiliges (Zweit.) Urinal (Urinal mit Halbsäule) nach DIN 1390 EN 80 aus Sanitärporzellan mit verdeckter Befestigung.**

- Abmessungen (BxT): 370 x 350 mm
- Befestigung: Stockschrauben
- Einschließlich Halbsäule mit KeraFix-Befestigung
- mit Einlaufverbinder einschließlich Absaugeformstück mit unsichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem Multiparametersensor
- Zulauf: von hinten
- Ablauf nach hinten
- Betriebsdruck min. 1 bar, höchstens 10 bar, Anschluss: G 1/2"

**63K255A + SENSONAL Zweit.Urinal 370x350mm FC500**

- mit integriertem, batteriebetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 500 (FC500)
- einstellbare Spülzeit 4-16 sec., selbsterkennende Multinutzung
- optionale Hygienespülung (einstellbar) und Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss

z.B. SENSONAL Zweit.Urinal, Modell 237506-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K255B + Az SENSONAL Zweit.Urinal 370x350mm FC500 KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf SENSONAL Zweit.Urinal, Modell 237506 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K255C + SENSONAL Zweit.Urinal 370x350mm FC500N**

- mit integrierter, netzbetriebener Urinalspülsystem Flushcontrol 500 N (FC500N), für 230 Volt AC (50-60 Hz) Festanschluss, mit Schutzart IP54 (Auftraggeberseitig zu stellen)
- einstellbare Spülzeit 4-16 sec., selbsterkennende Multinutzung
- optionale Hygienespülung (einstellbar) und Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss

z.B. SENSONAL Zweit.Urinal, Modell 237518-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K255D + Az SENSONAL Zweit.Urinal 370x350mm FC500N KeraTect**

- mit integrierter, netzbetriebener Urinalspülssystem Flushcontrol 500 N (FC500N), für 230 Volt AC (50-60 Hz) Festanschluss, mit Schutzart IP54 (Auftraggeberseitig zu stellen)
- einstellbare Spülzeit 4-16 sec., selbsterkennende Multinutzung
- optionale Hygienespülung (einstellbar) und Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss

Aufzählung (Az) auf SENSONAL Zweit.Urinal 237518 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K263 + Urinal wasserlos Abgang multi "CENTAURUS"**

Urinal aus Sanitärporzellan verwendbar für wasserlosen Betrieb ohne Spülrand, mit dauerhaft gebrannter, porenloser bakterienhemmender Glasur KeraTect weiß mit verdeckter Befestigung Breite: 370 mm, Höhe: 710 mm, Ausladung: 330 mm incl. Kerafix Befestigungssatz, Ablaufeinheit, Abgang nach hinten oder unten kombinierbar mit Edelstahlabdeckung (gesicherter Revisionsverschluss) zum Verschluss der unteren Öffnung, Modell: 500210 in eigener Position Variable Halter (1Paar) für universelle Montage an vorhandenen Anschlüssen Modell: 554015 in eigener Position

z.B. Modell Urinal CENTAURUS 236400-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K274 + Urinal-Deckel "FLOW" Urinaldeckel aus Kunststoff weiß, mit Edelstahlscharnieren (Edelst.Sch.), passend zu Keramik Urinalserie FLOW von KERAMAG oder Gleichwertiges.**

**63K274A + FLOW Urinal Deckel mit Edelst.Sch.**

z.B. Urinal-Deckel "FLOW", Modell: 575910 von KERAMAG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K289 + SEPARO Urinal-Trennwand mit sphärisch geschwungener Form mit offenem, reinigungsoptimiertem und designbetonendem Bereich (wandseitig) Höhe: 850 mm, Tiefe 445 mm. Mit reinigungsfreundlichem Wandabstand von 2 cm einschließlich 2 kompakten Befestigungshaltern: Klemmscharniere mit Gummischeibe einschließlich Sicherungsstift gegen abrutschen.**

Urinaltrennwände u. Aufzählung Befestigung (Az) oder Gleichwertiges.

**63K289A + SEPARO Urinal-Trennwand aus VARICOR**

Breite: 12mm.

Urinal-Trennwand aus polymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel. Erhältlich in den Farben

Weiß(alpin)[016], Sahara[097], Vulcano[242] Modell: SEPARO Modell-Nr.: 420000 von  
KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K290 + Aufzahlung (Az) Zubehör Urinale (UR) von KERAMAG.

**63K290A + Az UR Kerafix-Befestigungssatz verchromt**

Kerafix-Befestigungssatz für KERAMAG Urinale Abdeckplatten, verchromt Modell-Nr.: 551070  
von KERAMAG

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K290B + Az UR Kerafix-Befestigungssatz weiß**

Kerafix-Befestigungssatz für KERAMAG Urinale Abdeckplatten, weiß Modell-Nr.: 551075 von  
KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K290C + Az UR Einlaufverbinder für WE-Druckspüler**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Urinale (UR) für einen Einlaufverbinder zum Anschluss eines  
Wandeinbau-Druckspülers (WE-Druckspüler), Keramik Urinal-Serie Einlaufverbinder Nr. 521005  
von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K290D + Az UR n/h Absaugeformstück nach hinten**

Absaugeformstück nach hinten, für Urinale mit Abgang nach hinten (n/h), Keramik Urinal-Serie  
Absaugeformstück Nr. 521250 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K290E + Az UR ALLER Absaugeformstück 1 L nach unten**

Keramik Urinal-Serie Absaugeformstück, aus Kunststoff, mit Ablaufbogen und Rosette, Nr.  
521245 von KERAMAG für KERAMAG Urinale: 236600, 236620 Modell-Nr.: 521245 von  
KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K290F + Az UR ALLER Urinal-Befestigungssatz verchr.**

ALLER Urinal-Befestigungssatz verchromt (verchr.) Modell: 521011 von KERAMAG für  
KERAMAG Urinale 239100, 236500, 236600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K290G + Az UR ALLER Urinal-Befestigungssatz weiß**

ALLER Urinal-Befestigungssatz weiß, Modell: 521015 von KERAMAG für KERAMAG Urinale 239100, 236500, 236600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K290H + Az UR ALLER-Eck Absaugeformstück nach hint.**

ALLER-Eck Absaugeformstück nach hinten (hint.) aus Kunststoff, Modell-Nr.: 521230 von KERAMAG für KERAMAG Urinale 236700 und 236800.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K290I + Az UR ALLER-Eck Absaugeformstück nach unten**

ALLER-Eck Absaugeformstück nach unten, aus Kunststoff, Modell-Nr.: 521202 von KERAMAG für KERAMAG Urinale 236700 und 236800.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K290J + Az UR ALLER Urinalsieb aus Niro**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Urinale Modell Design "ALLER" (UR ALLER) für ein Urinalsieb aus nicht rostendem Stahl (Niro), Keramik Urinal-Serie Urinalsieb Nr. 510400 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K290K + Az UR CENTAURUS Revisionsverschluss Edelst.**

CENTAURUS Revisionsverschluss Edelstahl (Edelst.), zum optimalen Verschluss der unteren Öffnung des Urinals Modell: 500210 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K290L + Az UR CENTAURUS Variable Halter (2 Stück)**

CENTAURUS Variable Halter (2 Stück) zur Umrüstung vorhandener Uriananschlüsse Modell: 554015 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K291 +** Eckiges, wasserloses Urinal mit benutzerfreundlicher Ausladung und Frontgestaltung für den wasserlosen Betrieb mit manuellen Zugabemöglichkeiten von sauberem Wasser zur täglichen Reinigung, ohne Spülrand. Mit mechanischem Gummi-Geruchverschluss (LGA-geprüft) reversibel verbunden mit einem Edelstahlsieb einschließlich Ausziehhilfe zur Überprüfung und Austausch des Geruchverschlusses; nutzbar mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (pH-Wert > 1). Einschließlich Befestigungssatz und Ablaufeinheit mit Edelstahlsieb, Ablauf nach hinten.  
Höhe: 600 mm

Breite: 325 mm  
Ausladung: 300 mm

**63K291A + RENOVA 1/Plan eckiges Urinal 235170**

z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 235170-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K291B + Az RENOVA 1/Plan eckiges Urinal 235170 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 235170 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K292 + Urinal aus Sanitärporzellan mit Deckellöchern, nach EN 13407 CL1-I-1C, mit verdeckter Befestigung einschließlich Duroplast-Urinaldeckel, für 1 Liter Spülvolumen; einschließlich Befestigungen mit Abdeckkappen; Zulauf und Abgang nach hinten.**

Höhe: 580 mm  
Breite: 325 mm  
Ausladung: 300 mm

*Kommentar:*  
*Kombinierbar mit Urinalsieb 510410.*

**63K292A + RENOVA 1/Plan Urinal m.Deckel 235120**

z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 235120-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K292B + Az RENOVA 1/Plan Urinal m.Deckel 235120 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 235120 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K292C + Az RENOVA 1/Plan Urinal m.Deckel f.Absaugeformstück 521250**

Aufzahlung (Az) auf Modell 235120 für ein 0,5 bis 4 Liter Absaugeformstück 521250 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K292D** + **Az RENOVA 1/Plan Urinal m.Deckel f.Einlaufverbinder 521005**  
Aufzahlung (Az) auf Modell 235120 für einen Einlaufverbinder für Wandeinbau-Druckspüler 521005 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K293** + **Urinal aus Sanitärporzellan, nach EN 13407 CL1-I-1C, mit verdeckter Befestigung für 0,5 Liter Spülvolumen, mit Einlaufverbinder, einschließlich 0,5 Liter Absaugeformstück Durchmesser 50 mm mit sichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem Multiparametersensor; einstellbare Spülzeit 4 bis 16 Sekunden; selbsterkennende Multinutzung und optionale Hygienespülung (einstellbar); Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss, einschließlich Befestigung mit Abdeckkappen; Zulauf und Abgang nach hinten; Betriebsdruck von 1 bis 10 bar.**  
Höhe: 580 mm  
Breite: 325 mm  
Ausladung: 300 mm  
  
*Kommentar:*  
*Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen und mit Urinalsieb 510410.*
- 63K293A** + **RENOVA 1/Plan Urinal Batterie 235106**  
Einschließlich verdecktem, batteriebetriebenem Urinalspülsystem Flushcontrol 1000, z.B. Renova Nr.1/Plan mit Flushcontrol 1000, Modell 235106-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K293B** + **RENOVA 1/Plan Urinal 230V Netz 235118**  
Einschließlich verdecktem, netzbetriebenem Urinalspülsystem Flushcontrol 1000 N, für 230 Volt AC (50 bis 60 Herz) Festanschluss, mit Schutzart IP 54 vom Auftraggeber bereitgestellt.  
z.B. Renova Nr.1/Plan mit Flushcontrol 1000 N, Modell 235118-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- Kommentar:*  
*Elektrische Installationen nach geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgen durch den Auftraggeber.*
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K293C** + **Az RENOVA 1/Plan Urinal 235106/18 f.Glasur**  
Aufzahlung (Az) auf Modell 235106 und 235118 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K294** + **Urinalsieb aus Edelstahl.**



**63K294A + RENOVA 1 Urinalsieb 510410**

z.B. RENOVA Nr.1 Urinalsieb von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K295 +** Eckiges Bidet aus Sanitärporzellan, nach EN 35, wandhängend, mit reinigungsfreundlicher Aufkantung, mit rundem Überlauf und Hahnloch, Mitte offen zur Montage einer Einlocharmatur; erhöhte Keramikoberkante von 410 mm bei Standardbefestigungshöhe; Befestigung mit Gewindestangen M 12 x 150.

Höhe: 335 mm

Breite: 355 mm

Ausladung: 540 mm

Breite Innenbecken: 266 mm

Ausladung Innenbecken: 370 mm

Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm

Tiefe Hahnlochbank: 125 mm

Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

Bodenfreiheit: 70 mm

**63K295A + Az RENOVA 1/Plan eckiges Urinal 232150 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 232150 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K296 +** Urinal aus Sanitärporzellan mit verdeckter Wandbefestigung.

**63K296A + RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm**

- Norm: EN 13407 CL1 - I - 1c
- Zugelassen für 0,5 Liter Spülvolumen
- Abmessungen (BxTxH): 325 x 300 x 580 mm
- Einschließlich KERAFIX-Befestigung mit Abdeckkappen
- Zulauf: von hinten
- Abgang: nach hinten

z.B. RENOVA 1 Plan Urinal, Modell 235100-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*
- *Elektrische Installation nach geltenden Sicherheitsvorschriften durch Auftraggeber*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K296B + Az RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Urinal 235100 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K296D + RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm FC1000N**

- Norm: EN 13407 CL1 - I - 0,5 -2 ABC
- Zugelassen für 0,5 Liter Spülvolumen
- Einschließlich verdecktem, netzbetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol (FC1000N) 1000 N GLT, für 230 Volt AC (50-60Hz)
- Festanschluss, mit Schutzart IP54 vom Auftraggeber beizustellen
- Mit Einlaufverbinder, einschließlich 0,5 Liter Absaugeformstück mit fixierten und selbstkalibrierenden Multiparametersensoren
- Einstellbare Spülzeit 1,5 - 15 sec. (entspricht ca. 0,5 - 4 Liter bei 4 bar)
- Mit Gebäudeleittechnik-Steuermodul für die Bedienung aus dem Leitstand
- Steuerbare Spülzeitenanpassung, Spülverhinderung bzw. Spülaktivierung und Anzeige von Störungen (Siphon, Ventil, Stromzufuhr) mittels der GLT-Steuerung
- Universeller GLT-Anschluss an verschiedene Gebäudeleittechniksysteme
- Selbsterkennende Multinutzung
- Optionale Hygienespülung (einstellbar)
- Spülverhinderung bei vollständiger Verstopfung (Ausnahme: Hygienespülung)
- Auslösbarer Spülstopp für Reinigungszwecke
- Abmessungen (BxTxH): 325 x 300 x 580 mm
- Einschließlich KERAFIX-Befestigung mit Abdeckkappen
- Zulauf: von hinten
- Abgang: nach hinten
- Betriebsdruck min. 1 bar, höchstens 10 bar

z.B. RENOVA 1 Plan Urinal, Modell 235119-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*
- *Elektrische Installation nach geltenden Sicherheitsvorschriften durch Auftraggeber*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K296E + Az RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm FC KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Urinal 235119 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K296F + RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm KeraFresh**

- Norm: EN 13407 CL1 - I - 0,5 -2 ABC
- Zugelassen für 0,5 Liter Spülvolumen
- mit vandalensicherem, in die Spülkammer integriertem und von oben zugänglichem, Dosierspender für Frischesticks (KeraFresh)
- mit diebstahlsicherer Abdeckung einschließlich Spezialschlüssel
- einschließlich zwei KeraFresh-Sticks

- Urinal seitlich geschlossen mit verdeckter Befestigung
- Abmessungen (BxTxH): 325 x 300 x 580 mm
- Einschließlich KERAFIX-Befestigung mit Abdeckkappen
- Zulauf: von hinten
- Abgang: nach hinten
- Betriebsdruck min. 1 bar, höchstens 10 bar

z.B. RENOVA 1 Plan Urinal, Modell 235150-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*
- *Elektrische Installation nach geltenden Sicherheitsvorschriften durch Auftraggeber*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K296G + Az RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm KeraFresh KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Urinal 235150 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K296H + RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm KeraFresh FC1000**

- Norm: EN 13407 CL1 - I - 0,5 -2 ABC
- Zugelassen für 0,5 Liter Spülvolumen
- mit vandalensicherem, in die Spülkammer integriertem und von oben zugänglichem, Dosierspender für Frischesticks (KeraFresh)
- mit diebstahlsicherer Abdeckung einschließlich Speziälschlüssel
- einschließlich zwei KeraFresh-Sticks
- Urinal seitlich geschlossen mit verdeckter Befestigung
- Verdecktes, batteriebetriebenes Urinalspülsystem Flushcontrol 1000 (FC1000), mit CR-P2 6V Batterie, mit Einlaufverbinder, einschließlich 0,5 Liter Absaugeformstück mit fixierten und selbstkalibrierenden Multiparametersensoren mit einstellbarer Spülzeit 1,5 - 15 sec. (entspricht ca. 0,5 - 4 l bei 4 bar)
- Selbsterkennende Multinutzung und optionaler Hygienespülung (einstellbar)
- Spülverhinderung bei vollständiger Verstopfung (Ausnahme: Hygienespülung) und auslösbarer Spülstopp für Reinigungszwecke
- Abmessungen (BxTxH): 325 x 300 x 580 mm
- Einschließlich KERAFIX-Befestigung mit Abdeckkappen
- Zulauf: von hinten
- Abgang: nach hinten
- Betriebsdruck min. 1 bar, höchstens 10 bar

z.B. RENOVA 1 Plan Urinal, Modell 235156-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K296I + Az RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm KeraFresh FC KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Urinal 235156 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K296J + RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm KeraFresh FC1000N**

- Norm: EN 13407 CL1 - I - 0,5 -2 ABC
- Zugelassen für 0,5 Liter Spülvolumen
- mit vandalsicherem, in die Spülkammer integriertem und von oben zugänglichem, Dosierspender für Frischesticks (KeraFresh)
- mit diebstahlsicherer Abdeckung einschließlich Speziälschlüssel
- einschließlich zwei KeraFresh-Sticks
- Urinal seitlich geschlossen mit verdeckter Befestigung
- Verdecktes, netzbetriebenes Urinalspülsystem Flushcontrol 1000 N, für 230 Volt AC (50-60 Hz) Festanschluss, mit Schutzart IP54 (vom Auftraggeber zu stellen)
- mit Einlaufverbinder, einschließlich 0,5 Liter Absaugeformstück mit fixierten und selbstkalibrierenden Multiparametersensoren, Einstellbare Spülzeit 1,5 - 15 sec. (entspricht ca. 0,5 - 4 l bei 4 bar)
- Selbsterkennende Multinutzung und optionaler Hygienespülung (einstellbar)
- Spülverhinderung bei vollständiger Verstopfung (Ausnahme: Hygienespülung) und auslösbarer Spülstopp für Reinigungszwecke
- Abmessungen (BxTxH): 325 x 300 x 580 mm
- Einschließlich KERAFIX-Befestigung mit Abdeckkappen
- Zulauf: von hinten
- Abgang: nach hinten
- Betriebsdruck min. 1 bar, höchstens 10 bar

z.B. RENOVA 1 Plan Urinal, Modell 235158-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*
- *Elektrische Installation nach geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgt Auftraggeberseitig*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K296K + Az RENOVA 1P.Urinal 325x300x580mm KeraFresh FC1000N KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Urinal 235158 von KERAMAG für dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*
- *Elektrische Installation nach geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgt Auftraggeberseitig*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K296L + RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm KeraFresh FC1000N GLT**

- Norm: EN 13407 CL1 - I - 0,5 -2 ABC
- Zugelassen für 0,5 Liter Spülvolumen
- mit vandalensicherem, in die Spülkammer integriertem und von oben zugänglichem, Dosierspender für Frischesticks (KeraFresh)
- mit diebstahlsicherer Abdeckung einschließlich Spezialschlüssel
- einschließlich zwei KeraFresh-Sticks
- Urinal seitlich geschlossen mit verdeckter Befestigung
- Verdecktes, netzbetriebenes Urinalspülsystem Flushcontrol 1000 N (FC1000N), für 230 Volt AC (50-60 Hz) Festanschluss, mit Schutzart IP54 (vom Auftraggeber zu stellen)
- mit Einlaufverbinder, einschließlich 0,5 Liter Absaugeformstück mit fixierten und selbstkalibrierenden Multiparametersensoren, Einstellbare Spülzeit 1,5 - 15 sec. (entspricht ca. 0,5 - 4 l bei 4 bar)
- Mit Gebäudeleittechnik-Steuermodul (GLT) für die Bedienung aus dem Leitstand, steuerbare Spülzeitenanpassung, Spülverhinderung bzw. Spülaktivierung und Anzeige von Störungen (Siphon, Ventil, Stromzufuhr) mittels der GLT-Steuerung, universeller GLT-Anschluss an verschiedene Gebäudeleittechniksysteme
- Selbsterkennende Multinutzung und optionaler Hygienespülung (einstellbar)
- Spülverhinderung bei vollständiger Verstopfung (Ausnahme: Hygienespülung) und auslösbarer Spülstopp für Reinigungszwecke
- Abmessungen (BxTxH): 325 x 300 x 580 mm
- Einschließlich KERAFIX-Befestigung mit Abdeckkappen
- Zulauf: von hinten
- Abgang: nach hinten
- Betriebsdruck min. 1 bar, höchstens 10 bar

z.B. RENOVA 1 Plan Urinal, Modell 235159-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*
- *Elektrische Installation nach geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgt Auftraggeberseitig*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K296M + Az RENOVA 1 Urinal 325x300x580mm KeraFr.FC1000N GLT KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Urinal 235159 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen*
- *Elektrische Installation nach geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgt Auftraggeberseitig*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K296W + Az RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm Einlaufverbinder**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Urinal von KERAMAG für Einlaufverbinder für Wandeinbau-Druckspüler, Art.-Nr.: 521005.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63K296X + Az RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm Absaugeformstück 0,5l**  
Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Urinal von KERAMAG für 0,5 Liter Absaugeformstück, Art.-Nr.: 521250.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K296Y + Az RENOVA 1 Plan Urinal 325x300x580mm Urinalsieb**  
Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Urinal von KERAMAG für Urinalsieb, Art.-Nr.: 510410.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K297 + KeraFresh Sticks**
- 63K297A + KeraFresh-Sticks 5 Stück**  
• Verpackungseinheit: 5 Stück  
z.B. KeraFresh-Sticks, Art.-Nr.: 514950 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....
- 63K297B + KeraFresh Sticks 40 Stück**  
• Verpackungseinheit: Karton mit 40 Stück  
z.B. KeraFresh Sticks, Art.-Nr.: 500900 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....
- 63K297C + Umrüstset auf Fresh**  
Umrüstset auf Fresh zur Nutzung der KeraFresh Sticks.  
z.B. Umrüstset auf Fresh, Modell 514190 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K298 + Urinal-Montageelement für Massivwand und Leichtbau-Ständerwand zur Trockenverkleidung, auch für Eckmontage.**  
• selbsttragender Rahmen, pulverbeschichtet  
• Farbe: schiefergrau  
• Abmessungen (BxH): 500 x 1130 mm  
• Wandbefestigung mit Nachjustiermöglichkeit von vorne und Schnellfixierung, 360° drehbar  
• Tiefenverstellung Vorderkante Element 140 - 235 mm  
• Höhenverstellbare Füße, 0 - 20 cm, Rutschsicher bei Höhenverstellung  
• Keramik Befestigungsschiene in Höhe verstellbar  
• Keramikbefestigungsabstand 50 – 390 mm  
• Schallgedämmte Anschluss-Wandscheibe mit Fitting aus Rotguss  
• Wasseranschluss flexibel fixierbar

- Befestigung für Abgangbogen Ø 50 höhenverstellbar
- weitgehend vormontiert

Im Lieferumfang enthalten:

- Universal Wasseranschluss R 1/2"
- 2 Gewindestangen M8 für Keramikbefestigung, Gewindestab M8 x 300 mm
- 2 Wandhalter
- Ablaufbogen DN 50 (Ø 50 mm)
- Befestigungsmaterial und Montageanleitung

**63K298A + Urinal-Montageelement 500x1130mm**

z.B. Urinal-Montageelement, Modell 515110 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- KERAMAG FlushControl 1000 und 501
- KERAMAG Urinalen mit Zulauf von hinten (außer Joly)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K298B + Az Urinal-Montageelement 500x1130mm Zubehör-Set**

Aufzahlung (Az) auf Urinal-Montageelement 515110 von KERAMAG für Zubehör-Set mit Leitungsauslass mit Zugentlastung für KeramagFlushcontrol 1000 und 501, einschließlich Rahmen und Hohlwanddose IP3X, Art.-Nr.: Art. 515111000.

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- KERAMAG FlushControl 1000 und 501
- KERAMAG Urinalen mit Zulauf von hinten (außer Joly)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K298C + Az Urinal-Montageelement 500x1130mm Leitungsauslass m.Entl.**

Aufzahlung (Az) auf Urinal-Montageelement 515110 von KERAMAG für Leitungsauslass mit Zugentlastung (Entl.), Art.-Nr.: Art. 515111.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K299 + Urinal-Trennwand aus Sanitärporzellan mit Wandanschluss.**

- Abmessungen:
  - Höhe: 700 mm
  - Tiefe 400 mm
  - Breite 100 mm
- einschließlich Befestigungsglasche
- Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

**63K299A + ALIVIO Urinal-Trennwand 700x400mm**

z.B. ALIVIO Urinal-Trennwand, Modell 110000-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K3 + Bidets (KERAMAG)**

Version: 2018

1. Farbe der Sanitärkeramik:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers (weiß farbig oder matt).

2. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63K310 + Bidet wandhängend Modell-Design"RENOVA Nr." (im Stichwort abgekürzt RENOVA) Bidet, wandhängend (wandh.), geeignet für Einlocharmatur, z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Bidet von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K310A + RENOVA Nr.1 Bidet wandh.weiß**

z.B. Modell: 233040-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K310B + RENOVA Nr.1 Bidet wandh.KeraTect weiß**

z.B. RENOVA Nr.1 Bidet mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 233040-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K320 + Bidet bodenstehend Modell-Design"RENOVA Nr. 1" (im Stichwort abgekürzt RENOVA) Bidet, bodenstehend (boden.), geeignet für Einlocharmatur, z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Bidet Nr. 231000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.



**63K320A + RENOVA Nr.1 Bidet boden.weiß**

z.B. RENOVA Nr.1 Bidet, Modell: 233010-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K320B + RENOVA Nr.1 Bidet boden.KeraTect weiß**

z.B. RENOVA Nr.1 Bidet mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect, Modell:  
233010-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K330 + Eckiges Bidet aus Sanitärporzellan, nach EN 36, wandhängend, mit reinigungsfreundlicher Aufkantung, mit rundem Überlauf und Hahnloch, Mitte offen zur Montage einer Einlocharmatur; erhöhte Keramikoberkante von 410 mm bei Standardbefestigungshöhe; Befestigung mit Gewindestangen M 12 x 150.**

Höhe: 335 mm  
Breite: 355 mm  
Ausladung: 540 mm  
Breite Innenbecken: 266 mm  
Ausladung Innenbecken: 370 mm  
Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm  
Tiefe Hahnlochbank: 125 mm  
Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm  
Bodenfreiheit: 70 mm

**63K330A + RENOVA 1/Plan eckiges Bidet 232150**

z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 232150 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K331 + Bidet aus Sanitärkeramik, nach EN 14528 CL 25, EN 36, wandhängend, mit Überlauf, einschließlich verdeckter Wandbefestigung zur Montage einer Einlochbatterie mit flexiblen Anschlussschläuchen.**

Breite: 355 mm  
Tiefe: 540 mm  
Höhe: 235 mm

**63K331A + iCON Bidet 234000**

z.B. iCON Bidet Modell 234000-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K331B + Az iCON Bidet 234000 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 234000 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K332 + Eckiges Bidet aus Sanitärporzellan, nach EN 36, wandhängend, mit rundem Überlauf und Hahnloch, Mitte offen zur Montage einer Einlocharmatur.. Mit erhöhter Keramikoberkante von 410 mm bei Standardbefestigungshöhe, einschließlich verdeckter Befestigung.**

Breite: 350 mm

Ausladung: 540 mm

Höhe: 335 mm

Bodenfreiheit: 75 mm

**63K332A + PRECIOSA II Bidet HL/ÜL Modell 233200**

z.B. PRECIOSA II Modell 233200-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K332B + Az PRECIOSA II Bidet Modell 233200 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 233200 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K390 + Bidet-Element zur Montage vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand, zur Trockenverkleidung.**

- Abmessungen (BxT): 500 x 1130 mm
- Rahmen selbsttragend, pulverbeschichtet, Farbe: schiefergrau, werksseitig vormontiert
- Einschließlich Wandbefestigung, mit Nachjustiermöglichkeit von vorne und Schnellfixierung, 360° drehbar, Wandbefestigung schallgedämmt, auch für Eckmontage
- Tiefenverstellung Vorderkante Element 140 - 240 mm und höhenverstellbare Füße, 0 - 20 cm, rutsicher bei Höhenverstellung
- Befestigungsabstand Keramik: 18 oder 23 cm
- Höhenverstellbare Traverse für Mischbatterie mit 2 schallgedämmten Anschluss-Wandscheiben
- Wasseranschlüsse flexibel fixierbar zwischen 80 - 310 mm
- Befestigung für Abgangsbogen höhenverstellbar

Im Lieferumfang enthalten:

- 2 universelle Wasseranschlüsse R 1/2"
- Ablaufbogen DN 40 ( Ø 40 ) und Gummidichtung DN 40/DN 32
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung, Schutzstopfen blau
- Befestigungsmaterial und Montageanleitung

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit allen Keramag Bidets außer myDay mit Zwangsablauf.*

**63K390A + Bidet Montage-Element 500x1130mm**

z.B. Montage-Element, Modell 515130 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K4 + Waschtische (KERAMAG)**

Version: 2018

**1. Farbe der Sanitärkeramik:**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers (weiß farbig oder matt).

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen des Waschtisches (Breite x Tiefe) in mm und die Farbe der Sanitärkeramik.

**3. Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63K410 + Waschtisch (WT) mit Hahnloch/mit Überlauf im Modell-Design "RENOVA NR. 1" (im Stichwort abgekürzt REN-WT) Angegeben sind: Breite x Tiefe in (mm), Zwei seitliche Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. (Standssäule oder Halbsäule in eigener Position). z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Waschtisch von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K410A + REN-WT 550x440 mm weiß**

Modell: 223055-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K410B + REN-WT 550x440 mm KeraTect weiß**

Modell: 223055-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K410C + REN-WT 600x490 mm weiß**  
Modell: 223060-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K410D + REN-WT 600x490 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223060-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K410E + REN-WT 650x510 mm weiß**  
Modell: 223065-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K410F + REN-WT 650x510 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223065-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K410G + REN-WT 700x530 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223070-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K410H + REN-WT 700x530 mm weiß**  
z.B. Modell: 223070-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K411 + Waschtisch (WT) mit Hahnloch/mit Überlauf (Im Stichwort abgekürzt REN-PLAN) rechteckiger Waschtisch (WT) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit einem Hahnloch (mH) in der Mitte durchgestochen, Hahnloch links und rechts durchschlagbar, mit rundem Überlauf (mÜ), mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung, Mit leicht nach vorne geneigter Armaturenbank, Aufkantung an der wandbündigen Seite: 16 mm Verwendbar als Aufsatz-Waschtisch auf Platten mit Ausschnitt, Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante**

Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 Kombinierbar mit:  
KERAMAG Halbsäule (Modell-Nr. 292110)  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 PLAN 2222.. von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K411A + REN-PLAN WT 550x440 mm weiß**

z.B. Modell: 222255-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K411B + REN-PLAN WT 550x440 mmKeraTect weiß**

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur Modell: 222255-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K411C + REN-PLAN WT 600x480 mm weiß**

Modell: 222260-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K411D + REN-PLAN WT 600x480 mmKeraTect weiß**

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 222260-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K411E + REN-PLAN WT 650x480 mm weiß**

Modell: 222265-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K411F + REN-PLAN WT 650x480 mmKeraTect weiß**

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 222265-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K411G + REN-PLAN WT 850x480 mm weiß**  
Modell: 122185-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K411H + REN-PLAN WT 850x480 mm KeraTect weiß**  
Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 122185-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K411I + REN-PLAN WT 1000x480 mm weiß**  
Modell: 122100-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K411J + REN-PLAN WT 1000x480 mm KeraTect weiß**  
Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 122100-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K415 + Waschtisch (WT) mit Hahnloch/mit Überlauf (Im Stichwort abgekürzt PRECIOSA) Waschtisch (WT) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, für Einlocharmatur geeignet, mit Überlauf, mit umlaufender Möbelkante, Befestigung: Stockschrauben M10 X 120.**

**63K415A + PRECIOSA WT 600x550 mm weiß**  
z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA WT, Modell 253200-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K415B + PRECIOSA WT 600x550 mm KeraTect weiß**  
z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA WT, Modell 253200-600 mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K415C + PRECIOSA WT 800x550 mm weiß**

z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA WT, Modell 124280-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K415D + PRECIOSA WT 800x550 mm Kera Tect weiß**

z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA WT, Modell 124280-600 mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K415E + PRECIOSA WT 1000x550 mm weiß**

z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA WT, Modell 124200-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K415F + PRECIOSA WT 1000x550 mm KeraTect weiß**

z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA WT, Modell 124200-600 mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K419 + Waschtisch SCHULE mit Hahnloch/mit Überlauf Mehrzweckbecken SCHULE aus Sanitär-Feinfeuerton gemäß Norm, mit Hahnloch mittig durchgestochen, mit Überlauf Größe: Breite: 600 mm, Tiefe: 550 mm, Befestigung: Konsolen, Stockschrauben M10 X 120 z.B. SCHULE Waschtisch 162700 von KERAMAG oder Gleichwertiges.**

**63K419A + SCHULE WT 600x550 mm weiß**

Modell: 162700-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K419B + SCHULE WT 600x550 mm KeraTect weiß**

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 162700-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K420 + Waschtisch ( WT) ohne Hahnloch/mit Überlauf (o.HI./m.ÜI.), Modell-Design "RENOVA NR. 1" (im Stichwort abgekürzt REN-WT). Angegeben sind: Breite x Tiefe in (mm), (Standsäule oder Halbsäule in eigener Position). z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Waschtisch von KERAMAG oder Gleichwertiges.

63K420A + **REN-WT 550x450 mm weiß**

Modell: 223058-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K420B + **REN-WT 550x450 mm KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223058-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K420C + **REN-WT 600x490 mm weiß o.HI./m.ÜI.**

Modell: 223063-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K420D + **REN-WT 600x490 mm KT weiß o.HI./m.ÜI.**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223063-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K420E + **REN-WT 650x510 mm weiß o.HI./ m.ÜI**

Modell: 223068-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K420F + **REN-WT 650x510 mm KeraTect weiß o.HI./m.ÜI.**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223068-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



- 63K420G + REN-WT 700x530 mm weiß o.HI./m.ÜI.**  
Modell: 223073-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K420H + REN-WT 700x530 mm KeraTect weiß o.HI./m.ÜI.**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223073-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K421 + Waschtisch (WT) ohne Hahnloch/mit Überlauf (o.HI.m.ÜI) (Im Stichwort abgekürzt REN-PLAN) rechteckiger Waschtisch (WT) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch, mit rundem Überlauf , mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung, Mit leicht nach vorne geneigter Armaturenbank, Aufkantung an der wandbündigen Seite: 16 mm Verwendbar als Aufsatz-Waschtisch auf Platten mit Ausschnitt, Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 Kombinierbar mit: KERAMAG Halbsäule (Modell-Nr. 292110) z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 PLAN 2222.. von KERAMAG oder Gleichwertiges.**
- 63K421A + REN-PLAN WT o.HI.m.ÜI 550x440 mm weiß**  
Modell: 222258-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K421B + REN-PLAN WTo.HI.m.550x440 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 222258-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K421C + REN-PLAN WT o.HI.m.ÜI600x480 mm weiß**  
Modell: 222263-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K421D + REN-PLAN WT o.HI.m.600x480 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 222263-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63K421E + REN-PLAN WT o.HI.m.ÜI650x480 mm weiß**  
Modell: 222268-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K421F + REN-PLAN WT o.HI.m.650x480 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 222268-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K421G + REN-PLAN WT o.HI.m.ÜI850x480 mm weiß**  
Modell: 122188-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K421H + REN-PLAN WT o.HI.m.850x480 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 122188-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K421I + REN-PLAN WT o.HI.m.ÜI1000x480 mm weiß**  
Modell: 122103-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K421J + REN-PLAN WT o.HI.1000x480 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 122103-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K425 + Waschtisch (WT) ohne Hahnloch/mit Überlauf (o.HI.m.ÜI.) (Im Stichwort abgekürzt PRECIOSA)**  
Waschtisch (WT) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, mit umlaufender Möbelkante, Befestigung: Stockschrauben M10 X 120 z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA WT von KERAMAG oder Gleichwertiges.

- 63K425A + PRECIOSA WT o.HI.m.ÜI.600x550 mm weiß**  
Modell: 253220-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K425B + PRECIOSA WT o.HI.m.600x550 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 253220-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K425C + PRECIOSA WT o.HI.m.ÜI.800x550 mm weiß**  
Modell: 124282-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K425D + PRECIOSA WT o.HI.m.ÜI.800x550 mm KT weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 124282-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K425E + PRECIOSA WT o.HI.m.ÜI.1000x550 mm weiß**  
Modell: 124220-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K425F + PRECIOSA WT o.HI.m 1000x550 mm KTweiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 124220-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K427 + Waschtisch ohne Hahn./mit ÜI. unterfahrbar VITALIS Waschtisch aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch mit Überlauf, unterfahrbar. kombinierbar mit Wandeinbau-Ablaufgarnitur 521323 (chrom) in eigener Position.**

**63K427A + VITALIS Waschtisch 550x550 weiß**

Modell: 221556-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K427B + VITALIS Waschtisch 550x550 KeraTect weiß**

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 221556 -600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K427C + VITALIS Waschtisch 650x600 weiß**

Modell: 121765-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K427D + VITALIS Waschtisch 650x600 KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 121765-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K430 + Waschtisch (WT) ohne Hahnloch/ohne Überlauf (im Stichwort abgekürzt RENOVA) Waschtisch aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch (oH), ohne Überlauf (oÜ), z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Waschtisch von KERAMAG oder Gleichwertiges.**

**63K430A + RENOVA Waschtisch 550x450 mm weiß**

Modell: 223056-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K430B + RENOVA Waschtisch 550x450 mm KeraTect weiß**

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223056-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K430C + RENOVA Waschtisch 600x490 mm weiß**  
Modell: 223061-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K430D + RENOVA Waschtisch 600x490 mm KeraTect weiß**  
Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223061-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K430E + RENOVA Waschtisch 650x510 mm weiß**  
Modell: 223066-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K430F + RENOVA-Waschtisch 650x510 mm KeraTect weiß**  
Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223066-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K430G + RENOVA Waschtisch 700x530 mm weiß**  
Modell: 223071-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K430H + RENOVA Waschtisch 700x530 mm KeraTect weiß**  
Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223071-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K431 + Waschtisch (WT) ohne Hahnloch/ohne Überlauf (o.Hl.o.Ül.) (Im Stichwort abgekürzt REN-PLAN) rechteckiger Waschtisch (WT) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf , mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung, Mit leicht nach vorne geneigter Armaturenbank, Aufkantung an der wandbündigen Seite: 16 mm Verwendbar als Aufsatz-Waschtisch auf Platten mit Ausschnitt, Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante**

Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 Kombinierbar mit:  
KERAMAG Halbsäule (Modell-Nr. 292110)  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 PLAN von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K431A + REN-PLAN WT o.HI.o.ÜI.550x440 mm weiß**

Modell: 222256-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K431B + REN-PLAN WTo.HI.o.ÜI.550x440 mm KTt weiß**

mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 222256-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K431C + REN-PLAN WT o.HI.o.ÜI.600x480 mm weiß**

Modell: 222261-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K431D + REN-PLAN WT o.HI.o.ÜI.600x480 mm KT weiß**

mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 222261-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K431E + REN-PLAN WT o.HI.o.ÜI.650x480 mm weiß**

Modell: 222266-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K431F + REN-PLAN WT o.HI.o.ÜI.650x480 mm KT weiß**

mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 222266-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K431G + REN-PLAN WT o.HI.o.ÜI.850x480 mm weiß**  
Modell: 122186-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K431H + REN-PLAN WT o.HI.o.ÜI.850x480 mm KTweiß**  
mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 122186-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K431I + REN-PLAN WT o.HI.o.ÜI.1000x480 mm weiß**  
Modell: 122101-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K431J + REN-PLAN WT o.HI.o.ÜI.1000x480 mm KT weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 122101-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K435 + Waschtisch (WT) ohne Hahnloch/ohne Überlauf (o.HI.o.ÜI.) (Im Stichwort abgekürzt PRECIOSA)**  
Waschtisch aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, mit umlaufender Möbelkante, Befestigung: Stockschrauben M10 X 120 z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA WT von KERAMAG oder Gleichwertiges.
- 63K435A + PRECIOSA WT o.HI.o.ÜI.600x550 mm weiß**  
Modell: 253240-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K435B + PRECIOSA WT o.HI.o.ÜI. 600x550 mm KT weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 253240-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K435C + PRECIOSA WT o.HI.o.ÜI.800x550 mm weiß**  
Modell: 124284-000 von KERAMG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K435D + PRECIOSA WT o.HI.o.ÜI.800x550 mm KT weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 124284-600 von KERAMG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K435E + PRECIOSA WT o.HI.o.ÜI.1000x550 mm weiß**  
Modell: 124240-000 von KERAMG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K435F + PRECIOSA WT o.HI.o.ÜI.1000x550 mm KTweiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 124240-600 von KERAMG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K437 + Waschtisch (WT) ohne Hahnloch und ohne Überlauf (o.HI./o.ÜI.), unterfahrbarer VITALIS**  
Waschtisch aus Sanitärporzellan gemäß Norm, Hahnloch Mitte vorgestochen, unterfahrbar.  
Kombinierbar mit Wandeinbau-Ablaufgarnitur 521323 (chrom) in eigener Position z.B. Keramik  
Bad Serie VITALIS Waschtisch von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K437A + VITALIS WT 550x550 mm weiß o.HI.o.ÜI.**  
Modell: 221555-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K437B + VITALIS WT 550x550 mm KT weiß o.HI.o.ÜI.**  
Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 221555-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



- 63K437C** + **VITALIS WT 650x600 mm weiß o.HI.o.ÜI.**  
Modell: 121565-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K437D** + **VITALIS WT 650x600 mm weiß KT o.HI.o.ÜI.**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 121565-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K439** + Waschtisch m.HI./ o. ÜI. "KIND" aus Feinfeuerton gemäß Norm, Hahnloch Mitte offen, ohne Überlauf, Größe: Breite: 600 mm, Tiefe: 400 mm Befestigung: Steinschrauben M 10 X 120 kombinierbar mit: Halbsäule "KIND" 296500 in eigener Position Schaftventil mit Ablaufkappe 521070 in eigener Position, z.B. KIND Waschtisch 326060 von KERAMAG oder Gleichwertiges.
- 63K439A** + **KIND Waschtisch weiß**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K439B** + **Az KIND Halbsäule weiß**  
Aufzahlung für eine Halbsäule als Sifonverkleidung, Farbe weiß, z.B. 296500 von KERAMAG.  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K439C** + **Az KIND Schaftventil mit Ablaufkappe**  
Aufzahlung für ein Schaftventil mit Ablaufkappe, verchromt, z.B. 521070 von KERAMAG.  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K440** + Waschtisch (WT) mit Hahnloch/ohne Überlauf (m.HI.o.ÜI.) (im Stichwort abgekürzt RENOVA) Waschtisch aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit einem Hahnloch in der Mitte durchgestochen und zwei Hahnlöcher seitlich vorgestochen sowie ohne Überlauf , z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Waschtisch von KERAMAG oder Gleichwertiges.
- 63K440A** + **RENOVA WT m.HI.o.ÜI.550x450 mm weiß**  
Modell: 223057-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K440B + RENOVA WT m.HI.o.ÜI.550x450 mm KT**  
mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 223057-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K440C + RENOVA WT m.HI.o.ÜI.600x490 mm weiß**  
Modell: 223062-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K440D + RENOVA WT m.HI.o.ÜI.600x490 mm KT**  
mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 223062-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K440E + RENOVA WT m.HI.o.ÜI.650x510 mm weiß**  
Modell: 223067-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K440F + RENOVA WT m.HI.o.ÜI.650x510 mm KT**  
mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 223067-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K440G + RENOVA WT m.HI.o.ÜI.700x530 mm weiß**  
z.B. Modell: 223072-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .
- L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K440H + RENOVA WT m.HI.o.ÜI.700x530 mm KT weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 223072-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K441 + Waschtisch (WT) mit Hahnloch/ohne Überlauf (m.HI.o) (Im Stichwort abgekürzt REN-PLAN) rechteckiger Waschtisch aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit einem Hahnloch (mH) in der Mitte durchgestochen, Hahnloch links und rechts durchschlagbar, ohne Überlauf, mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung, Mit leicht nach vorne geneigter Armaturenbank, Aufkantung an der wandbündigen Seite: 16 mm Verwendbar als Aufsatz-Waschtisch auf Platten mit Ausschnitt, Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 Kombinierbar mit: KERAMAG Halbsäule (Modell-Nr. 292110) z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 PLAN 2222.. von KERAMAG oder Gleichwertiges.**
- 63K441A + REN-PLAN WT m.HI.o.ÜI.550x440 mm weiß**  
Modell: 222257-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K441B + REN-PLAN WT m.HI.o 550x440 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 222257-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K441C + REN-PLAN WTm.HI.o.ÜI.600x480 mm weiß**  
Modell: 222262-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K441D + REN-PLAN WT m.HI.o.600x480 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 222262-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63K441E** + **REN-PLAN WT m.HI.o.ÜI.650x480 mm weiß**  
Modell: 222267-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K441F** + **REN-PLAN WT m.HI.o.650x480 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 222267-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K441G** + **REN-PLAN WT m.HI.o.ÜI.850x480 mm weiß**  
Modell: 122187-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K441H** + **REN-PLAN WT m.HI.850x480 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 122187-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K441I** + **REN-PLAN WT m.HI.o.ÜI.1000x480 mm weiß**  
Modell: 122102-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K441J** + **REN-PLAN WT m.HI.1000x480 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 122102-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K442** + **Doppelwaschtisch (DWT) mit 2 getrennten Becken und Ablageflächen rechts und links.**  
  - 2 Hahnlöcher (2HI): Mitte offen und vorgestochenen Hahnlöchern links und rechts
  - mit runden Überläufen (mÜI)
  - Norm: EN 14688 CL 25
  - Material: aus Keralith (Feinfeuerton)
  - Größe:
    - Breite: 1300 mm

- Tiefe: 480 mm
- Höhe umlaufender Rand: 120 mm
- Gesamthöhe: 190 mm
- Breite Innenbecken: 498 mm
- Ausladung Innenbecken: 294 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 130 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 mm

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Plan Waschtischunterschrank 879230-879236, 879240-879246*
- *Renova Nr. 1 Plan Halbsäule 292110*

**63K442A + RENOVA DWT 2HI mÜI 1300x480mm**

z.B. RENOVA Doppelwaschtisch, Modell 122130-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K442B + Az RENOVA DWT 2HI mÜI 1300x480mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Doppelwaschtisch 122130 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm , Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K443 + Waschtisch mit Ablagefläche.**

- Norm: EN 14688 CL 25
- Material: aus Keralith (Feinfeuerton)
- Hahnloch (mHI): Mitte offen und vorgestochenen Hahnlöchern links und rechts
- mit rundem Überlauf (mÜI)
- Größe:
  - Breite: 750 mm
  - Tiefe: 480 mm
  - Höhe umlaufender Rand: 120 mm
  - Gesamthöhe: 190 mm
  - Breite Innenbecken: 500 mm
  - Ausladung Innenbecken: 295 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 130 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm
  - Breite der Ablagefläche: 170 mm
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 mm

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Plan Waschtischunterschrank 879120-879126, 879140-879146*
- *Renova Nr. 1 Plan Halbsäule 292110*

- 63K443A + RENOVA Nr. 1 Plan WT mHI mÜI 750x480mm Ablage li**  
• mit Ablagefläche links (Ablage li)  
z.B. RENOVA Nr. 1 Plan Waschtisch, Modell 122175-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K443B + Az RENOVA Nr. 1 Plan WT mHI mÜI 750x480mm Ablage li KeraTect**  
Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Plan Waschtisch 122175 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K443C + RENOVA Nr. 1 Plan WT mHI mÜI 750x480mm Ablage re**  
• mit Ablagefläche rechts (Ablage re)  
z.B. RENOVA Nr. 1 Plan Waschtisch, Modell 122180-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K443D + Az RENOVA Nr. 1 Plan WT mHI mÜI 750x480mm Ablage re KeraTect**  
Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Plan Waschtisch 122180 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K445 + Waschtisch (WT) mit Hahnloch/ohne Überlauf (m.HI.o.ÜI.) (Im Stichwort abgekürzt PRECIOSA)**  
Waschtisch aus Sanitärporzellan gemäß Norm, für Einlocharmatur geeignet, ohne Überlauf, mit umlaufender Möbelkante, Befestigung: Stockschrauben M10 X 120 z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA WT von KERAMAG oder Gleichwertiges.
- 63K445A + PRECIOSA WT m.HI.o.ÜI.600x550 mm weiß**  
z.B. Modell: 253230-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K445B + PRECIOSA WT m.HI.o.ÜI.600x550 mm KT weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 253230-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K445C + PRECIOSA WTm.HI.o.ÜI.800x550 mm weiß**

Modell: 124283-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K445D + PRECIOSA WT m.HI.o.ÜI.800x550 mm KT weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 124283-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K445E + PRECIOSA WT m.HI.o.ÜI.1000x550 mm weiß**

Modell: 124230-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K445F + PRECIOSA WT m.HI.o.ÜI.1000x550 mm KTt weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 124230-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446 + Waschtisch für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer.**

- Material: aus Sanitärporzellan
- Zwei Wasserebenen im breiten Innenbecken ermöglichen die Utensilienablage im Frontbereich bei Teilanstauung und reduzieren damit den Reinigungsaufwand
- Leicht umgreifbare Front- und Seitenbereiche, durch multifunktionale Zargenhöhe, zum mühelosen Heranziehen und Festhalten
- Mit sanft abgerundeten Ecken und Kanten für angenehme Armauflagen und Abstützbereiche
- Mit reinigungsfreundlicher Aufkantung an der Wand
- Befestigung: Steinschrauben M10 x 120 mm

Im Positionsstichwort angegeben:

- Hahnloch: mit (mHI) oder ohne (oHI)
- Überlauf: mit (mÜI) oder ohne (oÜI)

**63K446A + RENOVA 1 Com WT mHI mÜI 550x525mm Rollstuhl**

- unterfahrbar nach DIN 18024 Teil 2, DIN 18025 Teil 1+2
- Norm: EN 14688 CL 25
- Abmessungen:
  - Breite: 550 mm
  - Tiefe: 525 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 420 mm
  - Ausladung Innenbecken: 375 mm

- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128555-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446B + Az RENOVA 1 Com WT mHI mÜI 550x525mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128555 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446C + RENOVA 1 Com WT oHI oÜI 550x525mm Rollstuhl**

- unterfahrbar nach DIN 18024 Teil 2, DIN 18025 Teil 1+2
- Norm: EN 14688
- Abmessungen:
  - Breite: 550 mm
  - Tiefe: 525 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 420 mm
  - Ausladung Innenbecken: 375 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128556-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510
- Renova Nr. 1 Comfort Wandeinbau-Ablaufgarnitur nach EN 274 521423

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446D + Az RENOVA 1 Com WT oHI oÜI 550x525mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128556 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63K446E + RENOVA 1 Com WT mHI oÜI 550x525mm Rollstuhl**

- unterfahrbar nach DIN 18024 Teil 2, DIN 18025 Teil 1+2
- Norm: EN 14688
- Abmessungen:
  - Breite: 550 mm
  - Tiefe: 525 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 420 mm
  - Ausladung Innenbecken: 375 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128557-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510
- Renova Nr. 1 Comfort Wandeinbau-Ablaufgarnitur nach EN 274 521423

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446F + Az RENOVA 1 Com WT mHI oÜI 550x525mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128557 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446G + RENOVA 1 Com WT mHI mÜI 600x550mm Rollstuhl**

- Ergonomisch angeformte Fingergreifzone von unten auf beiden Seiten
- unterfahrbar nach DIN 18040
- Norm: EN 14688 CL 25
- Abmessungen:
  - Breite: 600 mm
  - Tiefe: 550 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 450 mm
  - Ausladung Innenbecken: 375 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128660-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446H + Az RENOVA 1 Com WT mHI mÜI 600x550mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128660 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K446I + RENOVA 1 Com WT oHI oÜI 600x550mm Rollstuhl**

- Ergonomisch angeformte Fingergreifzone von unten auf beiden Seiten
- Unterfahrbar nach DIN 18040
- Norm: EN 14688
- Abmessungen:
  - Breite: 600 mm
  - Tiefe: 550 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 450 mm
  - Ausladung Innenbecken: 375 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128661-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510
- Renova Nr. 1 Comfort Wandeinbau-Ablaufgarnitur nach EN 274 521423

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K446J + Az RENOVA 1 Com WT oHI oÜI 600x550mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128661 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K446K + RENOVA 1 Com WT mHI oÜI 600x550mm Rollstuhl**

- Ergonomisch angeformte Fingergreifzone von unten auf beiden Seiten
- Unterfahrbar nach DIN 18040
- Norm: EN 14688
- Abmessungen:
  - Breite: 600 mm
  - Tiefe: 550 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 450 mm
  - Ausladung Innenbecken: 375 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128662-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510
- Renova Nr. 1 Comfort Wandeinbau-Ablaufgarnitur nach EN 274 521423

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446L + Az RENOVA 1 Com WT mHI oÜI 600x550mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128662 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446M + RENOVA 1 Com WT mHI mÜI 650x550mm Rollstuhl**

- Ergonomisch angeformte Fingergreifzone von unten auf beiden Seiten
- Unterfahrbar nach DIN 18040
- Norm: EN 14688 CL 25
- Abmessungen:
  - Breite: 650 mm
  - Tiefe: 550 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 450 mm
  - Ausladung Innenbecken: 375 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128665-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446N + Az RENOVA 1 Com WT mHI mÜI 650x550mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128665 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446O + RENOVA 1 Com WT oHI oÜI 650x550mm Rollstuhl**

- Ergonomisch angeformte Fingergreifzone von unten auf beiden Seiten
- Unterfahrbar nach DIN 18040

- Norm: EN 14688
- Abmessungen:
  - Breite: 650 mm
  - Tiefe: 550 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 450 mm
  - Ausladung Innenbecken: 375 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128666-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510
- Renova Nr. 1 Comfort Wandeinbau-Ablaufgarnitur nach EN 274 521423

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446P + Az RENOVA 1 Com WT oHI oÜI 650x550mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128666 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446Q + RENOVA 1 Com WT mHI oÜI 650x550mm Rollstuhl**

- Ergonomisch angeformte Fingergriffzone von unten auf beiden Seiten
- Unterfahrbar nach DIN 18040
- Norm: EN 14688
- Abmessungen:
  - Breite: 650 mm
  - Tiefe: 550 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 450 mm
  - Ausladung Innenbecken: 375 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128667-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510
- Renova Nr. 1 Comfort Wandeinbau-Ablaufgarnitur nach EN 274 521423

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K446R + Az RENOVA 1 Com WT mHI oÜI 650x550mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128667 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K446S + RENOVA 1 Com WT mHI mÜI 750x550mm Rollstuhl**

- Ergonomisch angeformte Fingergriffzone von unten auf beiden Seiten
- unterfahrbar nach DIN 18040
- Norm: EN 14688 CL 25
- Abmessungen:
  - Breite: 750 mm
  - Tiefe: 550 mm
  - Zargenhöhe: 55 mm
  - Breite Innenbecken: 450 mm
  - Ausladung Innenbecken: 400 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 185 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm

z.B. RENOVA 1 Com Waschtisch, Modell 128575-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 298510

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K446T + Az RENOVA 1 Com WT mHI mÜI 750x550mm Rollstuhl KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Com Waschtisch 128575 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K447 + Eckwaschtisch (eck-WT) nach EN 14688 CL 25, EN 32, EN 31 aus Sanitärporzellan.**

- Hahnloch Mitte offen (mHI)
- mit rundem Überlauf (mÜI)
- Abmessungen (BxT): 695 x 615 mm
- Innenbecken (BxT): 340 x 340 mm
- Gesamthöhe: 155 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 240 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 230 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 170 mm
- Schenkellänge: 500 mm
- Befestigung: Stocksrauben M 10

**63K447A + RENOVA 1 Comprimo Eck-WT mHI mÜI 695x615mm**

z.B. RENOVA Nr.1 Comprimo Eckwaschtisch, Modell 226150-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit : Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862150, 862151.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K447B + Az RENOVA 1 Comprimo Eck-WT mHI mÜI 695x615mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr.1 Comprimo Eckwaschtisch 226150 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit : Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862150, 862151.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K448 + Waschtisch (WT) nach EN 14688 CL 25, EN 32, EN 31 aus Sanitärporzellan.**

- Hahnloch Mitte offen (mHI)
- mit rundem Überlauf (mÜI)
- Befestigung: Stockschrauben M 10

**63K448A + RENOVA 1 Comprimo WT mHI mÜI 550x370mm**

- Abmessungen (BxT): 550 x 370 mm
- Innenbecken (BxT): 490 x 225 mm
- Gesamthöhe: 170 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 175 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 115 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 58 mm

z.B. RENOVA Nr. 1 Comprimo Waschtisch, Modell 226155-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862055, 862056*
- *Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K448B + Az RENOVA 1 Comprimo WT mHI mÜI 550x370mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Comprimo Waschtisch 226155 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862055, 862056*
- *Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K448C + RENOVA 1 Comprimo WT mHI mÜI 600x370mm**

- Abmessungen (BxT): 600 x 370 mm
- Innenbecken (BxT): 540 x 225 mm
- Gesamthöhe: 170 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 175 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 115 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 58 mm

z.B. RENOVA Nr. 1 Comprimo Waschtisch, Modell 226160-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862060, 862061*
- *Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K448D + Az RENOVA 1 Comprimo WT mHI mÜI 600x370mm KeraTect**

Aufzählung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Comprimo Waschtisch 226160 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862060, 862061*
- *Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K449 + Waschtisch (WT) nach EN 14688 CL 25, EN 32, EN 31 aus Sanitärporzellan.**

- mit rundem Überlauf (mÜI)
- Abmessungen (BxT): 650 x 370 mm
- Innenbecken (BxT): 410 x 225 mm
- Breite Ablage: 200 mm
- Gesamthöhe: 170 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 175 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 115 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 58 mm
- Befestigung: Stockschrauben M 10

**63K449A + RENOVA 1 Comprimo WT mHI mÜI 650x370mm ALr**

- mit Ablagefläche rechts (ALr)
- Hahnloch links offen (mHI)

z.B. RENOVA Nr. 1 Comprimo Waschtisch, Modell 226165-000 von KERAMAG oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862065, 862066*
- *Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K449B + Az RENOVA 1 Comprimo WT mHI mÜI 650x370mm ALr KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Comprimo Waschtisch 226165 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862065, 862066*
- *Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K449C + RENOVA 1 Comprimo WT mHI mÜI 650x370mm ALI**

- mit Ablagefläche links (ALI)
- Hahnloch rechts offen (mHI)

z.B. RENOVA Nr. 1 Comprimo Waschtisch, Modell 226265-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862265, 862266*
- *Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K449D + Az RENOVA 1 Comprimo WT mHI mÜI 650x370mm ALI KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Nr. 1 Comprimo Waschtisch 226265 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862265, 862266*
- *Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



- 63K450 + Waschtisch (WT) mit Ablagefläche.
- Norm: EN 14688 - CL 00, EN 111
  - Material: aus Keralith
  - mit Hahnloch rechts (mHI)
  - ohne Überlauf (oÜI)
  - Abmessungen (BxT): 530 x 310 mm
  - Befestigung: Stockschrauben M10 x 120 mm
  - Unterbaufähig

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *iCon xs Waschtischunterschrank 840052, 840053, 840054*

**63K450A + iCon xs WT mHI oÜI 530x310mm Ablage re**

- Ablagefläche rechts (Ablage re)

z.B. iCon xs Waschtisch, Modell 124053-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K450B + Az iCon xs WT mHI oÜI 530x310mm Ablage re KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf iCon xs Waschtisch 124053 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K450C + iCon xs WT mHI oÜI 530x310mm Ablage li**

- Ablagefläche links (Ablage li)

z.B. iCon xs Waschtisch, Modell 124153-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K450D + Az iCon xs WT mHI oÜI 530x310mm Ablage li KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf iCon xs Waschtisch 124153 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K451 + Waschtisch (WT) in Alpin (weiß).

- ohne Hahnloch (oHI)
- mit Überlauf (mÜI)
- Material: Keralith (Feinfeuerton)
- Norm: DIN EN 14688 - CL25, EN31
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

**63K451A + iCon WT oHI mÜI 600x485mm weiß**

- Abmessungen (BxT): 600 x 485 mm
- Gewicht: 17,3 kg

z.B. iCon Waschtisch, Modell 124063-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Nur in Verbindung mit:*

- Ab- und Überlaufsystem Clou 521061
- Ablaufkappe verchromt oder Schaftventil mit Ablaufkappe 521070
- Ablaufkappe verchromt

*Kombinierbar mit:*

- Waschtischunterschränken 840260, 840261, 840262, 840360, 840361, 840362.
- Vorwandelementen Keramag System 515120

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K451B + Az iCon WT oHI mÜI 600x485mm weiß KeraTect**

Aufzahlung auf iCon Waschtisch 124063 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K451C + iCon WT oHI mÜI 750x485mm weiß**

- Abmessungen (BxT): 750 x 485 mm
- Gewicht: 21,7 kg

z.B. iCon Waschtisch, Modell 124078-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Nur in Verbindung mit:*

- Ab- und Überlaufsystem Clou 521061
- Ablaufkappe verchromt oder Schaftventil mit Ablaufkappe 521070
- Ablaufkappe verchromt

*Kombinierbar mit:*

- Waschtischunterschränken 840275, 840276, 840277, 840375, 840376, 840377.
- Vorwandelementen Keramag System 515120

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K451D + Az iCon WT oHI mÜI 750x485mm weiß KeraTect**

Aufzahlung auf iCon Waschtisch 124078 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K451E + iCon WT oHI mÜI 900x485mm weiß**

- Abmessungen (BxT): 900 x 485 mm
- Gewicht: 25,7 kg

z.B. iCon Waschtisch, Modell 124093-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Nur in Verbindung mit:*

- Ab- und Überlaufsystem Clou 521061
- Ablaufkappe verchromt oder Schaftventil mit Ablaufkappe 521070
- Ablaufkappe verchromt

*Kombinierbar mit:*

- Waschtischunterschränken 840290, 840291, 840292, 840390, 840391, 840392
- Vorwandelementen Keramag System 515120

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K451F + Az iCon WT oHI mÜI 900x485mm weiß KeraTect**

Aufzahlung auf iCon Waschtisch 124093 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K460 + Waschtisch nach EN 14688 CL 25:**

- mit Hahnloch Mitte offen, links und rechts durchschlagbar (mHI)
- mit Überlauf (mÜI)
- Befestigung: Stockschrauben M 10 X 120 mm

**63K460A + FELINO Waschtisch mHI mÜI 800x500mm**

- Abmessungen (BxT): 800 x 500 mm

z.B. FELINO Waschtisch, Modell 124180-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 294100
- Waschtischunterschränken 871015

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K460B + Az FELINO Waschtisch mHI mÜI 800x500mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf FELINO Waschtisch 124180 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K460C + FELINO Waschtisch mHI mÜI 1000x500mm**

- Abmessungen (BxT): 1000 x 500 mm
- mit umlaufender Möbelkante

z.B. FELINO Waschtisch, Modell 124100-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Halbsäule 294100
- Waschtischunterschrank 871060

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K460D + Az FELINO Waschtisch mHI mÜI 1000x500mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf FELINO Waschtisch 124100 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K470 + Waschtisch nach EN 14688 aus polymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR:**

- homogenes, durchgehend bearbeitetes , porenfreies Material, ohne Oberflächenversiegelung und vollständig reparabel
- mit einem Hahnloch (mHI)
- ohne Überlauf (oÜI)
- unterfahrbar nach DIN 18040, für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer (Rollstuhl)
- mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 215 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 145 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 85 mm

**63K470A + PRIVO Waschtisch 600x550mm mHI oÜI VARICOR Rollstuhl**

- Abmessungen (BxT): 600 x 550 mm (Becken: 355 x 355 mm)

z.B. PRIVO Waschtisch, Modell 402060-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K470B + AGILO Waschtisch 700x550mm mHI oÜI VARICOR Rollstuhl**

- Abmessungen (BxT): 700 x 550 mm (Becken: 470 x 355 mm)

z.B. AGILO Waschtisch, Modell 402070-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K470C + PRIVO Waschtisch 600x550mm m.Auss.mHI oÜI VARICOR Rollstuhl**

- Abmessungen (BxT): 600 x 550 mm (Becken: 355 x 355 mm)
- mit Ausschnitt (m.Auss.)

z.B. PRIVO Waschtisch, Modell 402160-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K470D + AGILO Waschtisch 700x550mm m.Auss.mHI oÜI VARICOR Rollstuhl**

- Abmessungen (BxT): 700 x 550 mm (Becken: 470 x 355 mm)
- mit Ausschnitt (m.Auss.)

z.B. AGILO Waschtisch, Modell 402170-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K471 + Waschtisch (WT) nach DIN 18040 aus polymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor:**

- homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, weitgehend säure- und desinfektionsmittelbeständig, in einem Stück gegossen
- CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- nach ISO Norm 19712
- mit Hahnloch (mHI)
- ohne Überlauf (oÜI)
- unterfahrbar nach DIN 18040, für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer (Rollstuhl)
- mit zwei Wasseranstauerebenen im Innenbecken
- mit Griffmulden im Front- und Seitenbereich durch multifunktionale Blendengestaltung zum Heranziehen und/oder Festhalten, mit angeformtem Berührungsschutz im Ablaufbereich und Aufkantung/Wischleiste an der Wand
- Abmessungen (BxT): 810 x 500 mm
- Ablagefläche (BxT): 210 x 261 mm
- Frontblendenhöhe: 50 mm
- Innenbecken (BxT): 445 x 390 mm
- Abstand Ablaufmitte zur Wand: 180 mm
- Befestigung: Stockschrauben

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit: Renova Nr. 1 Comfort Wandeinbau-Ablaufgarnitur nach EN 274 (Modell-Nr.: 521423).*

**63K471A + Renova Nr. 1 Com Pro WT mHI oÜI 810x550mm ALI Rollstuhl**

- mit seitlicher Ablagefläche links (ALI)

z.B. Renova Nr. 1 Comfort Pro Waschtisch, Modell 470080-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K471B + Renova Nr. 1 Com Pro WT mHI oÜI 810x550mm ALr Rollstuhl**

- mit seitlicher Ablagefläche rechts (ALr)

z.B. Renova Nr. 1 Comfort Pro Waschtisch, Modell 470085-016 von KERAMAG oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K478 + Waschtisch (WT) o.HI./o.ÜI. "PARACELTUS" Sanitärporzellan gemäß Norm, Hahnlöcher links, mitte, rechts durchschlagbar (o.HI.), ohne Überlauf (o.ÜI.), unterfahrbar, Größe: Breite: 640 mm, Tiefe: 490 mm Befestigung: Stock-Schrauben kombinierbar mit: Ablaufgarnitur 521323 für Wandeinbau in eigener Position alternativ Flaschensiphon mit Standrohr 521320 in eigener Position, z.B. Keramik Bad-Serie PARACELTUS Waschtisch 2510.. von KERAMAG oder Gleichwertiges.

63K478A + **PARACELTUS WT o.HI./o.ÜI.640x490 mm weiß**

Modell: 251060-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K478B + **PARACELTUS WT o.HI./o.ÜI.640x490 mm KT weiß**

mit dauerhaft gebrannter, pornefreier Glasur KeraTect Modell: 251060-60 von KERAMAG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K480 + Aufzählung (Az) auf die Position Waschtisch im Modell-Design "RENOVA NR. 1 " (im Stichwort abgekürzt REN-WT) für eine Halbsäule aus Sanitärporzellan als Sifonverkleidung. Befestigung mit KERAFIX Halbsäulenbefestigung 551067 in eigener Position, Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Halbsäule 290520 von KERAMAG.

63K480A + **Az REN-WT Halbsäule weiß**

Modell: 290520-000 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K480B + **Az REN-WT Halbsäule KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 290520-600 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K480C + **Az REN-WT Halbsäulenbefestigung KERAFIX**

Modell: 551067 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63K485** + **Az Waschtisch PRECIOSA Schaftventil**  
Schaftventil mit Ablaufkappe 1 1/4" x 80 mm Verchromt Modell: 521075 von KERAMAG.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K486** + **Wandebau-Ablaufgarnitur komplett mit Ventil und Standrohr, Kunststoff Wandebausifon, Mauerrahmen und Abdeckplatte aus Edelstahl.**
- 63K486A** + **Wandebau-Ablaufgarnitur verchromt**  
Ausführung verchromt, z.B. 521323 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K487** + **Flaschenaufputzsifon mit Standrohrventil.**
- 63K487A** + **Flaschen-AP-Sifon Standrohrventil verchromt**  
Ausführung verchromt, z.B. 521320 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K490** + **Waschtisch aus Keralith, nach EN 14688 CL 25, EN 32, Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120, unterbaufähig, mit Hahnloch (HL) und mit Überlauf (ÜL).**  
Ausladung: 485 mm
- 63K490A** + **iCON EN Waschtisch HL/ÜL 124060**  
Breite: 600 mm  
z.B. iCON Waschtisch Modell 124060-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....  
*Kommentar:*  
*Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank Modell 840260, 840261, 840262, 840360, 840361, 840362.*  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K490B** + **iCON EN Waschtisch HL/ÜL 124075**  
Breite: 750 mm  
z.B. iCON Waschtisch Modell 124075-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....  
*Kommentar:*  
*Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank Modell 840275, 840276, 840277, 840375, 840376, 840377.*  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K490C + iCON EN Waschtisch HL/ÜL 124090**

Breite: 900 mm

z.B. iCON Waschtisch Modell 124090-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank Modell 840290, 840291, 940292, 840390, 840391, 840392.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K490D + Az iCON EN Waschtisch HL/ÜL f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 124060, 124075, 124090 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K491 + Waschtisch aus Keralith, nach EN 14688 CL 25, EN 32, Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120, unterbaufähig, mit Hahnloch (HL) und mit Überlauf (ÜL).**

Ausladung: 485 mm

**63K491A + iCON EN Waschtisch HL/ÜL m.Ablagefläche re 124190**

Asymetrische Version mit Ablagefläche rechts (re), Vertiefung rechts und eingelegter Dekoschale (Plexiglas),

Breite: 900 mm

z.B. iCON Waschtisch Modell 124190-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank Modell 840290, 840291, 840292, 840390, 840391, 840392.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63K491B + iCON EN Waschtisch HL/ÜL m.Ablagefläche li 124195**

Asymetrische Version mit Ablagefläche links (li), Vertiefung links und eingelegter Dekoschale (Plexiglas),

Breite: 900 mm

z.B. iCON Waschtisch Modell 124195-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank Modell 840290, 840291, 840292, 840390, 840391, 840392.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K491D + Az iCON EN Waschtisch HL/ÜL m.Ablagefläche f.Glasur**

Aufzählung (Az) auf Modell 124190 und 124195 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K492 + Waschtisch aus Keralith, nach EN 14688 CL 25, EN 32. Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120, unterbaufähig, mit Hahnloch (HL) und mit Überlauf (ÜL).**

Breite: 1200 mm

Ausladung: 485 mm

*Kommentar:*

*Ein verlängerter Ablauf für einen Siphon ist erforderlich.*

**63K492A + iCON Waschtisch 2HL 124020**

Mit 2 Hahnlöcher (HL) und durchgehendem Becken mit einem Überlauf,

z.B. iCON Waschtisch Modell 124020-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank Modell 840120, 840121, 840122, 840420, 840421, 840422.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K492B + iCON Waschtisch ÜL 124025**

Mit durchgehendem Becken mit einem Überlauf,  
z.B. iCON Waschtisch Modell 124025-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank Modell 840120, 840121, 840122, 840420, 840421, 840422.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K492D + Az iCON Waschtisch 2HL/ÜLf.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 124020 und 124025 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K493 + Waschtisch aus Keralith, nach EN 14688 CL 25, Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120, unterbaufähig, mit Hahnloch (HL) und mit Überlauf (ÜL).**

Breite: 500 mm  
Ausladung: 485 mm

*Kommentar:*

*Ein verlängerter Ablauf für einen Siphon ist erforderlich.*

**63K493A + iCON Waschtisch HL/ÜL m.Ablagefläche re 124050**

Asymetrische Version mit Ablagefläche rechts (re), Vertiefung rechts und eingelegter Dekoschale (Plexiglas),  
z.B. iCON Waschtisch Modell 124050-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank Modell 840590, 840591, 840592, 840320, 840321, 840322.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K493B + iCON Waschtisch HL/ÜL m.Ablagefläche li 124150**

Asymetrische Version mit Ablagefläche links (li), Vertiefung links und eingelegter Dekoschale (Plexiglas),

z.B. iCON Waschtisch Modell 124150-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank Modell 840590, 840591, 840592, 840320, 840321, 840322.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K493D + Az iCON Waschtisch HL/ÜL m.Ablagefläche f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 124050 und 124150 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K494 + Doppelwaschtisch aus Keralith, nach EN 14688 CL 25, EN 32, mit 2 getrennten Becken, 2 Hahnlöcher Mitte und mit Überläufen. Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120; unterbaufähig.**

Innenmaße:

- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 485 mm

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit iCON Waschtischunterschränken 840220, 840221, 840222, 840520, 840521, 840522.*

**63K494A + iCON Doppelwaschtisch 124120**

z.B. iCON Modell 124120-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K494B + Az iCON Doppelwaschtisch 124120 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 124120 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K495 + Unterbauwaschtisch aus Sanitärporzellan, nach EN 14688 CL 25, zum Einbau von unten, ohne Hahnloch und mit Überlauf.**

Innenmaße:

- Breite: 500 mm
- Tiefe: 355 mm

*Kommentar:*

*Befestigung ist von der Einbausituation abhängig.*

**63K495A + FONTANGE 1 Unterbauwaschtisch 243000**

z.B. FONTANGE 1 Modell 243000-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Typ: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K495B + Az FONTANGE 1 Unterbauwaschtisch 243000 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 243000 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K496 + Rechteckiger Waschtisch aus Keravit, nach EN 14688 CL 25, EN 32, mit rundem Innenbecken und seitlichen Ablageflächen und umlaufendem Rand (80 mm), mit Hahnloch und rundem Überlauf. Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120 mm, unterbaufähig.**

Abstand Hahnloch zur Wand: 65 mm

Abstand Ablauf zur Wand: 235 mm

Breite: 600 mm

Ausladung: 500 mm

Innenbecken: Durchmesser ca. 355 mm

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtischunterschrank 800760, Handtuchhalter 500750, 500720 und Lichtspiegelement 800860.*

**63K496A + PRECIOSA II Waschtisch HL/ÜL 123260**

z.B. PRECIOSA II Modell 123260-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K496B + Az PRECIOSA II Waschtisch 123260 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 123260 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K497 + Rechteckiger Waschtisch aus Keravit, nach EN 14688 CL 25, EN 32, mit rundem Innenbecken und seitlichen Ablageflächen und umlaufendem Rand (80 mm), mit Hahnloch und rundem Überlauf. Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120 mm, unterbaufähig.**

Abstand Hahnloch zur Wand: 65 mm

Abstand Ablauf zur Wand: 235 mm

Breite: 900 mm  
Ausladung: 500 mm  
Innenbecken: Durchmesser ca. 355 mm

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtischunterschrank 800790, Handtuchhalter 500750 und Lichtspiegeelement 800860.*

**63K497A + PRECIOSA II Waschtisch HL/ÜL 123290**

z.B. PRECIOSA II Modell 123290-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K497B + Az PRECIOSA II Waschtisch 123290 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 123290 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect mit Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K5 + Handwaschbecken (KERAMAG)**

Version: 2018

**1. Farbe der Sanitärkeramik:**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers (weiß oder KeraTect weiß).

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen des Waschtisches (Breite x Tiefe) in mm und die Farbe der Sanitärkeramik.

**3. Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63K510 + Handwaschbecken (HWB) "RENOVA Nr. 1" (Im Stichwort abgekürzt REN-HWB)**  
Handwaschbecken aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit Hahnloch, mit Überlauf , z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 Handwaschbecken von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K510A + REN-HWB 400x300 mm weiß**

Modell: 273040-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges..  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K510B + REN-HWB 400x300 mm KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 273040-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K510C + REN-HWB 450x340 mm weiß**

Modell: 273045-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K510D + REN-HWB 450x340 mm KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 273045-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K510E + REN-HWB 500x380 mm weiß**

Modell: 273050-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K510F + REN-HWB 500x380 mm KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, pornfreier Glasur KeraTect Modell: 273050-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K511 + Handwaschbecken (HWB) "RENOVA Nr. 1 PLAN (Im Stichwort abgekürzt REN-PLAN HWB)**  
rechteckiges Handwaschbecken aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit Hahnloch rechts, mit rundem Überlauf, reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung, Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 PLAN Handwaschbecken von KERAMAG oder Gleichwertiges.

- 63K511A + REN-PLAN HWB 400x250 mm weiß**  
Modell: 272140-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K511B + REN-PLAN HWB 400x250 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 272140-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K512 + Rechteckiges Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit Hahnloch mittig, mit rundem Überlauf und reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung. Verwendbar als Aufsatz-HWB auf Platten mit Ausschnitt, Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante. Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 mm**
- 63K512A + REN-PLAN HWB 500x380mm weiß**  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 PLAN Handwaschbecken, Modell 272150-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K512B + REN-PLAN HWB 500x380mm KeraTect weiß**  
z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 PLAN Handwaschbecken mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect, Modell 272150-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K517 + Handwaschbecken (HWB) "FIDELIO" FIDELIO Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit Hahnloch rechts, mit rundem Überlauf, Befestigung: Stockschrauben, z.B. Keramik Handwaschbecken FIDELIO von KERAMAG oder Gleichwertiges.**
- 63K517A + FIDELIO HWB 370x250 mm weiß**  
Modell: 274036-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63K517B + FIDELIO HWB 370x250 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 274036-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K520 + Handwaschbecken (HWB) "RENOVA Nr.1" (im Stichwort abgekürzt REN-HWB)**  
Handwaschbecken aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch , mit Überlauf (o.HI.m.ÜI.), z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Handwaschbecken von KERAMAG oder Gleichwertiges.
- 63K520C + REN-HWB o.HI.m.ÜI.450x340 mm weiß**  
Modell: 273048-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K520D + REN-HWB o.HI.m.ÜI.450x340 mm KeaTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 273048-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K520E + REN-HWB o.HI.m.ÜI.500x380 mm weiß**  
Modell: 273053-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K520F + REN-HWB o.HI.m.ÜI.500x380 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect. Modell: 273053-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K521 + Handwaschbecken (HWB) "RENOVA N r.1 PLAN" (Im Stichwort abgekürzt REN-PLAN HWB)**  
rechteckiges Handwaschbecken aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch, mit rundem Überlauf (o.HI./m.ÜI.), mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung, Verwendbar als Aufsatz-HWB auf Platten mit Ausschnitt Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 PLAN Handwaschbecken von KERAMAG oder Gleichwertiges.



**63K521A + REN-PLAN HWB o.HI./m.ÜI.450x320 mm weiß**  
Modell: 272148-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K521B + REN-PLAN HWB o.HI./m.ÜI.450x320 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 272148-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K521C + REN-PLAN HWB o.HI./m.ÜI.500x380 mm weiß**  
Modell: 272153-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K521D + REN-PLAN HWB o.HI./m.ÜI.500x380 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 272153-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K522 + Rechteckiges Spezial-Handwaschbecken aus Sanitärporzellan.**

- mit quadratischem Innenbecken (200 x 200 mm)
- reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung
- Abmessungen:
  - Breite: 400 mm
  - Ausladung: 250 mm
  - Höhe umlaufender Rand: 100 mm
  - Gesamthöhe 150 mm
  - Breite Innenbecken: 200 mm
  - Ausladung Innenbecken: 200 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 90 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 20 mm
- Gewicht: 7,1 kg
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 mm

Im Positionsstichwort ist angegeben:

- Hahnloch: mit rechts offenem (mHI) oder ohne (oHI)
- Überlauf: mit (mÜI) oder ohne (oÜI)

**63K522A + RENOVA 1/Plan HWB oHI oÜI 400x250mm**

- Nach EN 14688 CL 00

z.B. RENOVA 1/Plan Handwaschbecken, Modell 272141-00 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K522B + Az RENOVA 1/Plan HWB oHI oÜI 400x250mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1/Plan Handwaschbecken 272141 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K522C + RENOVA 1/Plan HWB mHI oÜI 400x250mm**

- Nach EN 14688 CL 00
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 55 mm

z.B. RENOVA 1/Plan Handwaschbecken, Modell 272142-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K522D + Az RENOVA 1/Plan HWB mHI oÜI 400x250mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1/Plan Handwaschbecken 272142 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K522E + RENOVA 1/Plan HWB oHI mÜI 400x250mm**

- Nach EN 14688 CL 20

z.B. RENOVA 1/Plan Handwaschbecken, Modell 272143-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K522F + Az RENOVA 1/Plan HWB oHI mÜI 400x250mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1/Plan Handwaschbecken 272143 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K523 + Rechteckiges Aufsatz-Handwaschbecken (A-HWB) aus Sanitärporzellan**

- Norm: EN 14688 CL 20
- Hahnloch Mitte offen (mHI)
- mit rundem Überlauf, seitlich versetzt (mÜI)
- mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung und leicht nach vorne geneigter Armaturenbank
- Abmessungen:
  - Breite: 500 mm
  - Ausladung: 380 mm
  - Höhe umlaufender Rand: 120 mm
  - Gesamthöhe 170 mm
  - Breite Innenbecken: 425 mm
  - Ausladung Innenbecken: 245 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 160 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 95 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 55 mm
  - Aufkantung an der wandbündigen Seite: 12 mm
- Gewicht: 14 kg
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 mm

**63K523A + RENOVA 1/Plan A-HWB mHI mÜI 500x380mm**

z.B. Renova 1/Plan Aufsatz-Handwaschbecken, Modell-Nr.: 275150-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K523B + Az RENOVA 1/Plan A-HWB mHI mÜI 500x380mm KeraTect**

Aufzahlung auf Renova 1/Plan Aufsatz-Handwaschbecken 275150 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K524 + Eck-Handwaschbecken (E-HWB) aus Sanitärporzellan.**

- Norm: EN 14688 CL 20, EN 111, EN 31, EN 32
- Hahnloch Mitte offen (mHI)
- mit rundem Überlauf (mÜI)
- Abmessungen: Breite: 450 mm
  - Ausladung: 395 mm
  - Gesamthöhe: 155 mm
  - Breite Innenbecken: 240 mm
  - Ausladung Innenbecken: 240 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 170 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 120 mm

- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 75 mm
- Schenkellänge: 320 mm
- Befestigung: Stockschrauben M 10 mm

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862132, 862133*

**63K524A + RENOVA 1/Com E-HWB mHI mÜI Schenkel 320mm**

z.B. RENOVA 1/Comprimo, Modell 276132-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K524B + Az RENOVA 1/Com E-HWB mHI mÜI Schenkel 320mm KeraTect**

Aufzählung (Az) auf RENOVA 1/Comprimo 276132 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K525 + Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärporzellan.**

- mit rundem Überlauf (mÜI)
- Befestigung: Stockschrauben M 10 mm

**63K525A + RENOVA 1/Com HWB HLr mÜI 400x250mm**

- Norm: EN 14688 CL 20, EN 111, EN 32
- Abmessungen:
  - Breite: 400 mm
  - Tiefe: 250 mm
  - Gesamthöhe: 150 mm
  - Breite Innenbecken: 265 mm
  - Ausladung Innenbecken: 185 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 120 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 40 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 120 mm
- Hahnloch rechts (HLr)

z.B. RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken, Modell 276140-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862040, 862041*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K525B + Az RENOVA 1/Com HWB HLr mÜI 400x250mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken 276140 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862040, 862041

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K525C + RENOVA 1/Com HWB HLm mÜI 450x340mm**

- Norm: EN 14688 CL 25, EN 32, EN 31
- Abmessungen:
  - Breite: 450 mm
  - Tiefe: 340 mm
  - Gesamthöhe: 170 mm
  - Breite Innenbecken: 390 mm
  - Ausladung Innenbecken: 200 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 175 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 115 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 58 mm
- Hahnloch Mitte offen (HLm)

z.B. RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken, Modell 276145-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862045, 862046
- Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K525D + Az RENOVA 1/Com HWB HLm mÜI 450x340mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken 276145 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862045, 862046
- Renova Nr. 1 Comprimo Halbsäule 296250

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K525E + RENOVA 1/Com HWB HLr mÜI 500x250mm**

- Norm: EN 14688 CL 20, EN 111, EN 32
- Abmessungen:
  - Breite: 500 mm

- Tiefe: 250 mm
- Gesamthöhe: 150 mm
- Breite Innenbecken: 270 mm
- Ausladung Innenbecken: 180 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 120 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 40 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 120 mm
- Hahnloch rechts (HLr)

z.B. RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken, Modell 276150-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862250, 862251

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K525F + Az RENOVA 1/Com HWB HLr mÜI 500x250mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken 276150 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862250, 862251

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K525G + RENOVA 1/Com HWB HLI mÜI 400x250mm**

- Norm: EN 14688 CL 20, EN 111, EN 32
- Abmessungen:
  - Breite: 400 mm
  - Tiefe: 250 mm
  - Gesamthöhe: 150 mm
  - Breite Innenbecken: 265 mm
  - Ausladung Innenbecken: 185 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 120 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 40 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 120 mm
- Hahnloch links (HLI)

z.B. RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken, Modell 276240-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862040, 862041

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K525H + Az RENOVA 1/Com HWB HLI mÜI 400x250mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken 276240 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862040, 862041

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K525I + RENOVA 1/Com HWB HLr mÜI ALr 500x250mm**

- Norm: EN 14688 CL 20, EN 111, EN 32
- Abmessungen:
  - Breite: 500 mm
  - Tiefe: 250 mm
  - Gesamthöhe: 150 mm
  - Breite Innenbecken: 280 mm
  - Ausladung Innenbecken: 180 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 120 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 40 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 120 mm
- Hahnloch rechts (HLr)
- mit Ablage rechts (ALr)

z.B. RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken, Modell 276250-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862040, 862041

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K525J + Az RENOVA 1/Com HWB HLr mÜI ALr 500x250mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken 276250 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862040, 862041

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K525K + RENOVA 1/Com HWB HLI mÜI ALI 500x250mm**

- Norm: EN 14688 CL 20, EN 111, EN 32
- Abmessungen:
  - Breite: 500 mm
  - Tiefe: 250 mm

- Gesamthöhe: 150 mm
- Breite Innenbecken: 280 mm
- Ausladung Innenbecken: 180 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 120 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 40 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 120 mm
- Hahnloch links (HLI)
- mit Ablage links (ALI)

z.B. RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken, Modell 276350-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862050, 862051

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K525L + Az RENOVA 1/Com HWB HLI mÜI ALI 500x250mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1/Comprimo Handwaschbecken 276350 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Comprimo Waschtischunterschrank 862050, 862051

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K530 + Handwaschbecken (HWB) "RENOVA Nr.1"** (im Stichwort abgekürzt REN-HWB)  
Handwaschbecken aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch und ohne Überlauf (o.HI.o.ÜI.), z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Handwaschbecken von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K530A + REN-HWB o.HI.o.ÜI. 450x340mm weiß**

Modell: 273046-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K530B + REN-HWB o.HI.o.ÜI.450x340 mm KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 273046-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



- 63K530C + REN-HWB o.HI.o.ÜI.500x380 mm weiß**  
Modell: 273051-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K530D + REN-HWB o.HI.o.ÜI.500x380 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 273051-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K531 + Handwaschbecken (HWB) "RENOVA Nr.1 PLAN" (Im Stichwort abgekürzt REN-PLAN HWB)**  
rechteckiges Handwaschbecken aus Sanitärporzellan gemäß Norm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf (o.HI./o.ÜI.), mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung, Verwendbar als Aufsatz-HWB auf Platten mit Ausschnitt Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 PLAN Handwaschbecken von KERAMAG oder Gleichwertiges.
- 63K531A + REN-PLAN HWB o.HI./o.ÜI.450x320 mm weiß**  
Modell: 272146-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K531B + REN-PLAN HWB o.HI./o.ÜI.450x320 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 272146-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K531C + REN-PLAN HWB o.HI./o.ÜI.500x380 mm weiß**  
Modell: 272151-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K531D + REN-PLAN HWB o.HI./o.ÜI.500x380 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 272151-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

- 63K540 + Handwaschbecken (HWB) mit Hl./ ohne ÜI."RENOVA Nr.1" (im Stichwort abgekürzt REN-HWB)  
Handwaschbecken aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit Hahnloch , ohne Überlauf , z.B.  
Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Handwaschbecken von KERAMAG oder Gleichwertiges.
- 63K540A + REN-HWB m.Hl.o.ÜI.450x340 mm weiß**  
Modell: 273047-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K540B + REN-HWB m.Hl.o.ÜI.450x340 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 273047-600 von KERAMAG oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K540C + REN-HWB m.Hl.o.ÜI.500x380 mm weiß**  
Modell: 273052-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K540D + REN-HWB m.Hl.o.ÜI.500x380 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, poerenfreier Glasur KeraTect Modell: 2730452-600 von KERAMAG  
oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K541 + Handwaschbecken (HWB) "RENOVA Nr.1 PLAN (Im Stichwort abgekürzt REN-PLAN HWB)  
rechteckiges Handwaschbecken aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit Hahnloch ohne Überlauf  
(m. Hl./o.ÜI.), reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung, Verwendbar als  
Aufsatz-HWB auf Platten mit Ausschnitt Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante  
Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR.1 PLAN  
Handwaschbecken von KERAMAG oder Gleichwertiges.
- 63K541A + REN-PLAN HWB m.Hl.o.ÜI.450x320 mm weiß**  
Modell: 272147-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63K541B + REN-PLAN HWB m.HI.o.ÜI.450x320 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 272147-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K541C + REN-PLAN m.HI.o.ÜI.HWB 500x380 mm weiß**  
Modell: 272152-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K541D + REN-PLAN m.HI.o.ÜI.HWB 500x380 mm KeraTect weiß**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 272152-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K557 + Eck-Handwaschbecken "FIDELIO" FIDELIO Eck-Handwaschbecken aus Sanitärporzellan gemäß Norm, mit Hahnloch mittig und rundem Überlauf Schenkellänge 270mm Befestigung mit Laschen 554005 in eigener Position z.B. Keramik Bad-Serie FIDELIO Eck-Handwaschbecken 274025 von KERAMAG oder Gleichwertiges.**
- 63K557A + FIDELIO Eck-HWB Schenkellänge 270 mm weiß**  
Modell: 274025-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K557B + FIDELIO Eck-HWB Schenkellänge 270 mm KeraTect**  
mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 274025-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K557C + Az Laschenbefestigung ( 1 Stück) zu FIDELIO**  
Aufzahlung (Az) auf Eck-Handwaschbecken FIDELIO für 1 Stück Laschenbefestigung, Modell: 554005 von KERAMAG.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63K570 + Rechteckiges Handwaschbecken aus Sanitärporzellan, nach EN 14688 CL 20, als Aufsatz-Waschtisch auf Platten mit Ausschnitt (Wandanschluss erforderlich), Hahnloch Mitte offen, mit rundem Überlauf; seitlich versetzt, mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter**

Beckenrandgestaltung; mit leicht geneigter Armaturenbank; mit leichter Aufkantung an der wandbündigen Seite; Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante, Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120 mm.

Breite: 450 mm

Ausladung: 320 mm

Höhe 125 mm

Gewicht: 9,5 kg

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Handwaschbecken-Unterschrank 879340, 879343, 879344.*

**63K570A + RENOVA 1/Plan Handwaschbecken 272145**

z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 272145 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K570B + Az RENOVA 1/Plan Handwaschbecken 272145 f.Glasur**

Aufzählung (Az) auf Modell 272145 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur z.B. KeraTect oder Gleichwertiges. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K571 + Rechteckiges Spezial-Handwaschbecken aus Sanitärporzellan, nach EN 14688 CL 00, als Aufsatz-Waschtisch auf Platten mit Ausschnitt (Wandanschluss erforderlich), mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung; mit leicht geneigter Armaturenbank; mit leichter Aufkantung an der wandbündigen Seite; Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante, Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120 mm.**

Breite: 450 mm

Ausladung: 320 mm

Höhe 125 mm

Gewicht: 9,5 kg

**63K571A + RENOVA 1/Plan Spezial-Handwaschbecken 272146**

Ohne Hahnloch, ohne Überlauf;

z.B. Renova Nr.1/Plan Modell 272146 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Handwaschbecken-Unterschrank 879340, 879343, 879344.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K571B + RENOVA 1/Plan Spezial-Handwaschbecken 272147**

Hahnloch Mitte offen, ohne Überlauf;  
z.B. Renova Nr.1/Plan Modell 272147 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Handwaschbecken-Unterschrank 879340, 879343, 879344.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K571C + RENOVA 1/Plan Spezial-Handwaschbecken 272148**

Ohne Hahnloch, mit rundem Überlauf, seitlich versetzt;  
z.B. Renova Nr.1/Plan Modell 272148 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Handwaschbecken-Unterschrank 879340, 879343, 879344.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K571D + Az RENOVA 1/Plan Spezial-Handwaschbecken f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 272146, 272147, 272148 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur z.B. KeraTect oder Gleichwertiges. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K572 + Eckhandwaschbecken aus Keralith, nach EN 14688 CL 00, EN 111, mit Hahnloch und ohne Überlauf; Befestigung mit Stockschrauben (Abstand weicht von der Norm ab).**

**63K572A + iCON xs Eckhandwaschbecken 124729**

z.B. iCON xs Eckhandwaschbecken Modell 124729 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K572B + Az iCON xs Eckhandwaschbecken 124729 f.Glasur KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf Modell 124729 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K573 + Rechteckiges Handwaschbecken aus Keravit, nach EN 14688 CL 00, EN 111, mit rundem Innenbecken und seitlichen Ablageflächen und umlaufendem Rand (80 mm), mit Hahnloch (seitlich rechts) ohne Überlauf. Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120 mm, unterbaufähig. Abstand Hahnloch zur Wand: 55 mm**

Abstand Ablauf zur Wand: 140 mm  
Breite: 400 mm  
Ausladung: 280 mm  
Innenbecken: Durchmesser 240 mm

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Handwaschbecken-Unterschrank 800740, Handtuchhalter 500740 und Lichtspiegeelement 800840.*

**63K573A + PRECIOSA II Handwaschbecken HL 273240**

z.B. PRECIOSA II Modell 273240 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K573B + Az PRECIOSA II Handwaschbecken 273240 f.Glasur**

Aufzählung (Az) auf Modell 273240 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur z.B. KeraTect oder Gleichwertiges. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K575 + Möbel-Handwaschbecken (HWB) nach EN 14688 CL 20 aus Sanitärporzellan.**

- mit Hahnloch (mHI)
- mit rundem Überlauf, seitlich versetzt (mÜI)
- Abmessungen:
  - Breite: 450 mm
  - Tiefe: 340 mm
  - Gesamthöhe: 170 mm
  - Breite Innenbecken: 365 mm
  - Ausladung Innenbecken: 215 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 155 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 95 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 55 mm
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Renova Nr. 1 Handwaschbecken-Unterschrank 880045-880047*

**63K575A + RENOVA Möbel-HWB mHI mÜI 450x340mm**

z.B. RENOVA Möbel-Handwaschbecken, Modell 270645 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K575B + Az RENOVA Möbel-HWB mHI mÜI 450x340mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA Möbel-Handwaschbecken 270645 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590 + Halbsäule aus Sanitärporzellan mit patentierter, verdeckter Schnellbefestigung.**

**63K590A + RENOVA 1 Halbsäule f.HWB 235x315x250mm**

- für Handwaschbecken (HWB)
- Abmessungen (BxHxT): 235 x 315 x 250 mm
- Gewicht: 5.2 kg

z.B. RENOVA 1 Halbsäule, Modell 290530-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

- für Handwaschbecken 273050, 273051, 273052, 273053, 273045, 273046, 273047, 273048
- Nur in Verbindung mit: KERAFIX-Befestigungselement 551081

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590B + Az RENOVA 1 Halbsäule f.HWB 235x315x250mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Halbsäule 290530 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

- für Handwaschbecken 273050, 273051, 273052, 273053, 273045, 273046, 273047, 273048
- Nur in Verbindung mit: KERAFIX-Befestigungselement 551081

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590C + RENOVA 1 Plan Halbsäule f.WT 240x320x325mm**

- für Waschtische (WT)
- einschließlich Kerafix-Befestigung
- Abmessungen (BxHxT): 240 x 320 x 325 mm
- Gewicht: 9 kg

z.B. RENOVA 1 Plan Halbsäule, Modell 292110-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

- Kombinierbar mit: allen Waschtischen (> 55 cm) der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590D + Az RENOVA 1 Plan Halbsäule f.WT 240x320x325mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Halbsäule 292110 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590E + RENOVA 1 Plan Halbsäule f.HWB 215x240x315mm Weiß**

- für Handwaschbecken (HWB)
- Abmessungen (BxHxT): 215 x 240 x 315 mm
- Gewicht: 5 kg
- Farbe: Weiß

z.B. RENOVA 1 Plan Halbsäule, Modell 292150-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit: allen Waschtischen (> 55 cm) der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590F + RENOVA 1 Plan Halbsäule f.HWB 215x240x315mm Manhattan**

- für Handwaschbecken (HWB)
- Abmessungen (BxHxT): 215 x 240 x 315 mm
- Gewicht: 5 kg
- Farbe: Manhattan

z.B. RENOVA 1 Plan Halbsäule, Modell 292150-010 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit: allen Waschtischen (> 55 cm) der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590G + RENOVA 1 Plan Halbsäule f.HWB 215x240x315mm Pergamon**

- für Handwaschbecken (HWB)
- Abmessungen (BxHxT): 215 x 240 x 315 mm
- Gewicht: 5 kg
- Farbe: Pergamon

z.B. RENOVA 1 Plan Halbsäule, Modell 292150-068 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit: allen Waschtischen (> 55 cm) der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63K590H + Az RENOVA 1 Plan Halbsäule f.HWB 215x240x315mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Halbsäule 292150 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

- *Kombinierbar mit: allen Waschtischen (> 55 cm) der Bad-Serie Renova Nr. 1 Plan*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590I + RENOVA 1 Comprimo Halbsäule f.HWB 240x320x320mm**

- für Handwaschbecken (HWB)
- Abmessungen (BxHxT): 240 x 320 x 320 mm
- Gewicht: 9 kg

z.B. RENOVA 1 Comprimo Halbsäule, Modell 296250-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Waschtischen 226155, 226160, 226165, 226265 nur in Verbindung mit KeraFix-Halbsäule-Befestigungssatz 551081*
- *Handwaschbecken 276145 nur in Verbindung mit KeraFix-Halbsäule-Befestigungssatz 551064*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590J + Az RENOVA 1 Comprimo Halbsäule f.HWB 240x320x320mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Plan Halbsäule 296250 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- *Waschtischen 226155, 226160, 226165, 226265 nur in Verbindung mit KeraFix-Halbsäule-Befestigungssatz 551081*
- *Handwaschbecken 276145 nur in Verbindung mit KeraFix-Halbsäule-Befestigungssatz 551064*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K590K + RENOVA 1 Comfort Halbsäule f.HWB 230x274x260mm**

- für Handwaschbecken (HWB)
- Abmessungen (BxHxT): 230 x 274 x 260 mm

z.B. RENOVA 1 Comfort Halbsäule, Modell 298510-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

- Für Modelle 128555, 128557, 128560, 128562, 128565, 128567
- Nur in Verbindung mit Befestigungselement Kerafix 551081

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K590L + Az RENOVA 1 Comfort Halbsäule f.HWB 230x274x260mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1 Comfort Halbsäule 298510 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

*Kommentar:*

- Für Modelle 128555, 128557, 128560, 128562, 128565, 128567
- Nur in Verbindung mit Befestigungselement Kerafix 551081

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K591 + Befestigungselement für Halbsäule.**

**63K591A + KERAFIX Befestigung für Halbsäule 551062**

z.B. KERAFIX Befestigung, Modell 551062 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

Für Halbsäulen 290530, 291060, 297050.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K591B + KERAFIX Befestigung für Halbsäule 551064**

z.B. KERAFIX Befestigung, Modell 551064 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

Für VIRTO Halbsäulen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K591C + KERAFIX Befestigung für Halbsäule 551081**

z.B. KERAFIX Befestigung, Modell 551081 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

Für Halbsäulen 290530, 292610.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K6 + Unter-,Einbau-u.Aufsatzwaschtische (KERAMAG)**

Version: 2018

**1. Farbe der Sanitärkeramik:**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers (weiß oder KeraTect weiß).

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen des Waschtisches (Breite x Tiefe) in mm und die Farbe der Sanitärkeramik.

**3. Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63K611 + Unterbauwaschtische - geschliffen Unterbauwaschtisch ( UBWT) aus Sanitärporzellan zum Einbau von unten z.B. Modell Unterbauwaschtisch geschliffen zum Einbau von unten von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K611C + PRECIOSA UBWT m.Hahnlochbank,m.Ül.weiß**

Durchmesser innen 380 mm Modell: 248220-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K611D + PRECIOSA UBWT m.Hahnlochbank,m.Ül.KeraTect**

Durchmesser innen 380 mm mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 248220-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63K621 + Einbauwaschtische - geschliffen Einbauwaschtische ( EBWT) aus Sanitärporzellan gemäß Norm, zum Einbau von oben z.B. Modell Einbauwaschtisch von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K621A + PRECIOSA EBWT m.HI./ m.ÜI.420 mm weiß**

Einbauwaschtisch aus Sanitärporzellan mit Hahnlochbank, mit Überlauf zum Einbau von oben aufliegend, mit sichtbar erhöhtem Rand: 45 mm Größe: Durchmesser 420 mm Modell: 248110-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K621B + PRECIOSA EBWT m.HI./ m.ÜI.420 mm KeraTect**

Einbauwaschtisch aus Sanitärporzellan mit Hahnlochbank, mit Überlauf zum Einbau von oben aufliegend, mit sichtbar erhöhtem Rand: 45 mm Größe: Durchmesser 420 mm mit dauerhaft gebrannter, pornefreier KeraTect Glasur Modell: 248110-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K621C + PRECIOSA EBWT m.HI./ m.ÜI.500 mm weiß**

Einbauwaschtisch aus Sanitärporzellan mit Hahnlochbank, mit Überlauf zum Einbau von oben aufliegend, mit sichtbar erhöhtem Rand: 45 mm Größe: Durchmesser 500 mm Modell: 248100-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K621D + PRECIOSA EBWT m.HI./ m.ÜI.500 mm KeraTect**

Einbauwaschtisch aus Sanitärporzellan mit Hahnlochbank, mit Überlauf zum Einbau von oben aufliegend, mit sichtbar erhöhtem Rand: 45 mm Größe: Durchmesser 500mm mit dauerhaft gebrannter, pornefreier KeraTect Glasur Modell: 248100-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K621G + SCARLET 2 EBWT 560x475 mm m.HI./ m.ÜI.vorn**

weiß Einbauwaschtisch aus Sanitärporzellan, Hahnloch Mitte offen, mit Überlauf vorn zum Einbau von oben aufliegend Größe: Breite: 560 mm, Tiefe: 475 mm Modell-Nr.: 245600-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K634 + Aufsatz Waschtisch o.HI./m.ÜI. "PRECIOSA" Aufsatzwaschtisch aus Sanitärporzellan ohne Hahnloch, mit Überlauf zum Einbau als Schale Größe: Durchmesser 460 mm z.B. Keramik Bad-Serie PRECIOSA Aufsatzwaschtisch Modell-Nr.: 248000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K634A + PRECIOSA Aufsatz WT 460 mm weiß**

Modell: 248000-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K634B + PRECIOSA Aufsatz WT 460 mm KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 248000-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K641 + Aufsatzwaschtische aus Varicor Aufsatzwaschtische ( AufsatzWT) aus polymer-gebundenem Mineralwerkstoff VARICOR, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel, in einem Stück gegossen, z.B. Varicor Aufsatzwaschtisch 404...-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.**

**63K641B + RONDO AufsatzWT o.HI./ o.ÜI.480 mm**

Modell: 404048-016 von Keramag oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K641C + FUTURA AufsatzWT m.HI./m.ÜI.600x540 mm**

Modell: 404160-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K645 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) einschließlich Dekoschale.**

- mit Hahnloch (mHI)
- mit Überlauf (mÜI)
- Material: Keralith (Feinfeuerton)
- Farbe: Alpin (Weiß)
- Norm: DIN EN 14688 - CL25, EN31
- Abmessungen (BxT): 500 x 485 mm
- Gewicht: 14,5 kg
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Im Positionsstichwort angegeben:

- mit Dekoschale (mDeko): rechts (re) oder links (li)

*Kommentar:*

*Bei Verwendung als Aufsatzwaschtisch ist ein Wandanschluss (Rückwand unglasiert) und verlängerter Ablauf für Siphon erforderlich!*

**63K645A + iCon AufsatzWT mHI mÜI mDeko re 500x485mm**

z.B. Aufsatzwaschtisch iCon, Modell 124550-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K645B + Az iCon AufsatzWT mHI mÜI mDeko re 500x485mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf iCon Aufsatzwaschtisch 124550 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K645C + iCon AufsatzWT mHI mÜI mDeko li 500x485mm**

z.B. Aufsatzwaschtisch iCon, Modell 124650-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K645D + Az iCon AufsatzWT mHI mÜI mDeko li 500x485mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf iCon Aufsatzwaschtisch 124650 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01µm, Farbcode 600.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K646 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) weiß.**

- mit Hahnloch
- mit Überlauf
- Material: Keralith (Feinfeuerton)
- Farbe: Alpin (Weiß)
- Norm: DIN EN 14688 - CL25, EN31
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (nicht im Lieferumfang enthalten)

*Kommentar:*

*Bei Verwendung als Aufsatzwaschtisch ist ein Wandanschluss notwendig (Rückwand unglasiert).*

**63K646A + iCon AufsatzWT mHI mÜI 600x485mm**

- Abmessungen (BxT): 600 x 485 mm
- Gewicht: 17,3 kg

z.B. Aufsatzwaschtisch iCon, Modell 124560-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K646B + Az iCon AufsatzWT mHI mÜI 600x485mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf iCon Aufsatzwaschtisch 124560 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K646C + iCon AufsatzWT mHI mÜI 750x485mm**

- Abmessungen (BxT): 750 x 485 mm
- Gewicht: 21,7 kg

z.B. Aufsatzwaschtisch iCon, Modell 124575-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K646D + Az iCon AufsatzWT mHI mÜI 750x485mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf iCon Aufsatzwaschtisch 124575 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K650 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) rechteckig nach EN 14688 CL 25.**

- Material: aus Feinfeuerton
- Hahnloch Mitte offen; rechts und links durchschlagbar (mHI)
- mit rundem Überlauf (mÜI)
- mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung
- Abmessungen:
  - Ausladung: 480 mm
  - Höhe umlaufender Rand: 120 mm
  - Gesamthöhe 190 mm
  - Breite Innenbecken: 500 mm
  - Ausladung Innenbecken: 315 mm
  - Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm
  - Tiefe Hahnlochbank: 130 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm
- Mit leicht nach vorne geneigter Armaturenbank
- Aufkantung an der wandbündigen Seite: 16 mm
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (nicht im Lieferumfang enthalten)

**63K650A + RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 1000x480mm**

- Breite: 1000 mm
- Breite Ablagenfläche links: 250 mm
- Breite Ablagenfläche rechts: 250 mm
- Gewicht: 28,5 kg

z.B. Aufsatzwaschtisch RENOVA 1Plan, Modell 125100-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K650B + Az RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 1000x480mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1Plan Aufsatzwaschtisch 125100 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K650C + RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 850x480mm**

- Breite: 850 mm
- Breite Ablagenfläche links: 175 mm
- Breite Ablagenfläche rechts: 175 mm
- Gewicht: 25 kg

z.B. Aufsatzwaschtisch RENOVA 1Plan, Modell 125185-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K650D + Az RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 850x480mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1Plan Aufsatzwaschtisch 125185 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K651 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) rechteckig nach EN 14688 CL 25.**

- Material: aus Sanitärporzellan
- Hahnloch Mitte offen; rechts und links durchschlagbar (mHI)
- mit rundem Überlauf (mÜI)
- mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter Beckenrandgestaltung
- Abmessungen:
  - Höhe umlaufender Rand: 120 mm
  - Gesamthöhe 190 mm
  - Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 65 mm
- Mit leicht nach vorne geneigter Armaturenbank
- Aufkantung an der wandbündigen Seite: 16 mm
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120 (nicht im Lieferumfang enthalten)

**63K651A + RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 550x440mm**

- Breite: 550 mm
- Breite Innenbecken: 450 mm
- Ausladung: 440 mm
- Ausladung Innenbecken: 270 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 200 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 120 mm
- Gewicht: 17 kg

z.B. Aufsatzwaschtisch RENOVA 1Plan, Modell 225155-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63K651B + Az RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 550x440mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1Plan Aufsatzwaschtisch 225155 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K651C + RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 600x480mm**

- Breite: 600 mm
- Breite Innenbecken: 510 mm
- Ausladung: 480 mm
- Ausladung Innenbecken: 315 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 130 mm
- Gewicht: 18,5 kg

z.B. Aufsatzwaschtisch RENOVA 1Plan, Modell 225160-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K651D + Az RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 600x480mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1Plan Aufsatzwaschtisch 225160 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K651E + RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 650x480mm**

- Breite: 650 mm
- Breite Innenbecken: 510 mm
- Ausladung: 480 mm
- Ausladung Innenbecken: 315 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 130 mm
- Gewicht: 21 kg

z.B. Aufsatzwaschtisch RENOVA 1Plan, Modell 225165-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Verwendbar als Aufsatz-Waschtisch auf Platten mit Ausschnitt.*

*Unterbaufähigkeit durch umlaufende Möbelkante.*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K651F + Az RENOVA 1Plan AufsatzWT mHI mÜI 650x480mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf RENOVA 1Plan Aufsatzwaschtisch 225165 für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287, Ra < 0,01 µm, Farbcode 600.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K652 + Möbelwaschtisch (MöbelWT) nach EN 14688 CL 25 aus Sanitärporzellan.**

- Hahnloch Mitte offen (mHI) und vorgestochenen Hahnlöchern links und rechts
- mit rundem Überlauf (mÜI)
- Abmessungen (BxT): 600 x 470 mm
- Gesamthöhe: 190 mm
- Innenbecken (BxT): 480 x 310 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 210 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 130 mm
- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 70 mm
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120

**63K652A + RENOVA 1 MöbelWT mHI mÜI 600x470mm**

z.B. Möbelwaschtisch, Modell 220660-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Waschtischunterschrank 880060-880062
- Renova Nr. 1 Halbsäule 290520

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K652B + Az RENOVA 1 MöbelWT mHI mÜI 600x470mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf Möbelwaschtisch 220660 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Renova Nr. 1 Waschtischunterschrank 880060-880062
- Renova Nr. 1 Halbsäule 290520

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K653 + Möbelwaschtisch (MöbelWT) nach EN 14688 CL 25 aus Sanitärporzellan.**

- Hahnloch Mitte offen (mHI), links, rechts durchschlagbar
- mit rundem Überlauf (mÜI)
- Mit großem Montagefreiraum im Befestigungsbereich
- Abmessungen (BxT): 650 x 490 mm
- Gesamthöhe: 190 mm
- Innenbecken (BxT): 530 x 310 mm
- Abstand Mitte Ablauf zur Wand: 220 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 130 mm

- Abstand Mitte Hahnloch zur Wand: 70 mm
- Gewicht: 17,5 kg
- Befestigung: Stockschrauben M 10 x 120

**63K653A + RENOVA 1 MöbelWT mHI mÜI 650x490mm**

z.B. Möbelwaschtisch, Modell 220665-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Waschtischunterschrank 880065, 880066, 880067
- Halbsäule 290520

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K653B + Az RENOVA 1 MöbelWT mHI mÜI 650x490mm KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf Möbelwaschtisch 220665 von KERAMAG für dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm (Farbcode 600).

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit:*

- Waschtischunterschrank 880065, 880066, 880067
- Halbsäule 290520

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K660 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus polymer gebundenem Mineralwerkstoff VARICOR:**

- in einem Stück gegossen
- Farbe: weiß (alpin)
- Ausführung: rund (R) oder eckig (E)

**63K660A + Washtop R classic AufsatzWT oHI oÜI Ø474x122mm**

- Abmessungen (ØxH): 474 x 122 mm

z.B. Washtop R classic Aufsatzwaschtisch, Modell 405474-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Optional:*

- Schaftventil, Modell 521070
- Washtop Designabdeckplatte R 405348

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K660B + Washtop E classic AufsatzWT oHI oÜI 574x394x122mm**

- Abmessungen (BxTxH): 574 x 394 x 122 mm

z.B. Washtop E classic Aufsatzwaschtisch, Modell 405574-016 von KERAMAG oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Optional:*

- *Schaftventil, Modell 521070*
- *Washtop Designabdeckplatte E 405446*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K660C + Washtop R classic AufsatzWT oHI oÜI Ø474x122mm Abdeckpl.**

- Abmessungen (ØxH): 474 x 122 mm
- mit kleiner Abdeckplatte (Abdeckpl.), zur optischen und funktionalen Abdeckung des Ablaufes

z.B. Washtop R classic Aufsatzwaschtisch, Modell 406474-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Optional:*

- *Schaftventil, Modell 521070*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K660D + Washtop E classic AufsatzWT oHI oÜI 574x394x122mm Abdeckpl.**

- Abmessungen (BxTxH): 574 x 394 x 122 mm
- mit kleiner Abdeckplatte (Abdeckpl.), zur optischen und funktionalen Abdeckung des Ablaufes

z.B. Washtop E classic Aufsatzwaschtisch, Modell 406574-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Optional:*

- *Schaftventil, Modell 521070*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K660E + Washtop R classic Abdeckplatte Ø348x12mm**

- Abmessungen (ØxH): 348 x 12 mm

z.B. Washtop R classic Abdeckplatte, Modell 405348-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtisch 405474.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K660F + Washtop E classic Abdeckplatte 446x266x12mm**

- Abmessungen (BxTxH): 446 x 266 x 12 mm

z.B. Washtop E classic Abdeckplatte, Modell 405446-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Waschtisch 405574.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K7 + Einzelmodelle (KERAMAG)**

Version: 2018

**1. Farbe der Sanitärkeramik:**

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers (weiß oder KeraTect weiß).

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen des Waschtisches (Breite x Tiefe) in mm und die Farbe der Sanitärkeramik.

**3. Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63K710 + Sport Fußbadewanne Fußbadewanne, aus Sanitär-Feinfeuerton zur Montage auf T-Konsolen, alternativ Untermauerung Größe: Breite: 390 mm, Tiefe: 480 mm Höhe: 210 mm Befestigung: Konsolen dazu passend VIEGA Ablauf Nr. 103989 und VIEGA Siphon Nr. 107888, z.B. Fußbadewanne von KERAMAG Modell: 108000 oder Gleichwertiges.

**63K710A + FUSSBADEWANNE weiß**

Modell: 108000-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K710B + FUSSBADEWANNE KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur Modell: 108000-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K715 + Sitzduschwanne aus polymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR:**

- homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel
- in einem Stück gegossen, mit abgeschrägter Wannенrandkante
- zum Einbau von oben
- Abmessungen:: 724 x 463 x 395 mm

**63K715A + Sitzduschwanne 724x463x395mm aus VARICOR**

z.B. Sitzduschwanne, Modell 407730-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K720 + Ausguss " ESPITAL" Ausguss (Fäkalienausguss) aus Sanitärporzellan, einschließlich Edelstahl Klapprost und Edelstahl-Siphonsieb, mit geschlossenem Spülrand. Größe: Breite: 400 mm, Tiefe: 490 mm, Höhe: 420/600 mm. Befestigung: Schrauben Zulauf: von oben Abgang: waagrecht (oder senkrecht mit Ablaufanschluss-Set L ) z.B. Ausguss ESPITAL Modell-Nr.: 201680 von KERAMAG oder Gleichwertiges.**

**63K720B + ESPITAL Ausguss KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier KeraTect Glasur Modell: 201680-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K721 + Montageelement für Trockenbau für Ausgussbecken.**

- Montage vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand, zur Trockenverkleidung
- Rahmen selbsttragend, pulverbeschichtet, Farbe: schiefergrau
- Platzsparende Breite: 400 mm, Bauhöhe 1570 mm
- Werksseitig weitgehend vormontiert
- Einschließlich Wandbefestigung, mit Nachjustiermöglichkeit von vorne und Schnellfixierung, 360° drehbare Wandbefestigung, auch für Eckmontage
- Tiefenverstellung Vorderkante Element 150 - 235 mm, Höhenverstellbare Füße: 0 - 200 mm
- Rutschsicher bei Höhenverstellung
- Befestigungsabstand Keramik: 180 oder 230 mm
- WC Ablaufbogen stufenlos tiefenverstellbar, 70 – 110 mm
- Spülkasten Schwitzwasser isoliert
- Spülkasten für 2-Mengen Spülung, Betätigung von vorne
- Spülmenge: Werkeinstellung: 6 / 3 l (Einstellung auf 4,5/3 l möglich)
- Leises Füllventil der Klasse 1, Wassersparend durch verzögertes Öffnen des Füllventils
- Fließdruck Einsatzbereich 0,2 - 10 bar
- Wasseranschluss oben links, oben rechts, Seite links, rechts, hinten rechts oder links möglich
- Höhenverstellbare Traverse für Mischbatterie mit 2 schallgedämmten Anschluss-Wandscheiben und Fittings aus Rotguss

- 25 Jahre Verfügbarkeit aller funktionserfüllenden Teile von Spülkasten und Spülsystem

Im Lieferumfang enthalten:

- Universeller Wasseranschluss R 1/2"
- Spülkasten mit integriertem Eckventil
- Spülrohr, Servicetunnel und Bauschutz
- 2 Wandhalter
- besonders langer WC Anschlussstutzen (250 mm) Ø 90 mm, Wand WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Adapter DN 100 (Ø 110)
- Schutzstopfen blau
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial und Montageanleitung

**63K721A + ESPITAL Montageelement f.Ausgussbecken Trockenbau 400x1570mm**

z.B. ESPITAL Montageelement für Ausgussbecken, Modell 515160 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K730 + Ausguss "QUELLE" Ausgussbecken aus Feuerton für Wandmontage**

Größe: Breite: 450 mm, Tiefe: 335 mm, Höhe: 360 mm kombinierbar mit Ausgussklapprost 552201 in eigener Position und Plastikschröner 552003 in eigener Position z.B. Ausgussbecken QUELLE Modell 367200-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K730A + QUELLE Ausgussbecken weiß**

Modell: 367200-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K730B + Az zu QUELLE Ausgussbecken KLAPPROST**

Aufzahlung (Az) KLAPPROST Modell: 552201-000 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K730C + Az zu QUELLE Ausgussbecken PLASTIKSCHONER**

Aufzahlung (Az) PLASTIKSCHONER Modell: 552003-000 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K731 + Ausgussbecken aus Sanitär-Feuerton für Wandmontage.**

- Abmessungen (BxT): 450 x 335 mm, Stichmaß: 305 mm
- Befestigung: Steinschrauben
- Ablauf: außen senkrecht (ohne Siphon)

**63K731A + QUELLE Ausgussbecken 450x335mm**

z.B. QUELLE Ausgussbecken, Modell 367200 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Als Zubehör erhältlich:*

- Klapprost und Gummischutz für Klapprostt, Modell 552201
- Platikschröner für Vorderkante Keramik, Modell 552003

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K735 + Waschrinne aus polymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR:**

- homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material ohne Oberflächenversiegelung, reparabel
- schwerentflammbar (B1)
- CE-zertifiziert
- desinfektionsmittelbeständig und antibakteriell (weiß)
- mit angeformter Wischleiste 50 mm, sowie Frontblende 200 mm mit Schwallrand
- mit angeschrägtem Becken
- ohne Überlauf, wahlweise mit Hahnlöchern oder für Wandauslauf
- Abmessungen (BxT): 1876 x 555 mm (Becken: 1656 x 400 mm)
- Materialstärke: 12 mm
- Frontschürze: 200 mm, Schwallrand: 5 mm, Wischleiste mit Hohlkehle: 50 mm
- Montage über Stocksraubenbefestigung
- Farbe: lieferbar in allen für Formteile geeigneten Farben aus dem VARICOR-Farbsortiment

**63K735A + ACTIVE Waschrinne 1876x555mm aus VARICOR**

z.B. ACTIVE Waschrinne, Modell 401876 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K740 + GIPSFANGBECKEN Gipsfangbecken von KERAMAG oder Gleichwertiges.**

**63K740A + GIPSFANGBECKEN Oberteil**

Gipsfangbecken Oberteil, aus Sanitär-Feuertön zu Unterteil 362511 Fabrikat: KERAMAG Modell: Gipsfangbecken Größe: Breite: 780 mm, Tiefe: 515 mm Ablauf: Spezial-Armatur, Befestigung: Konsolen empfohlenes Zubehör: Ablaufgarn. Viega Nr. 163440, 1 1/2", Viega Nr. 107888, Siphon Modell-Nr.: 362511 von KERAMAG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K740B + GIPSFANGBECKEN Unterteil**

Gipsfangbecken Unterteil aus Sanitär-Feuertön zu Oberteil 362512 Fabrikat: KERAMAG Modell: Gipsfangbecken Größe: Breite: 250 mm, Tiefe: 350 mm, Ablauf: Spezial-Armatur, Befestigung:



Konsolen empfohlenes Zubehör: Ablaufgarn. Viega Nr. 151423, Viega Nr. 107888, Siphon  
Modell-Nr.: 362512 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K750 + Waschbütte "GARDA" Waschbütte aus Sanitär-Feuerton, mit Überlauf auf 2 keram. Füßen montierbar 392075 in eigener Position Montagehöhe incl. Füße 700 mm ab OKFFB, einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur Größe: Breite: 740 mm, Tiefe: 585 mm Höhe: 350 mm Befestigung: auf Füßen Modell-Nr.: 355675 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

63K750A + **GARDA Waschbütte**  
Modell: 355675-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K750B + **Az zu Waschbütte GARDA Füße**  
Aufzahlung (Az) Untersätze für Waschbütte 355675, aus Sanitär-Feuerton mit Wandanschluss Größe: Höhe: 350 mm Modell-Nr.: 392075 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K760 + Spülstein "WOHNSTÄTTE" Spülstein, aus Sanitär - Feuerton, ohne Überlauf Größe: Breite: 500 mm, Tiefe: 400 mm Höhe: 140 mm Befestigung: auf Konsolen z.B. Spülstein WOHNSTÄTTE 3600.. von KERAMAG oder Gleichwertiges.

63K760A + **WOHNSTÄTTE 500x400x140 mm weiß**  
Modell: 360050-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K760B + **WOHNSTÄTTE 600x400x130 mm weiß**  
Modell: 360060-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K760C + **WOHNSTÄTTE 700x500x200 mm weiß**  
Modell: 360070-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K770 + Spülstein "SATELLIT" Spülstein aus Sanitär - Feuerton, mit Überlauf, einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur Größe: Breite: 500 mm, Tiefe: 390 mm Höhe: 200 mm Befestigung: Konsolen z.B. Spülstein SATELLIT Modell-Nr.: 361300 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

- 63K770A + SATELLIT 500x390x200 mm weiß**  
Modell: 361350-000 Von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K770B + SATELLIT 600x500x200 mm weiß**  
Modell: 361360-000 Von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K770C + SATELLIT 700x500x200 mm weiß**  
Modell: 361370-000 Von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K780 + CITY Doppelspüle**  
Doppelspüle, aus Sanitär - Feuerton, mit Überlauf, incl. Ab- und Überlaufgarnitur Größe: Breite: 900 mm, Tiefe: 560 mm Höhe: 250 mm Befestigung: Konsolen z.B. Doppelspüle CITY Modell-Nr.: 350490-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K790 + Säuglingspflegebecken VARICOR** Säuglingspflegebecken aus polymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel, in einem Stück gegossen, mit abgesenkter Hahnlochbank, mit abgeschrägter Wannrandkante, zum Einbau von oben, z.B. Säuglingspflegebecken Modell von KERAMAG oder Gleichwertiges.
- 63K790A + VARICOR Säuglingspflegebecken 40l**  
Maße: 765 x 470 x 310 mm Modell: 406010-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .
- 63K790B + VARIVOR Säuglingspflegebecken 80 l**  
Maße: 910 x 515 x 280 mm Modell: 407010-016 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K8 + Ablageplatten (KERAMAG)**

Version: 2018

1. Farbe der Sanitärkeramik:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers (weiß oder KeraTect weiß).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63K801 + Modell-Design "RENOVA NR. 1" (im Stichwort abgekürzt RENOVA) Ablegeplatte aus Sanitärporzellan, mit Schraublöchern an der Unterseite für direkte Wandbefestigung. Angegeben ist: die Länge in mm, z.B. Keramik Bad-Serie RENOVA NR. 1 Coppelia Ablegeplatte 2992.. von KERAMAG oder Gleichwertiges.

**63K801C + Coppelia Ablegeplatte 500 weiß**

Modell: 299250-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K801D + Coppelia Ablegeplatte 500 KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 299250-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K801G + Coppelia Ablegeplatte 600 weiß**

Modell: 299260-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K801H + Coppelia Ablegeplatte 600 KeraTect weiß**

mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur KeraTect Modell: 299260-600 von KERAMAG oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63K9 + Unterschränke (KERAMAG)**

Version: 2018

Alle Keramik-Produkte in Glanzfarben sind in KeraTect lieferbar (Aufzahlung)

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63K911 + Handwaschbecken (HWB)-Unterschrank mit einer Tür (Anschlag links/rechts) mit Dämpfmechanismus.

Größe (B/H/T): 390/463/295 mm

Korpus: weiß

Griff: verchromt/poliert

Kommentar:

*Kombinierbar mit Handwaschbecken 450 mm, Modell 272145, 272146, 272147, 272148.*

**63K911A + RENOVA 1/Plan HWB-Unterschrank weiß 879340**

Front: weiß Hochglanz

z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 879340 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K911B + RENOVA 1/Plan HWB-Unterschrank rubin 879344**

Front: Rubin Hochglanz

z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 879344 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

63K913 + Handwaschbecken (HWB)-Unterschrank mit einer Tür (Anschlag links/rechts) mit Dämpfmechanismus.

Größe (B/H/T): 410/463/350 mm

Kommentar:

*Kombinierbar mit Handwaschbecken 500 mm, Modell 272150, 272151, 272152, 272153.*

**63K913A + RENOVA 1/Plan HWB-Unterschrank weiß 879350**  
Front: weiß Hochglanz  
z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 879350 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K913B + RENOVA 1/Plan HWB-Unterschrank rubin 879354**  
Front: Rubin Hochglanz  
z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 879354 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K915 + Waschtisch-Unterschrank (WT-US) mit einer Tür (Anschlag links/rechts) mit Dämpfmechanismus.**  
Größe (B/H/T):485/463/410 mm  
Korpus: weiß  
Griff: verchromt/poliert  
*Kommentar:*  
*Kombinierbar mit Waschtischen 222255, 222256, 222257, 222258.*

**63K915A + RENOVA 1/Plan WT-US weiß 879150**  
Front: weiß Hochglanz  
z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 879150 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K915B + RENOVA 1/Plan WT-US rubin+Einlegeboden 879154**  
Mit einem Einlegeboden;  
Front: Rubin Hochglanz  
z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 879154 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .  
  
L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K915C + RENOVA 1/Plan WT-US weiß+Schublade 879170**  
Mit einer zusätzlichen innenliegenden Schublade (gedämpfter Auszug);  
Front: weiß Hochglanz

z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 879170 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63K915D + RENOVA 1/Plan WT-US rubin+Schublade 879174**

Mit einer zusätzlichen innenliegenden Schublade (gedämpfter Auszug);

Front: Rubin Hochglanz

z.B. Renova Nr.1/Plan, Modell 879174 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA + Sanitärmöbel Kindergarten,Schule (KERAMAG)**

Version: 2018

**Sanitärausstattungssystem für Kindergarten und Schule:**

Ein Produktprogramm (als Einzelobjekt oder Reihenanlage) für Kinderrippen, Kindergärten, Jugendhorten und Schulen, Kinderkliniken und den privaten Bereich, für den Neubau oder die Sanierung; Badkonzepte, die die Entwicklungen von Kindern stärken und die Eigenständigkeit fördern einschließlich Anschlussmöglichkeiten an gängiges Installationsmaterial.

Waschtische, Waschrinnen, Wand-, Tief- und Flachspül-WCs sind ergonomisch geformt und kindgerechten Größen angepasst, funktional, komfortabel, hygienisch, langlebig und pflegeleicht.

**Standardausführung:**

Die Oberflächenbeschaffenheit ist kratzfest und pflegeleicht (Aufzahlungen für KeraTect).

Ausführung in:

- Feinkeramik in weiß
- Mineralwerkstoff Varicor in weiß

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63KA01 + Handwaschbecken aus Keralith, nach EN 14688 CL 00, EN 111, ohne Überlauf, unterbaufähig. Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 120.**

Breite: 380 mm

Tiefe: 280 mm

*Kommentar:*

*Handwaschbecken iCON kombinierbar mit Waschtischunterschränke 840037, 840038,840039.*

**63KA01A + iCON xs Handwaschbecken HL/re 124736**

Mit Hahnloch rechts (HL/re);

z.B. iCON xs Modell 124736 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA01B + iCON xs Handwaschbecken HL/li 124836**

Mit Hahnloch links (HL/li);

z.B. iCON xs Modell 124836 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA01C + Az iCON xs Handwaschbecken 124736 f.Glasur KeraTect**

Aufzahlung (Az) auf Modell 124736, 124836 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA11 + Spiel- und Wasserlandschaft aus polymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor (homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung und vollwertig reparabel) mit integrierter Höhenabstufung (100 mm); für eine Altersstufe der Kinder von 2 bis 7 Jahre; Spiel- und Wasserlandschaft mit herausnehmbarer Trennplatte zwischen den Becken, die auch eine Überlauffunktion vom oberen in das untere Becken übernimmt.**

Montage mit 4 Wandkonsolen (in eigener Position beschrieben)

- Vorderfront: wellenförmige Kontur (mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr);
- Anzahl der Waschplätze: 4 (je 2 auf zwei verschiedenen Höhen)
- Anzahl der Abläufe: 2 im Abstand von 900 mm
- Tiefe Armaturenbank: 100/110 mm
- Armaturenabstand: 450 mm
- Abstand Wand/Hahnloch: 49,5 mm
- Abstand Wand/Ablauf: 240 mm
- Breite (gesamt): 1800 mm
- Breite unteres Becken: 900 mm
- Breite oberes Becken: 900 mm
- Höhenversatz: 100 mm
- Ausladung: 415 mm
- Max. Beckentiefe (innen): 165 mm
- Max. Beckenhöhe (außen): 200 mm
- Farbe: weiß

*Kommentar:*

*Befestigung mit Wandkonsolen 521092*

**63KA11A + 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/weiss 430000**

Modell links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li);  
z.B. 4Bambini Modell 430000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA11B + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/FB-blau 430010-226**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430000 links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li) -  
weiß für eine Frontblende (FB-) BLAU;  
4Bambini Modell 430010-226 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA11C + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/FB-rot 430010-227**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430000 links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li) -  
weiß für eine Frontblende (FB-) ROT;  
4Bambini Modell 430010-227 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA11D + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/FB-gelb 430010-304**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430000 links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li) -  
weiß für eine Frontblende (FB-) GELB;  
4Bambini Modell 430010-304 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA11E + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/nSB-blau 430020-226**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430000 links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li) -  
weiß für eine niedrige (n) linke Seitenblende (SB-) BLAU;  
4Bambini Modell 430020-226 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA11F + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/nSB-rot 430020-227**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430000 links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li) -  
weiß für eine niedrige (n) linke Seitenblende (SB-) ROT;  
4Bambini Modell 430020-227 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**63KA11G + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/nSB-gelb 430020-304**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430000 links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li) - weiß für eine niedrige (n) linke Seitenblende (SB-) GELB;  
4Bambini Modell 430020-304 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA11H + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/hSB-blau 430030-226**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430000 links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li) - weiß für eine hohe (h) rechte Seitenblende (SB-) BLAU;  
4Bambini Modell 430030-226 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA11I + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/hSB-rot 430030-227**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430000 links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li) - weiß für eine hohe (h) rechte Seitenblende (SB-) ROT;  
4Bambini Modell 430030-227 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA11J + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/hSB-gelb 430030-304**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430000 links (tief) - Wasserlauf von rechts oben nach links unten (li) - weiß für eine hohe (h) rechte Seitenblende (SB-) GELB;  
4Bambini Modell 430030-304 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA12 + Spiel- und Wasserlandschaft aus polymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor (homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung und vollwertig reparabel) mit integrierter Höhenabstufung (100 mm); für eine Altersstufe der Kinder von 2 bis 7 Jahre; Spiel- und Wasserlandschaft mit herausnehmbarer Trennplatte zwischen den Becken, die auch eine Überlauffunktion vom oberen in das untere Becken übernimmt.**

Montage mit 4 Wandkonsolen (in eigener Position beschrieben)

- Vorderfront: wellenförmige Kontur (mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr);
- Anzahl der Waschplätze: 4 (je 2 auf zwei verschiedenen Höhen)
- Anzahl der Abläufe: 2 im Abstand von 900 mm
- Tiefe Armaturenbank: 100/110 mm
- Armaturenabstand: 450 mm
- Abstand Wand/Hahnloch: 49,5 mm
- Abstand Wand/Ablauf: 240 mm
- Breite (gesamt): 1800 mm
- Breite unteres Becken: 900 mm
- Breite oberes Becken: 900 mm
- Höhenversatz: 100 mm
- Ausladung: 415 mm

- Max. Beckentiefe (innen): 165 mm
- Max. Beckenhöhe (außen): 200 mm
- Farbe: weiß

*Kommentar:*

*Befestigung mit Wandkonsolen 521092*

**63KA12A + 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft re/weiss 430050**

Modell rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re);

z.B. 4Bambini Modell 430050 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA12B + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft re/FB-blau 430060-226**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430050 rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re)- weiß für eine Frontblende (FB-) BLAU;

4Bambini Modell 430060-226 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA12C + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft re/FB-rot 430060-227**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430050 rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re) - weiß für eine Frontblende (FB-) ROT;

4Bambini Modell 430060-227 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA12D + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft re/FB-gelb 430060-304**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430050 rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re) - weiß für eine Frontblende (FB-) GELB;

4Bambini Modell 430060-304 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA12E + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft re/nSB-blau 430070-226**

Aufzahlung (Az) auf Modell 430050 rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re) - weiß für eine niedrige (n) linke Seitenblende (SB-) BLAU;

4Bambini Modell 430070-226 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA12F + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft re/nSB-rot 430070-227**  
Aufzahlung (Az) auf Modell 430050 rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re) - weiß für eine niedrige (n) linke Seitenblende (SB-) ROT;  
4Bambini Modell 430070-227 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA12G + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft re/nSB-gelb 430070-304**  
Aufzahlung (Az) auf Modell 430050 rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re) - weiß für eine niedrige (n) linke Seitenblende (SB-) GELB;  
4Bambini Modell 430070-304 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA12H + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft re/hSB-blau 430080-226**  
Aufzahlung (Az) auf Modell 430050 rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re) - weiß für eine hohe (h) rechte Seitenblende (SB-) BLAU;  
4Bambini Modell 430080-226 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA12I + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft re/hSB-rot 430080-227**  
Aufzahlung (Az) auf Modell 430050 rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re) - weiß für eine hohe (h) rechte Seitenblende (SB-) ROT;  
4Bambini Modell 430080-227 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA12J + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft li/hSB-gelb 430080-304**  
Aufzahlung (Az) auf Modell 430050 rechts (hoch) - Wasserlauf von links oben nach rechts unten (re) - weiß für eine hohe (h) rechte Seitenblende (SB-) GELB;  
4Bambini Modell 430080-304 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA13 +** Aufzahlung (Az) auf Spiel- und Wasserlandschaften aus polymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor (homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung und vollwertig reparabel) mit integrierter Höhenabstufung (100 mm); für eine Altersstufe der Kinder von 2 bis 7 Jahre; Spiel- und Wasserlandschaft mit herausnehmbarer Trennplatte zwischen den Becken, die auch eine Überlauffunktion vom oberen in das untere Becken übernimmt.

*Kommentar:*

*Befestigung mit Wandkonsolen 521092*

**63KA13A + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft Ventil/Zwang 521070**

Für ein Schaftventil für einen Zwangsablauf mit Ablaufkappe (Ventil/Zwang) für Modell 430000 und 430050 von KERAMAG.

4Bambini Modell 521070 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA13B + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft Siebventil 521091**

Für ein Siebventil und 100 mm Staurohr für Modell 430000 und 430050 von KERAMAG.

4Bambini Modell 521096 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA13C + Az 4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft Plus-Sifon 521090**

Für einen Plus-Sifon-Röhrengeruchsverschluss 1 1/4" verchromt für Modell 430000 und 430050 von KERAMAG.

4Bambini Modell 521090 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14 + Spiel- und Waschlandschaft als Waschplatz für Kinder.**

- Altersstufe: 2 bis 7 Jahre
- Anzahl der Waschplätze: 2
- Anzahl der Abläufe: 1
- Material: aus polymer gebundenem Mineralwerkstoff Varicor, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung und vollwertig reparabel
- Farbe: Alpin (Weiß)
- Abmessungen:
  - Breite: 900 mm
  - Ausladung: 415 mm
  - höchste Beckentiefe (innen): 165 mm
  - höchste Beckenhöhe (außen): 200 mm
  - Tiefe Armaturenbank: 110 mm
  - Armaturenabstand: 450 mm
  - Abstand Wand/Hahnloch: 50 mm
  - Abstand Wand/Ablauf: 240 mm
- Vorderfront mit wellenförmiger Kontur mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr
- Befestigung: Montage auf zwei Wandkonsolen mit Höhenverstellung (in eigenen Positionen beschrieben)

**63KA14A + 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft weiß**

z.B. 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft, Modell 430200 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14B + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft FB-blau**  
Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.  
• Farbe: blau  
2BAMBINI Frontblende, Modell 430210-226 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14C + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft FB-rot**  
Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.  
• Farbe: rot  
2BAMBINI Frontblende, Modell 430210-227 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14D + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft FB-gelb**  
Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.  
• Farbe: gelb  
2BAMBINI Frontblende, Modell 430210-304 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14E + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft FB-grün**  
Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.  
• Farbe: grün  
2BAMBINI Frontblende, Modell 430210-229 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14F + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft FB-weiß**  
Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.  
• Farbe: weiß  
2BAMBINI Frontblende, Modell 430210-016 von KERAMAG.  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14G + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft FB-orange**  
Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: orange

2BAMBINI Frontblende, Modell 430210-301 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14H + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft li/SB-blau**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für linke Seitenblende (li/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: blau

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430020-226 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14I + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft li/SB-rot**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für linke Seitenblende (li/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: rot

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430020-227 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14J + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft li/SB-gelb**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für linke Seitenblende (li/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: gelb

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430020-304 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14K + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft li/SB-grün**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für linke Seitenblende (li/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: grün

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430020-229 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14L + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft li/SB-weiß**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für linke Seitenblende (li/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: weiß

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430020-016 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14M + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft li/SB-orange**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für linke Seitenblende (li/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: orange

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430020-301 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14N + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft re/SB-blau**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für rechte Seitenblende (re/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: blau

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430070-226 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14O + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft re/SB-rot**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für rechte Seitenblende (re/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: rot

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430070-227 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14P + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft re/SB-gelb**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für rechte Seitenblende (re/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: gelb

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430070-304 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14Q + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft re/SB-grün**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für rechte Seitenblende (re/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: grün

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430070-229 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14R + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft re/SB-weiß**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für rechte Seitenblende (re/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: weiß

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430070-016 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA14S + Az 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft re/SB-orange**

Aufzahlung (Az) auf 2BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für rechte Seitenblende (re/SB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: orange

2BAMBINI Seitenblende, Modell 430070-301 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15 + Spiel- und Waschlandschaft als Waschplatz für Kinder.**

- Altersstufe: 2 bis 7 Jahre
- Anzahl der Waschplätze: 3
- Anzahl der Abläufe: 2
- Material: aus polymer gebundenem Mineralwerkstoff Varicor, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung und vollwertig reparabel
- Farbe: Alpin (Weiß)
- Abmessungen:
  - Gesamt-Breite: 1390 mm
  - Breite: oberes Becken: 450 mm, unteres Becken: 900 mm, Höhenversatz: 100 mm
  - Herausnehmbare Trennplatte zwischen den Becken, mit Überlauffunktion
  - Ausladung: 415 mm
  - höchste Beckentiefe (innen): 165 mm
  - höchste Beckenhöhe (außen): 200 mm
  - Tiefe Armaturenbank: 100/110 mm
  - Armaturenabstand: 450 mm
  - Abstand Wand/Hahnloch: 50 mm
  - Abstand Wand/Ablauf: 240 mm
- Vorderfront mit wellenförmiger Kontur mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr
- Befestigung: Montage auf drei Wandkonsolen mit Höhenverstellung (in eigenen Positionen beschrieben)

*Kommentar:*

*Wir empfehlen auf Grund der Stau- und Ablaufsituation zwingend den Einbau eines Schaftventils im unteren Becken und den des Kreuzstegventils mit Standrohr im oberen Becken. Desweiteren sollte im oberen Becken ein Einhandmischer verbaut werden um das Vollfüllen bzw. Stauen des Wassers zu vereinfachen.*



**63KA15A + 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft weiß Links**

Ausführung Links: Wasserlauf von rechts oben nach links unten, mit integrierter Höhenabstufung (100 mm).

z.B. 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links, Modell 430300 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA15B + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links FB-blau**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: blau

3BAMBINI Links Frontblende, Modell 430310-226 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA15C + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links FB-rot**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: rot

3BAMBINI Links Frontblende, Modell 430310-227 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA15D + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links FB-gelb**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: gelb

3BAMBINI Links Frontblende, Modell 430310-304 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA15E + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links FB-grün**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: grün

3BAMBINI Links Frontblende, Modell 430310-229 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA15F + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links FB-weiß**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: weiß

3BAMBINI Links Frontblende, Modell 430310-016 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15G + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links FB-orange**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: orange

3BAMBINI Links Frontblende, Modell 430310-301 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15H + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-li-blau**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende links (SB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: blau

3BAMBINI Links Seitenblende Links, Modell 430020-226 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15I + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-li-rot**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende links (SB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: rot

3BAMBINI Links Seitenblende Links, Modell 430020-227 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15J + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-li-gelb**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende links (SB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: gelb

3BAMBINI Links Seitenblende Links, Modell 430020-304 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15K + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-li-grün**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende links (SB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: grün

3BAMBINI Links Seitenblende Links, Modell 430020-229 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15L + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-li-weiß**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende links (SB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: weiß

3BAMBINI Links Seitenblende Links, Modell 430020-016 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15M + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-li-orange**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende links (SB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: orange

3BAMBINI Links Seitenblende Links, Modell 430020-301 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15N + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-re-blau**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende rechts (SB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: blau

3BAMBINI Links Seitenblende Rechts, Modell 430030-226 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15O + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-re-rot**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende rechts (SB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: rot

3BAMBINI Links Seitenblende Rechts, Modell 430030-227 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15P + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-re-gelb**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende rechts (SB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: gelb

3BAMBINI Links Seitenblende Rechts, Modell 430030-304 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15Q + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-re-grün**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende rechts (SB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: grün

3BAMBINI Links Seitenblende Rechts, Modell 430030-229 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15R + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-re-weiß**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende rechts (SB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: weiß

3BAMBINI Links Seitenblende Rechts, Modell 430030-016 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA15S + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links SB-re-orange**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Links für Seitenblende rechts (SB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: orange

3BAMBINI Links Seitenblende Rechts, Modell 430030-301 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16 + Spiel- und Waschlandschaft als Waschplatz für Kinder.**

- Altersstufe: 2 bis 7 Jahre
- Anzahl der Waschplätze: 3
- Anzahl der Abläufe: 2
- Material: aus polymer gebundenem Mineralwerkstoff Varicor, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung und vollwertig reparabel
- Farbe: Alpin (Weiß)
- Abmessungen:
  - Gesamt-Breite: 1390 mm
  - Breite: oberes Becken: 450 mm, unteres Becken: 900 mm, Höhenversatz: 100 mm
  - Herausnehmbare Trennplatte zwischen den Becken, mit Überlauffunktion
  - Ausladung: 415 mm
  - höchste Beckentiefe (innen): 165 mm
  - höchste Beckenhöhe (außen): 200 mm
  - Tiefe Armaturenbank: 100/110 mm
  - Armaturenabstand: 450 mm
  - Abstand Wand/Hahnloch: 50 mm
  - Abstand Wand/Ablauf: 240 mm

- Vorderfront mit wellenförmiger Kontur mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr
- Befestigung: Montage auf drei Wandkonsolen mit Höhenverstellung (in eigenen Positionen beschrieben)

*Kommentar:*

*Wir empfehlen auf Grund der Stau- und Ablaufsituation zwingend den Einbau eines Schaftventils im unteren Becken und den des Kreuzstegventils mit Standrohr im oberen Becken. Desweiteren sollte im oberen Becken ein Einhandmischer verbaut werden um das Vollfüllen bzw. Stauen des Wassers zu vereinfachen.*

**63KA16A + 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft weiß Rechts**

Ausführung Rechts: Wasserlauf von links oben nach rechts unten, mit integrierter Höhenabstufung (100 mm).

z.B. 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft Rechts, Modell 430350 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA16B + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft Rechts FB-blau**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft Rechts für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: blau

3BAMBINI Rechts Frontblende, Modell 430360-226 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA16C + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft Rechts FB-rot**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft Rechts für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: rot

3BAMBINI Rechts Frontblende, Modell 430360-227 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA16D + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft Rechts FB-gelb**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft Rechts für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: gelb

3BAMBINI Rechts Frontblende, Modell 430360-304 von KERAMAG.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA16E + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft Rechts FB-grün**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlanschaft Rechts für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: grün

3BAMBINI Rechts Frontblende, Modell 430360-229 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16F + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts FB-weiß**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: weiß

3BAMBINI Rechts Frontblende, Modell 430360-016 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16G + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts FB-orange**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Frontblende (FB) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: orange

3BAMBINI Rechts Frontblende, Modell 430360-301 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16H + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-li-blau**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende links (FB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: blau

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430070-226 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16I + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-li-rot**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende links (FB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: rot

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430070-227 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16J + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-li-gelb**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende links (FB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: gelb

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430070-304 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16K + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-li-grün**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende links (FB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: grün

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430070-229 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16L + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-li-weiß**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende links (FB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: weiß

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430070-016 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16M + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-li-orange**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende links (FB-li) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: orange

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430070-301 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16N + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-re-blau**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende rechts (FB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: blau

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430080-226 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16O + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-re-rot**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende rechts (FB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: rot

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430080-227 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16P + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-re-gelb**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende rechts (FB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: gelb

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430080-304 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16Q + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-re-grün**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende rechts (FB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: grün

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430080-229 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16R + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-re-weiß**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende rechts (FB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: weiß

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430080-016 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA16S + Az 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts SB-re-orange**

Aufzahlung (Az) auf 3BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Rechts für Seitenblende rechts (FB-re) mit Radien für minimierte Verletzungsgefahr, einschließlich Haltewinkel.

- Farbe: orange

3BAMBINI Rechts Seitenblende, Modell 430080-301 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA17 + Aufzahlung (Az) auf BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft für Zubehör.**



**63KA17A + Az BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Kreuzstegventil**

Kreuzstegventil

- 100 mm Standrohr

BAMBINI Kreuzstegventil, Modell 521091 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA17B + Az BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Schaftventil**

Schaftventil mit Ablaufkappe.

- 41,9 mm (G 1 ¼) x 50 mm, verchromt

BAMBINI Schaftventil, Modell 521070 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA17C + Az BAMBINI Spiel- und Waschlandschaft Röhren-GV**

Schaftventil mit Plus-Siphon-Röhrengeruchverschluss (Röhren-GV).

- 41,9 mm (G 1 ¼) , verchromt

BAMBINI Plus-Siphon-Röhrengeruchverschluss, Modell 521090 von KERAMAG.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA19 + Edelstahl-Wandkonsolen mit Höhenverstellung für eine Spiel- und Wasserlandschaft.**

**63KA19A + Konsolen f.4BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft 521092**

4 Stück Konsolen.

z.B. Konsolen Modell 521092 von KERAMAG.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

*Kommentar:*

*Für ein 4Bambini Modell 430000 und 430050 von KERAMAG.*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA19B + Konsolen f.3BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft 521093**

3 Stück Konsolen.

z.B. Konsolen Modell 521093 von KERAMAG.

Angebotenes Erzeugnis/Type: .....

*Kommentar:*

*Für ein 3Bambini Modell 430300 und 430350 von KERAMAG.*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KA19D + Konsolen f.2BAMBINI Spiel-u.Wasserlandschaft 521095**

2 Stück Konsolen.

z.B. Konsolen Modell 521095 von KERAMAG.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Für ein 2Bambini Modell 430200 von KERAMAG.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA21 + Armaturen, kindgerecht und berührungslos, mit Infrarot-Steuerung, Erfassungsfeld 250 mm, Reaktionszeit < 0,5 Sekunden, Voreinstellung der Wassertemperatur; wassersparend bei 3 bar (5,7 Liter/Sekunde); manueller Wasserstop für die Beckenreinigung; alle wasserführenden Teile KTW-konform, bleifrei; einschließlich Befestigungsatz und Anschlussset, flexible Anschlusschläuche, Filter und Rückflussverhinderer.**

- Fließdruck: 1 bis 5 bar
- Betriebsdruck: 10 bar
- Wassertemperatur: 5 bis 70 Grad Celsius
- Abdeckung: Durchmesser 80 mm
- Körper: Durchmesser 50 mm
- Auslauf: Durchmesser 27 mm
- Gesamthöhe: 127 mm
- Höhe (Mitte Perlator) 59 mm
- Farben: Körper Blau (vgl. RAL 5002), Abdeckung rot (vgl. RAL 3002), Auslauf gelb (vgl. RAL 1023)

**63KA21A + 4BAMBINI kindgerechte Armaturen Bat.577650**

Mit 6V Lithium Batterie mit Batteriewechselanzeige (Bat.);

z.B. 4Bambini Modell 577650 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA21B + 4BAMBINI kindgerechte Armaturen 230V 577660**

Für einen Netzanschluss 230 V;

z.B. 4Bambini Modell 577660 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA22 + 4Bambini Einhebelmischer für Kinder im klassischen, kindgerechten Design.**

- Präzisionsbedienhebel ermöglicht eine kinderleichte Bedienung
- Wassersparend 5,7 Liter/min. (bei 3 bar)
- Einschließlich einer langlebigen und geräuscharmen Keramikkartusche
- Mit hochwertigem Stahlregler und einem langlebigen Armatürkörper
- Alle wasserführenden Teile KTW-Konform in bleifreiem Material
- Einschließlich Befestigungsatz und Anschlussset mit flexiblen Anschlusschläuche
- Fließdruck: 1,0 bis 5,0 bar
- Höchster Betriebsdruck: 10,0 bar
- Wassertemperatur: 5 bis 70 Grad Celsius
- Abmessungen:

- Körper: Ø 50 mm
- Auslauf: Ø 26 mm
- Gesamthöhe: 145 mm
- Höhe (Mitte Perlator): 59 mm
- Ausladung 90 mm (Mitte Hahnloch bis Mitte Perlator)
- Farben:
  - Körper: blau (angelehnt an RAL 5002)
  - Abdeckung: rot (angelehnt an RAL 3002)
  - Auslauf: gelb (angelehnt an RAL 1023)

**63KA22A + 4Bambini Einhebelmischer dreifärbig**

z.B. 4Bambini Einhebelmischer, Modell 571600 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA31 + Rechteckiger Klassenzimmer Waschtisch 600 mm aus Sanitärporzellan EN 14688 CL 25 einschließlich abschließbarem, weißem Waschtischunterschrank (mit Schloss und Schlüssel, links oder rechts montierbarer Türanschlag) , Hahnloch Mitte offen, rechts und links durchschlagbar, mit reinigungsoptimierter nach innen geneigter Beckenrandgestaltung; mit leicht nach vorne geneigter Armaturenbank**

Waschtisch:

- Breite: 600 mm
- Ausladung: 480 mm
- Höhe umlaufender Rand: 120 mm
- Gesamthöhe 190 mm
- Breite Innenbecken: 560 mm
- Ausladung Innenbecken: 315 mm
- Abstand Mitte Ablauf/wand: 210 mm
- Tiefe Hahnlochbank: 130 mm
- Abstand Mitte Hahnloch/Wand: 65 mm
- Aufkantung an der wandbündigen Seite: 16 mm
- Farbe: weiß

Waschtischunterschrank (B/T/H): 526/436/464 mm

Farbe: weiß

**63KA31A + Klassenzimmer-Waschtisch 600mm 222360**

Z.B. KL-Set für Klassenzimmer Modell 222360 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KA31B + Az Klassenzimmer-Waschtisch 222360 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 222360 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur z.B. KeraTect oder Gleichwertiges. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600)

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KB + Sanitärmöbel Krankenhaus, Seniorenheim (KERAMAG)**

Version: 2018

**Sanitärausstattungssystem für Medizinische Versorgung, Betreuung und Pflege:**

Funktionale Sanitärobjekte für Wasch-, Toiletten- und Urinalanlagen für barrierefreie Sanitärausstattungen in Krankenhäuser, Kliniken, Kureinrichtungen, Alten- und Pflegeheimen.

Ein Produktprogramm mit hygienischen Höchstanforderungen, welches die Eigenständigkeit und die Heilungsprozesse von Menschen mit körperlichen Einschränkungen unterstützen, ergonomisch präzise durchdacht und funktional zuverlässig, abgestimmt auf Bewegungseinschränkungen der Patienten.

**Standardausführung:**

Alle üblichen Standardmaße sind verfügbar.

Die Oberflächenbeschaffenheit der Sanitärkeramik ist kratzfest und pflegeleicht.

Alle Keramik-Produkte in Glanzfarben sind in KeraTect lieferbar (Aufzahlung)

Standardfarbe:

- bei Keramik: Glanzfarbe weiß
- bei Mineralwerkstoff Varicor: Unifarbe weiß

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63KB02 + WC-Sitz mit Deckel, nach DIN 19516, mit verlängerten Scharnieren (120 mm).

**63KB02A + PLUS4 WC-Sitz mit Deckel 572050**

Z.B. Plus4 Modell 572050 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

Kommentar:

*Passend zu Plus4 Wand WC 202010.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC + Sanitärmöbel Hotel, Gastronomie (KERAMAG)**

Version: 2018

**Sanitärausstattungssystem für Hotels, Gastronomie und Kultureinrichtungen:**

Ein Produktprogramm, welches Sanitärraumplanungen für den Anspruch von Beherbergungsbetrieben ( z.B. Hotels), gastronomischen Einrichtungen (z.B. Restaurants) und Kultur- und Veranstaltungsstätten (z.B. Theater, Konzertsaal) individuell ermöglicht.

Funktionale Sanitärobjekte aus Feinkeramik, Sanitäracryl und Varicor-Mineralwerkstoff für Hotelbäder, Wasch-, Toiletten- und Urinalanlagen; EinzelModelle für Spezialanwendungen, Waschtische und WCs für barrierefreie Sanitärausstattungen - mit enormen Potential an Wassersparmöglichkeiten und verringerten Raumpflegekosten.

**Standardausführung:**

Alle üblichen Standardmaße sind verfügbar.

Die Oberflächenbeschaffenheit der Sanitärkeramik ist kratzfest und pflegeleicht.

Alle Keramik-Produkte in Glanzfarben sind in KeraTect lieferbar (Aufzahlung)

Standardfarbe:

- bei Keramik: Glanzfarbe weiß
- bei Sanitäracryl: weiß
- bei Mineralwerkstoff Varicor: Unifarbe weiß

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63KC01 + Einbauwaschtisch aus Sanitärkeramik, nach EN 14688 CL 25, ohne Hahnloch, mit Überlauf; zum Einbau von oben überhängend mit sichtbar erhöhtem 50 mm Rand.  
Größe: Durchmesser 460 mm

63KC01A + **PRECIOSA Einbauwaschbecken 248120**  
z.B.Preciosa, Modell 248120 von KERAMAG oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63KC01B + **Az PRECIOSA Einbauwaschbecken f.Glasur**  
Aufzahlung (Az) auf Modell 248120 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63KC02 + Rechteckiger Unterbauwaschtisch aus Sanitärporzellan, nach EN 14688, CE-gekennzeichnet, ohne Hahnloch, mit rundem Überlauf (vorne); eckiges, puristisches, tiefes Innenbecken, zum Einbau von Unten, mit geschliffener Klebefläche, mit zentriertem Ablauf; Becken ist um 180° drehbar.  
Innenmaße: 460 x 350 x 145 mm  
Außenmaße: 520 x 410 x 190 mm  
Farben: sind im Stichwort angegeben

**63KC02A + RENOVA 1/Plan Unterbautisch weiß 242140-000**

z.B. RENOVA Nr.1/Plan, Modell 242140-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC02D + Az RENOVA 1/Plan Unterbautisch 242140 f.Glasur**

Aufzählung (Az) auf Modell 242140 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC03 + Rechteckiger Unterbauwaschtisch aus Sanitärporzellan, nach EN 14688, CE-gekennzeichnet, ohne Hahnloch, mit rundem Überlauf (vorne); eckiges, puristisches, tiefes Innenbecken, zum Einbau von Unten, mit geschliffener Klebefläche, mit zentriertem Ablauf; Becken ist um 180 Grad drehbar.**

Innenmaße: 500 x 380 145 mm

Außenmaße: 560 x 440 x 190 mm

Farben: sind im Stichwort angegeben

**63KC03A + RENOVA 1/Plan Unterbautisch weiß 242150-000**

z.B. RENOVA Nr.1/Plan, Modell 242150-000 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC03D + Az RENOVA 1/Plan Unterbautisch 242150 f.Glasur**

Aufzählung (Az) auf Modell 242150 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC11 + Eckiges Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, 6l, CE, nach EN 997-CL1-6A/C, EN 33, wandhängend für Wandeinbaukästen oder Wandeinbaudruckspüler, mit glasiertem Spülrand und einem Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes Spülbild, CE-gekennzeichnet; mit erhöhter Keramikoberkante von 410 mm bei Standardbefestigung mit Gewindestangen M 12 x 150;**

- Zulauf: von hinten
- Abgang: waagrecht
- Breite: 350 mm
- Tiefe: 540 mm
- Bodenfreiheit: 70 mm

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC-Sitz 572110 und 572120.*

**63KC11A + RENOVA 1/Plan Flachspül-WC 202160**

z.B. RENOVA Nr.1/Plan, Modell 202160 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC11C + Az RENOVA 1/Plan Flachspül-WC 202160 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 202160 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC12 +** Eckiges Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan 4,5/6l, CE, nach EN 997-CL1-6AC/5A+CL2, wandhängend für Wandeinbaukästen oder Wandeinbaudruckspüler, mit glasiertem Spülrand und einem Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes Spülbild, CE-gekennzeichnet; mit erhöhter Keramikoberkante von 410 mm bei Standardbefestigung mit Gewindestangen M 12 x 150; mit einer Aufkantung an der wandbündigen Seite für die Reinigung.

- Zulauf: von hinten
- Abgang: waagrecht
- Breite: 350 mm
- Tiefe: 540 mm
- Bodenfreiheit: 70 mm

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit WC-Sitz 572110 und 572120.*

**63KC12A + RENOVA 1/Plan Tiefspül-WC 202150**

z.B. RENOVA Nr.1/Plan, Modell 202150 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC12C + Az RENOVA 1/Plan Tiefspül-WC 202150 f.Glasur**

Aufzahlung (Az) auf Modell 202150 für eine dauerhaft gebrannte, porenfreie Glasur KeraTect. Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < µm 0,01 (Farbcode 600).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC21 +** WC-Sitz aus Duroplast, nach DIN 19516, mit übergreifendem Deckel, höhenverstellbaren L-Scharnieren aus Edelstahl; mit einrastbarer, ovaler Unterlegscheibe zur Montage, Befestigung von unten; Reinigungsmöglichkeit durch integrierte, leicht erhabene Puffer.

Breite: 360 mm  
Ausladung: 440 mm  
Gewicht: 2,7 kg

**63KC21A + RENOVA 1/Plan WC-Sitz 572110**

z.B. RENOVA Nr.1/Plan, Modell 572110 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Passend zu WC Modell 202150 und 202160.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC22 + WC-Sitz aus Duroplast, nach DIN 19516, mit übergreifendem Deckel, mit abnehmbaren, durch Madenschrauben gesicherten Metallscharnieren mit Absenkautomatik, Befestigung von oben; Reinigungsmöglichkeit durch integrierte, leicht erhabene Puffer.**

Breite: 360 mm

Ausladung: 440 mm

Gewicht: 3 kg

**63KC22A + RENOVA 1/Plan WC-Sitz 572120**

z.B. RENOVA Nr.1/Plan, Modell 572120 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Passend zu WC Modell 202150 und 202160.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC30 + Befestigungswinkel für Unterbautisch.**

**63KC30A + Befestigungswinkel f.Unterbautisch**

z.B. Befestigungswinkel, Modell 554020 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Für Unterbautische 242140 und 242150.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC31 + Elektronisches, zeitgesteuertes Reihenurinalspülsystem für Centaurus für 230 V-Netzanschluss; mit integrierter, digitaler Zeitschaltuhr und zentralem Ein-und Ausschalter, einschließlich 230 V Magnetventil 3/4" (kV-Wert 6,1 m3/h); zur gleichzeitigen Spülung bis zu 8 Centaurus-Urinalanlagen; auch für den zentralen Einbau abseits der Urinale (z.B. in Nebenräumen); Es sind bis zu 32 individuell zu programmierende Programmplätze von 1 Sekunde bis 59 Sekunden der Zeitschaltuhr nach örtlichen Anforderungsbedingungen möglich; Programmierung von Tages- und/oder Wochenprogrammen, automatischer Umstellung auf Sommer-/Winterzeit; bis zu 4-jährige Gangreserve der Zeitschaltuhr durch Pufferbatterie zur Beibehaltung der Programmierungen bei Stromausfall.**

Die elektrische Installation nach den geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgt durch den Auftraggeber.

- Schutzgrad Magnetventil: IP 65
- Schutzgrad Schaltgehäuse: IP 40



**63KC31A + FlushTimeControl UP 577550**

Im Kunststoff Unterputz-Gehäuse (UP) mit transparenter Tür.

Außenmaß (B/H): 236/264 mm

Nischenmaß (B/H/T): 136/236/79 mm

z.B. FlushTimeControl, Modell 577550 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Wandmontageset 577555 und Magnetventil 577565.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC31B + FlushTimeControl AP 577560**

Im Kunststoff Aufputz-Gehäuse (AP).

Außenmaß (B/H/T): 146/238/111 mm

z.B. FlushTimeControl, Modell 577560 von KERAMAG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit Wandmontageset 577555, Magnetventil 577565.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC31C + Az FlushTimeControl f.Wandmontageset 577555**

Aufzahlung (Az) auf FlushTimeControl, Modell 577550 und 577560 für ein Wand-Montageset, bestehend aus vormontiertem Komponenten, Kugelhahn 3/4" IG, zwei Verschraubungen für die Aufnahme des magnetventils - außen mit 3/4" IG abschließend. Edelstahl-Haltewinkel für die Wandmontage (ohne Befestigungsmaterial).

Außenmaß (B/H/T): 335 x 55 x 80 mm

Wand-Montageset, Modell 577555 von KERAMAG.

*Kommentar:*

*Kombinierbar mit FlushTimeControl 577550 und 577560.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**63KC31D + Az FlushTimeControl f.Magnetventil 577565**

Aufzahlung (Az) auf FlushTimeControl, Modell 577550 und 577560 für ein weiteres Magnetventil 3/4" zur Erweiterung auf bis zu 16 Centaurus-Urinalanlagen, Spülung auf einer Auf- und Unterputzsteuerung;

Außenmaß (B/H/T): 120 x 90 x 50 mm

Anschluss: 1" AG  
Modell 577565 von KERAMAG.

*Kommentar:*  
*Kombinierbar mit FlushTimeControl 577550 und 577560.*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63KC31F + Az FlushTimeControl f.Schloss 521055**

Aufzahlung (Az) auf FlushTimeControl, Modell 577560 für ein Schloss für den Einbau in das Aufputzgehäuse (auch als Nachrüstversion).

Modell 521055 von KERAMAG.

*Kommentar:*  
*Kombinierbar mit FlushTimeControl 577560.*

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Aufschläge/Nachlässe** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

## Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	171

### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“