

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

48**Kompaktpositionen Heizung,Lüftung,Sanitär**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reißfesten Schutzfolie - bei gedämmten Leitungen über der Wärmedämmung - ausgerüstet.

2.1 In die Einheitspreise der Standardausführung der Heizungsinstallation für Standard-Bauten sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Umsetzen der Vorstellungen des Auftraggebers, die im Leistungsverzeichnis beschrieben und durch die Anführung von Positionen formuliert sind
- Beratung des Auftraggebers und Bewertung der ausgeschriebenen Positionen in Art und Menge
- Herstellen von Schlitzen und Durchbrüchen in Mauerwerk (nicht in Beton, Stein, Klinker oder ähnlich harten Materialien)
- Transport des Schuttmaterials bis zur Ladestelle im Baustellenbereich

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Listen und ergänzende Planunterlagen über die eigene Leistung in einfachster kopierfähiger Form (im Folgenden Skizze genannt) in dreifacher Ausfertigung.
- Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle der Erstellung einer Skizze seine Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers in dreifacher Ausfertigung ein.
- etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage und die zugehörige Protokollierung. Das Protokoll wird spätestens bei der Ab-/Übernahme der Leistung übergeben

3. Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

Kommentar:

Literaturverzeichnis (z.B.):

- *ÖNORM H 6038: Lüftungstechnische Anlagen - Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit Wärmerückgewinnung - Planung, Montage, Prüfung, Betrieb und Wartung*

48S1 + PU WD f.Rohrleit.+Kst-mantel (STEINBACHER)

Version: 2017-02

Wärmedämmung aus Polyurethan-Isolierschalen mit Kunststoffmantel für Rohrleitungen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

48S133 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm 310 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

48S133A + WD Rohr PU Schale KstFM 15/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S133B + WD Rohr PU Schale KstFM 18/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S133C + WD Rohr PU Schale KstFM 22/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S133D + WD Rohr PU Schale KstFM 28/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S133E + WD Rohr PU Schale KstFM 35/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S134 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**

 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm 310 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.
- 48S134A + WD Rohr PU Schale KstFM 42/25mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S134B + WD Rohr PU Schale KstFM 48/25mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 25 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**

 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm 310 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

48S135A + WD Rohr PU Schale KstFM 18/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S135B + WD Rohr PU Schale KstFM 22/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S135C + WD Rohr PU Schale KstFM 28/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S135D + WD Rohr PU Schale KstFM 35/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S135E + WD Rohr PU Schale KstFM 42/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S135F + WD Rohr PU Schale KstFM 48/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S135G + WD Rohr PU Schale KstFM 57/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135H + WD Rohr PU Schale KstFM 60/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135I + WD Rohr PU Schale KstFM 64/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135J + WD Rohr PU Schale KstFM 76/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135K + WD Rohr PU Schale KstFM 89/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S136 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm 310 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.
- 48S136A + WD Rohr PU Schale KstFM 60/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S136B + WD Rohr PU Schale KstFM 76/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S136C + WD Rohr PU Schale KstFM 89/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S140 +** Liefern und montieren - Aufzählung/Zubehör (Az) auf die Positionen Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) für das Dämmen eines Bogens mit Polyethylen (PE), unabhängig ob mit oder ohne Kunststoffmantel, Innendurchmesser oder Nenn-Dämmstoffdicke, Stöße mit Klebebändern verklebt.
- 48S140A + Az WD Rohr PU Schale Bogen PE**
 steinonorm 340
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 48S141 +** Liefern und montieren - Aufzählung/Zubehör (Az) auf die Positionen Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) für das Dämmen eines Bogens mit Melamin, unabhängig ob mit oder ohne Kunststoffmantel, Innendurchmesser oder Nenn-Dämmstoffdicke, Stöße mit Klebebändern verklebt.
- 48S141A + Az WD Rohr PU Schale Bogen Melamin**
 steinonorm 370
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 48S2 + PU WD f.Rohrleit.+Alu-Verbund (STEINBACHER)**
 Version: 2017-02
Wärmedämmung aus Polyurethan-Isolierschalen mit Alu-Verbund-Mantel für Rohrleitungen.
- Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).
- 48S233 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinonorm 320 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

48S233A + WD Rohr PU Schale AIVM 15/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S233B + WD Rohr PU Schale AIVM 18/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S233C + WD Rohr PU Schale AIVM 22/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S233D + WD Rohr PU Schale AIVM 28/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S233E + WD Rohr PU Schale AIVM 35/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S234 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinonorm 320 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S234A	+	WD Rohr PU Schale AIVM 42/25mm				
		Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm. Angebotenes Erzeugnis				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S234B	+	WD Rohr PU Schale AIVM 48/25mm				
		Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 25 mm. Angebotenes Erzeugnis				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S235	+	Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.				
		<ul style="list-style-type: none"> • Länge der Rohrschale 1 lfm • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK • Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L • Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C 				
		Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinonorm 320 PU-Isolierschale oder Gleichwertiges.				
48S235A	+	WD Rohr PU Schale AIVM 18/30mm				
		Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S235B	+	WD Rohr PU Schale AIVM 22/30mm				
		Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S235C	+	WD Rohr PU Schale AIVM 28/30mm				
		Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S235D	+	WD Rohr PU Schale AIVM 35/30mm				
		Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S235E + WD Rohr PU Schale AIVM 42/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S235F + WD Rohr PU Schale AIVM 48/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S235G + WD Rohr PU Schale AIVM 57/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S235H + WD Rohr PU Schale AIVM 60/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S235I + WD Rohr PU Schale AIVM 64/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S235J + WD Rohr PU Schale AIVM 76/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S235K + WD Rohr PU Schale AIVM 89/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S236 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm 320 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

48S236A + WD Rohr PU Schale AIVM 42/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S236B + WD Rohr PU Schale AIVM 48/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S236C + WD Rohr PU Schale AIVM 60/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S236D + WD Rohr PU Schale AIVM 76/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S236E + WD Rohr PU Schale AIVM 89/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S4 + Steinwolle WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER)

Version: 2017-02

Wärmedämmung aus Steinwolle-Schalen mit Alu-Verbund-Mantel für Rohrleitungen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

48S437 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

48S437A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 15/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S437B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S437C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S437D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S437E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S437F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S437G + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S437H + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S437I + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S437J + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S437K + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S438 + Lieferrn und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

48S438A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 15/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S438B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S438C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S438D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S438E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S438F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S438G + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S438H + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S438I + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S438J + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S438K + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S438L + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S438M + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S439 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

48S439A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S439B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S439C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S439D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S439E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S439F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S439G + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S439H + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S439I + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S439J + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S439K + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S440 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.**

 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

- 48S440A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/50mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S440B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/50mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S440C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/50mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S440D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/50mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S440E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/50mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S440F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/50mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S440G + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S440H + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S440I + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S441 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.
- 48S441A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/60mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 60 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S441B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/60mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen:76 mm, Dämmdicke: 60 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S442 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

48S442A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/70mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 70 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S443 + Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

48S443A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/80mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 80 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S444 + Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

48S444A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/100mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S6 + Polyethylen WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER)

Version: 2017-02

Wärmedämmung aus Polyethylen Isolierschläuchen mit oder ohne Schutzfolie für Rohrleitungen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 48S631 + Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

- 48S631A + WD Rohr extr.Schl.PE 12/9mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 12 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S631B + WD Rohr extr.Schl.PE 15/9mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S631C + WD Rohr extr.Schl.PE 18/9mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S631D + WD Rohr extr.Schl.PE 22/9mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S631E + WD Rohr extr.Schl.PE 28/9mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S631F + WD Rohr extr.Schl.PE 35/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631G + WD Rohr extr.Schl.PE 42/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631H + WD Rohr extr.Schl.PE 48/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631I + WD Rohr extr.Schl.PE 57/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631J + WD Rohr extr.Schl.PE 60/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631K + WD Rohr extr.Schl.PE 76/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631L + WD Rohr extr.Schl.PE 89/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S632 + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.**

 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

- 48S632A + **WD Rohr extr.Schl.PE 12/13mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 12 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S632B + **WD Rohr extr.Schl.PE 15/13mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S632C + **WD Rohr extr.Schl.PE 18/13mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S632D + **WD Rohr extr.Schl.PE 22/13mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S632E + **WD Rohr extr.Schl.PE 28/13mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S632F + **WD Rohr extr.Schl.PE 35/13mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S632G + WD Rohr extr.Schl.PE 42/13mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S632H + WD Rohr extr.Schl.PE 48/13mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S632I + WD Rohr extr.Schl.PE 57/13mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S632J + WD Rohr extr.Schl.PE 60/13mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S632K + WD Rohr extr.Schl.PE 76/13mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S632L + WD Rohr extr.Schl.PE 89/13mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S633 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S633A + WD Rohr extr.Schl.PE 15/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633B + WD Rohr extr.Schl.PE 18/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633C + WD Rohr extr.Schl.PE 22/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633D + WD Rohr extr.Schl.PE 28/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633E + WD Rohr extr.Schl.PE 35/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633F + WD Rohr extr.Schl.PE 42/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633G + WD Rohr extr.Schl.PE 48/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S633H + WD Rohr extr.Schl.PE 57/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633I + WD Rohr extr.Schl.PE 60/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633J + WD Rohr extr.Schl.PE 76/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633K + WD Rohr extr.Schl.PE 89/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633L + WD Rohr extr.Schl.PE 114/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 114 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S634 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S634A + WD Rohr extr.Schl.PE 28/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S634B + WD Rohr extr.Schl.PE 35/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S634C + WD Rohr extr.Schl.PE 42/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S634D + WD Rohr extr.Schl.PE 76/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S635 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S635A + WD Rohr extr.Schl.PE 18/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S635B + WD Rohr extr.Schl.PE 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S636 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S636A + WD Rohr extr.Schl.PE 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S637 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S637A + WD Rohr extr.Schl.PE 22/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S637B + WD Rohr extr.Schl.PE 28/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S637C + WD Rohr extr.Schl.PE 35/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S637D + WD Rohr extr.Schl.PE 42/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S638 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie, geschlitzt mit selbstklebender Längsnaht (sk LN).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 85 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinojet 410 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S638A + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 15/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S638B + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 18/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S638C + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 22/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S638D + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 28/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S638E + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 35/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S638F + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 42/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie, geschlitzt mit selbstklebender Längsnaht (sk LN).

- Länge: 2 lfm

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 85 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinojet 410 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S639A + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 15/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639B + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 18/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639C + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 22/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639D + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 28/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639E + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 35/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639F + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 42/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S640 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie, geschlitzt mit selbstklebender Längsnaht (sk LN).

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 85 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinojet 410 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S640A + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 18/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S640B + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 22/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S640C + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 28/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S640D + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 35/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S640E + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 42/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S641 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinoflex 440 Ultra PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S641A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S641B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S641C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S641D + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S641E + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S641F + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S642 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).**

 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
 - Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S642A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642D + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642E + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642F + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S643A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643D + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643E + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643F + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S644 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S644A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S644B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S644C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S645 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S645A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S645B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S646 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S646A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S660 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S660A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 15/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S660B + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 18/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S660C + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 22/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S660D + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/7mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 7 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S660E + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 35/7mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 7 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S661 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
 - Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.
 z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.
- 48S661A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/25mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S662 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
 - Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.
 z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.
- 48S662A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 18/26mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S662B + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S663 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S663A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S664 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S664A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 35/41mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 41 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S665 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S665A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 42/51mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke:51 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S670 + Liefern und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen und Gleitfolie (GF) innen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion.

- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 445** Dünnwandisolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S670A + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 15/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 4 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S670B + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 18/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 4 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S670C + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 22/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 4 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S670D + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 28/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 4 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S670E + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 34/4mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 34 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S670F + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 42/4mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S670G + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 48/4mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S671 +** Liefern und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion, oder zur Schallreduktion.

 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 405 R** Abfluss-Schallisolierschlauch oder Gleichwertiges.
- 48S671A + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 65/5mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 65 mm, Dämmdicke: 5 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S671B + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 80/5mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 80 mm, Dämmdicke: 5 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S671C + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 98/5mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 98 mm, Dämmdicke: 5 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 48S671D + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 115/5mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 115 mm, Dämmdicke: 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S671E + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 130/5mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 130 mm, Dämmdicke: 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S671F + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 150/5mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 150 mm, Dämmdicke: 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S671G + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 180/5mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 180 mm, Dämmdicke: 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S672 + Liefern und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion, oder zur Schallreduktion.**

 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 405 R** Abfluss-Schallisolierschlauch oder Gleichwertiges.
- 48S672A + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 65/9mm**

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 65 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S672B + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 80/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 80 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S672C + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 98/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 98 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S672D + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 115/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 115 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S672E + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 130/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 130 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S672F + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 150/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 150 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S672G + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 180/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 180 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S8 + Vlies WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER)

Version: 2017-02

Wärmedämmung aus Vlies Isolierschläuchen mit Schutzfolie für Rohrleitungen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

48S817 + Liefen und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit Schläuchen aus Vlies (Vlies), mit Schutzfolie (SF) außen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion.

- Wärmeleitfähigkeit bei 10 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 105 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex Vlies** Dünnwandisolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S817A + Umh.Rohr Vlies SF 15/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S817B + Umh.Rohr Vlies SF 18/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S817C + Umh.Rohr Vlies SF 22/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S817D + Umh.Rohr Vlies SF 28/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S817E + Umh.Rohr Vlies SF 34/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 34 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

48S817F + Umh.Rohr Vlies SF 42/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S817G + Umh.Rohr Vlies SF 48/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S817H + Umh.Rohr Vlies SF 60/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR**82 Wärme- und Kälte­dämmung**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Brandverhalten:

Das Brandverhalten der Konstruktion entspricht der für den projektspezifischen Einsatzbereich/Gebäudetyp geltenden Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 13501-1. Auf etwaige Abweichungen im Leistungsverzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausführung der Leistung nachweislich hin.

2. Materialkennwerte und Güteüberwachung:

Die Materialien sind hinsichtlich der angegebenen Materialkennwerte geprüft, die Herstellung erfolgt in einer fremdüberwachten Produktion. Prüfberichte und Überwachungsnachweise einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle werden dem Auftraggeber auf Anforderung ohne gesonderte Vergütung vorgelegt.

Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit beträgt für Wärmedämmungen höchstens 0,04 W/mK bei 40 Grad Celsius und 0,047 W/mK bei 50 Grad Celsius, für Kälte­dämmungen 0,036 W/mK bei 0 Grad Celsius. Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ für Kälte­dämmungen ist mindestens 7000.

3. Werkstoffdicken:

Die angegebenen Dicken für Dämmstoffe, Folien und Bleche sind Mindestdicken.

4. Mineralwolle:

Es werden Mineralwolle­matten und Mineralwolle­schalen mit überwie­gend stehenden Fasern verwendet.

5. Nennweite DN bei Rohrleitungen:

Die in den Positionen angegebenen Nennweiten DN umfassen Außendurchmesserbereiche (AD) wie folgt:

DN 10 AD bis 17,2 mm
DN 15 AD über 17,2 bis 21,3 mm
DN 20 AD über 21,3 bis 26,9 mm
DN 25 AD über 26,9 bis 33,7 mm
DN 32 AD über 33,7 bis 42,4 mm
DN 40 AD über 42,4 bis 48,3 mm
DN 50 AD über 48,3 bis 60,3 mm
DN 65 AD über 60,3 bis 76,1 mm
DN 80 AD über 76,1 bis 88,9 mm
DN 100 AD über 88,9 bis 114,3 mm
DN 125 AD über 114,3 bis 139,7 mm
DN 150 AD über 139,7 bis 165,1 mm
DN 200 AD über 165,1 bis 219,1 mm
DN 250 AD über 219,1 bis 298,5 mm
DN 300 AD über 298,5 bis 323,9 mm

Bei Luftleitungen ist der Nenndurchmesser gemäß Norm mit DN angegeben.

6. Befestigungsmaterial:

Befestigungsmaterial für Dämmstoff und Ummantelung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Formstücke und Armaturen:

Sind die Leistungen für die Dämmung von z.B. Formstücken, Armaturen, Flanschenpaaren und Verteilerstutzen sowie Ausschnitten) nicht in eigenen Positionen beschrieben, werden die Zuschläge gemäß Norm bei der Ausmaßfeststellung berücksichtigt.

Kommentar:

Brandverhalten:

Gemäß Norm ist die Klasse des Brandverhaltens von der Art des Bauteiles und der Gebäudehöhe abhängig. Die Klassifizierung setzt sich zusammen aus:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- a) Brandverhalten: A1, A2, B, C, D, E oder F
- b) Rauchentwicklung: s1, s2 oder s3
- c) Abtropfen oder Abfallen: d0, d1, oder d2

Welche Bau- oder Konstruktionsteile mit welchem Brandverhalten auszuführen sind, regelt im Einzelnen der Abschnitt 6 der ÖN B 3806.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Schutzmäntel aus Blechen, außer aus Aluminium

82S1 + PU WD f.Rohrleit.+Kst-mantel (STEINBACHER)

Version: 2017-02

Wärmedämmung aus Polyurethan-Isolierschalen mit Kunststoffmantel für Rohrleitungen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

82S133 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm 310 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

82S133A + WD Rohr PU Schale KstFM 15/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S133B + WD Rohr PU Schale KstFM 18/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S133C + WD Rohr PU Schale KstFM 22/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S133D + WD Rohr PU Schale KstFM 28/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S133E + WD Rohr PU Schale KstFM 35/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S134 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm 310 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

82S134A + WD Rohr PU Schale KstFM 42/25mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S134B + WD Rohr PU Schale KstFM 48/25mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S135 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm 310 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S135A + WD Rohr PU Schale KstFM 18/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S135B + WD Rohr PU Schale KstFM 22/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S135C + WD Rohr PU Schale KstFM 28/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S135D + WD Rohr PU Schale KstFM 35/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S135E + WD Rohr PU Schale KstFM 42/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S135F + WD Rohr PU Schale KstFM 48/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S135G + WD Rohr PU Schale KstFM 57/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S135H	+ WD Rohr PU Schale KstFM 60/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S135I	+ WD Rohr PU Schale KstFM 64/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S135J	+ WD Rohr PU Schale KstFM 76/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S135K	+ WD Rohr PU Schale KstFM 89/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S136	+ Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier. <ul style="list-style-type: none"> • Länge der Rohrschale 1 lfm • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK • Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L • Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinonorm 310 PU-Isolierschale oder Gleichwertiges.	
82S136A	+ WD Rohr PU Schale KstFM 60/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S136B	+ WD Rohr PU Schale KstFM 76/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S136C** + **WD Rohr PU Schale KstFM 89/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S140** + **Liefen und montieren - Aufzählung/Zubehör (Az) auf die Positionen Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) für das Dämmen eines Bogens mit Polyethylen (PE), unabhängig ob mit oder ohne Kunststoffmantel, Innendurchmesser oder Nenn-Dämmstoffdicke, Stöße mit Klebebändern verklebt.**
- 82S140A** + **Az WD Rohr PU Schale Bogen PE**
 steinonorm 340
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 82S141** + **Liefen und montieren - Aufzählung/Zubehör (Az) auf die Positionen Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) für das Dämmen eines Bogens mit Melamin, unabhängig ob mit oder ohne Kunststoffmantel, Innendurchmesser oder Nenn-Dämmstoffdicke, Stöße mit Klebebändern verklebt.**
- 82S141A** + **Az WD Rohr PU Schale Bogen Melamin**
 steinonorm 370
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 82S2** + **PU WD f.Rohrleit.+Alu-Verbund (STEINBACHER)**
 Version: 2017-02
Wärmedämmung aus Polyurethan-Isolierschalen mit Alu-Verbund-Mantel für Rohrleitungen.
- Kommentar:*
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).
- 82S233** + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm 320 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S233A + WD Rohr PU Schale AIVM 15/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S233B + WD Rohr PU Schale AIVM 18/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S233C + WD Rohr PU Schale AIVM 22/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S233D + WD Rohr PU Schale AIVM 28/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S233E + WD Rohr PU Schale AIVM 35/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S234 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinonorm 320 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.
- 82S234A + WD Rohr PU Schale AIVM 42/25mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S234B + WD Rohr PU Schale AIVM 48/25mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 25 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm 320 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.
- 82S235A + WD Rohr PU Schale AIVM 18/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235B + WD Rohr PU Schale AIVM 22/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235C + WD Rohr PU Schale AIVM 28/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235D + WD Rohr PU Schale AIVM 35/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S235E + WD Rohr PU Schale AIVM 42/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235F + WD Rohr PU Schale AIVM 48/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235G + WD Rohr PU Schale AIVM 57/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235H + WD Rohr PU Schale AIVM 60/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235I + WD Rohr PU Schale AIVM 64/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235J + WD Rohr PU Schale AIVM 76/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S235K + WD Rohr PU Schale AIVM 89/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S236 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +110 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm 320 PU-Isolierschale** oder Gleichwertiges.

82S236A + **WD Rohr PU Schale AIVM 42/40mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S236B + **WD Rohr PU Schale AIVM 48/40mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S236C + **WD Rohr PU Schale AIVM 60/40mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S236D + **WD Rohr PU Schale AIVM 76/40mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S236E + **WD Rohr PU Schale AIVM 89/40mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S4 + **Steinwolle WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER)**

Version: 2017-02

Wärmedämmung aus Steinwolle-Schalen mit Alu-Verbund-Mantel für Rohrleitungen.

Kommentar:

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

82S437 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S437A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 15/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S437B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S437C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S437D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S437E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S437F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S437G + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S437H + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S437I + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S437J + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S437K + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/20mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S438 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.**

 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S438A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 15/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S438B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S438C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S438D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S438E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S438F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S438G + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S438H + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S438I + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S438J + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S438K + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S438L + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S438M + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/30mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S439 + Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S439A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S439G + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S439H + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S439I + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S439J + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S439K + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/40mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S440 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.**

 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S440A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S440B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S440C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S440D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S440E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S440F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S440G + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/50mm**
 Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S440H + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/50mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S440I + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/50mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S441 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S441A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/60mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S441B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/60mm

Durchmesser Isolierschale Innen:76 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S442 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S442A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/70mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 70 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S443 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S443A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/80mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 80 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S444 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: <= 40 mm 0,037 W/mK, > 40 mm 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: A2_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S444A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/100mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 100 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S6 + Polyethylen WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER)

Version: 2017-02

Wärmedämmung aus Polyethylen Isolierschläuchen mit oder ohne Schutzfolie für Rohrleitungen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S631 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.
- Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
 - Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.
- 82S631A + WD Rohr extr.Schl.PE 12/9mm**
- Durchmesser Isolierschlauch Innen: 12 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631B + WD Rohr extr.Schl.PE 15/9mm**
- Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631C + WD Rohr extr.Schl.PE 18/9mm**
- Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631D + WD Rohr extr.Schl.PE 22/9mm**
- Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631E + WD Rohr extr.Schl.PE 28/9mm**
- Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631F + WD Rohr extr.Schl.PE 35/9mm**
- Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S631G + WD Rohr extr.Schl.PE 42/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631H + WD Rohr extr.Schl.PE 48/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631I + WD Rohr extr.Schl.PE 57/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631J + WD Rohr extr.Schl.PE 60/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631K + WD Rohr extr.Schl.PE 76/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S631L + WD Rohr extr.Schl.PE 89/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S632 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.**

 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
 - Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S632A + WD Rohr extr.Schl.PE 12/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 12 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632B + WD Rohr extr.Schl.PE 15/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632C + WD Rohr extr.Schl.PE 18/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632D + WD Rohr extr.Schl.PE 22/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632E + WD Rohr extr.Schl.PE 28/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632F + WD Rohr extr.Schl.PE 35/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S632G + WD Rohr extr.Schl.PE 42/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632H + WD Rohr extr.Schl.PE 48/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632I + WD Rohr extr.Schl.PE 57/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632J + WD Rohr extr.Schl.PE 60/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632K + WD Rohr extr.Schl.PE 76/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632L + WD Rohr extr.Schl.PE 89/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S633A + WD Rohr extr.Schl.PE 15/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633B + WD Rohr extr.Schl.PE 18/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633C + WD Rohr extr.Schl.PE 22/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633D + WD Rohr extr.Schl.PE 28/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633E + WD Rohr extr.Schl.PE 35/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633F + WD Rohr extr.Schl.PE 42/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633G + WD Rohr extr.Schl.PE 48/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S633H + WD Rohr extr.Schl.PE 57/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633I + WD Rohr extr.Schl.PE 60/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633J + WD Rohr extr.Schl.PE 76/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633K + WD Rohr extr.Schl.PE 89/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633L + WD Rohr extr.Schl.PE 114/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 114 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S634 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S634A + WD Rohr extr.Schl.PE 28/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S634B + WD Rohr extr.Schl.PE 35/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S634C + WD Rohr extr.Schl.PE 42/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S634D + WD Rohr extr.Schl.PE 76/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S635 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S635A + WD Rohr extr.Schl.PE 18/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S635B + WD Rohr extr.Schl.PE 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S636 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S636A + WD Rohr extr.Schl.PE 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S637 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S637A + WD Rohr extr.Schl.PE 22/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S637B + WD Rohr extr.Schl.PE 28/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S637C + WD Rohr extr.Schl.PE 35/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S637D + WD Rohr extr.Schl.PE 42/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S638 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie, geschlitzt mit selbstklebender Längsnaht (sk LN).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 85 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinojet 410 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S638A + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 15/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S638B + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 18/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S638C + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 22/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S638D + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 28/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S638E + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 35/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S638F + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 42/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie, geschlitzt mit selbstklebender Längsnaht (sk LN).

- Länge: 2 lfm

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 85 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinojet 410 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S639A + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 15/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639B + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 18/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639C + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 22/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639D + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 28/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639E + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 35/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639F + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 42/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S640 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie, geschlitzt mit selbstklebender Längsnaht (sk LN).

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandklasse nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 85 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinojet 410 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S640A + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 18/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S640B + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 22/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S640C + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 28/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S640D + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 35/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S640E + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 42/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S641 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- 82S641A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S641B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S641C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S641D + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S641E + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S641F + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/9mm**
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S642 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).**

 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
 - Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S642A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S642B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S642C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S642D + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S642E + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S642F + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S643 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
 LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S643A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S643B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S643C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S643D + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S643E + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S643F + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S644 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S644A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S644B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S644C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S645 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S645A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S645B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S646 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,039 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S646A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S660 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: C_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S660A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 15/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S660B + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 18/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S660C + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 22/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S660D + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/7mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 7 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S660E + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 35/7mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 7 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S661 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand
 • Länge: 2 lfm
 • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
 • Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C
 Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.
 z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S661A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/25mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S662 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand
 • Länge: 2 lfm
 • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
 • Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C
 Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.
 z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S662A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 18/26mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S662B + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S663 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.
 z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S663A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S664 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.
 z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S664A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 35/41mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 41 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S665 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S665A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 42/51mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke:51 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S670 + Liefern und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen und Gleitfolie (GF) innen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion.

- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 445** Dünnwandisolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S670A + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 15/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 4 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S670B + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 18/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 4 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S670C + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 22/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 4 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S670D + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 28/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 4 mm.

Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S670E	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 34/4mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 34 mm, Dämmdicke: 4 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S670F	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 42/4mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 4 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S670G	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+GF 48/4mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 4 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S671	+ Lieferr und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion, oder zur Schallreduktion. <ul style="list-style-type: none"> • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK • Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L • Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinoflex 405 R Abfluss-Schallisolierschlauch oder Gleichwertiges.	
82S671A	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 65/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 65 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S671B	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 80/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 80 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:
82S671C	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 98/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 98 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis	L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S671D + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 115/5mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 115 mm, Dämmdicke: 5 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S671E + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 130/5mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 130 mm, Dämmdicke: 5 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S671F + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 150/5mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 150 mm, Dämmdicke: 5 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S671G + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 180/5mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 180 mm, Dämmdicke: 5 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672 + Liefern und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion, oder zur Schallreduktion.
 • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 • Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C
 Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 405 R** Abfluss-Schallisolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S672A + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 65/9mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 65 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis
 L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S672B + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 80/9mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 80 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672C + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 98/9mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 98 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672D + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 115/9mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 115 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672E + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 130/9mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 130 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672F + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 150/9mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 150 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672G + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF 180/9mm
 Durchmesser Isolierschlauch Innen: 180 mm, Dämmdicke: 9 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

 L: S: EP: 0,00 m PP:

82S8 + Vlies WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER)
 Version: 2017-02
Wärmedämmung aus Vlies Isolierschläuchen mit Schutzfolie für Rohrleitungen.

Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Ergänzungen zur LB-HT-012
Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

82S817 + Liefern und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit Schläuchen aus Vlies (Vlies), mit Schutzfolie (SF) außen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion.

- Wärmeleitfähigkeit bei 10 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach ÖN EN 13501-1: E_L
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 105 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex Vlies** Dünnwandisolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S817A + Umh.Rohr Vlies SF 15/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S817B + Umh.Rohr Vlies SF 18/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S817C + Umh.Rohr Vlies SF 22/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S817D + Umh.Rohr Vlies SF 28/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S817E + Umh.Rohr Vlies SF 34/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 34 mm, Dämmdicke: 4 mm.
 Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012

Ausschreibungstexte Steinbacher

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

82S817F + Umh.Rohr Vlies SF 42/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S817G + Umh.Rohr Vlies SF 48/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S817H + Umh.Rohr Vlies SF 60/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Schlussblatt

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

Ergänzungen zur LB-HT-012**Ausschreibungstexte Steinbacher**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.03.2019

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
48	Kompaktpositionen Heizung,Lüftung,Sanitär	2
82	Wärme- und Kälte­dämmung	45
	Schlussblatt	88

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“