

Ergänzungstexte**LV-Datenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 19.04.2019

Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungstexte**LV-Datenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 19.04.2019

Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

09**Rohr- und Tragsysteme**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In als tragend ausgewiesenen Bauteilen werden Bohrungen, Durchbrüche und Schlitze nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt. Der Begriff Mauerwerk schließt die Materialien Klinker und Naturstein aus.

1.1 Gehrungen:

Gehrungen sind in eigenen Positionen für jene Situationen beschrieben, in denen keine Formstücke anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei Gehrungsschnitten.

1.2 Maßangaben:

Maßangaben erfolgen in mm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohr- und Tragsysteme sind montiert und entsprechen den Anforderungen.

In Gehrung geschnittene Kabelrinnen oder -leitern sind miteinander verschraubt.

2.1 In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:

- Rohr- und Verlegezubehör
- Verschnitt
- einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben, Dübel)
- Entsorgen der Baurestmassen

Ergänzungstexte**LV-Datenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.04.2019

LB-HT-012

Preisangaben in EUR

- Abzweigdosen bis D 80 und Kästen bis 80 x 80 bei Auf-Putz-, Unter-Putz- und Hohlwandverrohrung einschließlich Klemmenmaterial
- Endstücke, Wandanschlüsse sowie die Herstellung von Ausschnitten und Bohrungen für Kabeleinführungen in Tragsystemen (z.B. in Kabelrinnen und Kabelkanälen)
- Entgraten von Schnittkanten, die aus Stahlblech zusätzlich korrosionsgeschützt (z.B. kalt verzinkt) sind

2.2 Angaben im Positionsstichwort für Rohrverlegungen:

Das Positionsstichwort beinhaltet das Kennzeichen für Installationsrohre und die Druckfestigkeit für Kabelschutzrohre, die Art der Verlegung und die Nenngröße der Rohre.

2.3 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen (z.B. Verunreinigungen, Abfälle und Materialrückstände) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschließlich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung beigestellten Flächen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik), sämtliche Gebühren und die Organisation (Förderart und Förderweg) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**3.1 Installationsrohre und Panzerrohre aus Kunststoff:**

Im geschlossenen System werden Installations- und Panzerrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, ab der Außenkante von Verteilern über die Mitte der Abzweigdosen bis zur Mitte der Gerätedosen gemessen und abgerechnet. Richtungsänderungen starr oder biegsam werden an der Außenkrümmung übermessen und nicht gesondert verrechnet. Rohre in offenem System (bei Richtungsänderungen keine Rohrverbindungen) werden nach tatsächlich verlegter Länge abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen für die mechanische Beanspruchbarkeit.

3.2 Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium:

Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium werden in tatsächlich verlegter Länge gemessen und abgerechnet. Richtungsänderungen ab der Nenngröße 50 werden nicht übermessen, sondern nach Stück verrechnet. Rohre in offenem System werden nach tatsächlich verlegter Länge abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen für die mechanische Beanspruchbarkeit.

3.3 Kabelschutzrohre aus Kunststoff:

Kabelschutzrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, werden in tatsächlich verlegter Länge abgerechnet, Richtungsänderungen, ausgeführt mit flexiblem Rohr, werden an der Außenkrümmung übermessen. Richtungsänderungen, ausgeführt mit starren Bögen, werden nicht übermessen, sondern nach Stück verrechnet.

3.4 Leitungs- und Gerätekanäle, Kabelrinnen, -leitern und Gitterkabelrinnen:

Diese Tragsysteme werden in tatsächlich verlegter Länge abgerechnet. Gehrungen werden an der Außenkante übermessen und nach Stück verrechnet.

3.5 Formstücke:

Formstücke für Leitungsführungs- und Gerätekanäle, Kabelrinnen und -leitern sind in eigenen Positionen angeboten und werden nach Stück verrechnet. Formstücke sind alle fabriksgefertigten Richtungsänderungen, Abzweigungen und Reduzierungen.

Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):**

- das Anzeichnen von Aussparungen, Durchbrüchen und Stellen für Befestigungsmittel, wenn die Herstellung derselben nicht Gegenstand des Leistungsverzeichnisses ist.
- Wand- und Deckendurchbrüche (vgl. LB-HB)
- Brandabschottung S90, Ausführungstechnologie nach Wahl des Auftragnehmers sind frei zu formulieren.

Ergänzungstexte

LV-Datenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 19.04.2019

Preisangaben in EUR

Literaturhinweis (z.B.):

- EN 50267 Allgemeine Prüfverfahren für das Verhalten von Kabeln und isolierten Leitungen im Brandfall - Prüfung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten Leitungen entstehenden Gase

090S Z Befestigungselemente f.Rohr u.Kabel (SCHNABL)

Version 2019-04

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage von Befestigungselementen für Rohre und Kabel an Decken und Wänden beschrieben.

Verlegehinweise und Verlegevorschriften des Herstellers (z.B. Abstände 50 cm bis 70 cm) werden eingehalten.

Die Auszugswerte der Dübel, vom AN überprüft durch eine akkreditierten Stelle (z.B. TÜV), werden eingehalten.

Dübel, erforderliches Werkzeug z.B. Sonderbohrer, Federzieher, Kronenbohrer und Setzwerkzeug sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die **Ausführung** erfolgt halogenfrei, UV stabilisiert bzw. silikonfrei.

090S01 Z Metall Stecknagel aus Edelstahl zur Mehrfachbefestigung von brandwiderstandsfähigen Einzelschellen und Sammelhaltern nach DIN4102-12.

090S01A Z Metall Stecknagel Edelstahl

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: MDSN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S02 Z Nageldübel aus Stahl, verzinkt, zur Befestigung von brandwiderstandsfähigen Einzelschellen und Sammelhaltern nach DIN4102-12.

Zum Befestigen von Betriebsmitteln.

090S02A Z Metall Nageldübel verzinkt

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: MND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S03 Z Kabelbügel, hellgrau aus PP, halogenfrei und UV-stabilisiert, befestigt an Decken, einschließlich Steckdübel und Anreihmöglichkeit für EC Euro Clips.

090S03A Z Kabelbügel Spannbereich b.100mm

Spannbereich bis 100 mm.

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: KB10 HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte

LV-Datenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 19.04.2019

Preisangaben in EUR

090S03B Z Kabelbügel Spannbereich b.200mm

Spannbereich bis 200 mm.

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: KB20 HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S05 Z Befestigungselemente für trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen oder Rohrleitungen.

Befestigt an Decken, einschließlich Steckdübel und Anreihmöglichkeit für EC Euro Clips.

Sammelhalter hellgrau aus PP, halogenfrei und UV-stabilisiert.

090S05A Z Sammelhalter f.25 Kabel

Fassungsvermögen mindestens 25 Kabel (bezogen auf YM 3x1,5).

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: SH25 HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S05B Z Sammelhalter f.50 Kabel

Fassungsvermögen mindestens 50 Kabel (bezogen auf YM 3x1,5).

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: SH50 HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S07 Z Befestigungselemente für trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen oder Rohrleitungen.

Befestigt an Decken, einschließlich Tragankerplatte und Traganker.

Trassenbügel hellgrau aus PP, halogenfrei und UV-stabilisiert.

090S07A Z Trassenbügel f.10 Leitungen

Fassungsvermögen mindestens 10 Kabel (bezogen auf YM 3x1,5).

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: TB10 HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S07B Z Trassenbügel f.20 Leitungen

Fassungsvermögen mindestens 20 Kabel (bezogen auf YM 3x1,5).

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: TB20 HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte**LV-Datenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.04.2019

LB-HT-012

Preisangaben in EUR

- 090S09 **Z** Universal Steck- oder Schraubdübel, einschließlich Kabelbinder.
Befestigt an Decken, einschließlich Schraub oder Steckdübel.
Trassenbügel hellgrau aus PP, halogenfrei und UV-stabilisiert.
- 090S09A** **Z** **Steckbügel, Dübelklemmschelle f.1-3 Leitungen**
Fassungsvermögen bis zu 3 Kabel (bezogen auf YM 3x1,5).
z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: ESD30 mit Kabelbinder oder DKS 6-20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 090S11 **Z** Rohrkralen aus verzinkten Federbandstahl zur Montage auf Stahlkonstruktionen von 2 mm bis 12 mm, befestigt an Stahlkonstruktion.
- 090S11A** **Z** **Rohrkralen f.Stahlkonstruktion 2-12mm**
Spannbereich der Rohrdimension von 15 bis 32 mm.
z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: RK 16 bis RK 25 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 090S13 **Z** Euro Drehverriegelung zur Befestigung auf Kabeltassen mit Lochung oder Schlitzung, hellgrau aus PA, halogenfrei und UV-stabilisiert.
Befestigt an Kabeltassen mit Lochung oder Schlitzung.
Zur Aufnahme von Euro Clips oder Kabelbindern bis maximal 4,5 mm Breite.
- 090S13A** **Z** **Drehverriegelung zur Befestigung auf KT**
z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: EDV HO, ESV HO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 090S15 **Z** Gewindeclip zur Befestigung auf Gewindestangen M8 und M10, hellgrau aus PP, silikonfrei und UV-stabilisiert.
Zur Aufnahme von Euro Clips.
- 090S15A** **Z** **Gewindeclip zur Befestigung auf Gewindestange**
z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: SGC HO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 090S17 **Z** Dämmstoffhalter aus PA 6, halogenfrei und UV-stabilisiert.
Befestigt in Dämmstoffdecken oder Wänden mit integrierten Steckdübel zur Aufnahme sämtlicher Elektroinstallation.
Die Mindesttiefe im Tragfähigen Untergrund wird gemäß den Angaben des Herstellers

Ergänzungstexte

LV-Datenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 19.04.2019

Preisangaben in EUR

eingehalten.

Zur Befestigung der Elektroinstallation können herkömmliche Schrauben verwendet werden.

090S17A Z Dämmstoffhalter 3-8cm Dämmstoffdicke

Dämmstoffdicke: 3 bis 8 cm

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: DHI 8 HO bis DHI 13 HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S17B Z Dämmstoffhalter ü.8-16cm Dämmstoffdicke

Dämmstoffdicke: über 8 bis 16 cm

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, TType: DHI 15 HO bis DHI 21 HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S17C Z Dämmstoffhalter 20-30cm Dämmstoffdicke

Dämmstoffdicke: 20 bis 30 cm

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: DHI 25 HO bis DHI 35 HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S19 Z Baustahlgitterclip zur Befestigung von Schläuchen auf handelsüblichen Baustahlgitter bis 12 mm, braun aus PP, halogenfrei und silikonfrei.

090S19A Z Baustahlgitterbefestigungsclip 20-25mm

Zur Aufnahme von Elektroschläuchen von 20 bis 25 mm.

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: SBC HO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

090S21 Z Schlagkrallen aus Stahl chromatisiert.

Zur Befestigung von Rohren auf Trockenbauwänden ohne Bohren.

090S21A Z Befestigungsclips für Trockenbauwände

Für Rohre bzw. Schläuche von 16 bis 25 mm.

z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH; Type: CF 16 bis CF 25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungstexte

LV-Datenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HT-012

gedruckt am 19.04.2019

Preisangaben in EUR

- 090S23 **Z** Dübel aus Federbandstahl, verzinkt.
 Zur Befestigung von Betriebsmittel auf Gipskarton und Heraklith.
- 090S23A** **Z** **Befestigungsdübel für Gipswände, Heraklith**
 z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: PD1 oder PD2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 090S25 **Z** Universalputzdeckel für das Auffinden des Dosendeckels nach dem Verputzen.
- 090S25A** **Z** **Universalputzdeckel**
 z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: UPD oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 090S27 **Z** Unterputzbefestigungsmaterial.
 Zur Befestigung von Unterputz Verrohrungen ohne Gips oder Blitzzement, hellgrau aus PP,
 halogenfrei und UV-stabilisiert, einschließlich Steckdübel (Dübellänge nach Herstellerangaben).
- 090S27A** **Z** **Unterputzbefestigungsmaterial**
 z.B. von Schnabl Stecktechnik GmbH, Type: USA, USE, USD, TA mit TB oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 PA PP:

Ergänzungstexte**LV-Datenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.04.2019

Schlussblatt

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

Ergänzungstexte**LV-Datenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.04.2019

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
09	Rohr- und Tragsysteme	2
	Schlussblatt	9

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“