

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### **11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

### **12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

#### **Leistungsumfang:**

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

#### **Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

#### **Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):**

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

63

## **Sanitäre Einrichtungen**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### **1. Begriffe:**

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

### **2. Qualitäts- und Leistungsangaben:**

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

**3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

*Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.*

**63FA + Waschplätze aus Edelstahl (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Waschtische aus Edelstahl:**

Waschtische aus Edelstahl werden aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) nach DIN EN 10088 mit 18 % Chrom und bis zu 10 % Nickel hergestellt. Diese Verbindung verleiht dem Werkstoff seine besonderen Materialeigenschaften: Er ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und die meisten Säuren und zeichnet sich durch Härte, Zähigkeit, Hygiene sowie hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus. Auf der glatten, porenfreien Oberfläche können Schmutz und Fett leicht abgewaschen werden. Kratzer und Rillen auf Abdeckungen verlieren nach kurzer Zeit die harten Konturen und gleichen sich der Oberfläche an.

**2. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerGG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63FA01 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, quadratische Form, für Rollstuhlbenuer gemäß DIN 18040-1, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweißtem Siebventil G 1 1/4 B und Abgangsrohr DN 32, Unterputzsiphon in eigener Position, Waschtisch unten geschlossen mit Revisionsklappe, integrierte Konsolen für Montage

mit Stichmaß 280 mm gemäß EN 31, inklusive Chromnickelstahlschrauben und Dübel.

- Materialdicke 1,2 mm
- Muldenmaß 350 x 81 mm (D x H)
- Armaturenbank 75 mm (T)

**63FA01A + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX500**

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX500 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA01B + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX501**

- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm, mittig
- Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX501 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA01C + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX600**

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 600 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA01D + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX601**

- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm, mittig
- Abmessungen 600 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX601 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA02 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, barrierefrei laut SIA 500, fugenlos eingeschweisstes Rund- becken, rechteckige Waschtischform mit vorne abgerundeten Ecken, ohne Armaturenbank, fugenlos integriertes Ablaufsieb und Abgangsrohr DN 32, Siphon Unterputzmontage - nicht beiliegend, integrierte, verstärkte Montageplatte mit Stichmass 280 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Materialdicke 1,5 mm
- Ohne Armaturenbank.

**63FA02A + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX502**

- Beckendurchmesser: 350 mm
- Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX502 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA03 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Halbrundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, halbrunde Form, abgerundete Kanten mit Becken- prägung, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweißtem Siebventil DN 32 mit Siphon DN 40/50, Waschtisch unten geschlossen, Befestigung mit Montageplatte von vorn, inklusive Befestigungsmaterial. Der Waschtisch ist für vandalengefährdete Bereiche und für Rollstuhlbenutzer.**

- Materialdicke 1,2 mm
- Waschtischform halbrund
- Muldenmaße 420 x 140 x 360 mm (B x H x T)
- Muldenform halbrund
- Armaturenbank 110 mm (T)

**63FA03A + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX460**

- ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 460 x 170/230 x 490 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX460 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA03B + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX461**

- mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
- Abmessungen 460 x 170/230 x 490 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX461 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA03C + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX462**

- ohne Armaturenbank
- Abmessungen 460 x 170 x 410 mm

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX462 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA04 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Ovalbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, konische Form, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, durchgängig runde Kontur, umlaufender erhöhter Rand,**

mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Sieb Ablaufventil G 1 1/2 B mit Flachsieb, inklusive verdeckter Siphon G 1 1/4 B. Befestigung mit Montageplatte, Stichmaß für Befestigung laut EN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialdicke 1,2 mm
- Muldenmaß 360 x 150 x 270 mm (B x H x T)
- Armaturenbank 40 mm (T)

**63FA04A + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX450**

- Abmessungen 450 x 280 x 400 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX450 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA07 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Ovalbecken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, G 1 1/4 B Siebventil, Ablauf mittig, Frontschürze mit 45° Ecken, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Befestigung laut EN 31, inklusive Schrauben und Dübel.**

- Materialdicke 1 mm
- Muldenmaß 290 x 121 x 155 mm (B x H x T)
- Armaturenbank 60 mm (T)

**63FA07A + ANIMA Einzelwaschtisch WT360C**

- Abmessungen 360 x 150 x 250 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT360C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA08 + Einzelwaschtisch für Wand-Eckmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B mit Flachsieb, Ablauf mittig, Frontschürze mit 45° Ecken, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialdicke 1 mm
- Muldenmaß 290 x 121 x 155 mm (B x H x T)
- Frontschürze 100 mm (H)

**63FA08A + ANIMA Eckwaschtisch WT310E**

- Abmessungen 310 x 121 x 310 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Eckwaschtisch WT310E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA10 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, Ablauf hinten mittig, Frontschürze links und rechts unter 45° abgeschrägt, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Befestigung laut EN 32. Inklusive Schrauben und Dübel.**

- Materialdicke 1 mm.

**63FA10A + ANIMA Einzelwaschtisch WT400C**

- Armaturenbank 120 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 150 x 452 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA10B + ANIMA Einzelwaschtisch WT400C-M**

- Armaturenbank 120 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 150 x 452 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400C-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA10C + ANIMA Einzelwaschtisch WT500C**

- Armaturenbank 105 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 150 x 446 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT500C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA10D + ANIMA Einzelwaschtisch WT500C-M**

- Armaturenbank 105 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 150 x 446 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT500C-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA11 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 550 x 350 x 145 mm, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, 1 1/4 Stopfensieb, Ablauf hinten mittig, Frontpaneel mit 45° Ecken, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Abstand zwischen den Achsen der Befestigungslöcher lt. EN 31, inklusive Schrauben und Dübel.**

- Materialdicke 1 mm

**63FA11A + ANIMA Einzelwaschtisch WT600C**

- Armaturenbank 90 mm
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 150 x 480 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA11B + ANIMA Einzelwaschtisch WT600C-M**

- Armaturenbank 90 mm
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 150 x 480 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600C-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA12 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, 1 1/4 Stopfensieb, Ablauf hinten mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.**

- Materialdicke 1 mm.

**63FA12A + ANIMA Einzelwaschtisch WT400A**

- Armaturenbank 80 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 200 x 412 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA12B + ANIMA Einzelwaschtisch WT400A-M**

- Armaturenbank 80 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 200 x 412 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FA12C + ANIMA Einzelwaschtisch WT500A**

- Armaturenbank 70 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 200 x 402 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA12D + ANIMA Einzelwaschtisch WT500A-M**

- Armaturenbank 70 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 200 x 402 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA13 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 550 x 350 x 145 mm, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, Ablauf hinten mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.**

- Materialdicke 1 mm.

**63FA13A + ANIMA Einzelwaschtisch WT600A**

- Armaturenbank 75 mm
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 200 x 440 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA13B + ANIMA Einzelwaschtisch WT600A-M**

- Armaturenbank 75 mm
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 200 x 440 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600A-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FA15 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, halbrunde Waschtischform, 45 mm Armaturenbank, ohne Überlauf, 1 1/2 Siebventil, Ablauf mittig, inklusive Schrauben und Dübel.
- Materialdicke 1 mm.
- 63FA15A + ANIMA Einzelwaschtisch WB240WM**
- Muldenmaße 240 x 105 mm (Ø x H)
  - Abmessungen 315 x 105 x 320 mm (B x H x T)
- z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WB240WM von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FA16 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, halbrunde Waschtischform, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, mit Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B, Ablauf mittig, von unten verschraubt kann nicht von oben geöffnet werden, halbrunde Frontschürze, unten geschlossen, mit Revisionsklappe, inklusive Schrauben und Dübel.
- Materialdicke 0,9 mm.
- 63FA16A + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX205**
- Armaturenbank 45 mm (T)
  - Muldenmaße 277 x 140 mm (Ø x H)
  - Abmessungen 330 x 310 x 350 mm (B x H x T)
- z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX205 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FA17 + Handwaschbecken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, ovale Waschtischform, 90 mm Armaturenbank, mit eingeschweißten Wandkonsolen, geprägte Seifenablage, inklusive Schrauben und Dübel.
- Materialdicke 1 mm
  - Muldenmaße 500 x 335 x 155 mm (B x H x T)
  - Abmessungen 550 x 155 x 450 mm (B x H x T).
- 63FA17A + ANIMA Handwaschbecken BS204**
- Ohne Armaturenbohrung
  - Ohne Überlauf, mit 1 1/4 Siebventil.
- z.B. ANIMA Handwaschbecken BS204 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FA17B + ANIMA Handwaschbecken BS204-M**
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
  - Ohne Überlauf, mit 1 1/4 Siebventil.

z.B. ANIMA Handwaschbecken BS204-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA17C + ANIMA Handwaschbecken BS205**

- Ohne Armaturenbohrung
- Mit Überlauf und 1 1/4 Stopfenventil.

z.B. ANIMA Handwaschbecken BS205 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA17D + ANIMA Handwaschbecken BS205-M**

- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Mit Überlauf und 1 1/4 Stopfenventil.

z.B. ANIMA Handwaschbecken BS205-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA19 +** Reihenwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit einem fugenlos eingeschweißten Becken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank 95 mm (T), ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, je Becken 1 Siebventil G 1 1/2 B, Ablauf mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.

- Materialdicke 1 mm
- Muldenmaße 600 x 130 x 340 mm (B x H x T)

**63FA19A + ANIMA Einzelwaschtisch CM700**

- Einzelwaschtisch mit 1 Becken
- Abmessungen 700 x 170 x 514 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch CM700 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA19B + ANIMA Reihenwaschtisch CM1400**

- Reihenwaschtisch mit 2 Becken
- Abmessungen 1400 x 170 x 514 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Reihenwaschtisch CM1400 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA19C + ANIMA Reihenwaschtisch CM2100**

- Reihenwaschtisch mit 3 Becken
- Abmessungen 2100 x 170 x 514 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Reihenwaschtisch CM2100 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA19D + ANIMA Reihenwaschtisch CM2800**

- Reihenwaschtisch mit 4 Becken
- Abmessungen 2800 x 170 x 514 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Reihenwaschtisch CM2800 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA21 + Rundwaschtisch für 6 Personen, bodenstehend, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, inklusive 6 Selbstschluss-Wandventilen für den Anschluss an vorgemischtes Warmwasser, vormontiert, Zu- / Ablauf von unten, seitliche Revisionsklappe mit Sicherheitsschrauben befestigt.**

- Materialdicke 1,5 mm
- Wasserdruck: mindestens 3,5 bar
- Abmessungen: 1000 x 1205 x 1000 mm (B x H x T).

**63FA21A + Rundwaschtisch SANX600**

- Mit 6 Selbstschluss-Wandventilen.

z.B. Rundwaschtisch SANX600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA21B + Rundwaschtisch SANX605**

- Mit 3 integrierten Seifenspendern SD80.

z.B. Rundwaschtisch SANX605 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA21C + Rundwaschtisch SANX610**

- Mit 6 opto-elektronisch gesteuerten Wandventilen.

z.B. Rundwaschtisch SANX610 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA21D + Rundwaschtisch SANX615**

- Mit 6 opto-elektronisch gesteuerten Wandventilen
- mit 3 integrierten Seifenspendern SD80.

z.B. Rundwaschtisch SANX615 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA23 + Einzelwaschtisch aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, zur Montage an der Wand, mit fugenlos eingeschweißter runder Mulde, Ablauf mittig, ohne Überlauf, mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, quadratische Waschtischform, mit umlaufender Schürze, ohne Armaturenbank, mit Armaturenbohrung rechts und vormontiertem Standauslauf, hintere Aufkantung, Frontschürze mit Selbstschlussarmatur für Knie- oder Hüftbetätigung, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar. Wandbefestigung inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialdicke 1 mm
- Abmessungen 450 x 175 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 385 x 145 mm (Ø x H)
- Aufkantung 30 mm (H)
- Armaturenbohrung rechts 35 mm (Ø).

**63FA23A + ANIMA Einzelwaschtisch mit Knie- oder Hüftbetätigung LP20**

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Knie- oder Hüftbetätigung LP20 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA24 + Einzelwaschtisch für Boden- oder Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, Ablauf mittig, ohne Überlauf, mit Siebablaufventil DN 32, rechteckige Waschtischform, ohne Armaturenbank, mit Armaturenbohrung rechts und vormontierten Wasserauslauf, hintere Aufkantung, bodenstehende Siphonabdeckung mit Selbstschlussarmatur für Fußbetätigung, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar. Frontpaneel von vorne entnehmbar, inklusive Schrauben und Dübel.**

- Materialdicke 1 mm
- Abmessungen 450 x 880 x 450 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 385 x 145 mm (Ø x H)
- Aufkantung 30 mm (H)
- Armaturenbohrung rechts 35 mm (Ø).

**63FA24A + ANIMA Einzelwaschtisch mit Fußbetätigung LP21**

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Fußbetätigung LP21 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA25 + Rückwand, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, aufsteckbar als Zubehör zu ANIMA Einzelwaschtischen, Ecken oben abgerundet. Inklusive Schrauben und Dübel.**

- Materialdicke 1 mm.

**63FA25A + ANIMA Rückwand SB400**

- Passend zu Einzelwaschtisch WT400C und WT400A
- Abmessungen 400 x 200 mm (B x H).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA25B + ANIMA Rückwand SB500**

- Passend zu Waschtischen WT500A und WT500C
- Abmessungen 500 x 200 mm (B x H).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA25C + ANIMA Rückwand SB600**

- Passend zu Waschtischen WT600A und WT600C
- Abmessungen 600 x 250 mm (B x H).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA26 + Rückwand, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, aufsteckbar, als Zubehör zu Einzelwaschtisch LP20 und LP21, mit Befestigungsglasche.**

- Materialdicke 1,0 mm.

**63FA26A + ANIMA Rückwand SB450**

- Abmessungen 450 x 225 x 12 mm (B x H x T)
- Sichtgröße 450 x 210 x 12 mm (B x H x T)
- Befestigungsglasche 370 x 15 x 0,9 mm (B x H x T).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA27 + Siphonabdeckung, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, als Halbsäule, Abdeckung unten offen, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialdicke 1 mm.

**63FA27A + ANIMA Siphonabdeckung ANMX210**

- passend zu Einzelwaschtisch WT600C, mit Wandschienen
- Abmessungen 160 x 401 x 322 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA27B + ANIMA Siphonabdeckung BS206**

- passend zu Handwaschbecken BS204 und BS205
- Abmessungen 542 x 410 x 244 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FA30 + Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B, ohne Überlauf, Auslösung über Frontplatte, Wassertemperatur über integriertes Mischventil regulierbar, inklusive Wasserauslauf. Befestigungsmaterial in eigener Position.
- Materialdicke 0,9 mm.
- 63FA30A + ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung ANMX206**
- Beckenform rechteckig
  - Abmessungen 460 x 520 x 380 mm (B x H x T)
  - Beckenabmessungen 410 x 200 x 265 mm (B x H x T).
- z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung ANMX206 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FA30B + ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung ANMX216**
- Beckenform rund
  - Abmessungen 305 x 501 x 268 mm (B x H x T)
  - Beckenabmessungen 240 x 125 mm (Ø x H)
- z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung ANMX216 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FA31 + Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Selbstschlussventil, mit Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B, ohne Überlauf, Auslösung über Frontplatte, Wassertemperatur über integriertes Mischventil regulierbar, inklusive Wasserauslauf, inklusive Siphon, flexibler Anschluss, inklusive Rückwand als Spritzschutz, inklusive Befestigungsmaterial.
- Materialdicke 0,8 mm
- 63FA31A + ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung LLM125**
- Beckenform konisch mit gerader Bodenfläche
  - Abmessungen 384 x 540 x 353 mm (B x H x T)
- z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung LLM125 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FA31B + ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung LLM125.DS**
- Beckenform konisch mit gerader Bodenfläche
  - als Set mit Seifenspender ACCS083
  - Abmessungen 384 x 540 x 353 mm (B x H x T)
- z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung LLM125DS von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA31C + ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung LLM126**

- Beckenform rechteckig
- Abmessungen 384 x 540 x 353 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung LLM126 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA32 + Einzelwaschtisch, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Beckenform rechteckig, mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, ohne Überlauf, inklusive Siphon, flexibler Anschluss, inklusive Rückwand als Spritzschutz, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialdicke 0,8 mm
- Abmessungen 460 x 540 x 380 mm (B x H x T)

**63FA32A + ANIMA Einzelwaschtisch LLM127**

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch LLM127 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA36 + Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, ohne Überlauf, mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 B komplett mit Stopfsieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.**

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 233 x 108 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 200 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 212 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 190 mm (Ø)

**63FA36A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH200**

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA36B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX200**

- Oberfläche innen und außen seidenmatt

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA37 + Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, mit Überlauf, inklusive Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfsieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.**

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 295 x 118 mm (Ø x H)



- Muldenmaß 258 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 274 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 250 mm (Ø)

**63FA37A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH260**

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA37B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX260**

- Oberfläche innen und außen seidenmatt

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA38 + Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, mit Überlauf, inklusive und Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfsieb inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.**

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 339 x 160 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 300 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 319 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 290 mm (Ø)

**63FA38A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH300**

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH300 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA38B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX300**

- Oberfläche innen und außen seidenmatt

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX300 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA39 + Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanz, mit Überlauf, inklusive und Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfsieb inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.**

- Materialdicke 1,0 mm.

**63FA39A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH360**

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 388 x 150 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 357 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 368 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 350 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH360 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA39B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX360**

- Oberfläche seidenmatt
- Abmessungen 388 x 150 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 357 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 368 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 350 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX360 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA39C + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH381**

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 426 x 159 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 380 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 406 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 368 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH381 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA39D + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX381**

- Oberfläche seidenmatt
- Abmessungen 426 x 159 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 380 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 406 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 368 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX381 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA39E + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH420**

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 456 x 160 mm (Ø x H)

- Muldenmaß 418 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 436 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 410 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH420 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA39F + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX420**

- Oberfläche seidenmatt
- Abmessungen 456 x 160 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 418 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 436 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 410 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH420 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA40 + Rundbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, ohne Überlauf, mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 B, mit Flach- und Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.**

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 340 x 187 mm (Ø x H)
- Muldenmass 300 x 180 mm (Ø x H)
- Einbau von oben Ausschnitt 320 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 290 mm (Ø)

**63FA40A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken BR300OU**

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken BR300OU von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA41 + Rundbecken, Chromnickelstahl, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, ohne Überlauf, mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 B, mit Flach- und Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.**

- Materialdicke 1,0 mm.

**63FA41A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH450-O**

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 510 x 155 x 390 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 450 x 155 x 330 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 492 x 372 mm (B x T)
- Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH450-O von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA41B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX450-O**

- Oberfläche seidenmatt
- Abmessungen 510 x 155 x 390 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 450 x 155 x 330 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 492 x 372 mm (B x T)
- Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX450-O von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA41C + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH451-O**

- mit Armaturenbank 94 mm (T), mit Armaturenbohrung 35 mm (D),
- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 531 x 159 x 456 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 450 x 159 x 330 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 511 x 436 mm (B x T)
- Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH451-O von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA41D + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX451-O**

- Mit Armaturenbank 94 mm (T), mit Armaturenbohrung 35 mm (D)
- Oberfläche seidenmatt
- Abmessungen 531 x 159 x 456 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 450 x 159 x 330 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 511 x 436 mm (B x T)
- Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDX451-O von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA43 + Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit umlaufender Schürze, Armaturenbank 45 mm mit Armaturenbohrung, Siebablaufventil G 1 1/4 B, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 315 x 112 x 320 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 240 x 105 mm (D x H)

Trinkbrunnenarmatur oder Flaschenfüllarmatur in eigener Position.

**63FA43A + ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX34L**

z.B. ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX34L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FA44 + Standtrinkbrunnen, zur freistehenden Montage auf dem Fertigfußboden, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung, umlaufende Schürze, Höhe 155 mm, mit runder Standsäule, Sieb Ablaufventil G 1 1/2 B mit Siphon DN 40, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 325 x 900 mm (D x H)
- Muldenmaße 235 x 62 mm (D x H)
- Bodenflansch 270 mm (D)

Trinkbrunnenarmatur oder Flaschenfüllarmatur in eigener Position.

**63FA44A + ANIMA Standtrinkbrunnen ANMX32L**

z.B. ANIMA Standtrinkbrunnen ANMX32L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FA45 + Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung, geschlossene Bauform mit verschraubter Revisionsabdeckung und umlaufender Schürze, Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B mit Siphon DN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 305 x 320 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 220 x 33 mm (D x H)

Trinkbrunnenarmatur, Flaschenfüllarmatur und Schürze in eigener Position.

**63FA45A + ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX33L**

z.B. ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX33L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA45C + Az ANMX33L Schürze ANMX-S2**

Aufzahlung (Az) für eine Schürze zur Wandmontage (ANMX-S2)

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 1,2 mm, bodenlang
- Abmessungen 288 x 680 x 343 mm (B x H x T).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FA46 + Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte flache Mulde ohne Überlauf, rechteckige Trinkbrunnenform mit abgerundeten Kanten, zwei Armaturenbohrungen inklusive Abdeckungen, Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B, inklusive Befestigungsmaterial.

Trinkbrunnenarmatur und/oder Flaschenfüllarmatur in eigener Position.

**63FA46A + ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX30U**

- Abmessungen 310 x 200 x 260 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 256 x 20 x 210 mm (B x H x T)
- Schürze in eigener Position

z.B. ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX30U von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA46B + ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX21ES**

- Mit umlaufender Schürze mit Materialstärke 1 mm
- Abmessungen 310 x 135 x 264 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 256 x 20 x 210 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX21ES von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA46D + Az ANMX30U Schürze ANMX-S1**

Aufzahlung (Az) für eine Schürze zur Wandmontage (ANMX-S1)

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 1,2 mm, bodenlang
- Abmessungen 200 x 640 x 202 mm (B x H x T).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA49 + Zubehör für Waschtische aus Edelstahl.**

**63FA49K + Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur AQRM304**

- Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur DN 15 (AQRM304)
- mit Kappendruckknopf und Verdrehsicherung
- Messing poliert verchromt
- Anschluss G 3/8 B.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA49L + verchromte Rosette für Trinkbrunnenarmatur AQRM940**

- verchromte Rosette für Trinkbrunnenarmatur (AQRM940)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA49M + ANIMA Trinkbrunnenarmatur ANMX-BU**

- Trinkbrunnenarmatur (ANMX-BU)
- für Trinkbrunnen aus Edelstahl oder kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT
- mit Druckknopf, Wasserstrahl einstellbar
- Gehäuse Messing verchromt mit Verdrehsicherung
- Anschluss G 3/8 B.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA49N + ANIMA Flaschenfüllarmatur ANMX-BT**

- Flaschenfüllarmatur (ANMX-BT)
- für Trinkbrunnen aus Edelstahl oder kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT
- mit Druckknopf
- Gehäuse Messing verchromt mit Verdrehsicherung
- Anschluss G 3/8 B.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA51 + PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschrinne 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2B, inklusive Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm mit zusätzlicher Wandkonsole.**

**63FA51A + PLANOX Waschrinne PL6**

- Abmessungen (B x H x T): 600 x 210 x 382 mm
- z.B. PLANOX Waschrinne PL6 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA51B + PLANOX Waschrinne PL8**

- Abmessungen (B x H x T): 800 x 210 x 382 mm
- z.B. PLANOX Waschrinne PL8 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA51C + PLANOX Waschrinne PL12**

- Abmessungen (B x H x T): 1200 x 210 x 382 mm
- z.B. PLANOX Waschrinne PL12 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA51D + PLANOX Waschrinne PL16**

- Abmessungen (B x H x T): 1600 x 210 x 382 mm
- z.B. PLANOX Waschrinne PL16 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA51E + PLANOX Waschrinne PL18**

• Abmessungen (B x H x T): 1800 x 210 x 382 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL18 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA51F + PLANOX Waschrinne PL24**

• Abmessungen (B x H x T): 2400 x 210 x 382 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL24 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA51G + PLANOX Waschrinne PL30**

• Abmessungen (B x H x T): 3000 x 210 x 382 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL30 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA52 + PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschrinne 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, abgesenkte Armaturenbank 80 mm, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2B, inklusive Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm mit zusätzlicher Wandkonsole.**

**63FA52A + PLANOX Waschrinne PL6T**

• Abmessungen (B x H x T): 600 x 210 x 442 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL6T von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA52B + PLANOX Waschrinne PL8T**

• Abmessungen (B x H x T): 800 x 210 x 442 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL8T von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FA52C + PLANOX Waschrinne PL12T**

- Abmessungen (B x H x T): 1200 x 210 x 442 mm
- z.B. PLANOX Waschrinne PL12T von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA52D + PLANOX Waschrinne PL16T**

- Abmessungen (B x H x T): 1600 x 210 x 442 mm
- z.B. PLANOX Waschrinne PL16T von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA52E + PLANOX Waschrinne PL18T**

- Abmessungen (B x H x T): 1800 x 210 x 442 mm
- z.B. PLANOX Waschrinne PL18T von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA52F + PLANOX Waschrinne PL24T**

- Abmessungen (B x H x T): 2400 x 210 x 442 mm
- z.B. PLANOX Waschrinne PL24T von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA52G + PLANOX Waschrinne PL30T**

- Abmessungen (B x H x T): 3000 x 210 x 442 mm
- z.B. PLANOX Waschrinne PL30T von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FA53 + PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage, Chromstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschrinne 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, abgesenkte Armaturenbank 80 mm, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2B, inklusive Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm mit zusätzlicher Wandkonsole.**

**63FA53A + PLANOX Waschrinne PL6TCS**

• Abmessungen (B x H x T): 600 x 210 x 442 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL6TCS von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA53B + PLANOX Waschrinne PL8TCS**

• Abmessungen (B x H x T): 800 x 210 x 442 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL8TCS von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA53C + PLANOX Waschrinne PL12TCS**

• Abmessungen (B x H x T): 1200 x 210 x 442 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL12TCS von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA53D + PLANOX Waschrinne PL16TCS**

• Abmessungen (B x H x T): 1600 x 210 x 442 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL16TCS von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA53E + PLANOX Waschrinne PL18TCS**

• Abmessungen (B x H x T): 1800 x 210 x 442 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL18TCS von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA53F + PLANOX Waschrinne PL24TCS**

• Abmessungen (B x H x T): 2400 x 210 x 442 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL24TCS von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA53G + PLANOX Waschrinne PL30TCS**

- Abmessungen (B x H x T): 3000 x 210 x 442 mm  
z.B. PLANOX Waschrinne PL30TCS von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA56 + Rückwand als Zubehör für PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinnen, Chromnickelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Materialdicke 0,8 mm, inklusive Befestigungsmaterial.**

**63FA56A + PLANOX Rückwand PL6SB**

- Abmessungen (B x H x T): 600 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA56B + PLANOX Rückwand PL8SB**

- Abmessungen (B x H x T): 800 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA56C + PLANOX Rückwand PL12SB**

- Abmessungen (B x H x T): 1200 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA56D + PLANOX Rückwand PL16SB**

- Abmessungen (B x H x T): 1600 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA56E + PLANOX Rückwand PL18SB**

- Abmessungen (B x H x T): 1800 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA56F + PLANOX Rückwand PL24SB**

- Abmessungen (B x H x T): 2400 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA56G + PLANOX Rückwand PL30SB**

- Abmessungen (B x H x T): 3000 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FA57 + Rückwand als Zubehör für PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinnen, Chromstahl, Oberfläche matt geschliffen, Materialdicke 0,8 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

**63FA57A + PLANOX Rückwand PL6BCS**

- Abmessungen (B x H x T): 600 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA57B + PLANOX Rückwand PL8BCS**

- Abmessungen (B x H x T): 800 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA57C + PLANOX Rückwand PL12BCS**

- Abmessungen (B x H x T): 1200 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA57D + PLANOX Rückwand PL16BCS**

- Abmessungen (B x H x T): 1600 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA57E + PLANOX Rückwand PL18BCS**

- Abmessungen (B x H x T): 1800 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA57F + PLANOX Rückwand PL24BCS**

- Abmessungen (B x H x T): 2400 x 390 x 3 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63FA57G</b>	+ <b>PLANOX Rückwand PL30BCS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): 3000 x 390 x 3 mm</li> </ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
63FA58	+ SATURN Ablage für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1 mm, Konsolen mit Ablage verschweißt, seitliche Abschlüsse mit verschraubten grauen Kunststoffteilen. Ab einer Länge von 1800 mm mit zusätzlicher Konsole.						
<b>63FA58A</b>	+ <b>SATURN Ablage BXS6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): 600 x 138 x 142 mm</li> </ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FA58C</b>	+ <b>SATURN Ablage BXS12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): 1200 x 138 x 142 mm</li> </ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FA58F</b>	+ <b>SATURN Ablage BXS16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): 1600 x 138 x 142 mm</li> </ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FA58G</b>	+ <b>SATURN Ablage BXS18</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): 1800 x 138 x 142 mm</li> </ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FA58I</b>	+ <b>SATURN Ablage BXS24</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): 2400 x 138 x 142 mm</li> </ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FA58J</b>	+ <b>SATURN Ablage BXS30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): 3000 x 138 x 142 mm</li> </ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
63FA59	+ Zubehör für Waschrinnen aus Edelstahl.						

**63FA59A + Konsole für PLANOX Waschrinnen PL18SU**

- Wandmontage, Chromnickelstahl, Materialdicke 2 mm
- inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen (B x H x T): 45 x 170 x 240 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA59B + SATURN Handtuchstangenset TB60**

- SATURN Handtuchstangenset zu Waschrinnen
- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialdicke 8 mm (D)
- zur Montage unter Frontzarge
- Stange ist flexibel und nachrüstbar
- ein Set pro Waschplatz notwendig
- inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen (B x H): 478 x 119 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA59C + SATURN Handtuchstangenset TB80**

- SATURN Handtuchstangenset zu Waschrinnen
- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialdicke 8 mm (D)
- zur Montage unter Frontzarge
- Stange ist flexibel und nachrüstbar
- ein Set pro Waschplatz notwendig
- inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen (B x H): 728 x 119 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA61 +** Reihenwaschanlage PRESTIGE, zur einreihigen Montage an der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Beckentiefe 570 mm, umlaufende Schürze 150 mm (H), gestanzter Sieb Ablauf, Ablaufventil G 1 1/2 B. Bedienhöhe 1100 mm, Beckenoberkante 700 mm. Befestigung mit Schrauben und Dübel. Ohne Verteilungsleitung, ohne Anschlusszubehör.

**63FA61A + PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES212**

- mit 2 Waschplätzen, Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1200 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES212 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA61B + PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL214**

- mit 2 Waschplätzen, Waschplatzbreite 700 mm
- Abmessungen 1400 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL214 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA61C + PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES318**

- mit 3 Waschplätzen, Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1800 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES318 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FA61D + PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL321**

- mit 3 Waschplätzen, Waschplatzbreite 700 mm
- Abmessungen 2100 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL321 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB + Waschplätze aus Miranit (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Waschtische aus Mitanit:**

Waschtische aus Miranit werden aus einem Guss nahtlos gefertigt. Miranit steht für die stabile Verbindung aus circa 80 % natürlichen Mineralien, wie Marmormehl, Sandstein und Quarzsand und circa 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes. Aufgrund seiner hervorragenden Fließfähigkeit lässt sich der kunstharzgebundene Mineralwerkstoff auch in geringer Materialdicke in nahezu jede Form bringen. Neben dem Farbton Alpinweiß sind auch andere Farben realisierbar.

Als Standard- oder maßgeschneiderte Lösung für optimale Raumausnutzung sind Mineralgranitprodukte in Waschräumen öffentlicher und halböffentlicher Institutionen wie Sportstätten, Hotels, Gastronomie, Schulen und Kindergärten bis hin zu Kliniken, Pflegeeinrichtungen sowie Industrie- und Gewerbebetrieben einsetzbar.

**2. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FB01 + Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingeformten Mulde, ohne Überlauf und einer abgesenkten Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Inklusive Befestigungsmaterial, G 1 1/4B, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung.

- Farbton Alpinweiß.

**63FB01A + EXOS Einzelwaschtisch ANMW0010**

- Abmessungen 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 380 x 90 x 340 mm (B x H x T)

z.B. EXOS Einzelwaschtisch ANMW0010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB01B + EXOS Einzelwaschtisch ANMW0011**

- Abmessungen 900 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 90 x 340 mm (B x H x T)

z.B. EXOS Einzelwaschtisch ANMW0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB05 + Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit bis zu fünf nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf und abgesenkter Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm, mit/ohne Spritzschutz. Inklusive Befestigungsmaterial, G 1 1/4B, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung.

- Farbton Alpinweiß
- Mindestmasse: 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Mulde 380 x 90 x 340 mm (B x H x T).

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen mittels Fertigungsblättern (Muster vom Hersteller).

**63FB05A + EXOS Reihenwaschtisch / Waschtischlösung - Standard (600) 1**

- Anzahl Mulden: [ ] (min. 1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: [ ] mm (max. 3600 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: [ ] mm (min. 600 mm)
- Spritzschutz hinten: [ ] mm (min. 10 mm / max. 100 mm)
- Schürze: [ ] (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: [ ] mm (max. 150 mm)
- Bohrungen für: [ ] (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. EXOS Reihenwaschtisch / Waschtischlösung - Standard von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB06 + Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit bis zu fünf nahtlos eingeformten Mulden, ohne



Überlauf und abgesenkter Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm, mit/ohne Spritzschutz. Inklusive Befestigungsmaterial, G 1 1/4B, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung.

- Farbton Alpinweiß
- Mindestmasse: 700 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Mulde 500 x 90 x 340 mm (B x H x T).

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen mittels Fertigungsblättern (Muster vom Hersteller).

**63FB06A + EXOS Reihenwaschtisch / Waschtischlösung - Standard (700) 1**

- Anzahl Mulden:  (min. 1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Abstand zwischen den Mulden:  mm (min. 700 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (min. 10 mm / max. 100 mm)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. EXOS Reihenwaschtisch / Waschtischlösung - Standard von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB08 + Waschtischlösung variabel, barrierefrei aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingefformten Mulde, ohne Überlauf und abgesenkter Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm, mit/ohne Spritzschutz. Inklusive Befestigungsmaterial, G 1 1/4B, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung.**

- Farbton Alpinweiß
- Mindestmasse: 780 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Mulde 380 x 90 x 340 mm (B x H x T).

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen mittels Fertigungsblättern (Muster vom Hersteller).

**63FB08A + EXOS Waschtischlösung - barrierefrei (780) 1**

- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (min. 10 mm / max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. EXOS Waschtischlösung - barrierefrei von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB09 + Waschtischlösung variabel, barrierefrei aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C) mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingefformten Mulde, ohne Überlauf und abgesenkter Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Individuelle Waschtischlänge bis 3600 mm, mit/ohne Spritzschutz. Inklusive Befestigungsmaterial, G 1 1/4B, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung.**

- Farbton Alpinweiß
- Mindestmasse: 900 x 125 x 500 mm (B x H x T)

- Mulde 500 x 90 x 340 mm (B x H x T).

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen mittels Fertigungsblättern (Muster vom Hersteller).

**63FB09A + EXOS Waschtischlösung - barrierefrei (900) 1**

- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (min. 10 mm / max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. EXOS Waschtischlösung - barrierefrei von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB11 + Waschbottich aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche, (temperaturbeständig bis 80°C). Mit gewellter Waschfläche in schräger Vorderwand, Stopfenablaufventil DN 40, Vierkantrrohr-Unterbau aus Stahl, pulverbeschichtet und nivellierbaren Füßen. Inklusive Wandbefestigung.**

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 720 x 350/750 x 650/380 mm (B x H x T)

**63FB11A + Waschtrog - SIRW380**

z.B. Waschtrog - SIRW380 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB12 + Putztischanlage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Putztischplatte, Höhe 55 mm, mit Winkelstützen aus Stahl, pulverbeschichtet und nivellierbaren Füßen. Waschbottich mit gewellter Waschfläche in schräger Vorderwand, Stopfenablaufventil DN 40, Vierkantrrohr-Unterbau aus Stahl, pulverbeschichtet und nivellierbaren Füßen. Inklusive Wandbefestigung.**

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 2300 x 805 x 650 mm (B x H x T)
- Breite Putztischplatte 1600 mm

**63FB12A + Putztischanlage - SIRW384**

z.B. Putztischanlage - SIRW384 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB13 + Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Standrohrventil DN 40 x 200 mm und Schutzsieb aus Chromnickelstahl. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial.**

**63FB13A + Werkraumbecken mit Armaturenbank und Standrohrventil SIRW770**

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1060 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbekken mit Armaturenbank und Standrohrventil - SIRW770 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB13B + Werkraumbekken mit Armaturenbank und Standrohrventil SIRW772**

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1960 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbekken mit Armaturenbank und Standrohrventil - SIRW772 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB13C + Werkraumbekken mit Standrohrventil SIRW774**

- Ohne Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1960 x 283 x 560 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbekken mit Standrohrventil - SIRW774 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB14 + Werkraumbekken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer, Überlauf DN 40 am Ablaufkörper und Entleerungsstutzen DN 25 aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper mit Kugelabsperrhahn DN 40 komplett verrohrt. Ablaufkörper um jeweils 90° drehbar. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial.**

**63FB14A + Werkraumbekken mit Armaturenbank u. Schlammfangeimer SIRW771**

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1060 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbekken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer - SIRW771 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB14B + Werkraumbekken mit Armaturenbank u. Schlammfangeimer SIRW773**

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)

- Beckenmaße 1960 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbekken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer - SIRW773 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB14C + Werkraumbekken mit Schlammfangeimer SIRW775**

- Ohne Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1960 x 283 x 560 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbekken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer - SIRW775 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB15 + Schlammfangbekken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Große Beckeninnenradien. Farbton Alpinweiß. Ausführung als 2-Kammersystem mit herausnehmbarer Trennwand aus Kunststoff, Überlauf zur kontrollierbaren Ableitung in einen Fußbodenablauf. Auf Rollen, arretierbar. Überlauf DN 50 mit PVC-Rohrbogen in der Seitenwand. PVC-Rohr und Rohrbögen, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 660 x 300/370 x 550 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 620 x 280 x 510 mm (B x H x T)

**63FB15A + Schlammfangbekken - SIRW759**

z.B. Schlammfangbekken - SIRW759 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB16 + Fußwanne FLENSBURG aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche, Farbton Alpinweiß. Mit nahtlos eingeformter rechteckiger Mulde, Ablauf mit Stopfenablaufventil G 1 1/4 B, Eckfüße aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 570 x 320 x 570 mm (B x H x T)

**63FB16A + FLENSBURG Fußwanne - SIRW840**

z.B. FLENSBURG Fußwanne - SIRW840 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB17 + Schuh- und Stiefelreinigungsanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Zur Montage an der Wand. Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper mit seitlichem Abgang DN 100 inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper um jeweils 90° drehbar. Je Reinigungsplatz ein klappbarer Gitterrost aus Chromnickelstahl. Unterbau als**

Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial. Geräteanschlussventil, Aufhängehaken und SIRIUS Handbürste in eigenen Positionen.

**63FB17A + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage (2 Pl.) - SIRW721A**

- Mit 2 Reinigungsplätzen (2 Pl.) und mit integriertem Siphon
- Abmessungen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage - SIRW721A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB17B + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage (2 Pl.) - SIRW721B**

- Mit 2 Reinigungsplätzen (2 Pl.) (Siphon in eigener Position)
- Abmessungen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage - SIRW721B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB17C + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage (3 Pl.) - SIRW731A**

- Mit 3 Reinigungsplätzen (3 Pl.) und mit integriertem Siphon
- Abmessungen 2100 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage - SIRW731A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB17D + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage (3 Pl.) - SIRW731B**

- Mit 3 Reinigungsplätzen (3 Pl.) (Siphon in eigener Position)
- Abmessungen 2100 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage - SIRW731B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB20 + QUADRO-FX Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf, ohne Armaturenbank. Befestigung an Beckenrückwand. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 800 x 150 x 470 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 560 x 90 x 400 mm (B x H x T)

**63FB20A + QUADRO-FX Einzelwaschtisch - ANMW0036**

z.B. QUADRO-FX Einzelwaschtisch - ANMW0036 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB21 + Einzelwaschtisch QUADRO** aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit einer nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Dreiseitige Schürze 60 mm
- Farbton Alpinweiß.

**63FB21A + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW410**

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW410 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB21B + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW411**

- Mit Armaturenbohrung
- Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW411 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB21C + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW416**

- Mit Armaturenbohrung
- Abmessungen 1000 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 40/90 x 360 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW416 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB21D + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW417**

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 1000 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 40/90 x 360 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW417 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB22 + Doppelwaschtisch QUADRO aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit zwei nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusiv Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 90 x 360 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm.

63FB22A + **QUADRO Doppelwaschtisch ANMW420**

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Doppelwaschtisch ANMW420 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB22B + **QUADRO Doppelwaschtisch ANMW421**

- Mit Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Doppelwaschtisch ANMW421 von KWC

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB23 + Reihenwaschtisch QUADRO aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit drei nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusiv Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 90 x 360 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm.

63FB23A + **QUADRO Reihenwaschtisch ANMW430**

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Reihenwaschtisch ANMW430 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB23B + QUADRO Reihenwaschtisch ANMW431**

- Mit Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Reihenwaschtisch ANMW431 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB24 + QUADROtop Aufsatzwaschtisch zur Montage auf Waschtischplatte, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Rechteckige Waschtischform mit abgerundeten Kanten und nahtlosem Muldenübergang. Im Aufsatzrand integrierte, nicht sichtbare Dichtung. Inklusive Bohrschablone und Befestigungsmaterial.**

- Farbton Alpinweiß
- Muldenmaße 535 x 100 x 355 mm (B x H x T)

**63FB24A + QUADROtop Aufsatzwaschtisch ANMT4001**

- Ohne Überlauf
- Abmessungen 550 x 140 x 370 mm (B x H x T)

z.B. QUADROtop Aufsatzwaschtisch ANMT4001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB24B + QUADROtop Aufsatzwaschtisch ANMT4002**

- Mit Überlauf
- Abmessungen 550 x 140 x 380 mm (B x H x T)

z.B. QUADROtop Aufsatzwaschtisch ANMT4002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB26 + Einzelwaschtisch RONDA aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit einer nahtlos eingeformten, runden Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.**

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 520 x 90 x 380 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm

**63FB26A + RONDA Einzelwaschtisch ANMW210**

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW210 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FB26B + RONDA Einzelwaschtisch ANMW211**

- Mit Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW211 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB27 + Doppelwaschtisch RONDA aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit zwei nahtlos eingeformten, runden Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.**

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 540 x 90 x 380 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm

**63FB27A + RONDA Doppelwaschtisch ANMW220**

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW220 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB27B + RONDA Doppelwaschtisch ANMW221**

- Mit Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW 221 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB28 + Reihenwaschtisch RONDA aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit drei nahtlos eingeformten, runden Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.**

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 540 x 90 x 380 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm

**63FB28A + RONDA Reihenwaschtisch ANMW230**

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW230 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB28B + RONDA Reihenwaschtisch ANMW231**

- Mit Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW231 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB29 + RONDAtop Aufsatzwaschtisch zur Montage auf Waschtischplatte, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Runde Waschtischform mit nahtlosem Muldenübergang, ohne Überlauf. Im Aufsatzrand integrierte, nicht sichtbare Dichtung. Inklusive Bohrschablone und Befestigungsmaterial.**

- Farbton Alpinweiß

**63FB29A + RONDAtop Aufsatzwaschtisch ANMT2001**

- Abmessungen 370 x 140 mm (D x H)
- Muldenmaße 355 x 100 mm (D x H)

z.B. RONDAtop Aufsatzwaschtisch ANMT2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB29B + RONDAtop Aufsatzwaschtisch ANMT2002**

- Mit angeformter Armaturenbank und Armaturenbohrung 35 mm (D) sowie umlaufende Schwallkante
- Abmessungen 370 x 140 x 460 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 355 x 100 mm (D x H)

z.B. RONDAtop Aufsatzwaschtisch ANMT2002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB31 + Waschtisch – gerade Ausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.**

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

**63FB31A + VARIUS Einzelwaschtisch Miranit eckig - 1**

- Anzahl der Mulden: [ ] (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: [ ] mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: [ ] mm [ ] Armaturenlochbohrung (ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: [ ] mm (min. 600 mm)
- Schürze: [ ] (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: [ ] mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: [ ] mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: [ ] (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Miranit, Muldenform eckig von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB32 + Waschtisch – gerade Ausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwalkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB32A + **VARIUS Einzelwaschtisch Miranit oval - 1**

- Anzahl der Mulden: [ ] (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: [ ] mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: [ ] mm [ ] Armaturenlochbohrung  
(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: [ ] mm (min. 600 mm)
- Schürze: [ ] (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: [ ] mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: [ ] mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: [ ] (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB33 + Waschtisch – gerade Ausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwalkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB33A + **VARIUS Einzelwaschtisch Miranit rund - 1**

- Anzahl der Mulden: [ ] (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: [ ] mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: [ ] mm [ ] Armaturenlochbohrung  
(ohne bzw. mit seitlicher min. 470 mm / mit hinterer min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: [ ] mm (min. 450 mm)
- Schürze: [ ] (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: [ ] mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: [ ] mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: [ ] (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB35 + Waschtisch – gerade Ausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

**63FB35A + VARIUS Einzelwaschtisch Solid eckig - 1**

- Anzahl der Mulden:  (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe:  mm  Armaturenlochbohrung  
(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden:  mm (min. 600 mm)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Solid, Muldenform eckig von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB36 + Waschtisch – gerade Ausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

**63FB36A + VARIUS Einzelwaschtisch Solid oval - 1**

- Anzahl der Mulden:  (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe:  mm  Armaturenlochbohrung  
(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden:  mm (min. 600 mm)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB37 + Waschtisch – gerade Ausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

**63FB37A + VARIUS Einzelwaschtisch Solid rund - 1**

- Anzahl der Mulden:  (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe:  mm  Armaturenlochbohrung  
(ohne bzw. mit seitlicher min. 470 mm / mit hinterer min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden:  mm (min. 450 mm)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FB39 + Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.**

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

**63FB39A + VARIUS D-Form Waschtisch Miranit oval - 1**

- Anzahl der Mulden:  (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe:  mm  Armaturenlochbohrung  
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden:  mm (min. 600 mm)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FB40 + Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.**

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

**63FB40A + VARIUS D-Form Waschtisch Miranit rund - 1**

- Anzahl der Mulden:  (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe:  mm  Armaturenlochbohrung  
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden:  mm (min. 450 mm)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)

- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FB42 + Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

**63FB42A + VARIUS D-Form Waschtisch Solid oval - 1**

- Anzahl der Mulden:  (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe:  mm  Armaturenlochbohrung  
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden:  mm (min. 600 mm)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FB43 + Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

**63FB43A + VARIUS D-Form Waschtisch Solid rund - 1**

- Anzahl der Mulden:  (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge:  mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe:  mm  Armaturenlochbohrung  
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden:  mm (min. 450 mm)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB45 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

**63FB45A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Miranit eckig - 1**

- Waschtischlänge linke Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 470 mm  Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform eckig von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB46 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

**63FB46A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Miranit oval - 1**

- Waschtischlänge linke Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm  Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB47 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

**63FB47A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Miranit rund - 1**

- Waschtischlänge linke Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm  Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB49 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.**

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

**63FB49A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Solid eckig - 1**

- Waschtischlänge linke Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 470 mm  Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform eckig von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB50 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.**

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

**63FB50A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Solid oval - 1**

- Waschtischlänge linke Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite:  mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm  Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze:  (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Abwurfbohrung)



z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB51 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB51A + **VARIUS L-Form Eckwaschtisch Solid rund - 1**

- Waschtischlänge linke Seite: [ ] mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: [ ] mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm [ ] Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: [ ] (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: [ ] mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: [ ] mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: [ ] (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB53 + Waschtisch – Eckausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glänzend
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB53A + **VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 600 x 600 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: [ ] (mit, ohne)
- Schürze: [ ] (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: [ ] mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: [ ] mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: [ ] (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB53B + **VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 700 x 700 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: [ ] (mit, ohne)
- Schürze: [ ] (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: [ ] mm (max. 150 mm)

- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB53C + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 800 x 800 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB53D + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 900 x 900 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 900 x 900 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB53E + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 1000 x 1000 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 1000 x 1000 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB54 + Waschtisch – Eckausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar**

mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glänzend
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

**63FB54A + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 500 x 500 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 500 x 500 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB54B + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 600 x 600 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB54C + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 700 x 700 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB54D + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 800 x 800 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)

- Spritzschutz hinten: \_\_\_\_\_ mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: \_\_\_\_\_ (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB56** + Waschtisch – Eckausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder mit Kanten Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

**63FB56A** + **VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 600 x 600 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: \_\_\_\_\_ (mit, ohne)
- Schürze: \_\_\_\_\_ (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: \_\_\_\_\_ mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: \_\_\_\_\_ mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: \_\_\_\_\_ (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB56B** + **VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 700 x 700 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: \_\_\_\_\_ (mit, ohne)
- Schürze: \_\_\_\_\_ (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: \_\_\_\_\_ mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: \_\_\_\_\_ mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: \_\_\_\_\_ (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB56C** + **VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 800 x 800 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung: \_\_\_\_\_ (mit, ohne)
- Schürze: \_\_\_\_\_ (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: \_\_\_\_\_ mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: \_\_\_\_\_ mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: \_\_\_\_\_ (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB56D + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 900 x 900 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 900 x 900 mm
- Armaturenlochbohrung: ..... (mit, ohne)
- Schürze: ..... (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: ..... mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: ..... mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: ..... (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB56E + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 1000 x 1000 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 1000 x 1000 mm
- Armaturenlochbohrung: ..... (mit, ohne)
- Schürze: ..... (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: ..... mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: ..... mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: ..... (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB57 + Waschtisch – Eckausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder mit Kanten Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.**

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

**63FB57A + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 500 x 500 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 500 x 500 mm
- Armaturenlochbohrung: ..... (mit, ohne)
- Schürze: ..... (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: ..... mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: ..... mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: ..... (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB57B + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 600 x 600 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB57C + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 700 x 700 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB57D + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 800 x 800 mm**

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung:  (mit, ohne)
- Schürze:  (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe:  mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten:  mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für:  (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB59 + Reparaturset für Waschtische Modell Varius.**

**63FB59A + VARIUS Reparaturset EMONL0001**

- für Produkte aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff
- Farbausführung alpinweiß.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB59B + VARIUS Reparaturset EANMA0010**

- für Produkte aus Werkstoff Solid
- Farbausführung weiß.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB61 + Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO**, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 3 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung, mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil. Beckenausladung Armatur 410 mm, maximale Beckenhöhe innen 180 mm, Armaturenbank 70 /110 mm tief, Armaturenabstand 500mm. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

**63FB61A + WASHINO-3 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW215**

- Mit 3 Waschplätzen
- Abmessungen 1600 x 207 x 450 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-3 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW215 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB61B + WASHINO-2 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW200**

- Mit 2 Waschplätzen
- Abmessungen 1100 x 207 x 450 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-2 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB62 + Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-4** aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen, Becken wellenförmig, große Außen- und Beckeninnenradien, mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauf Funktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil als Standrohrventil für je 2 Waschplätze, je Becken 1 Ablauf (Abstand zwischen den Abläufen 1000 mm). Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

**63FB62A + WASHINO-4 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW205**

- Abmessungen 2100 x 240 x 470 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-4 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW205 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB63 + Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-Step**, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen (je 2 Waschplätze mit 100 mm Höhenabstufung), Becken wellenförmig mit

reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung, mit angeformter Schwallkante. Ausführung Becken links oben, rechts unten oder rechts oben, links unten, Höhenversatz 100 mm. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauf Funktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil G1 1/2B als Standrohrventil für je 2 Waschplätze, je Becken 1 Ablauf (Abstand zwischen den Abläufen 1000 mm). Beckenausladung 410 mm, maximale Beckenhöhe innen 180 mm und außen 207 mm, Armaturenbank 70/100 mm tief, Armaturenabstand 500 mm, Breite je Becken 1035 mm. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

**63FB63A + WASHINO-STEP Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW211**

- Version mit Becken links oben / rechts unten
- Abmessungen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-STEP Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW211 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB63B + WASHINO-STEP Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW212**

- Version mit Becken rechts oben / links unten
- Abmessungen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-STEP Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW212 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB64 + Fäkalabguss für Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Runde Ausgussmulde mit integriertem, umlaufendem Spülrand, Wasserzulauf innen, waagrecht. Angeformte Rückwand mit eingeformten Mineral- guss-Konsolen und Befestigungsbohrungen. Inklusive Befestigungsmaterial. Siphon aus Kunststoff DN 100 mit waagrechtem Abgang. Mit Ablaufschutz aus Chromnickelstahl zur Verhinderung von Verstopfungen. Eimerrost und Siphonverkleidung in eigener Position (als Aufzählung).**

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 469 x 414 x 498 mm (B x H x T)
- Muldendurchmesser 360 mm.

**63FB64A + Fäkalabguss - SIRW511**

z.B. Fäkalabguss - SIRW511 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB64D + Az SIRW511 für SIRIUS Eimerrost - SIRX512**

Aufzählung (Az) für SIRIUS Eimerrost - SIRX512

- aus Chromnickelstahl



- zur Wandmontage über Fäkalabfluss aus MIRANIT
- klappbar, mit Kippsicherung
- inklusive Befestigungsmaterial.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB64E + Az SIRW511 für SIRIUS Siphonverkleidung - SIRX514**

Aufzahlung (Az) für SIRIUS Siphonverkleidung - SIRX514

- für Fäkalabfluss aus MIRANIT
- aus Chromnickelstahl zur Wandmontage
- inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 145 x 287 x 341 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB65 + Ausgussbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff (temperaturbeständig bis 80°). Farbton Alpinweiß. Mit Siebablaufventil DN 40, Wandkonsolen aus Stahl, pulverbeschichtet. Klapprost in eigener Position (als Aufzahlung).**

- Abmessungen 500 x 215 x 400 mm (B x H x T).

**63FB65A + Ausgussbecken SIRW810**

z.B. Ausgussbecken SIRW810 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB65D + Az SIRW810 Klapprost - ESIRW810**

Aufzahlung (Az) für Klapprost aus Chromnickelstahl für Wandbefestigung - ESIRW810

- Rostgröße 250 x 400 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB66 + Wandtrinkbrunnen aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Mit einer nahtlos eingeformten runden Mulde, ohne Überlauf. Befestigung an Beckenrückwand. Umlaufende Schürze 110 mm (H). Mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, Siphon G 1 1/4 B, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 400 x 110 x 400 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 290 x 80 mm (D x H)
- Armaturenbohrung 18 mm (D) rechts

**63FB66A + Wandtrinkbrunnen SIRW24D**

z.B. Wandtrinkbrunnen aus Miranit SIRW24D von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FB67 + Klassenzimmerbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbank, Schwammablage links. Frontseite leicht gewölbt. Hintere Schwallkante. Siebablaufventil DN32, Gewindeanschluss aus Kunststoff, inklusive Schrauben und Dübel. Unterbauschrank in eigener Position.
- Abmessungen 600 x 150 x 450 mm (B x H x T)
  - Muldenmaße 440 x 280 mm (B x T)
- 63FB67A + **Klassenzimmerbecken ANMW322**
- mit Armaturenbohrung
- z.B. Klassenzimmerbecken aus Miranit ANMW322 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FB67B + **Klassenzimmerbecken ANMW323**
- ohne Armaturenbohrung
- z.B. Klassenzimmerbecken aus Miranit ANMW322 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FB67D + **Az ANMW322/323 für Unterbauschrank WSPL0017 (links)**
- Aufzahlung (Az) für Unterbauschrank aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Farbe Weiß kristall
- Bodenstehend, 3-seitig geschlossen
  - mit schwarzer Sockelleiste, nivellierbaren Sockelfüßen
  - ohne Rückwand, Fronttür mit Bügelgriff und Zylinderschloss
  - mit Befestigungsmaterial zur Fixierung an der Wand
  - Türanschlag links
  - Abmessungen 570 x 720 x 390 mm (B x H x T).
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FB67E + **Az ANMW322/323 für Unterbauschrank WSPL0018 (rechts)**
- Aufzahlung (Az) für Unterbauschrank aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Farbe Weiß kristall
- Bodenstehend, 3-seitig geschlossen
  - mit schwarzer Sockelleiste, nivellierbaren Sockelfüßen
  - ohne Rückwand, Fronttür mit Bügelgriff und Zylinderschloss
  - mit Befestigungsmaterial zur Fixierung an der Wand
  - Türanschlag rechts
  - Abmessungen 570 x 720 x 390 mm (B x H x T).
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FB68 + GAMBÄ Gäste- / Kinderwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C), Farbton Alpinweiß. Muldenform rund gestreckt mit asymmetrischer Hahnbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung

und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Befestigung an Beckenrückwand, Langlöcher zur Höhenverstellung bis 100 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 450 x 190 x 390 mm (B x H x T)
- Rückwandhöhe 190 mm.

**63FB68A + GAMBA Gäste- / Kinderwaschtisch ANMW198**

z.B. GAMBA Gäste- / Kinderwaschtisch ANMW198 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB69 + LUNA Gäste- / Kinderwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C), Farbton Alpinweiß. Muldenform rund, tangential geschnitten mit leicht geschwun- gener Hahnbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Befestigung an Beckenrückwand, Langlöcher zur Höhenverstellung bis 100 mm, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 450 x 190 x 390 mm (B x H x T)
- Rückwandhöhe 190 mm.

**63FB69A + LUNA Gäste- / Kinderwaschtisch ANMW199**

z.B. LUNA Gäste- / Kinderwaschtisch ANMW199 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB74 + FUTURA exklusiv Waschrinne zur Wandmontage oder freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Armaturenbank 90 mm ohne Armaturenbohrungen, Befestigung an Beckenrückwand, umlaufende Schürze. Inklusive Haubenablaufventil(en) G 2 B und Befestigungsmaterial. Bei freistehender doppelreihiger Montage werden Brückenfüße benötigt (in eigener Position).**

- Farbton Alpinweiß

**63FB74A + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1200**

- Mit 1 Haubenablaufventil
- Abmessungen 1200 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB74B + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1400**

- Mit 1 Haubenablaufventil
- Abmessungen 1400 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB74C + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1800**

- Mit 2 Haubenablaufventilen
- Abmessungen 1800 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB74D + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW2400**

- Mit 2 Haubenablaufventilen
- Abmessungen 2400 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB75 + Winkelfuß zur Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Anthrazit, für Waschrinne FUTURA exklusiv.

**63FB75A + Winkelfuß für OK=700mm SANW0117**

- Für Beckenoberkante 700 mm
- Abmessungen 125 x 565 x 485 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB75B + Winkelfuß für OK=800mm SANW0118**

- Für Beckenoberkante 800 mm
- Abmessungen 125 x 665 x 485 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FB76 + Brückenfuß zur freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Anthrazit, für Waschrinne FUTURA exklusiv.

**63FB76A + Brückenfuß für OK=700mm SANW0119**

- Für Beckenoberkante 700 mm
- Abmessungen 125 x 565 x 970 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB76B + Brückenfuß für OK=800mm SANW0120**

- Für Beckenoberkante 800 mm
- Abmessungen 125 x 665 x 970 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FB78 + Reihenwaschplatz zur einreihigen Montage an der Wand, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Armaturenbank, ohne Lochbohrung (Lochbohrung optional, Bohrpunkte markiert), mit Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial, Ablaufset und Montageschablone.
- Farbton Alpinweiß
  - Waschplatzbreite 600 mm.
- 63FB78A + Waschrinne mit 2 Waschplätzen SOLX1200**
- 2 Waschplätze
  - Abmessungen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x T)
- z.B. Waschrinne mit 2 Waschplätzen SOLX1200 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FB78B + Waschrinne mit 3 Waschplätzen SOLX1800**
- 3 Waschplätze
  - Abmessungen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x T)
- z.B. Waschrinne mit 3 Waschplätzen SOLX1800 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FB79 + Reihenwaschplatz und Rückwand aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß, mit Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial und Ablaufset. Reihenwaschplatz und Rückwand werden in zwei Teilen geliefert.
- Farbton Alpinweiß
  - Abmessungen 1200 x 360 x 480 mm (B x H x T)
- 63FB79A + Waschrinne mit Rückwand SOLX1200SB**
- z.B. Waschrinne mit Rückwand SOLX1200SB von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FB81 + VARIUSmed Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), allseitig beschichtet. Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, Mittenabstand der Mulden min. 700 mm. Ergonomische Muldenform mit grossen Innenradien, mit leichter Neigung zur Vermeidung von Tropfwasser.
- Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen (B x H x T): 700 - 3200 x 230 x 550 mm
  - Muldenmaße (B x H x T): 645 x 205 x 440 mm
  - Materialdicke: 25 mm
- Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern vom Hersteller.

**63FB81A + VARIUSmed Reihenwaschtisch - 1**

- Anzahl nahtlos eingeformter Mulden:
- Mittenabstand der Mulden:  mm (min. 700 mm)
- Breite des Reihenwaschtisches (B):  (min. 700 bis max. 3200)

z.B. VARIUSmed Reihenwaschtisch von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB83 + VARIUSmed Mehrzweckbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), allseitig beschichtet, Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 2 nahtlos eingeformten Mulden mit großen Innenradien, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand. Schwallkante vorne und hinten.**

Mit Standrohrventil DN 40x200 mm. Inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, Wandwinkel, Konsolen).

- Muldenmaße (BxHxT): 600 x 50 x 500 mm
- Bei Verwendung von Edelstahlkonsolen:
  - Maße (BxHxT): 800 - 3200 x 375 x 600 mm
  - Mittenabstand der Mulden min. 800 mm
- Bei Verwendung von MIRANIT -Konsolen:
  - Maße (BxHxT): 950 - 3200 x 375 x 600 mm
  - Mittenabstand der Mulden min. 950 mm

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern vom Hersteller.

**63FB83A + VARIUSmed Mehrzweckbecken (Edelstahlkonsolen) - 1**

- Mit Edelstahlkonsolen
- Anzahl nahtlos eingeformter Mulden:
- Mittenabstand der Mulden:  mm (min. 800 mm)
- Breite des Mehrzweckbeckens (B):  (min. 800 bis max. 3200)

z.B. VARIUSmed Mehrzweckbecken von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB83B + VARIUSmed Mehrzweckbecken (MIRANIT-Konsolen) - 1**

- Mit MIRANIT-Konsolen
- Anzahl nahtlos eingeformter Mulden:
- Mittenabstand der Mulden:  mm (min. 950 mm)
- Breite des Mehrzweckbeckens (B):  (min. 950 bis max. 3200)

z.B. VARIUSmed Mehrzweckbecken von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FB85 + Hygienewaschplatz für Wandmontage, Gehäuse aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Boden mit Revisionsöffnung, nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf, Siebablaufventil G 1 1/4 B. Mit berührungslos, opto-elektronisch gesteuerter F5E-Waschplatzarmatur und Wandauslauf, Messing poliert verchromt. Mit verdecktem Thermostat DN 15, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Montierte Armhebelspender links und rechts. Wasser- und Elektroanschluss von**

unten, inklusive Befestigungsmaterial, mit Steckernetzteil 230 V AC.

- Abmessungen 550 x 650 x 425 mm (B x H x T)

**63FB85A + Hygienewaschplatz - HWTE0001**

z.B. Hygienewaschplatz - HWTE0001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC + Waschplätze für medizinische Einrichtungen (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Waschtische aus Mitanit:**

Waschtische aus Miranit werden aus einem Guss nahtlos gefertigt. Miranit steht für die stabile Verbindung aus circa 80 % natürlichen Mineralien, wie Marmormehl, Sandstein und Quarzsand und circa 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes. Aufgrund seiner hervorragenden Fließfähigkeit lässt sich der kunstharzgebundene Mineralwerkstoff auch in geringer Materialdicke in nahezu jede Form bringen. Neben dem Farbton Alpinweiß sind auch andere Farben realisierbar.

Als Standard- oder maßgeschneiderte Lösung für optimale Raumausnutzung sind Mineralgranitprodukte in Waschräumen öffentlicher und halböffentlicher Institutionen wie Sportstätten, Hotels, Gastronomie, Schulen und Kindergärten bis hin zu Kliniken, Pflegeeinrichtungen sowie Industrie- und Gewerbebetrieben einsetzbar.

**2. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63FC02 + Einzelwaschtisch barrierefrei aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C), mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingeformten Mulde, ohne Überlauf und einer abgesenkten Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Inklusive Befestigungsmaterial, G 1 1/4B, diebstahlgesicherter Ablaufabdeckung mit InoxPlus Beschichtung.**

- Farbton Alpinweiß.

**63FC02A + EXOS Einzelwaschtisch barrierefrei ANMW0001**

- Abmessungen 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 380 x 90 x 340 mm (B x H x T)

z.B. EXOS Einzelwaschtisch barrierefrei ANMW0001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC02B + EXOS Einzelwaschtisch barrierefrei ANMW0002**

- Abmessungen 900 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 90 x 340 mm (B x H x T)

z.B. EXOS Einzelwaschtisch barrierefrei ANMW0002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC03 + Einzelwaschtisch barrierefrei aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Gelcoatoberfläche in Hochglanz (temperaturbeständig bis 80°C), mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen und angeformter Konsole für die Wandmontage. Mit einer nahtlos eingeformten Mulde, ohne Überlauf und einer abgesenkten Armaturenbank mit Armaturenbohrung. Inklusive Befestigungsmaterial.**

- Farbton Alpinweiß.

**63FC03A + EXOS Handwaschbecken barrierefrei ANMW0003**

- Abmessungen 500 x 121 x 400 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 280 x 90 x 274 mm (B x H x T)

z.B. EXOS Handwaschbecken barrierefrei ANMW0003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC06 + Einzelwaschtisch VARIUScare aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT. Unterfahrbar, mit integriertem Griffband. Mit nahtlos eingeformter Mulde ohne Überlauf. Mit Armaturenbohrung. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.**

**63FC06A + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW500**

- Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022)
- Abmessungen 650 x 120 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 600 x 80 x 420 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW500 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC06B + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW502**

- Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022)
- Abmessungen 550 x 120 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 500 x 80 x 325 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW502 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FC06C + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW504**

- Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022)
- Abmessungen 450 x 120 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 400 x 80 x 230 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW504 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC06E + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW501**

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 650 x 120 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 600 x 80 x 420 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW501 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC06F + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW503**

- Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022)
- Abmessungen 550 x 120 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 500 x 80 x 325 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW503 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC06G + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW505**

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 450 x 120 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 400 x 80 x 230 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW505 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC11 + Standausguss aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken mit umlaufenden Schwallrand, ohne Armaturenbank, mit hinterer Aufkantung, Ablauf hinten links, mit Standrohrventil DN 40 aus Chromnickelstahl, inklusive Klapprost aus Chromnickelstahl. Untergestell aus Chromnickelstahl mit komplett umgekanteter 4-seitiger Schürze, 4 Füße, höhenverstellbar auf 25 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, mit Querstrebe hinten.**

- Materialdicke 1,0 mm
- Beckenmaße 450 x 250 x 450 mm (B x H x T)
- Schürzen 300 mm (H)
- Aufkantung 50 mm (H)

- Beckenoberkante 650 mm (H)
- Füße 40 x 40 mm (B x T)
- Klapprost 310 x 475 mm (B x T)

**63FC11A + Standauguss F832V**

- Standauguss und Untergestell verschraubt
- Abmessungen 600 x 700 x 598 mm (B x H x T)

z.B. Standauguss F832V von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FC11B + Standauguss F832V-F**

- Standauguss mit Untergestell zusammen verschweißt
- Abmessungen 600 x 650 x 598 mm (B x H x T)

z.B. Standauguss F832V-F von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD + Wascharmaturen (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63FD01 + F5S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch inklusive Siebdichtung. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.**

- Ausladung: 125 mm

**63FD01A + F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1001**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD01B + F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1002**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/ min.

z.B. F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD02 + F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffsmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.**

- Ausladung: 125 mm

**63FD02A + F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1001**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD02B + F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1006**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/ min.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD03 + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperribaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.**

**63FD03A + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1004**

- Ausführung mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD03B + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1003**

- Ausführung mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 135 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD03C + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1005**

- Ausführung mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 255 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD03D + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1008**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 135 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD03E + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1009**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 195 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD03F + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1010**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 255 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD04 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FD04A + **F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1005**

- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD04B + **F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1004**

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD04C + **F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1006**

- Ausladung: 255 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD05 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit

Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

**63FD05A + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1002**

- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD05B + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1001**

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD05C + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1003**

- Ausladung: 255 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD11 + F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

**63FD11A + F5E Elektronik-Standventil F5EV1001**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD11B + F5E Elektronik-Standventil F5EV1005**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.  
z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD12 + F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausladung: 125 mm.

**63FD12A + F5E Elektronik-Standventil F5EV1002**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD12B + F5E Elektronik-Standventil F5EV1006**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.  
z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD13 + F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausladung: 125 mm.

**63FD13A + F5E Elektronik-Standventil F5EV1003**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD13B + F5E Elektronik-Standventil F5EV1007**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.  
z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1007 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD14 + F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**

- Für Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position)
- Ausladung: 125 mm.

**63FD14A + F5E Elektronik-Standventil F5EV1004**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.  
z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1004 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD14B + F5E Elektronik-Standventil F5EV1008**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.  
z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1008 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD15 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

**63FD15A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1001**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.



z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD15B + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1007**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD16 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser** mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausladung: 125 mm.

**63FD16A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1002**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD16B + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1008**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD17 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser** mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausladung: 125 mm.

**63FD17A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1003**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD17B + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1009**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD18 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser* mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**

- Für Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position)
- Ausladung: 125 mm.

**63FD18A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1004**

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD18B + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1010**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD21 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an offene Untertischspeicher* mittels Schläuchen. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von**

Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

**63FD21A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1005**

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD22 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an offene Untertischspeicher** mittels Schläuchen. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

**63FD22A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1006**

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD23 + F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion.** Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit (in eigener Position). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2).

**63FD23A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1002**

- Ausladung: 215 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD23B + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1001**

- Ausladung: 155 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1001 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD23C + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1003**

- Ausladung: 275 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1003 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD23D + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1016**

- Ausführung mit vormontierter Desinfektionseinheit
- Ausladung: 155 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1016 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD23E + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1017**

- Ausführung mit vormontierter Desinfektionseinheit
- Ausladung: 215 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1017 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD23F + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1018**

- Ausführung mit vormontierter Desinfektionseinheit
- Ausladung: 275 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1018 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD24 + F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit (in eigener Position). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im verbrühungssicheren**

Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

**63FD24A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1005**

- Ausladung: 215 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD24B + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1004**

- Ausladung: 155 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD24C + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1006**

- Ausladung: 275 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD24D + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1019**

- Ausführung mit vormontierter Desinfektionseinheit
- Ausladung: 155 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1019 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD24E + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1020**

- Ausführung mit vormontierter Desinfektionseinheit
- Ausladung: 215 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD24F + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1021**

- Ausführung mit vormontierter Desinfektionseinheit
- Ausladung: 275 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD26 + F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Ausladung 200 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm.**

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

**63FD26A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1011**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD26B + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1010**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 140 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD26C + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1012**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 260 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD26D + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1013**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).
- Ausladung: 140 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD26E + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1014**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1014 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD26F + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1015**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).
- Ausladung: 260 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1015 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD31 + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, eigensicher gegen Rückfließen, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarmses Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) poliert verchromt, mit volumenreduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min.**

- Ausladung: 135 mm

**63FD31A + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1002**

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD31B + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer Standb. AbIG - F4LT1003**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt (AbIG).

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie - F4LT1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD32 + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, eigensicher gegen Rückfließen, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Reinigungsoptimierte Armaturenform, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus bleiarmlen Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstentleerender Auslauf mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min und Laminarstrahlregler. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.**

- Ausladung: 200 mm

**63FD32A + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F4LT1005**

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F4LT1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD33 + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 118 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, eigensicher gegen Rückfließen, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Reinigungsoptimierte Armaturenform, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus bleiarmlen Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.**



**63FD33A + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie Handbr.- F4LT2003**

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss - F4LT2003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD35 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmon- tage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormon- tierter Hygieneeinheit inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.**

Aktivierete Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FD35A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT2004**

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzdusrohr.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD35B + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie Brause - F5LT2012**

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss - F5LT2012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD36 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.**

**63FD36A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT2001**

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzdusrohr.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD36B + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie Brause - F5LT2003**

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss - F5LT2003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD37 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und vormontierter Hygieneinheit inklusive Sensor und 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.**

Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FD37A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2007**

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD38 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneinheit (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.**

**63FD38A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2005**

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD41 + F3S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.
- Ausladung: 100 mm
- 63FD41A + **F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1001**
- z.B. F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1001 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FD41B + **F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1004**
- Mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung.
- z.B. F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1004 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FD41D + **Az F3SV1004 Verdrehsicherung - ACSV1001**
- Aufzahlung (Az) für Verdrehsicherung - ACSV1001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FD42 + F3S Selbstschluss-Wandventil DN 15 zur Aufputzmontage für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warm- wasser oder Kaltwasser. Gehäuse Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit inte- griertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.
- 63FD42A + **F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1005**
- Mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung
  - Ausladung: 100 mm
- z.B. F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1005 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FD42B + **F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1002**
- Ausladung: 100 mm
- z.B. F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1002 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD43 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Wandeinbaumontage mit schalldämmender Styropor-Ummantelung, für Waschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser*. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.

**63FD43A + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV1003**

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD44 + F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser* mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Gehäuse Messing, poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

- Ausladung: 100 mm

**63FD44A + F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1001**

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD44B + F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1008**

- Mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung.

#z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD45 + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Gehäuse Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren Anschlüssen, Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten.

**63FD45A + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1003**

- Mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 160 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD45B + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1002**

- Mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 100 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD45C + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1004**

- Mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 220 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD45D + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1005**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 100 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD45E + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1006**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 160 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD45F + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1007**

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 220 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD46 + F3E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser* mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion**

und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Ausladung: 100 mm.

**63FD46A + F3E Elektronik-Standventil F3EV1001**

- Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Montage unterhalb des Waschtisches
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD46B + F3E Elektronik-Standventil F3EV1006**

- Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Montage unterhalb des Waschtisches
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD46C + F3E Elektronik-Standventil F3EV1002**

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD46D + F3E Elektronik-Standventil F3EV1007**

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD46E + F3E Elektronik-Standventil F3EV1003**

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD46F + F3E Elektronik-Standventil F3EV1008**

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD46G + F3E Elektronik-Standventil F3EV1005**

- Für separater Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD46H + F3E Elektronik-Standventil F3EV1009**

- Für separater Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD47 + F3E Wandventil DN 15 zur Aufputzmontage für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6V-Lithium-Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**

- Ausladung: 130 mm.

**63FD47A + F3E Elektronik-Wandventil F3EV1004**

z.B. F3E Elektronik-Wandventil F3EV1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD51 + F3E Waschplatzarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit Magnetventil, Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik und Sieb. Sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**

**63FD51G + F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1016**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 140 mm.

z.B. F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1016 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD51H + F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1017**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1017 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD51I + F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1018**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 260 mm.

z.B. F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1018 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD51J + F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1019**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 140 mm.

z.B. F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1019 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD51K + F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1020**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FD51L + F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1021**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 260 mm.

z.B. F3E Elektronik-Einbauventil F3EV1021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD52 + F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.**

- Ausladung 100 mm.

**63FD52A + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1001**

- Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Montage unterhalb des Waschtisches.
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD52B + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1006**

- Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Montage unterhalb des Waschtisches
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD52C + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1002**

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD52D + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1007**

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD52E + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1003**

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD52F + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1008**

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD52G + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1005**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD52H + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1009**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD53 + F3E-Mix Waschplatzbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- oder Kaltwasser. Anschlussblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Mischerwelle und Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit**

verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik und Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Sichtbare Teile poliert verchromt.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FD53G + F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1017**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1017 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD53H + F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1016**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 140 mm.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1016 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD53I + F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1018**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 260 mm.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1018 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD53J + F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1019**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 140 mm.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1019 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD53K + F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1020**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD53L + F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1021**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 260 mm.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie F3EM1021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD55 + F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Anschlussblock mit integrierter Magnetventilkartusche, verdecktem Thermostat und Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik. Mit Halterahmen mit Profildichtung und Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Sichtbare Teile poliert verchromt.**

Aktiviert Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FD55D + F3E-Therm Thermostatbatterie F3ET1010**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausladung: 140 mm.

z.B. F3E-Therm Thermostatbatterie F3ET1010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD55E + F3E-Therm Thermostatbatterie F3ET1011**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F3E-Therm Thermostatbatterie F3ET1011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD55F + F3E-Therm Thermostatbatterie F3ET1012**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausladung: 260 mm.

z.B. F3E-Therm Thermostatbatterie F3ET1012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD56 + F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Steuerelektronik,agnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten. Ausladung 190 mm.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- 63FD56A + **F3E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie F3ET1002**

- Ausladung: 190 mm.

z.B. F3E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie F3ET1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD56B + **F3E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie F3ET1001**

- Ausladung: 130 mm.

z.B. F3E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie F3ET1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD56C + **F3E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie F3ET1003**

- Ausladung: 250 mm.

z.B. F3E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie F3ET1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD61 + AQUALINE-S Selbstschluss-Wandventil DN 15, Armaturengruppe I, DIN-DVGW- und WELL-zertifiziert, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

- 63FD61A + **AQUALINE-S Selbstschluss-Wandventil AQUA205**

- Zum Anschluss an Kaltwasser.

z.B. AQUALINE-S Selbstschluss-Wandventil AQUA205 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD62 + AQUAMIX ZERO-Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Standbatterie für offene Untertischspeicher, zum Anschluss an Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.
- Ausladung 90 mm.
- 63FD62C + **AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Standbatterie f. Speicher AQRM176**
- Mit Griffkappe.
- z.B. AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Standbatterie für Speicher AQRM176 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FD62D + **AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Standbatterie f. Speicher AQRM173**
- Mit Hebelkappe.
- z.B. AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Standbatterie für Speicher AQRM173 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FD63 + AQUAMIX-Selbstschluss-Hebelmischer DN 15 als Standbatterie, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.
- Ausladung 90 mm.
- 63FD63A + **AQUAMIX Selbstschluss-Hebelmischer AQRM170**
- z.B. AQUAMIX Selbstschluss-Hebelmischer AQUA170 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FD64 + Anschlussfertige Armatureneinheit mit Waschplätzen, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten rechts oder links. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken und Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung von elektronischen Armaturen, Edelstahlverrohrung, Einhängeleiste und Befestigungsmaterial.
- Gehäuseabmessungen 173 x 72 mm (H x T).
- 63FD64A + **Armatureneinheit für Wandmontage 2/1200mm- AQFU0216**
- mit 2 Waschplätzen, Gehäusebreite 1200 mm
  - Waschplatzbreite 600 mm
- z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0216 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64B + Armatureinheit für Wandmontage 3/1800mm- AQFU0217**

- mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 1800 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0217 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64C + Armatureinheit für Wandmontage 4/2400mm- AQFU0218**

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0218 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64D + Armatureinheit für Wandmontage 5/3000mm- AQFU0219**

- mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 3000 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0219 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64E + Armatureinheit für Wandmontage 6/3600mm- AQFU0220**

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 3600 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0220 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64G + Armatureinheit für Wandmontage 2/1400mm- AQFU0221**

- mit 2 Waschplätzen, Gehäusebreite 1400 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0221 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64H + Armatureinheit für Wandmontage 3/2100mm- AQFU0222**

- mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 2100 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0222 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64I + Armatureinheit für Wandmontage 4/2800mm- AQFU0223**

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 2800 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0223 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64J + Armatureinheit für Wandmontage 5/3500mm- AQFU0224**

- mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 3500 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0224 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64K + Armatureinheit für Wandmontage 6/4200mm- AQFU0225**

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 4200 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0225 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64M + Armatureinheit für Wandmontage 2/1600mm- AQFU0226**

- mit 2 Waschplätzen, Gehäusebreite 1600 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0226 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64N + Armatureinheit für Wandmontage 3/2400mm- AQFU0227**

- mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 800 mm



z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0227 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64O + Armatureinheit für Wandmontage 4/3200mm- AQFU0228**

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 3200 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0228 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD64P + Armatureinheit für Wandmontage 5/4000mm- AQFU0229**

- mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 4000 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureinheit für Wandmontage - AQFU0229 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65 + Anschlussfertige Armatureinheit mit Waschplätzen, für Montage als doppelreihige Reihenwaschanlagen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von unten über Leitrohrträger. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken, Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung von elektronischen Armaturen und Edelstahlverrohrung.**

- Gehäuseabmessungen 173 x 72 mm (H x T).

**63FD65A + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 4/1200mm- AQFU0230**

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 1200 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0230 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65B + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 6/1800mm- AQFU0231**

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 1800 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0231 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65C + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 8/2400mm- AQFU0232**

- mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0232 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65D + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 10/3000mm- AQFU0233**

- mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 3000 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0233 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65E + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 12/3600mm- AQFU0234**

- mit 12 Waschplätzen, Gehäusebreite 3600 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0234 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65G + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 4/1400mm- AQFU0235**

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 1400 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0235 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65H + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 6/2100mm- AQFU0236**

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 2100 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0236 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65I + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 8/2800mm- AQFU0237**

- mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 2800 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0237 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65J + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 10/3500mm- AQFU0238**

- mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 3500 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0238 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65K + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 12/4200mm- AQFU0239**

- mit 12 Waschplätzen, Gehäusebreite 4200 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0239 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65M + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 4/1600mm- AQFU0240**

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 1600 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0240 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65N + Armatureinheit doppelreih.Wandanlagen 6/2400mm- AQFU0241**

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0241 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65O + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 8/3200mm- AQFU0242**

- mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 3200 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0242 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD65P + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 10/4000mm- AQFU0243**

- mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 4000 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0243 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD66 + F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch (in eigener Position), für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.**

**63FD66A + F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer - F5SM1011**

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer - F5SM1011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD67 + F5E-Mix Waschplatzbatterie DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch (in eigener Position), für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.**

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FD67A + F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie - F5EM1015**

z.B. F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie - F5EM1015 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD68 + F5L-Therm Einhebel-Thermostat DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch (in eigener Position), für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

**63FD68A + F5L-Therm Einhebel-Thermostat - F5LT1033**

z.B. F5L-Therm Einhebel-Thermostat - F5LT1033 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD69 + Zubehör zu Armaturen zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch.

**63FD69A + Wandflansch - ACXM1002**

- Wandflansch für Waschbatterien mit übereinander liegenden Wasseranschlüssen - ACXM1002
- Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt
- verstellbare Wasseranschlüsse.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD69B + Einzelklemmbrücke - ACXM1003**

- Einzelklemmbrücke zur Montage an übereinander liegende Verteilungsleitungen - ACXM1003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD69C + Doppelklemmbrücke - ACXM1004**

- Doppelklemmbrücke zur Montage an nebeneinander liegende Verteilungsleitungen - ACXM1004

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD69D + Distanzhülse - ZAQFU0002**

- Distanzhülse - ZAQFU0002
- Verrechnungseinheit(VE): 2 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FD69E + Montageadapter für mittlere Stützsäule - ZAQFU0001**

- Montageadapter für mittlere Stützsäule - ZAQFU0001
- Messing poliert verchromt
- für Waschreihen PRESTIGE ab 8 Waschplätze

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD71 + PROTRONIC-S netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser*, Messing poliert verchromt.

- Ausladung 102 mm.

**63FD71A + PROTRONIC-S Elektronik-Standventil AQUA131**

- Armaturengruppe I
- Mit 6 Volt Batterie.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standventil AQUA131 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD71B + PROTRONIC-S Elektronik-Standventil PTRS0011**

- Armaturengruppe I
- Mit Steckernetzteil mit EU Anschluss, 230 V AC.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standventil PTRS0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD71C + PROTRONIC-S Elektronik-Standventil AQUA135**

- Mit Wandeinbau-Netzteil 230 V AC.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standventil AQUA135 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FD72 + PROTRONIC-S netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischbatterie DN 15, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*, Messing poliert verchromt. Mit Temperaturwahlhebel und Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung.

- Ausladung 102 mm.

**63FD72A + PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie AQUA130**

- Armaturengruppe I
- Mit 6 Volt Batterie.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie AQUA130 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD72B + PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie PRTRS0009**

- Armaturengruppe I
- Mit Steckernetzteil mit EU Anschluss, 230 V AC.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie PRTRS0009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD72C + PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie AQUA134**

- Mit Wandeinbau-Netzteil 230 V AC.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie AQUA134 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD75 + FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft zur Wandmontage, berührungslos opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Eckventilthermostat mit Anschlussset zur voreingestellten Abgabe von vorgemischtem Warmwasser, Seifenpumpe für Flüssigseife und Händetrockner. Aufleuchtende Piktogramme oberhalb der jeweiligen Sensorposition sowie Start der Waschplatz- beleuchtung signalisieren die Nutzererkennung. Das Piktogramm der aktiven Funk- tion wird maximal illuminiert dargestellt. Schrankgehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet weiß, mit Spiegeltür, Anschlag links und Zylinderschloss.**

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtleistung 1200 W
- Schutzart IP20
- Händetrockner Luftmenge 80 m<sup>3</sup>/h = 22 l/s
- Händetrockner Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Abmessungen 600 x 903 x 206 mm (B x H x T).

**63FD75A + FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft - FXCD1001M**

z.B. FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft - FXCD1001M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD76 + FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuchspender zur Wandmontage, berührungslos opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Eckventilthermostat mit Anschlussset zur voreingestellten Abgabe von vorgemischtem Warmwasser, Seifenpumpe für Flüssigseife und Papierhandtuchspender. Aufleuchtende Piktogramme oberhalb der jeweiligen Sensorposition sowie Start der Waschplatzbeleuchtung signalisieren die Nutzererkennung. Das Piktogramm der aktiven Funktion wird maximal illuminiert dargestellt. Schrankgehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet weiß, mit Spiegeltür, Anschlag links und Zylinderschloss.**

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtleistung 60 W
- Schutzart IP20
- Füllmenge Papierhandtuchspender 300 - 400 Stück (H2-Format mit Z-Faltung)
- Abmessungen 600 x 903 x 206 mm (B x H x T).

**63FD76A + FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuch.FXCT1001M**

z.B. FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuchspender - FXCT1001M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD81 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen.**  
Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung (in eigener Position) und programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

**63FD81A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie 100mm F5LT1001**

- Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM
- mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min
- Ausladung: 100 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F5LT1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD81B + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie 125mm F5LT1002**

- Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM
- mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min
- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F5LT1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD81C + F5L-Therm Thermostat-Eh-Standbatterie barrierefrei F5LT1010**

- Für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm
- Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell)
- Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei - F5LT1002 von KWC oder



Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD81D + F5L-Therm Thermostat-Eh-Standbatterie barrierefrei F5LT1011**

- Für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm
- Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktile und visuelle)
- Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- mit Anschlussrohren
- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei - F5LT1011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD82 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

**63FD82A + F5L-Therm Thermostat-Eh-Standbatterie Zugstange - F5LT1003**

- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange - F5LT1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FD83 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung (in eigener Position) und programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

**63FD83A + F5L-Mix Einhebel-Standbatterie 100mm - F5LM1033**

- Ausladung: 100 mm.

z.B. F5L-Mix Einhebel-Standbatterie - F5LM1033 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD83B + F5L-Mix Einhebel-Standbatterie 125mm - F5LM1034**

- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Mix Einhebel-Standbatterie - F5LM1034 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD84 + F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.**

**63FD84A + F5L-Mix Einhebel-Standbatterie Zugstange 125mm - F5LM1035**

- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Mix Einhebel-Standbatterie mit Zugstange - F5LM1035 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD85 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit vormontierter Hygieneinheit inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2)**, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrüfungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**

**63FD85A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie 215mm - F5LT1013**

- Ausladung: 215 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD85B + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie 155mm - F5LT1012**

- Ausladung: 155 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD85C + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie 275mm - F5LT1014**

- Ausladung: 275 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1014 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD86 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.**

**63FD86A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie 215mm - F5LT1005**

- Ausladung: 215 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1005 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD86B + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie 155mm - F5LT1004**

- Ausladung: 155 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1004 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD86C + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie 275mm - F5LT1006**

- Ausladung: 275 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1006 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD87 + PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung zur temperaturkonstanten Bereitstellung von vorgemischtem warmen Trinkwasser, mit Anschlussverschraubungen inklusive Rückflussverhinderern und Siebdichtungen, mit Temperaturwahlgriff, einstellbar von 30 bis 65 °C und einstellbarem Temperaturanschlag aus Messing. Thermostat mit Dehnstoffelement (Wachs) und Befestigung aus Messing, Federn aus rostfreien Stahl, Gehäuse Messing roh..**

**63FD87A + PURETHERM Thermostatische Mischeinrichtung DN15 - PURE0025**

- Volumenstrom 38 l/min bei 3 bar Fließdruck (freier Auslauf)
- Nennweite: DN 15

z.B. PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung - PURE0025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD87B + PURETHERM Thermostatische Mischeinrichtung DN20 - PURE0026**

- Volumenstrom 49 l/min bei 3 bar Fließdruck (freier Auslauf)
- Nennweite: DN 20

z.B. PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung - PURE0026 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FD87C + PURETHERM Thermostatische Mischeinrichtung DN25 - PURE0027**

- Volumenstrom 84 l/min bei 3 bar Fließdruck (freier Auslauf)
- Nennweite: DN 25

z.B. PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung - PURE0027 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FE + Installationselemente für Waschanlagen (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63FE01 + AQUAFIX-Installationselement für Waschtische (WT) mit Stand- oder Wandarmaturen, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschlüsse und Ablaufhalterung, schallgedämmte**

Wanddurchführungen G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 700 x 1120 mm (B x H)
- Höhenverstellung 0-200 mm
- Tiefenverstellung: 135-205 mm bei Verwendung des Wandwinkelsets für Vorwandmontage (in eigener Position).

**63FE01A + AQUAFIX Montagegestell für Waschtische CMPX150**

z.B. AQUAFIX Montagegestell für Waschtische CMPX150 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FE02 + AQUAFIX-Installationselement für Waschtische (WT) mit Standarmatur, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschlüsse und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführungen 1/2, Haltebolzen für Waschtisch, Bauschutz und Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen (B x H): 525 x 1120 mm.
- Höhenverstellung 0-200 mm.
- Tiefenverstellung: 135-205 mm bei Verwendung des Wandwinkelsets für Vorwandmontage (in eigener Position).

**63FE02A + AQUAFIX Montagegestell für Waschtische CMPX152**

- mit Universalablaufbogen DN 50,

z.B. AQUAFIX Montagegestell für Waschtische CMPX152 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FE02B + AQUAFIX Montagegestell für Waschtische barrierefrei CMPX151**

- Ausführung barrierefreie
- mit Wandeinbau-Siphon DN 50 / DN 40

z.B. AQUAFIX Montagegestell für Waschtische, barrierefrei CMPX151 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FE11 + Zubehör zu AQUAFIX-Installationselemente.**

**63FE11A + AQUAFIX Wandwinkel-Set ZCMPX140**

- Wandwinkel-Set für Vorwandmontage
- zur Befestigung von Installationselementen am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
- stufenlos tiefenverstellbar
- für Einzelmontage
- Stahl verzinkt, mit Befestigungsmaterial.
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FE11B + AQUAFIX Befestigungsmodul ZCMPX152/1**

- Zur Montage von Aufputz-Wandarmaturen
- Stahl verzinkt
- ohne Wanddurchführungen, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 444 x 72 x 30 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FF + Accessoires 1 (KWC)**

Version: 2023-01

**1. InoxPlus Oberflächenveredelung:**

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

**2. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63FF01 + EXOS Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5 V Batterien Typ AA (in eigener Position), für Flüssigseife oder Lotionen (in eigener Position), 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 120 x 325 x 120 mm (B x H x T)

**63FF01A + EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625X**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF01B + EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625B**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625B von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF01C + EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625W**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF02 + EXOS Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, für Flüssigseife oder Lotionen (in eigener Position), 800 ml Nachfüllbehälter, mit Edelstahl Druckhebel, Befestigung Spendermechanismus an der Front für eine einfache Befüllung, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T)

**63FF02A + EXOS Seifenspender - EXOS618X**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.
- z.B. EXOS Seifenspender - EXOS618X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF02B + EXOS Seifenspender - EXOS618B**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Seifenspender - EXOS618B von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF02C + EXOS Seifenspender - EXOS618W**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Seifenspender - EXOS618W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF03 + EXOS Schaumseifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, mit Edelstahlzughebel, für Schaumseife, inklusive Befestigungsmaterial und 650 ml Schaumseife.

- Abmessungen 120 x 358 x 120 mm (B x H x T)

63FF03A + **EXOS Schaumseifenspender - EXOS616X**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Schaumseifenspender - EXOS616X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF03B + **EXOS Schaumseifenspender - EXOS616B**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Schaumseifenspender - EXOS616B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF03C + **EXOS Schaumseifenspender - EXOS616W**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Schaumseifenspender - EXOS616W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF05 + EXOS Händetrockner für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar.

- Anschlussspannung 230 V, 50-60 Hz, Leistung gesamt 1000 W
- Heizung 500 W, Motor 500 W
- Luftmenge 80 m<sup>3</sup>/h, Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Abmessungen 200 x 325 x 120 mm (B x H x T).

63FF05A + **EXOS Händetrockner - EXOS220X**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Händetrockner - EXOS220X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FF05B + EXOS Händetrockner - EXOS220B**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Händetrockner - EXOS220B von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF05C + EXOS Händetrockner - EXOS220W**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Händetrockner - EXOS220W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF06 + EXOS Manueller Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, für Rollen mit maximaler Breite 205 mm und maximalen Durchmesser 200 mm, Papierabrissslänge 260 mm, verstellbare Papierrollenhalterung für optimierte Papierausgabe, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 300 x 425 x 210 (B x H x T)

**63FF06A + EXOS Manueller Papierhandtuchspender - EXOS637X**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.
- z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXOS637X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF06B + EXOS Manueller Papierhandtuchspender - EXOS637B**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXOS637B von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF06C + EXOS Manueller Papierhandtuchspender - EXOS637W**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXOS637W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FF07 + EXOS Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 300 x 325 x 120 (B x H x T)
- 63FF07A + **EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600X**
- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.
- z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF07B + **EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600B**
- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600B von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF07C + **EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600W**
- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF09 + EXOS Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen zirka 30 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Montageleiste und Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 300 x 572 x 250 mm (B x H x T)
- 63FF09A + **EXOS Abfallbehälter - EXOS605X**
- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.
- z.B. EXOS Abfallbehälter - EXOS605X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF09B + EXOS Abfallbehälter - EXOS605B**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Abfallbehälter - EXOS605B von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF09C + EXOS Abfallbehälter - EXOS605W**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Abfallbehälter - EXOS605W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FF11 + EXOS WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, für Rollen bis maximal 120 mm Durchmesser, Edelstahlspindel mit integrierter Rollenstoppfunktion, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 123 x 62 x 129 mm (W x H x D)

**63FF11A + EXOS WC-Rollenhalter - EXOS675X**

- z.B. EXOS WC-Rollenhalter - EXOS675X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FF12 + EXOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes Gehäuse, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal Ø 120 mm, Freigabe der nicht sichtbaren Reserverolle nach Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 280 x 193 x 147 mm (B x H x T)

**63FF12A + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676X**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.
- z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF12B + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676B**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676B von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF12C + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676W**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FF13 + EXOS WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes Gehäuse mit seitlichen Sichtfenstern, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, für eine Großrolle bis maximal 280 mm Durchmesser bei einem Kern von 40 mm, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 325 x 364 x 130 mm (B x H x T)

**63FF13A + EXOS WC-Großrollenhalter - EXOS670X**

- z.B. EXOS WC-Großrollenhalter - EXOS670X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FF15 + EXOS Hygieneabfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen zirka 3,7 Liter, aufklappbare selbstschließende Front, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 230 x 346 x 125 mm (B x H x T)

**63FF15A + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611X**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.
- z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF15B + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611B**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611B von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF15C + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611W**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF16 + EXOS WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, nach vorne geschlossenes Gehäuse, Bürstenentnahme rechts, Bürste mit Edelstahlgriff und schwarzem Nylonbürstenkopf, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 110 x 298 x 97 mm (B x H x T)

**63FF16A + EXOS WC-Bürstenhalter- EXOS687X**

- z.B. EXOS WC-Bürstenhalter- EXOS687X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF21 + EXOS Elektronischer Seifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5 V Batterien Typ AA, für Flüssigseife oder Lotionen, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 124 x 500 x 120 mm (B x H x T)

**63FF21A + EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625EX**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.
- z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625EX von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF21B + EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625EB**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.EB. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625EB von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF21C + EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625EW**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.EB. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXOS625EW von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF22 + EXOS Seifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, für Flüssigseife oder Lotionen, 800 ml Nachfüllbehälter mit Edelstahl Druckhebel, Befestigung Spendermechanismus an der Front für eine einfache Befüllung, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 124 x 500 x 120 mm (B x H x T)

**63FF22A + EXOS Seifenspender - EXOS618EX**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.
- z.EB. EXOS Seifenspender - EXOS618EX von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF22B + EXOS Seifenspender - EXOS618EB**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.
- z.EB. EXOS Seifenspender - EXOS618EB von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF22C + EXOS Seifenspender - EXOS618EW**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.
- z.EB. EXOS Seifenspender - EXOS618EW von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF23 + EXOS Schaumseifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken**

und besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, mit Edelstahlzughebel, für Schaumseife, inklusive Befestigungsmaterial und 650 ml Schaumseife.

- Abmessungen 124 x 500 x 120 mm (B x H x T)

**63FF23A + EXOS Schaumseifenspender - EXOS616EX**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.EB. EXOS Schaumseifenspender - EXOS616EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF23B + EXOS Schaumseifenspender - EXOS616EB**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.EB. EXOS Schaumseifenspender - EXOS616EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF23C + EXOS Schaumseifenspender - EXOS616EW**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.EB. EXOS Schaumseifenspender - EXOS616EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF25 + EXOS Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 304 x 500 x 120 (B x H x T)

**63FF25A + EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600EX**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF25B + EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600EB**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF25C + EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600EW**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXOS600EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF26 + EXOS Abfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen zirka 30 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Montageleiste und Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 304 x 790 x 251 mm (B x H x T)

**63FF26A + EXOS Abfallbehälter - EXOS605EX**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Abfallbehälter - EXOS605EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF26B + EXOS Abfallbehälter - EXOS605EB**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Abfallbehälter - EXOS605EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF26C + EXOS Abfallbehälter - EXOS605EW**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Abfallbehälter - EXOS605EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF27 + EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen des Papierhandtuchspenders 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Abfallbehälter mit zirka 30 Litern Fassungsvermögen, integriertem Sackhalter und Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 304 x 1166 x 251 mm (B x H x T)

**63FF27A + EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter - EXOS602EX**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination - EXOS602EX von KWC



oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF27B + EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter - EXOS602EB**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination - EXOS602EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF27C + EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter - EXOS602EW**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination - EXOS602EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF31 + EXOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besserer Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes Gehäuse, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal Ø 120 mm, Freigabe der nicht sichtbaren Reserverolle nach Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 284 x 350 x 147 mm (B x H x T)

**63FF31A + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676EX**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF31B + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676EB**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF31C + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676EW**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXOS676EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF32 + EXOS Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche und InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen zirka 3,7 Liter, aufklappbare, selbstschließende Front, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Befestigungsmaterial**

- Abmessungen 234 x 332 x 125 mm (B x H x T)

**63FF32A + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611EX**

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF32B + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611EB**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF32C + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611EW**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXOS611EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF33 + EXOS, Desinfektionsmittelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Front mit Anwendungshinweis, für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, mit Edelstahl-Zughebel, Befestigung Spendermechanismus an der Front für eine einfache Befüllung, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T).

- 63FF33A + EXOS Desinfektionsmittelspender - EXOS629X**  
z.B. EXOS Desinfektionsmittelspender - EXOS629X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF34 + EXOS, Desinfektionsmittelspender, elektronisch, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Front mit Bedienungshinweis, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5 V Batterien Typ AA, für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.**  
• Abmessungen 120 x 325 x 120 mm (B x H x T).
- 63FF34A + EXOS Elektronischer Desinfektionsmittelspender - EXOS627X**  
z.B. EXOS elektronischer Desinfektionsmittelspender - EXOS627X von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF36 + Schaumseifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Gehäuse mit gebogener Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, mit Edelstahl Zughebel, für Schaumseife, inklusive 650 ml Schaumseife, Edelstahlschrauben und Dübel.**  
• Abmessungen 112 x 305 x 134 mm (B x H x T)
- 63FF36A + STRATOS Schaumseifenspender - STRX616**  
z.B. STRATOS Schaumseifenspender - STRX616 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF37 + Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**  
• Abmessungen 100 x 304 x 134 mm (B x H x T)
- 63FF37A + STRATOS Seifenspender - STRX618**  
z.B. STRATOS Seifenspender - STRX618 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF38 + Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster und Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 186 x 154 x 150 mm (B x H x T)

**63FF38A + STRATOS Seifenspender - STRX619**  
z.B. STRATOS Seifenspender - STRX619 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF39 + Elektronischer Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, integrierte Abschaltung bei Gehäuseöffnung, Rotlicht zur Anzeige für niedrigen Batteriestatus, inklusive sechs 1,5 V Batterien Typ AA, für Flüssigseife und Lotionen, Schlauch für Desinfektionsmittel als optionales Zubehör (in eigener Position) erhältlich, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 120 x 303 x 126 mm (B x H x T)

**63FF39A + STRATOS Elektronischer Seifenspender - STRX625**  
z.B. STRATOS Elektronischer Seifenspender - STRX625 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF40 + Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front mit zwei Sichtfenstern, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Seifenspender für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffdrückerhebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 396 x 305 x 134 mm (B x H x T)

**63FF40A + STRATOS Papierhandtuch-Seifenspender-Kombination - STRX601**  
z.B. STRATOS Papierhandtuchspender-Seifenspender-Kombination STRX601 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF41 + Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 300 x 305 x 134 mm (B x H x T)

**63FF41A + STRATOS Papierhandtuchspender - STRX600**

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender - STRX600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF42 + Elektronischer Papiertuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, berührungslose Papierausgabe über Infrarot-Sensor, integrierte Abrisskante, inklusive 4 Stück Standard D 1,5 V Batterien, einfacher Papierrollenwechsel, für Rollen mit einer Breite von 190 - 205 mm und einem Kern von 35 mm, maximaler Durchmesser zirka 200 mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 und 300 mm einstellbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 300 x 383 x 234 mm (B x H x T)

**63FF42A + STRATOS Elektronischer Papierhandtuchspender - STRX630**

z.B. STRATOS Elektronischer Papierhandtuchspender - STRX630 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF43 + Manueller, berührungsloser Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinder mit Standard-Schlüssel, Kapazität 1 Papierrolle, Papier wird automatisch befördert - mit den Händen zu ziehen, wartungsfreie Mechanik, es werden keine elektrischen Verbindungen oder Batterien benötigt, einfacher Rollenwechsel Mechanismus für Rollen mit maximaler Breite 205 mm und maximalen Durchmesser 200 mm, Papierlänge ist nicht verstellbar - eine Länge 260 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 294 x 385 x 227 mm (B x H x T)

**63FF43A + STRATOS Papierhandtuchspender - STRX637**

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender - STRX637 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF44 + Papierrollenbox für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Papierrollen mit maximal 190 mm Durchmesser und maximaler Höhe von 250 mm, nur für Papierrollen mit Abrollung aus der Mitte, integrierte Abrisskante und Zugentlastung gegen Papierabriss im Gehäuse, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 205 x 325 x 240 mm (B x H x T)

**63FF44A + STRATOS Papierrollenbox - STRX635B**

z.B. STRATOS Papierrollenbox - STRX635B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF45 + Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen zirka 34 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Klappdeckelaufsatz (STRX608) in eigener Position (als Aufzahlung)**

**63FF45A + STRATOS Abfallbehälter - STRX605**

- Fassungsvermögen ca. 34 Liter
- Abmessungen 300 x 520 x 270 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Abfallbehälter - STRX605 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF45B + STRATOS Abfallbehälter - STRX607**

- Fassungsvermögen ca. 45 Liter
- Abmessungen 396 x 521 x 270 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Abfallbehälter - STRX607 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF45C + Az STRX607 Klappdeckelaufsatz - STRX608**

Aufzahlung (Az) für Klappdeckelaufsatz - STRX608

- Abmessungen 399 x 185 x 229 mm (B x H x T)
- für STRX607

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF46 + Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Fassungsvermögen zirka 3,8 Liter, aufklappbarer selbstschließender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 205 x 305 x 134 mm (B x H x T)

**63FF46A + STRATOS Hygieneabfallbehälter - STRX611**

z.B. STRATOS Hygieneabfallbehälter - STRX611 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF47 + Hygienebeutelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, inklusive Schrauben und Dübel.**

- Abmessungen 156 x 250 x 90 mm (B x H x T)

**63FF47A + STRATOS Hygienebeutelspender - STRX615**

- Abmessungen (BxHxT): 156 x 250 x 90 mm.

z.B. STRATOS Hygienebeutelspender - STRX615 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF48 + Hygienebeutelspender, für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit InoxPlus Oberfläche veredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Ecken nicht verschweisst, innenliegende Haltelasche, Montage durch umseitig vormontiertes doppelseitiges Klebeband oder inkludiertem Befestigungsmaterial möglich, inklusive Acetontuch zur Reinigung der zu beklebenden Fläche.**

- Abmessungen 95 x 150 x 24 mm (B x H x T)

**63FF48A + Hygienebeutelspender - HBD191**

z.B. Hygienebeutelspender - HBD191 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF49 + WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen, zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

**63FF49A + STRATOS WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem - STRX671**

- Für 2 Rollen bis maximal 120 mm (D)
- Abmessungen 156 x 305 x 141 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STRX671L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF49B + STRATOS WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem - STRX671L**

- Für 2 Rollen bis maximal 140 mm (D)
- Abmessungen 170 x 343 x 166 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STRX671L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF50 + WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit it InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 156 x 303 x 141 mm (B x H x T)

**63FF50A + STRATOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem - STRX672**

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STRX672 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF52 + WC-Großrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für eine Großrolle mit einem maximalen Durchmesser von 295 mm und einer maximalen Tiefe von 105 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 304 x 355 x 170 mm (B x H x T)

**63FF52A + STRATOS WC-Großrollenhalter - STRX670**

z.B. STRATOS WC-Großrollenhalter - STRX670 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF53 + Toilettensitzpapierspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front mit ovaler Öffnung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Sitzpapier E-STRX680 oder passende, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 393 x 263 x 54 mm (B x H x T)

**63FF53A + STRATOS WC-Sitzpapierspender - STRX680**

Modell Design "STRATOS" Toilettensitzpapierspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit ovaler Öffnung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Sitzpapier, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen (BxHxT): 393 x 263 x 54 mm.



z.B. STRATOS WC-Sitzpapierspender STRX680 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF54 + Kleiderhaken für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Rohrdurchmesser 18 mm, eine Bohrung für Schraubbefestigung, inklusive Schrauben und Dübel.

**63FF54A + STRATOS Kleiderhaken - STRX692**

- Abmessungen 18 x 38 x 60 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Kleiderhaken - STRX692 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF54B + STRATOS Doppel-Kleiderhaken - STRX694**

- Abmessungen 69 x 18 x 60 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Kleiderhaken - STRX694 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF55 + Ablage für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 2 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 600 x 45 x 110 mm (B x H x T)

**63FF55A + STRATOS Ablage - STRX624**

z.B. STRATOS Ablage - STRX624 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FF56 + WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front, nach vorne geschlossenes Gehäuse, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürstenentnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, entnehmbare Plastikabtropfschale, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 110 x 397 x 110 mm (B x H x T)

**63FF56A + STRATOS WC-Bürstenhalter - STRX687**

z.B. STRATOS WC-Bürstenhalter - STRX687 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FF57 + Seifenspender, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster und Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 211 x 181 x 159 mm (B x H x T)
- 63FF57A + STRATOS Seifenspender - STRX619E**
- z.B. STRATOS Seifenspender - STRX619E von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF58 + Papierhandtuchspender, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Inox Plus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 327 x 632 x 147 mm (B x H x T)
- 63FF58A + STRATOS Papierhandtuchspender - STRX600E**
- z.B. STRATOS Papierhandtuchspender - STRX600E von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF59 + Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Fassungsvermögen zirka 3,8 Liter, aufklappbarer selbstschliessender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 232 x 331 x 135 mm (B x H x T)
- 63FF59E + STRATOS Hygieneabfallbehälter - STRX611E**
- z.B. STRATOS Hygieneabfallbehälter - STRX611E von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF62 + Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zirka 22 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 328 x 1162 x 203 mm (B x H x T)

**63FF62A + STRATOS Papierhandtuch-/Abfallbehälter-Kombination -STRX602E**

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination STRX602E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF63 + Abfallbehälter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen zirka 22 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 327 x 862 x 202 mm (B x H x T)

**63FF63A + STRATOS Abfallbehälter - STRX605E**

z.B. STRATOS Abfallbehälter - STRX605E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF64 + WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 183 x 331 x 142 mm (B x H x T)

**63FF64A + STRATOS WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem - STRX671E**

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STRX671E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FF65 + WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 183 x 331 x 142 mm (B x H x T)

**63FF65A + STRATOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem - STRX672E**

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STRX672E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FF66 + WC-Rollenhalter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gebogener Klappdeckel, für eine Rolle bis maximal 130 mm Breite, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 153 x 153 x 129 mm (B x H x T)
- 63FF66A + STRATOS WC-Rollenhalter - STRX673E**
- z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STRX673E von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF68 + STRATOS, Desinfektionsmittelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Front mit Sichtfenster, mit Anwendungshinweis, für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, mit Kunststoff-Zughebel, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 100 x 323 x 134 mm (B x H x T).
- 63FF68A + STRATOS Desinfektionsmittelspender - STRX629**
- z.B. STRATOS Desinfektionsmittelspender - STRX629 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FF69 + STRATOS, Desinfektionsmittelspender, elektronisch, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Front mit Sichtfenster, mit Bedienhinweis, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt sechs 1,5 V Batterien Typ AA, für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 120 x 303 x 126 mm (B x H x T).
- 63FF69A + STRATOS Elektronischer Desinfektionsmittelspender - STRX627**
- z.B. STRATOS elektronischer Desinfektionsmittelspender - STRX627 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG + Accessoires 2 (KWC)**
- Version: 2023-01
- 1. InoxPlus Oberflächenveredelung:**
- InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.
- 2. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

### 3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63FG03 + Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 0,8 Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 116 x 321 x 143 mm (B x H x T)

#### 63FG03A + RODAN Seifenspender - RODX618

z.B. RODAN Seifenspender - RODX618 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG04 + Schaumseifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für KWC Schaumseife, Edelstahlzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 116 x 326 x 135 mm (B x H x T)

#### 63FG04A + RODAN Schaumseifenspender - RODX616

z.B. RODAN Schaumseifenspender - RODX616 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG05 + Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 200 x 140 x 132 mm (B x H x T)

#### 63FG05A + RODAN Seifenspender - RODX619

z.B. RODAN Seifenspender - RODX619 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG06 + Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit berührungsloser optoelektronisch gesteuerter Annäherungssensorik,

LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5V Batterien Typ AA, für Flüssigseife und Lotionen, 800ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 120 x 296 x 107 mm (B x H x T)

**63FG06A + RODAN Elektronischer Seifenspender - RODX625**

z.B. RODAN Elektronischer Seifenspender - RODX625 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG07 +** Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 358 x 325 x 134 mm (B x H x T)

**63FG07A + RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-Kombination - RODX601**

z.B. RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-Kombination - RODX601 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG08 +** Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 411 x 1148 x 171 mm (B x H x T)

**63FG08A + RODAN Papierhandtuchspender-, Abfalbehälter-Komb. - RODX602**

z.B. RODAN Papierhandtuchspender-, Abfalbehälter-Kombination - RODX602 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG09 +** Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zrika 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 413 x 1148 x 173 mm (B x H x T)

**63FG09A + RODAN Papierhandtuch-Seifenspender-Abfallb-Komb. - RODX617**

z.B. RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-, Abfallbehälter-Kombination - RODX617 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG11 +** Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, seitliche Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 275 x 355 x 112 mm (B x H x T)

**63FG11A + RODAN Papierhandtuchspender - RODX600**

z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG12 +** Elektronischer Papiertuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, berührunglose Papierausgabe über Opto-Sensor, integrierte Abrisskante, benötigt vier 1,5V Batterien Typ D, wartungsfreie Mechanik und einfacher Papierrollenwechsel, für Rollen bis zu einer maximalen Breite von 205 mm und einem maximalen Durchmesser von 200mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 und 300mm einstellbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 290 x 390 x 224 mm (B x H x T)

**63FG12A + RODAN Elektronischer Papierhandtuchspender - RODX630**

z.B. RODAN Elektronischer Papierhandtuchspender - RODX630 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG13 +** Abfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit selbstschließendem Klappdeckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen zirka 13 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

**63FG13A + RODAN Abfallbehälter - RODX604**

- Fassungsvermögen: ca. 13 Liter
- Abmessungen 355 x 540 x 110 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX604 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG13C + RODAN Abfallbehälter - RODX606**

- Fassungsvermögen: ca. 45 Liter
- Abmessungen 495 x 710 x 153 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX606 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG14 + Abfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Montage wahlweise mit Montageleiste oder direkt auf die Wand, Fassungsvermögen zirka 18 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Klappdeckelaufsatz und Sackhalterung zu Abfallbehälter RODX607 in eigener Position (als Aufzahlung)

**63FG14A + RODAN Abfallbehälter - RODX605S**

- Fassungsvermögen: ca. 18 Liter
- Abmessungen 275 x 460 x 177 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605S von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG14B + RODAN Abfallbehälter - RODX605**

- Fassungsvermögen: ca. 23 Liter
- Abmessungen 355 x 460 x 168 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG14C + RODAN Abfallbehälter - RODX607**

- Fassungsvermögen: ca. 60 Liter
- Abmessungen 480 x 620 x 210 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX607 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG14G + Az RODX607 Klappdeckelaufsatz - RODX608**

Aufzahlung (Az) für Klappdeckelaufsatz - RODX608

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 0,8 mm
- Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG15 + Sackhalterung zu Abfallbehältern, zum Anschrauben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm bzw. 6 mm, klappbar, inklusive Edelstahlschrauben und -mutter.



**63FG15A + Sackhalterung für RODX605, RODX602, u.a. - E-RODX605N**

- Sackhalterung zu Abfallbehälter RODX605, RODX605E, RODX605EE, RODX602, RODX602E, RODX617 und RODX617E.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG15B + Sackhalterung für RODX607 - E-RODX607**

- Sackhalterung zu Abfallbehälter RODX607.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG16 + Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgeschrägter, selbstschliessender Klappdeckel, herausklappbare Sackhalterung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen ca. 30 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 280 x 610 x 210 mm (B x H x T)

**63FG16A + RODAN Abfallbehälter - RODX605SL**

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605SL von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG17 + Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Fassungsvermögen zirka 3,7 Liter, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 200 x 295 x 165 mm (B x H x T)

**63FG17A + RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX611**

z.B. Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle - RODX611 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG18 + Hygieneabfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen zirka 6 Liter, mit integriertem Sackhalter, selbstschliessender Deckel, mit Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 Hygienebeutelspender (in eigener Position) für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 350 x 469 x 130 mm (B x H x T)

**63FG18A + RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX612**

- Für Aufputzmontage
- Fassungsvermögen: ca. 6 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 350 x 469 x 130 mm.

z.B. RODAN Hygieneabfallbehälter RODX612 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG19 + Hygienebeutelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, innenliegende Haltetasche, Entnahme der Hygienebeutel von vorne, Montage durch umseitig vormontiertes doppelseitiges Klebeband oder inkludiertem Befestigungsmaterial möglich, inklusive Reinigungstuch zur Reinigung der zu beklebenden Oberfläche.

- Abmessungen 93 x 150 x 24 mm (B x H x T)

63FG19A + **RODAN Hygienebeutelspender - RODX191**

z.B. RODAN Hygienebeutelspender RODX191 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG21 + WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 144 x 301 x 138 mm (B x H x T)

63FG21A + **RODAN WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem - RODX672**

- Für Aufputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 144 x 301 x 138 mm.

z.B. RODAN WC-Rollenhalter- RODX672 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG22 + WC-Rollenhalter für 4 Rollen für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Spindelsystem, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Manuelle Auslösung der Papiernachfüllung.

- Abmessungen 144 x 610 x 168 mm (B x H x T)

63FG22A + **RODAN WC-Rollenhalter (4 Rollen) - RODX674B**

z.B. RODAN WC-Rollenhalter - RODX674B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG23 + WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis maximal 130 mm Durchmesser, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 135 x 130 x 25 mm (B x H x T)

**63FG23A + RODAN WC-Rollenhalter - RODX678**

z.B. RODAN WC-Rollenhalter - RODX678 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG25 + WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, nach vorne geschlossenes Gehäuse, ausgelaserte Öffnung zum Einhängen der Bürste, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürstenentnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 130 x 397 x 97 mm (B x H x T)

**63FG25A + RODAN WC-Bürstenhalter - RODX687**

z.B. RODAN WC-Bürstenhalter - RODX687 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG27 + Seifenspender, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 0,8 Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 154 x 463 x 143 mm (B x H x T)

**63FG27B + RODAN Seifenspender - RODX618E**

z.B. RODAN Seifenspender - RODX618E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG28 + Seifenspender, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 241 x 243 x 132 mm (B x H x T)

**63FG28B + RODAN Seifenspender - RODX619E**

z.B. RODAN Seifenspender - RODX619E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG31 + Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x T)

- 63FG31A + RODAN Papierhandtuch-Seifenspender-Abfallb.-Komb. - RODX617E**  
z.B. RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-, Abfallbehälter-Kombination - RODX617E von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG32 + Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheitschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**  
• Abmessungen 410 x 1145 x 169 mm (B x H x T)
- 63FG32A + RODAN Papierhandtuchspender-, Abfallbehälter-Komb. - RODX602E**  
z.B. RODAN Papierhandtuchspender-, Abfallbehälter-Kombination - RODX602E von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG33 + Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitschlüssel, Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**  
• Abmessungen 324 x 513 x 112 mm (B x H x T)
- 63FG33B + RODAN Papierhandtuchspender - RODX600E**  
z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600E von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG34 + Papierhandtuchspender, für den verdeckten Einbau hinter Wand und Spiegel, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen für 600 Stück C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papierhandtücher, Befüllung von unten, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**  
1. Abmessungen 342 x 464 x 113 mm (B x H x T)
- 63FG34A + RODAN Papierhandtuchspender - RODX600ME**  
z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600ME von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG35 + Papierhandtuchspender, für Einbau von vorn oder oben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Fassungsvermögen 600 Stück einlagige Papierhandtücher in C-Faltung. Befüllung von oben oder vorn.**  
• Abmessungen 330 x 445 x 180 mm (B x H x T)

**63FG35A + RODAN Papierhandtuchspender - RODX600TT**

z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600TT von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG36 + Abfallbehälter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit selbstschliessendem Klappdeckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

**63FG36A + RODAN Abfallbehälter - RODX604E**

- Fassungsvermögen: ca. 13 Liter
- Abmessungen 395 x 580 x 110 mm (B x H x T)

z.B. Abfallbehälter RODX604E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG36B + RODAN Abfallbehälter - RODX606E**

- Fassungsvermögen: ca. 45 Liter
- Abmessungen 535 x 750 x 153 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX606E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG37 + Abfallbehälter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Zylinderschloss mit KWC Einheitschlüssel, Montage mit Unterputzrahmen, Fassungsvermögen: ca. 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

**63FG37A + RODAN Abfallbehälter - RODX605EE**

- flächenbündige Montage
- Abmessungen 410 x 690 x 171 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605EE von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG37B + RODAN Abfallbehälter - RODX605E**

- Abmessungen 408 x 690 x 169 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FG40 + Modell Design "RODAN" Abfall-Abwurfklappe für Tischmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, selbstschließende Abwurfklappe, ohne Abfallbehälter.
- 63FG40A + RODAN Abfall-Abwurfklappe RODX605TT**
- Abmessungen (BxHxT): 330 x 53 x 195 mm.
- z.B. RODAN Abfall-Abwurfklappe RODX605TT von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG41 + Modell Design "RODAN" Abfall-Abwurfhülse für Tischmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter.
- 63FG41A + RODAN Abfall-Abwurfhülse RODX607TT**
- Abmessungen (BxHxT): 175 x 121 x 175 mm.
- z.B. RODAN Abfall-Abwurfhülse RODX607TT von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG42 + WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gesch lossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 184 x 341 x 138 mm (B x H x T)
- 63FG42A + RODAN WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem RODX672E**
- z.B. RODAN WC-Rollenhalter - RODX672E von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG43 + Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen zirka 6 Liter, mit integriertem Sackhalter, selbstschliessender Deckel, mit Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 Hygienebeutelspender für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 401 x 659 x 130 mm (B x H x T)
- 63FG43A + RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX612E**
- z.B. RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX612E von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG44 + RODAN, Desinfektionsmittelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, seitliche Sichtfenster, Front mit Anwendungshinweis, für flüssiges Händedesinfektionsmittel und

Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, mit Kunststoff-Zughebel, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 116 x 320 x 142 mm (B x H x T)

**63FG44A + RODAN Desinfektionsmittelspender - RODX629**

z.B. RODAN Desinfektionsmittelspender - RODX629 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG45 + RODAN, Desinfektionsmittelspender, elektronisch, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, seitliche Sichtfenster, Front mit Bedienhinweis, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.**

**63FG45A + RODAN Elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627**

- Für vier 1,5 V Batterien Typ AA
- Abmessungen 120 x 295 x 107 mm (B x H x T)

z.B. RODAN elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG45B + RODAN Elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627H**

- Für sechs 1,5 V Batterien Typ AA
- Abmessungen 120 x 295 x 115 mm (B x H x T)

z.B. RODAN elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627H von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG51 + Abfallbehälter freistehend oder zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Drahtstärke 2 mm, viereckiger Lochmantel, inklusive Aufhängenhaken und Befestigungsmaterial.**

**63FG51A + Abfallbehälter - CHRX608**

- Fassungsvermögen 31 Liter
- Abmessungen 350 x 505 x 252 mm (B x H x T)

z.B. Abfallbehälter - CHRX608 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG51B + Abfallbehälter - CHRX607**

- Fassungsvermögen 61 Liter
- Abmessungen 440 x 628 x 315 mm (B x H x T)

z.B. Abfallbehälter - CHRX607 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG52 + Abfallkorb, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, halbrunder Dekor-Lochmantel, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen zirka 22 Liter, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 410 x 380 x 222 mm (B x H x T)

**63FG52A + Abfallbehälter - BS610**

z.B. Abfallbehälter - BS610 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG53 + Abwurfhülse, für Waschtischeinbau, Chromnickelstahl, sichtbare Oberfläche seidenmatt, mit gebördeltem Rand, Öffnung mit 127 mm Innen durchmesser, ohne Abfallbehälter.**

- Abmessungen 150 x 120 mm (D x H)

**63FG53A + Abfall-Abwurfhülse - E-BS602E**

z.B. Abfall-Abwurfhülse - E-BS602E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG57 + Elektronischer Seifenspenderauslauf zur Hinterwandmontage, opto-elektronisch gesteuert, zum Anschluss an bestimmungsgemäße Einheit. Mit Vorratsbehälter für Flüssigseife, Spannungsversorgung und Pumpeneinheit mit Einstellmöglichkeit von 4 unterschiedlichen Seifenabgabemengen pro Sensorauslösung. Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Netzabhängig mit Steckernetzteil 230 V AC inklusive optionaler Anschlussmöglichkeit einer Notfallebatterie zur Überbrückung eines Netzspannungsausfalls, oder netzunabhängig mit externer Batterie 6V DC (4 x AA - in eigener Position).**

**63FG57A + Elektronischer Seifenspender - SD99-009**

- Zur Vor- oder Hinterwandmontage

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FG57B + Elektronischer Seifenspender - SD99-010**

- Zur Vorwandmontage

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG57C + Elektronischer Seifenspender - SD99-012**

- Zur Vor- oder Hinterwandmontage
- mit vernickelt gebürsteter Oberfläche

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG57D + Elektronischer Seifenspender - SD99-013**

- Zur Vorwandmontage
- mit vernickelt gebürsteter Oberfläche

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG58 + Tischseifenspender für Waschtischeinbau mit max. Dicke von 45 mm, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurchmesser 22 mm, Anschlussgewinde 1/2 B, Gehäuselänge 85 mm, Auslauf nicht schwenkbar, Auslauflänge 140 mm, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllflasche mit Membrane für Druckausgleich, von oben befüllbar.**

**63FG58A + Tischseifenspender - SD80**

z.B. Tischseifenspender - SD80 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG59 + Seifenspender für Wandmontage und Nachfüllung im Serviceraum hinter der Wand, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurchmesser 18 mm, 3/8 Anschlussgewinde, für Flüssigseife und Lotionen, ohne Seifentank (kann direkt mit Seifenkanister verbunden werden), zum Nachfüllen hinter der Wand.**

**63FG59A + Seifenspender - SD110**

z.B. Seifenspender - SD110 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FG61 + WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis maximal 130 mm (D), inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 145 x 130 x 25 mm (B x H x T)
- 63FG61A + WC-Rollenhalter - BS677**
- z.B. WC-Rollenhalter - BS677 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG62 + WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 3 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit diebstahlsicherer Metallspindel für Rolle(n) bis max. 140 mm Durchmesser, kontrollierte Papierabgabe durch Spindelstopp, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
- 63FG62A + WC-Rollenhalter CHRX675 (1 Rolle)**
- Abmessungen 150 x 100 x 130 mm (B x H x T)
- z.B. WC-Rollenhalter CHRX675 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG62B + WC-Doppelrollenhalter CHRX676N (2 Rollen)**
- WC-Doppelrollenhalter (2 Rollen)
  - Abmessungen 335 x 98 x 132 mm (B x H x T)
- z.B. WC-Doppelrollenhalter CHRX676N von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG63 + Reserverollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, für bis zu zwei WC-Rollen, mit Edelstahl Rosette für verdeckte Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
- 63FG63A + WC-Reserverollenhalter CHRX679**
- Abmessungen 81 x 280 x 124 mm (B x H x T)
- z.B. WC-Reserverollenhalter CHRX679 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FG64 + WC-Grossrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes rundes Gehäuse mit Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten links und rechts, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für eine Grossrolle bis maximal 260 mm (D), inklusive Befestigungsmaterial.

**63FG64A + WC-Großrollenhalter CHRX669**

- Abmessungen 269 x 269 x 116 mm (B x H x T)

z.B. WC-Großrollenhalter Jumbo CHRX669 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG65 + WC-Grossrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, geschlossenes rundes Gehäuse mit Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten links und rechts, Verschluss durch Inbusschraube, für eine Grossrolle bis maximal 350 mm (D), inklusive Befestigungsmaterial und Inbusschlüssel für Sicherheitspin.

**63FG65A + WC-Großrollenhalter CHRX670**

- Abmessungen 369 x 369 x 108 mm (B x H x T)

z.B. WC-Großrollenhalter Jumbo CHRX670 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG66 + WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt Materialstärke 0,9 mm, Haltebügel für Bürste, weiße Ny lonbürste mit Randleiniger, mit nicht entnehmbarer integrierter Abtropfschale, inklusive Befestigungsmaterial.

**63FG66A + WC-Bürstenhalter BS686**

- Abmessungen 135 x 235 x 135 mm (B x H x T)

z.B. WC-Bürstenhalter BS686 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG67 + Doppel-Kleiderhaken, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, zwei Bohrungen für Schraubbefestigung, inklusive Befestigungsmaterial.

**63FG67A + Doppel-Kleiderhaken CHRX690**

- Abmessungen 30 x 158 x 100 mm (B x H x T)

z.B. Doppel-Kleiderhaken CHRX690 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG68 + Seifenablage, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, tiefgezogene Seifenschale, mit Was serablauf, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

**63FG68A + Seifenschale BS646**

- Abmessungen 125 x 22 x 90 mm (B x H x T)

z.B. Seifenschale BS646 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG69 + Ablageschale, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Abflusslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

**63FG69A + Ablageschale BS648**

- Abmessungen 195 x 77 x 96 mm (B x H x T)

z.B. Ablageschale BS648 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG70 + Seifen- und Duschgelablage, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, tiefgezogene Seifenschale mit Abflusslöchern, seitliche Ablagefläche, gerundete Kanten, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

**63FG70A + Seifen- und Duschgelschale CHRX644**

- Abmessungen 180 x 40 x 100 mm (B x H x T)

z.B. Seifen- und Duschgelschale CHRX6446 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG71 + Kleiderhaken mit integriertem Türstopper, Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Türstopper aus Gummi, Wandrosette, inklusive Befestigungsmaterial.

**63FG71A + Kleiderhaken mit integriertem Türstopper - FRK10233**

- Abmessungen 80 x 42 x 39 mm (B x H x T)

z.B. Kleiderhaken mit integriertem Türstopper - FRK10233 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FG75 + Spiegel, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, vier sichtbare Bohrungen für Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

**63FG75A + Spiegel CHRH401**

- Abmessungen 400 x 300 x 1 mm (B x H x T)

z.B. Spiegel CHRH401 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG75B + Spiegel CHRH501**

- Abmessungen 500 x 400 x 1 mm (B x H x T)
- z.B. Spiegel CHRH501 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG75C + Spiegel CHRH601**

- Abmessungen 600 x 500 x 1 mm (B x H x T)
- z.B. Spiegel CHRH601 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG77 + HEAVY-DUTY Edelstahl-Spiegel für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, hochglanzpoliert, Materialstärke 1 mm, Spiegel zum Nutzer hin geneigt, sechs sichtbare Bohrungen für Befestigung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.**

**63FG77A + HEAVY-DUTY Spiegel M501HD**

- Abmessungen 460 x 528 x 62 mm (B x H x T)
- z.B. HEAVY-DUTY Spiegel M501HD von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81 + MEDIUS Accessoires-Serie aus hochglanzpoliertem Edelstahl 1.4301, mit runden Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung der Schrauben, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

**63FG81A + MEDIUS Einzelhandtuchstange - MEDX001HP**

- Einzelne Handtuchstange für Wandmontage
  - Abmessungen 600 x 54 x 85 mm (B x H x T)
- z.B. MEDIUS Einzelhandtuchstange - MEDX001HP von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81B + MEDIUS Doppelhandtuchstange - MEDX002HP**

- Doppelte Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 54 x 125 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Doppelhandtuchstange - MEDX002HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81C + MEDIUS Doppelhandtuchstange - MEDX012HP**

- Doppelte Handtuchstange in Kombination mit Handtuchregal und Schiene für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 120 x 220 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Doppelhandtuchstange - MEDX012HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81D + MEDIUS Handtucharm - MEDX004HP**

- Handtucharm für Wandmontage
- Abmessungen 238 x 54 x 70 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Handtucharm - MEDX004HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81E + MEDIUS Handtuchring - MEDX104HP**

- Handtuchring für Wandmontage
- Abmessungen 177 x 198 x 65 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Handtuchring - MEDX104HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81F + MEDIUS Becherhalter - MEDX006HP**

- Becherhalter für Wandmontage, Glasbecher
- Abmessungen 70 x 100 x 105 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Becherhalter - MEDX006HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81G + MEDIUS Seifenablage - MEDX007HP**

- Seifenablage für Wandmontage, Glasablage
- Abmessungen 110 x 55 x 125 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Seifenablage - MEDX007HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81H + MEDIUS Bademantelhaken - MEDX010HP**

- Einzelner Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 54 x 54 x 55 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Bademantelhaken - MEDX010HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81I + MEDIUS Doppelter Bademantelhaken - MEDX110HP**

- Doppelter Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 75 x 54 x 70 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Doppelter Bademantelhaken - MEDX110HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81J + MEDIUS WC-Rollenhalter - MEDX111HP**

- WC-Rollenhalter für Wandmontage
- für 1 Rolle mit max. 130 mm (D)
- Edelstahl-Klappabdeckung
- Abmessungen 140 x 160 x 65 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS WC-Rollenhalter - MEDX111HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG81K + MEDIUS WC-Bürstenhalter - MEDX005HP**

- WC-Bürstenhalter für Wandmontage
- Edelstahlgriff mit Nylonbürste, Glasbecher
- Abmessungen 115 x 340 x 140 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS WC-Rollenhalter - MEDX005HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82 + FIRMUS Accessoires-Serie aus hochglanzpoliertem Edelstahl 1.4301, mit runden Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

**63FG82A + FIRMUS Einzelhandtuchstange - FIRX001HP**

- Einzelne Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 80 x 80 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Einzelhandtuchstange - FIRX001HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82B + FIRMUS Doppelhandtuchstange - FIRX002HP**

- Doppelte Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 60 x 120 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Doppelhandtuchstange - FIRX002HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82C + FIRMUS Doppelhandtuchstange - FIRX012HP**

- Doppelte Handtuchstange in Kombination mit Handtuchregal und Schiene für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 115 x 220 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Doppelhandtuchstange - FIRX012HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82D + FIRMUS Handtucharm - FIRX004HP**

- Handtucharm für Wandmontage
- Abmessungen 260 x 60 x 65 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Handtucharm - FIRX004HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82E + FIRMUS Handtuchring - FIRX104HP**

- Handtuchring für Wandmontage
- Abmessungen 187 x 210 x 65 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Handtuchring - FIRX104HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FG82F + FIRMUS Becherhalter - FIRX006HP**

- Becherhalter für Wandmontage, Glasbecher
- Abmessungen 70 x 103 x 105 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Becherhalter - FIRX006HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82G + FIRMUS Seifenablage - FIRX107HP**

- Seifenablage für Wandmontage, Glasablage
- Abmessungen 140 x 60 x 125 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Seifenablage - FIRX107HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82H + FIRMUS Bademantelhaken - FIRX010HP**

- Einzelner Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 60 x 60 x 54 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Bademantelhaken - FIRX010HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82I + FIRMUS Doppelter Bademantelhaken - FIRX110HP**

- Doppelter Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 75 x 60 x 69 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Doppelter Bademantelhaken - FIRX110HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82J + FIRMUS WC-Rollenhalter - FIRX111HP**

- WC-Rollenhalter für Wandmontage
- für 1 Rolle mit max. 130 mm (D)
- Edelstahl-Klappabdeckung
- Abmessungen 140 x 162 x 65 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS WC-Rollenhalter - FIRX111HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82K + FIRMUS WC-Bürstenhalter - FIRX005HP**

- WC-Bürstenhalter für Wandmontage
- Edelstahlgriff mit Nylonbürste, Glasbecher
- Abmessungen 115 x 340 x 140 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS WC-Rollenhalter - FIRX005HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG82L + FIRMUS Ersatz-WC-Rollenhalter - FIRX211HP**

- Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage
- Abmessungen 170 x 60 x 65 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Ersatz-WC-Rollenhalter - FIRX211HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83 + CUBUS Accessoires-Serie** aus hochglanzpoliertem Edelstahl 1.4301, mit quadratischen Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

**63FG83A + CUBUS Einzelhandtuchstange - CUBX001HP**

- Einzelne Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 54 x 80 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Einzelhandtuchstange - CUBX001HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83B + CUBUS Doppelhandtuchstange - CUBX002HP**

- Doppelte Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 54 x 125 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Doppelhandtuchstange - CUBX002HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83C + CUBUS Doppelhandtuchstange - CUBX012HP**

- Doppelte Handtuchstange in Kombination mit Handtuchregal und Schiene für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 122 x 220 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Doppelhandtuchstange - CUBX012HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83D + CUBUS Handtucharm - CUBX004HP**

- Handtucharm für Wandmontage
- Abmessungen 262 x 54 x 85 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Handtucharm - CUBX004HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83F + CUBUS Becherhalter - CUBX006HP**

- Becherhalter für Wandmontage, quadratischer Glasbecher
- Abmessungen 127 x 85 x 115 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Becherhalter - CUBX006HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83G + CUBUS Seifenablage - CUBX007HP**

- Seifenablage für Wandmontage, Glasablage
- Abmessungen 147 x 54 x 135 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Seifenablage - CUBX107HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83H + CUBUS Bademantelhaken - CUBX010HP**

- Einzelner Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 54 x 54 x 60 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Bademantelhaken - CUBX010HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83J + CUBUS WC-Rollenhalter - CUBX111HP**

- WC-Rollenhalter für Wandmontage
- für 1 Rolle mit max. 130 mm (D)
- Edelstahl-Klappabdeckung
- Abmessungen 165 x 54 x 179 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS WC-Rollenhalter - CUBX111HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83K + CUBUS WC-Bürstenhalter - CUBX005HP**

- WC-Bürstenhalter für Wandmontage
- Edelstahlgriff mit Nylonbürste, quadratischer Glasbecher
- Abmessungen 147 x 340 x 135 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS WC-Rollenhalter - CUBX005HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG83L + CUBUS Ersatz-WC-Rollenhalter - CUBX211HP**

- Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage
- Abmessungen 165 x 54 x 85 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Ersatz-WC-Rollenhalter - CUBX211HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG84 + Accessoire in Korbbauweise aus Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

**63FG84A + Eckkorb - MISX2009HP**

- Eckkorb für Wandmontage
- Abmessungen 205 x 50 x 205 mm (B x H x T)

z.B. Eckkorb - MISX2009HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FG84B + Korb - MISX0009HP**

- Korb für Wandmontage
- Abmessungen 150 x 50 x 95 mm (B x H x T)

z.B. Korb - MISX0009HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI + Hände- und Haartrockner (KWC)**

Version: 2023-01

**1. InoxPlus Oberflächenveredelung:**

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopiscgh kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

**2. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition

angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63FI01 + Händetrockner für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar. Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 230 V, 50-60 Hz
- Leistung gesamt 1000 W
- Heizung 500 W
- Motor 500 W
- Luftmenge 80 m<sup>3</sup>/h
- Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Abmessungen 200 x 325 x 120 mm (B x H x T)

63FI01A + **EXOS Händetrockner EXOS220X**

z.B. EXOS Händetrockner EXOS220X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FI01B + **EXOS Händetrockner EXOS220B**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas

z.B. EXOS Händetrockner EXOS220B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FI01C + **EXOS Händetrockner EXOS220W**

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas

z.B. EXOS Händetrockner EXOS220W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FI03 + Sensorgesteuerter Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik,

verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Trocknungszeit kann durch verstellbare Luftgeschwindigkeit deutlich reduziert werden. Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 230-240 V, 50-60 Hz
- Leistung gesamt 1000 W
- Heizung 500 W
- Motor 500 W
- Luftmenge 80 m<sup>3</sup>/h
- Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Abmessungen 156 x 267 x 130 mm (B x H x T).

**63FI03A + STRATOS Elektronischer Händetrockner STRX220**

z.B. STRATOS Elektronischer Händetrockner STRX2200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI05 + Elektronischer Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 30 cm. Kabel und Stecker in eigener Position.**

- Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
- Leistung gesamt 2200 W
- Heizung 2100 W
- Motor 100 W Motor mit 2850 U/min
- Luftmenge 274 m<sup>3</sup>/h
- Luftgeschwindigkeit 15,5 m/s
- Abmessungen 314 x 215 x 163 mm (B x H x T)

**63FI05A + RODAN Elektronischer Händetrockner RODX310**

z.B. RODAN Elektronischer Händetrockner RODX310 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI07 + Elektronischer Warmluft Händetrockner, für Wandmontage, mit Kunststoffgehäuse, Materialstärke 3 mm, mit berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 15 - 19 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, inklusive Befestigungsmaterial. Kabel und Stecker in eigener Position.**

- Anschlussspannung 220-240 V, 50-60 Hz
- Gesamtleistung 1800 W
- Heizung 1720 W
- Motor 80 W
- Geräuschpegel 64 dB(A)
- Luftgeschwindigkeit 14.5 m/s
- Luftmenge 255 m<sup>3</sup>/h
- Abmessungen 268 x 230 x 177 mm (B x H x T)

**63FI07A + Elektronischer Händetrockner ARTW410**

z.B. Elektronischer Händetrockner ARTW410 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI11 + High Speed Händetrockner "Hands-in" für Aufputzmontage aus antibakteriellem ABS-Kunststoff, Farbe silber, Trocknungszeit 7-10 Sekunden, hygienisch dank berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Auslösung und integriertem HEPA Filter, Luftgeschwindigkeit einstellbar, optional Warm- oder Kaltluft, Selbstabschaltung nach 25 Sekunden, Wassertank- und Ablauf können separat gereinigt werden, Schutzart IPX4. Kabel und Stecker in eigener Position.**

- Anschlussspannung 220-240 V, 50-60 Hz
- Gesamtleistung 1250-1650 W
- Heizleistung 550 W
- Geräuschpegel 65-69 dB(A)
- Luftgeschwindigkeit 75–100 m/s
- Wassertankkapazität 800 ml
- Abmessungen 300 x 699 x 230 mm (B x H x T).

**63FI11A + Hands-In Händetrockner DRYX500N**

z.B. Hands-In Händetrockner DRYX500N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI21 + F5 Hauben-Haartrockner für Wandmontage, opto-elektronisch gesteuert für berührungslose Auslösung, integrierte Ionentechnologie, bürstenloser und wartungsfreier EC-Motor. Sensorreichweite und Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion einstellbar über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Aus thermoplastischem Kunststoff, Gehäuse und Befestigung Farbton Hellgrau, Trockenmulde mit 4 Luftauslässen zur gleichmäßigen Warmluftverteilung.**

- Anschlussspannung 230 V AC, 50 Hz
- Gesamtleistung 1350 W
- Heizleistung 1200 W
- Schutzart IP23
- Abmessungen 280 x 331 x 307 mm (B x H x T).

**63FI21A + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2001 weiß**

- Trockenmulde Farbton Weiß.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI21B + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2002 basaltgrau**

- Trockenmulde Farbton Basaltgrau.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI21C + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2003 perlenzian**

- Trockenmulde Farbton Perlenzian.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI21D + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2004 zitronengelb**

- Trockenmulde Farbton Zitronengelb.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI21E + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2005 signalrot**

- Trockenmulde Farbton Signalrot.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI22 + Aufzahlung (Az) auf F5 Hauben-Haartrockner für eine Höhenverstellung zur Wandmontage, 600 mm stufenlos verstellbar, mit Konstantkraft-Rollbandfeder, Führungsschiene aus eloxiertem Aluminium, mit 4 mm starkem Kristallspiegel, vollflächig verklebt, verdeckter, vandalismushemmender Kabelführung, Farbkombination Silber/Endkappen Weiß.**

- Abmessungen 250 x 1200 x 140 mm (B x H x T).

**63FI22A + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0001 silber / weiß**

- Farbkombination Silber/Endkappen Weiß.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI22B + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0002 silber / basaltgrau**

- Farbkombination Silber/Endkappen Basaltgrau.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FI22C + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0003 silber / perlenzian**

- Farbkombination Silber/Endkappen Perlenzian.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI22D + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0004 silber / zitronengelb**

- Farbkombination Silber/Endkappen Zitronengelb.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FI22E + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0005 silber / signalrot**

- Farbkombination Silber/Endkappen Signalrot.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ + Duscharmaturen und -Ausstattungen (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63FJ01 + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperribaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.**

**63FJ01A + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2001**

- Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ01B + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2002**

- Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduchrohr
- Mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ01C + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2003**

- Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FJ02 + F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Verlängerungsset für Tiefenausgleich in eigener Position (als Aufzahlung).

**63FJ02A + F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F5SM2004**

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ02B + F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F5SM2005**

- Mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FJ05 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrüfungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang

nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduchrohr.  
Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FJ05A + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2009**

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2009 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ06 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.**

**63FJ06A + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2001**

• Mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduchrohr  
z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2001 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ06B + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2002**

• Mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduchrohr  
• Mit automatischer Brauserohrentleerung.  
z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2002 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ06C + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2003**

• Mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B  
z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2003 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ07 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und**

vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

**63FJ07A + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2037**

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2037 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ10 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.**

**63FJ10A + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2032**

- Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit (in eigener Position)
- zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten
- Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2032 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ10B + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2034**

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2034 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ11 + F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen.**  
Elektronisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit (in eigener Position). Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FJ11A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2001**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2).

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ11B + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2007**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Mit thermischer Desinfektionseinheit.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ11C + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2005**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ11D + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2009**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position)
- Mit thermischer Desinfektionseinheit.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ12** + F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit (in eigener Position). Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FJ12A** + **F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2003**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2).

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ12B** + **F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2008**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Mit thermischer Desinfektionseinheit.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ12C** + **F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2006**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ12D** + **F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2010**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position)
- Mit thermischer Desinfektionseinheit.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FJ14 + F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.  
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FJ14A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET2004**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2).

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FJ15 + F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche (in eigener Position) zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.  
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

**63FJ15A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET2011**

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung F5ET2011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FJ16 + F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit

einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stop-Funktion und Reinigungsabschaltung, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

**63FJ16A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET2031**

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET2031 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ26 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Aufputzrohrmontage, für Duschanlagen.**  
Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse aus Messing poliert verchromt.

**63FJ26A + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2004**

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2.

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2004 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ26B + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2002**

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Außengewinde G 3/4 B
- Anschlussverschraubung in eigener Position.

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2002 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ26C + F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV2001**

- Ausführung als Wandarmatur zur Aufputzmontage
- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Abgang nach oben, G 3/4 B
- zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr (in eigener Position).

z.B. F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV2001 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FJ26D + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2003**

- Ausführung zur Wandeinbaumontage mit schalldämmender Styropor-Ummantelung
- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2.

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ26F + Az F3SV2002 für Anschlussverschraubung ACSV2001**

Aufzahlung (Az) für Anschlussverschraubung ACSV2001

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Außengewinde G 3/4 B

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ27 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung und Rosette. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.**

**63FJ27A + F3S Selbstschluss-Einbauventil F3SV2005**

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2.

z.B. F3S Selbstschluss-Einbauventil F3SV2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ28 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 zur Wandeinbaumontage, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechselsitz, mit Innengewinde G 3/4, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.**

**63FJ28D + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN20 - F3SV2009**

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN20 - F3SV2009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ31 + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse aus Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten.**

**63FJ31A + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM2001**

- Mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr (in eigener Position)

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ31B + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM2002**

- Mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM2002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ32 + F3S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.**

**63FJ32A + F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F3SM2004**

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F3SM2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ36 + F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche und Thermostat, mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.**

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

**63FJ36A + F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F3ET2001**

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2).

z.B. F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie mit Batteriebetrieb - F3ET2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ36B + F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F3ET2002**

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position).

z.B. F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung -

F3ET2002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ36C + F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F3ET2004**

- Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder
- separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.v (in eigener Position).

z.B. F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie - F3ET2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ44 + SMARTWAVE-Duschpaneel aus Makroblend mit AQUAMIX-Selbstschluss- Mischbatterie DN15 und Fernbetätigungstechnologie, für Aufputzmontage. Mit direkt am Duschkopf montiertem Funktionsblock zur Reduzierung von Stagnationswasser. Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden (0,20 l/s) stufenlos winkelverstellbar von 17 bis 27 Grad und beiliegendem Durchflussmengenregler (0,15 l/s). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Fließzeit einstellbar. Mit Soft-Auslösetaste, Temperaturwahlgriff mit integriertem Überdrehenschutz, Ganzmetall poliert verchromt. Gehäuse aus Polymerwerkstoff Makroblend, Farbton weiß (RAL 9016).**

**63FJ44A + SMARTWAVE Duschpaneel mit Mischbatterie AQMX0008**

- Gehäuseabmessung 115 x 1145 x 198 mm (B x H x T)

z.B. SMARTWAVE Duschpaneel mit Mischbatterie AQMX0008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ45 + SMARTWAVE-Duschpaneel aus Makroblend mit AQUALINE-Therm-Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Fernbetätigungstechnologie, für Aufputzmontage. Mit nahe am Duschkopf montiertem Funktionsblock zur Reduzierung von Stagnationswasser und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion. Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden (0 ,20 l/s) stufenlos winkelverstellbar von 17 bis 27 Grad und beiliegendem Durchflussmengenregler (0,15 l/s). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Fließzeit einstellbar. Mit Soft-Auslösetaste, Thermostat mit integriertem Überdrehenschutz, Ganzmetall poliert verchromt. Gehäuse aus Polymerwerkstoff Makroblend Farbton weiß (RAL 9016).**

**63FJ45A + SMARTWAVE Duschpaneel mit Thermostatbatterie AQLT0036**

- Ausführung für Wasseranschluss von oben
- Gehäuseabmessung 115 x 1145 x 198 mm (B x H x T)

z.B. SMARTWAVE Duschpaneel mit Thermostatbatterie AQLT0036 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ45B + SMARTWAVE Duschpaneel mit Thermostatbatterie AQLT0083**

- Ausführung für Wasseranschluss von hinten
- Gehäuseabmessung 115 x 1145 x 198 mm (B x H x T)

z.B. SMARTWAVE Duschpaneel mit Thermostatbatterie AQLT0036 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ46 + SMARTWAVE-Duschpaneel aus Makroblend mit AQUACONTACT Thermostatbatterie DN 15 mit elektronischer Zeitsteuerung, für Batterie- oder Netzbetrieb, für Aufputzmontage. Mit nahe am Duschkopf montiertem Funktionsblock zur Reduzierung von Stagnationswasser, mit integrierter Magnetventilkartusche und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer thermischen Desinfektion. Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden (0,20 l/s) stufenlos winkelverstellbar von 17 bis 27 Grad und beiliegendem Durchflussmengenregler (0,15 l/s). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Tast-Sensor mit Start/Stopp-Funktion und integrierter Hygienespülung. Reinigungsabschaltung aktivierbar über Reflexionscode am Sensor. Thermostat mit integriertem Überdrehenschutz, Ganzmetall poliert verchromt. Gehäuse aus Polymerwerkstoff Makroblend, Farbton weiß (RAL 9016), 6 V DC.**

**63FJ46A + SMARTWAVE Elektron.Duschpaneel m.Thermostatbatterie AQCT0050**

- Ausführung für Wasseranschluss von oben
- Gehäuseabmessung 115 x 1145 x 198 mm (B x H x T)

z.B. SMARTWAVE Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie AQCT0050 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ46B + SMARTWAVE Elektron.Duschpaneel m.Thermostatbatterie AQCT0051**

- Ausführung für Wasseranschluss von hinten
- Gehäuseabmessung 115 x 1145 x 198 mm (B x H x T)

z.B. SMARTWAVE Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie AQCT0051 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ51 + F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **vormontierter Hygieneinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**

Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und

Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

**63FJ51A + F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2020**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ51B + F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2021**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ52 + F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15.** Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit** (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Duschkopf in eigener Position.

**63FJ52A + F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2022**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2022 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ52B + F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2023**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2023 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FJ53 + F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **vormontierter Hygieneinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktiviert Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

**63FJ53A + F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2024**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2024 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ53B + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2025**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ53C + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2026**

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2026 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FJ54 + F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **Vorrichtung für optionale Hygieneinheit** (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlusschläuche mit absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Duschkopf in eigener Position.

**63FJ54A + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2027**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2027 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ54B + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2028**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2028 von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ54C + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2029**

- Gehäuse mit fugenlos eingefformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2029 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FJ56 + F5S-Mix Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlusschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**
- Duschkopf in eigener Position.

**63FJ56A + F5S-Mix Duschpaneel m.Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2014**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2014 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ56B + F5S-Mix Duschpaneel m.Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2020**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FJ56C + F5S-Mix Duschpaneel m.Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2021**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FJ57 + F5S-Mix Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Duschkopf in eigener Position.**

**63FJ57A + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2015**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2015 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ57B + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2016**

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2016 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ57C + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2024**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2024 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ57D + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2025**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ57E + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2026**

- Gehäuse mit fugenlos eingefformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2026 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FJ59 + F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stop-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

**63FJ59A + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel mThermostatbatterie F5ET2020**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ59B + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel mThermostatbatterie F5ET2021**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ60 + F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrahteterem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

**63FJ60A + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel MIRANIT Thermostatb. F5ET2024**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2024 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ60B + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel MIRANIT Thermostatb. F5ET2025**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter

- Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
- Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ60C + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel MIRANIT Thermostatb. F5ET2026**

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2026 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FJ62 + F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **vormontierter Hygieneinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlusschläuche mit absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierete Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position).

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

**63FJ62A + F5S-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2020**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ62B + F5S-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2021**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem

Handbrausehalter

- Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
- Brauseschlauch 900 mm

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FJ63 + F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **Vorrichtung für optionale Hygieneinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Kera mikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.
- Duschkopf in eigener Position.

**63FJ63A + F5S-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2022**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2022 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ63B + F5S-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2023**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2023 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FJ64 + F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **vormontierter Hygieneinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem

Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierete Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position).

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

**63FJ64A + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2024**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2024 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ64B + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2026**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2026 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ64C + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2025**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ65 + F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement,**

Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Duschkopf in eigener Position..

**63FJ65A + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2027**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2024 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ65B + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2029**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2029 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ65C + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2028**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
  - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
  - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
  - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2028 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ67 + Aufzählung (Az) auf F5 Duschpaneel für eine Gehäuseverlängerung aus Edelstahl, höhenverstellbar, zur Verkleidung von Aufputzrohrinstallationen, komplett mit Befestigungsmaterial.**

**63FJ67A + Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2011**

- Gehäusemaße ca. 200 x 110 bis 170 mm (B x H)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63FJ67B</b>	+	<b>Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2012</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gehäusemaße ca. 200 x 160 bis 250 mm (B x H)</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ67C</b>	+	<b>Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2013</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gehäusemaße ca. 200 x 240 bis 410 mm (B x H)</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ67D</b>	+	<b>Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2014</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gehäusemaße ca. 200 x 400 bis 600 mm (B x H)</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ67E</b>	+	<b>Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2015</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gehäusemaße ca. 200 x 650 bis 960 mm (B x H)</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ67F</b>	+	<b>Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2016</b> <ul style="list-style-type: none"><li>pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß</li><li>Gehäusemaße ca. 200 x 110 bis 170 mm (B x H)</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ67G</b>	+	<b>Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2017</b> <ul style="list-style-type: none"><li>pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß</li><li>Gehäusemaße ca. 200 x 160 bis 250 mm (B x H)</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ67H</b>	+	<b>Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2018</b> <ul style="list-style-type: none"><li>pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß</li><li>Gehäusemaße ca. 200 x 240 bis 410 mm (B x H)</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....



<b>63FJ67I</b>	+ <b>Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß</li> <li>• Gehäusemaße ca. 200 x 400 bis 600 mm (B x H)</li> </ul>	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ67J</b>	+ <b>Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß</li> <li>• Gehäusemaße ca. 200 x 650 bis 960 mm (B x H)</li> </ul>	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
63FJ68	+ Aufzahlung (Az) auf SMARTWAVE-Duschpaneel (SMWV) aus Makroblend für eine Gehäuseverlängerung aus Edelstahl, höhenverstellbar, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), mit Höhenverstellbarkeit, zur Verkleidung von Aufputzrohrinstallationen, inklusive Befestigungsmaterial.				
<b>63FJ68A</b>	+ <b>Az SMWV Duschpaneel Gehäuseverlängerung - ZSHOW0008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuseverlängerung: 104 - 165 mm - ZSHOW0008</li> </ul>	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ68B</b>	+ <b>Az SMWV Duschpaneel Gehäuseverlängerung - ZSHOW0009</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuseverlängerung: 155 - 260 mm - ZSHOW0009</li> </ul>	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ68C</b>	+ <b>Az SMWV Duschpaneel Gehäuseverlängerung - ZSHOW0010</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuseverlängerung: 250 - 360 mm - ZSHOW0010</li> </ul>	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63FJ68D</b>	+ <b>Az SMWV Duschpaneel Gehäuseverlängerung - ZSHOW0011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuseverlängerung: 350 - 460 mm - ZSHOW0011</li> </ul>	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
63FJ71	+ Duschwanne, zur Auflagemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, aus einem Stück tiefgezogen, rundum gerundete Wanne mit Gefälle zum Ablauf, Wanne mit Bodenprofil für besseren Halt, Ventilprägung 58 mm (D), Ecken verschweißt, 10 mm abgebogene Auflagefläche, unten angeschweißte Erdungslasche. Ablaufventil in eigener Position				

**63FJ71A + CAMPUS Duschtasse BS400**

- Abmessungen 800 x 88 x 800 mm (B x H x T)
- z.B. CAMPUS Duschtasse BS400 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ71B + CAMPUS Duschtasse BS401**

- Abmessungen 900 x 74 x 900 mm (B x H x T)
- z.B. CAMPUS Duschtasse BS401 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ73 + Babybadewanne, zur Einlegemontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden- matt, inklusive Befestigungsmaterial. Inhalt 10 Liter.**

- Materialstärke 1,2 mm
- Abmessungen 743 x 250 x 445 mm (B x H x T)
- Muldenabmessungen 700 x 250 x 400 mm (B x H x T).

**63FJ73A + CAMPUS Babybadewanne CMPX0070**

- Ohne Überlauf, mit Stopfenablaufgarnitur DN 40.
- z.B. CAMPUS Babybadewanne CMPX0070 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ73B + CAMPUS Babybadewanne CMPX0071**

- Ohne Überlauf, mit Exzenterablaufgarnitur.
- z.B. CAMPUS Babybadewanne CMPX0071 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ73C + CAMPUS Babybadewanne CMPX0072**

- Mit Überlauf, mit Ablaufventil, Stopfen und Überlaufgarnitur.
- z.B. CAMPUS Babybadewanne CMPX0072 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ73D + CAMPUS Babybadewanne CMPX0073**

- Mit Überlauf, mit Exzenterab- und Überlaufgarnitur.

z.B. CAMPUS Babybadewanne CMPX0073 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ74 + Babybadewanne, zur Einlegemontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden- matt, mit Gefälle zum Ablauf, kein Überlauf, Ventillochprägung außen 78 mm (D) - Bohrung innen 50 mm (D), Ventil in eigener Position.**

- Materialstärke 1,2 mm
- Abmessungen 915 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenabmessungen 695 x 150 x 385 mm (B x H x T).

**63FJ74A + CAMPUS Babybadewanne CMPX403**

z.B. CAMPUS Babybadewanne CMPX403 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ75 + AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, für Wandanschluss, Messing poliert verchromt.**

**63FJ75A + AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA751**

- Mit Durchflussmengenregler 0,15 l/s
- Ausladung: 58 mm.

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA751 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ75B + AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA752**

- Mit Durchflussmengenregler 0,20 l/s
- Ausladung: 58 mm.

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA752 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ76 + AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, für Aufputzrohrmontage, Messing poliert verchromt. Mit Durchflussmengenreglern 0,20 l/s und 0,15 l/s.**

**63FJ76A + AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA757**

- Volumenstrom bei 3 bar: 0,30 l/s
- Ausladung: 83 mm.

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA757 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FJ77 + AQUAJET-Slimline Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, zur Montage an Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15, Durchmesser 26 mm, Messing poliert verchromt.

**63FJ77A + AQUAJET-Slimline Duschkopf SHAS0011**

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf SHAS0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FJ78 + Duschkopf MÜNCHEN DN 15, aus Messing poliert und verchromt.

**63FJ78C + MÜNCHEN Duschkopf SHMU0011**

- Mit stufenlos winkelverstellbarer Düsenbrause 9° - 21°
- zur Montage an Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15
- Durchmesser 26 mm.

z.B. MÜNCHEN Duschkopf SHMU0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ78D + MÜNCHEN Duschkopf SHMU0012**

- Mit stufenlos winkelverstellbarer Düsenbrause 9° - 21°
- für Wandanschluss mit steckbarem Anschlussstutzen
- mit integriertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min.
- Durchmesser 26 mm.

z.B. MÜNCHEN Duschkopf SHMU0012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FJ79 + Düsenbrause DN 15, Messing poliert verchromt, Anschluss G 1/2.

**63FJ79A + Düsenbrause - AQRM706**

- Mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Ausladung: 52 mm.

z.B. Düsenbrause - AQRM706 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ79B + Düsenbrause - AQRM707**

- Mit Durchflussmengenregler 12,0 l/min
- Ausladung: 52 mm.

z.B. Düsenbrause - AQRM707 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ80 + AQUAJET-Comfort - Duschkopf DN 15 mit stufenlos winkelverstellbarem Kunststoffstrahlboden 13° - 23°, Antikalk-System und geringer Aerosolbildung.**

- auch für Duschtassen, 800 x 800 mm.

**63FJ80A + AQUAJET-Comfort Duschkopf SHAC0008**

- Ausführung für Aufputzrohrmontage 18 mm
- Durchflussmengenreglern 6,0 l/min, 9,0 l/min und 12,0 l/min
- Gehäuse Messing poliert verchromt.
- Ausladung: 100 mm.

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf SHAC0008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ80B + AQUAJET-Comfort Duschkopf SHAC0013**

- Für Wandanschluss mit steckbarem Anschlussstutzen
- Durchmesser 26 mm
- Gehäuse Messing poliert verchromt
- mit integriertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- vorbereitet für die Realisierung einer Verdrehsicherung (in eigener Position)
- Ausladung: 100 mm.

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf SHAC0013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ81 + AQUAJET-Comfort Duschkopf mit stufenlos winkelverstellbarem Kunststoffstrahlboden 13° - 23°, Antikalk-System und geringer Aerosolbildung. Zur Montage an Duschrinne mit Anschlussstutzen DN 15, Durchmesser 26 mm. Gehäuse Messing poliert verchromt.**

**63FJ81A + AQUAJET-Comfort Duschkopf SHAC0011**

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf SHAC0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ82 + Schwallbrause DN 15 mit Kugelgelenk für Wandmontage. Mit Brausekopf, Ausladung 120 mm und Wandrosette. Verstellbarer Strahlneigungswinkel 28°. Messing poliert verchromt. Volumenstrom 1,03 l/s bei 3 bar Fließdruck.**

**63FJ82A + Schwallbrause SHHE0004**

z.B. Schwallbrause SHHE0004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ84 + CAMPUS Duschwanne**, zur flächenbündigen Montage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Ecken verschweißt, mit rutschhemmendem Bodenprofil und Gefälle zum Ablauf, Ventilprägung 90 mm (D), Erdungslasche.

**63FJ84A + CAMPUS Duschwanne 800 x 800 mm CMPX401N**

- Abmessungen 800 x 59 x 800 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Duschwanne - CMPX401N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ84B + CAMPUS Duschwanne 900 x 900 mm CMPX404N**

- Abmessungen 900 x 59 x 900 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Duschwanne - CMPX404N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85 + Zubehör für Duscharmaturen und -Ausstattungen.**

**63FJ85A + Handbrause ACXX2007**

- Handbrause Ø 110 mm, aus Kunststoff verchromt
- mit Regenstrahl, eine Strahlart
- aerosolarm mit Antikalk-System
- Inklusive nylonverstärktem Brauseschlauch in Chromfarbe
- Mit verdrehbarem konischem Handbrauseanschluss G 1/2 und
- gerändeltem Armaturenanschluss G 1/2
- Länge 1500 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85B + Brausestange ACXX2008**

- Brausestange Messing verchromt
- mit zwei Wandhalterungen, obere höhenverstellbar
- Handbrausehalter mit Drucktaste zur Höhenverstellung aus verchromtem Kunststoff
- Länge 900 mm, Durchmesser 20 mm
- inklusive Befestigungsmaterial.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85C + Umstellung für Handbrause ACXX2004**

- Umsteller für Handbrause, für Aufputzrohrmontage
- zur Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause
- Messing poliert verchromt.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85D + Abgangsbogen ACXX2005**

- Abgangsbogen 120 x 150 mm
- mit Reduziernippel G 1/2 B und
- 2 Quetschüberwurfmutter G 3/4 x 18 mm
- Messing poliert verchromt
- Montagemaß maximal 130 x 134 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85E + Abgangsbogen ACXX2006**

- Abgangsbogen 120 x 500 mm
- mit Reduziernippel G 1/2 B und
- 2 Quetschüberwurfmutter G 3/4 x 18 mm
- Messing poliert verchromt
- Montagemaß maximal 130 x 484 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85F + Duschrohr ACSX2001**

- Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 39 mm - ACSX2001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85G + Duschrohr ACSX2002**

- Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 75 mm - ACSX2002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85H + Entleerungsventil für Brauseschlauchentleerung - ACXX2009**

- Entleerungsventil für Brauseschlauchentleerung - ACXX2009

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85I + Magnetventilkartusche ZCTRL0001**

- Bypass-Magnetventilkartusche mit wasserdichtem Stecker und integriertem Sieb
- als Nachrüstset für SMARTWAVE-Duschpaneel mit AQUALINE-Therm-Selbstschluss-Thermostatbatterie
- zur Durchführung thermischer Desinfektionen, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85J + Duschrohr ACXX2003**

- Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 96 mm - ACXX2003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85K + Verdrehsicherungsset - ZAQUA004**

- Verdrehsicherungsset - ZAQUA004

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85L + Klebeflansch für Duschköpfe DN 15 für Wandeinbau - ZAQUA701**

- Klebeflansch für Duschköpfe DN 15 für Wandeinbau - ZAQUA701

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85M + Befestigungstraverse zur Duschkopfmontage - ZCMPX005**

- Befestigungstraverse zur Duschkopfmontage in Leichtbauwände - ZCMPX005

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85N + Wandarm mit festem Wandflansch - ZAQUA033**

- Wandarm mit festem Wandflansch - ZAQUA033
- Messing poliert verchromt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FJ85O + Anschluss-Set für Duschpaneel - ZSHOW0006**

- Anschluss-Set für Duschpaneel - ZSHOW0006
- bei vorhandenen Wandeinbaukasten 195 x 215 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....



**63FJ85P + Duschgelablage - ZSHOW0014**

- Duschgelablage - ZSHOW0014
- aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT
- mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C)
- Farbton weiß (RAL 9016)
- Komplett mit Befestigungsmaterial
- Abmessungen 115 x 90 x 70 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FK + Spülarmaturen (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63FK01 + AQUALINE-Urinaldruckspüler DN 15 für Aufputzmontage, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar, mit absperrbarer Wassermengenregulierung, Einlaufrohr und Verbinder. Messing poliert verchromt, Druckkappe und Verschraubung aus Kunststoff verchromt.

**63FK01A + AQUALINE Urinaldruckspüler AQRM460**

z.B. AQUALINE Urinaldruckspüler AQRM460 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK01B + AQUALINE Urinaldruckspüler AQRM464**

- Ganzmetallausführung

z.B. AQUALINE Urinaldruckspüler AQRM464 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FK02 + F5E Urinalspülarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset (in eigener Position), opto-elektronisch gesteuert. Mit Selbstschluss-Magnetventilventilkartusche, Halterahmen, Edelstahlabdeckplatte 120 x 150 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik und Sieb.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale

bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

**63FK02A + F5E Elektronische Urinalspülarmatur Fertigbauset - F5EF3010**

z.B. F5E Elektronische Urinalspülarmatur Fertigbauset - F5EF3010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK02B + Rohbauset für F5E Urinalspülarmatur - AQLN0006**

- Rohbauset für F5E Urinalspülarmatur - AQLN0006

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK03 + F5E Urinalspülarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnetventil und Anschlusskabel für Spannungsversorgung, Länge jeweils 5 m.**

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

**63FK03A + F5E Elektronische Urinalspülarmatur f.Hinterwand - F5EF3002**

z.B. F5E Urinalspülarmatur für Hinterwandinstallation - F5EF3002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK04 + PROTRONIC-netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Urinalspülarmatur DN 15 für Aufputzmontage, mit absperrbarer Wassermengenregulierung mit Sieb, Urinalverbinder, Spülrohr und Rosette, Messing poliert verchromt, 6 Volt Batterie.**

**63FK04A + PROTOTRONIC Elektronik-Urinalspüler AQRE430**

z.B. PROTOTRONIC Elektronik-Urinalspüler AQRE430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK05 + F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage für die zentrale Spülung von Urinalanlagen in einem Raum. Steuerungsmodul im runden Kunststoffgehäuse, zur mehrfachen gleichzeitigen Nutzerfassung und berührungslosen Auslösung von Spülprogrammen bei verbundenen F5 Smart Urinal Units mittels Drahtloskommunikation. Möglichkeit der Anbindung von bis zu 20 F5 Smart Urinal Units. Die Flächenabdeckung des Sensors ist abhängig von der Raumhöhe.**

Aktivierete spülplatzabhängige Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung sowie Speicherung von Statistikdaten. Inbetriebnahme sowie Spülprogramm-Auswahl und Parametrierung je F5 Smart Urinal Unit mittels App, installiert auf Bluetooth-fähigem Mobilgerät ab Android 7 oder iOS 11.

- Anschlussspannung 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Schutzart IP20
- Flächenabdeckung 5 x 2,5 m bei Raumhöhe 3 m
- Gehäuseabmessung 160 x 35 mm (D x H).

**63FK05A + F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage, weiß - F5EF3008**

- Mit weißem Kunststoffgehäuse

z.B. F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage - F5EF3008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK05B + F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage, schwarz - F5EF3009**

- Mit schwarzem Kunststoffgehäuse

z.B. F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage - F5EF3009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK06 + F5 Smart Urinal Unit zur Montage hinter Einzelurinalen aus Keramik. Wasserstrecke vormontiert mit Einlaufverbinder, Schläuchen, Absperrung und Magnetventil. Steuerungseinheit in geschlossener Kunststoffbox zur Drahtloskommunikation mit dem F5 Smart Urinal Sensor.**

Wahlweise für Batterie- betrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Steuerungseinheit oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (jeweils in eigener Position).

**63FK06A + F5 Smart Urinal Unit - ACEF3002**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK08 + Elektronische Siphonsteuerung zur unsichtbaren Installation, für die berührungslose Spülung von Edelstahlurinalen. Mit Anschlussschläuchen, Magnetventil, Elektronikmodul und Siphon mit außen montiertem Sensor ohne Wasserkontakt, Hygienespülung, 24 Stunden nach letzter Auslösung, 230 V AC.**

**63FK08A + Elektronische Siphonsteuerung AQUA420**

z.B. elektronische Siphonsteuerung AQUA420 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK08C + Elektronische Siphonsteuerung AQUA422**

- Ausführung für KWC Reihenurinale  
z.B. elektronische Siphonsteuerung AQUA422 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09 + Zubehör für Urinalanlagen.**

**63FK09A + Spülrohr, Kröpfung 35 mm - AQRM913**

- Spülrohr, Kröpfung 35 mm - AQRM912

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09B + Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, gerade - AQRM914**

- Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, gerade - AQRM914

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09C + Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 25 mm - AQRM916**

- Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 25 mm - AQRM916

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09D + Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 30 mm - AQRM917**

- Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 30 mm - AQRM917

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09E + Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 35 mm - AQRM918**

- Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 35 mm - AQRM918

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09F + Spülrohr, Länge 200 mm, gerade - ZAQUA057**

- Spülrohr, Länge 200 mm, gerade - ZAQUA057

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09G + Spülrohr, Länge 200 mm, Kröpfung 20 mm - ZAQUA058**

- Spülrohr, Länge 200 mm, Kröpfung 20 mm - ZAQUA058

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09H + Spülrohr, Länge 200 mm, Kröpfung 30 mm - ZAQUA059**

- Spülrohr, Länge 200 mm, Kröpfung 30 mm - ZAQUA059

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09I + Spülrohr, Länge 200 mm, Kröpfung 40 mm - ZAQUA060**

- Spülrohr, Länge 200 mm, Kröpfung 40 mm - ZAQUA060

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09J + Urinalspülkopf DN 15 - 20mm - ZAQUA054**

- Urinalspülkopf DN 15, mit schmalem Spülschlitz - ZAQUA054
- Messing poliert verchromt
- Mit Gewindestutzen 20 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK09K + Urinalspülkopf DN 15 - 60mm - ZAQUA055**

- Urinalspülkopf DN 15, mit schmalem Spülschlitz - ZAQUA055
- Messing poliert verchromt
- Mit Gewindestutzen 60 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK11 + AQUALINE-WC-Druckspüler DN 15 für Aufputzmontage, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar. Messing poliert verchromt, Betätigung und Verschraubung aus Kunststoff verchromt.**

**63FK11A + AQUALINE WC-Druckspüler AQRM551**

- DN 15

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM551 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK11B + AQUALINE WC-Druckspüler AQRM552**

- DN 20

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM552 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK11C + AQUALINE WC-Druckspüler AQRM559**

- Ganzmetallausführung, DN 20

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM559 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FK12 + SQUAREX-WC-Druckspüler DN 20, Armaturengruppe I, für Aufputzmontage, mit automatischer Volumenstromregulierung und einstellbarem Spülwasservolumen, Messing poliert verchromt, Betätigung und Verschraubung aus Metall.

**63FK12A + SQUAREX WC-Druckspüler AQRM550**

z.B. SQUAREX WC-Druckspüler AQRM550 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FK21 + AQUALINE - WC-Druckspüler DN 20, mit Fernbetätigung, besonders für vandalismusgefährdete Bereiche, Druckspülermontage außerhalb des Benutzerraumes, Fernbetätigung in Wandeinbaudose mit Edelstahldeckplatte und Druckknopfbetätigung aus Metall.

**63FK21A + AQUALINE WC-Druckspüler AQRM554C**

- Ausführung Armaturengruppe I

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM554C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK21B + AQUALINE WC-Druckspüler AQRM553C**

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM553C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FK23 + F5E WC-Spülarmatur DN 20 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetdruckspüler mit Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m.

Aktiviere Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

**63FK23A + F5E Elektronische WC-Spülarmatur f.Hinterwand - F5EF4002**

z.B. F5E WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation - F5EF4002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK25 + Betätigungsplatte aus Edelstahl für Wandeinbau-Spülkasten im AQUAFIX-Installationselement, mit Tasten- und Einhängerrahmen, Befestigungsbolzen sowie Sicherungsschraube.**

- Abmessungen 207 x 148 mm (B x H)

**63FK25A + Betätigungsplatte mit 2 Tasten AQUA555**

- Mit 2 Betätigungstasten für 2-Mengen-Spülung oder Start/Stop- Spülung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FK25B + Betätigungsplatte mit 1 Taste AQUA557**

- Mit 1 Betätigungstaste.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL + Urinale und WCs (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**63FL01 + Wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, allseits gerundet, Montage mit inkludierter Montageplatte nach EN 33, mit diebstahlsicherer Verschraubung.**

- Abmessungen 360 x 353 x 500 mm (B x H x T)

**63FL01A + CAMPUS WC-Becken CMPX592**

- Ohne WC-Sitz

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL01B + CAMPUS WC-Becken CMPX592S**

- Mit WC-Sitzhalbschalen

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592S von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL01C + CAMPUS WC-Becken CMPX592B**

- Mit WC-Sitz schwarz

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL01D + CAMPUS WC-Becken CMPX592G**

- Mit WC-Sitz grau

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592G von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL01E + CAMPUS WC-Becken CMPX592W**

- Mit WC-Sitz weiß

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL02 + Behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickelstahl, Materialstärke 1,5 mm, sichtbare Flächen seidenmatt, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, allseits gerundet, vandalensicher, Montage mit inkludierter Montageplatte nach EN 33, mit diebstahlsicherer Verschraubung.**

- Abmessungen 360 x 351 x 700 mm (B x H x T)



**63FL02A + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594**

- Ohne WC-Sitz

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL02B + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594S**

- Mit 2 WC-Sitzhalbschalen

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL02C + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594B**

- Mit WC-Sitz schwarz

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL02D + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594G**

- Mit WC-Sitz grau

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594G von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL02E + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594W**

- Mit WC-Sitz weiß

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL03 + Wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger Schürze, Chromnickelstahl, Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Siphon DN 100 in Chromnickelstahl, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, inklusive Montageplatte nach EN 33 mit diebstahlhemmender Verschraubung.**

- Abmessungen 360 x 400 x 500 mm (B x H x T)

**63FL03A + CAMPUS WC-Becken CMPX597**

- Ohne WC-Sitz

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL03B + CAMPUS WC-Becken CMPX597S**

- Mit 2 WC-Sitzhalbschalen

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597S von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL03C + CAMPUS WC-Becken CMPX597B**

- Mit WC-Sitz schwarz

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL03D + CAMPUS WC-Becken CMPX597G**

- Mit grauem WC-Sitz grau

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597G von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL03E + CAMPUS WC-Becken CMPX597W**

- Mit WC-Sitz weiß

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL05 + Hock-WC, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, passend für Wandeinbau-Druckspüler DN 20, Wasserspülmenge 9 Liter, mit umlaufender Abkantung (22 mm) und umlaufenden Spülrand. Anschluss hinten senkrecht mit Verschraubung Durchmesser 28 mm, Abgang innen senkrecht DN 100, inklusive Befestigungsmaterial und Höhennivellierung.**

- Abmessungen 755 x 200 x 755 mm (B x H x T)

**63FL05A + CAMPUS Hock-WC CMPX504**

- Mit Spritzkopf für Ø 40 mm Anschluss

z.B. CAMPUS Hock-WC CMPX 504 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL06 + Hock-WC zur flächenbündigen Einlege- oder Auflegemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Ablauf DN100, Abgang nach unten, Stehfläche mit Profil für besseren Halt.**

- Abmessungen 700 x 235 x 700 mm (B x H x T)

**63FL06A + CAMPUS Hock-WC CMPX502N**

- Mit Spritzkopf für Ø 40 mm Anschluss

z.B. CAMPUS Hock-WC CMPX 502N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL06B + CAMPUS Hock-WC CMPX503N**

- Ausführung ohne Spritzkopf

z.B. CAMPUS Hock-WC CMPX 503N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL07 + Zubehör für Hock-WCs.**

**63FL07A + Anschlussset für Hock-WC - ZCMPX0007**

- Anschlussset für Hock-WC - ZCMPX0007
- bestehend aus: Einschraubverbinder und Adapter, für Druckspüler
- mit Verschraubung 28 mm (D)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL07B + Montageträger aus Polysterol 730x150x730mm - ZCMPX0004**

- Montageträger aus Polysterol - ZCMPX0004
- mit Wandanschlusselementen und Kunststoff-Befestigungsstiften
- Abmessungen 730 x 150 x 730 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63FL07C</b>	<b>+</b>	<b>Montageträger aus Polysterol 680x200x680mm - ZCMPX0011</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Montageträger aus Polysterol - ZCMPX0011</li><li>• Abmessungen 680 x 200 x 680 mm (B x H x T)</li></ul>
		L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
63FL11	<b>+</b>	Wandurinal, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, ovale Beckenform, Abgang horizontal nach hinten, Montage und Befestigung nach EN 80, Befestigungen verdeckt, inklusive Siphon DN 50, Montageleiste und Siebventil. <ul style="list-style-type: none"><li>• Abmessungen 313 x 733 x 342 mm (B x H x T)</li></ul>
<b>63FL11A</b>	<b>+</b>	<b>CAMPUS Wandurinal CMPX538</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mit Edelstahlspritzkopf G 1/2 B</li></ul> z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX538 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63FL11B</b>	<b>+</b>	<b>CAMPUS Wandurinal CMPX538WF</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ausführung als wasserloses Wandurinal mit Abgangsbogen DN 50</li><li>• Montageleiste und Edelstahlventil mit Gummimembrane als Siphon.</li></ul> z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX538WF von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63FL11C</b>	<b>+</b>	<b>CAMPUS Wandurinal CMPX538E</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mit Edelstahlspritzkopf G 1/2 B, für Aufputzmontage</li><li>• für Spüökästen und Abflussrohre mit Aufputzmontage</li><li>• Urinalspüler mit Spülrohr in eigener Position (als Aufzahlung)</li></ul> z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX538E von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
63FL12	<b>+</b>	CAMPUS Wandurinal aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Becken 1,2 mm, Schürze 0,9 mm, ovale Beckenform, Edelstahlspritzkopf mit Anschlussschlauch G 1/2, gestanzter Sieb Ablauf, inklusive Siphon DN 40, Montageleiste und Befestigungsmaterial. <ul style="list-style-type: none"><li>• Abmessungen 313 x 627 x 342 mm (B x H x T)</li></ul>
<b>63FL12A</b>	<b>+</b>	<b>CAMPUS Wandurinal CMPX539</b> z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX539 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FL15 + Urinalstand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Siebventil G 1 1/2 B, mit je einem Spritzkopf G 1/2 B pro 600 mm Länge, Ablauf mittig.

**63FL15A + CAMPUS Urinalstand BS550**

- Abmessungen 600 x 1076 x 260 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Urinalstand BS550 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL15B + CAMPUS Urinalstand BS551**

- Abmessungen 1200 x 1076 x 260 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Urinalstand BS551 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL15C + CAMPUS Urinalstand BS552**

- Abmessungen 1800 x 1076 x 260 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Urinalstand BS552 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FL16 + Urinaltrennwand, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 60 x 760 x 397 mm (B x H x T)

**63FL16A + CAMPUS Urinaltrennwand CMPX560**

z.B. CAMPUS Urinaltrennwand CMPX560 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FL17 + Urinaltrennwand für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, in Struktur WL5 1,0 mm, verdeckte Wandmontage, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen: 60 x 740 x 440 mm (B x H x T)

**63FL17A + CAMPUS Urinaltrennwand CMPX700**

z.B. CAMPUS Urinaltrennwand CMPX700 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FL21 + CAMPUS Reihenorinal, zur Wandmontage, Chromnickelstahl V4A, Oberfläche innen und außen seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Spülwasserbedarf 0,15 l/sm, mit verdecktem Spülrohr, Rinne mit beiderseitiger Neigung zu mittigem gestanzten Siebablauf G 1 1/2 B zum Anschluss an beigeinstalltem (in eigener Position) Siphon, inklusive Befestigungsset und Wasseranschluss.

**63FL21A + CAMPUS Reihenorinal - CMPX551GE**

• Abmessungen 1200 x 515 x 235 mm (B x H x T)  
z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP551GE von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL21B + CAMPUS Reihenorinal - CMPX552GE**

• Abmessungen 1400 x 515 x 235 mm (B x H x T)  
z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP552GE von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL21C + CAMPUS Reihenorinal - CMPX553GE**

• Abmessungen 1800 x 515 x 235 mm (B x H x T)  
z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP553GE von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL21D + CAMPUS Reihenorinal - CMPX554GE**

• Abmessungen 2100 x 515 x 235 mm (B x H x T)  
z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP554GE von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL21E + CAMPUS Reihenorinal - CMPX555GE**

• Abmessungen 2400 x 515 x 235 mm (B x H x T)  
z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP555GE von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FL22 + CAMPUS Reihenorinal für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Wassereinlass von hinten, oben, oder seitlich mit G 1/2 B Verschraubung,

inklusive Panzerschlauch zum Anschluss an verdecktes Stahlspülrohr, Rinne mit beiderseitiger Neigung zu mittigem gestanzten Siebablauf G 1 1/2 B, Siphon in eigener Position, inklusive Befestigungsset und Anschlusszubehör Wasseranschluss.

**63FL22A + CAMPUS Reihenorinal - CMPX551**

- Abmessungen 1200 x 515 x 235 mm (B x H x T)  
z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP551 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL22B + CAMPUS Reihenorinal - CMPX552**

- Abmessungen 1400 x 515 x 235 mm (B x H x T)  
z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP552 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL22C + CAMPUS Reihenorinal - CMPX553**

- Abmessungen 1800 x 515 x 235 mm (B x H x T)  
z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP553 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL22E + CAMPUS Reihenorinal - CMPX555**

- Abmessungen 2400 x 515 x 235 mm (B x H x T)  
z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP555 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL25 + Zubehör für Reihenorinal.**

**63FL25A + Verbindungsstück für Reihenorinale - ZCMPX0002**

- Verbindungsstück für Reihenorinale - ZCMPX0002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL25B + Verbindungsstück für Reihenorinale - ZCMPX0008**

- Verbindungsstück für Reihenorinale - ZCMPX0008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FL25C + Siphonverkleidung für Reihenurinale - ZCMPX0010**

- Siphonverkleidung für Reihenurinale - ZCMPX0010

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FM + Installationselemente für Spülanlagen (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63FM01 + AQUAFIX-Installationselement für Keramik-Urinalbecken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführung mit Spülrohrverbinder, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

**63FM01A + AQUAFIX Montagegestell für Keramik-Urinalbecken AQFX0001**

z.B. AQUAFIX Installationselement für Keramik-Urinalbecken AQFX0001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FM02 + AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538, schallgedämmte Wanddurchführung G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

**63FM02A + AQUAFIX Montagegestell für Edelstahl-Urinalbecken AQFX0002**

- Mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C
- Abmessungen 525 x 1440 mm (B x H)

z.B. AQUAFIX Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken AQFX0002 von KWC oder



Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FM02C + AQUAFIX Montagegestell für Edelstahl-Urinalbecken CMPX136**

- Mit Siphonsteuerung
- Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

z.B. AQUAFIX Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken CMPX136 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FM03 + AQUAFIX-Installationselement für wasserlose Urinale, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538WF, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

**63FM03A + AQUAFIX Montagegestell für wasserlose Urinalbecken CMPX137**

z.B. AQUAFIX Installationselement für wasserlose Urinalbecken CMPX137 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FM07 + AQUAFIX-Installationselement für wandhängende WC-Becken, mit Wandeinbauspülkasten. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung. Wandeinbauspülkasten schwitzwasserisoliert, mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l oder 4-2 l) oder Start / Stopp-Spülung, Übertragung der Auslösefunktion über flexible Druckspiralen, Füllventil Armaturengruppe I, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit flexiblem Anschlussschlauch, WC-Anschlussbogen, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 450 x 1120 mm (B x H)

**63FM07A + AQUAFIX Montagegestell für WC-Becken mit Spülkasten AQFX0006**

z.B. AQUAFIX-Installationselement für WC-Becken mit Einbauspülkasten AQFX0006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FM07B + AQUAFIX Montagegestell f.WC m.Spülkasten barrierefr.AQFX0007**

- für barrierefreie WC-Becken

z.B. Montagegestell CMPX140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FM11 + Zubehör zu AQUAFIX-Installationselemente für Spülanlagen.**

**63FM11A + AQUAFIX Befestigungselement AQFX0003**

- AQUAFIX-Befestigungselement für Griff- und Haltesysteme
- zur Montage am Installationselement
- selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion
- TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung
- 2 Befestigungspunkte, komplett vormontiert
- mit wasserfester, mehrfach verleimter Schichtholzplatte
- universell höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 300 x 1120 mm (B x H)
- Höhenverstellung: 0 - 200 mm
- Ausführung zur rechtsseitigen Montage.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FM11B + AQUAFIX Befestigungselement AQFX0004**

- AQUAFIX-Befestigungselement für Griff- und Haltesysteme
- zur Montage am Installationselement
- selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion
- TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung
- 2 Befestigungspunkte, komplett vormontiert
- mit wasserfester, mehrfach verleimter Schichtholzplatte
- universell höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 300 x 1120 mm (B x H)
- Höhenverstellung: 0 - 200 mm
- Ausführung zur linksseitigen Montage.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FM11C + AQUAFIX Wandwinkelset ZCMPX140**

- Wandwinkelset für Vorwandmontage
- zur Befestigung von Installationselementen am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
- stufenlos tiefenverstellbar
- für Einzelmontage
- Stahl verzinkt, mit Befestigungsmaterial.
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FN + AQUA 3000 OPEN Wassermanagementsystem (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63FN21 + AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller. Bestehend aus wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für beigestellte Sensoren (TASTER), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Piezo-Taster und verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

**63FN21A + AQUATIMER - A3000 OPEN Elektronische WC-Steuerung AT3O0051**

z.B. AQUATIMER - A3000 OPEN Elektronische WC-Steuerung AT3O0051 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FN24 + EXOS - A3000 open berührungslos, opto-elektronisch gesteuerte WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller oder optionaler bidirektionaler Fernbedienung. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für beigestellte Sensoren (z.B. Taster an Stützgriffen), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Separate Spannungsversorgung 24 V DC über AQUA 3000 open Systemzubehör..

**63FN24A + EXOS - A3000 OPEN Elektron. WC-Spülkastensteuerung EXOS0027**

z.B. AQUATIMER - A3000 OPEN Elektronische WC-Steuerung AT3O0051 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FN31 + ECC2 Funktionscontroller - A3000 open mit Ethernet- und CAN-Busanschluss für die Armaturenebene sowie mit integriertem Netzteil, Echtzeituhr mit Kalenderfunktion und WEB - Server. Zum Anschluss von 32 AQUA 3000 open Armaturen/Systemelektronikmodulen beziehungsweise bis zu 200 m Kabellänge zwecks Spannungsversorgung und externer Steuerung wie Armatureneinstellung und Kommunikation, 230 V AC / 24 V DC.

**63FN31A + ECC2 Funktionscontroller ZA3OP0011**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN31B + ECC2 Funktionscontroller ZA3OP0022**

- Ausführung inklusive GLT - Datenprotokolle BacNet - IP, KNX - IP und ModBus - TCP

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN31D + Az ECC2 Bedienbox für digitale Ein- und Ausgänge - ZA3OP0034**

- Aufzahlung (Az) für Bedienbox für digitale Ein- und Ausgänge des ECC2 Funktionscontrollers
- Auslösung und Anzeige mittels Taster, Schalter und LEDs
- Gehäuse für Aufputzmontage aus Kunststoff, mit Anschlusskabel und Schlüsseln, 24 V DC
- Gehäuseabmessungen 80 x 120 x 55 mm (B x H x T).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42 + Systemzubehör für Wassermanagementsystem AQUA 3000 OPEN.**

**63FN42A + Unterbrechungsfreie Stromversorgung ZAQUA006**

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung zum Anschluss an ECC Funktionscontroller, 24 V DC / 3.2 Ah.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42B + Kompakt-Systemnetzteil - A3000 open ZAQUA007**

- Netzteil im wasserdichtem Gehäuse für Wandmontage
- zur Stromversorgung von AQUA 3000 open Armaturen
- Kabellänge maximal 100 m, 230 V AC / 24 V DC, 12 W.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42C + Kompakt-Systemnetzteil - A3000 open ZAQUA094**

- Netzteil im wasserdichtem Gehäuse für Wandmontage
- zur Stromversorgung von AQUA 3000 open Armaturen
- Kabellänge maximal 100 m, 230 V AC / 24 V DC, 12 W
- Ausführung mit Aderendhülsen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42D + Systemkabel ZAQUA077**

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 100 m, nur für die Verlegung im Leerrohr.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42E + Systemkabel ZAQUA078**

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 25 m, nur für die Verlegung im Leerrohr.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42F + Systemkabel ZAQUA012**

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 25 m, nur für die Verlegung im Leerrohr
- Halogenfrei.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42G + Systemkabel ZAQUA011**

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 100 m, nur für die Verlegung im Leerrohr
- Halogenfrei.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42H + Abschlusswiderstand ZAQUA014**

- Abschlusswiderstand zum beidseitigen Endanschluss an das Systemkabel zur Sicherstellung der Datenkommunikation.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42I + Kupplung für Systemkabel ZAQUA013**

- Kupplung für Systemkabel
- Verrechnungseinheit (VE): 5 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FN42J + Elektro-T-Verteiler ZAQUA075**

- Elektro-T-Verteiler mit Schutzkappe, zur Verbindung von Elektronikmodul und Systemkabel.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42K + Verlängerungskabel ZAQUA073**

- Verlängerungskabel für Elektronikmodule bei Montage des Elektro-T-Verteilers außerhalb des Wandeinbaukastens
- Länge 5 m

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42L + Einschraub-Temperaturfühler für Funktionsblock ZAQUA017**

- Einschraub-Temperaturfühler für den Einsatz bei Thermostatbatterien
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement
- Ausführung für Funktionsblock, zur überwachten thermischen Desinfektion an der Entnahmemarmatur.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42N + Einsteck-Temperaturfühler für Warmwasserseite ZAQUA018**

- Einsteck-Temperaturfühler für den Einsatz bei Armaturen
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement
- Ausführung für Warmwasserseite.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42O + Einsteck-Temperaturfühler für Kaltwasserseite ZAQUA019**

- Einsteck-Temperaturfühler für den Einsatz bei Armaturen
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement
- Ausführung für Kaltwasserseite.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42R + Edelstahlabdeckplatte rund ZAQUA084**

- Edelstahlabdeckplatte rund, Durchmesser 136 mm
- für verchromte Sensoraufnahme mit opto elektronischem Sensormodul A3000 open
- mit Schrauben und Dübeln, für beigestellte Schalterdose.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42S + Elektronikmodul EM1 ID 07060 - ACET2006**

- Elektronikmodul EM1 mit ID 07080 und Elektro-T-Verteiler
- Zur Einbindung eines Münzkontaktgeber
- für eine Duscharmatur, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42T + Elektronikmodul EM5 ID 07040 - ACET2001**

- Elektronikmodul EM5 mit ID 07040 und Elektro-T-Verteiler
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42U + Elektronikmodul für Zirkulationsleitung - ZAQUA030**

- Elektronikmodul - A3000 open für Zirkulationsleitung
- Zur Sicherstellung einer thermischen Behandlung der Zirkulationsleitung
- Zeit- und Temperaturwerte objektspezifisch über Servicesoftware parametrierbar
- Inklusive Elektro-T-Verteiler und 2 Anlege-Temperaturfühlern
- mit 1,5 Meter Verlängerungskabel, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42V + Elektronikmodul für Trinkwassererwärmer- ZAQUA031**

- Elektronikmodul - A3000 open für Trinkwassererwärmer
- Zur Sicherstellung einer thermischen Behandlung von Rohrleitungssystemen und Armaturen
- Ansteuerung des Trinkwassererwärmers zur Erhöhung der Speichertemperatur bei thermischen Behandlungen
- Inklusive Elektro-T-Verteiler und einem Anlege-Temperaturfühler
- mit 1,5 Meter Verlängerungskabel, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42W + Magnetdurchgangsventil - ZAQUA032**

- Magnetdurchgangsventil – A3000 open
- zur Kombination mit Elektronikmodul für Zirkulationsleitung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42X + Anlege-Temperaturfühler für Warmwasserleitung - ZAQUA020**

- Anlege-Temperaturfühler für den Einsatz bei A3000 open Armaturen
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement.
- Ausführung für Warmwasserleitung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN42Y + Anlege-Temperaturfühler für Kaltwasserleitung - ZAQUA021**

- Anlege-Temperaturfühler für den Einsatz bei A3000 open Armaturen
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement.
- Ausführung für Kaltwasserleitung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43 + Systemzubehör für Wassermanagementsystem AQUA 3000 OPEN.**

**63FN43A + Elektronikmodul EM5 ID 02010 - ACEX1002**

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02010 und Elektro-T-Verteiler
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43B + Elektronikmodul EM5 ID 02010 - ACEX1004**

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose
- für F5EV1004/1008 und F5EM1004/1010
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43C + Elektronikmodul EM5 ID 02050 - ACET1001**

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02050
- für F5ET1004/1005/1006 und F5ET1019/1020/1021
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43D + Elektronikmodul EM5 ID 02020 - ACET1002**

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02020 für F5ET1013
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43E + Elektronikmodul EM5 ID 02030 - ACET1003**

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02030 für F5ET1014
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FN43F + Elektronikmodul EM5 ID 02040 - ACET1004**

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02040 für F5ET1015
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43G + Elektronikmodul EM5 ID 02090 - ACEV1002**

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02090 für F5EV1013
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43H + Anschlusskabel in Y-Form - ZA3OP0027**

- Anschlusskabel in Y-Form - ZA3OP0027
- für zweifache Spannungsversorgung von A3000 open Armaturen in Verbindung mit Kompakt-Systemnetzteil, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43I + Elektronikmodul EM5 ID 09010 Urinal - ACEF1002**

- Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 und Elektro-T-Verteiler
- Für F5 Urinalspülarmatur
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43J + Elektronikmodul für Systemspülung - ZAQUA029**

- Elektronikmodul A3000 open für Systemspülung Kaltwasser (Hygienespülung) und Warmwasser (thermische Desinfektion) über ECC Funktionscontroller
- Mit wasserdichtem Elektro-T-Verteiler
- 2 Anlege-Temperaturfühlern mit 1,5 Meter Verlängerungskabel und
- 2 Magnetventil-Armaturengruppen DN 15. 24 V DC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN43K + Netzteil für Schaltanlagenmontage (TS35) - ZA3OP0025**

- Netzteil für Schaltanlagenmontage (TS35) - ZA3OP0025
- zur Spannungsversorgung von AQUA 3000 open Armaturen auf einer Kabellänge von maximal 200 m, 230 V AC/24 V DC, 60 W.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN45 + AQUAPAY Münzkontaktgeber für bezahlte Wasserabgabe zur Steuerung einer A3000 open Duscharmatur. Duschzeit pro Münze in Sekundenschritten bis 8 min einstellbar, voreingestellt auf 3 min. Automatische Duschzeitunterbrechung bei Nichtentnahme von Wasser. Stabiles Edelstahlgehäuse zur Wandmontage mit Sicherheitsschloss.**

- Abmessungen 240 x 220 x 130 mm (B x H x T)
- 24 V DC

**63FN45A + AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA800**

- Ausführung für Wertmarken

z.B. AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA800 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN45B + AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA801**

- Ausführung für 0,50 €

z.B. AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA800 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN46 + AQUAPAY Münzkontaktgeber für bezahlte Wasserabgabe zur Steuerung von 2 - 31 A3000 open Duscharmaturen. Display für Benutzerführung und Anzeige freier Duschplätze, Auswahl über Taster. Duschzeit pro Münze in Sekundenschritten bis 8 min einstellbar, voreingestellt auf 3 min. Automatische Duschzeitunterbrechung bei Nichtentnahme von Wasser. Stabiles Edelstahlgehäuse zur Wandmontage mit Sicherheitsschloss.**

- Abmessungen 240 x 220 x 130 mm (B x H x T)
- 24 V DC

**63FN46A + AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA802**

- Ausführung für Wertmarken

z.B. AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA802 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN46B + AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA803**

- Ausführung für 0,50 €

z.B. AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA803 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FN47 + Wertmarke für AQUAPAY-Münzkontaktgeber.**

**63FN47A + Wertmarke für AQUAPAY-Münzkontaktgeber - ZAQR001**

- Verrechnungseinheit (VE): 50 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FO + Barrierefreie Ausstattungselemente (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Bewegungshilfen:**

Die rutschfesten Oberflächen der Stütz- und Haltegriffe (Bewegungshilfen) sind aus geschliffenen Edelstahlrohren (FFG-Oberfläche) und haben einen ergonomisch angenehmen Durchmesser von ca. 32 mm. Die Montageplatten und die Edelstahlrosetten in Chromnickelstahl sind montagefreundlich angebracht. Die Bewegungshilfen sind von der LGA in Offenbach (BRD) getestet und besitzen das "GS-Prüfzeichen" für geprüfte Sicherheit. Als Edelstahl wird Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni verwendet.

**2. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63FO01 + Winkelgriff 135° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

**63FO01A + CONTINA Winkelgriff 135° - CNTX700WA**

- Abmessungen 696 x 334 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 135° - CNTX700WA von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO02 + Haltegriff für Aufputzmontage, für barrierefreie Anforderungen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

**63FO02A + CONTINA Haltegriff - CNTX300W**

- Abmessungen 378 x 78 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX300W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO02B + CONTINA Haltegriff - CNTX450W**

• Abmessungen 528 x 78 x 82 mm (B x H x T)  
z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX450W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO02C + CONTINA Haltegriff - CNTX600W**

• Abmessungen 678 x 78 x 82 mm (B x H x T)  
z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX600W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO02D + CONTINA Haltegriff - CNTX750W**

• Abmessungen 828 x 78 x 82 mm (B x H x T)  
z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX750W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO02E + CONTINA Haltegriff - CNTX900W**

• Abmessungen 978 x 78 x 82 mm (B x H x T)  
z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX900W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO02F + CONTINA Haltegriff - CNTX1050W**

• Abmessungen 1128 x 78 x 82 mm (B x H x T)  
z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX1050W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO02G + CONTINA Haltegriff - CNTX1100W**

• Abmessungen 1078 x 78 x 82 mm (B x H x T)  
z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX1000W von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO03 + Winkelgriff 90° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

**63FO03A + CONTINA Winkelgriff 90° - CNTX21W**

- Abmessungen 493 x 493 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° - CNTX21W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO04 + Winkelgriff 90° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

**63FO04A + CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung links - CNTX20WL**

- Ausführung links
- Abmessungen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung links - CNTX20WL von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO04B + CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung rechts - CNTX20WR**

- Ausführung rechts
- Abmessungen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung rechts - CNTX20WR von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO04C + CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung links - CNTX22WL**

- Ausführung links
- Abmessungen 493 x 828 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung links - CNTX22WL von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO04D + CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung rechts - CNTX22WR**

- Ausführung rechts
- Abmessungen 493 x 828 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung rechts - CNTX22WR von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO05 + Wandhandlauf für Ecken mit waagrechter Stangenführung, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

**63FO05A + CONTINA Wandhandlauf für Ecken - CNTX52W**

- Abmessungen 726 x 78 x 726 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Wandhandlauf für Ecken - CNTX52W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO06 + Wandhandlauf für Ecken mit waagrechter Stangenführung, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

**63FO06A + CONTINA Wandhandlauf für Ecken - links - CNTX50WL**

- Ausführung links
- Abmessungen 806 x 983 x 726 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Wandhandlauf für Ecken - links - CNTX52WL von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO06B + CONTINA Wandhandlauf für Ecken - rechts - CNTX50WR**

- Ausführung rechts
- Abmessungen 806 x 983 x 726 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Wandhandlauf für Ecken - rechts - CNTX50WR von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO12 + Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, mit WC-Rollenhalter, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert (LGA), 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

**63FO12A + CONTINA Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter - CNTX73A**

- Entsprechend Norm ÖNORM B 1600:2017 (Griff ragt hochgeklappt max. 20 cm in den Raum)

- Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter - CNTX73A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO12B + CONTINA Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter - CNTX70C**

- Abmessungen 100 x 249 x 700 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter - CNTX70C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO13 + Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert (LGA), 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.**

**63FO13A + CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX73B**

- Entsprechend Norm ÖNORM B 1600:2017  
(Griff ragt hochgeklappt max. 20 cm in den Raum)
- Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX73B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO13B + CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX70E**

- Abmessungen 100 x 250 x 600 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX70E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO13C + CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX70D**

- Abmessungen 100 x 250 x 700 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX70D von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO14 + Stützklappgriff mit Spülauslösung für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, mit Rollenhalter, mit pneumatischer Spülauslösung im vorderen Griffbereich, Spülauslösung wahlweise links oder rechts montierbar, Schutz gegen ungewolltes**

Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert (LGA), 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, Spülauslöserset beinhaltet 2 m Pneumatikschlauch und Pneumatikheber für Umbau von Geberit Spülkästen, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

**63FO14A + CONTINA Stützklappgriff mit Spülauslösung - CNTX70G**

- Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff mit Spülauslösung - CNTX70G von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO15 + Wandklappgriff mit elektronischer Spülbetätigung, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2mm, Spülauslösung rechts, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, in Bügelform, mit Rollenhalter, mit elektronischer Spülauslösung im vorderen Griffbereich, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert, 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.**

- Schutzart IP40

**63FO15A + CONTINA Wandklappgriff mit Spülbetätigung rechts - CNTX72F-R**

- Spülauslösung rechts
- Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Wandklappgriff mit Spülbetätigung rechts - CNTX72F-R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO15B + CONTINA Wandklappgriff mit Spülbetätigung links - CNTX72F-L**

- Spülauslösung links
- Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Wandklappgriff mit Spülbetätigung links - CNTX72F-R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FO22 + Klappsitz, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, Montage mit acht Befestigungslöchern, zwei verschraubte Sitzauflagen aus Polyethylen, Farbe weiß, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.**

**63FO22A + CONTINA Duschklappsitz - CNTX400A**

- Abmessungen 484 x 115 x 526 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Duschklappsitz - CNTX400A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)



L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO24 + Rückenlehne einhängbar ohne Wandhandlauf, einhängbar an Wandhandläufen und Haltegriffen ab einer Länge von 520 mm, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, verschraubte Rückenlehne aus Polyethylen, Farbe weiß, Anschlagdämpfer aus Polyethylen, inklusive Sicherungsschrauben aus Edelstahl. Befestigung nur für Beton- Mauerwerk.

**63FO24A + CONTINA Rückenlehne einhängbar - CNTX400C**

- Abmessungen 484 x 427 x 158 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Rückenlehne einhängbar - CNTX400C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO25 + Einhängesitz, ohne Wandhandlauf einhängbar an Wandhandläufen und Haltegriffen ab einer Länge von 520 mm, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, zwei verschraubte Sitzauflagen und eine verschraubte Rückenlehne aus Polyethylen, Farbe weiß, Anschlagdämpfer aus Polyethylen, inklusive Sicherungsschrauben aus Edelstahl. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

**63FO25A + CONTINA Duschsitz einhängbar - CNTX400B**

- Abmessungen 484 x 460 x 520 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Duschsitz einhängbar - CNTX400B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO26 + Duschkopfhalter zur Montage an Stützgriffen mit 32 mm Durchmesser, verchromter ABS-Kunststoff, zur Nachrüstung.

**63FO26A + CONTINA Duschkopfhalter - CNTX26B**

- Abmessungen 183 x 65 x 66 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Duschkopfhalter - CNTX26B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO27 + Ablage für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, ohne Befestigungsmaterial.

**63FO27A + CONTINA Ablage - CNTX007**

- Abmessungen 140 x 370 x 50 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Ablage - CNTX007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FO31 + Kippspiegel, für Aufputzmontage, Spiegel und Halterung komplett aus Chromnickelstahl, Spiegel hochglanzpoliert, Halterung seidenmatt, Materialstärke Spiegel 8,0 mm, Materialstärke Halterung 4,0 mm, Spiegel mit unterlegter Polystyrolplatte mit versteckter Befestigung, zusätzliche Verstärkung durch umseitig angebrachte 1,5 mm Edelstahlstrebe, kippbar durch vormontierten Griff, Griff rechts oder links montierbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

**63FO31A + CONTINA Kippspiegel CNTX91**

- Abmessungen 600 x 500 x 74 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Kippspiegel CNTX91 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP + Hochsicherheitsserie (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Hochsicherheitsserie:**

Sanitärausstattungen für extrem strapazierte Bereiche, wie öffentliche WCs und Raststätten, Gefängnisse, Polizeistationen, Anstalten, Campingplätze, etc. Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über ein Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, in diebstahlsicherer Ausführung.

**2. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FP04 + HEAVY-DUTY Waschbecken, Wandeinbauwaschbecken für Sicherheitsbereiche wie Polizei-Zellen, Edelstahl, Materialstärke 2 mm, inklusive Ablaufgarnitur.

**63FP04A + HEAVY-DUTY Waschbecken - LGAV FOX.DE**

- Set aus LGAV + AQUA109 + ZAQUA007

z.B. HEAVY-DUTY Waschbecken - LGAV FOX.DE von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FP05 + Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Ovalbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, konische Form, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, durchgängig runde Kontur, umlaufender erhöhter Rand, mit Armaturenbank 40 mm (T), ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Sieb Ablaufventil G 1 1/2 B mit Flachsieb, inklusive verdeckter Siphon G 1 1/4 B. Befestigung mit 3 Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Serviceraum, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 450 x 280 x 400 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 360 x 150 x 270 mm (B x H x T)

**63FP05A + HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch - HDTX450**

z.B. HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch - HDTX450 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FP06 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Materialstärke 1,2 mm, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, rechteckige Form, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, ohne Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweißtem Siebventil G 1 1/4 B und Abgangsrohr DN 32, Montage des Siphon (in eigener Position) erfolgt im Serviceraum, Befestigung mit 4 Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Serviceraum, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 500 x 105/160 x 425 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 347 x 81 mm (D x H)

**63FP06A + HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch - HDTX455**

z.B. HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch - HDTX455 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FP08 + Handwaschbecken, für Wandmontage, aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff, mit pflegeleichter Gelcoatoberfläche, Materialstärke 8 mm, Farbton Weiß (RAL 9016), nahtlos gefertigt, ovale Mulde ohne Überlauf und ohne Armaturenbohrung, mit Gewindestangen M12 x 300 mm für Vandalismus hemmende Montage über Technikraum, Abgangsrohr DN 32, Montage des Siphons (auftraggeberseitig zu stellen) erfolgt im Technikraum.**

- Abmessungen 465 x 210 x 305 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 339 x 210 x 250 mm (B x H x T)

**63FP08A + Handwaschbecken - VR99-081**

z.B. von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FP11 + Hock-WC, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, passend für Wandeinbau-Druckspüler DN 20, Wasserspülmenge 9 Liter, mit umlaufender Abkantung (22 mm), umlaufenden Spülrand und suizidhemmend. Anschluss hinten senkrecht mit Verschraubung Durchmesser 28 mm, Abgang innen senkrecht DN 100, inklusive Befestigungsmaterial und Höhennivellierung.**

- Abmessungen 755 x 200 x 755 mm (B x H x T)

**63FP11A + HEAVY-DUTY Hock-WC - HDTX504**

z.B. HEAVY-DUTY Hock-WC - HDTX504 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FP14 + Wandurinal, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, ovale Beckenform, Spritzkopf G 1/2 B aus Chromnickelstahl, Abgang horizontal nach hinten, komplett geschlossenes Gehäuse, mit Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Serviceraum. Inklusive Siphon DN 50 und Siebventil.

- Abmessungen: 313 x 732 x 342 mm (B x H x T)

**63FP14A + HEAVY-DUTY Urinal - HDTX538**

z.B. HEAVY-DUTY Urinal - HDTX538 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FP15 + Wandhängendes Tiefspül-WC aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff, mit pflegeleichter Gelcoatoberfläche, nahtlos gefertigt, Materialstärke 8 mm, Farbton Weiß (RAL 9016), mit Gewindestangen M12 x 300 mm für Vandalismus hemmende Montage über Technikraum, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Zulauf von hinten Durchmesser 55 mm, Abgang hinten waagrecht mit Siphon DN 100. Wandhalterung zur Befestigung in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 400 x 370 x 510 mm (B x H x T)

**63FP15A + Wandhängendes Tiefspül-WC VR99-017**

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC - VR99-017 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP15B + Wandhängendes Tiefspül-WC (blau) VR99-036**

- Sitzfläche Farbton Blau

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC - VR99-036 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP15D + Az VR99.. Wandhalterung - VR01-018**

Aufzählung (Az) für Wandhalterung - VR01-018.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FP16 + Spülrandloses Tiefspül-WC, für Wandmontage, aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff, mit pflegeleichter Gelcoatoberfläche, Materialstärke 8 mm, Farbton Weiß (RAL 9016), nahtlos gefertigt, suizidhemmend und Vandalismus hemmend für den Einsatz in Hochsicherheitsbereichen, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Zulauf von hinten (Durchmesser 55 mm), Abgang hinten waagrecht mit Siphon (Durchmesser 100 mm), inklusive Edelstahlmontageplatte nach EN 33.

- Abmessungen 400 x 370 x 510 mm (B x H x T)

**63FP16A + Wandhängendes Tiefspül-WC VR99-086**

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC - VR99-086 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP17 + HEAVY-DUTY wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,6 mm, nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen, Anschluss und Wartung über Serviceraum, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, ohne Sitz, allseits gerundet, vandalensicher, Montage mit 280 mm Gewindestangen aus Edelstahl.**

**63FP17A + HEAVY-DUTY Tiefspül-WC - HDTX592**

- Abmessungen 360 x 350 x 500 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Tiefspül-WC - HDTX592 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP17B + HEAVY-DUTY Tiefspül-WC behindertengerecht - HDTX594**

- Ausführung: behindertengerecht
- Abmessungen 360 x 350 x 700 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Tiefspül-WC - HDTX594 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP18 + HEAVY-DUTY wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger Schürze, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,6 mm, mit 4 Gewindestangen für Vandalismushemmende Montage über Serviceraum. Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Siphon DN 100 in Chromnickelstahl, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, ohne Sitz, allseits gerundet. Nicht am Boden befestigt, ohne WC-Sitz.**

**63FP18A + HEAVY-DUTY Tiefspül-WC - HDTX597**

- Abmessungen 360 x 400 x 500 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Tiefspül-WC - HDTX597 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP19 + WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor einem von hinten zugänglichem Technikraum, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit fernbetätigt gesteuerten Armaturenkomponenten, zur Montage im Technikraum, Befestigung von hinten mit Gewindestangen. Standsäule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wandauslauf und Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, mit fugenlos eingeschweißtem WC-Papierrollenfach und fugenlos eingeformter Waschmulde, mit Siphon, Abgang DN 40. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit bodenlanger Schürze, Anordnung links 45°; Spülrand gegen Verbergen von Gegenständen geschützt, mit Piezo-Taster für WC-Spülung, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang**

hinten waagrecht DN 100. Mit Magnetventil zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Wandeinbauspülkasten, mit Motor mit Einmengenspültechnik (9 oder 6 l), schwitzwasserisoliert. Anschlussspannung 24 V DC. Inklusive Befestigungsmaterial.

**63FP19A + HEAVY-DUtY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINAtION links - HDtX806L**

- Gesamtabmessungen 699 x 1000 x 669 mm (B x H x T)
- **WC Position links**

z.B. HEAVY-DUtY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINAtION - HDtX806L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP19B + HEAVY-DUtY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINAtION mittig - HDtX806M**

- Gesamtabmessungen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x T)
- **WC Position mittig**

z.B. HEAVY-DUtY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINAtION - HDtX806M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP19C + HEAVY-DUtY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINAtION rechts - HDtX806R**

- Gesamtabmessungen 699 x 1000 x 669 mm (B x H x T)
- **WC Position rechts 45°**

z.B. HEAVY-DUtY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINAtION - HDtX806R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP20 + WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit integrierten elektronischen Armaturenkomponenten. Nicht sichtbare Befestigung mit Stockschrauben, verschließbare Revisionsöffnung. Standsäule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wandauslauf und Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion, mit fugenlos eingeschweisstem WC Papierrollenfach und fugenlos eingeformter Waschmulde, mit Siphon, aus Kunststoff. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit bodenlanger Schürze, Anordnung links 45°; Spülrand gegen Verbergen von Gegenständen geschützt, mit Piezo-Taster für WC-Spülung, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagrecht DN 100. Mit Magnetventil zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Wandeinbauspülkasten, schwitzwasserisoliert, mit Einmengenspültechnik (9 oder 6 l). Anschlussspannung 24 V DC. Inklusive Befestigungsmaterial.**

**63FP20A + HEAVY-DUtY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINAtION links - HDtX816L**

- Gesamtabmessungen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x T)
- **WC Position links**

z.B. HEAVY-DUtY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINAtION - HDtX816L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP20B + HEAVY-DUTY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINATION mittig - HDtX816M**

- Gesamtabmessungen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x T)
- **WC Position mittig**

z.B. HEAVY-DUTY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINATION - HDtX816M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP20C + HEAVY-DUTY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINATION rechts - HDtX816R**

- Gesamtabmessungen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x T)
- **WC Position rechts 45°**

z.B. HEAVY-DUTY Wc-WAsc Htlsc HkOMBINATION - HDtX816R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FP21 + Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.

**63FP21A + HEAVY-DUTY Ablage AL300HD**

- Abmessungen 300 x 30 x 80 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Ablage AL300HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP21B + HEAVY-DUTY Ablage TA600HD**

- Abmessungen 600 x 30 x 80 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Ablage TA600HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP21C + HEAVY-DUTY Ablage TA500HD**

- Abmessungen 500 x 30 x 80 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Ablage TA500HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FP22 + Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.

- 63FP22A** + **HEAVY-DUTY Ablage für Wandmontage - HDTX644**
- Abmessungen 213 x 60 x 80 mm (B x H x T)
- z.B. HEAVY-DUTY Ablage für Wandmontage - HDTX644 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP25** + Zubehör für Hochsicherheitsserie.
- 63FP25A** + **Befestigungssystem HD aus Chromnickelstahl - BF22HD**
- Befestigungssystem HD aus Chromnickelstahl - BF22HD
  - 2 Sicherungsschrauben
  - 2 Schwerlastdübel
  - 1 Schlüssel = Set.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP26** + Spiegel, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, umlaufende Abkantung, diebstahlsicheres Vorwandmontageset durch unterlegte Polystyrolplatte mit versteckter Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- 63FP26A** + **HEAVY-DUTY Spiegel M400HD**
- Abmessungen 390 x 290 x 8 mm (B x H x T)
- z.B. HEAVY-DUTY Spiegel M400HD von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP26B** + **HEAVY-DUTY Spiegel M500HD**
- Abmessungen 490 x 390 mm (B x H)
- z.B. HEAVY-DUTY Spiegel M500HD von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP26C** + **HEAVY-DUTY Spiegel M600HD**
- Abmessungen 590 x 490 mm (B x H)
- z.B. HEAVY-DUTY Spiegel M600HD von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP31** + **ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit für Wasser- und Seifenabgabe zum Wandeinbau, Vandalismus hemmend, speziell für öffentliche WC-Anlagen auf Parkplätzen und in Parkhäusern. Funktionskomponenten über Technikraum zugänglich. Kompletteinheit mit Gehäuse, Nutzungsraum und Becken aus Chromnickelstahl, Oberfläche gebürstet, verschweißt. Gehäuse**



wandbündig im Benutzerraum montiert. Becken mit fugenlos eingeformtem Sieb Ablauf und Ablaufbogen DN 40. Manuell zu betätigender Seifenspender, Wandauslauf für Trinkwasser, Messing poliert verchromt, in der Rückwand des Nutzungsraumes. Mit 2 Bediensymbolen als Sensorschutz im Gehäuse für Steuerung Wasserabgabe und Seifenspender. Nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen und Stabilisierungsstreben im Technikraum.

Notwendige Armaturenkomponenten und passender Seifentank in eigenen Positionen (als Aufzählung).

**63FP31A + ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit Wasser Seife - ALIO330**

- Abmessungen 475 x 530 x 390 mm (B x H x T)
- Beckenausladung 125 mm

z.B. ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, für Wasser, Seife - ALIO330 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP31B + ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit barrfr.Wasser, Seife - ALIO335**

- Ausführung: barrierefreie
- Abmessungen 475 x 530 x 470 mm (B x H x T)
- Beckenausladung 310 mm

z.B. ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, barrierefrei, für Wasser, Seife - ALIO335 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP31C + ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit Wasser Seife Luft - ALIO320**

- Ausführung: für Wasser- und Seifenabgabe mit Folgesteuerung Händetrockner
- Abmessungen 475 x 530 x 390 mm (B x H x T)
- Beckenausladung 125 mm

z.B. ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, für Wasser, Seife, Luft - ALIO320 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP31D + ALL-IN-ONE Waschplatzeinh.barrfr.Wasser Seife Luft - ALIO325**

- Ausführung: barrierefreie, für Wasser- und Seifenabgabe mit Folgesteuerung Händetrockner
- Abmessungen 475 x 530 x 470 mm (B x H x T)
- Beckenausladung 310 mm

z.B. ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, barrierefrei, für Wasser, Seife, Luft - ALIO325 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FP31F** + **Az ALIO Elektronische Armaturenkomponenten - PWC3O0002**
- Aufzahlung (Az) für Elektronische Armaturenkomponenten - PWC3O0002
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP31G** + **Az ALIO Elektronische Armaturenkomponenten - AQUA121**
- Aufzahlung (Az) für Elektronische Armaturenkomponenten - AQUA121
  - für Waschplatzeinheit zur berührungslosen Steuerung der Wasserabgabe.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP31H** + **Az ALIO Seifentank - ZAQUA083**
- Aufzahlung (Az) für Seifentank - ZAQUA083
  - zur wandseitigen Befestigung im Technikraum.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP41** + **HEAVY-DUTY Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, komplett geschlossenes Gehäuse, Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl Gewindestange festgeschraubt, mit Druckknopf für Betätigung von vorne, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**
- Abmessungen 128 x 320 x 127 mm (B x H x T)
- 63FP41A** + **HEAVY-DUTY Seifenspender - SD300**
- z.B. HEAVY-DUTY Seifenspender - SD300 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP42** + **HEAVY-DUTY Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, komplett geschlossenes Gehäuse, Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl Gewindestange festgeschraubt, Fassungsvermögen 400 - 600 Stück je nach Papier und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**
- Abmessungen 258 x 352 x 127 mm (B x H x T)
- 63FP42A** + **HEAVY-DUTY Papierhandtuchspender - TD350**
- z.B. HEAVY-DUTY Papierhandtuchspender - TD350 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FP43** + **HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, auswechselbare Spindel durch Heavy-duty Schloss gesichert, für eine Rolle bis maximal 130 mm Breite, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**
- Abmessungen 140 x 110 x 110 mm (B x H x T)

**63FP43A + HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX0001**

z.B. HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX0001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP44 + HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, Vandalismus hemmende Ausführung ohne Spindelsystem, abschließbar, für drei Papierrollen bis maximal 120 mm Breite und maximal 115 mm Durchmesser, Papierausgabe erfolgt mit gezahnter Abrisskante. Das Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 130 x 415 x 150 mm (B x H x T)

**63FP44A + HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX674**

z.B. HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX674 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP45 + HEAVY-DUTY WC-Dreifachrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage und Befüllung über Serviceraum hinter der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Montage mit Edelstahlgewindestangen durch die Wand, für drei Rollen bis max. 120 mm (D), alle 3 Rollen von der Frontseite bedienbar, inklusive Edelstahlgewindestangen und -mutter.**

- Abmessungen 240 x 498 x 174 mm (B x H x T)

**63FP45A + HEAVY-DUTY WC-Dreifachrollenhalter - HDTX675E**

z.B. HEAVY-DUTY WC-Dreifachrollenhalter - HDTX675E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP46 + HEAVY-DUTY WC-Großrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, mit robustem Spindelschloss. Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten links und rechts, für eine Großrolle bis maximal 300 mm (D). Das Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

- Abmessungen 320 x 322 x 130 mm (B x H x T)

**63FP46A + HEAVY-DUTY WC-Großrollenhalter - RH320**

z.B. HEAVY-DUTY WC-Großrollenhalter - RH320 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP47 + HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach für Wandeinbau, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm. Als rundes Einlegefach für eine WC-Papierrolle. Montage von vorn, mit vier Befestigungsbohrungen, inklusive Befestigungsmaterial (4 Torx-Schrauben).**

- Abmessungen 180 x 180 x 105 mm (B x H x T)

**63FP47A + HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach - HDTX673E**

z.B. HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach - HDTX673E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP48 + HEAVY-DUTY Kleiderhaken, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm. Sicherheitshaken kippt bei Überlastung nach unten, steht 30 mm von der Wandplatte ab, suizidhemmend. Montage von vorn. Inklusive Befestigungsschrauben.**

- Abmessungen 108 x 108 x 52 mm (B x H x T)

**63FP48A + HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX692**

z.B. HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX692 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP48B + HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX693**

- Ausführung zur Montage von hinten mit Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Technikraum.

z.B. HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX693 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FP51 + Kommunikationssperre für Anwendung in Gefängnissen, Material Polyethylen (schweißbar), zur Verhinderung von Kommunikation zwischen den Zellen über die WC-Verrohrung, zum Anschluss an WC-Rohre DN 100, konform zu EN 997, EN 476 und DIN 1389.**

**63FP51A + Kommunikationsstopper - ZCMPX0001**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ + Reinigungsbecken (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVG) nicht geeignet.

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63FQ01 + SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbares Eckschutzblech, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 750 x 360 x 500 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 670 x 310 x 390 mm (B x H x T)

**63FQ01A + SIRIUS Waschtrog BS313N**

- Ablauf hinten links

z.B. SIRIUS Waschtrog BS313N von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ01B + SIRIUS Waschtrog BS314N**

- Ablauf hinten rechts

z.B. SIRIUS Waschtrog BS314N von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ02 + SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbares Eckschutzblech, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 750 x 360 x 500 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 670 x 310 x 390 mm (B x H x T)

**63FQ02A + SIRIUS Waschtrog CA210/2N**

- Ablauf hinten rechts

z.B. SIRIUS Waschtrog CA210/2N von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ02B + SIRIUS Waschtrog CA210/7N**

- Ablauf hinten links

z.B. SIRIUS Waschtrog CA210/7N von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FQ03 + SIRIUS Waschtrog mit 2 Becken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele fugenlos verschweißt mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsgriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, 2 Abläufe mittig, 2 Standrohrventile G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbare Eckschutzbleche, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 1420 x 360 x 500 mm (B x H x T)
  - Beckenabmessungen 670 x 310 x 390 mm (B x H x T)
- 63FQ03A + **SIRIUS Waschtrog mit 2 Becken BS315N**
- z.B. SIRIUS Waschtrog BS315N von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FQ04 + SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, fugenlos verschweißt, Frontschürze ohne Längsgriffel, Armaturenbank 75 mm, ohne Überlauf, Ablauf rechts, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, inklusive Dichtung und Befestigungskralen zur Einlegemontage.
- Abmessungen 670 x 285 x 520 mm (B x H x T)
  - Beckenabmessungen 620 x 285 x 420 mm (B x H x T)
  - Ausschnittmaße 655 x 505 mm (B x T)
- 63FQ04A + **SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage BS323N**
- mit Armaturenbohrung 35 mm
- z.B. SIRIUS Waschtrog BS323N von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FQ04B + **SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage BS324N**
- ohne Armaturenbohrung
- z.B. SIRIUS Waschtrog BS324N von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FQ05 + SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsgriffel, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, mit grauem Kunststoffrahmen, 43 mm Wandzarge, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 700 x 328 x 460 mm (B x H x T)
  - Beckenabmessungen 613 x 285 x 398 mm (B x H x T)

**63FQ05A + SIRIUS Waschtrog BS311N**

- Ablauf hinten links

z.B. SIRIUS Waschtrog BS311N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ05B + SIRIUS Waschtrog BS312N**

- Ablauf hinten rechts

z.B. SIRIUS Waschtrog BS312N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ06 + Universalwaschtrog, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, Frontschürze mit Längsrieffel, ohne Armaturenbank, Ablauf mittig, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung 30 mm (H), angeschweißten Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.**

**63FQ06A + SIRIUS Universalwaschtrog LTJ450**

- Abmessungen 470 x 270 x 430 mm (B x H x T).

z.B. SIRIUS Universalwaschtrog LTJ450 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ06B + SIRIUS Universalwaschtrog LTJ500**

- Abmessungen 520 x 270 x 490 mm (B x H x T).

z.B. SIRIUS Universalwaschtrog LTJ500 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ08 + Mehrzweckbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm. Frontschürze mit Längsrieffel, ohne Armaturenbank, Ablauf mittig, Siebablaufventil G 1 1/2 B. Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 500 x 241 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 241 x 400 mm (B x H x T)

**63FQ08A + SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX340**

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX340 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ09 + Einlege-Mehrzweckbecken aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt. Frontschürze mit Längsriffel. Ohne Armaturenbank, Ablauf mittig, Sieb Ablaufventil DN 40, ohne Überlauf. Inklusive Dichtung und Befestigungskralen zur Einlegemontage.

- Materialstärke 1,0 mm
- Abmessungen 500 x 241 x 450 mm (B x H x T)
- Innenmaße 450 x 240 x 400 mm (B x H x T)
- Ausschnittmaße 460 x 435 mm (B x T) gerundet.

**63FQ09A + SIRIUS Einlege-Mehrzweckbecken SIRX342**

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX342 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ10 + Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf mittig rechts, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,5 mm
- Abmessungen 660 x 250 x 460 mm (B x H x T)
- Innenmaße 600 x 250 x 405 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 660 x 250 mm (B x H)

**63FQ10A + SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX355**

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX355 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ11 + Mehrzweckbecken aus glasfaserverstärktem Polyester, Materialstärke 3,0 mm, Farbe weiß, Standrohrventil G 1 1/2 B, integrierte Laschen für Wandmontage, inklusive Standrohr, inklusive Standrohrventil, inklusive Befestigungsset.

**63FQ11A + SIRIUS Mehrzweckbecken MB5040 weiß**

- Farbe: weiß
- Abmessungen 500 x 220 x 400 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB5040 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ11B + SIRIUS Mehrzweckbecken MB5044 decorgrau**

- Farbe: decorgrau
- Abmessungen 500 x 220 x 400 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB5044 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FQ11C + SIRIUS Mehrzweckbecken MB7050 weiß**

- Farbe: weiß
- Abmessungen 700 x 320 x 495 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB7050 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ11D + SIRIUS Mehrzweckbecken MB7054 decorgrau**

- Farbe: decorgrau
- Abmessungen 700 x 320 x 495 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB7054 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ12 + Mehrzweckbecken, für Auflage- oder Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, ohne Armaturenbank, Ablauf links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B und Eckschutzblech. Abtropffläche links geriffelt 350 mm (B), mit Aufkantung 40 mm (H). Montage auf einem Untergestell oder zwei Konsolen aus Chromnickelstahl (in eigener Position).**

- Muldenmaße 700 x 300 x 450 mm (B x H x T)

**63FQ12A + SIRIUS Mehrzweckbecken BS351 Abtropffläche links**

- 1 Becken, Abtropffläche links
- Abmessungen 1100 x 315 x 550 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS351 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ12B + SIRIUS Mehrzweckbecken BS352 Abtropffläche rechts**

- 1 Becken, Abtropffläche rechts
- Abmessungen 1100 x 315 x 550 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS352 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ12C + SIRIUS Mehrzweckbecken BS353 2 Becken (mittig)**

- 2 Becken (mittig), zwei Abtropfflächen
- Abmessungen 2200 x 357 x 550 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS353 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ13 + Zubehör zu Mehrzweckbecken aus Chromnickelstahl.

**63FQ13A + SIRIUS Untergestell U701V**

- Untergestell zu Mehrzweckbecken BS351 und BS352
- aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Arbeitshöhe einschließlich Mehrzweckbecken 900 mm
- Allseits Schürzen 300 mm tief, Materialstärke Schürze 0,9 mm
- Mit vier verstellbaren Füßen, Materialstärke Füße 1,2 mm
- Abmessungen 1040 x 870 x 518 mm (B x H x T).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ13B + SIRIUS Untergestell U702V**

- Untergestell zu Mehrzweckbecken BS353
- aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Arbeitshöhe einschließlich Mehrzweckbecken 900 mm
- Allseits Schürzen 300 mm tief, Materialstärke Schürze 0,9 mm
- Mit vier verstellbaren Füßen, Materialstärke Füße 1,2 mm
- Abmessungen 2140 x 870 x 518 mm (B x H x T).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ13C + SIRIUS Konsole BS354**

- Konsole für Wandmontage
- aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 1,5 mm
- passend zu BS351, BS352 und BS353, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 40 x 320 x 525 mm (B x H x T)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ16 + Mehrzweckbecken, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, ohne Überlauf, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf hinten mittig, mit Armaturenbank 70 mm, mit hinterer Aufkantung 40 mm, inklusive Befestigungsmaterial, inklusive Konsolen lose.

- Materialstärke 1,2 mm
- Abmessungen 600 x 271 x 500 (B x H x T)
- Beckenabmessung 500 x 231 x 380 mm (B x H x T)
- Aufkantung 40 mm (H)

**63FQ16A + SIRIUS Mehrzweckbecken - BS330**

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken - BS330 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ17 + Mehrzwecktrog, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, mit Armaturenbank 70 mm (T), hintere Aufkantung 40 mm (H), Ablauf hinten mittig, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff. Ablagefläche links glatt 450 mm (B). Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 1000 x 230 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 230 x 380 mm (B x H x T).

63FQ17A + **SIRIUS Mehrzweckbecken BS332 - Ablage links**

- Ablagefläche links

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS332 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ17B + **SIRIUS Mehrzweckbecken BS333 - Ablage rechts**

- Ablagefläche rechts

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS333 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ19 + Einlege-Mehrzwecktrog, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, ohne Armaturenbank, Ablauf hinten mittig, Standrohrventil DN 40 aus Kunststoff. Inklusive Dichtung und Befestigungskrallen zur Einlegemontage.

- Abmessungen 560 x 230 x 470 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 230 x 380 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 540 x 450 mm (B x T)

63FQ19A + **SIRIUS Ausgussbecken BS340**

z.B. SIRIUS Ausgussbecken BS340 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ20 + Wandausgussbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf hinten mittig, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung. Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,0 mm
- Abmessungen 460 x 135 x 405 mm (B x H x T)
- Innenmaße 430 x 135 x 365 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 460 x 185 mm (B x H)

**63FQ20A + SIRIUS Ausgussbecken - SIRX368**

z.B. SIRIUS Ausgussbecken SIRX368 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ21 + Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten, ohne Klapprost, ohne Armaturenbank, mit Siebablaufventil G 1 1/2 B, Ablauf hinten rechts, mit hinterer Aufkantung 40 mm (H), inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen: 500 x 215 x 400 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 420 x 175 x 320 mm (B x H x T).

**63FQ21A + SIRIUS Ausgussbecken BS302 - mit Klapprost**

- Mit Klapprost

z.B. SIRIUS Ausgussbecken BS302 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ21B + SIRIUS Ausgussbecken BS303 - ohne Klapprost**

- Ohne Klapprost

z.B. SIRIUS Ausgussbecken BS303 von KWC oder Gleichwertiges.

#Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ22 + Wandausgussbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf mittig links, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialstärke 1,0 mm
- Abmessungen 560 x 200 x 460 mm (B x H x T)
- Innenmaße 500 x 200 x 400 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 560 x 250 mm (B x H)

**63FQ22A + SIRIUS Ausgussbecken - SIRX364**

z.B. SIRIUS Ausgussbecken SIRX364 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ23 + SIRIUS Ausgussbecken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, abgerundete Kanten, mit grauem Kunststoffrahmen, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf rechts, mit hinterer Aufkantung 44 mm, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialstärke 1,0 mm
- Abmessungen 470 x 250 x 405 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 395 x 200 x 330 mm (B x H x T)

**63FQ23A + SIRIUS Ausgussbecken - BS300N**

- Mit Klapprost

z.B. SIRIUS Ausgussbecken - BS300N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ23B + SIRIUS Ausgussbecken - BS301N**

z.B. SIRIUS Ausgussbecken - BS301N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ24 +** Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost aus Chromnickelstahl, Ablauf hinten links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B, aus Kunststoff, mit hinterer Aufkantung 20 mm (H). Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 500 x 180 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 340 x 160 x 370 mm (B x H x T)

**63FQ24A + SIRIUS Ausgussbecken WB500GV**

z.B. SIRIUS Ausgussbecken WB500GV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ24C + Az WB500GV Rückwand aus Chromnickelstahl - F831**

Aufzahlung für eine Rückwand aus Chromnickelstahl - F831

- aufsteckbar, Materialstärke 0,9 mm
- Abmessungen 500 x 250 mm (B x H)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ25 +** Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf hinten mittig, Siebventil G 1 1/2 B, ohne Überlauf. Mit Wandwinkel als Ventilhalterung, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 436 x 190 x 339 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 400 x 190 x 290 mm (B x H x T)
- Spritzwand 436 x 300 mm (B x H).

**63FQ25A + SIRIUS Ausgussbecken WB440COP**

z.B. SIRIUS Ausgussbecken WB440COP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ26 + Rückwand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, aufsteckbar.  
Passend zu Wandausgussbecken BS302, BS303 und WB500GV, mit Befestigungsglasche.**

- Abmessungen 500 x 225 x 12 mm (B x H x T)
- Sichtgröße 500 x 210 x 12 mm (B x H x T)
- Befestigungsglasche 420 x 15 x 0,9 mm (B x H x T).

**63FQ26A + SIRIUS Rückwand BS304**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ27 + Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden- matt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf mittig links, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialstärke 1,5 mm
- Abmessungen 560 x 310 x 460 mm (B x H x T)
- Innenmaße 500 x 310 x 400 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 560 x 250 mm (B x H)

**63FQ27A + SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX360**

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX360 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ28 + Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden- matt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf mittig links, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, ohne hintere Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 800 x 260 x 450 mm (B x H x T)
- Innenmaße 730 x 260 x 380 mm (B x H x T)
- Spritzwand 600 x 250 mm (B x H)

**63FQ28A + SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX356**

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX356 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ31 + Werkraumbekken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit Standrohrventil G 1 1/2 und Schutzsieb, mit Vier kantrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl, höhennivellierbar.**

**63FQ31A + SIRIUS Werkraumbecken SIRX751 mit Schmutzsieb**

- Abmessungen 1000 x 800/300 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 920 x 300 x 520 mm (B x H x T).

z.B. Werkraumbecken SIRX751 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ31B + SIRIUS Werkraumbecken SIRX753 mit Schmutzsieb**

- Abmessungen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1920 x 300 x 520 mm (B x H x T).

z.B. Werkraumbecken SIRX753 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ31C + SIRIUS Werkraumbecken SIRX752 mit Schmutzsieb**

- Abmessungen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1420 x 300 x 520 mm (B x H x T).

z.B. Werkraumbecken SIRX752 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ32 +** Werkraumbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Bodenablauföffnung mit angeschweißtem Ablaufkörper mit Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl, Überlauf G 1 1/2 B und Ablaufstutzen G 1/2 B. Ablaufeinheit mit Kugelabsperrhahn G 1/2 B, komplett verrohrt, mit Vierkanrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl, höhennivellierbar.

**63FQ32A + SIRIUS Werkraumbecken SIRX754 - mit Schlasmmfangeimer**

- Abmessungen 1000 x 800/300 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 920 x 300 x 520 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Werkraumbecken SIRX754 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ32B + SIRIUS Werkraumbecken SIRX755 - mit Schlasmmfangeimer**

- Abmessungen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1420 x 300 x 520 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Werkraumbecken SIRX755 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ32C + SIRIUS Werkraumbecken SIRX756 - mit Schlasmmfangeimer**

- Abmessungen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1920 x 300 x 520 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Werkraumbecken SIRX756 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ33 + Schlammfangbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, auf Rollen, arretierbar.**

- Mit Überlaufventil 2 und PVC-Rohrbogen als Überlauf
- Abmessungen 600 x 360 x 550 mm (L x H x B).

**63FQ33A + SIRIUS Schlammfangbecken SIRX757**

z.B. SIRIUS Schlammfangbecken SIRX757 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ36 + Schuh- und Stiefelreinigungsanlage, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit Vierkantfüßen 40 x 40 mm, Ablauf drehbar, Geräteanschlussventile G 1/2 B. 1 Reinigungsplatz, inklusive Schlammfangeinsatz, Hebelventilhandbürste und Schlammfangeimer mit Siphon.**

**63FQ36A + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX711C**

- 1 Reinigungsplatz
- Abmessungen 700 x 500 x 600 mm (B x H x T)

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX711C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ36B + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX721C**

- 2 Reinigungsplätze
- Abmessungen 1400 x 500 x 600 mm (B x H x T)

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX721C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ36C + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX731C**

- 3 Reinigungsplätze
- Abmessungen 2100 x 500 x 600 mm (B x H x T)



z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX731C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ36D + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX741C**

- 4 Reinigungsplätze
- Abmessungen 2800 x 500 x 600 mm (B x H x T)

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX741C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ41 + Stiefelreinigungsanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit glatter porenfreier Oberfläche, Farbton Anthrazit. Mit verzinktem Gitterrost, Handbürste mit Hebelventil, Handstützbügel, Sohlenreinigungsbürsten, Sprühleisten und Fußventil DN 15. Mit Ablaufkörper DN 100, Schlammfangeimer und Siphon.**

**63FQ41A + Stiefelwaschanlage SIRB714**

- Mit nivellierbaren Füßen, Ablaufkörper DN 100, waagrecht
- Abmessungen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x T).

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB714 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ41B + Stiefelwaschanlage SIRB712**

- Mit nivellierbaren Füßen, Ablaufkörper DN 100, senkrecht
- Abmessungen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x T).

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB712 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ41C + Stiefelwaschanlage SIRB711**

- Ausführung ohne Füße, mit Ablaufkörper DN 100, waagrecht
- Abmessungen 600 x 205 x 900 mm (B x H x T)-.

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB711 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ41D + Stiefelwaschanlage SIRB715**

- Ausführung ohne Füße, mit Ablaufkörper DN 100, senkrecht
- Abmessungen 600 x 205 x 900 mm (B x H x T).

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB712 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ43 + Zubehör für Stiefelreinigungsanlagen.

**63FQ43A + Geräteanschlussventil DN 15 - ZSIRW001**

- Geräteanschlussventil DN 15 für Wandmontage, mit
  - mit Rückflussverhinderer
  - Rohrbelüfter und
  - Schlauchverschraubung
- Messing poliert.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ43B + Aufhängehaken für Handbürste - ZSIRW002**

- Aufhängehaken für Handbürste
- aus Chromnickelstahl.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ43C + Handbürste mit Hebelventil - ZSIRW003**

- Handbürste mit
  - Hebelventil
  - Sprührohr mit 3 getrennt montierten Bürsten-Elementen
  - mit Anschlussschlauch DN 8, G 1/2, Länge 1400 mm und
  - Verdrehsicherung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FQ51 + Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit Überlauf- und 38 mm Ablaufprägung, inklusive Befestigungsklammern. Ablauf, Stopfen, Kette und Überlaufgarnitur jeweils in eigener Position. Ablaufset in eigener Position (als Aufzahlung).

- Materialstärke 0,9 mm

**63FQ51A + Einlegebecken - C20132N**

- 20 mm umlaufender Rand, Ablauf hinten links
- Abmessungen 440 x 250 x 440 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 400 x 250 x 400 mm (B x H x T)
- Ausschnittsmaße 410 x 410 mm (B x T)

z.B. Einlegebecken - C20132N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ51B + Einlegebecken - C20133N**

- 20 mm umlaufender Rand, Ablauf hinten links
- Abmessungen 440 x 300 x 440 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 400 x 300 x 400 mm (B x H x T)
- Ausschnittsmaße 410 x 410 mm (B x T)

z.B. Einlegebecken - C20133N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ51C + Einlegebecken - C20174N**

- 20 mm umlaufender Rand, Ablauf mittig
- Abmessungen 500 x 180 x 380 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 460 x 180 x 340 mm (B x H x T)
- Ausschnittsmaße 470 x 350 mm (B x T)

z.B. Einlegebecken - C20174N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ51D + Einlegebecken - C20175N**

- 20 mm umlaufender Rand, Ablauf mittig
- Abmessungen 500 x 250 x 380 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 460 x 250 x 340 mm (B x H x T)
- Ausschnittsmaße 470 x 350 mm (B x T)

z.B. Einlegebecken - C20175N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ51E + Einlegebecken - C20148N**

- 17 mm umlaufender Rand, Ablauf mittig
- Abmessungen 540 x 180 x 440 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 510 x 180 x 410 mm (B x H x T)

z.B. Einlegebecken - C20148N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ51F + Einlegebecken - C20149N**

- 17 mm umlaufender Rand, Ablauf mittig
- Abmessungen 540 x 250 x 440 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 510 x 250 x 410 mm (B x H x T)

z.B. Einlegebecken - C20149N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ51G + Einlegebecken - C20137N**

- 17 mm umlaufender Rand, Ablauf mittig
- Abmessungen 480 x 180 x 410 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 420 x 180 x 350 mm (B x H x T)

z.B. Einlegebecken - C20137N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ51J + Az C201.. 38 mm Ablaufset mit Überlauf - F2119**

- Aufzählung (Az) für 38 mm Ablaufset mit Überlauf

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ52 + Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 20 mm umlaufender Rand, mit 38 mm Ablaufprägung und Standrohrventilset, Erdungsglasche an der Unterseite des Beckens, inklusive Standrohr und Befestigungsmaterial.**

- Materialstärke 1,2 mm
- Abmessungen 635 x 300 x 485 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 450 mm (B x H x T)

**63FQ52A + Einlegebecken mit Ablauf hinten rechts - C20136R**

- Ablauf hinten rechts

z.B. Einlegebecken - C20136R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ52B + Einlegebecken mit Ablauf hinten rechts - C20136L**

- Ablauf hinten links

z.B. Einlegebecken - C20136L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ55 + Arbeitstisch, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Untergestell und Zwischenboden zum verschrauben, Grundhöhe 900 mm, höhen- verstellbare Füße (-20 / +10 mm). Ideal kombinierbar mit unserem MAXIMA Produktsortiment.**

- Materialstärke 1,2 mm
- Abmessungen 635 x 300 x 485 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 450 mm (B x H x T)

**63FQ55A + Arbeitstisch - F20613Z**

- Abmessungen 1200 x 900 x 650 mm (B x H x T)  
z.B. Arbeitstisch - C20613Z von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ62 + Gipsabscheider zur Auflagemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, Becken und Abtropffläche mit umlaufendem Schwallrand, Abtropffläche links, Ablaufbohrung G 1 1/2 B mittig, entnehmbarer Gipsfangkorb mit abnehmbarem Deckel. Füße und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).**

- Abmessungen 1000 x 420 x 600 mm (B x H x T)  
• Muldenmaße 450 x 500 x 150 mm (B x H x T)

**63FQ62A + SIRIUS Gipsabscheider (links) SIRX835**

- Abtropffläche links  
z.B. SIRIUS Gipsabscheider SIRX835 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ62B + SIRIUS Gipsabscheider (rechts) SIRX836**

- Abtropffläche links  
z.B. SIRIUS Gipsabscheider SIRX835 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ62D + Az SIRX83.. Füße für Gipsabscheider, Edelstahl SIRX838**

Aufzählung (Az) für Füße für Gipsabscheider, Edelstahl SIRX838

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ62E + Az SIRX83.. Konsole für Gipsabscheider SIRX837**

Aufzählung (Az) für Konsole für Gipsabscheider SIRX837

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ63 + Zubehör für Reinigungs- und Ausgussbecken aus Edelstahl und GFK.**

**63FQ63A + Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl - ZSIRX001**

- Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl - ZSIRX001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ63B + Rückwand aus Chromnickelstahl - ZSIRX0040**

- Rückwand aus Chromnickelstahl - ZSIRX0040

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ63C + Rückwand aus Chromstahl - ZSIRX0042**

- Rückwand aus Chromstahl - ZSIRX0042

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ63D + Kantenschutzprofil, aus Kunststoff - ESIRX0036**

- Kantenschutzprofil, aus Kunststoff - ESIRX0036

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ63E + 38 mm Ablaufset für Wandausgussbecken mit Überlauf - F2119**

- 38 mm Ablaufset für Wandausgussbecken mit Überlauf - F2119

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ67 + Fäkalausguss aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, für Wandmontage, umlaufender verdeckter Spülrand, Spülrohranschluss für auftraggeberseitigen Druckspüler, über Steckverschraubung. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost aus Chromnickelstahl. Abgang senk- recht, mit herausnehmbarem Ablaufkreuz. Mit Wandkonsolen, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialstärke 1,5 mm
- Abmessungen 470 x 360 x 580 mm (B x H x T)
- Innenmaße 390 x 230 x 390 mm (B x H x T)
- Ablaufstutzen 100 x 100 mm (D x H)
- Spülwasserbedarf 6 l
- Volumenstrom 1 l/s
- Steckverschraubung 28 mm (D).

**63FQ67A + SIRIUS Fäkalausguss SIRX370**

z.B. SIRIUS Fäkalausguss SIRX370 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ68 + Fäkalausguss, bodenstehend, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, klappbarer Auflagerost, Ablauf 110 mm, Anschluss an P Siphon möglich. Versorgung nur mittels Spülkasten möglich.**

- Materialstärke 1,2 mm
- Wasserzufuhr von hinten mittels Unterputzspülkasten
- Abmessungen 600 x 600 x 600 mm (B x H x T).

**63FQ68A + Fäkalabguss G22020N**

z.B. Fäkalabguss G22020N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ69 + Fäkalabguss aus Chromnickelstahl, mit Gitterrost. Inklusiv Schell-Druckspüler.**

- Abmessungen 600 x 900 x 600 mm (B x H x T)

**63FQ69A + Fäkalabguss mit Druckspüler THUB0600**

z.B. Fäkalabguss THUB0600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FQ70 + Standausguss - Waschtischkombination aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, freistehend oder Wandmontage, Waschbecken ohne Überlauf, Ablauf mittig hinten, mit Siebventil DN 32, mit Armaturenbohrung vorn rechts, Ausgussbecken mit umlaufenden Schwallrand, Ablauf mittig, mit Haubenablaufventil DN 40, inklusive Klapprost aus Chromnickelstahl, verschraubte Revisionsöffnung in der Rückwand. 4 FüÙe angeschraubt, höhenverstellbar auf 25 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.**

- Materialdicke 1,2 mm
- Abmessungen 500 x 880 x 570 mm (B x H x T)
- WaschbeckenmaÙe 500 x 135 x 320 mm (B x H x T)
- BeckeninneumaÙe 360 x 135 x 272 mm (B x H x T)
- Armaturenbohrung 35 mm (D)
- AusgussbeckenmaÙe 500 x 200 x 570 mm (B x H x T)
- AusgussinneumaÙe 420 x 180 x 350 mm (B x H x T)
- Oberkante Ausguss 410 mm (H)
- FüÙe 40 x 210 x 40 mm (B x H x T)
- Klapprost 420 x 310 mm (B x T)

**63FQ70A + SIRIUS Standausguss - Waschtischkombination SIRX832**

z.B. SIRIUS Standausguss - Waschtischkombination SIRX832 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR + Gewerbespülen (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

*gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63FR01 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 600 x 382 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 250 x 400 mm (B x H x T).

63FR01A + **MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-60**

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-60 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FR01B + **MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-60 SET**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl.

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-60 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FR01D + **Az MAXS100 Untergestell verschraubt MAXF60-60**

Aufzählung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF60-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FR01E + **Az MAXS100 Ablage zu Untergestell MAXT60-60**

Aufzählung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT60-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FR02 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 700 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).



**63FR02A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-70**

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-70 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR02B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-70 SET**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl.

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-70 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR02D + Az MAXS100 Untergestell verschraubt MAXF70-60**

Aufzählung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF70-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR02E + Az MAXS100 Ablage zu Untergestell MAXT70-60**

Aufzählung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT70-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR03 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflagerspüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, 2 fugenlos eingeschweißte Becken, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte/ Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).**

- Abmessungen 1200 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).

**63FR03A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS200-120**

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS200-120 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR03B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS200-120 SET**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl.

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS200-120 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR03D + Az MAXS200 Untergestell verschraubt MAXF120-60**

Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF120-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR03E + Az MAXS200 Ablage zu Untergestell MAXT120-60**

Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT120-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR04 +** Gewerbespüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 1200 x 382 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 450 x 250 x 400 mm (B x H x T).

**63FR04A + MAXIMA Gewerbespüle MAXS112-120 - rechts**

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbespüle MAXS112-120 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR04B + MAXIMA Gewerbespüle MAXS117-120 - links**

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbespüle MAXS117-120 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR04C + MAXIMA Gewerbespüle MAXS112-120 SET - rechts**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbespüle MAXS112-120 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR04D + MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-120 SET - links**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-120 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR04E + Az MAXS112/7 Untergestell verschraubt MAXF120-60**

Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF120-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR04F + Az MAXS112/7 Ablage zu Untergestell MAXT120-60**

Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT120-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR05 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).**

- Abmessungen 1400 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).

**63FR05A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS112-140 - rechts**

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS112-140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR05B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-140 - links**

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR05C + MAXIMA Gewerbspüle MAXS112-140 SET - rechts**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS112-140 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR05D + MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-140 SET - links**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-140 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR05E + Az MAXS112/7 Untergestell verschraubt MAXF140-60**

Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF140-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR05F + Az MAXS112/7 Ablage zu Untergestell MAXT140-60**

Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT140-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR06 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).**

- Abmessungen 1600 x 382 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 250 x 400 mm (B x H x T).

**63FR06A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-160 - rechts**

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-160 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR06B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-160 - links**

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-160 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR06C + MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-160 SET - rechts**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-160 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR06D + MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-160 SET - links**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-160 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR06E + Az MAXS212/7 Untergestell verschraubt MAXF160-60**

Aufzählung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF160-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR06F + Az MAXS212/7 Ablage zu Untergestell MAXT160-60**

Aufzählung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT160-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR07 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).**

- Abmessungen 2000 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).

**63FR07A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-200 - rechts**

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR07B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-200 - links**

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR07C + MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-200 SET - rechts**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-200 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR07D + MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-200 SET - links**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-200 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR07E + Az MAXS212/7 Untergestell verschraubt MAXF200-60**

Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF200-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR07F + Az MAXS212/7 Ablage zu Untergestell MAXT200-60**

Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT200-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR08 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos**

eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 2600 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

**63FR08A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS222-260 - rechts**

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS222-260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR08B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS227-260 - links**

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS227-260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR08C + MAXIMA Gewerbspüle MAXS222-260 SET - rechts**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS222-260 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR08D + MAXIMA Gewerbspüle MAXS227-260 SET - links**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS227-260 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR08E + Az MAXS222/7 Untergestell verschraubt MAXF260-60**

Aufzählung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF260-60

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FR08F** + **Az MAXS222/7 Ablage zu Untergestell MAXT260-60**  
Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT260-60  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FR11** + **Gewerbespüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).**  
  - Abmessungen 700 x 432 x 700 mm (B x H x T)
  - Muldenmaße 500 x 300 x 500 mm (B x H x T).
- 63FR11A** + **MAXIMA Gewerbespüle MAXL100-70**  
z.B. MAXIMA Gewerbespüle MAXL100-70 von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FR11B** + **MAXIMA Gewerbespüle MAXL100-70 SET**  
  - Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahlz.B. MAXIMA Gewerbespüle MAXL100-70 SET von KWC oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FR11D** + **Az MAXL100 Untergestell verschraubt MAXF70-70**  
Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF70-70  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FR11E** + **Az MAXL100 Ablage zu Untergestell MAXT70-70**  
Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT70-70  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63FR13** + **Gewerbespüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, 2 fugenlos eingeschweißte Becken, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).**  
  - Abmessungen 1200 x 432 x 700 mm (B x H x T)
  - Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).



**63FR13A + MAXIMA Gewerbspüle MAXL200-120**

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL200-120 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR13B + MAXIMA Gewerbspüle MAXL200-120 SET**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL200-120 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR13D + Az MAXL200 Untergestell verschraubt MAXF120-70**

Aufzählung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF120-70

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR13E + Az MAXL200 Ablage zu Untergestell MAXT120-70**

Aufzählung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT120-70

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR15 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).**

- Abmessungen 1400 x 432 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

**63FR15A + MAXIMA Gewerbspüle MAXL112-140 - rechts**

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL112-140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR15B + MAXIMA Gewerbspüle MAXL117-140 - links**

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL117-140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR15C + MAXIMA Gewerbspüle MAXL112-140 SET - rechts**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL112-140 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR15D + MAXIMA Gewerbspüle MAXL117-140 SET - links**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL117-140 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR15E + Az MAXL112/7 Untergestell verschraubt MAXF140-70**

Aufzählung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF140-70

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR15F + Az MAXL112/7 Ablage zu Untergestell MAXT140-70**

Aufzählung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT140-70

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR17 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).**

- Abmessungen 2000 x 432 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

**63FR17A + MAXIMA Gewerbspüle MAXL212-200 - rechts**

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL212-200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR17B + MAXIMA Gewerbspüle MAXL217-200 - links**

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL217-200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR17C + MAXIMA Gewerbspüle MAXL212-200 SET - rechts**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL212-200 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR17D + MAXIMA Gewerbspüle MAXL217-200 SET - links**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL217-200 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR17E + Az MAXL212/7 Untergestell verschraubt MAXF200-70**

Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF200-70

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR17F + Az MAXL212/7 Ablage zu Untergestell MAXT200-70**

Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT200-70

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR18 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos**

eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche links, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 2600 x 432 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

**63FR18A + MAXIMA Gewerbspüle MAXL227-260**

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL227-260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR18B + MAXIMA Gewerbspüle MAXL227-260 SET**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL227-260 SET von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR18D + Az MAXL227 Untergestell verschraubt MAXF260-70**

Aufzählung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF260-70

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR18E + Az MAXL227 Ablage zu Untergestell MAXT260-70**

Aufzählung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT260-70

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR19 + Gewerbspüle zum Verschrauben mit Untergestell, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißte, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte für Untergestell MAXF140-70DW. Untergestell n in eigener Position (als Aufzählung).**

- Abmessungen 1400 x 432 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

**63FR19A + MAXIMA Gewerbspüle m.Platz f.Geschirrspüler MAXL112-140DW**

z.B. MAXIMA Gewerbspüle mit Platz für Geschirrspüler MAXL112-140DW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR19B + MAXIMA Gewerbspüle m.Platz f.Geschirrspüler MAXL112-140DWSE**

- Als Set mit Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

z.B. MAXIMA Gewerbspüle mit Platz für Geschirrspüler MAXL112-140DWSE von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR19D + Az MAXL112 Untergestell verschraubt MAXF140-70DW**

Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF140-70DW

- mit Aussparung für Geschirrspüler.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR21 + Gewerbspüle, mit Untergestell verschweißt, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, Untergestell mit 300 mm komplett umgekanteten Schürzen, Schürze mit Ausnehmung für Geschirrspüler, Füße 40 x 40 mm und höhenverstellbar auf 25 mm, Querstrebe hinten zur besseren Stabilität, Lochbohrungen für Wandbefestigung vorhanden.**

- Abmessungen 1400 x 1000 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

**63FR21A + MAXIMA Gewerbspüle mit Untergestell MAXL140-70FDW**

z.B. MAXIMA Gewerbspüle mit Untergestell MAXL140-70FDW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR26 + Zubehör für Gewerbspülen.**

**63FR26A + Einzelkonsole aus Chromnickelstahl - MAXB600**

- Einzelkonsole aus Chromnickelstahl - MAXB600
- Für Tiefe = 600 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FR26B + Einzelkonsole aus Chromnickelstahl - MAXB700**

- Einzelkonsole aus Chromnickelstahl - MAXB700
- Für Tiefe = 700 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS + Notduschen (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FS01 + Augen- und Gesichtsdusche, mit Handdusche und edelstahummanteltem Anschluss-schlauch, erfüllt die Anforderungen der EN 15154-2 und ANSI Z358.1 - 2014, Gehäuse aus Kunststoff grün, Schutzkappe mit Benutzerhinweis.

**63FS01A + Augendusche FAID100**

- Für Tischmontage, mit Tischhalterung Messing EPS weiß beschichtet.

z.B. Augendusche FAID100 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS01B + Augendusche FAID101**

- Für Wandmontage, mit Wandhalterung Kunststoff weiß.

z.B. Augendusche FAID101 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS01C + Augendusche FAID103**

- Mit Spiralschlauch zur Montage an Wänden oder Labormöbeln
- Mit Spiralschlauch und Wandhalterung Kunststoff weiß.

z.B. Augendusche FAID103 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63FS03 + Augen- und Gesichtsdusche mit Wasserauffangschale aus Kunststoff grün mit Konsole zur Wandmontage. Handdusche mit Schlauchanschluss, erfüllt die Anforderungen der EN 15154-2 und ANSI Z358.1-2014, Gehäuse aus Kunststoff grün, Schutzkappe mit Benutzerhinweis. Inklusive Befestigungsmaterial.

**63FS03A + Augendusche FAID108**

z.B. Augendusche FAID108 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS11 + Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbereich. Ventil mit Wandarm und Notduschkopf über der Türmitte. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.**

**63FS11A + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0003 - aus Decke**

- Mit Wasserzuführung aus der Decke
- Betätigung mit Triangelgriff rechts oder
- Wasserzuführung von beiden Seiten mit Betätigung links oder rechts neben dem Ausgang
- Wasseranschluss G 3/4.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS11B + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0004 - aus Wand**

- Mit Wasserzuführung aus der Wand
- Ventilbetätigung mit Triangelgriff rechts beziehungsweise links neben dem Ausgang
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS13 + Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbereich, Wasserzuführung von links oder rechts, Ventilbetätigung mit Triangelgriff rechts beziehungsweise links neben dem Ausgang. Ventilmontage seitlich, Notduschkopf und Wandarm über Türmitte. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4.**

**63FS13A + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0005 - links / rechts**

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS15 + Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage neben Ausgängen, Ventilbetätigung mit Triangelgriff. Mit Wandarm und Notduschkopf. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die**

Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4.

**63FS15A + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0006 - aus Decke**

- Mit Wasserzuführung aus der Decke oder von rechts
- Wasseranschluss G 3/4.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS15B + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0007 - aus Wand**

- Mit Wasserzuführung aus der Wand und seitlichem Anschluss (mit Stopfen verschlossen) zur Anbindung einer Augendusche
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS15C + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0008 - Rohrstutzen**

- Für Anschluss an beigestelltem Rohrstutzen
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS16 + Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Deckenmontage neben Ausgängen, mit Wasserzuführung aus der Decke. Ventilbetätigung mit Triangelgriff. Brauserohr mit horizontalem Versatz, damit Zugstange außerhalb des Wasserkegels. Mit Brausearm und Notduschkopf. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4 B.**

**63FS16A + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0009 - Deckenmontage**

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS21 + Notduschkombination als Körper und Augendusche für Aufputzmontage, mit Wasserzuführung aus der Decke. Benutzung unabhängig voneinander. Ventilbetätigung der Körperdusche mit Triangelgriff, Betätigung der Handdusche durch Druck auf die weiße Auslösetaste. Beide Funktionen nicht selbsttätig schließend. Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange beziehungsweise bei der Augendusche durch Druck auf die rote Wasserstopp-Taste. Brausearm und Notduschkopf. Augendusche mit Vorrichtung zur genauen Positionierung, 20° nach vorn geneigt, mit Spiralschlauch zur flexiblen beziehungsweise stationären Benutzung. Mit**



integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe, Rückflussverhinderer, Sieb und Schutzkappe mit Benutzerhinweis. Oberfläche der Körperdusche EPS-beschichtet grün (RAL 6032). Augendusche aus Kunststoff grün mit weißer Auslösetaste. Erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1 und -2. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" und "Augenspüleinrichtung" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom Körperdusche: ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck Volumenstrom Augendusche: 9 l/min ab 1 bar Fließdruck Wasseranschluss: G 3/4.

**63FS21A + Notduschkombination FAID0010 - aus Decke**

- Mit Wasserzuführung aus der Decke
- Wasseranschluss G 3/4.

z.B. Notduschkombination FAID0010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS21B + Notduschkombination FAID0011 - aus Wand**

- Mit Wasserzuführung aus der Wand
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notduschkombination FAID0010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31 + Allgemeines Zubehör für Notduschen.**

**63FS31C + Notduschventil DN 20 für Aufputzmontage - FAID675**

- Notduschventil DN 20 für Aufputzmontage - FAID675
- mit Entleerungsöffnung, durch Stopfen verschlossen
- Kipphebel mit Kugelgriff, nicht selbsttätig schließend
- Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck
- Anschlussgewinde G 3/4.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31D + Notduschventil DN 20 für Wandeinbau - FAID676**

- Notduschventil DN 20 für Wandeinbau mit Schubrosette - FAID676
- Kipphebel mit Kugelgriff, nicht selbsttätig schließend
- Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck
- Anschlussgewinde G 3/4.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31E + Notduschventil DN 20 für Wandeinbau - FAID677**

- Notduschventil DN 20 für Wandeinbau mit Schubrosette
- Kipphebel mit Kugelgriff, nicht selbsttätig schließend
- Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck
- Anschlussgewinde G 3/4
- Einbautiefe 35 - 95 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31F + Notduschkopf DN 20 - FAID0001**

- Notduschkopf DN 20, mit selbsttätiger Entleerung - FAID0001
- Messing EPS -beschichtet grün (RAL 6032)
- erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck
- ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31G + Notduschkopf DN 20 mit Wandarm - FAID0002**

- Notduschkopf DN 20 mit Wandarm und Rosette - FAID0002
- selbsttätige Entleerung
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31H + Wandarm mit Rosette - ZFAID0001**

- Wandarm mit Rosette für Notduschkopf DN 20 - ZFAID0001
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31J + Wandanschlussstück für Wandarm - ZFAID694**

- Wandanschlussstück für Wandarm DN 20 - ZFAID694
- zur Wandarmbefestigung und Verbindung mit einem Notduschventil für Aufputzmontage
- 4-fache Schraubenbefestigung
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Anschluss G 3/4 x G 3/4.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31K + Sicherheitszeichen "Notdusche" - FAID904**

- Sicherheitszeichen "Notdusche" - FAID904
- für Körperduschen als Klebefolie
- gemäß ISO 3864-1, Farbe grün weiß
- 105 x 130 mm (B x H).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31L + Sicherheitszeichen "Augenspüleinrichtung" - FAID903**

- Sicherheitszeichen "Augenspüleinrichtung" - FAID903
- als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Farbe grün weiß
- 105 x 130 mm (B x H).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31N + Kuppel-/Zugstangenverlängerung - ZFAID0003**

- Kuppel-/Zugstangenverlängerung - ZFAID0003
- für größere Türbreiten, Länge 500 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FS31O + Wandarmhalterung für Notdusch-Wandarm DN 20 - ZFAID700**

- Wandarmhalterung für Notdusch-Wandarm DN 20 - ZFAID700
- zum Einbau bei Leichtbauwänden oder als Vandalenschutz
- Stahlblech EPS-beschichtet grün (RAL 6032).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY + Zubehör, Sonstiges (KWC)**

Version: 2023-01

**1. Aufzählungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63FY01 + CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal für Wandmontage, aus Polypropylen mit antibakteriellem Biocote-Schutz, Farbton Weiß, klappbar, mit integriertem Stoßdämpfer für sicheres Öffnen und Schließen, Nylon-Sicherheitsgurt und Haken an beiden Seiten, abschließbares Spenderfach für**

Einweg-Papierauflagetücher in Interfold-Faltung mit maximaler Breite 260 mm. Zertifiziert nach EN 12221-1 und EN 12221-2. Inklusive Befestigungsmaterial und 80 Stück Einweg-Papierauflagetüchern.

**63FY01A + CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB10HP**

- Abmessungen geschlossen 860 x 565 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 860 x 480 x 570 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB10HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY01B + CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB11HS**

- Frontplatte aus Edelstahl
- Abmessungen geschlossen 860 x 565 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 860 x 480 x 570 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB11HS von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY02 + CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal für Wandmontage, aus Polypropylen mit antibakteriellem Biocote®-Schutz, Farbton Weiß, klappbar, mit integriertem Stoßdämpfer für sicheres Öffnen und Schließen, Nylon-Sicherheitsgurt und Haken an beiden Seiten, abschließbares Spenderfach für Einweg-Papierauflagetücher in Interfold-Faltung mit maximaler Breite 260 mm. Zertifiziert nach EN 12221-1 und EN 12221-2. Inklusive Befestigungsmaterial und 80 Stück Einweg-Papierauflagetüchern.**

**63FY02A + CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB20VP**

- Abmessungen geschlossen 550 x 890 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 550 x 480 x 890 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB20VP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY02B + CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB21VS**

- Frontplatte aus Edelstahl
- Abmessungen geschlossen 550 x 890 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 550 x 480 x 890 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB21VS von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY03 + Verbrauchsmaterial für Accessoires.**

**63FY03A + Flüssigseife in Flaschen, 1 Liter - SO1LP**

- Flüssigseife in Flaschen, 1 Liter
- Verrechnungseinheit (VE): 6 Flaschen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY03B + Flüssigseife in Kanister, 10 Liter - SO10L**

- Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY03C + Faltpapierhandtücher, 180 Stück pro Paket - FH68P**

- Faltpapierhandtücher, 180 Stück pro Paket
- Verrechnungseinheit (VE): 20 Pakete mit je 180 Stück

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY03D + Schaumseifenkartusche: 650 ml - EXINX616FP**

- Schaumseifenkartusche: 650 ml - EXINX616FP
- Verrechnungseinheit (VE): 9 Kartuschen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY03E + Hygienebeutel (50 Boxen) - HBD191BP**

- Hygienebeutel - HBD191BP
- Verrechnungseinheit (VE): 50 Boxen (je 30 Stück)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY03F + Hygienebeutel aus Papier - HB140P**

- Hygienebeutel aus Papier - HB140P
- Verrechnungseinheit (VE): 10 Pakete (je 100 Stück)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY03G + WC-Sitzpapier - E-STRX680**

- WC-Sitzpapier - E-STRX680
- Verrechnungseinheit (VE): Box mit 250 Stück

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY03H + WC-Bürste - E-STRX687**

- WC-Bürste - E-STRX687
- für WC-Bürstengarnitur RODX687, STRX687,
- Nylon schwarz, Griff in Edelstahl.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY03I + Einweg-Papieraufagetücher für Wickeltisch - ECAMB001**

- Einweg-Papieraufagetücher für Wickeltisch - ECAMB001
- Verrechnungseinheit (VE): 25 Pakete (je 80 Stück)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

- 63FY05 + Fernbedienung für Wasch-, Dusch- und Spülarmaturen der Serien PROTRONIC / -C / -S / -T, AQUACONTACT und AQUAFIT Hygieneinheit, zur Einstellung der Funktionsparameter.
- Abmessungen (BxHxT): 58 x 105 x 19 mm.

**63FY05A + AQUA Fernbedienung ZAQUA091**

z.B. AQUA Fernbedienung ZAQUA091 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FY09 + F5E Waschplatzarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnetventil und Anschlusskabel für Spannungsversorgung, Länge jeweils 5 m.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

**63FY09A + F5E Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation - F5EV1013**

z.B. F5E Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation - F5EV1013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63FY10 + Aufzahlung (Az) auf F5E-Therm Thermostat-Batterien für Wasch- und Duschanlagen für Zubehör.

**63FY10A + Az F5E-Therm Thermische Desinfektionseinheit ACET9001**

Aufzahlung (Az) für Thermische Desinfektionseinheit - ACET9001

- zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion
- Funktionsblock inklusive Magnetventilkartusche.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY11 + Aufzahlung (Az) auf F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterien für Wasch- und Duschanlagen für Zubehör.**

**63FY11A + Az F5S-Therm Hygieneeinheit ACST9001**

Aufzahlung (Az) für Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten

- Gehäuseadapter inklusive Sensor mit Steuerelektronik
- 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Magnetventilkartusche
- Aktivierte Hygienespülung (30 s), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten
- Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY11B + Az F5L-Therm Hygieneeinheit ACST2001**

Aufzahlung (Az) für Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten

- Gehäuseadapter inklusive Sensor mit Steuerelektronik
- 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Funktionsblock mit Magnetventilkartusche
- Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten
- Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY11D + Az F5S-Therm Montage-Traversal F5BTX001**

- Für Ausführung mit separater Spannungsversorgung
- Schichtholz mit wasserbeständigem Leim, für den Einsatz im Nassbereich
- Mit Kabeldurchführung inklusive vorderseitigem Schutzrohr und rückseitigem Schutzschlauch mit Dichtmanschette
- Definierte Positionierung für die Wandscheiben G 1/2 (in eigener Position)
- inklusive Dehnzonenmanschetten.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY12 + R5 Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 mit Mischeinrichtung, für Waschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit absperrbaren Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung. Stufenlos, verstellbarer Schiebe-Klebeflansch mit**

formschlüssig verbundener, flexibler, 70 mm breiter Dichtmanschette. Dichtmanschette aus wasserdichtem, dauerelastischem, alkalibeständigem und rissüberbrückendem thermoplastischen Elastomer mit Polypropylen-Vlies zum Anschluss an Verbundabdichtungen im Trocken- und Nassbau. Befestigungstraverse in eigener Position (als Aufzahlung).

**63FY12C + R5 Systembox für Einbaubatterien - F5BX1001**

- Art der Mischung: mit Thermostat / Mischer
- Anwendung: waschen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY12D + R5 Systembox für Einbaubatterien - F5BX2001**

- Abgangsgröße: G 1/2 B
- Art der Mischung: mit Thermostat / Mischer
- Anwendung: Duscharmatur.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY12H + Az R5 Befestigungstraverse - ZCMPX006**

- Aufzahlung (Az) für Befestigungstraverse, tiefenverstellbar
- zur Montage von Duscharmaturen mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

63FY13 + R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit Anschlussverschraubungen, Rohbausatz, Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung, ohne Absperrventile. Schiebe-Klebeflansch und Befestigungstraverse in eigener Position (als Aufzahlung).

**63FY13B + R3 Systembox für Einbauventile Waschanlagen KW - F3BV1001**

- Für Fertigbausets ohne Mischeinrichtung, für Waschanlagen
- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser (KW).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY13C + R3 Systembox für Einbauventile Duschanlagen KW - F3BV2001**

- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen
- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser (KW).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY13D + R3 Systembox für Einbauventile Waschanlagen WW/KW - F3BX1001**

- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Waschanlagen
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser (WW/KW).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FY13E + R3 Systembox für Einbauventile Duschanlagen WW/KW - F3BX2001**

- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser (WW/KW).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY13G + Az R3 Schiebe-Klebeflansch - ACBX9002**

Aufzahlung (Az) für einen Schiebe-Klebeflansch.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY13H + Az R3 Befestigungstraverse - ZCMPX006**

Aufzahlung (Az) für Befestigungstraverse, tiefenverstellbar

- zur Montage von Duscharmaturen mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY16 + Allgemeines Zubehör für Waschraumausstattungen..**

**63FY16A + Standsäule Premium - GLX2020**

- Standsäule Premium - GLX2020
- für berührungslose Desinfektionsmittel- und Seifenspender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY16B + Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel EACCS055**

- Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel - EACCS055

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY16C + Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel EACCS057**

- Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel - EACCS057

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY19 + Aufzahlung (Az) auf F5L Einhebelmischer als Wandbatterien für Wasch- und Duschanlagen für eine Hygieneeinheit als Zubehör zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Gehäuseadapter inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Funktionsblock mit Magnetventilkartusche.**

Aktivierete Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

<b>63FY19A</b>	<b>+</b>	<b>Az F5L Hygieneeinheit ACLM9001</b>					
		Aufzahlung (Az) für Hygieneeinheit ACLM9001					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63FY19B</b>	<b>+</b>	<b>Az F5L Hygieneeinheit ACLM2001</b>					
		Aufzahlung (Az) für Hygieneeinheit ACLM2001					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63FY20</b>	<b>+</b>	Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Funktionsblock mit 2 Magnetventilkartuschen und elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputzmontage, für Batterie- oder Netzbetrieb, 6 V DC. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).					
<b>63FY20A</b>	<b>+</b>	<b>Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 100mm - ACLX1001</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputzmontage</li><li>• für Ausladung 100 mm.</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63FY20B</b>	<b>+</b>	<b>Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 125mm - ACLX1003</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputzmontage</li><li>• für Ausladung 125 mm.</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63FY20C</b>	<b>+</b>	<b>Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 100mm - ACLX1005</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit elektronischer Steuereinheit zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose</li><li>• mit Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm</li><li>• für Ausladung 100 mm.</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63FY20D</b>	<b>+</b>	<b>Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 125mm - ACLX1007</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit elektronischer Steuereinheit zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose</li><li>• mit Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm</li><li>• für Ausladung 125 mm.</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	

<b>63FY20E</b>	+	<b>Hygieneeinheit für F5L-Mix Einh.mischer Duschpanel ACLM2003</b>					
		• Hygieneeinheit für F5L-Mix Einhebelmischer als Duschpaneel.					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
63FY21	+	Zubehör für elektronische Waschtisch- und Duscharmaturen, Selbstschlussventile und WC/Urinalanlagen.					
<b>63FY21A</b>	+	<b>Batteriefach mit 6 V Batterie - ZAQCT0003</b>					
		• Batteriefach 2000109466 28,80 inklusive 6 V Batterie.					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63FY21B</b>	+	<b>Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC - ACEX9002</b>					
		• Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC.					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63FY21C</b>	+	<b>Wandeinbau-Netzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC - ACEX9003</b>					
		• Wandeinbau-Netzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC.					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63FY21D</b>	+	<b>Verlängerungskabel 1 m - ACEX9006</b>					
		• Verlängerungskabel 1 m - ACEX9006					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63FY21E</b>	+	<b>Verlängerungskabel 2 m - ACEX9007</b>					
		• Verlängerungskabel 2 m - ACEX9007					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63FY21F</b>	+	<b>Verlängerungskabel 3 m - ACEX9013</b>					
		• Verlängerungskabel 3 m - ACEX9013					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....

<b>63FY21G</b>	+	<b>Verlängerungskabel 5 m - ACEX9010</b>						
		• Verlängerungskabel 5 m - ACEX9010						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63FY21H</b>	+	<b>Magnetventilkartusche DN 5 - ACXX9002</b>						
		• Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC - ACXX9002						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63FY21I</b>	+	<b>Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm - ACET9002</b>						
		• Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm - ACET9002						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63FY21K</b>	+	<b>Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm - ACXT9001</b>						
		• Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm - ACXT9001						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63FY21L</b>	+	<b>Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC - EAQFU0001</b>						
		• Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC - EAQFU0001						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63FY21M</b>	+	<b>Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm - ACLM2002</b>						
		• Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm - ACLM2002						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63FY21N</b>	+	<b>Verlängerungsset für Tiefenausgleich 33 mm - AQRM900</b>						
		• Verlängerungsset für Tiefenausgleich 33 mm - AQRM900						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63FY21O</b>	+	<b>Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm - ACSM2001</b>						
		• Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm - ACSM2001.						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	

**63FY21P + Verlängerungsset für Tiefenausgleich 30 mm - ACSM2002**

- Verlängerungsset für Tiefenausgleich 30 mm - ACSM2002.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY21Q + Montageschlüssel für Verlängerungsmontage - AQRM967**

- Montageschlüssel für Verlängerungsmontage - AQRM967

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22 + Allgemeines Zubehör für Wascharmaturen.**

**63FY22A + PURETHERM-Untertisch-Thermostat - PURE0031**

- Untertisch-Thermostat DN 10 als thermischer Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall an Waschtischarmaturen
- mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion
- Abgänge G 3/8 B, Überwurfmutter G 3/8
- zur Montage auf dem Warmwasser-Eckventil.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22B + Anschluss-Set - ZPURE0003**

- Für Untertisch-Thermostat DN 10.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22C + Wandauslauf 234 mm - AQRM905**

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 234 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22D + Wandauslauf 165 mm - AQRM906**

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 165 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22E + Wandauslauf 78 mm - AQRM907**

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 78 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22F + Sockel für F5E - ACEX1001**

- Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm (ACEX1001)
- für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
- Messing poliert verchromt.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22G + Auslaufverlängerung mit M 24 x 1 - AQRM909**

- Auslaufverlängerung mit Anschlussgewinde M 24 x 1
- stapelbar, für Wascharmaturen
- Länge 30 mm
- Messing poliert verchromt.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22H + Diebstahlhemmender Luftsprudler - ZAQUA087**

- Diebstahlhemmender Luftsprudler
- mit integriertem Durchflussmengenregler 0,10 l/s
- mit Außengewinde M 24 x 1
- inklusive Spezialschlüssel.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22I + Luftsprudler 3,0 l/min - ASXX1008**

- Luftsprudler M 24 x 1, mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Verrechnungseinheit (VE) 10 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY22J + Luftsprudler 5,0 l/min - ACXX1002**

- Luftsprudler M 24 x 1, mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Verrechnungseinheit (VE) 10 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY22L + Netzteil umschaltbar- ACEX9001**

- Netzteil, zur zentralen Spannungsversorgung
- Betriebsspannung 100-240 V AC
- Ausgangsspannung umschaltbar zwischen:  
- 7 V DC, 31,5 W oder 12 V DC, 50 W.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22M + Schlüsselschalter ZAQUA022**

- Schlüsselschalter, -taster zur Aufputzmontage
- in beiden Schalterstellungen verriegelbar
- Schlüssel abziehbar.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22N + Sicherheitstransformatorr- ZFLSY0003**

- Sicherheitstransformator kurzschlussfeste Ausführung nach VDE 0570, EN 61558
- Gekapselte, vergossene Bauform im Kunststoffgehäuse
- Zur Montage auf einer 35 mm Normschiene (TS 35) im Schaltschrank oder in einer Elektroverteilung gemäß den gültigen VDE-Vorschriften
- Ausführung 230/24 V AC, 100 VA.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22O + Kleinspeicher, 5 Liter, drucklos - ACXM1001**

- Kleinspeicher, 5 Liter, drucklos

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY22P + Wandauslauf 28 mm - ZTAPS0004**

- Wandauslauf DN 15
- Messing poliert verchromt
- mit suizidhemmendem Gehäuse
- mit diebstahlhemmenden Luftsprudler 0,063 l/s
- Neigungswinkel 50°
- Ausladung 28 mm..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22Q + Sockel für F5S - ACSX1001**

- Sockel für F5S Selbstschluss-Standventile und Standbatterien - ACSX1001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22R + Sockel für F5L - ACLM1010**

- Sockel für F5L Einhebelmischer-Standbatterie - ACLM1010

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22S + Verdrehsicherung - ACXX1001**

- Verdrehsicherung - ACXX1001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22T + Verdrehsicherung - ACLM1009**

- Verdrehsicherung - ACLM1009

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22U + Leistungsschalter - ZAQUA026**

- Leistungsschalter - A3000 open für Elektronikmodule
- Ermöglicht das Schalten externer Lasten, zum Beispiel von Lüftern
- Mit 2 Schaltausgängen zur Ansteuerung von 2 separaten Geräten
- mit maximaler Belastbarkeit von 10 A - 230 V AC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22V + Verlängerungsadapter - ZAQUA002**

- Verlängerungsadapter, stapelbar (30 mm).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22W + Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung ACXX9001**

- Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63FY22X + Verlängerungsadapter - ACEV1001**

- Verlängerungsadapter, 30 mm, 1x stapelbar
- Messing poliert verchromt..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63FY22Y + Wandauslauf 200 mm / 90° - AT99-102**

- Wandauslauf DN 15 zur Hinterwandinstallation
- abnehmbar für Desinfektionszwecke
- aus Chromnickelstahl V4A
- mit Laminarstrahlregler 5 l/min
- Strahlwinkel 90°
- Ausladung 200 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY22Z + Wandauslauf 200 mm / 60° - AT99-103**

- Wandauslauf DN 15 zur Hinterwandinstallation
- abnehmbar für Desinfektionszwecke
- aus Chromnickelstahl V4A
- mit Laminarstrahlregler 5 l/min
- Strahlwinkel 90°
- Ausladung 200 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY23 + Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen.**

**63FY23A + Bidirektionale Fernbedienung - ACEX9005**

- Bidirektionale Fernbedienung - ACEX9005
- Zur Einstellung von Funktionsparametern, Speicherung von Armaturenprofilen und Statistikdaten
- Parameteranzeige auf menügeführten Farbdisplay
- Mit internem, wiederaufladbarem Akku
- USB-Schnittstelle zur Übertragung der armaturenspezifischen Statistikdaten als CSV-Datei auf PC
- Mit Möglichkeit des Einlesens von Firmware Dateien
- Inklusive Schutztasche und USB-Verbindungskabel.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY23B + 2-Tasten-Fernbedienung - ACEX9004**

- 2-Tasten-Fernbedienung - ACEX9004
- Zur Aktivierung der Reinigungsabschaltung für 1 Minute und Deaktivierung/Aktivierung der Hygienespülung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25 + Allgemeines Zubehör zu Waschplätzen.**

**63FY25A + Siphon - XINX140**

- Siphon - XINX140
- Messing verchromt, Oberfläche hochglanzpoliert

- ausziehbar zur höhenverstellbaren Anpassung
- nach unten maximal 320 mm, nach hinten maximal 360 mm
- passend zu "Beauty Wash" Waschtischen und adaptierbar für andere Waschtische.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25B + Siphon - E-RNDX-SIPHON**

- Siphon - E-RNDX-SIPHON
- 5/4" für RONDO Waschtische, Messing verchromt, 32 mm (D)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25C + RONDO Ablaufgarnitur - E-RNDX-UEL SET**

- RONDO Ablaufgarnitur - E-RNDX-UEL SET
- für RONDO Waschtische
- Ablaufgarnitur 6/4, mit Reduktion auf 5/4
- Überlaufanschluss, chromiert
- Stopfensieb, Stopfen und Dichtungen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25D + RONDO Reduktion für Ablaufventil - E-REDUKTION**

- RONDO Reduktion für Ablaufventil - E-REDUKTION
- Reduzierstück, verchromt
- Übergangsstück von G 1 1/2 auf G 1 1/4 B.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25E + Ablaufgarnitur für Waschbecken - ERNDX003**

- Ablaufgarnitur für Waschbecken - ERNDX003
- Ventilkörper mit Überlaufanschluss und Dichtungen
- vorgefertigt für Sieb
- Inklusive Reduktion

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25F + Ablaufventil F 1 1/4 B - E-XINH VALVE-SS**

- Ablaufventil G 1 1/4 B - E-XINH VALVE-SS
- Ventil Messing verchromt, verschließbar
- Nur für Waschtische mit Überlauf einsetzbar
- Mit runder matt geschliffener-Clickverschlusshaube..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25G + Ablaufventil DN 32 - E-XINH VALVE**

- Ablaufventil DN 32 - E-XINH VALVE
- mit runder Hochglanz-Klickverschlusshaube, verschließbar
- Nur für Waschtische mit Überlauf einsetzbar.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25H + Ablaufgarnitur G 1 1/4 B für Waschbecken - EANMX002**

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 B für Waschbecken - EANMX002
- Stopfensieb, Körper Kunststoff, grau, Sieb Edelstahl
- inklusive Dichtung und schwarzem Kunststoffstopfen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25I + Überlaufset - EANMX010**

- Überlaufset - EANMX010
- für RONDO Waschbecken RNDX und RNDH.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25J + Haubenablaufventil, verchromt - ZANMW0030**

- Haubenablaufventil, verchromt - ZANMW0030

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25K + Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß - ZANMW0031**

- Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß - ZANMW0031

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25L + Siebablaufventil G 1 1/4 B- ZANMW901**

- Siebablaufventil G 1 1/4 B- ZANMW901
- Ventilunterteil aus Kunststoff
- Siebplatte aus Edelstahl
- Durchmesser 55 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25M + Haubenablaufventil G 1 1/4 B - ZANMW900**

- Haubenablaufventil G 1 1/4 B - ZANMW900
- Schaftventil Edelstahl/Kunststoff
- Haube verchromt
- mit Siebplatte.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25N + Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B - ZANMW902**

- Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B - ZANMW902
- mit Haube, für Waschtischarmaturen mit Zugstange
- für Waschtische ohne Überlaufbohrung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25O + Siphon, Abgang senkrecht DN 100 - ZCMPX002**

- Siphon - ZCMPX002
- Abgang senkrecht DN 100.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25P + Siphon, Abgang waagrecht DN 100 - ZCMPX003**

- Siphon - ZCMPX003
- Abgang waagrecht DN 100.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY25Q + Elektronische Kontaktgeber-Zeitschaltuhr - ZAQUA082**

- Elektronische Kontaktgeber-Zeitschaltuhr - ZAQUA082
- mit zwei Kanälen, textgeführtem Display
- 84 Speicherplätzen für Ein- und Ausschaltzeiten im Tages- und Wochenprogramm
- Umschaltmöglichkeit auf Sommer-/Winterzeit
- Mit 10 Jahren Gangreserve bei Spannungsausfall
- Einfache Bedienung über 4 Tasten in einer Reihe mit datumsgesteuertem Ferienprogramm, Impulsprogramm, Zyklusprogramm und 2 zusätzlichen externen Steuereingängen (Taster, Schalter, Inaktiv)
- Integrierter Betriebsstundenzähler mit Rückstellmöglichkeit und Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen, 230 V AC.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63FY26 + Allgemeines Zubehör für Duscharmaturen.**

**63FY26A + Durchflussmengenregler 6 l/min - ESHHE0004**

- Durchflussmengenregler 6 l/min - ESHHE0004

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

<b>63FY26B</b>	<b>+</b>	<b>Durchflussmengenregler12 l/min - ESHHE0002</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>Durchflussmengenregler 12 l/min - ESHHE0002</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	VE	PP: .....
<b>63FY26C</b>	<b>+</b>	<b>Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschp. - ACXX2021</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl - ACXX2021</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	VE	PP: .....
<b>63FY26E</b>	<b>+</b>	<b>Anschlussadapter zum Schlauchanschluss - AQRM928</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>Anschlussadapter zum Schlauchanschluss - AQRM928</li><li>für Duschpaneele bei vorhandenem Wandeinbauventil DN 15.</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	VE	PP: .....
<b>63FY26F</b>	<b>+</b>	<b>Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel - ACST2004</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel - ACST2004</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	VE	PP: .....
<b>63FY26G</b>	<b>+</b>	<b>Set für thermische Desinfektion - ACXT2001</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>Set für thermische Desinfektion - ACXT2001</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	VE	PP: .....
<b>63FY26H</b>	<b>+</b>	<b>Montageset für Wasser aus der Decke - ZSHOW0012</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>Montageset für Wasser aus der Decke - ZSHOW0012</li><li>Bestehend aus absperrbarer Wassermengen-regulierung und Schlauchadapter.</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	VE	PP: .....
<b>63FY26I</b>	<b>+</b>	<b>Montageset für Wasser aus der Wand - ZSHOW0013</b>					
		<ul style="list-style-type: none"><li>Montageset für Wasser aus der Wand - ZSHOW0013</li><li>direkt oberhalb des Duschpaneels</li><li>Bestehend aus Wandwinkeln mit Vorabsperungen und Rosette.</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	VE	PP: .....

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

## Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	294

### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“